

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容			制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
花园社区	厨房									
1	四门冰柜	科宇	1220*730*1950mm 、KY-SMBG	内外全不锈钢，整体发泡，双机双温，电压功率220V/420W，容积930L，温度范围：冷冻箱内0℃~-12℃，冷藏箱内+5℃~-5℃；无氟压缩机、铜管蒸发器、加厚发泡层、圆角内胆、不锈钢宽拉手，简洁美观，节能效果好	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	3350	3350
2	开水器	科宇	480*320*810mm、 KY-KSQ	外形尺寸：480*320*810mm，产水量：80L/H，功率：9KW，电压：380V。具有自动上水、缺水断电功能	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1190	1190
3	三眼洗涮盆台	科宇	1800*700*800mm、 KY-SYXPT	面板：采用1mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；槽体：采用1.0mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；立柱：采用φ43mm不锈钢管，配φ43mm不锈钢调整脚；每台配有立式大弯脖手柄式星盆龙头3个；全不锈钢下水漏3个；橡塑PUC钢丝下水管3根所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	710	710

				等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。						
4	电热消毒柜 (单门)	邦祥	650*660*1910mm、 BX-DRXDG	<p>内壁：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；双层保温结构，最高温度可达 150 度，自动烘干，另配不锈钢重力脚；另配：自动控温自动恒温和定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；电压：220V，功率：2.2KW；容积：330L。提供国家认可的卫生检测机构出具的有效期内的专项检测报告。</p> <p>执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》，提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。</p>	中山市邦祥电器有限公司	山东	1	台	1260	1260
5	样品留样柜	科宇	530*640*1720mm、 KY-LYG	<p>外形尺寸：530*640*1720mm 单玻璃门，整体发泡，外板为钢板喷塑，内胆为铝压花板；电压功率：220V/210W，容积 210L，温度范围：箱内 10℃/0℃；玻璃门为可锁式</p>	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1340	1340
6	货架	科宇	1200*500*1550mm 、KY-HJ	<p>四层格式货架。边框采用 38*38mm 不锈钢方管，管壁厚 1mm，横隔采用 38*25mm 不锈钢管；立柱：采用 38*38mm 不锈钢管，配</p>	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	890	890

				38*38mm 不锈钢调整脚						
7	工作台	科宇	1200*700*800mm、 KY-GZT	双层工作台。台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；层板：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	970	970
8	拉门柜	科宇	1500*700*800mm、 KY-LMG	单拉门，台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，侧板、隔板均采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；门滑道：采用优质不锈钢滑道，配上吊式滑轮；柜脚：采用加重式 ϕ 60mm 不锈钢调整脚	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1260	1260
9	餐车	科宇	500*900*800mm、 KY-C1	500*900*800mm 二层，层板：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；立柱：采用 25*25mm 不锈钢方管，配 ϕ 125mm 车轮 4 个	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	480	480
10	调料台	科宇	500*1000*800mm、 KY-TLT	台面：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 ϕ 38mm 不锈钢管，配 ϕ 38mm 不锈钢	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	890	890

				调整脚；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。						
11	电磁两炒单温灶	科宇	1800*1000*800mm、KY-DCL	<p>1、规格 1800×1000×800mm、微晶玻璃直径Φ 400mm，功率：15kw*2/380</p> <p>2、面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.0mm 优质 201 不锈钢板。</p> <p>3、采用一体成型面板，炉体达到 IPX4 的防水级别。</p> <p>4、智能数码显示，更容易操控火力大小。</p> <p>5、线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。</p> <p>6、采用高端摇摆式水龙头不锈钢材质，方便美观耐用；炉脚采用不锈子弹脚。</p> <p>7、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。</p> <p>8、锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏。</p>	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	8560	8560
12	电磁四眼煲仔砂锅灶	科宇	800*850*800mm、KY-DCBZL	<p>规格 800×850×800mm</p> <p>(1) 功率 3.5KW*4</p> <p>(2) 炉体采用优质全不锈钢骨架、IPX4 标准防水设计。</p>	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	5580	5580

				<p>(3)线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。</p> <p>(4)整台设备通过安全型式试验，符合 GB 4706.1-2005 和 GB 4706.52-2008 标准要求。</p> <p>(5)面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.0mm 优质不锈钢板。功率：3.5kw/380v。</p> <p>(6)炉脚采用不锈子弹脚。</p> <p>(7)智能机芯，散热彻底，延长机芯寿命。</p> <p>(8)防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧</p> <p>(9)锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏。</p>						
	一层餐厅									
13	拉门柜	科宇	1500*700*800mm、KY-LMG	单拉门，台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，侧板、隔板均采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；门滑道：采用优质不锈钢滑道，配上吊式滑轮；柜脚：采用加重式 ϕ 60mm 不锈钢调整脚	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	1260	1260
14	拉门柜	科宇	1200*700*800mm、KY-LMG	单拉门，台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，侧板、隔板	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	1120	1120

1	货架	科宇	1500*600*250mm、 KY-HJ-1	米面架。边框采用 38*38mm 不锈钢方管，横隔采用 38*25mm 不锈钢管；立柱：采用 38*38mm 不锈钢管，承重力强；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	800	800
2	货架	科宇	1500*500*1550mm 、KY-HJ-1	四层格式货架。边框采用 38*38mm 不锈钢方管，管壁厚 1mm，横隔采用 38*25mm 不锈钢管；立柱：采用 38*38mm 不锈钢管，配 38*38mm 不锈钢调整脚；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1200	1200
3	平板车	科宇	600*870*900mm、 KY-PBC-1	面板：采用 1mm 厚优质不锈钢板，下衬镀锌板；边框及横称：采用 30*30mm 镀锌方管，配 ϕ 125mm 加重万向轮 2 个定向轮 2 个；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	890	890
	B 洗碗间									
4	三眼洗涮盆台	科宇	1800*700*800mm、 KY-SYXSPT	面板：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；槽体：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；立柱：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；每台配有立式大弯脖手柄式星盆龙头 2 个；全不锈钢下水漏 2 个；橡塑 PUC 钢丝下水管 2 根；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	710	710

				处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。						
5	开水器	科宇	9KW、KY-KSQ-1	外形尺寸：480*320*810mm，产水量：80L/H，功率：9KW，电压：380V。具有自动上水、缺水断电功能。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	2600	2600
6	工作台	科宇	1200*700*800mm、KY-GZT-1	双层工作台。台面：采用1mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；层板：采用1.2mm厚优质不锈钢板，立腿：采用Φ43mm不锈钢管，配Φ43mm不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	970	970
7	电热消毒柜	邦祥	单门、BX-DRXDG-1	外形尺寸：650*660*1910mm，内壁：采用1mm厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用1.0mm厚优质不锈钢板；双层保温结构，最高温度可达150度，自动烘干，另配不锈钢重力脚；另配：自动控温自动恒温和定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；电压：220V，功	中山市邦祥电器有限公司	山东	1		1260	1260

				率：2.2KW；容积：330L。 提供国家认可的卫生检测机构出具的有效期内的专项检测报告。执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》，提供具备检测资格的第三方机构出具的有效检测报告。						
	C 加工间									
8	三眼洗涮盆台	科宇	1800*700*800mm、 KY-SYXSPT-1	面板：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；槽体：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；立柱：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；每台配有立式大弯脖手柄式星盆龙头 2 个；全不锈钢下水漏 2 个；橡塑 PUC 钢丝下水管 2 根；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	710	710
9	开水器	科宇	9KW、KY-KSQ-1	外形尺寸：480*320*810mm，产水量：80L/H，功率：9KW，电压：380V。具有自动上水、缺水断电功能。	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	2600	2600
10	工作台	科宇	900*700*800mm、 KY-GZT-1	双层工作台。台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	510	510

				加固；层板：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。						
11	货架	科宇	1500*500*1550mm、KY-HJ-1	四层格式货架。边框采用 38*38mm 不锈钢方管，管壁厚 1mm，横隔采用 38*25mm 不锈钢管；立柱：采用 38*38mm 不锈钢管，配 38*38mm 不锈钢调整脚；	山东科宇厨房设备有限公司	山东	1	台	1190	1190
12	工作台	科宇	1800*700*800mm、KY-GZT-1	双层工作台。台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；层板：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。	山东科宇厨房设备有限公司	山东	1	台	1040	1040

13	保鲜台	科宇	DBZ-500、KT-BXT-1	外形尺寸：1800*760*800mm 内外全不锈钢，整体发泡，电压功率 220V/156W，容积 480L，温度范围：+5℃~ -5℃；无氟压缩机、铜管蒸发器、加厚发泡层、圆角内胆、不锈钢宽拉手，简洁美观，节能效果好。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1710	1710
14	工作台	科宇	1800*800*800mm、KY-GZT-1	双层工作台。台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；层板：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1120	1120
15	面案工作台	科宇	1800*800*800mm、KYMBGZT-1	台面：采用 32mm 厚优质椴木板；立腿：采用 ϕ 43mm 不锈钢管，配 ϕ 43mm 不锈钢调整脚；采用安全设计工艺，确保使用安全不划伤手；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1340	1340
16	面粉车	科宇	550*550*550mm、KY-MFC-1	采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配 ϕ 125mm 加重轮 4 个；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1230	1230
17	四门冰柜	科宇	1220*730*1950mm、KY-SMBG-1	外形尺寸： 内外全不锈钢，整体发泡，双机双温，电压	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	3350	3350

				功率 220V/420W, 容积 930L, 温度范围: 冷冻箱内 0℃ ~-12℃, 冷藏箱内+5℃ ~-5℃; 无氟压缩机、铜管蒸发器、加厚发泡层、圆角内胆、不锈钢宽拉手, 简洁美观, 节能效果好。						
18	餐车	科宇	500*900*800mm、KY-C-1	二层, 层板: 采用 1.0mm 厚优质不锈钢板, 配不锈钢加固; 立柱: 采用 25*25mm 不锈钢方管, 配Φ125mm 车轮 4 个;	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	480	480
19	电磁四眼煲仔砂锅灶	科宇	800*850*800mm、KE-DCSYBZL-1	规格 800 × 850 × 800mm 1) 功率 3.5KW*4 (2) 炉体采用优质全不锈钢骨架、IPX4 标准防水设计。 (3) 线盘: 火力大, 加热速度快, 更均匀, 线圈盘无盲区, 内部线圈全部有防水设计。 (4) 整台设备通过安全型式试验, 符合 GB 4706.1-2005 和 GB 4706.52-2008 标准要求。 (5) 面板采用 1.2mm 不锈钢板, 侧前、靠背板采用 1.0mm 优质不锈钢板。功率: 3.5kw/380v。 (6) 炉脚采用不锈钢子弹脚。 (7) 智能机芯, 散热彻底, 延长机芯寿命。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	3830	3830

				<p>(8) 防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧</p> <p>(9) 锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏。</p>						
20	电磁两炒单温灶	科宇	1800*1000*800mm、KY-DCL-2	<p>1、规格 1800×1000×800mm、微晶玻璃直径Φ 400mm，功率：15kw*2/380</p> <p>2、面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.0mm 优质 201 不锈钢板。</p> <p>3、采用一体成型面板，炉体达到 IPX4 的防水级别。</p> <p>4、智能数码显示，更容易操控火力大小。</p> <p>5、线盘：火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。</p> <p>6、采用高端摇摆式水龙头不锈钢材质，方便美观耐用；炉脚采用不锈钢子弹脚。</p> <p>7、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。</p> <p>8、锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏。</p>	山东科宇厨具有限公司	山东	2	台	8560	17120
21	调料台	科宇	500*1000*800mm、KY-TLT-1	<p>台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，立腿：采用 Φ38mm 不锈钢管，配 Φ38mm 不锈钢调整脚；所有边角处采用不伤手去刺免边处理，在表面能</p>	山东科宇厨具有限公司	山东	1	台	890	890

				看见的焊接作磨平、磨光表面处理；在加工时产生的锯齿状等问题作磨平、磨光处理，边角处光滑。						
22	电饼铛	科宇	700*850*970mm、KY-DBC	用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用 304 不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压 380v/220v，额定功率 50Hz，温度范围 0℃-250℃，输入功率 5kw，锅沿高度不小于 3cm，配有超温保护，温度误差小。	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1930	1930
23	电蒸箱	科宇	12 盘单门、KY-DZX	外形尺寸：770*700*1690mm；门外壳板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固，内胆板：采用 0.8mm 厚优质不锈钢板冲压成型，侧板外壳：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；配备优质不锈钢电热管，面板上配备独立电控开关，门锁：采用高效渐进式门锁铰，内配米饭盘 6 个，馒头盘 6 个。功率：12KW，电压：	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	2080	2080
	D 餐厅									
24	拉门柜	科宇	1800*800*800mm、KY-LMG-3	单拉门，台面：采用 1mm 厚优质不锈钢板，侧板、隔板	山东科宇厨业有限公司	山东	3	台	1410	4230

				均采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；门滑道：采用优质不锈钢滑道，配上吊式滑轮；柜脚：采用加重式 ϕ 60mm 不锈钢调整脚；						
25	不菲炉	科宇	59*43.5*21cm、KY-BUFL-6	80 型框架式长方餐炉	山东科宇厨业有限公司	山东	6	台	710	4260
26	样品留样柜	科宇	530*640*1720mm、KY-LYG-1	单玻璃门，整体发泡，外板为钢板喷塑，内胆为铝压花板；电压功率：220V/210W，容积 210L，温度范围：箱内 10℃/0℃；玻璃门为可锁式；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	1340	1340
	E 排烟系统									
27	运水烟罩	科宇	6300*1200*500mm、KY-YSYZ	罩体主板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，配备不锈钢隔油栅及不锈钢接油盒；	山东科宇厨业有限公司	山东	7.6	平方米	1340	10184
28	排烟管道	科宇	定制、KY-PYGD	采用供板法兰及国标镀锌板，板材厚为 1.0mm.	山东科宇厨业有限公司	山东	82	平方米	110	9020
29	风柜	科宇	18 寸、KY-FG-1	18 寸/5.5KW，流量 15000 立方米/小时，风柜外壳采用镀锌板制作，板材厚度为 1.0mm	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	5580	5580
30	静电式饮食业油烟净化设备	绿源泉	14000m ³ /h、LYQ-JHSB	流量：14000 立方米/小时，电压：220V；依照 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》、HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》进行设计生产，安全有效，提供专业环保检测机构出具	北京绿源泉环保科技有限公司	北京	1	台	3270	3270

				的检测报告，额定风量下净化效率 90%，油烟排放浓度 2mg/m ³ 。提供《中国环境保护产品认证证书》且证件处于有效期内。						
31	风柜支架及减震装置	科宇	定制、KY-FGZJJZ	采用国标 40*40mm 角钢焊接	山东科宇厨业有限公司	山东	2	套	370	740
32	风机起动控制箱	科宇	1KW-5.5KW、KY-FJKZX	冷轧钢板静电喷涂，内置接触器	山东科宇厨业有限公司	山东	1	台	330	330
33	角码	科宇	定制、KY-JM	采用国标镀锌板，板材厚为 1.0mm. 冲压成型。	山东科宇厨业有限公司	山东	328	个	3	984
34	卡扣	科宇	定制、KY-K-492	采用国标镀锌板，板材厚为 1.0mm. 机压成型。	山东科宇厨业有限公司	山东	492	个	3	1476
35	防火阀	科宇	根据现场管道尺寸定制、KY-FHF	冷轧钢板静电喷涂；	山东科宇厨业有限公司	山东	1	个	300	300
36	吊装支架	科宇	定制、KY-DZZJ	采用国标 40 角钢焊接	山东科宇厨业有限公司	山东	8	个	20	160
小计										91434
投标报价		 大写：壹拾叁万陆仟元整 小写：136000.00 元								