

| 项目名称                                  | 序号 | 设备名称      | 数量 | 参数   |
|---------------------------------------|----|-----------|----|--|
| 锡林浩特市宝力根苏木希日塔拉嘎查股份经济合作社肉牛养殖基地采购机械设备项目 | 1  | 饲草压捆机     | 1  | 配套动力：不小于22kw；液压油泵排量L/min：80/100；油缸公称压力：不低于16pa；整机尺寸：不低于4200mm*2670mm*3000mm；草捆规格：360mm*320mm*700mm；压捆能力：不小于10t/h；产品密度：750--850kg/m <sup>3</sup> ；整机重量不低于3500kg   |
|                                       | 2  | 配料箱       | 1  | 电机2.2kw；减速机350型；出料口尺寸不低于1500mm；安装高度不低于2900mm；外观尺寸不小3700mm*1500mm*2900mm；整机质量不低于1500kg；控制系统：压捆机电配电箱PLC调整速度；   |
|                                       | 3  | 车载立式搅撒一体机 | 1  | TMR（8m <sup>3</sup> ）；外形尺寸（长*宽*高）：不小于6000*2650*2700mm；配套动力：不小于110马力；减速机型号：立式减速机；主轴转速：不小于23r/min；生产率：不低于4.5t/h；三角刀：锰钢；大三角刀不少于8块，小三角刀不少于14块；称重传感器：4支；出料口高度：不低于75cm；后轮胎：4个；前轮胎：2个；板材厚度：底板不低于16mm、侧板不低于8mm、搅龙不低于16mm；、后兜控制方式：液压；行走方式：后驱前转向 |
|                                       | 4  | 传送带       | 1  | 电机：2.2kw；拖行轮：2个；皮带（国标）：16m*0.80m；传送带架子方管（国标）：40mm*60mm；安装高度：标准4m，高度可调整；其他配置：可移动配地轮及支架；整机质量不低于800kg   |

|   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| 5 | 传送带   | 1 | 电机：4kw；拖行轮：2个；皮带（国标）：24m*0.8m；传送带架子方管（国标）：40mm*60mm；安装高度：标准4.5m，高度可调整；其他配置：可移动配地轮及支架；整机质量不低于800kg |
| 6 | 大型配电柜 | 1 | 规格1200*600*400mm；250A断路器8只；100A断路器1只；63A断路器1只；40A断路器6只；指示灯380V黄绿红32只；300/5互感器1只；300/5电流表1只        |