

## 2023年绿色农畜产品生产发展项目配套设施采购技术参数

## 配套设施采购1包

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	温控饮水设备	体积： 长：250cm-260cm 宽：125cm-130cm 高：125cm-130cm 铁皮厚度：3.5-4mm 加热功率：≥4千瓦 内胆：3.5-4吨 保温层：10CM聚乙烯保温材料 水泵：汽油机 扬程：30-32m 外形： 长：450-460mm 宽：380-390mm 高：450mm-460mm 进出水管直径：40mm-50mm 流量：14-16立方米/h 水管长度：17m-20m	套	34			
2	小型喷淋洗羊设备	喷灌 水罐：2.5吨圆形（长×宽×高） 2.5m*1m*1m 铁皮厚度：3.5-4mm 架子：120mm槽钢 牵引架：成品拖车专用 水泵 发动机功率：≥7.5KW 扬程：20m-25m 流量：14-16立方米/h 进出水管直径：40mm-50mm 水管长度：15m-17m 喷头：成品专用喷头	台	1			
3	饲草料槽子	规格： 长×宽×高： 2000mm*500mm*500mm 槽体材料：镀锌方钢 长30mm*宽30mm*厚度2.5mm 黑胶带：长度2m，宽度600mm，厚度6.5-7.5mm 螺丝： 长度80mm*直径10mm	套	1000			
4	防疫注射栏	规格： 长×宽×高： 3060mm*1000mm*600mm 材料：镀锌方钢 长度30mm*宽30mm*厚度2.5mm 合页：长度80mm，宽度50mm，厚度3mm	套	20			
合计							

配套设施采购2包

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	硬盘录像机	1. 采用机架式1U设计 2. 不少于6路1080P解码，支持多路高清画面同步预览/回放； 3. 支持在H.265、Smart265以及低码流等编码模式下录像存储空间减半； 4. 最大支持接入4MP（像素400万）及以下IPC； 5. 不少于一个百兆网口；输出不少于1个HDMI，不少于1个VGA 高清(1080P)；不少于2个USB 2.0接口； 6. 单盘位，最大支持不低于6TB硬盘； 7. 支持手机远程移动监控，搭配APP可实现随时随地预览回放、报警实时推送。	台	33			
2	监控摄像设备 (1)	1. 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2. 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光不低于100m 3. 内置加热玻璃，有效除雾 4. 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 5. 支持不低于23倍光学变倍，不低于16倍数字变倍 6. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7. 支持3D数字降噪，支持不低于120dB宽动态 8. 支持定时抓图与事件抓图功能 9. 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10. 支持不低于256GB microSD卡存储 11. 不低于IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准	台	66			
3	监控摄像设备 (2)	1. 分辨率不低于 1920×1080 @25 fps， 2. 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，支持人形侦测 3. 支持ROI感兴趣区域增强编码 4. 支持红外补光，最远不低于50m 5. 不低于1个内置麦克风 6. 支持PoE供电 7. 不低于IP66	台	132			
4	PoE交换机 (1)	1、不低于5个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2、所有端口支持PoE供电 3、要求所投交换机满足交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.392Mpps	台	33			

5	PoE交换机 (2)	1、不低于8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2、所有端口支持PoE供电 3、要求所投交换机满足交换容量 $\geq 10\text{Gbps}$ , 转发性能 $\geq 7.44\text{Mpps}$	台	33			
6	监控硬盘	SATA接口 不低于7200转/分钟、 容量不低于1TB	台	33			
7	视频输出设备	1. 尺寸 $\geq 22$ 寸 2. 最大分辨率不低于 1920*1080 3. 视角度不低于90/65° 4. 底座可调节, 倾斜范围不低于-1-20°	台	33			
8	监控支架	铝合金材质、可360° 调节, 支持吊装、壁装、 立装三种安装方式	台	132			
9	摄像机电源	输入: 170-240V、输出: 12V-2.0A	台	132			
10	配电箱	室外防水箱尺寸不大于195*70*280mm 内带电源插座	台	66			
11	太阳能板	1. 光能发电, 节能环保、输出:12V-5A 2. 含电池 容量不低于70A	套	33			
12	无线网桥	高增益双极化天线, 传输距离不低于5公里、 专业室外设计、Passive POE/DC供电可选	台	33			
13	监控杆	1. 上下等径114mm (直径). 2米+2米 (总长4 米可焊接. 可卡箍连接) 2. 包含埋件	套	66			
14	电源线	1. RVV-2X1.0 电源线 2. 管内穿线	m	300			
合计							

配套设施采购3包

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	装载机	额定斗容量： $\geq 1.8\text{m}^3$ 额定载重量： $\geq 3300\text{kg}$ 整机工作质量： $10500 \pm 200\text{kg}$ 卸载高度： $\geq 3200\text{mm}$ 卸载距离： $\geq 1100\text{mm}$ 轴距： $\geq 2600\text{mm}$ 轮距： $\geq 1800\text{mm}$ 整机长度： $\geq 7300\text{mm}$ 整机高度： $\geq 3100\text{mm}$ 铲斗宽度： $\geq 2450\text{mm}$ 最大掘起力： $120 \pm 5\text{kN}$ 最大牵引力： $\geq 90\text{kN}$ 最小转弯半径（轮胎中心）： $\leq 5150\text{mm}$ 动臂提升时间： $\leq 5.5\text{S}$ 三项和时间： $\leq 10\text{S}$ 额定功率： $\geq 90\text{kW}$ 额定转速： $\geq 2200\text{r/min}$ 最大行驶速度 $\text{km/h}$ 前进/后退一档： $\geq 8/10$ 前进/后退二档： $\geq 13/30$ 前进三档： $\geq 25$ 前进四档： $\geq 42$ 排放标准：非道路国四 型式：定轴箱 桥：干式桥 操作方式：机械软轴 行车制动：气顶油、钳盘式 驻车制动：机械软轴、鼓式	台	2			
2	搅拌机	结构形式：固定卧式 搅拌仓容积： $\geq 9\text{m}^3$ 配套动力形式：电动机 配套动力功率： $\geq 30\text{KW}$ 出料口电机功率： $\geq 1.5\text{KW}$ 主轴转速： $18\text{r/min}$ 生产率： $\geq 3300\text{Kg/h}$ 整机质量： $\geq 3000\text{Kg}$ 刀片形式： $\geq$ 月牙刀13片，椭圆刀47片 称重系统：1套 主搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个 箱体厚度： $\geq 5\text{mm}$	套	2			

3	撒料车	整机外形尺寸（长×宽×高）： ≤4600×1700×2300mm 箱体尺寸（长×宽×高）： ≤2600×1500×1400mm 料仓容积：≥5m <sup>3</sup> 整机质量：≥1800KG 配套动力：≥20马力 结构形式：链条刮板式 轮胎数量：3个 撒料速度：3-5分/车 出料方向：两侧出料，不同时出料	套	2				
4	自卸三轮汽车	外廓尺寸（长×宽×高）： ≥3800×1400×1750mm 货厢内部尺寸（长×宽×高）： ≥2000×1300×400mm 总质量：≥1900kg 整备质量：≥1250kg 额定载质量：≥550kg 轴距：≥2600mm 轮胎数：3个 燃料种类：柴油 排量：≤1000ml 功率：12-15kw 最高设计车速：≥40km/h	台	2				
5	传送设备	输送长度：≥5m 输送宽度：≥0.8m 输送形式：皮带输送 输送机电机功率：≤2kw 三项电机	套	3				
6	自卸汽车	外廓尺寸（长×宽×高）： ≥5990×2250×2500mm 货厢内部尺寸（长×宽×高）： ≥3700×2100×800mm 轮胎：8.25R16LT 轮胎数：6个 总质量：≥11000kg 整备质量：≥4900kg 额定载质量：≥6100kg 轴数：2个 轴距：≥3300mm 钢板弹簧片数：8/10+7 发动机（排量ml/功率kw）： ≥2950ml/115KW	台	2				
合计								