

内蒙古柏烨项目管理有限公司

竞争性磋商文件

采购单位名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）党政综合办公室

项目名称：行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造(二次)

项目编号：**KFQZCS-C-H-230003-1**

2023年03月01日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古柏烨项目管理有限公司受阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）党政综合办公室委托，采用竞争性磋商方式组织采购行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造(二次)。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造(二次)

项目编号：KFQZCS-C-H-230003-1

采购计划备案号：开财购备字（电子）[2023]00012号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造	76	详见磋商文件	1,196,636.80

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交首次响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古柏烨项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特路南侧

联系人：李晓萍

联系电话：18804837923

采购单位名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）党政综合办公室

地址： 管委会大楼4楼

联系人： 巴尔斯

联系电话： 15248300102

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	磋商保证金	行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造：保证金人民币：0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1： 非专门面向中小企业

1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1 (行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造): 总价
2 1	现场考察	否
2 2	其他	兼投兼中: - 质保期: , 以相关法律法规的规定或厂家承诺的质保期为准, 且最低不少于一年。

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目磋商文件, 并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将磋商保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的磋商保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于磋商保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1 已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.电子化磋商

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

3.1远程不见面方式

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为响应无效：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）党政综合办公室。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指内蒙古柏烨项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时, 供应商使用 CA 证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA 证书应为生成、加密、上传响应文件的同一 CA 证书。

2. 评审

详见第五章

3. 结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4. 成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内完成交货并验收合格
标的提供的地点	阿拉善高新区技术产业开发区
付款方式	1期：支付比例90%，到货安装完成验收合格 2期：支付比例10%，质保期满
验收要求	1期：达到国家验收标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他电气设备	LED显示屏	m ²	6.75	21,035.00	141,986.25	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他电气设备	接收卡	张	180	165.00	2,970.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他电气设备	电源	台	220	93.00	2,046.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他电气设备	控制器	台	100	7,360.00	7,360.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他电气设备	辅材	m ²	6.75	575.00	3,881.25	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他电气设备	屏体结构	m ²	6.75	1,500.00	10,125.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他电气设备	配电箱	台	100	3,770.00	3,770.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他电气设备	机柜	台	100	1,370.00	1,370.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他电气设备	技术服务费	m ²	6.75	750.00	5,062.50	否	其他未列明行业	详见附表九

10		其他电气设备	六寸全频扬声器	只	4.00	1,670.00	6,680.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他电气设备	二通道300W功率放大器	台	2.00	3,180.00	6,360.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他电气设备	音频处理器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他电气设备	反馈抑制器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他电气设备	电源时序器	台	1.00	1,650.00	1,650.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他电气设备	LED显示屏	m ²	6.75	21,035.00	141,986.25	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他电气设备	接收卡	张	18.00	165.00	2,970.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他电气设备	电源	台	22.00	93.00	2,046.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他电气设备	控制器	台	1.00	7,360.00	7,360.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他电气设备	辅材	m ²	6.75	575.00	3,881.25	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他电气设备	屏体结构	m ²	6.75	1,500.00	10,125.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		其他电气设备	配电箱	台	1.00	3,770.00	3,770.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他电气设备	机柜	台	1.00	1,370.00	1,370.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他电气设备	技术服务费	m ²	6.75	750.00	5,062.50	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他电气设备	六寸全频扬声器	只	4.00	1,670.00	6,680.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他电气设备	二通道300W功率放大器	台	2.00	3,180.00	6,360.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他电气设备	音频处理器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他电气设备	反馈抑制器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他电气设备	电源时序器	台	1.00	1,650.00	1,650.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八

29		其他电气设备	LED显示屏	m ²	7.37	21,035.00	155,027.95	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他电气设备	接收卡	张	18.00	165.00	2,970.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他电气设备	电源	台	24.00	93.00	2,232.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32		其他电气设备	控制器	台	1.00	7,360.00	7,360.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他电气设备	辅材	m ²	7.37	575.00	4,237.75	否	其他未列明行业	详见附表三十三
34		其他电气设备	屏体结构	m ²	7.37	1,500.00	11,055.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35		其他电气设备	配电箱	台	1.00	3,770.00	3,770.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36		其他电气设备	电脑	台	1.00	4,375.00	4,375.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
37		其他电气设备	机柜	台	1.00	1,370.00	1,370.00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
38		其他电气设备	技术服务费	m ²	7.37	750.00	5,527.50	否	其他未列明行业	详见附表三十八
39		其他电气设备	USB摄像机	台	1.00	8,850.00	8,850.00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
40		其他电气设备	六寸全频扬声器	只	4.00	1,670.00	6,680.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
41		其他电气设备	二通道300W功率放大器	台	2.00	3,180.00	6,360.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42		其他电气设备	音频处理器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二
43		其他电气设备	反馈抑制器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44		其他电气设备	电源时序器	台	1.00	1,650.00	1,650.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45		其他电气设备	LED显示屏	m ²	10.64	21,035.00	223,812.40	否	其他未列明行业	详见附表四十五
46		其他电气设备	接收卡	张	32.00	165.00	5,280.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六

47		其他电气设备	电源	台	35.00	93.00	3,255.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
48		其他电气设备	显示屏独立主控	台	6.00	7,600.00	45,600.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
49		其他电气设备	视频综合平台	台	1.00	59,000.00	59,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十九
50		其他电气设备	大屏管家	套	1.00	4,200.00	4,200.00	否	其他未列明行业	详见附表五十
51		其他电气设备	超高分数据采集软件	套	1.00	4,700.00	4,700.00	否	其他未列明行业	详见附表五十一
52		其他电气设备	辅材	m ²	10.64	575.00	6,118.00	否	其他未列明行业	详见附表五十二
53		其他电气设备	屏体结构	m ²	10.64	1,500.00	15,960.00	否	其他未列明行业	详见附表五十三
54		其他电气设备	配电箱	台	1.00	3,770.00	3,770.00	否	其他未列明行业	详见附表五十四
55		其他电气设备	机柜	台	1.00	1,370.00	1,370.00	否	其他未列明行业	详见附表五十五
56		其他电气设备	电脑	台	1.00	4,375.00	4,375.00	否	其他未列明行业	详见附表五十六
57		其他电气设备	技术服务费	m ²	8.44	945.50	7,980.00	否	其他未列明行业	详见附表五十七
58		其他电气设备	线性阵列音箱	只	4.00	3,760.00	15,040.00	否	其他未列明行业	详见附表五十八
59		其他电气设备	四通道500W数字放大器	台	1.00	4,630.00	4,630.00	否	其他未列明行业	详见附表五十九
60		其他电气设备	音频处理器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表六十
61		其他电气设备	反馈抑制器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表六十一
62		其他电气设备	电源时序器	台	1.00	1,650.00	1,650.00	否	其他未列明行业	详见附表六十二
63		其他电气设备	LED显示屏	m ²	5.12	21,035.00	107,699.20	否	其他未列明行业	详见附表六十三
64		其他电气设备	接收卡	张	15.00	165.00	2,475.00	否	其他未列明行业	详见附表六十四

65	其他电气设备	电源	台	17.00	93.00	1,581.00	否	其他未列明行业	详见附表六十五
66	其他电气设备	控制器	台	1.00	7,360.00	7,360.00	否	其他未列明行业	详见附表六十六
67	其他电气设备	辅材	m ²	5.12	575.00	2,944.00	否	其他未列明行业	详见附表六十七
68	其他电气设备	屏体结构	m ²	5.12	1,500.00	7,680.00	否	其他未列明行业	详见附表六十八
69	其他电气设备	配电箱	台	1.00	3,770.00	3,770.00	否	其他未列明行业	详见附表六十九
70	其他电气设备	机柜	台	1.00	1,370.00	1,370.00	否	其他未列明行业	详见附表七十
71	其他电气设备	技术服务费	m ²	5.12	750.00	3,840.00	否	其他未列明行业	详见附表七十一
72	其他电气设备	六寸全频扬声器	只	4.00	1,670.00	6,680.00	否	其他未列明行业	详见附表七十二
73	其他电气设备	二通道300W功率放大器	台	2.00	3,180.00	6,360.00	否	其他未列明行业	详见附表七十三
74	其他电气设备	音频处理器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表七十四
75	其他电气设备	反馈抑制器	台	1.00	2,850.00	2,850.00	否	其他未列明行业	详见附表七十五
76	其他电气设备	电源时序器	台	1.00	1,650.00	1,650.00	否	其他未列明行业	详见附表七十六

附表一：LED显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>☆1. 点间距: ≤1.25mm; 2、屏体显示面积≥6.75平米; 屏体净尺寸: 长≥3.52米, 高≥1.92米; ☆3、亮度均匀性≥96%; 4、色度均匀性±0.002 Cx, Cy 之内; 5、最高对比度5000:1; 6、像素点组成: SMD 1R1G1B LED 灯珠; 7、换帧频率: 50&60Hz; ☆8、发光点中心距偏差: 发光点中心偏距差<2.1%; ☆9、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能, 从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮 高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题; 10、抗电强度: 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间, 应能承受1.5kV交流电压, 历时60s 的抗电耐压测试, 应无击穿和飞弧现象; 11、阻燃等级: PCB板及后盖板满足V-0级要求, 满足 GB/T 5169.16-2008 标准V-0级要求; ☆12、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害; 13、运行环境温度: -20°C~50°C正常工作, 在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良; 14、平均使用寿命: 100000小时; ☆15、白场模组色温: 2000K~12000K可调; (±200K) 16、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能 ☆17、刷新率≥3000Hz</p> <p>注: 三楼319会议室</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二：接收卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、单卡最大带载 $\geq 512 \times 256$ 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。2、逐点亮色度校正；3、画面以 90° 的倍数 ($0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$) 进行旋转。4、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。5、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。6、温度和电压监测 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三：电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输入电压范围 176VAC - 264VAC 额定输入电压 200VAC - 240VAC 输入频率 47Hz 50Hz 63Hz 额定输出电压 4.50V- 4.70V 额定输出电流范围 0~40.0A 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四：控制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入接口：包括1路选配3G-SDI (IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI；2、输出接口：不少于10路千兆网口，最大带载 ≥ 650 万像素，单台设备输出最大宽度 ≥ 10240 ，高度 ≥ 8192 ；1路HDMI 1.3输出接口；可用作输出预监或视频输出；3、3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整；4、强大视频处理能力，支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取；5、不少于10个自定义场景；6、支持设备间备份，支持网口间备份；7、支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏体内 电线 网线 长排线及安装大屏所需的辅材 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：屏体结构 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作；注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	不低于8KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥600*600*1100mm 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九：技术服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装调试费 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十：六寸全频扬声器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥120W 额定功率，8Ω阻抗，2、≥6寸专业会议音箱，密度板，黑色仿金刚砂漆，黑色网加声学绵，频率响应≥60Hz-20KHz，阻抗8ohms，3、灵敏度≥100dB，≥220*220*380MM；应用领域：4、采用纸浆音盘添加Cilicone材料 注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十一：二通道300W功率放大器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出功率立体声≥2x300W/8Ω；输入灵敏度0.75V.1V.1.5V可调，输入阻抗40KΩ平衡/20KΩ不平衡，频率响应（20KHz/-20KHz），（+/-0.5dB）TDH(1KHz，额定功率以下）< 0.05%，信噪比（A权计）> 100dB，转换速度30V/US，耗电量3000vA，供电电源220V-240V/50Hz-60Hz；注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十二：音频处理器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持U盘音乐播放，蓝牙播放；VOD、AUX、BGM、SPDIF高精度的不同音源增益调节；话筒全自动反馈抑制，音乐变调功能；麦克风有高低通调节；不少于15段参量EQ；不少于22段参量EQ；话筒不少于8级反馈抑制；不少于四路话筒输入，分开话筒独立调节；噪声门限可关闭；话筒激励与压缩压限功能；回声与混响有三种风格可选；主输出及环绕部分，不少于10段参量EQ，中置及超低部分，不少于7段参量EQ；输出音量、混音、压限、分频等功能均可以单独来调节；注：三楼319会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十三：反馈抑制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双通道 18 点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到 1 Hz，提升系统声压的同时保持完美音质；个性化PC调试软件，USB免驱方式，操作方便，得心应手；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道，增益 -80dB 到 0dB ；本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃；独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。技术参数 模拟输入： 2 CH-XLR和 1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。输入阻抗： 平衡47Ω ，不平衡 20KΩ 最大线路电平输入： +18dBu 模拟输出： 2 CH-XLR和 1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗： 平衡>120Ω ，不平衡 >60Ω 最大输出电平： +20dBu 频率响应： 20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比： >105dB(A) 动态范围： 103dB 总谐波失真+噪声： 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压： 110V/220V/AC50Hz/60Hz 净重： 2.3KG 包装尺寸： 535*80*250m m 注：三楼 319 会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十四：电源时序器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1 整体功能：每路可独立控制，带空开，带电压显示屏， 30A ， 8 路时序控制，带 232 ，带滤波 2 电力输入条件(单相3线)： AC90-260V 50-60HZ 两相（三线：零，火，地） 3 通道数量： 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)： 5000W/8000 W 最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流，黄磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点： 1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间： 1 秒 8 输出继电器触点电流： ≥30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格： 3*4 平方电缆线，总长度为 1.0 米线，配 3C 插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：有 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 注：三楼 319 会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十五：**LED**显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>☆1. 点间距: $\leq 1.25\text{mm}$; 2、屏体显示面积≥ 6.75平米; 屏体净尺寸: 长≥ 3.52米, 高≥ 1.92米; ☆3、亮度均匀性$\geq 96\%$; 4、色度均匀性$\pm 0.002 Cx, Cy$之内; 5、最高对比度$5000:1$; 6、像素点组成: SMD 1R1G1B LED 灯珠; 7、换帧频率: 50&60Hz; ☆8、发光点中心距偏差: 发光点中心偏差$< 2.1\%$; ☆9、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能, 从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮 高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题; 10、抗电强度: 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间, 应能承受1.5kV交流电压, 历时60s的抗电耐压测试, 应无击穿和飞弧现象; 11、阻燃等级: PCB板及后盖板满足V-0级要求, 满足 GB/T 5169.16-2008 标准V-0级要求; ☆12、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害; 13、运行环境温度: -20°C~50°C正常工作, 在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良; 14、平均使用寿命: 100000小时; ☆15、白场模组色温: 2000K~12000K可调; ($\pm 200\text{K}$) 16、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能 ☆17、刷新率$\geq 3000\text{Hz}$ 注: 四楼会议室423</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十六: 接收卡 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、单卡最大带载 $\geq 512 \times 256$ 像素, 最多支持 32 组 RGB 并行数据。2、逐点亮色度校正; 3、画面以90°的倍数 ($0^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}/270^{\circ}$) 进行旋转。4、在箱体上显示接收卡编号和网口信息, 清晰获取接收卡的位置和走线方式。5、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。6、温度和电压监测 注: 四楼会议室423</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十七: 电源 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>输入电压范围 $176\text{VAC} - 264\text{VAC}$ 额定输入电压 $200\text{VAC} - 240\text{VAC}$ 输入频率 $47\text{Hz} - 50\text{Hz} - 63\text{Hz}$ 额定输出电压 $4.50\text{V} - 4.70\text{V}$ 额定输出电流范围 $0 \sim 40.0\text{A}$ 注: 四楼会议室423</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十八: 控制器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、输入接口: 包括1路选配3G-SDI (IN+LOOP), 2路$\text{HDMI} 1.4$, 1路DVI; 2、输出接口: 不少于10路千兆网口, 最大带载≥ 650万像素, 单台设备输出最大宽度≥ 10240, 高度≥ 8192; 1路$\text{HDMI} 1.3$输出接口; 可用作输出预监或视频输出; 3、3个图层, 图层大小和位置可单独调节, 图层优先级可调整; 4、强大视频处理能力, 支持输出画面无级缩放, 支持一键全屏缩放, 支持输入源任意截取; 5、不少于10个自定义场景; 6、支持设备间备份, 支持网口间备份; 7、支持使用内部输入源作为同步源, 保证输入输出画面同步。注: 四楼会议室423</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十九: 辅材 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>屏体内 电线 网线 长排线及安装大屏所需的辅材 注: 四楼会议室423</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二十：屏体结构 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作；注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十一：配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不低于8KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十二：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十三：技术服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥600*600*1100mm 注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十四：六寸全频扬声器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥120W 额定功率，8Ω阻抗，2、≥6寸专业会议音箱，密度板，黑色仿金刚砂漆，黑色网加声学绵，频率响应≥60Hz-20KHz，阻抗8ohms，3、灵敏度≥100dB，≥220*220*380MM；应用领域：4、采用纸浆音盘添加Cilicone材料 注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十五：二通道300W功率放大器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出功率立体声≥2x300W/8Ω；输入灵敏度0.75V.1V.1.5V可调，输入阻抗40KΩ平衡/20KΩ不平衡，频率响应（20KHz/-20KHz），（+/-0.5dB）TDH(1KHz，额定功率以下）< 0.05%，信噪比（A权计）> 100dB，转换速度30V/US，耗电量3000vA，供电电源220V-240V/50Hz-60Hz；注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十六：音频处理器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持U盘音乐播放，蓝牙播放； VOD、AUX、BGM、SPDIF高精度的不同音源增益调节； 话筒全自动反馈抑制，音乐变调功能； 麦克风有高低通调节； 不少于15段参量EQ； 不少于22段参量EQ； 话筒不少于8级反馈抑制； 不少于四路话筒输入，分开话筒独立调节； 噪声门限可关闭； 话筒激励与压缩压限功能； 回声与混响有三种风格可选； 主输出及环绕部分，不少于10段参量EQ，中置及超低部分，不少于7段参量EQ； 输出音量、混音、压限、分频等功能均可以单独来调节； 注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十七：反馈抑制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点； 自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1 Hz，提升系统声压的同时保持完美音质； 个性化PC调试软件，USB免驱方式，操作方便，得心应手； 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 每通道，增益-80dB到0dB； 本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃； 独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 技术参数 模拟输入： 2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。输入阻抗： 平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入： +18dBu 模拟输出： 2 CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗： 平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平： +20dBu 频率响应： 20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比： >105dB(A) 动态范围： 103dB 总谐波失真+噪声： 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压： 110V/220V/AC50Hz/60Hz 净重： 2.3KG 包装尺寸： 535*80*250m m 注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十八：电源时序器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1 整体功能：每路可独立控制，带空开，带电压显示屏，30A，8路时序控制，带232，带滤波 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000 W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：≥30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：有 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 注：四楼会议室423
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十九：LED显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>☆1、点间距: ≤1.25mm; 2、屏体显示面积≥7.37平米; 屏体净尺寸: 长≥3.84米, 高≥1.92米; ☆3、亮度均匀性≥96%; 4、色度均匀性±0.002 Cx, Cy 之内; 5、最高对比度5000:1; 6、像素点组成: SMD 1R1G1B LED 灯珠; 7、换帧频率: 50&60Hz; ☆8、发光点中心距偏差: 发光点中心偏距差<2.1%; ☆9、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能, 从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮 高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题; 10、抗电强度: 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间, 应能承受1.5kV交流电压, 历时60s 的抗电耐压测试, 应无击穿和飞弧现象; 11、阻燃等级: PCB板及后盖板满足V-0级要求, 满足 GB/T 5169.16-2008 标准V-0级要求; ☆12、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害; 13、运行环境温度: -20°C~50°C正常工作, 在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良; 14、平均使用寿命: 100000小时; ☆15、白场模组色温: 2000K~12000K可调; (±200K) 16、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能 ☆17、刷新率≥3000Hz 注: 四楼会议室406</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三十: 接收卡 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、单卡最大带载 ≥512×256 像素, 最多支持 32 组 RGB 并行数据。2、逐点亮色度校正; 3、画面以90°的倍数(0°/90°/180°/270°)进行旋转。4、在箱体上显示接收卡编号和网口信息, 清晰获取接收卡的位置和走线方式。5、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。6、温度和电压监测 注: 四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十一: 电源 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输入电压范围 176VAC - 264VAC 额定输入电压 200VAC - 240VAC 输入频率 47Hz 50Hz 63Hz 额定输出电压 4.50V- 4.70V 额定输出电流范围 0~40.0A 注: 四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十二: 控制器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入接口: 包括1路选配3G-SDI (IN+LOOP), 2路HDMI1.4, 1路DVI; 2、输出接口: 不少于10路千兆网口, 最大带载≥650万像素, 单台设备输出最大宽度≥10240, 高度≥8192; 1路HDMI 1.3输出接口; 可用作输出预监或视频输出; 3、3个图层, 图层大小和位置可单独调节, 图层优先级可调整; 4、强大视频处理能力, 支持输出画面无级缩放, 支持一键全屏缩放, 支持输入源任意截取; 5、不少于10个自定义场景; 6、支持设备间备份, 支持网口间备份; 7、支持使用内部输入源作为同步源, 保证输入输出画面同步。注: 四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十三: 辅材 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏体内 电线 网线 长排线及安装大屏所需的辅材 注: 四楼会议室406

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表三十四：屏体结构 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作；注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十五：配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不低于8KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十六：电脑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥CPU I5主频不低于2.4HZ，运行内存不小于8GSSD，硬盘SSD≥512G，显示器≥21.45英寸注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十七：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*1100mm注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十八：技术服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装调试费注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十九：USB摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥1080P30fp分辨率输出,≥10倍光学变焦,支持USB接口输出；注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十：六寸全频扬声器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥120W额定功率，8Ω阻抗，2、≥6寸专业会议音箱，密度板，黑色仿金刚砂漆，黑色网加声学绵，频率响应≥60Hz-20KHz，阻抗8ohms，3、灵敏度≥100dB，≥220*220*380MM；应用领域：4、采用纸浆音盘添加Cilicone材料注：四楼会议室406

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表四十一：二通道**300W**功率放大器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出功率立体声 $\geq 2 \times 300W/8\Omega$ ；输入灵敏度0.75V.1V.1.5V可调，输入阻抗40K Ω 平衡/20K Ω 不平衡，频率响应（20KHz/-20KHz），（+/-0.5dB）TDH(1KHz，额定功率以下) < 0.05%，信噪比（A权计） > 100dB，转换速度30V/US，耗电量3000vA，供电电源220V-240V/50Hz-60Hz；注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十二：音频处理器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持U盘音乐播放，蓝牙播放；VOD、AUX、BGM、SPDIF高精度的不同音源增益调节；话筒全自动反馈抑制，音乐变调功能；麦克风有高低通调节；不少于15段参量EQ；不少于22段参量EQ；话筒不少于8级反馈抑制；不少于四路话筒输入，分开话筒独立调节；噪声门限可关闭；话筒激励与压缩压限功能；回声与混响有三种风格可选；主输出及环绕部分，不少于10段参量EQ，中置及超低部分，不少于7段参量EQ；输出音量、混音、压限、分频等功能均可以单独来调节；注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十三：反馈抑制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质；个性化PC调试软件，USB免驱方式，操作方便，得心应手；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道，增益-80dB到0dB；本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃；独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。技术参数 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。输入阻抗：平衡47 Ω ，不平衡20K Ω 最大线路电平输入：+18dBu 模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120 Ω ，不平衡>60 Ω 最大输出电平：+20dBu 频率响应：20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压：110V/220V/AC50Hz/60Hz 净重：2.3KG 包装尺寸：535*80*250mm 注：四楼会议室406
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十四：电源时序器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1 整体功能：每路可独立控制，带空开，带电压显示屏，30A，8路时序控制，带232，带滤波 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：≥30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：有 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 注：四楼会议室406</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表四十五：LED显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>☆1、点间距：≤1.25mm； 2、屏体显示面积≥10.64平米；屏体净尺寸：长≥5.12米，高≥2.08米； ☆3、亮度均匀性≥96%； 4、色度均匀性±0.002 Cx, Cy 之内； 5、最高对比度5000：1； 6、像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠； 7、换帧频率：50&60Hz； ☆8、发光点中心距偏差：发光点中心偏差差<2.1%； ☆9、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮 高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题； 10、抗电强度：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时60s 的抗电耐压测试，应无击穿和飞弧现象； 11、阻燃等级：PCB板及后盖板满足V-0级要求，满足 GB/T 5169.16-2008 标准V-0级要求； ☆12、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 13、运行环境温度：-20°C~50°C正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良； 14、平均使用寿命：100000小时； ☆15、白场模组色温：2000K~12000K可调；（±200K） 16、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能 ☆17、刷新率≥3000Hz 注：七楼会议室707</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十六：接收卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1、单卡最大带载 ≥512×256 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。 2、逐点亮色度校正； 3、画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 4、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。 5、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。 6、温度和电压监测 注：七楼会议室707</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十七：电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>输入电压范围 176VAC - 264VAC 额定输入电压 200VAC - 240VAC 输入频率 47Hz 50Hz 63Hz 额定输出电压 4.50V- 4.70V 额定输出电流范围 0~40.0A 注：七楼会议室707</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十八：显示屏独立主控 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1) 一路DVI视频输入 2) 一路音频输入 3) 六个网口输出或四路光纤输出 4) RS232接口控制, 可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 注: 七楼会议室707
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表四十九：视频综合平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>☆1、产品要求为19"机架尺寸, ≤5U高度机箱, 提供12个板卡插槽, 嵌入式系统, 模块化设计, 整机最大支持58路HDMI视频输出接口。 ☆2、支持双电源冗余。具有2组风扇, 每组4个风扇 (支持热插拔、冗余; 支持吹和抽两种模式同时工作)。 ☆3、投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口, 不少于2个千兆网口、3个USB接口, 具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 ☆4、支持多网口绑定, 整机通过一个IP地址即可完成IP设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储; 具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 ☆5、通过主控板VGA接口外接显示屏幕, 可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等, 实时监测机箱运作情况; 支持通过本地界面进行业务配置; ☆6、投标产品支持接入分辨率为8640×3800、4000×3000、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720的视频。 ☆7、投标产品不使用额外服务器板卡, 标配支持105路视频 (1920×1080、30fps、8Mbps) 同时进行接收和转发。 8、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示; 支持视频切换流畅无黑屏现象, 视频断开后保留最后一帧图像。 9、投标产品支持虚拟LED屏显示功能, 支持在单屏/拼接屏上显示文字, 文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 ☆10、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能, 支持在底图上开窗漫游; 单个输出端口具备≥62个窗口的开窗性能; 单通道支持64个图层叠加, 图层支持置顶或置底设置。 ☆11、支持解码鱼眼图像, 具有图像校正功能; 可显示顶装模式、壁装模式、地装模式, 可显示2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。 ☆12、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上, 最大支持投射3840×2160分辨率的桌面; 单台计算机最多可投射7个任务窗口。支持预览回显功能, 在选取视频通道时, 能自动弹出预览视频, 视频在上墙后可在操作界面回显展示。 13、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 14、支持接入网络键盘, 进行云台操作、上墙控制。 15、支持系统日志记录和查询, 用户权限管理, 支持录像查询、回放及下载。 16、支持视频轮巡功能, 轮巡时间间隔可设; 支持轮巡预案快速切换与调用, 最多可设32个预案。 ☆17、要求设备支持字符叠加功能, 最大支持18条, 并可在任意位置叠加; 支持多种自定义OSD样式, 并且能够修改保存。 18、要求设备支持多种信号输入接口: DVI、HDM、VGA输入板, 4K采集板等。 ☆19、要求设备单块解码板卡最高支持: 148路704×480@30fps, 或72路1280×720@30fps, 或32路1920×1080@30fps, 或24路2048×1536@25fps, 或8路3840×2160@16fps, 或8路4096×2160@25fps, 或8路4000×3000@15fps, 或2路8640×3840@25fps的视频解码能力; ☆20、单卡解码板卡提供5个HDMI输出接口, 支持音视频同步输出, 其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160或4096×2160的视频输出。 ☆21、支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率; 支持对输出分辨率进行自定义, 分辨率不超过4096×2160。 22、单台设备支持多</p>

	<p>个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整；支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作；23、支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态。可通过客户端软件控制单路视频图像无缝切换显示或多路视频图像群组无缝切换显示；24、信号切换时间应<20ms；信号源经过采集卡采集后到输出显示所用时间应≤35ms；25、支持解码资源借用功能，每个输出口可同时实现16路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示；26、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；支持设定控制的优先级，对级别高的用户请求保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定；27、支持通过多个视频输出口组合显示视频输入图像，支持任意输出口之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；28、支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示；29、支持基于网络信号实现集群功能，可对16台设备进行集群统一管理控制；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。30、不少于4路输入、6路解码输出。注：七楼会议室707</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表五十：大屏管家 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级;2、具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。3、支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。4、具有设备接入配置选项,支持接入灯光、空调、音频控制设备、窗帘等;可对接入设备进行控制及展示,可控制灯光的开关及亮度、可控制窗帘的开关及进度百分比显示,可控制空调的电源开关、模式调节、风速调节、温度调节,可控制音频控制设备的音量增加、音量减少、静音;支持客户端实时展示环境监测数据,包括:PM2.5、温度、湿度数据;支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。☆5、可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持22路信号回显。☆6、支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。☆7、支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。☆8、支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。☆9、支持4/9/15/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。注：七楼会议室707</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表五十一：超高分数据采集软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	☆1、数据采集的视音频同步误差小于500ms； 2、支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示； 4、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz； 5、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示； ☆6、桌面实时预览延时≤150ms； ☆7、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us； 9、软件支持WinServer2000、WinXP、Win7（32位、64位）、Win8（32位、64位）、Win10（32位、64位）等Windows操作系统； 10、支持采集多种桌面屏幕，包括单屏、扩展屏（≥2）等；支持用户截取画面任意区域显示输出；支持以下软件窗口抓取功能：EXCEL、WORD、PPT、IE、360、FireFox、Chrome、暴风影音、PDF、Outlook、Foxmail等； 11、支持音频采集，支持音视频分离功能； 12、支持修改通道名称； 13、支持一键操作将信号投放到屏幕上显示； 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表五十二：辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏体内 电线 网线 长排线及安装大屏所需的辅材 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十三：屏体结构 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作； 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十四：配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不低于8KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十五：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*1100mm 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十六：电脑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥CPU I5主频不低于2.4HZ，运行内存不小于8GSSD，硬盘SSD≥512G，显示器≥21.45英寸 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十七：技术服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装调试费 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十八：线性阵列音箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4×4.5"全频喇叭音柱，额定功率≥200W，峰值功率≥400W，阻抗8欧，15MM桦木夹板+聚脂漆，灵敏度94dB，频率响应120hz-18KHz，声压级≥105dB，指向性≥70度，箱体有横、竖吊挂预埋螺丝。 注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十九：四通道500W数字放大器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出功率立体声8Ω/4*500W；4Ω/4*800W输入灵敏度7档可调，输入阻抗40KΩ平衡/20KΩ不平衡，可桥接，频率响应（20KHz/-20KHz），（+/-0.5dB）TDH(1KHz，额定功率以下) < 0.05%，信噪比（A权计） > 100dB，转换速度30V/US，拨动1为AB通道桥接，拨动2为CD通道桥接，供电电源220V-240V/50Hz-60Hz，尺寸483*240*44mm，重量5kg，适用范围：专业KTV,卡拉OK,酒吧,舞厅,会议,演出等。产品特点：1、由高效率的开关电源和高效率的D类功放组成的。2、供电电压范围宽（AC90V-264V）、产品属于节能型产品，较其他类型产品省40%市电。3、重量轻体积小，产品净重为4KG，毛重5KG。4、均为工业化设计，他的结构，电器性能，安全指标早已和国外诸多产品同台竞技。5、产品80%的原材料均为欧美进口。6、音色我们用驱动力强，能轻松匹配国内外80%的音箱。 产品测试：贴片AOI测试、ICT测试、单板智能功能测试、整机AP测试、全自动震动测试仪、耐压测试、接地测试、产品温升测试、产品老化测试、超级大功率变频器90V-264V循环测试、包装前AP音频分析仪对产品全性能测试。注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十：音频处理器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持U盘音乐播放，蓝牙播放；VOD、AUX、BGM、SPDIF高精度的不同音源增益调节；话筒全自动反馈抑制，音乐变调功能；麦克风有高低通调节；不少于15段参量EQ；不少于22段参量EQ；话筒不少于8级反馈抑制；不少于四路话筒输入，分开话筒独立调节；噪声门限可关闭；话筒激励与压缩压限功能；回声与混响有三种风格可选；主输出及环绕部分，不少于10段参量EQ，中置及超低部分，不少于7段参量EQ；输出音量、混音、压限、分频等功能均可以单独来调节；注：七楼会议室707
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十一：反馈抑制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质；个性化PC调试软件，USB免驱方式，操作方便，得心应手；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道，增益-80dB到0dB；本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃；独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 技术参数 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBu 模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBu 频率响应：20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压：110V/220V/AC50Hz/60Hz 净重：2.3KG 包装尺寸：535*80*250mm 注：七楼会议室707</p>
---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表六十二：电源时序器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1 整体功能：每路可独立控制，带空开，带电压显示屏，30A，8路时序控制，带232，带滤波 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：5000W/8000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：≥30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：有 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 注：七楼会议室707</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表六十三：LED显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>☆1、点间距：≤1.25mm； 2、屏体显示面积≥5.12平米；屏体净尺寸：长≥3.2米，高≥1.6米； ☆3、亮度均匀性≥96%； 4、色度均匀性±0.002 Cx, Cy 之内； 5、最高对比度5000 : 1； 6、像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠； 7、换帧频率：50&60Hz； ☆8、发光点中心距偏差：发光点中心偏距差<2.1%； ☆9、LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮 高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题； 10、抗电强度：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时60s 的抗电耐压测试，应无击穿和飞弧现象； 11、阻燃等级：PCB板及后盖板满足V-0级要求，满足 GB/T 5169.16-2008 标准V-0级要求； ☆12、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 13、运行环境温度：-20°C~50°C正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良； 14、平均使用寿命：100000小时； ☆15、白场模组色温：2000K~12000K可调；（±200K） 16、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能 ☆17、刷新率≥3000Hz 注：七楼会议室702</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表六十四：接收卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、单卡最大带载 $\geq 512 \times 256$ 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。2、逐点亮色度校正；3、画面以 90° 的倍数 ($0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$) 进行旋转。4、在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。5、自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。6、温度和电压监测 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十五：电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输入电压范围 176VAC - 264VAC 额定输入电压 200VAC - 240VAC 输入频率 47Hz 50Hz 63Hz 额定输出电压 4.50V- 4.70V 额定输出电流范围 0~40.0A 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十六：控制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入接口：包括1路选配3G-SDI (IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI；2、输出接口：不少于10路千兆网口，最大带载 ≥ 650 万像素，单台设备输出最大宽度 ≥ 10240 ，高度 ≥ 8192 ；1路HDMI 1.3输出接口；可用作输出预监或视频输出；3、3个图层，图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整；4、强大视频处理能力，支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取；5、不少于10个自定义场景；6、支持设备间备份，支持网口间备份；7、支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十七：辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏体内 电线 网线 长排线及安装大屏所需的辅材 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十八：屏体结构 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作；注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十九：配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	不低于8KW;配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器等，可实现远程开关机操作。注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥600*600*1100mm 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十一：技术服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装调试费 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十二：六寸全频扬声器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥120W 额定功率，8Ω阻抗，2、≥6寸专业会议音箱，密度板，黑色仿金刚砂漆，黑色网加声学绵，频率响应≥60Hz-20KHz，阻抗8ohms，3、灵敏度≥100dB，≥220*220*380MM；应用领域：4、采用纸浆音盘添加Cilicone材料 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十三：二通道300W功率放大器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	输出功率立体声≥2x300W/8Ω；输入灵敏度0.75V.1V.1.5V可调，输入阻抗40KΩ平衡/20KΩ不平衡，频率响应（20KHz/-20KHz），（+/-0.5dB）TDH(1KHz，额定功率以下）< 0.05%，信噪比（A权计）> 100dB，转换速度30V/US，耗电量3000vA，供电电源220V-240V/50Hz-60Hz；注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十四：音频处理器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持U盘音乐播放，蓝牙播放；VOD、AUX、BGM、SPDIF高精度的不同音源增益调节；话筒全自动反馈抑制，音乐变调功能；麦克风有高低通调节；不少于15段参量EQ；不少于22段参量EQ；话筒不少于8级反馈抑制；不少于四路话筒输入，分开话筒独立调节；噪声门限可关闭；话筒激励与压缩压限功能；回声与混响有三种风格可选；主输出及环绕部分，不少于10段参量EQ，中置及超低部分，不少于7段参量EQ；输出音量、混音、压限、分频等功能均可以单独来调节；注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十五：反馈抑制器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双通道 18 点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到 1 Hz，提升系统声压的同时保持完美音质；个性化PC调试软件，USB免驱方式，操作方便，得心应手；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道，增益 -80dB 到 0dB ；本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃；独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。技术参数 模拟输入： 2 CH-XLR和 1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。输入阻抗： 平衡47Ω ，不平衡 20KΩ 最大线路电平输入： +18dBu 模拟输出： 2 CH-XLR和 1/4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输出阻抗： 平衡>120Ω ，不平衡 >60Ω 最大输出电平： +20dBu 频率响应： 20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比： >105dB(A) 动态范围： 103dB 总谐波失真+噪声： 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压： 110V/220V/AC50Hz/60Hz 净重： 2.3KG 包装尺寸： 535*80*250m 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十六：电源时序器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1 整体功能：每路可独立控制，带空开，带电压显示屏， 30A ， 8 路时序控制，带 232 ，带滤波 2 电力输入条件(单相3线)： AC90-260V 50-60HZ 两相（三线：零，火，地） 3 通道数量： 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)： 5000W/8000W 最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流，黄磷铜材质，标准万用插座 6 功能特点： 1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间： 1 秒 8 输出继电器触点电流： ≥30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格： 3*4 平方电缆线，总长度为 1.0 米线，配 3C 插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：有 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 注：七楼会议室702
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2. 评审原则

2.1 磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

资格审查表

行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020年或2021年或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（注：在评标现场，由评标委员会对供应商的信用信息进行查询）。

2.符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造

技术标响应情况（技术指标、参数）	为确保项目信息安全，投标人所提供的以下设备（视屏综合平台、超高分数据采集软件）需提供投标人承诺书（加盖公章）。承诺内容：制造商制造的设备无因设备原因被境外组织控制或者黑客攻击等重大网络安全问题且未被地市级及以上客户通报。
投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金
联合体投标	本项目不接受联合体
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
质保期	以相关法律法规的规定或厂家承诺的质保期为准，且最低不少一1年。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天

质量要求	符合国家相关验收标准
合同履行期限:	自签订合同30个日历天内完成交货并安装及验收合格
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5. 政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6. 综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

行政服务中心部分会议室、档案室配套设施升级改造

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 61.0分 商务部分 9.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术标响应情况（技术指标、参数）（20.0分）	招标文件带“☆”条款为重要技术指标、参数，每提供一条带“☆”正偏离参数加1分，此项满分20分，加满为止。带“☆”条款的正偏离项均需提供相关佐证材料证明。
	售后服务方案（20.0分）	提供完整的、可执行的售后解决方案，按照所投方案分为，优秀、良好、中等、一般四个等级，优秀方案得分为18-20分，良好得分为13-17分，中等方案得分为8-12分，一般方案得分为1-7分。
	项目施工管理方案（21.0分）	投标人所提供的实施方案思路清晰、合理，对业务需求及所需实现的目标理解准确，产品配置兼容性优，系统流程完整，能遵行国家及地区行业标准、相关信息化标准建设要求，按照所投方案分为，优秀、良好、中等、一般四个等级，优秀方案得分为18-21分，良好得分为13-17分，中等方案得分为8-12分，一般方案得分为1-7分。

商务部分	类似业绩 (9.0分)	近三年（2020年1月1日至今）承担过类似项目，每提供一项得3分，此项最高得9分。投标人须提供中标通知书或合同书原件扫描件
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7. 汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.成交公告及成交通知书</p> <p>3.磋商、谈判文件</p> <p>4.响应文件</p> <p>5.供应商的承诺及保证（如有）</p> <p>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。