

泡沫灭火剂参数

序号	名称	参数	数量
1	泡沫灭火剂	符合 GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求。 提供国家级质量检测中心认证或检测机构出具的型式认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明，认证证书或检测报告在有效期内，并且消防产品信息查询系统的准入状态为有效，提供中国环境标志产品认证证书。 1、★凝固点, ℃: $\leq -20^{\circ}\text{C}$ 2、适用水质: 淡水, 海水, 不受冻结, 融化影响 3、抗冻结, 融化性能: 温度处理前、后, 无可见分层和非均相; 4、PH 值: 6.0~9.5 5、表面张力, mN/m: ≤ 16 6、界面张力, mN/m: ≤ 4.0 7、扩散系数, mN/m: 温度处理前 ≥ 5.0 8、★腐蚀率, mg/(d•dm²): 温度处理前 Q235A 钢片: ≤ 1.0 3A21 铝片: ≤ 1.0 9、发泡倍数: ≥ 8.0 10、25%析液时间, min: ≥ 3.0 11、★灭火性能: IA 级别 (淡水/海水) 强施放灭火时间: $\leq 3\text{min}$; 强施放抗烧时间: $\geq 10\text{min}$	100吨

		12、温度敏感性的判定:非温度敏感性泡沫液; 13、包装: 供货商所供泡沫灭火剂包装为 200kg/桶或 1000kg/桶。	
--	--	--	--