

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心



关于恢复政府采购招标程序的函

乌拉特中旗公共资源交易中心:

我单位已向质疑本项目的公司进行回复,并对询价通知书中相关参数进行完善(附修改后参数),现特向你单位申请恢复采购招标程序,望予以同意为盼!

附件《热气球(AX-7级)技术指标参数空间及要求》

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

2023年4月3日



热气球（AX-7 级）技术指标参数空间及要求

序号	项目		指标要求	备注
1	最大起飞重量		≥620kg	
2	球囊	体积	≥2180m ³	
		高度	21 米	
		最大直径	≥16.2m	
		球囊材料	涂层质量高，色彩鲜艳，耐高温性能强，防水防油。防火布选用高强度材质	
		自重	≤96kg	
		球包	耐用，可收纳	
3	加热器	重量	≤27kg	
		材料	轻质，高硬度铝合金及不锈钢相结合	
		高压火焰	可根据需要调节	
		管路系统	高强度，柔韧性好	
		外观颜色	加热器的双头有明显颜色区分	
		加热器装配高度	高度可调节	
		加热器工况	故障率低，防风，易维护，能有效防冷凝黑水滴漏	
4	吊篮	重量	≤74kg	
		材料及编制工艺	藤条，整体编制，美观耐用	
		载重	≥590kg	
		气瓶捆绑带	≥8 条	
		连接扣	≥4 件，载荷≥25kN	
		系留绳	≥3 根，单根长度≥60 米，	
		吊篮保护罩	耐用，防水	
		支架包布	耐用，防水	
5	燃料瓶		充装丙烷的专用钢瓶，带自闭阀，充装量 20kg，符合国家标准，配备氮气加压设备	
			整套配置数量≥4 个	
6	鼓风机		发动机可靠耐用易保养，螺旋桨在最高转速工作状态下风量大，平稳无抖动	
7	热气球工况	起飞场环境	1. 工作温度：-15℃至35℃ 2. 系留升空：风速小于4米/秒 3. 自由飞：小于6米/秒	
		载人数	3 人	
		飞行高度	5000米，超过3000米配备氧气设备	

8	热气球寿命	球囊	使用期限：5 年或 400 飞行小时以上	
		加热器、吊篮	无寿命要求，按照要求维护维修	
相关要求	4. 器材设备符合中国民用航空规章CCAR-21及CCAR-31规定。			
	5. 器材质量保修期不少于3年。			
	6. 热气球共8套，其中3套须定制球体文字“鸿雁故乡-乌拉特中旗”颜色样式需符合要求，其余5套由供应商提交设计效果图，经采购方评审确定后采用。			
	7. 全套器材均须配备与器材相关的手册资料以及飞行所需的相关仪表，备用件，密封件套装，修补材料，快卸锁。			
	8. 供应商负责办理国籍登记证和适航证，并负责相关年检，保证两证5年内持续有效。			
		9. 供应商中标后须完成采购方三年以上运营工作要求，办理相关资质。		

