

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施
采购项目（第二标段）分包明细表

项目名称： 西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施采购项目（第二标段）

序号	项目名称	金额（元）	备注
分散采购1316905.6 共79项			
1包	幼儿园厨房设备60项	492000.6	
2包	信息设备4项	278030	
3包	卫生保健室设备13项	96875	
4包	榻榻米1项	450000	
合计		1316905.6	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1	三连不锈钢盆		规格：≥2250*800*950mm，盆面采用 ≥1.5mm食品级304不锈钢。立柱采用≥1.2mm 厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，中间采用≥25mm优质不锈钢圆管满焊连接。不锈钢可调子弹脚。	3	台	1800	5400	
2	双星盆		规格：≥1500*800*950 mm，盆面采用 ≥1.5mm食品级304不锈钢。立柱采用≥1.2mm 厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，中间采用≥25mm优质不锈钢圆管满焊连接。不锈钢可调子弹脚。 ▲需提供国家认证的相关行业认证证书。	3	台	858.8	2576.4	
3	拉门工作台		规格：≥1500*800*800mm，台面采用≥1.5mm食品级304不锈钢，立柱采用≥1.2mm厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，下层采用≥1.2mm优质不锈钢板。内衬≥20mm优质木工板，配置不锈钢可调子弹脚。 ▲需提供国家认证的相关行业认证证书。	3	台	1649.8	4949.4	
4	双层工作台		规格：≥1500*800*800mm，台面采用≥1.5mm食品级304不锈钢，立柱采用≥1.2mm厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，下层采用≥1.2mm优质不锈钢板。内衬≥20mm优质木工板，配置不锈钢可调子弹脚。 ▲需提供国家认证的相关行业认证证书。	3	台	847.5	2542.5	
5	单星盆		≥750*800*950mm，盆面采用1.5mm食品级304不锈钢。立柱采用≥1.2mm厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，中间采用≥25mm优质不锈钢圆管满焊连接。不锈钢可调子弹脚。	2	台	508.5	1017	
6	木案工作台		≥1800*800*800mm，台面采用木质案板，立柱采用≥1.2mm厚直径≥38mm优质不锈钢圆管，中间采用≥25mm优质不锈钢圆管满焊连接。配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	1243	1243	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
7	双门蒸饭车		电脑版蒸饭车 、双门双控 外形尺寸： ≥1400*610*1500mm 蒸饭量： ≥ 100-120kg ， 盆数： ≥8个， ， 蒸饭时间： 约 50分钟、 电压： 380V， 功率： ≥ 24KW， 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺 、 保温、节能， 机体采用优质不锈钢全自动浮球进水功能 、缺水自给、满水自停 。 （ ▲提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件 ）	3	台	4746	14238	
8	调料拼台		≥300*1150*1200mm ， 台面采用 ≥ 1.5mm 食品级304不锈钢 ， 背板采用 ≥1.2mm 不锈钢配置不锈钢可调子弹脚	2	台	519.8	1039.6	
9	Φ 1000单头电磁大锅炉		电压： 380V， 功率： ≥30KW。 1、板材： 采用食品级304不锈钢板， 厚度 ≥1.2mm， 一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅 ： Φ ≥100cm， 厚度 ≥3mm， 3、线盘： PPS “齿 ” 形线盘组件 ， 4、风机： ≥24V双滚珠轴流风机； 5、 电磁加热器 6、开关： 不少于10档磁控开关 ， 合金材质， 配硅胶防滑垫 ， 使用寿命可达 11万次， 寿命可达11万次； 7、电磁灶显示器： LED彩色数码显示屏 ， 实时显示当前档位 、功率、温度和累计用电量， 中文显示功能 显示器尺寸长10cmX宽5cm 8、 IGBT： 英飞凌IGBT模块 9、三重立体防辐射外壳屏蔽设计 ， 保护磁场泄露； 过热保护 ， 防干烧保护， 提供符合要求的检验报告。	3	台	18600	55800	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
10	搅拌机（蛋糕设备）		电压： 220V 50Hz 输入功率： ≥4.8KW 搅拌轴转速： ≥高288/中132/低82RPM 料桶尺寸： 桶高:≥486mm，内径:≥500mm 功能： 打蛋 搅拌 和面 外形尺寸： ≥92*67*132cm 最大和面量： ≥20KG 配置： 1桶、1球、1勾、1扇、1拉车	1	台	11000	11000	
11	醒发箱（蛋糕设备）		容量： ≥300L 内胆材质： 铝合金 控制方式： 微电脑式 功率： 6KW 加热方式： 电热管加热 盘数： 5盘及以上 醒发温度： 15℃-38℃ 电压： 220V 尺寸： ≥ 820*1135*2145mm	1	台	39000	39000	
12	自动绞切肉机		锈钢绞切机 、纯铜电机 、不锈钢刀片 ， 部件可拆洗 。额定功率： ≥1.5kw 额定电源 220V~50Hz 绞肉产量： 150~200kg/h 切片产量： 200~400kg/h 切丝产量： 200~350kg/h 切片厚度： ≤ 4mm 额定转速： ≥1500转 产品尺寸： ≥620*420*800mm 。 ▲需提供检测报告，食品接触产品安全认证证书。	1	台	2600	2600	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
13	厨房小件		不低于以下要求:食品级304不锈钢制作漏勺（把长一米、勺直径300mm），锅铲（把长一米，铲宽200mm,铲长250mm），勺（把长900mm，直径160mm），水勺（把长600mm,直径200mm）	3	套	210.18	630.54	
14	自动和面机		电压380V, 功率: ≥ 3.75KW, 产品尺寸: ≥1520*680*1250mm, 面斗≥长700mm/深600mm, 和面产量: ≥100kg, 不锈钢实心绞龙、≥90°翻斗设计, ▲需提供质检报告扫描件, 食品接触产品安全认证证书。	1	台	4500	4500	
15	全自动面条机		采用经皮带轮减速后链条传动。料斗、接料板、防护罩采用不锈钢材料制造,。电压: 2380v 功率: ≥ 3kw 外形尺寸: ≥ 1020*600*1300 mm 产量: ≥120kg/h 轧辊尺寸: ≥ φ96*250mm 轧面厚度: ≥ 0.8-2mm,	1	台	4294	4294	
16	全自动切菜机		电机功率: ≥1.5kw 外形尺寸: ≥ 1300*580*1050mm 生产能力: 200-1000kg/h 离心机头切片尺寸: 1-8mm可调 输送带切断尺寸: 1-30mm, 防水电源开关、卡扣式设计、四角橡胶轮	1	台	7684	7684	
17	全自动菜馅机		电压: 380V 功率: ≥ 1.5kw 产量: ≥300kg/h 外形尺寸; ≥780*710*980mm 加工食品类型: 使用于将各种根、茎、叶切成细小颗粒设计合理、结构简单、式样新颖、使用方便可靠掀盖断电更安全	1	台	5446.6	5446.6	
18	土豆磨切机		功率: ≥0.75kw, 电压: 220/380v 频率: 50Hz 生产效率: 100-200kg/h 防水等级: ≥IPv1 外形尺寸: ≥ 750*500*840mm, ▲需提供检测报告。	1	台	4068	4068	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
19	自动切骨机		电机功率: $\geq 0.75\text{kw}$ 额定电压: 220v 带轮直径: $\geq 210\text{mm}$ 材质: 铝镁合金机身+不锈钢台面 工作台规格: $\geq 400*430\text{mm}$ 切割厚度: 4-180mm 锯带线速度: $\geq 15\text{m/s}$ 外形尺寸: $\geq 520*490*840\text{mm}$, ▲需提供检测报告扫描件。	1	台	4068	4068	
20	留样冰箱		电压: 220V 功率: $\geq 0.4\text{KW}$ 容量: $\geq 40\text{L}$ 制冷方式: 风冷 冷藏温度: 3-10度 产品尺寸: $\geq 430*480*500\text{mm}$, 带加密锁。	1	台	960.5	960.5	
21	四门冰柜		四门双机双门冰箱、不锈钢加厚发泡层、真材实料。钢板厚度: 钢板厚 $\geq 0.5\text{cm}$, 箱体一体成型、强度高、耐腐蚀。整体微孔发泡成型抗菌环保。不锈钢面板, 360度脚轮。功率: $\geq 3.5\text{kw}$ 总容积: $\geq 850\text{L}$ 温度范围: $\pm 5^{\circ}\text{C}/-12^{\circ}\text{C}$ 制冷方式: 直冷, 尺寸: $\geq 1200*705*1960\text{mm}$ 。	3	台	3616	10848	
22	不锈钢烟罩		$\geq 1*1200*500\text{mm}$, 烟罩主体采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板, 侧板、围板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板配置滤油网, 防爆灯, 接油盒	14	米	2650	37100	
23	抽油烟风柜		电压: 380V, 功率: $\geq 15\text{KW}$, 风量: $\geq 35000\text{m}^3$, 转速: $\geq 1000/\text{min}$, 具有消防排烟和通风换气的两用功能, 具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点, 是高层建筑用排烟风机更新换代产品, 该机结构紧凑、外形美观, 箱体采用型材框架, 箱板拼装设计, 包括背分管, 抽风管, 弯头, 变接等材料。	1	台	32500	32500	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
24	油烟净化器		电压 220V，功率 $\geq 2.4\text{KW}$ ， $\geq 32000\text{m}^3$ 风量，在高压低空等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出，达标排放。	1	台	6500	6500	
25	防火阀		600*600，有效隔断火势与烟气向风管蔓延的通路，确保安全性。	1	个	565	565	
26	电机启动保护器		外规格尺寸：长80cm*宽50cm. 电压:380V，功率： $\geq 15\text{KW}$ ，内配置空开、变频器、交流接触器、散热风机。带净化器联动装置，无电磁噪音。	1	台	904	904	
27	不锈钢盆		不低于以下配置 直径：320mm 高度：115mm 厚度：0.6mm 材质：304不锈钢盆内一体成型	10	个	31.64	316.4	
28	不锈钢盆		不低于以下配置 直径：280mm 高度：110mm 厚度：0.6mm 材质：304不锈钢盆内一体成型	10	个	24.86	248.6	
29	不锈钢盆		不低于以下配置 直径：260mm 高度：103mm 厚度：0.6mm 材质：304不锈钢盆内一体成型	30	个	22.6	678	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
30	不锈钢桶		不低于以下配置 直径： 350mm 高度： 390mm 厚度： 2.5mm 材质： ;不锈钢带扣密封不锈钢桶锅盖设计，密封性能好	45	个	135.6	6102	
31	大垃圾桶		不低于以下配置 材质： HPPE 容量： 100L 颜色： 灰色 产品尺寸： 810*470*560mm 塑料滑轮设计封闭式带盖结构	2	个	180.8	361.6	
32	垃圾桶		不低于以下配置 材质： 全新PP料 颜色： 灰色 容量： 40L 产品尺寸： 380*280*470mm 密封盖设计 厚实桶身便捷脚踏 防滑桶底	2	个	97.18	194.36	
33	不锈钢油鼓三件套		不低于以下配置 直径： 315mm 高度： 160mm 容量： 12L 大钢漏勺尺寸： 直径300mm长度500mm手柄长度210mm配盖、加密网漏勺	2	个	30	60	
34	6味调味盒		不低于以下配置 产品尺寸： 340*230*600mm 内小盒尺寸： 110*110*550mm 容量约： 400ml带盖带托盘设计 每个味格均配小勺	2	个	60	120	
35	大菜刀		不低于以下配置 材质： 30Cr13 刀柄材质： ABS+430不锈钢 尺寸： 185*80*300刀与柄无缝连接，一体铸造手柄	6	个	96.05	576.3	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
36	菜板		不低于以下配置 材质： 蚬木 产品尺寸： Φ450*60嵌入式不锈钢圈	3	个	84.75	254.25	
37	菜板		不低于以下配置 材质： 优质低密度聚乙烯树脂原料 颜色：绿色、蓝色、黄色、红色、 白色、黑色 产品尺寸： Φ450*50mm. ▲需提供检测报告扫描件。	3	个	158.2	474.6	
38	幼儿餐具		不低于以下配置 瓷碗120*54 330ml 瓷分隔盘210*170*27mm 瓷小碟110*22mm 100ml 瓷杯107*80*70mm 250ml 勺子127mm 叉子128mm 筷子130mm	500	套	56	28000	
39	盘子		不低于以下配置 FRP制 325*325*18mm	500	个	18	9000	
40	微型电子秤		精准0.01g 称量： ≥500g/0.01g	1	台	60	60	
41	电子秤		称量: ≥100公斤	1	台	293.8	293.8	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
42	厨房电子秤		称量：≥5000g/0.1g	1	台	135.6	135.6	
43	热水器		产品类型 ;储水式电热水器 加热类别： 多功率加热 控制方式： 智能APP 能效等级：一级能效 容积： ≥200L, 款式： 立式 电压/频率（V/HZ） 220V/50HZ ， 功率： ≥5000W，产品尺寸： 高度≥1700mm 直径： ≥500mm 。	2	台	5600	11200	
44	水处理设备		3T反渗透水处理，占地面积约 1000*4000mm，供水压力： 0.28~0.4Mpa 供水流量： ≥3T/h 电源： 380v 功率： ≥4kw PH范围： 4-9 处理方式： 石英砂过滤+活性炭吸附+（树脂+盐箱） +精密过滤+反渗透 运行方式： 全自动 配管材质： 卫生级U-PVC机柜形式： 整体框架式机柜材质： SUS304不锈钢 产品体积： L=2500±10mm W=700±10mm H=1500±10mm，配不锈钢 无菌水箱、变频供水泵 、紫外线。	1	台	80000	80000	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
45	电烤箱		1、采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用； 2、发热丝加热，温度更均匀，出品更快更细腻，可加石板烤披萨；上下独立控温； 3、每层独立控制，上下火，喷雾时间等功能，由智能电脑版控制。并具备超温断电保护； 4、规格：三层九盘 竖放 5、电压：380v/50Hz 6、功率：≥24kW 7、频率：50Hz 8、烤盘尺寸：≥400*600mm, 外形尺寸：≥1640*805*1645mm	1	台	11000	11000	
46	厨房配电柜		铁质烤漆，厚度≥1.0mm，配46路4P/63A空开。带交流接触器，尺寸：≥1000*500*1700mm	1	个	4800	4800	
47	厨房分电箱		铁质烤漆，厚度≥1.0mm，八路暗装箱，4P/63A，尺寸≥600*300*150mm	2	个	655.4	1310.8	
48	厨房专用消毒灯		(紫外线空气消毒灯)电压220V，功率：≥40W	1	套	135.6	135.6	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
49	厨房安装		挖沟15000*300*400mm、排线150米/4x10+1，200米/3x6+1, 6平方塑铜线20盘，下水110PVC管10根，110PVC弯头10个，75PVC管10根，弯头10个、烟道700*700mm30米，法兰700*700mm50对，弯头700*700mm6个，风柜变径2个，风柜底座一套。 根据安装实际情况进行调整	1	套	18000	18000	
50	厨师服（包括水靴）		涤纶65%棉35%	10	套	180	1800	
51	泔水处理器		▲处理方式： 研磨直排 ， 操控方式： 触摸开关控制 ， 功率： ≥3千瓦， 电压380伏， 处理量： ≥500KG/H, 机身材质： SUS304不锈钢， 外形尺寸： ≥560*560*980mm， （提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件）	1	台	30000	30000	
52	茶壶		材质： 锈钢， 容积≥6升	17	个	73.45	1248.65	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
53	暖壶		外壳不锈钢，镀银保温内胆，容积≥8磅	10	个	73.45	734.5	
54	豆浆机		铜电机，采用食品级不锈钢外壳，电压220V，功率：≥1100W，产量≥100KG。	1	个	768.4	768.4	
55	榨汁机		功率≥1500瓦. 电压220V/50HZ	1	台	768.4	768.4	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
56	厨房用小推车		采用磨砂不锈钢板制造，上下两层面板厚度 ≥1.0mm， ≥25*25mm不锈钢管为加强筋骨架，配 ≥Φ100万向轮4个，2轮带刹车, 尺寸≥900*600*900mm	3	个	293.8	881.4	
57	自动洗衣机		箱体材质：钢板 工作方式：直驱 使用方式：全自动 排水方式：上排水 能效等级：一级 内桶材质：不锈钢 显示屏类型：LED 附加功能：自动断电 中途添衣 断电记忆功能 童锁 高温洗 控制方式：电子式 产品类型：滚筒洗衣机 电机类型：BLDC变频电机 开合方式：前开式 尺寸：≥595x619x850mm 脱水功率：≥600W，洗涤功率：≥150W 洗涤公斤量：≥10kg，脱水公斤量：≥10kg 最高转速：≥1200转/分钟	1	台	5000	5000	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
58	冰箱		1. 外形尺寸： ≥1200*700*1980mm ， 直冷式制冷方式 ， 电压： 220V， 功率≥340w， 容积 ≥900L。 2. 采用整体发泡技术 ， 保温节能 内箱圆弧设计 ， 360 ° 无霜循环； 整体采用 ≥75mm 环保绝缘材料； 门框加装发热丝； 配重力自动回归铰链； 数字式温度显示。 3. 保护环境 ， 使用环保型R134a等冷媒。 4. 全不锈钢板 ， 配不锈钢承重脚。 5. 冷冻温度： -15℃ 及以下； 冷藏温度： -5℃ 至+4℃ 。 ▲需提供国家认证的相关行业认证证书 。	1	台	3616	3616	
59	室外用电动车		最大功率：1500W(含)-2000W(不含) 电压：60±5V 适用场景：日常通勤 送货载货 核载人数：单人 最高时速：40km/h(含)-50km/h(不含) 纯电续航：35km(含)-45km(不含) 电池质保时间：不低于一年	1	台	10000	10000	
60	电压力锅		一锅多用，操作方便，具有煮饭煲粥炖汤等烹饪功能，预约定时，停电记忆功能，电压：220V，功率： ≥4600W，容量： ≥40L, ▲需提供CQC产品认证证书。	1	台	1980	1980	

幼儿园厨房设备-招标控制价

0	设备名称	图片	技术参数及要求	15个班 数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
61	小型电饭锅		保温式自动电饭锅，磁性原件控制煮饭，自动保温元件保持煮饭后饭温，独立电源插座，铝制内胆。功率≥2500瓦	1	台	406.8	406.8	
总价（元）							492000.6	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		专业 音箱	1. 阻抗 $\leq 8\ \Omega$ 2. 额定功率 $\geq 300\text{W}$ 3. 灵敏度 $\geq 98\text{dB/W/M}$ 4. 水平覆盖角 $\geq 80^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 5. 高音 $\geq 1.4''$ 压缩高音单元 $\times 1$ 6. 低音 $\geq 10''$ 低音 $\times 1$	2	只	6800	13600	
		支架	音箱支架 铝合金材质 原厂配套产品	2	只	240	480	
		专业 功放	1. 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. 输出功率：立体声 $8\ \Omega$ ： $\geq 500\text{W}\times 2$ ；立体声 $4\ \Omega$ ： $\geq 850\text{W}\times 2$ ；桥接 $8\ \Omega$ ： $\geq 1700\text{W}$ 。	1	台	9000	9000	
		专业 音箱	1. 阻抗 $\leq 8\ \Omega$ 2. 额定功率 $\geq 200\text{W}$ 3. 灵敏度 $\geq 96\text{dB/W/M}$ 4. 水平覆盖角 $\geq 80^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 5. 高音 $\geq 1.4''$ 压缩高音单元 $\times 1$ 6. 低音 $\geq 8''$ 低音 $\times 1$	4	只	4500	18000	
		支架	音箱支架 铝合金材质 原厂配套产品	4	只	240	960	
		专业 功放	1. 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 3. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 5. 输出功率：立体声 $8\ \Omega$ ： $\geq 350\text{W}\times 2$ ；立体声 $4\ \Omega$ ： $\geq 600\text{W}\times 2$ 。	2	台	4500	9000	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		无线话筒	1. 具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2. 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3. 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4. 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 ▲5. 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6. 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ▲7. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8. 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。	2	套	3800	7600	
		话筒呼叫控制嵌入软件	1. 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3. 支持自动选讯接收方式。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。	2	套			
		天线分配器	1. 具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2. 具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3. 具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4. 具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。	1	套	1500	1500	
		话筒天线	1. 射频频率范围等同或优于450-950MHz 2. 驻波比：≤2.0 3. 输入阻抗：≤50Ω 4. 指向性：≥180度指向	1	套	2600	2600	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
13	音响设备 （满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象）	调音台	1. 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2. 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3. 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4. 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。	1	台	9300	9300	
		音频处理器	1. 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 ▲3. 输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4. 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5. 具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 ▲6. 支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9. ≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。	1	台	9000	9000	
		电源管理器	1. 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控控制ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4. 具有一路及以上USB输出接口。	1	台	1000	1000	
		机柜	32U机柜，≥600*800*1610mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1，风扇×4，2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1	1	台	860	860	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		音频 连接 线	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm	2	根	50	100	
		音频 连接 线	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm	6	根	50	300	
		音频 连接 线	1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm	2	根	45	90	
		音频 连接 线	5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm	1	根	70	70	
		音频 连接 线	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm	4	根	60	240	
		断 路 器	品名：带漏电保护断路器 极数：1P+N 额定电流：40A 型号：MGNEA9C45C4030CAR 系列：EA9	2	套	200	400	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		音频线	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷	300	米	3.3	990	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		音箱线	不低于以下配置 1. 音响线 2. 线径： 10.0mm 3. 芯数： 2*307铜芯 4. 平方数： 2*2.5 5. 绝缘层 :PVC 6. 外被:耐磨 PVC 7. 导体 ：精选铜 8. 颜色： 黑色 9. 100米/卷	300	米	3.2	960	
		电源线	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷	2	卷	1500	3000	
		天线延长线	直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷	2	卷	2000	4000	
		镀锌钢管	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm	200	米	23	4600	
		镀锌钢管	DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm	200	米	18	3600	
总价（元）							101250	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园速印机制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
4	速印机	功能及参数不低于以下配置： 工作方式 全自动热敏制版/高速孔版印刷 操作界面 LED+LCD（中文液晶显示） 扫描方式 盖板式/多张自动进稿，配自动输稿器） 原稿尺寸 50mm×90mm-310mm×432mm 扫描面积 最大： 297mm×432mm 印刷面积 最大： 251mm×357mm 印刷纸张尺寸 最大： 310mm×432mm 最小： 100mm×148mm 分辨率 扫描600×600dpi； 印刷300×600dpi；穿孔密度600×600dpi 印刷速度 5级变速（60、80、 100、 120、 130张/分钟） 缩放比率 3级缩小： 71%、82%、87%、94% 3级放大： 116%、 122%、 141%，任意指定（50%至200%） 、 100%缩放比率 图像处理方式 文字、照片、 图文、铅笔 印刷位置调整 水平： ± 15mm 垂直： ± 10mm 制版时间 约20秒（快速制版 18秒） 纸盘容量 进纸台1000-1600张（110mm堆叠高度以下） 接纸盘1000-1600张（110mm堆叠高度以下） 油墨供给 全自动（每支1000ml） 版纸供给 全自动（每卷约200张版） 废版盒容量 约100张 主要功能 自动进稿器半自动功能 、扫描对比度调整 、 网点处理、编程功能 、书脊阴影消除 、快速制版 、机密排版 、试印、直接印刷、 加密打印功能 、节省油墨 、 印刷浓度调整 、隔页纸分页功能 、重叠进纸检测功能 、均墨操作、计数器显示 、计数器报表输出 、PC端电 脑连接打印、用户管理模式 、 自动休眠设定 、 自动关机设定 、节能模式 、适配国产操作系统配解析卡、标配工作底台	1	台	58000	58000	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园速印机制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
总价（元）						58000	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
6	数码单反相机	产品类型 无反，微单更多无反，微单相机> 操作方式 全手动操作> 传感器类型 CMOS（支持全像素双核CMOS AF） 传感器尺寸 全画幅（36*24mm） 传感器描述 长宽比：3:2 除尘功能：自动、添加除尘数据 有效像素 4500万高清级像素更多同价位高清级像素相机> 最高分辨率 8192×5464 图像分辨率 L（大）：约4480万像素（8192×5464），M（中）：约2250万像素（5808×3872），S1（小1）：约1160万像素（4176×2784），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约4480万像素（8192×5464） ※四舍五入到十万位 高清摄像 8K更多相机> 适用对象 高端级 镜头特点 镜头说明 佳能镜头，实际焦距：f=24-105mm镜头卡口 佳能RF卡口>，通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）对焦方式 面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、区域自动对焦、大区域自动对焦（垂直）、大区域自动对焦（水平） 对焦区域 最大1053区 对焦点数 5940对焦点越高对焦面积越广 对焦范围 自动对焦框自动选择时（面部+追踪模式）：长约100%×宽约100%的面积，自动对焦框手动选择时（其他模式）：长约90%×宽约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同对焦覆盖范围可能不同 显示功能 显示屏类型 TFT彩色液晶监视器 显示屏尺寸 3.2英寸 液晶屏特性 监视器尺寸和点数：3.2”（3:2），约210万点视野率：垂直/水平约100%（记录画质为L，长宽比为3:2时） 角度调节：打开角度：约0～175°，旋转角度：向前约0～90° /向后约0～180° 亮度调节：手动（7级） 色调调整：暖色、标准、冷色1、冷色2显示性能：节电、流畅界面语言：29种（含简体中文） 触摸屏：电容式 菜单语言 汉语，英语，法语等 取景器类型 电子 快门性能 快门类型 电子控制焦平面快门快门速度 机械快门/电子前帘快门：1/8000至30秒、B门，电子快门：1/8000至0.5秒，机					

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
7	数码单反相机	机械快门闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒 ※短片拍摄时的设置范围不同 闪光灯 闪光灯类型 外接外接闪光灯(热靴) 支持闪光模式 兼容EL/EX系列闪光灯闪光测光：E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁：具备 连拍优先模式：使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 同步端子：具备 闪光灯控制：闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 曝光控制 曝光补偿 手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用） 测光方式 手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用） 静止图像拍摄：评价测光（与所有自动对焦点联动）、局部测光（屏幕中央约6.1%的面积）、点测光（屏幕中央约3.1%的面积）、中央重点平均测光；短片拍摄：使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 根据对焦方式自动设置 白平衡 自动（氛围优先）、自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 白平衡校正：蓝色/琥珀色方向：±9级，洋红色/绿色方向：±9级 白平衡包围曝光：在±3级间以1级为单位调节 感光度 静止图像拍摄：在ISO 100～51200范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），可扩展到L（相当于ISO 50）、H（相当于ISO 102400） ※启用高光色调优先时，为ISO 200～51200。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度；短片拍摄：在ISO 100～25600范围内手动设置（以1/3级为单位），可扩展到H（相当于ISO 51200） ※启用高光色调优先时，为ISO 200～25600。启用Canon Log时，无法为RAW短片手动设置低于ISO 400的感光度。拍摄RAW短片或HDR PQ短片时无法设置扩展ISO感光度。无法为高帧频短片手动设置高于ISO 12800的感光度 拍摄性能 短片拍摄 记录格式：MP4、RAW 短片格式：8K：H.265/HEVC（29.97P/25P/24P/23.98P）；4K/全高清：H.264/MPEG-4 AVC（Canon Log关、HDR PQ关），H.265/HEVC（Canon Log开或HDR PQ开） 视频信号记录动态：全动态0-255（Canon Log关、HDR PQ关），全动态0-1023（HDR PQ开），全动态128-1016（Canon Log开） 色彩采样方式 YCbCr 4:2:0/8位（Canon Log关、HDR PQ关），YCbCr 4:2:2/10位（Canon Log开或HDR PQ开）					

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		色彩空间：Rec. 709（Canon Log关、HDR PQ关），Rec. 2020（HDR PQ开），Rec. 709/Rec. 2020（Canon Log开） 音频格式：ALL-I/IPB：AAC/线性PCM（通过C.Fn4-2：音频压缩可选），IPB（轻量）：AAC 记录尺寸：8K DCI（8192×4320），8K UHD（7680×4320），4K DCI（4096×2160），4K UHD（3840×2160），全高清（1920×1080） 帧频：NTSC制时：119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P，PAL制时：100P/50P/25P/24P ※119.88P/100P为4K高帧频短片 压缩方法：ALL-I（编辑用）、IPB（标准）、IPB（轻量） 码率/存储卡性能（写入/读取速度） 拍摄8位视频（Canon Log：关，HDR PQ：关）时：8K DCI（29.97P/25P/24P/23.98P）/RAW：约2600Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；8K DCI（29.97P/25P/24P/23.98P）/ALL-I：约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；8K DCI（29.97P/25P/24P/23.98P）/IPB：约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡；8K UHD（29.97P/25P/23.98P）/ALL-I：约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；8K UHD（29.97P/25P/23.98P）/IPB：约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡；8K UHD延时短片（29.97P/25P）/ALL-I：约1300Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；4K DCI（119.88P/100P）/ALL-I：约1880Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；4K DCI（59.94P/50P）/ALL-I：约940Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；4K DCI（59.94P/50P）/IPB：约230Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V30及更快的SD存储卡；4K DCI/4K DCI Fine（29.97P/25P/24P/23.98P）/ALL-I：约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡；4K DCI/4K DCI Fine（29.97P/25P/24P/23.98P）IPB：约120Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡；4K UHD（119.88P/100P）/ALL-I：约1880Mbps/读写速度高于400MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；4K UHD（59.94P/50P）/ALL-I：约940Mbps/读写速度高于200MB/秒的CFexpress 1.0存储卡；4K UHD（59.94P/50P）/IPB：约230Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V30及更快的SD存储卡；4K UHD/4K UHD Fine（29.97P/25P/23.98P）/ALL-I：约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡；4K UHD/4K UHD Fine（29.97P/25P/23.98P）IPB：约120Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡；4K UHD延时短片：（29.97P/25P）/ALL-I：约470Mbps/CFexpress 1.0存储卡或视频速度等级V60及更快的SD存储卡；全高清（59.94P/50P）/ALL-I：约180Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡；全高清（59.94P/50P）/IPB：约60Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C10及更快的SD存储卡；全高清（29.97P/25P/23.98P）/ALL-I：约90Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡；全高清（29.97P/25P/23.98P）IPB：约30Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C6及更快的SD存储卡；全高清（29.97P/25P）IPB轻量：约12Mbps/CFexpress 1.0存储卡或速度等级C4及更快的SD存储卡；全高清延时短片（29.97P/25P）/ALL-I：约90Mbps/CFexpress 1.0存储卡或UHS速度等级U3及更快的SD存储卡	1	台	9500	9500	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		时间码：具备 录音：内置单声道麦克风、具备外接立体声麦克风端子，可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能 耳机：具备耳机端子，可调节耳机音量 短片数码IS：具备 Canon Log：具备 静止图像拍摄：在短片拍摄期间不可用 HDMI输出：支持4K输出、自动/1080P可选自拍功能 2秒，10秒 连拍功能 支持（最高约20张/秒）面部识别 支持 录音/音频系统 支持 存储参数 存储卡类型 CFExpress，SD/SDHC/SDXC卡 最大支持容量 2 电池性能 电池类型 锂电池 电源性能 电池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6（1块） ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 ※可通过 USB电源适配器 PD-E1为相机内的锂电池 LP-E6NH/LP-E6N进行充电 续航能力 电池拍摄能力： 使用电子取景器：23℃时约220张，0℃时约200张 使用实时显示拍摄：23℃时约320张，0℃时约310张 短片拍摄时间： 23℃时合计约2小时20分钟视频，0℃时合计约2小时10分钟视频 其它参数 产品接口 USB3.1 Gen2，Type-C，HDMI，3.5mm接口 无线功能 WiFi：802.11a/b/g/n/ac，2.4/5GHz双频WiFi 蓝牙：蓝牙5.0					
8	数码单反相机						

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价


序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
总价（元）						9500	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园办公电脑配套软件设备-控制价

办公电脑配套软件	1、操作系统：支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持龙芯、鲲鹏、麒麟、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器；支持光盘、U盘存储介质、PXE安装，提供多种安装界面，支持图形安装，操作系统产品支持不同CPU架构平台，提供统一桌面环境；支持不同场景下的屏幕内容捕捉能力，包括录屏、屏幕录音、滚动截图（长截图）、截图中集成OCR功能、内容标注等。捕捉区域支持窗口、全屏以及自由模式，输出文件支持常用的图像和视频格式；在AMD64和ARM64架构上实现UEFI安全启动，具有UEFI签名认证证书，基于证书签名来保障系统启动过程中执行的代码安全未被篡改；支持Linux、Windows、Mac三个平台的U盘启动盘制作。 2、流式办公软件：包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，兼容微软2003、2007等微软办公软件历史和最新文档格式，能够兼容doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf等文档。文字、表格、简报均支持对文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。表格、简报均支持插入来自扫描仪的图片，文字、表格、简报均基于所选内容差异动态显示的浮动工具栏及属性操作面板。 3、版式办公软件：用于处理OFD格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。具备文件管理、页面设置、公文语义管理、签章管理、手写签批和注释、打印、添加水印和掩膜等基本功能，支持文档权限控制，支持编辑、注释、导出、签名、屏幕打印、打印权限限制及打印份数等权限控制；支持文档掩膜技术，可实现阅读/打印时对自定义区域的敏感信息显示遮盖或打印遮盖。支持全文搜索、语义树、书签、水印、多文档、多版本、打开文档列表、最近打开文档列表、图层、大纲(支持编辑)、附件(支持编辑)等导览功能，便于管理定位文档中的对应元素；支持一键全文搜索，显示关键字所在页码和个数并自动高亮文字关键字；支持显示、定位语义标引信息，支持导入n棵任意语义树、导出任意节点树、关联/增删语义节点。支持接入标准的签章组件，提供普通盖章、骑缝章、文字定位章、关键字盖章、预设位置盖章等多种电子印章功能；支持签章验证和查看印章属性的功能；支持在一个文档内批量盖章/验证，以及为多个OFD文件批量盖章/验证；支持文号章、署名章等动态图章以及多种橡皮图章；支持印章删除和文档印章列表展示和定位等管理。 4、杀毒软件：支持在文件被访问时对文件进行扫描，及时拦截活动的病毒，在发现病毒时会及时通过提示窗口警告用户，迅速处理。对基础环境、系统、外设、网络、进程、文件、异常行为进行监控，对操作系统的安全配置、漏洞补丁、软件安装合规性等方面进行检查和修复，确保终端始终安全。	40	套	2732	109280
----------	--	----	---	------	--------

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园卫生保健室设备—控制价

序号	品名	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	诊察床	尺寸：≥1900*600*680mm 床框采用≥30*50mm厚度≥1.2mm矩方管 床腿采用 Φ≥38mm、厚度≥1.0mm的圆管 床面采用≥25mm优质海绵及优质蓝西皮包面， 材质为钢制	1	张	1000	1000	
2	身高体重秤	产品名称身高秤 身高测量：机械伸缩测量身高 测高范围：机械刻度尺测量身高，范围83-210cm，手动输入身高； 身高分度值：0.1CM 秤重范围：3-200kg，分度值50g，允许正负300g误差 重单位：公斤，斤 测量项：至少包含体重、身高、脂肪、水分、肌肉、骨骼、卡路里 屏幕尺寸：≥78*40mm, LCD黑底白字显示VA屏 底座面板尺寸：Φ≥300MM 语音报读功能（语音可以开或者关闭） 开关机方式：重力开机/按键开机；自动关机/按键关机 电池：4颗7号AAA电池，6V供电使用 最大秤重120-KG/分度值500G 称量范围：0.1kg-120kg	1	台	640	640	
3	灯光视力表	铝合金5米3米距离2用式	1	个	400	400	
4	听诊器	频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。 弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4 耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm	1	只	25	25	
5	体温计	额定电压：DC 3V 使用电源：DC3V（-10%+5%） 温度显示范围：32.0 °C-43.0 °C 显示分辨率：0.1 °C 最大允许误差：35.0 °C-42.0 °C以内±0.2 °C 32.0 °C-34.9C和42.1 °C~ 43.0 °C范围内为±0.3 °C 温度单位：摄氏度 华氏度F	1	只	120	120	
6	手电筒	充电式，铝合金材质，功率≥10W 尺寸：长≥16.8cm 宽≥4cm	2	只	90	180	
7	综合医药箱	尺寸：≥40*30*20cm 铝合金材质	2	套	140	280	
8	晨检车	规格：≥950×550×800（mm） 1、护理车一侧分为上中下三层，厚度≥0.8mm的不锈钢板，且均带有不锈钢护栏； 另一侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾， 2、外型四角平行，表面无锋棱、毛刺等各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3、配置静音脚轮，承重≥50kg重物	2	个	840	1680	
9	灭蝇器	额定电源：220v~50Hz 额定功率：≥30w 配置灯管：≥2*15w 使用面积：≥100m² 产品尺寸：≥520*90*320mm 加粗防护网设计，诱蚊防爆灯管，不锈钢扣，大面积粘胶板，独立储蚊盒	2	个	150	300	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园卫生保健室设备-控制价

序号	品名	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
10	紫外线灯	一、技术参数： 尺寸：≥1075*345*240（含轮子） 1、主要部件：每支灯管功率：≥30W 2、结构：消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成。 3、紫外线波长：253.7nm；定时范围为：0~60分钟； 4、电源电压：220V 频率：50Hz/ 5、不用时可垂放 6、灯臂展开式结构，为臂展角可调，灯臂可调节（范围：0-180℃），可 360 度全方位消毒。 7、定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 8、移动式。	4	只	550	2200	
11	高压消毒锅	机身材质：304不锈钢， 容积：≥24L自控 功率：≥2.0kw/220v	1	只	2850	2850	
12	常规医疗用品	1. 医用剪刀类型：组织剪/线剪/敷料剪 材质：不锈钢（304/316L医用级） 长度12-18cm 特点：钝头设计、防锈处理、可高温灭菌 -用途：剪纱布、缝线或软组织 2. 医用镊子 类型：有齿镊（组织镊）/无齿镊（敷料镊） 材质：不锈钢（表面哑光防反光） 长度：12-25cm 尖端设计：直头/弯头，带防滑纹 灭菌：预灭菌独立包装 3. 弯盘（医用托盘）材质：不锈钢/一次性塑料 尺寸：直径18-25cm，边缘高度3-5cm特点：防滑底座、耐腐蚀、易清洗消毒 4. 血压计 类型： 电子血压计：自动充气，误差≤±3mmHg 水银血压计：精准度高，需专业操作 袖带尺寸： 成人标准：22-32cm（臂围） 儿童/大臂型需另配 认证：需符合 YY 0670（中国）或AAMI标准 5. 体温计 类型： 电子体温计：测量范围32-42℃，精度±0.1℃ 红外额温枪：非接触式，测量时间1-3秒 玻璃水银体温计：逐步淘汰，建议替换为电子式 用途：口腔/腋下/肛门测温需区分标签 6. 压舌板 材质：一次性竹制/木制/塑料 尺寸：长度15-18cm，宽度1.5-2cm 灭菌：独立包装，单次使用 7. 软皮尺（医用）材质：PVC/纤维+防水涂层 长度：150cm（儿童用100cm） 刻度：双面标尺（厘米+英寸），清晰耐磨 8. 握力器 类型：机械式/电子式 量程：5-100kg（可调节） 显示：指针盘或数字屏 用途：康复训练、肌力评估 9. 医用钳子（止血钳/组织钳）类型：直钳/弯钳，有锁扣/无锁扣 材质：不锈钢，耐高压灭菌 长度：14-20cm 齿纹：细密防滑，避免组织损伤 采购注意事项 1. 资质认证： 国内：医疗器械注册证（CFDA）、生产许可证 2. 灭菌要求： 直接接触皮肤/黏膜的器械需预灭菌（如环氧乙烷或辐照灭菌） 3. 保存与有效期： 未开封无菌器械有效期通常 2-3年，开封后需按说明保存	1	套	450	450	
13	测温设备	1、设备外观：采用≥10.1英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：≥50000张人脸白名单，≥50000张卡，≥100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m-1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、通讯方式：有线网络、WiFi； 5、设备接口：不少于 LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1； 门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；门锁*1；报警输出*1； 6、传感器类型：热成像测温； 7、工作电压：AC 220V； 8、使用环境：室内， 9、安装方式：落地安装； 10、外观尺寸：≥1400*180*250mm	2	套	43375	86750	
总价（元）						96875	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园榻榻米-控制价

[illegible]