

防汛排涝一体化泵车（小型）采购项目 -招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	救险车 (排水泵 车)	一、1、整车外形尺寸（mm）（长×宽×高）≥5900×1900×2700； 2、总质量(Kg) ≥4400； 3、整备质量（Kg）≥4100； 4、准乘人员：≥ 2+3人(含司机)； 5、前悬/后悬(mm)≥1000/1500； 6、接近/离去角(°) ≥20/10； 7、防抱死系统：有； 8、最高车速（Km/h）≥100； 9、轴数≥2； 10、轴距（mm）≥3300； 11、轮胎数≥6； 12、前轮距(mm)：≥1500； 13、后轮距(mm)：≥1400； 14、燃料种类：柴油； 15、排放标准：国六； 16、发动机排量（ml）≥2400； 17、发动机功率（kw）≥85； 二、车载液压动力系统技术要求： 1、配置车载取力液压系统1套 主要功能：车载液压系统为利用汽车发动机驱动的液压输出系统，配备有液压控制系统： (1) 液压输出压力≥180bar； (2) 液压输出路数≥2路； (3) 液压输出流量≥80LPM； (4) 采用智能控制器、控制车辆油门加减、显示车辆发动机运行参数，要满足负载变化车辆发动机转速稳定无明显变化 2、配置移动液压动力站2套； ▲(1) 动力≥35马力（汽油）； (2) 流量控制：手动油门控制； (3) 输出流量：流量≥80LPM； (4) 启动：电启动； (5) 保护：压力润滑系统及机油低油位保护；	辆	2

防汛排涝一体化泵车（小型）采购项目 -招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
		(6)液压油过滤系统：高精度液压油滤芯； (7)吊装：含吊装支架及抬机手柄、及移动推行轮胎。 ▲(8)工作压力≥170bar； (9)外观尺寸(mm):长≤1200, 宽≤600, 高≤900； (10)油管连接：3/8in. 平面快速接头； (11)噪音≤90分贝。 3、标准液压软管 (1)软管内径≥19mm, 长度≥10m/根； (2)快速接头：3/4in. 平面快速接头，有防尘帽； (3)使用压力：0-30Mpa。 4、合流液压软管 (1)软管内径≥19mm, 长度≥10m/根； (2)快速接头：2*3/8in-3/4in. 平面快速接头，有防尘帽； (3)使用压力：0-30Mpa。 三、液压水泵系统技术参数： 车辆配置500方/小时液压水泵≥4个，总排水量为≥2000方/小时。 1、水泵与水泵可实现用水带接头快速串联使用； 2、水泵叶轮室材质：不锈钢或优于； 3、水泵叶轮维氏硬度(HV)≥1000； 4、规定点流量/扬程：满足扬程≥10米时，排水量500立方米/小时； 5、水泵净重量≤25kg； 6、驱动方式：液压驱动； 7、出水口尺寸≥200mm(8英寸)； 8、最低进水深度≤200mm； 9、接头形 式：G3/4’ 平面速接头； ▲10、液压动力油管数量≥2。 四、照明系统 遥控升降，旋转及开关灯具，为工作场景照明		

防汛排涝一体化泵车（小型）采购项目 -招标工程量清单				
序号	名称	技术参数	单位	数量
		1、输出功率≥2*150W的LED灯； 2、升降高度≥120cm； 3、控制方式：线缆控制及遥控两种配置。 五、车载箱体 1、箱体材质：轻型铝合金框架，内外封板材质铝板； 2、配置工具箱≥1套（包含且不限于：扳手，密封圈，螺丝刀，老虎钳，手电筒）、卷帘门≥4套、后卷帘门≥1套； 3、箱体内照明≥3个。 六、其他要求： 1、车辆配置≥500kg吊机一组； 2、2kg干粉灭火器≥2个； 3、配置1.2米长排警灯警报器1组； 4、配置水带≥160米；（20m/盘） 5、配置液压软管总长度≥160米，配备合流管≥2套，标准软管≥6套； 6、配置和水泵通用一致的轻量化铝合金水带快速接头4个。 7、配备强力不锈钢抱箍≥25个。 8、配备多媒体、倒车影像、倒车雷达。		
	总计			