

锡林浩特市道路交通基础设施采购项目(一标) -清单

序号	名称	技术(要求)参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
指路标志版面更新工程						
1	指路标志板	尺寸4000mm*2500mm, 版面材质: 3mm厚铝板, 反光膜材质: 3M, 反光膜等级: IV类。	块	69		
	小计					
新增指路标志和车道行驶方向标志工程						
2	指路标志(单独)	标志尺寸: 4000mm*2500mm; 版面材质: 3mm厚铝板; 反光膜材质: 3M; 反光膜等级: IV类; 杆件尺寸: 立柱: 高7170mm 壁厚10mm悬臂: 长5200mm 壁厚10mm; 杆件基础: 长*宽*高: 2100mm*1600mm*1600mm。	块	118		
3	车道行驶方向标志(单独)	650mm*700(2车道)、2400mm*700mm(3车道)、3150mm*700mm(4车道); 版面材质: 3毫米厚铝板; 反光膜材质: 3M; 反光膜等级: IV类; 杆件尺寸: 立柱: 高5630mm 壁厚6mm悬臂: 长3000mm 壁厚5mm(2车道)、立柱: 高5630mm 壁厚6mm悬臂: 长3600mm 壁厚5mm(3车道)、立柱: 高5650mm 壁厚8mm悬臂: 长5600mm 壁厚10mm(4车道); 杆件基础: 长*宽*高: 1300mm*1000mm*1000mm(2车道)、长*宽*高: 1400mm*1100mm*1100mm(3车道)、长*宽*高: 1500mm*1100mm*1100mm(4车道)。	块	102		
4	指路标志和车道行驶方向标志共用	标志尺寸: 4000mm*2500mm; 版面材质: 3mm厚铝板; 反光膜材质: 3M; 反光膜等级: IV类; 杆件尺寸: 立柱: 高7170mm 壁厚10mm悬臂: 长5200mm壁厚10mm; 杆件基础: 长*宽*高: 2100mm*1600mm*1600mm。	块	15		
	小计					
	合计					