

东乌珠穆沁旗民族事务委员会



关于提前下达 2025 年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目-合同包 6 的澄清说明

合同包 6(2025 年第一批中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目-电力施工材料):
上传工程量清单澄清说明:

招标人采购材料计价表

工程名称: 东乌珠穆沁旗嘎达布其镇巴彦吉拉嘎
嘎查优质肉羊养殖基地辅助设施建设项目

金额单位: 元

序号	材料名称	型号规格	计量单位	数量	单价	合价
一	主材					
	建筑工程					
	电缆线路工程					
	土石方工程					
PC1111	土石方挖填					
PC1111PL0101	沟、槽、基坑土方及回		m ³	42.75		



	填(机械挖)					
	警示带		m	96.9		
	小计					
	主材卸车费					
	主材保管费					
	主材配送费含税					
	安装工程					
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
	基础工程					
PG1121	基础砌筑					
PG1121PK0701	底盘(DP-6)		块	142		
	底盘	水泥制品, 底盘, DP6	块	142.71		
PG1121PK0802	卡盘(KP-12) 12m 杆用		块	115		
	卡盘	水泥制品, 卡盘, KP12	块	115.575		
	卡盘抱箍	GY18-12	块	116.725		
PG1211	杆塔工程					



PG1211PK4313	混凝土杆组立 (12m 有底有卡基础 I、II 类土) 直线杆		基	46		
	普通混凝土电杆	$\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ (含防腐)	根	46.23		
PG1211PK4314	混凝土杆组立 (12m 有底有卡基础 III 类土) 直线杆		基	69		
	普通混凝土电杆	$\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ (含防腐)	根	69.345		
PG1211PK4319	混凝土杆组立 (12m 有底无卡基础 I、II 类土) 耐张杆		基	11		
	普通混凝土电杆	$\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ (含防腐)	根	11.055		
PG1211PK4320	混凝土杆组立 (12m 有底无卡基础 III 类土) 耐		基	16		



	张杆					
	普通混凝土电杆	$\Phi 190 \times 12 \times M \times G$ (含防腐)	根	16.08		
PG1211PK2801	杆塔附属设施 (杆号牌)		块	142		
	杆号牌		个	144.13		
PG1211PK4601	拉线制作 LX-5		根	18		
	拉线棒	拉线棒, $\Phi 18$, 3000MM, 双耳	根	18.27		
	拉线盘拉环	地埋 U 型连接件, $\Phi 28$, 120MM, 拉盘 U 形拉环	只	18.27		
	平行挂板	联结金具-平行挂板, PD-12	只	18.27		
	楔形线夹	拉线金具-楔型线夹, NX-2	副	54.81		
	UT 型线夹	拉线金具-UT 型线夹, NUT-2	只	18.27		
	拉盘	水泥制品, 拉盘, LP12	块	18.09		
	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子, JH10-90	只	18.36		
	镀锌钢绞线	钢绞线, GJ, 50, 镀锌	t	0.113		
	拉线护套	拉线保护套	只	18.9		
PG1211PK4603	拉线制作 LX-5		根	28		



	拉线棒	拉线棒, Φ 18, 3000MM, 双耳	根	28.42		
	拉线盘拉环	地埋 U 型连接件, Φ 28, 120MM, 拉盘 U 形拉环	只	28.42		
	平行挂板	联结金具-平行挂板, PD-12	只	28.42		
	楔形线夹	拉线金具-楔型线夹, NX-2	副	85.26		
	UT 型线夹	拉线金具-UT 型线夹, NUT-2	只	28.42		
	拉盘	水泥制品, 拉盘, LP12	块	28.14		
	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子, JH10-90	只	28.56		
	镀锌钢绞线	钢绞线, GJ, 50, 镀锌	t	0.176		
	拉线护套	拉线保护套	只	29.4		
PG1211PK4608	拉线制作 VLX-5+5		根	22		
	拉线棒	拉线棒, Φ 18, 3000MM, 双耳	根	22.33		
	拉线盘拉环	地埋 U 型连接件, Φ 28, 120MM, 拉盘 U 形拉环	只	11.165		
	平行挂板	联结金具-平行挂板, PD-12	只	22.33		
	楔形线夹	拉线金具-楔型线夹, NX-2	副	66.99		
	UT 型线夹	拉线金具-UT 型线夹, NUT-2	只	22.33		
	拉盘	水泥制品, 拉盘, LP12	块	11.055		
	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子, JH10-90	只	22.44		



	镀锌钢绞线	钢绞线, GJ, 50, 镀锌	t	0.139		
	拉线护套	拉线保护套	只	23.1		
PG1211PK4610	拉线制作 VLX-5+5		根	34		
	拉线棒	拉线棒, Φ 18, 3000MM, 双耳	根	34.51		
	拉线盘拉环	地埋 U 型连接件, Φ 28, 120MM, 拉盘 U 形拉环	只	17.255		
	平行挂板	联结金具-平行挂板, PD-12	只	34.51		
	楔形线夹	拉线金具-楔型线夹, NX-2	副	103.53		
	UT 型线夹	拉线金具-UT 型线夹, NUT-2	只	34.51		
	拉盘	水泥制品, 拉盘, LP12	块	17.085		
	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子, JH10-90	只	34.68		
	镀锌钢绞线	钢绞线, GJ, 50, 镀锌	t	0.214		
	拉线护套	拉线保护套	只	35.7		
PG1211PK4701	横担安装 Z1-2-10、 Z1-2-12、 Z1-2-15 (直线杆配柱式绝缘子)120以下导		组	111		



	线					
	直线横担 适用 120 以下导线 (D=205)	线路角铁横担, HD1-17/7506, 1700mm, D205	根	112.665		
	直线单顶抱	抱箍, Φ 200, 直线单顶抱箍	付	112.665		
	U 型抱箍	半圆抱箍, Φ 18, D210, U 型	付	112.665		
	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12. 5ET125N	只	339.66		
PG1211PK4702	横担安装 ZK-2-10、ZK-2-12、ZK-2-15 (直线跨越杆) 120 以下导线		组	4		
	直线跨越横担 适用 120 以下导线 (D=205)	线路角铁横担, HD1-17/7506, 1700mm, D205	付	4.06		
	直线双顶抱	抱箍, B-10, D=200, 直线双顶铁抱箍	付	4.06		



	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12. 5ET125N	只	24.48		
PG1211PK4703	横担安装 ZF-2-10 、 ZF-2-12 、 ZF-2-15 (防风直线杆) 120 以下导线		组	12		
	直线横担 适用 120 以下导线 (D=205)	线路角铁横担, HD1-17/7506 , 1700mm, D205	根	12.18		
	直线单顶抱	抱箍, Φ 200, 直线单顶抱箍	付	12.18		
	U 型抱箍	半圆抱箍, Φ 18, D210, U 型	付	12.18		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	12.18		
	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12. 5ET125N	只	36.72		
PG1211PK4705	横担安装 (T 接点)		组	2		
	耐张横担 (D=205)	线路角铁横担, HD3-19/8008 , 1900mm, D205	套	2.03		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	2.03		



	球头挂环	联结金具-球头挂环, QP-7	片	6.09		
	碗头挂板	联结金具-碗头挂板, W-7B	片	6.09		
	直角挂板	直角挂板, Z-10	片	6.09		
	并沟线夹(带绝缘护罩)	接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120	只	24.36		
	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12.5ET125N	只	4.08		
	悬式绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 146, 320	片	12.24		
	耐张线夹	耐张线夹-螺栓型, NLL-1	片	6.12		
PG1211PK4706	横担安装 ZNA-2-10、 ZNA-2-12、 ZNA-2-15(直线耐张杆)--农网		组	9		
	耐张横担 (D=205)	HD3-17/8008	套	9.135		
	耐张顶架	耐张顶架, D=190	付	9.135		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 200, 标准值, LB	套	9.135		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	18.27		



	球头挂环	联结金具-球头挂环, QP-7	片	54.81		
	碗头挂板	联结金具-碗头挂板, W-7B	片	54.81		
	直角挂板	直角挂板, Z-10	片	54.81		
	并沟线夹(带绝缘护罩)	接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120	只	109.62		
	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12.5ET125N	只	9.18		
	悬式绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 146, 320	片	110.16		
	耐张线夹	耐张线夹-螺栓型, NLL-1	片	55.08		
PG1211PK4707	横担安装 DA-2-10 、 DA-2-12 、 DA-2-15 (终端杆)		组	2		
	耐张横担 (D=205)	HD3-17/8008	套	2.03		
	耐张顶架	耐张顶架, D=190	付	2.03		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 200, 标准值, LB	套	2.03		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	2.03		
	球头挂环	联结金具-球头挂环, QP-7	片	6.09		



	碗头挂板	联结金具-碗头挂板, W-7B	片	6.09		
	直角挂板	直角挂板, Z-10	片	6.09		
	悬式绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 146, 320	片	12.24		
	耐张线夹	耐张线夹-螺栓型, NLL-1	片	6.12		
PG1211PK4708	横担安装 NJ1A-10 、 NJ1A-12 、 NJ1A-15 (45度转角直线杆)—— 农网、城网通用		组	2		
	耐张横担 (D=205)	HD3-17/8008	套	2.03		
	耐张顶架	耐张顶架, D=190	付	2.03		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 200, 标准值, LB	套	4.06		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	6.09		
	球头挂环	联结金具-球头挂环, QP-7	片	12.18		
	碗头挂板	联结金具-碗头挂板, W-7B	片	12.18		
	直角挂板	直角挂板, Z-10	片	12.18		



	并沟线夹(带绝缘护罩)	接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120	只	24.36		
	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12. 5ET125N	只	6.12		
	悬式绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 146, 320	片	24.48		
	耐张线夹	耐张线夹-螺栓型, NLL-1	片	12.24		
PG1211PK4709	横担安装 NJ2A-(90度转角直线杆)-农网、城网通用		组	4		
	耐张横担 (D=205)	HD3-17/8008	套	4.06		
	耐张顶架	耐张顶架, D=190	付	2.03		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 200, 标准值, LB	套	4.06		
	拉线抱箍	拉线抱箍, Φ 210, 标准值, LB	套	4.06		
	球头挂环	联结金具-球头挂环, QP-7	片	12.18		
	碗头挂板	联结金具-碗头挂板, W-7B	片	12.18		
	直角挂板	直角挂板, Z-10	片	12.18		
	并沟线夹(带绝缘护罩)	接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120	只	24.36		



	柱式绝缘子	柱式瓷绝缘子, R12. 5ET125N	只	4.08		
	悬式绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 146, 320	片	24.48		
	耐张线夹	耐张线夹-螺栓型, NLL-1	片	12.24		
	架线工程					
PG1311	10kV (20kV) 导线、避雷线架设					
PG1311PK4801	架空导线 (JL/G1A-50/8)		m	8730		
	钢芯铝绞线	钢芯铝绞线, JL/G1A, 50/8	t	5.23		
PG1311PK4901	跳线耐张、转角、T 接 (JKLYJ-10-70)		单相	45		
	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线单芯	架空绝缘导线, AC10kV, JKLYJ, 70	m	150.9		
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK5104	杆上配电设备安装 (变压器成套) (S13)		套	2		



	-50kVA 变压器 成套)计 量不计					
	镀锌角 钢	∠ 50*50*5*2500mm	根	8.0 4		
	镀锌扁 钢及引 上线	-40mm*4mm	m	58. 29		
	热缩绝 缘护套		m	6.3		
PG1411PK3901	杆上配 电装置 (T 接杆 安装隔 离开关)		组	1		
	隔离开 关安装 架	-63*6*220(6块)	套	1.0 05		
	导线引 线(绝缘 导 线)(绝 缘线与 导线型 号一致, 裸导线 选用比 之大一 个型号)	架空绝缘导 线, AC10kV, JKLY J, 120	m	12. 072		
	隔离开 关安装 横担	HD3-19/8008	套	1.0 15		
	设备线 夹	SLG-2B	只	6.0 9		
	柱式瓷 瓶	R5ET105L	只	2.0 4		



	并沟线夹(带绝缘护罩)	接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120	只	6.09		
PG1411PK3902	杆上配电装置(单回直线分支断路器安装)		组	1		
	断路器、PT 支架	∠63*6*1400(2根), -63*5*112(8块), ∠63*6*1635(2根), 槽钢(槽钢80*8*580两根), ∠63*6*1300(两根), 槽钢(槽钢80*8*450 两根)	套	1.015		
	避雷器跌落熔断器支架	∠75*6*1700(1根), HD8-1900(1根)	套	1.015		
	隔离开关安装架	-63*6*220(6块)	套	1.005		
	控制器支架		套	1.015		
	接地线	布电线, BV, 铜, 35, 1	m	41		
	设备线夹	SLG(与引线型号匹配)	只	12.18		
	设备线夹	设备线夹-铜铝过渡设备线夹, SLG-1B	只	2.03		
	接线端子	绝缘导线接线端子, DT-50	只	10.15		



	接线端子	绝缘导线接线端子, DT-35	只	20.3		
	引线	架空绝缘导线, AC10KV, JKLYJ, 50	m	18.108		
	绝缘导线(与绝缘导线一致, 裸导线大一个型号)	架空绝缘导线, AC10kv, JKLYJ, 120	m	21.126		
	柱式瓷瓶	R5ET105L	只	2.04		
	并沟线夹	接续金具-异型并沟线夹, JBL-50-240B	只	22.33		
PG1411PK2201	接地(设备接地)		基	1		
	镀锌角钢	∠50*50*5*2500mm	根	4.02		
	镀锌扁钢	-40mm*4mm	m	27.135		
	热缩绝缘护套		m	3.15		
	电缆线路工程					
PH1111	电缆桥架安装					
PH1111PL1702	电缆保护管沿电杆敷设		根	2		
	镀锌钢管	φ 32, 3.25mm	kg	16.442		
PH1111PL1711	电缆保护管沿电杆敷		根	2		



	设(电缆 出线)					
	杆上电 缆护管	DLHG-114A	k g	47. 496		
	合计					

例如：上述标记部分，本合同包出现类似情况，因会产生实际损耗，按照最小数量进行报价，供应商按照最小量报价不会影响报价结果。

特此说明

