

供应商应提交的相关资格证明材料

信用记录

中国执行信息公开网

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
曹国栋	1306251904****0015
李红林	4009821978****1448
林建清	5111241977****2817
曹国栋	3326261966****0017
曹国栋	4527011961****1345
曹国栋	3326251976****1310

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京国信国际教育咨询有限公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称: 辽宁智大厨业有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91210181MACROLL041

省份: 全部

验证码: vnfy

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91210181MACROLL041 辽宁智大厨业有限公司相关的结果。

信用中国

信用信息 请输入名称或统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专题查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

辽宁智大厨业有限公司 查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据。

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 • 辽宁智大厨业有限公司

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

辽宁智大厨业有限公司

统一社会信用代码: 91210181MACR0LL041

1. 信用记录为信用信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的, 可按《信用信息异议申诉指南》提出异议申诉; 如需对相关行政处罚信息进行信用修复, 可在信用修复平台进行信用修复申请。
2. 本系统提供的信用信息为公开信息, 不作为法律依据。使用信用信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3. 信用信息数据由公共信用信息系统统一归集、归并, 以归并单位相关公示信息为准。
4. 数据量有限, 单条数据仅更新至最近更新日期10000条数据。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行董事/负责人	于继洋	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2023-08-10	住所	辽宁省沈阳市新民市辽河大街213号

行政记录

行政处罚

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

其他

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 • 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专题查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

辽宁智大厨业有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN/

企业名称：	辽宁智大厨业有限公司	统一社会信用代码（或组织机构代码）：	请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）						
执法单位：	请输入执法单位		查询	查找					
查询前，请至少输入一个查询条件									
序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录									
查询内容： 企业名称：辽宁智大厨业有限公司 查询时间：2025年08月04日 14时13分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WSZCQQ-X-H-250010 第1包 2025-08-04 14:19:32
辽宁智大厨业有限公司 2025-08-04 14:19:32

分项报价表

采购编号： {WSZCQQ-X-H-250010}

项目名称： {新区学校厨房设备购置项目}

包号： 1

投标人名称： {辽宁智大厨业有限公司}



货币及单位:人民币/元

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名 称	产地	单价 (元)	数 量	单 位	总价 (元)
主 厨 房									
1	油烟 净化 一体 机	1.设备尺寸： 2400*1500*930 2.1.油烟净化一体机 采用 304 耐高温抗 腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电 压：220V、风机功 率：1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸 屏控制，净化、除味、 抽风、照明独立分 开，触摸控	YYJHY TJ-238	京博华兴 环保 设备 有限 公司	北京	23800	2	台	47600

		制开关； 4.油烟净化一体机 油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电 油烟净化技术，动力 式油烟分离油烟，分 离器采用多层 钢丝交错排列，多次 分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用 双重除油、高效除 烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机 利油烟净化一体设 有机两重断电保护： 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接（开门 即断电），严格保护 开机人员安全； 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板，电场框架 材质为不锈钢，电场							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不 易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结 构方便安装； 8.油烟净化一体机， 油罩与净化箱为分 层结构，拼装处为卡 槽设计，组装只需螺 丝锁紧固 定，方便搬运、安装， 而且设备维修便捷；								
2	电磁 单头 大锅 灶	1.设备尺寸： 1200*1300*1250 2.电磁大锅灶采用 304 抗菌不锈钢板 材制作，板材厚度 1.2mm，电磁灶前部 设有排水槽， 一体成型台面； 3.电磁大锅灶后背 设有摇摆龙头，带有 智能 Led 显示屏，具 有预约，定时，定温 功能，电度 累计功能； 4.电磁大锅灶设备 配备分档 360 度旋 转磁感开关，机芯外	DCDTD GZ-223	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	13400	3	台	40200

		壳全密封设计，配置急停开关，配备自动报警装置，配防水散热风机； 5.电磁大锅灶功率380V/25KW，机芯采用分层次散热结构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 6.电磁大锅灶火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 7.电磁大锅灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定；								
3	炉拼台	1.设备尺寸： 600*900*800+450 2.炉拼台采用304不锈钢板制造，板材厚度 1.2mm，	LPT-19 8	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	11700	1	台	11700

		3.炉拼台全部采用 满焊工艺且边角四 周压死边，可调节高 度子弹脚；			公司					
4	炉拼 台	1.设备尺寸： 400*1300*800+450 2.炉拼台采用304不 锈钢板制造，板材厚 度 1.2mm， 3.炉拼台全部采用 满焊工艺且边角四 周压死边，可调节高 度子弹脚；	LPT-12 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	9800	3	台	29400
5	油烟 净化 一体 机	1.设备尺寸： 2000*1500*930 2.油烟净化一体机 采用 304 耐高温抗 腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电压： 220V、风机功率： 1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸 屏控制，净化、除味、 抽风、照明独立分 开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机	YYJHY TJ-238	京博华兴	北京 京博 华兴 环保 设备 有限 公司	北京	23800	2	台	47600

	油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电 油烟净化技术，动力 式油烟分离油烟，分 离器采用多层 钢丝交错排列，多次 分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用 双重除油、高效除 烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机 利油烟净化一体设 有机两重断电保护： 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接（开门 即断电），严格保护 开机人员安全； 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板，电场框架 材质为不锈钢，电场 绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结构方便安装； 8.油烟净化一体机， 油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固， 定，方便搬运、安装，而且设备维修便捷；								
6	自动炒菜机	1. 设备尺寸： 1300*1200*1500 2. 全自动炒菜机手自一体，突破炒菜机控制新模式，模式核心，减少故障率，减少使用难度和厨师劳动强度； 3. 全自动炒菜机自动模式：安卓操作系统，方便智能，三路摆臂喷料，可喷油、水、液体不沉底酱料； 4. 全自动炒菜机手动模式：霍尔推杆控锅，无极调节锅具倾斜角度。多档位火力调节，合	ZDCCJ-344	鼎龙	广东鼎龙厨具有限公司	广东	7999	2	台	15998

	金材质火力调节旋 钮； 5. 全自动炒菜机明火仿真技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力； 6. 全自动炒菜机采用电磁加热，加热功率或档位大小可在屏上设置，九档火力调节，也可以根据菜单自动调节加热档位； 7. 全自动炒菜机锅具自转功能：可在屏上设置顺时针、逆时针转动方向，及慢速、中速、高速、停止四种速度； 8. 全自动炒菜机锅具温度监测：红外测温实时监测锅具温度，用于菜单参数控制和温度实时显示； 9. 全自动炒菜机菜							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	单语音播报模块：菜单运行时，语音提醒播报内容为手工投放的酱料及主菜以及相应的重量参数； 10. 全自动炒菜机不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用，7 寸电控屏物联网菜单功能 、语音播报模块； 11. 全自动炒菜机 IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢； 12. 全自动炒菜机 ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 13. 全自动炒菜机耐高温“齿 ”形线盘组件，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		损耗小、不偏火、不 烧线盘； 14. 全自动炒菜机高 效后吸式散热，大风 量，散热速度快，减 少散热风机故障；								
7	油烟 净化 一体 机	1.设备尺寸： 4000*1500*930 2.油烟净化一体机 采用 304 耐高温抗 腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电压： 220V、风机功率： 1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸 屏控制，净化、除味、 抽风、照明独立分 开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机 油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电 油烟净化技术，动力	YYJHY TJ-238	京博华兴	北京 京博 华兴 环保 设备 有限 公司	北京	23800	1	台	23800

		式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列,多次 分离和回收,转速 1450 转/分钟;采用 双重除油、高效除 烟,无需用 水、化学剂; 6.油烟净化一体机 利油烟净化一体设 有机两重断电保护: 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接(开门 即断电),严格保护 开机人员安全; 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板,电场框架 材质为不锈钢,电场 绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料,不 易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结 构方便安装;								
8	炉拼 台	1.设备尺寸: 400*1000*800+450 2.炉拼台采用 304 不 锈钢板制造,板材厚	LPT-23 4	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备	辽宁	9800	2	台	19600

		度 1.2mm, ; 3.炉拼台全部采用 满焊工艺且边角四 周压死边,可调节高 度子弹脚;			有限 公司					
9	电磁 双头 单尾 小炒 灶	1.尺寸: 1800*1000*1250 2.电磁炒灶采用 304 抗菌不锈钢板材制 作, 板材厚度 1.2mm, 电磁灶前部 设有排水槽, 一 体成型台面; 3.电磁炒灶后背设 有摇摆龙头, 带有智 能 Led 显示屏, 具有 预约, 定时, 定温功 能, 电度累 计功能; 4.电磁炒灶设备配 备分档 360 度旋转 磁感开关, 机芯外壳 全封密设计, 配置急 停开关, 配备 自动报警装置, 配防 水散热风机; 5.电磁炒灶功率 380V/25KW, 机芯 采用分层次散热结	DCSTD WXCZ- 278	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	8400	1	台	8400

	构，具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示； 6.电磁炒灶火力大小分档，自动检测故障，可调节电磁炉火力大小，采用独立防水通风系统，配有空调级别防尘网； 7.电磁炒灶采用高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，运行稳定； ★8.所投电磁灶与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 和GB4806.11-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	站查询。所投电磁灶 在后厨潮湿环境中 不得出现锈 蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准， 符合并通过 1000h 中性盐雾 试验，耐腐蚀等级 10 级，提供产品防 腐蚀等级认证证书， 证书可通过国家认 监委网站查询 。 ★9.电磁小炒灶在 后厨潮湿环境中不 得 出现锈蚀，台面 所用不锈钢板经 1000h 中性 盐雾试验和乙酸盐 雾试验（符合 GB/T10125-2021） 标准，符合 GB/T6461-2002 进 行评级达 到保护等级 10 级， 检验面无锈蚀现象， 检验合格，提供满足 以上数据的检测报							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		告（检测报告须带“CMA”或“CNAS”标志）；不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌； ★10.电磁小炒灶所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌抗菌率99%，检验合格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA”或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。								
10	自动 搅拌 摇摆 汤炉	1. 尺寸： 1270*1000*1300 2. 采用一级加厚不锈钢，结实稳固，使	ZDJBY BTL-28 3	鼎龙	广东 鼎龙 厨具 有限	广东	3500	2	台	7000

		用更长久。 3. 先进微电脑控制系统，具有超温保护、自动检测锅具，过热、过压及欠压保护。 4. 机芯采用进口IGBT 模块全桥技术设计。超强加热盘，可均匀加热。 5. 智能数字机芯，数码显示屏一目了然，烹饪更方便。全新防水，防油烟，防虫设计，流线型线圈盘散热风道，散热更加充分，使用更长久。 6. 三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。 7. 超静音系统设计，营造清爽安静惬意的烹饪环境。满足TP44 防护等级的 18 重安全保护，使用更安心。			公司					
11	灭蝇灯	1. 尺寸： 670*150*470	MYD-2 01	首亮	中山市首	中山	3500	1	台	3500

		2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃外壳，内镀 UV 反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3. 灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶；			亮科技术有限公司					
12	单通暖碟柜	1. 尺寸： 1800*800*800 2. 采用厚度 1.2mm 的优质 304 不锈钢板制造，单面配拉门两个，内置层板一块 3. 滑道用不锈钢滑轨，腿用直径 51mm*1.2mm 不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚。 4. 内置电热暖风机，升温迅速，热风循环发热传送均匀整个内胆，适用于暖碟保温烘干，温度更均匀，可控性更强	DTNDG-220	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	2650	2	台	5300
13	单通移门荷台	1. 尺寸： 1500*800*800 2. 打荷台采用 304 不	DTYMH TG-296	恒瑞	辽宁恒瑞厨房	辽宁	5199	1	台	5199

	柜	锈钢板制作，板材厚 1.2mm，内衬加强筋； 3.打荷台面板下全部采用 U 型加强筋，加强版板材厚度 1.0mm，焊点防锈处理； 4.打荷台柜门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 5.打荷台焊接处全部采用满焊工艺，层板这边全部免死变，货架边角折弯处采用钝化折，底部配有称重调节脚；			设备有限公司					
14	双层工作台下层板	1、尺寸： 1800*800*800 2、整体采用 304 不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 4、内衬 18mm 厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用 1.0mm	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	2655	1	台	2655

		厚不锈钢磨砂板；6、 脚管采用 38*38 不锈 钢拉丝方管厚度为 1.2mm； 7、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚；								
15	双通 移门 荷台 柜	1.尺寸： 2000*800*800 1.打荷台采用 304 不 锈钢板制作，板材厚 1.2mm，内衬加强 筋； 2.打荷台面板下全 部采用 U 型加强筋， 加强版板材厚度 1.0mm，焊点防锈处 理； 3.打荷台柜门缝大 小高度均匀，采用上 滑道推拉，滑轮采用 钢包塑高强度，无噪 音； 4.打荷台焊接处全 部采用满焊工艺，层 板这边全部免死变， 货架边角折弯处采 用钝化折，	STYMH TG-129	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	11999	2	台	23998

		底部配有称重调节脚；								
16	双层台面立架	1.尺寸： 1800*400*795 2.台面立架采用 304 不锈钢板制造，板材厚度 1.2mm，； 3.台面立架层板下全部采用 U 型加强筋，加强版板材厚度 1.2mm，焊点防锈处理；	SCTML J-990	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	12999	3	台	38997
17	冷藏操作台	1. 尺寸： 1800*760*800 2. 保鲜工作台内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角 内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，蚀整体高密度发泡； 3. 保鲜工作台配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速；	LCCZT-332	银都	山东银都制冷设备有限公司	山东	2800	3	台	8400

		4. 保鲜工作台微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温， 温度范围： -2℃~8℃，制冷剂： R134a； 5. 保鲜工作台柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，底部配称重脚；								
18	无背板双星盆水池	1、尺寸： 1600*700*800 2、不锈钢板为 304# 不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5、水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用 Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢无	WBBSX PSC-21	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	1000	1	台	1000

		缝钢管； 7、支撑脚底部装全 钢调脚； 8、配置优质不锈钢 过滤下水器；								
19	单通 移门 荷台 柜	1.尺寸： 1800*800*800 2.打荷台采用304不 锈钢板制作，板材厚 1.2mm，内衬加强 筋； 3.打荷台面板下全 部采用 U 型加强筋， 加强版板材厚度 1.0mm，焊点防锈处 理； 4.打荷台柜门缝大 小高度均匀，采用上 滑道推拉，滑轮采用 钢包塑高强度，无噪 音； 5. 打荷台焊接处全部 采用满焊工艺，层板 这边全部免死变，货 架边角折弯处采用 钝化折，底 部配有称重调节脚；	DTYMH TG-384	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	7199	3	台	21597
20	四层 平板	1、尺寸： 1500*500*1550	SCPBH J-283	恒瑞	辽宁 恒瑞	辽宁	11600	1	台	11600

	货架	2、材质要求为 304 不锈钢； 3、面板不锈钢板厚 1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为 304 不锈钢管 38X1.2mm 厚不锈钢管； 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹脚。			厨房设备有限公司					
21	洗地龙头	1.尺寸： 235*550*490 2.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.洗地龙头固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 4.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度； 5.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套	XDLT-249	佳鼎	河南佳鼎金属制品有限公司	河南	11950	1	台	11950

		水压可调（配置一把喷头）； 6.洗地龙头进水接口为标准 1/2"外螺纹；								
22	平台 刀具 消毒 柜	1.尺寸： 1200*800*800 2.刀具砧板消毒柜 采用 304 不锈钢制作，板材厚度 1.2mm，保温密封夹层采用发泡工艺制作； 3.刀具砧板消毒柜 内部设有刀架、刀墩架采，插刀式设计，消毒柜内配承重架； 4.刀具砧板消毒柜 设有双重超温保护功能，消毒方式紫外线+臭氧双重消毒更彻底；	PTDJX DG-332	帅盾	广东 帅盾 科技 有限 公司	广东	1400	1	台	1400
23	双星 盆水 池	1、尺寸： 1500*700*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板；	SXPSC -198	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	3599	1	台	3599

		4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5、水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管； 7、支撑脚底部装全 钢调脚； 8、配置优质不锈钢 过滤下水 器； ,								
24	冷藏 六门 高身 柜	1. 尺寸： 1800*760*1980 2. 六门冷藏冰箱内、 外箱采用食品级不 锈钢板材制作，冷柜 内胆一次拉伸成型， 内沉式圆 角内胆设计，防止凝 露水化霜溢出的效 果，整体高密度发 泡； 3. 六门冷藏冰箱配 置高效节能压缩机，	LCLMG SG-123	银都	山东 银都 制冷 设备 有限 公司	山东	12400	3	台	37200

		全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速； 4. 六门冷藏冰箱微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围—2℃~8℃，制冷剂：R134a； 5. 六门冷藏冰箱柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；								
面 点 间										
1	油烟 净化 一体	1.尺寸： 2000*1300*930 2.油烟净化一体机	YYJHY TJ-238	京博华兴	北京 京博 华兴	北京	23800	2	台	47600

	机	采用 304 耐高温抗腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电压： 220V、风机功率： 1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸屏控制，净化、除味、抽风、照明独立分开，触摸控制开关； 4.油烟净化一体机 油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟，分离器采用多层 钢丝交错排列，多次分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用 双重除油、高效除烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机			环保设备有限公司					
--	---	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

		利油烟净化一体设 有机两重断电保护： 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接（开门即断电），严格保护 开机人员安全： 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板，电场框架 材质为不锈钢，电场 绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不 易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结 构方便安装： 8.油烟净化一体机， 油罩与净化箱为分 层结构，拼装处为卡 槽设计，组装只需螺 丝锁紧固 定，方便搬运、安装， 而且设备维修便捷：								
2	电力 24 盘 蒸饭 车	1.尺寸： 1390*1050*1570 2.蒸饭车内胆采用 安排及不锈钢制作， 箱体为高密度、高压 整体发泡；	DLPZF C-384	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	1500	4	台	6000

	3.蒸饭车功率： 380V/24KW/h，采用 不锈钢电热管，水箱 配自动供水系统，冷 热水分离，缺水 自动断电，防止干 烧，配食品级不锈钢 蒸饭盘； 4.蒸饭车采用智能 控制面板控制，带缺 水报警显示、加热显 示、时间显示、操作 方便，多 种蒸煮模式可预约、 可选定一键启动； ★5.所投蒸饭车与 食品接触板材部分 均采用食品级材质， 符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和 食品接触产品卫 生认证证书，证书可 通过国家认监委网 站查询。所投蒸饭车 在后厨潮湿环境中								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		不得出现锈 蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准， 符合并通过 1000h 中性盐雾 试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防 腐蚀等级认证证书； 提供满足以上数据 要求的认证证 书，证书可通过国家 认监委网站查询。 ★6.蒸饭车内胆在 长时间潮湿、高温等 环境下不会出现锈 蚀、裂纹，经 1000h 乙酸盐 雾试验及中性盐雾 试验，符合 GB/T10125-2021、 GB/T6461-2002 标 准，检验面无锈蚀现 象， 保护等级 10 级，提 供满足以上数据的 检测报告（检测报告 须带“CMA ” 或 “CNAS ”标志）							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3	油烟 净化 一体 机	1.尺寸： 2400*1300*930 2.油烟净化一体机 采用 304 耐高温抗 腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电压： 220V、风机功率： 1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸 屏控制，净化、除味、 抽风、照明独立分 开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机 油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电 油烟净化技术，动力 式油烟分离油烟，分 离器采用多层 钢丝交错排列，多次 分离和回收，转速 1450 转/分钟；采用 双重除油、高效除	YYJHY TJ-238	京博华兴	北京 京博 华兴 环保 设备 有限 公司	北京	23800	2	台	47600
---	---------------------	---	---------------------------------------	------	--	----	-------	---	---	-------

		烟，无需用 水、化学剂； 6.油烟净化一体机 利油烟净化一体设 有机两重断电保护； 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接（开门 即断电），严格保护 开机人员安全； 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板，电场框架 材质为不锈钢，电场 绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料，不 易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结 构方便安装； 8.油烟净化一体机， 油罩与净化箱为分 层结构，拼装处为卡 槽设计，组装只需螺 丝锁紧固 定，方便搬运、安装， 而且设备维修便捷；								
4	电烤箱	1.尺寸： 1320*1000*1850 2.电烤箱采用电脑	DKX-67	兴都	山东 兴都 商用	山东	1200	2	台	2400

	板控制，烤箱采用不 锈钢板； 3.电烤箱功率： 18KW，电源： 380V/50HZ，温度范 围：50-300 度； 4.电烤箱过热保护 装置在超温时能全 极断开电源，内配加 厚铝盘； ★5.所投电烤箱与 食品接触板材部分 均采用食品级材质， 符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和 食品接触产品卫 生认证证书。电烤箱 在后厨潮湿环境中 不得出现锈蚀，设备 依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准， 符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐 蚀等级 10 级，具有			厨具 有限 公司					
--	---	--	--	----------------	--	--	--	--	--

		产品防腐 蚀等级认证证书；提 供满足以上数据要 求的认证证书，证书 可通过国家认监委 网站查询。								
5	油烟 净化 一体 机	1.尺寸： 2600*1200*930 2.油烟净化一体机 采用 304 耐高温抗 腐蚀不锈钢板制作， 板材厚度 1.2mm 厚；额定电压： 220V、风机功率： 1.1KW； 3.油烟净化一体机 一体采用液晶触摸 屏控制，净化、除味、 抽风、照明独立分 开，触摸控 制开关； 4.油烟净化一体机 油烟净化效率 95% 以上实现低空排放， 设备功率： 380V/3KW； 5.油烟净化一体机 采用纯物理加静电 油烟净化技术，动力	YYJHY TJ-238	京博华兴	北京 京博 华兴 环保 设备 有限 公司	北京	23800	1	台	23800

		式油烟分离油烟,分离器采用多层 钢丝交错排列,多次 分离和回收,转速 1450 转/分钟;采用 双重除油、高效除 烟,无需用 水、化学剂; 6.油烟净化一体机 利油烟净化一体设 有机两重断电保护: 空气过载开关、电源 与电场连接 采用对撞连接(开门 即断电),严格保护 开机人员安全; 7.油烟净化一体机 电场采用 1.0mm 厚 合金铝板,电场框架 材质为不锈钢,电场 绝缘采用绝 缘瓷及四氟材料,不 易被高压电击穿且 电场为拉抽屉式结 构方便安装;								
6	立式 电炸 炉	1.尺寸: 1000*500*800 2.电炸炉采用 304 食 品级不锈钢板材制	LSDZL- 54	兴都	山东 兴都 商用 厨具	山东	3500	1	台	3500

	作，设备厚度 1.2mm，油槽存量 12L； 3.电炸炉采用 304 多 环加热管，电炸锅内 胆为梯形设计，物理 油渣沉淀分离； 4.电炸炉采用机械 式温控，微电脑控温 0-300℃，电压/功 率：380V/9KW； 5.电炸炉采用高精 度感温探针，控温精 确，电炸锅底部采用 大口径出油阀不堵 塞； 6.电炸炉配 304 不锈 钢炸筐，炸筐带不锈 钢盖，电炸锅带有沥 油挂钩； ★7.所投电炸炉与 食品接触板材部分 均采用食品级材质， 符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和			有限 公司					
--	---	--	--	----------	--	--	--	--	--

		食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。所投电炸炉在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，提供产品防腐等级认证证书，证书可通过国家认监委网站查询								
7	千层烙饼机	1.尺寸： 800*645*1200 2.烙饼机采用优质不锈钢板制作，设备厚度 1.2mm； 3.烙饼机铝制锅面，双温双控，工作温度：120~250 度，设有超温保护装置； 4.烙饼机采用智能控制器，微电脑控温 0-300℃，电压/功率：380V/5KW；	QCLBJ-62	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	8500	2	台	17000

8	面粉车	1.尺寸： 500*600*530 2.面粉车采用 SUS304 优质不锈 钢板，板材厚度 1.2mm 制作。 3.面粉车面斗圆角 压模一次性冲压成 型，面粉车盖板采用 前后折叠工艺方便 使用。 4.面粉车下带 4 个转 向轮，转向轮带刹 车,连优质轴承。 5.面粉车搁板载荷 100kg，变形量< 3mm，焊接部位牢固 敦实、焊纹均匀、外 漏焊缝 必须抛光和去色处 理。焊接拉力最大载 荷 Fm35kN，提供以 上数据检测报告。立 柱为φ 38*1.5mm 不锈钢圆 管、带可调全不锈钢 子弹脚。	MFC-12 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	11400	6	台	68400
9	木案 工作	1.尺寸： 1500*800*800	MAGZT -384	恒瑞	辽宁 恒瑞	辽宁	3500	3	台	10500

	台	2.木面工作台采用食品级不锈钢板，板材厚度 1.2mm，木面工作台木面选用 50mm 厚整体木面板，且四面采用不锈钢包边； 3.木面工作台木案下采用横向 U 型加强筋加固，木面工作台拼接处全部满焊且边角四周压死边，不割手； 4.木面工作台支撑脚管选用Φ50mm 厚度 1.0mm 加厚不锈钢无缝钢管，木面工作台支撑脚底部装配有橡胶防滑垫调脚；			厨房设备有限公司					
10	和面机	1.尺寸：50# 2.和面机和面量 25 公斤，翻斗设计倒面方便，电压 380V/1.5KW； 3.和面机面斗可倾斜 90 度取面；传动装置和电机为全封	HMJ-49 8	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南	18500	2	台	37000

		闭； 4.和面机电器部分 应符合国家标准，在 潮湿环境中设备电 机、控制板路不长 霉； ★5、和面机在后厨 高温潮湿环境中，应 符合国家标准 GB/T 2423.16-2022/方法 1 严酷等级 2, 长霉等级为 0 级。 试验菌种：黑曲霉、 土曲霉、绿色木霉等 条件下培养时间 56 天，结果 在显微镜(放大 50 倍)下观察未见生 长；提供满足以上数 据检测报告（检测报 告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）。 ★6、所投和面机与 食品接触板材部分 均采用食品级材质， 符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。和面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐 蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。								
11	馒头机	1.尺寸：65# 2.馒头机采用食品级不锈钢板制作，馒头机生产效率：3000~4000 个/h。功率：380V/3KW； 3.压面机压面厚度：1mm；压面宽度：140mm，生产能力：50kg/h； 4.馒头机采用新型	MTJ-11 2	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南	2650	1	台	2650

	传动结构、低噪音。 馒头机搅拌方式采用多种结构、叶片式、桨叶式、花环式、椭圆式不粘辊，根据不同的食材选用不同的搅拌方式： 5.馒头机机芯采用全铜芯性能稳定，50kg/次/合理的速比设计缩短搅拌时间； ★6、馒头机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准 GB/T 2423.16-2022/方法 1 严酷等级 2，长霉等级为 0 级。 试验菌种：黑曲霉、土曲霉、绿色木霉等条件下培养时间 56 天，结果在显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长；提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）。 ★7、所投馒头机与							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。馒头机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。								
12	自动揉压压面机	1.尺寸：500# 2.压面机轧辊采用食品级不锈钢制作，外壳采用拉丝不锈钢制作；	ZDRYY MJ-374	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有	济南	1199	2	台	2398

	3.压面机采用齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造。 4.压面机压辊尺寸：140mm*500mm。额定电压：3V-380V。额定频率：50Hz。功率：2KW。 5.压面机设备电器部分应符合国家标准，在潮湿环境中设备电机、控制板路不应该发生长霉，导致设备关键电器部位损坏； ★6.压面机在后厨高温潮湿环境中，应符合国家标准 GB/T 2423.16-2022/方法 1 严酷等级 2，长霉等级为 0 级。试验菌种：黑曲霉、土曲霉、绿色木霉等条件下培养时间 56 天，结果在显微镜(放大 50			限公司					
--	---	--	--	-----	--	--	--	--	--

	倍)下观察未见生长;提供满足以上数据检测报告(检测报告须带“CMA”或“CNAS”标志)。 ★7.所投压面机与食品接触板材部分均采用食品级材质,符合国家标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标准,具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。压面机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀,设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准,符合并通过 1000h 中性盐雾试验,耐腐蚀等级 10 级,具有产品防腐蚀等级认证证书;提供满足以上数据要求的认证证书,证书可通过国家认监委								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		网站查询。								
13	双门醒发箱	1. 尺寸： 1000*680*1880 1. 醒发箱采用食品级不锈钢制作，后板加固防冲击，电压/功率：220V/1.5KW； 2. 醒发箱全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度；发酵箱内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致； 3. 醒发箱前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，加粗钢管架，发酵箱特设自动进水装置和任意调节层架；	SMXFX -654	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	2850	1	台	2850
14	双星盆水池	1.尺寸： 1500*700*800+150 2.不锈钢板为 304# 不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢板； 4.加强筋采用	SXPSC -778	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	3599	1	台	3599

		1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5.水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6.横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管； 7.支撑脚底部装全 钢调脚； 8.配置优质不锈钢 过滤下水器；								
15	冷藏 六门 高身 柜	1. 尺寸： 1810*760*1980 2. 六门冷藏冰箱内、 外箱采用食品级不 锈钢板材制作，冷柜 内胆一次拉伸成型， 内沉式圆 角内胆设计，防止凝 露水化霜溢出的效 果，整体高密度发 泡； 3. 六门冷藏冰箱配 置高效节能压缩机， 全钢全铜加粗蒸发 器，全铜蒸发器，具 有防腐，制	LCLMG SG-123	银都	山东 银都 制冷 设备 有限 公司	山东	12400	1	台	12400

		冷方式：直冷，制冷快速； 4. 六门冷藏冰箱微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围-2℃~8℃，制冷剂：R134a； 5. 六门冷藏冰箱柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；								
16	全自动包子机	1.1800 个/h 2.包子机采用304食品级不锈钢板制造，变频自动包子机操作简单，维护方便； 3.包子不锈钢板材抗菌标准符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020 标	QZDBZ J-300	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南	1200	1	台	1200

		准含 Cu 元 素，不锈钢板对金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率 99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告； 4.包子机该机输面采用变频调速，面、馅比例也可手动调整，可调整面皮厚薄、馅量多少；							
17	洗地龙头	1.尺寸 235*550*490 1.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.洗地龙头固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度； 4.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳	XDLT-249	佳鼎	河南佳鼎金属制品有限公司	河南	11950	1台	11950

		机、配有橡胶保护套 水压可调（配置一把 喷头）； 5.洗地龙头进水接 口为标准 1/2"外螺 纹；								
18	灭蝇 灯	1. 尺寸： 670*150*470 2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃 外壳，内镀 UV 反光 层，外壳长时间使用 不氧化变黄； 3. 灭蝇灯采用定制 镇流器，粘虫板采用 的是食品级耐高温 不干胶；	MYD-2 01	首亮	中山 市首 亮科 技有 限公 司	中山	3500	2	台	7000
洗 消 间										
1	双层 工作 台下 一层 板	1. 尺寸： 1800*800*800 1. 整体采用 304 不锈 钢磨砂板制作； 2. 面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 3. 内衬 18mm 厚的 防潮板用发泡胶粘 固； 4. 层板采用 1.0mm	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	800	4	台	3200

	厚不锈钢磨砂板； 5.脚管采用 38*38 不 锈钢拉丝方管厚度 为 1.2mm； 6.加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板 折弯； 7.台脚采用 38*38 可 调节全钢重力脚； ★8.工作台采用 304 优质不锈钢板制作， 镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00， 工作台符合 GB/T38160-2019 标准，产品焊接部位 牢固，焊纹均匀一 致，不应有未焊透、 裂 纹等缺陷，形位公差 立柱与台面垂直度 5mm，工作台台面隔 板和底板承受 100kg 载荷，其 变形量<3mm，焊接 件最大拉力 30KN， 晶间腐蚀不得产生							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	裂纹，晶粒度等级 5 级，符合 GB/T6394-2017 国 家标准，检验合格， 提供满足以上数据 的检测报告（检测报 告须带 “CMA ” 或“CNAS ” 标志）： ★9.所 投工作台与食品接 触板材部分均采用 食品级材质，符合国 家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和 食品接触产品卫生 认证证书；工作 台在后厨潮湿环境 中不得出现锈蚀，设 备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准， 符 合并通过 1000h 中 性盐雾试验，耐腐蚀 等级 10 级，具有产							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		品防腐蚀等级认证 证书；提 供满足以上数据要 求的认证证书，证书 可通过国家认监委 网站查询。 (同种产品按此参 数)								
2	大单 星盆 水池	1.尺寸： 1500*800*800+150 2.不锈钢板为 304# 不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢 板； 4.加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5.水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6.横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管； 7.支撑脚底部装全 钢调脚； 8.配置优质不锈钢 过滤下水器；	DDXPS C-192	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	4800	2	台	9600

	★9.水池台面、星盆 盆斗采用 304 不锈 钢板制作，镍含量符 合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00，水池符 合 GB/T38160-2019 标准，产品焊接部位 牢固，焊纹均匀一 致，不应有 未焊透、裂纹等缺 陷，立柱与台面垂直 度 5mm，水池在 490N 水平力作用 下，框架变形量< 15mm，拉力强度 515MPa，维氏硬度 210HV，晶间腐蚀不 得产生裂纹，检验合 格，提供满 足以上数据的检测 报告（检测报告须带 “CMA ”或“CNAS ” 标志）。 ★10.所投水池与食 品接触板材部分均 采用食品级材质，符							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		合国家标准 GB4806.1-2016 和 GB4806.9-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和 食品接触产品卫生 认证证书；水池 在后厨潮湿环境中 不得出现锈蚀，设备 依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准， 符合 并通过 1000h 中性 盐雾试验，耐腐蚀等 级 10 级，具有产品 防腐蚀等级认证证 书；提供 满足以上数据要求 的认证证书，证书可 通过国家认监委网 站查询。 （同种产品按此标 准）								
3	大单 星盆 水池	1、尺寸： 1700*800*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用	DDXPS C-273	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限	辽宁	4800	2	台	9600

		1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Φ38mm 厚度1.2mm 不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器；			公司					
4	灭蝇灯	1. 尺寸： 670*150*470 2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃外壳，内镀 UV 反光层，外壳长时间使用不氧化变黄； 3. 灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶；	MYD-201	首亮	中山市首亮科技有限公司	中山	3500	3	台	10500
5	超声波洗碗机	1. 尺寸： 1800*800*800 2. 超声波洗碗机台	CSBX WJ-329	普瑞姆	北京市厨尔乐	北京	2999	2	台	5998

		面及槽内栅板采用 304 耐腐蚀不锈钢板，板材厚度 1.2mm； 3.超声波洗碗机槽内底板采用优质 304 不锈钢板，板材厚度 2.0mm； 4.超声波洗碗机栅板、门板采用厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板复边成型，门缝大小高度均匀； 5.超声波洗碗机槽外加装隔音层达到静音效果；洗碗机加热管功率：3KW，超声波发生器功率：7.5KW；			厨房设备有限公司					
6	长龙洗碗机	1. 尺寸： 4010*830*2150 2. 机器入口宽度： 560mm； 3. 最大洗涤高度： 420mm； 4. 最大洗涤量： 3000-4000/H 5. 耗水量：480L； 6. 水箱容量：98 L	CLXWJ -102	普瑞姆	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京	4500	1	台	4500

		7. 加热包容量: 15+15L 8. 洗涤温度: 55-60℃ ; 9. 漂洗温度: 80-85℃ ; 10. 电源要求: 380V/50Hz/3N; 11. 加热方式: 电加 热型; 12. 电加热型功率 : 59.82kw; 13. 电加热型功率 : 59.82kw;								
7	双层 工作 台下 一层 板带 靠背	1. 尺寸: 1500*660*800+150 2. 整体采用 304 不锈 钢磨砂板制作; 3. 面板采用 1.2mm 厚 不锈钢磨砂板; 4. 内衬 18mm 厚的防 潮板用发泡胶粘固; 5. 层板采用 1.0mm 厚 不锈钢磨砂板; 6. 脚管采用 38*38 不 锈钢拉丝方管厚度 为 1.2mm; 7. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯;	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	5460	1	台	5460

		8. 台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚;								
8	热风循环消毒柜	1.尺寸: 1440*670*1940 2.消毒柜采用 304 不锈钢制作, 板材抗菌防腐, 整体高压发泡; 3.消毒柜高温热风消毒, 设有双重超温保护功能, 消毒柜容量: 700L; 4.消毒柜消毒时间: 30 分钟, 消毒柜电源: 220V, 消毒柜功率: 4.4KW; 5.消毒柜采用轨道式层架, 消毒碗篮采用全不锈钢材料, 加热方式采用 304 不锈钢电热管配合耐高温电机; 6.消毒柜控制系统采用电源开关、时控器、温度控制器组合形成, 一键式旋钮调节, 多重保护装置; ★7.提供所投生产	RFXHX DG-100	帅盾	广东帅盾科技有限公司	广东	1800	6	台	10800

	消毒柜不锈钢板符合 GB/T24170.1-2023 标准，符合 YB/T4171-2020 标准 Cu 元素，不锈钢板 对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌抗菌率 99%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； ★8.提供所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002 年版）可杀灭幽门螺旋杆菌， 杀灭率>99.99%， 检验合格检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）；确保餐具							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		使用卫生。 ★9.提供所投生产消毒柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，设备符合国家标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。消毒柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021标准，符合并通过1000h中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，设备具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

9	洗地龙头	1.尺寸： 235*550*490 1.洗地龙头开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.洗地龙头固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度； 4.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5.洗地龙头进水接口为标准 1/2"外螺纹；	XDLT-2 49	佳鼎	河南佳鼎金属制品有限公司	河南	11950	1	台	11950
售饭间										
1	双星盆水池	1、尺寸： 1200*700*800+150 2、不锈钢板为	SXPSC -32	恒瑞	辽宁恒瑞厨房	辽宁	3599	1	台	3599

		304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢 板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5、水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管； 7、支撑脚底部装全 钢调脚； 8、配置优质不锈钢 过滤下水器；			设备 有限 公司					
2	四门 储物 柜	1.尺寸： 1200*500*1800 2.储物碗柜采用 304 不锈钢板制作，板材 厚度 1.2mm，门板 下衬横向 U 型加强 筋加固； 3.储物碗柜门板双 侧门把手，门板两侧 装有防撞垫，减少门 板与柜体碰导致的	SMCW G-192	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	2850	3	台	8550

		形变； 4.储物碗柜门缝大小高度均匀，保证达到静音效果； ★5.储物柜采用 304 优质不锈钢板制作而成，镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00，储物柜符合 GB/T38160-2019 标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差 2mm，形位公差层板对立柱垂直度 5mm，储物柜的搁板和底板承受 100kg 载荷，其变形量< 3mm，柜门开闭灵活，无异常杂音，焊接件最大拉力 30KN，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级 5 级，符合 GB/T6394-2017 国家标准，检验合							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	格，提供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ” 或“CNAS ”标志）； ★ 6.提供所投储物柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。储物 柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符 合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐蚀等级认证证书。提 供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		站查询。（同种产品按此标准）								
3	单门留样柜	1. 尺寸： 600*580*1950 2. 留样柜单开门，功率：220V/135W，温度范围：2-8℃； 3. 留样柜内置优质压缩机，电子温度显示，直冷式蒸发器； 4. 留样柜加强型台面结构，支承调节，缓冲复位门，磁吸门封，保温效果好；	 DMLYG-329	银都	山东银都制冷设备有限公司	山东	1999	1	台	1999
4	灭蝇灯	1. 尺寸： 670*150*470 2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃外壳，内镀 UV 反光层，外壳长时间使用，不氧化变黄； 3. 灭蝇灯采用定制镇流器，粘虫板采用的是食品级耐高温不干胶；	MYD-201	首亮	中山市首亮科技有限公司	中山	3500	3	台	10500
5	四层平板货架	1、尺寸： 1200*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢；	SCPBHJ-809	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备	辽宁	21200	2	台	42400

		3、面板不锈钢板厚 1.2mm; 4、加强力加强筋; 5、脚管为 304 不锈 方管 38X1.2mm 厚不 锈钢管; 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。			有限 公司					
6	四格 保温 柜式 售饭 台	1.尺寸: 1500*700*810 2.售饭台 304 食品级 不锈钢 3.售饭台台面 1.2mm 厚, 前台整 体为不锈钢封板, 厚 1.0mm; 4.售饭台全自动进 水, 电热恒温自动控 制。配 1/1GN 盆, 水 热式. 电 量: 2KW/1PH/220V. 5.售饭台采用数字 智能控制系统, 数字 显示, 具有电源开 关, 设置按键, 箱体 为全不锈钢 结构 ★6.售饭台全部采	SGBW GSSFT -129	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	1400	12	台	16800

		用 304 不锈钢板制 作，镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00. 售饭台符合 GB/T38160-2019 标准，产品焊接部位 牢固，焊纹均匀一 致，不应有未焊透、 裂 纹等缺陷，对角线长 度差 2mm，形位公 差立柱与台面垂直 度 5mm，售饭台台 面搁板和底 板承受 100kg 载荷， 其变形量<3mm，焊 接件最大拉力 30KN，晶间腐蚀不 得产生裂纹，晶粒 度等级 5 级，符合 GB/T6394-2017 国 家标准，检验合格， 提供满足以上数据 的检测报告 （检测报告须带 “CMA ”或“CNAS ” 标志）。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		★7.所投售饭台与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.1-2016 和 GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；售饭台在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书 证书可通过国家认监委网站查询								
7	单星盆水池	1、尺寸： 500*500*800+150	DXPSC -382	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备	辽宁	4500	1	台	4500

		2、不锈钢板为304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用1.2mm 厚不锈钢板； 4、加强筋采用1.2mm 厚不锈钢板折弯； 5、水池支撑选用Φ38mm 厚度1.2mm 不锈钢无缝钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝钢管； 7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器；			有限公司					
8	冷藏大三玻璃门高身柜	1. 尺寸： 1810*760*1980 2. 三玻璃门高身柜内、外箱采用食品级不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发	LCDSB LMGSG -193	银都	山东银都制冷设备有限公司	山东	1450	1	台	1450

		泡； 3. 三玻璃门高身柜 配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器， 具有防腐， 制冷方式：直冷，制 冷快速； 4. 三玻璃门高身柜 微电脑数字显示温 控系统，液晶数字清 晰显示温度，精确控 温，温度范 围：冷藏温度范围一 2℃~8℃，制冷剂： R134a； 5. 三玻璃门高身柜 柜内层架采用浸塑 层网，层架高度可自 由调校及整体拉出， 弹性规划冷 藏空间；自动回归 磁吸门，加长型搁 条，加强型万向式脚 轮可自由推移；								
9	双层 工作 台下 一层	1. 尺寸： 1500*800*800+150 2. 整体采用 304 不锈 钢磨砂板制作；	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备	辽宁	5460	1	台	5460

	板带 靠背	3. 面板采用 1.2mm 厚 不锈钢磨砂板； 4. 内衬 18mm 厚的防 潮板用发泡胶粘固； 5. 层板采用 1.0mm 厚 不锈钢磨砂板； 6. 脚管采用 38*38 不 锈钢拉丝方管厚度 为 1.2mm； 7. 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8. 台脚采用 38*38 可 调节全钢重力脚；；			有限 公司					
10	单星 盆水 池	1.尺寸： 800*800*800+150 2.1、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3.台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢 板； 4.加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5.水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6.横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢	DXPSC -29	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	4500	1	台	4500

		无缝钢管； 7.支撑脚底部装全 钢调脚； 8.配置优质不锈钢 过滤下水器；								
蔬菜 加工 间										
1	多功 能切 菜 机	1.500kg/h 2.切菜机采用食品 级不锈钢制作，底部 配有可移动式脚轮， 电源：380V/50Hz 功率： 1.5kw； 3.切菜机护板均采 用厚度为 2.0mm， 切割长度： 1mm-60mm，皮带 宽：200mm； 4.切菜机变频控制 系统，并可人工调节 编辑，切刀转速：最 高 850 转/分 传送带 速度：最高 17 米/分；产量： 300KG-1000KG/h；	DGNQ CJ-324	鑫科悦	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司	济南	3800	1	台	3800

	5.切菜机出料口处有微动开关，操作安全，独立控制快拆装式设计，输送皮带拆卸清洗方便快捷可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生； ★6.所投切菜机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 和GB4806.11-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。切菜机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。								
2	切菜机	1.500kg/h； 2.切菜机采用食品级不锈钢制作，底部配有可移动式脚轮， 电源：380V/50Hz 功率： 1.5kw； 3.切菜机护板均采用厚度为 2.0mm， 切割长度： 1mm-60mm，皮带宽： 200mm； 4.切菜机变频控制系统，并可人工调节编辑，切刀转速：最高 850 转/分 传送带速度：最高 17 米/分；产量：300KG-1000KG/h； 5.切菜机出料口处有微动开关，操作安全，独立控制快拆式设计，输送皮带拆卸清洗方便快捷可实现整机	QCJ-109	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南	3400	1	台	3400

		清洗，保证食品加工 安全卫生；								
3	灭蝇灯	1. 尺寸： 670*150*470 2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃 外壳，内镀 UV 反光 层，外壳长时间使用 不氧化变黄； 3. 灭蝇灯采用定制 镇流器，粘虫板采用 的是食品级耐高温 不干胶；	MYD-2 01	首亮	中山 市首 亮科 技有 限公 司	中山	3500	1	台	3500
4	大单 星盆 水池	1、尺寸： 1200*800*800+150 2、不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢 板； 4、加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5、水池支撑选用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管；	DDXPS C-293	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	4800	5	台	24000

		7、支撑脚底部装全钢调脚； 8、配置优质不锈钢过滤下水器；								
5	异形 双层 工作 台	1、现场定制 2、整体采用 304 不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 4、内衬 18mm 厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用 38*38 不锈钢拉丝方管厚度为 1.2mm； 7、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚；	YXSCG ZT-112 SCGZT XYCBD KB-213	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	3500	1	台	3500
6	双层 工作 台下 一层 板带 靠背	1、尺寸： 2000*800*800+150 2、整体采用 304 不锈钢磨砂板制作； 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 4、内衬 18mm 厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用 1.0mm	SCTML J-717	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	5460	1	台	5460

		厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用 38*38 不锈钢拉丝方管厚 度为 1.2mm； 7、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚；								
7	土豆 脱皮 机	1、240kg/h ； 2.土豆去皮机 机身 采用食品级不锈钢 板制作；土豆脱皮机 局部采用铸铝件，外 部底座采 用不锈钢材质； 3. 土豆去皮机配有自 动进水、电源提示 灯、定时开关，出料 口为铸造件 ，入料口配有安全 盖，配有放盖方可开 启功能，设备带有安 全保护，电机功率： 0.55KW ； ★4.所投土豆去皮 机与食品接触板材 部分均采用食品级 材质，符合国家标准	TDTPJ- 193	鑫科悦	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司	济南	1400	1	台	1400

		GB4806.1-2016 、GB4806.9-2023 和GB4806.11-2023 标准，具有食品接触 产品安全认证证书 和食品接触产品 卫生认证证书。土豆 去皮机在后厨潮湿 环境中不得出现锈 蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、 GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试 验，耐腐蚀等级 10 级，具有产 品防腐蚀等级认证 证书；提供满足以上 数据要求的认证证 书，证书可通过国家 认监委网站 查询								
8	洗地 龙头	1、尺寸： 235*550*490 2、洗地龙头开放式 洗地龙头、碳钢主 体，表面环氧喷涂处 理（黑色）； 3、洗地龙头固定侧	XDLT-2 49	佳鼎	河南 佳鼎 金属 制品 有限 公司	河南	11950	1	台	11950

		支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主 体； 4、洗地龙头重工无 痕三层液压钢丝管 （黑色）、与主体接 口为金属连接件、耐 温 85 度； 5、洗地龙头黄铜铸 造枪式喷头、前置扳 机、配有橡胶保护 套，水压可调（配置 一把喷头）； 6、洗地龙头进水接 口为标准 1/2"外螺 纹；								
9	双层 台面 立 架	1.尺寸： 1800*400*795 2.台面立架采用 304 不锈钢板制造，板材 厚度 1.2mm，； 3.台面立架层板下 全部采用 U 型加强 筋，加强版板材厚度 1.2mm，焊点防锈处 理；	SCTML J-90	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	12999	2	台	25998
10	双层 工作 台下	1、尺寸： 1800*800*800+150 2、整体采用 304 不	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房	辽宁	5460	2	台	10920

	一层板带靠背	锈钢磨砂板制作： 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 4、内衬 18mm 厚的防潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用 38*38 不锈钢拉丝方管厚度为 1.2mm； 7、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚；			设备有限公司					
	肉类加工间									
1	双层台面立架	1.尺寸： 1800*400*800 2.台面立架采用 304 不锈钢板制造，板材厚度 1.2mm，； 3.台面立架层板下全部采用 U 型加强筋，加强版板材厚度 1.2mm，焊点防锈处理；	SCTML J-239	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	12999	1	台	12999

2	双层 工作 台下 一层 板带 靠背	1、尺寸： 1800*800*800+150 2、整体采用 304 不 锈钢磨砂板制作； 3、面板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂板； 4、内衬 18mm 厚的防 潮板用发泡胶粘固； 5、层板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板； 6、脚管采用 38*38 不锈钢拉丝方管厚 度为 1.2mm； 7、加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯； 8、台脚采用 38*38 可调节全钢重力脚；	SCGZT XYCB-3 3	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	5460	2	台	10920
3	大单 星盆 水池	1、尺寸： 1000*800*800+150 2、 不锈钢板为 304#不锈钢板； 3、台面及星斗采用 1.2mm 厚不锈钢 板； 4、 加强筋采用 1.2mm 厚不锈钢板 折弯； 5、 水池支撑选用 Φ38mm 厚度	DDXPS C-192	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	4800	1	台	4800

		1.2mm 不锈钢无缝 钢管； 6、横撑选用Φ25mm 厚度 1.2mm 不锈钢 无缝钢管； 7、支撑脚底部装全 钢调脚； 8、配置优质不锈钢 过滤下水器；								
4	锯骨 机	1.台式定型 2.机器尺寸： 710*780*1690mm 3.电源：380V 2.2KW 4.工作台尺寸： 745mm×675mm 通 过尺寸：280（H） X350（W）mm 锯 条长度：2400mm 机 重：120KG 5.备注：加装安全推 板，降低使用风险， 上下轮动平衡设计， 整机表面哑光拉丝 防指纹处 理 设备主体和食品 接触面都要 304 不 锈钢的便于清理洁	JPJ-33	鑫科悦	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司	济南	1375	1	台	1375

		净。 ★6.所投锯骨机与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书。锯骨机在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐蚀等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。								
5	洗地龙头	1.尺寸： 235*550*490 2.洗地龙头开放式	XDLT-2 49	佳鼎	河南 佳鼎 金属	河南	11950	1	台	11950

		洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 3.洗地龙头固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 4.洗地龙头重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度； 5.洗地龙头黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 6.洗地龙头进水接口为标准 1/2"外螺纹；			制品有限公司					
6	绞切两用机	1.400# 2.绞切肉机采用优质不锈钢板制，不锈钢板表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理，采用双滚刀结构； 3.绞切肉机具备切	JQLYJ-384	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	济南	1400	1	台	1400

	肉片、切肉丝、绞肉 馅三种功能；电源 (V)：220/380V；功 率 (kw)： 1.1kw； 4.绞 切肉机刀片经特殊 淬火加工而成，切割 不损伤食物纤维组 织，切面整齐新鲜薄 厚均匀； 5.绞切肉机独立刀 组，更换方便，易拆 卸清洗，操作简单， 拆卸组装容易； ★6.绞切两用机与 食品接触板材部分 均采用食品级材质， 符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2023 和 GB4806.11-2023 标 准，具有食品接触产 品安全认证证书和 食品接触产品卫 生认证证书。绞切两 用机在后厨潮湿环 境中不得出现锈蚀， 设备依据 GB/T							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		6461-2002、 GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试 验，耐腐蚀等级 10 级，具有产 品防腐等级认证 证书；提供满足以上 数据要求的认证证 书，证书可通过国家 认监委网站 查询。								
7	绞肉 机	1.300kg/h 2.绞肉机采用食品 级不锈钢板制，不锈 钢板表面经过深度 抛光和拉丝处理，外 表光滑，易 于清理； 3.绞肉机电源 (V) : 220/380V；功率 (kw) : 1.1kw； 4.绞肉机刀头经特 殊淬火加工而成，切 割不损伤食物纤维 组织；	JRJ-11 9	鑫科悦	济南 鑫科 悦炊 事机 械有 限公 司	济南	1750	1	台	1750
8	灭蝇 灯	1. 尺寸： 670*150*470 2. 灭蝇灯 ABS 防阻燃	MYD-2 01	首亮	中山 市首 亮科	中山	3500	1	台	3500

[illegible]

间										
1	洗手 星盆	1.尺寸： 500*450*600 2.洗手星采用 304 不 锈钢板制作，板材厚 1.2mm，台面下注， 防溢水； 3.洗手星盆下水为 按压式防臭下水口， 配有感应水龙头，并 配耐高温下水软管； 4.洗手星三面封板， 前面板开门设计，单 边后背板去毛刺，不 割手；	XSXP-9 83	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	2400	2	台	4800
2	9 门 更衣 柜	1.尺寸： 900*390*1800 2.更衣柜采用防腐 蚀不锈钢板制作，厚 度 1.2mm 厚，更衣 柜每扇门配备 2 把 钥匙，方便管 理备用； 3.更衣柜采用通风 透气孔设计，减小异 味，更衣柜全部满焊 边角压死边不割手； 4.更衣柜门把手内 圆弧不割手，更衣柜	GYG-9 9	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	5370	6	个	32220

		门板上带有目录卡槽，便于物品收纳整理标记；								
主食库										
1	栅格米面架	1.尺寸： 1500*500*200 2、立柱采用 Φ38*38mm 不锈钢方管，壁厚 1.5mm； 3、横档采用 38*25mm 不锈钢方管制作，壁厚 1.2mm； 4、排挡采用 1.2mm 不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 承重 250kg；	ZGMMJ -773	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	2500	7	台	17500
2	栅格米面架	1、尺寸： 1200*500*200 2、立柱采用 Φ38*38mm 不锈钢方管，壁厚 1.5mm； 3、横档采用 38*25mm 不锈钢方管制作，壁厚	ZGMMJ -773	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	2500	1	台	2500

		1.2mm; 4、排挡采用 1.2mm 不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 承重 250kg; 5、所有快口均去毛刺处理，以上材质全部采用 304 不锈钢。 ★6、米面架采用 304 不锈钢管制作，镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00，米面架符合 GB/T38160-2019 标准，产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，对角线长度差 2mm，承受载荷能承受 100kg 载荷，其变形量<3mm，焊接件最大拉力 30KN，断后伸长率 40%，弯曲 180°，							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	试样弯曲外表面无可见裂纹，维氏硬度210HV，晶间腐蚀不得产生裂纹，晶粒度等级5级，符合GB/T6394-2017 国家标准，检验合格，提 供满足以上数据的检测报告（检测报告须带“CMA ”或“CNAS ”标志）。 ★7、所投米面架与食品接触板材部分均采用食品级材质，设备符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；米面架在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试 验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐蚀 等级认证 证书；提供满足以上 数据要求的认证证 书，证书可通过国家 认监委网站查询。								
库 房										
1	四层 平板 货 架	1、尺寸： 1500*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢； 3、面板不锈钢板厚 1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为 304 不锈 方管 38X1.2mm 厚不 锈钢管； 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	21200	6	台	12720 0
2	四层 平板 货 架	1、尺寸： 1400*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢； 3、面板不锈钢板厚	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限	辽宁	21200	1	台	21200

		1. 2mm; 4、加强力加强筋; 5、脚管为 304 不锈 方管 38X1.2mm 厚不 锈钢管; 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。			公司					
冷 库										
1	四层 平板 货架	1、尺寸: 1300*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢; 3、面板不锈钢板厚 1.2mm; 4、加强力加强筋; 5、脚管为 304 不锈 方管 38X1.2mm 厚不 锈钢管; 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	10800	1	台	10800
2	四层 平板 货架	1、尺寸: 1500*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢; 3、面板不锈钢板厚 1.2mm;	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	11600	3	台	34800

		4、加强力加强筋； 5、脚管为 304 不锈 方管 38X1.2mm 厚不 锈钢管； 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。								
3	冷藏 库	1.尺寸： 4500*1765*2200 2.冷库板采用#可见 面 SUS304 不锈钢 0.6mm，不可见面彩 钢板，10 公分厚 PU 聚氨酯夹芯板， 含复合 B2 级阻燃； 3.冷库门门框为单 身门框重力回归门， 镶嵌耐低温的磁性 密封条及门框配置 发热丝防结 露，具有良好的弹性 和耐磨性，能防止发 霉，表面光洁，不会 藏污纳垢，容易清 洁。 4.采用优质蒸发器 高效冷风机，温度蒸 发温度-7℃，盘管 排数：3，风扇直径：	LCK-99 8	银都	山东 银都 制冷 设备 有限 公司	山东	1400	17. 47	m3	24458

		300 采用优质转子电机，电源：220V/50HZ,风量：3600m³/h,最大送风距离 12m，功率 360W。 5. 自行化霜功能。								
4	四层 平板 货架	1、尺寸： 1200*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢； 3、面板不锈钢板厚 1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为 304 不锈钢管 38X1.2mm 厚 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹脚。	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	10600	4	台	42400
5	四层 平板 货架	1、尺寸： 1200*500*1550 2、材质要求为 304 不锈钢； 3、面板不锈钢板厚 1.2mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为 304 不锈钢管 38X1.2mm 厚	SCPBH J-371	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	10600	1	台	10600

		不锈钢管； 6、脚管下配 38X38 可调节不锈钢子弹 脚。 ★7、货架层板采用 304 优质不锈钢拉 丝板，镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00- 11.00，货架符合 GB/T 38160-2019 标准，产品焊接部位 牢固，焊纹均匀一 致，不应有未焊 透、裂纹等缺陷，对 角线长度差 2mm， 形位公差层板对立 柱垂直度 6mm，货 架隔板承受 100kg 载荷，其变形 量<3mm，焊接件最 大拉力 30KN，晶间 腐蚀不得产生裂纹， 晶粒度等级 5 级，符合 GB/T 6394-2017 国家标 准，检验合格，提供 满足以上数据的检 测报告（检测报							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		告须带“CMA ” 或 “CNAS ”标志)。 ★8、所投货架与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准 GB4806.1-2016 和 GB4806.9-2023 标准，具有食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书；货架在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021 标准，符合并通过 1000h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级 10 级，具有产品防腐等级认证证书；提供满足以上数据要求的认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。（同种产品按此标准）								
6	四层	1. 尺寸：	SCPBH	恒瑞	辽宁	辽宁	11600	1	台	11600

	平板 货架	1500*500*1550 2. 材质要求为304不 锈钢; 3. 面板不锈钢板厚 1.2mm; 4. 加强力加强筋; 5. 脚管为304不锈方 管 38X1.2mm 厚不锈 钢管; 6. 脚管下配 38X38 可 调节不锈钢子弹脚。	J-371		恒瑞 厨房 设备 有限 公司				
7	冷冻 库	1.尺寸: 3480*2235*2200 2.冷库板采用#可见 面 SUS304 不锈钢 0.6mm, 不可见面彩 钢板, 10 公分厚 PU 聚氨酯夹芯板, 含复合 B2 级阻燃; 3.冷库门门框为单 身门框重力回归门, 镶嵌耐低温的磁性 密封条及门框配置 发热丝防结 露, 具有良好的弹性 和耐磨性, 能防止发 霉, 表面光洁, 不会 藏污纳垢, 容易清 洁。	LDK-77 9	银都	山东 银都 制冷 设备 有限 公司	山东	1680	17. 1	m3 28728

		4.采用优质蒸发器 高效冷风机，温度蒸 发温度-7℃，盘管 排数：3，风扇直径： 300 采用优 质转子电机，电源： 220V/50HZ,风量： 3600m³/h,最大送风 距离 12m，功率 360W. 5. 自行化霜功能。 6.全自动微电脑温 度控制柜，缺相保 护、过载保护、不平 衡保护、高低压力保 护.								
餐 厅										
1	双孔 收餐 工作 柜 (连 车)	1.尺寸： 1400*760*800+150 2.收餐柜采用304食 品级抗菌不锈钢板， 设备板材厚度 1.2mm，拉伸收残 口； 3.收餐柜柜门门缝 大小高度均匀，采用 上滑道推拉，滑轮采 用钢包塑高强度，无	SKSCG ZG-383	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	21999	1	台	21999

		噪音; 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边,无毛刺不割手,底部配有称重调节脚; 5.收餐柜下配两辆收残车,收残车底部配有加重静音脚轮,转向带刹车;								
2	双孔收餐工作柜(连车)	1.尺寸: 1500*760*800+150 2.收餐柜采用 304 食品级抗菌不锈钢板,设备板材厚度 1.2mm, 拉伸收残口; 3.收餐柜柜门门缝大小高度均匀,采用上滑道推拉,滑轮采用钢包塑高强度,无噪音; 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边,无毛刺不割手,底部配有称重调节脚; 5.收餐柜下配两辆收残车,收残车底部配有加重静音脚轮,转向带刹车;	SKSCG ZG-383	恒瑞	辽宁恒瑞厨房设备有限公司	辽宁	22999	4	台	91996

3	双孔 收餐 工作 柜 (连 车)	1.尺寸： 1800*760*800+150 2.收餐柜采用 304 食品级抗菌不锈钢板， 设备板材厚度 1.2mm，拉伸收残口， 3.收餐柜柜门门缝大小高度均匀，采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑高强度，无噪音； 4.收餐柜拼接处全部满焊处理压死边，无毛刺不割手，底部配有称重调节脚； 5.收餐柜下配两辆收残车，收残车底部配有加重静音脚轮，转向带刹车；	SKSCG ZG-383	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	23999	2	台	47998
4	洗手 池	1.尺寸： 3200*800*800+15 2.洗手池采用 304 不锈钢板制作，板材厚 1.2mm，台面下洼， 防溢水； 3.洗手池盆下水为 按压式防臭下水口， 配有感应水龙头，并	XSC-11 9	恒瑞	辽宁 恒瑞 厨房 设备 有限 公司	辽宁	1400	8	台	11200

		配耐高温下水软管； 4.洗手池三面封板， 前面板开门设计，单 边后背板去毛刺，不 割手；								
总价：大写：壹佰陆拾万零贰拾柒元整						小写：¥1600027 元				

投标人签章：辽宁智大厨业有限公司（加盖公章）

日期: 2025 年 8 月 5 日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WSZCQQ-X-H-250010 第1包 2025-08-04 14:19:32

辽宁智大厨业有限公司 2025-08-04 14:19:32

投标文件规范性、符合性

我公司承诺投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

投标人签章：辽宁智大厨业有限公司（加盖公章）

日期：2025年8月5日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WSZCQQ-X-H-250010 第1包 2025-08-04 14:19:32

辽宁智大厨业有限公司 2025-08-04 14:19:32