

镶黄旗财政局

2025年农村牧区公益事业财政奖补项目

(翁贡乌拉苏木崩红高勒及乌兰淖嘎查嘎查防雪网)


施工图设计



中水华创国际工程设计顾问有限公司

二〇二五年六月

设计资质：建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级 市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程、城市燃气工程）乙级 农业行业（农业综合开发生态工程、营造林工程）乙级
机械行业（物料搬运及仓储专业）乙级 机械行业（物料搬运及仓储专业）乙级 轻纺行业（服装工程专业、家电电子及日用机械）乙级 建材行业（新型建筑材料工程）乙级 冶金行业（冶金矿山工程、金属冶炼工程）乙级
风景园林工程乙级 公路行业（公路专业）乙级 水利行业（引调水专业、灌溉排涝专业、水土保持专业、围垦专业、河道整治专业）丙级 电力行业（风力发电专业、送电工程、水力发电工程）乙级 商物粮行业（成品油储运工程）乙级



材 料 名 称	规格 (mm)	单件重量 (kg)	数 量	重 量 (kg)	备 注
方钢立柱	B80×3.0×2150	15.595	34	530.23	含立柱帽
网 片	网片采用防风抑尘网片, 按成品购买				
横向斜撑基础	400×500×800	0.160m³	12	1.92m³	C25混凝土
立柱基础	400×500×800	0.160m³	34	5.44m³	C25混凝土
方钢横向斜撑	B40×3.0×1859	6.4793	12	77.752	Q235
立柱与网片连接件一	180×30×3	0.128	68	8.704	
立柱与网片连接件二	180×30×3	0.34	34	11.56	
大半圆头方颈螺栓	M8×30		272	8.16	单位:套(Q235)
垫 圈			272		
防盗螺栓			272		
螺 母	M8		272		Q235

1. 本图尺寸均以mm为单位。
2. 斜撑用Q235钢做成，焊接部位要求过度光滑，无夹渣、无虚焊、无气孔。
3. 斜撑需镀塑，镀层厚度为0.5~0.6mm，颜色与立柱一样。

日期 DATE	2025.04	图号 DRAWING NO.	建施-04
------------	---------	-------------------	-------

工程编号 JOB NO.	NZSNM-XHQ-2501	阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	1:500	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2025.04	图号 DRAWING NO.	建施-04