

伊金霍洛旗第八小学关于申请发布项目变更公告的函

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心：

由我校组织实施的“采购厨具设施设备”项目（项目编号：ESZCYQ-G-H-250068），原定于2025年11月25日开标。2025年11月14日，我校收到潜在供应商提交的质疑函，经研究论证，现决定对该项目采购清单中“1—8 其他厨卫具，冷柜”参数进行更正，具体调整内容详见附件；其余采购参数保持不变。

为保障采购活动公平、合规开展，现特申请对本项目发布变更公告。

附件：《调整参数清单》



调整前参数:

规格: $\geq 1200 \times 750 \times 1950\text{mm}$

风冷式, 外壳采用优质不锈钢, 配置齐全, 整机内、外全钢, 温度范围: $0-10^{\circ}\text{C}$, 环保高密度发泡保温材料填充, 配调节脚, 可调节置物分层架, 全铜管。

功率: $\geq 200\text{W}/220\text{V}$

※提供冷柜内壁不锈钢板材依据 GB/T 10125-2021 要求进行中性盐雾试验检测报告资料, 且检测结果为: 评定性能等级 RP/RA: 10/10。

※提供冷柜用发泡板材依据: GB/T 16172-2007 《建筑材料热释放速率试验方法》和 GB/T 8333-2008 《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》进行实验的检测报告资料, 且检测结果: 单位面积热释放速率峰值 $\leq 392\text{kW}/\text{m}^2$ 、平均燃烧时间 $\leq 14\text{s}$ 、平均燃烧高度 $\leq 200\text{mm}$ 。

调整后参数:

规格: $\geq 1200 \times 750 \times 1950\text{mm}$

风冷式, 外壳采用优质不锈钢, 配置齐全, 整机内、外全钢, 温度范围: $0-10^{\circ}\text{C}$, 环保高密度发泡保温材料填充, 配调节脚, 可调节置物分层架, 全铜管。

功率: $\geq 200\text{W}/220\text{V}$

※提供冷柜内壁不锈钢板材依据 GB/T 10125-2021 要求进行中性盐雾试验检测报告资料, 且检测结果为: 评定性能等级 RP/RA: 10/10。

※提供冷柜用发泡板材依据: GB/T 16172-2007 《建筑材料热



释放速率试验方法》和 GB/T8333-2022《塑料 硬质泡沫塑料
燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》进行实验的检测报告资料，
且检测结果：单位面积热释放速率峰值 $\leq 392\text{kW/m}^2$ 、平均燃
烧时间 $\leq 14\text{S}$ 、平均燃烧高度 $\leq 200\text{mm}$ 。

