

序号	设备名称	技术参数	单 位	数量
1	灭蝇灯	电压: 220V, 功率: 10W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 420*60*230mm	台	1
2	去皮机	额定电压 : ~220V 电机功率 : 1.5kW 料桶容积 : 50kg 外形尺寸 : 710*500*830mm	台	1
3	切菜机	效率: 150-660Kg/h 电机功率: 1.5kw 220V 机重: 70kg 外形尺寸: 850*520*920mm	台	1
4	绞肉机	电压: 380V/功率: 2.2kw 工作效率: 200kg/h 规格: 470*380*740 质量: 48kg	台	1
5	切肉机	电压: 220V 功率: 2.2kw 生产能力: 200KG/h 切片厚度: 3.5-5mm 机器重量: 48kg 外形尺寸: 470*380*740	台	1
6	三星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强; 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板; 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管; 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
7	双星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强; 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板; 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管; 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
8	双层工作台	采用国产优质不锈钢板制作 台面:1.2mm不锈钢板 层板:1.2mm不锈钢板 立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚	台	1

		支撑梁:不锈钢制作		
9	双层工作台	采用国产优质不锈钢板制作 台面:1.2mm不锈钢板 层板:1.2mm不锈钢板 立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 支撑梁:不锈钢制作	台	2
10	四层平板货架	采用国产优质不锈钢结构; 1、立柱采用38mm不锈钢圆管, 用料厚度为1.2mm。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。 3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。	台	2
11	四门雪柜	内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用150mm高的活动脚轮, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用符合国际环保认证的制冷剂, , 智能LED数显温控器。温度范围 :+10°C~-15°C, 功率: 280W, 总净容积: 780L。 ▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告; ▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》 ▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》	台	2
12	保鲜工作台	内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用100mm高的重力脚, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用符合国际环保认证的制冷剂, 智能LED数显温控器。温度范围 : +10°C~-1°C 功率: 135W, 总净容积: 425L。 ▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告; ▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》 ▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》	台	2
13	冷冻库	库板双面为涂塑彩钢板, 彩钢板面加工成隐形槽, 其重量轻, 强度高、隔热性能好, 150mm板内填充EPS保温材料, 耐腐蚀、抗老化、冷藏采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法, 液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单, 用户使用非常方便。	立方	61.3 6
14	冷藏库	库板双面为涂塑彩钢板, 彩钢板面加工成隐形槽, 其重量轻, 强度高、隔热性能好, 150mm板内填充EPS保温材料, 耐腐蚀、抗老化、冷藏采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法, 液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单, 用户使用非常方便	立方	46.0 2

		。		
15	四层平板货架	采用国产优质不锈钢结构; 1、立柱采用38mm不锈钢圆管, 用料厚度为1.2mm。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。 3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。	台	16
16	平板车	1、采用国产优质不锈钢制作， 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮。 3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。	台	1
17	四层平板货架	采用国产优质不锈钢结构; 1、立柱采用38mm不锈钢圆管, 用料厚度为1.2mm。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。 3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。	台	1
18	米面架	采用国产优质不锈钢结构; 1、立柱采用38mm不锈钢圆管, 用料厚度为1.2mm。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。 3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。	台	4
19	灭蝇灯	电压: 220V, 功率: 10W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 420*60*230mm	台	1
20	洗手池	1、采用国产优质不锈钢结构； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强； 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板； 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管； 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
21	四门雪柜	内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用150mm高的活动脚轮, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用符合国际环保认证的制冷剂, , 智能LED数显温控器。温度范围 :+10°C ~ -15°C, 功率: 280W, 总净容积: 780L。 ▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告； ▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》 ▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》	台	2
22	储物柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。	台	1

		3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。		
23	单星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强； 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板； 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管； 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
24	和面机	和面量: 25KG/次, 配用电机: 380V 2.2KW 面斗、护罩及搅拌器均选用优质不锈钢, 优质防水按钮。	台	1
25	压面机	功率: 2.2KW, 220V, 面点制作的机械, 是制作面条、饺子皮、云吞皮、糕点、面包等面点制品的加工设备, 其突出特点是对所加工的面粉反复揉压又进行滚压, 充分发挥了面粉面筋的力量, 大大增加了面条的韧力和性能强度, 了耐煮、耐断的良好效果; 并且压辊与压辊之间采用了多齿传动, 使压辊的可调范围更大、噪音降低。	台	1
26	搅拌机	料桶容积 : 20L额定电压 : 380V额定频率 : 50Hz 电机功率 : 1.5kW 搅拌转速 : 91/164/294(r/min) 整机重量 : 68kg	台	1
27	紫外线消毒灯1	1. 紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭, 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率>99.99%。 2. 紫外线属于物理杀菌消毒, 不残留, 无二次污染	台	2
28	木面案工作台	1、台面采用木案板厚50mm, 木质: 松木; 2、腿管采用Φ51mm国产优质不锈钢圆管制作, 壁厚2.0mm; 3、调节脚采用全金属外包国产优质不锈钢子弹脚	台	2
29	面粉车	1、采用国产优质不锈钢制作, 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮. 3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车.	台	2
30	双层工作台	采用国产优质不锈钢板制作 台面:1.2mm不锈钢板 层板:1.2mm不锈钢板 立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 支撑梁:不锈钢制作	台	2
31	饼盘车	1、采用国产优质不锈钢制作, 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮.	台	2

		3、其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。		
32	电磁大锅灶	<p>功率：30KW/380V</p> <p>1、产品采用国产优质不锈钢板，板材厚度1.2mm，其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板，厚度1.0mm。</p> <p>2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm，操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW, 加热，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能；具有中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”；</p> <p>3、采用厚度为6mm的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>4、采用数字信号处理器，符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。</p> <p>5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。</p>	台	1
33	醒发箱	<p>额定功率：2800W</p> <p>额定电压：~220V</p> <p>标准盘数：26盘</p> <p>外形尺寸：1000*710*1750mm</p>	台	1
34	电烤箱	电压：3-380V，功率：19.8kw外形尺寸（mm）：1240*810*1500mm，用于面包、糕点、西饼的烘焙制作，采用远红外线辐射管为热元件，以热辐射作用透入物体内部，加热速度快，被烤物品受热均匀，升温更快，底火、面火控制温度可在室温至300℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温。	台	1
35	电饼铛	<p>工作温度：120~300℃</p> <p>内径：56CM</p> <p>净重：38kg</p> <p>外形尺寸：635*780*740mm</p>	台	2
36	电蒸箱	<p>1、规格：24盘 电压：380V功率：12kw*2</p> <p>2、采用国产优质不锈钢制作；</p> <p>3、整体结构强度高，内箱钣金为加厚不锈钢，整体拉伸成型；</p> <p>4、实时显示箱内温度，渐进式门锁；</p>	台	2
37	不锈钢排烟罩	<p>1、采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>2、罩体采用厚1.2mm不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体。</p> <p>3、油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯。</p>	平米	16.8
38	灭蝇灯	<p>电压：220V，功率：10W 电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：420*60*230mm</p>	台	1
39	双星盆台	<p>1、采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.0mm厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管；</p> <p>6、下水采用PVC硬质塑料管。</p>	台	1
40	四门雪柜	内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用150mm高	台	4

		<p>的活动脚轮，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用符合国际环保认证的制冷剂，，智能LED数显温控器。温度范围 :+10℃~-15℃，功率: 280W，总净容积: 780L。</p> <p>▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告；</p> <p>▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》</p> <p>▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》</p>		
41	四层平板货架	<p>采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>1、立柱采用38mm不锈钢圆管，用料厚度为1.2mm。</p> <p>2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。</p> <p>3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。</p>	台	4
42	洗手池	<p>1、采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.0mm厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管；</p> <p>6、下水采用PVC硬质塑料管。</p>	台	1
43	保鲜工作台	<p>内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用100mm高的重力脚，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用符合国际环保认证的制冷剂，智能LED数显温控器。温度范围 :+10℃~-1℃ 功率: 135W，总净容积: 425L。</p> <p>▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告；</p> <p>▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》</p> <p>▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》</p>	台	2
44	双星靠背水池	<p>1、采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.0mm厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管；</p> <p>6、下水采用PVC硬质塑料管。</p>	台	1
45	双层工作台	<p>采用国产优质不锈钢板制作</p> <p>台面:1.2mm不锈钢板</p> <p>层板:1.2mm不锈钢板</p> <p>立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管</p> <p>台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚</p>	台	1

		支撑梁:不锈钢制作		
46	双层工作台	采用国产优质不锈钢板制作 台 面:1.2mm不锈钢板 层 板:1.2mm不锈钢板 立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 支撑梁:不锈钢制作	台	2
47	双层工作台	采用国产优质不锈钢板制作 台 面:1.2mm不锈钢板 层 板:1.2mm不锈钢板 立柱:1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通:1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 支撑梁:不锈钢制作	台	1
48	紫外线消毒灯1	1. 紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率>99.99%。 2. 紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染	台	2
49	双通调理柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	4
50	电磁蒸柜炉	功率: 30KW/380V 1、产品采用国产优质不锈钢板，板材厚度1.2mm，其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板，厚度1.0mm。 2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm，操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW, 加热，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能；具有中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”；3、采用厚度为6mm的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。 4、采用数字信号处理器，符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。 5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。	台	1
51	炉拼台	采用国产优质不锈钢结构 1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度为1.2mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、脚配Φ38加重可调调整角4个。	台	5
52	电磁双头双尾炒灶	功率: 30KW/380V 1、产品采用国产优质不锈钢板，板材厚度1.2mm，其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板，厚度1.0mm。 2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm，操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW,	台	2

		加热, 动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能; 具有中文故障代码, “无锅, 超温, 电压, 传感” ; 3、采用厚度为6mm的黑色耐高温, 加强微晶玻璃, 防油防水。 4、采用数字信号处理器, 符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。 5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。		
53	电磁大锅灶	功率: 30KW/380V 1、产品采用国产优质不锈钢板, 板材厚度1.2mm, 其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板, 厚度1.0mm。 2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm, 操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW, 加热, 动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能; 具有中文故障代码, “无锅, 超温, 电压, 传感” ; 3、采用厚度为6mm的黑色耐高温, 加强微晶玻璃, 防油防水。 4、采用数字信号处理器, 符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。 5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。	台	2
54	电磁四头煲仔炉	功率: 12KW/380V 1、产品采用国产优质不锈钢板, 板材厚度1.2mm, 其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板, 厚度1.0mm。 2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm, 操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW, 加热, 动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能; 具有中文故障代码, “无锅, 超温, 电压, 传感” ; 3、采用厚度为6mm的黑色耐高温, 加强微晶玻璃, 防油防水。 4、采用数字信号处理器, 符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。 5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。	台	1
55	电磁双头低汤灶	功率: 15KW/380V*2 1、产品采用国产优质不锈钢板, 板材厚度1.2mm, 其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板, 厚度1.0mm。 2、高精度模拟真火显示屏≥200*130mm, 操作直观具有电量 KW. h, 功率 KW, 加热, 动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能; 具有中文故障代码, “无锅, 超温, 电压, 传感” ; 3、采用厚度为6mm的黑色耐高温, 加强微晶玻璃, 防油防水。 4、采用数字信号处理器, 符合国家标准的IP*7防护等级的显示器。 5、产品采用≥8档360度旋转火力开关。	台	1
56	调料车	1、采用国产优质不锈钢制作, 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮. 3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车.	台	1
57	不锈钢排烟罩	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、罩体采用厚1.2mm不锈钢板, 全部不锈钢结构, 罩体焊接组装成一整体。 3、油槽接口不漏油, 配备接油盒及烟罩防雾灯。	平米	20.8

58	四层平板货架	采用国产优质不锈钢结构; 1、立柱采用38mm不锈钢圆管,用料厚度为1.2mm。 2、层板采用国产优质不锈钢厚度1.2mm。 3、层板采用国产优质不锈钢加筋度1.0mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚4个。	台	4
59	单通调理柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	4
60	留样柜	1. 温度范围. 0°C ~ +10°C 2. 可放置GN盘数. 3. 控温类型. 电子温控4. 制冷方式 . 直冷5. 门体材料. 铝合金玻璃门	台	1
61	双层餐车	1、采用国产优质不锈钢制作， 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮. 3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品 , 带刹车.	台	4
62	灭蝇灯	电压: 220V, 功率: 10W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 420*60*230mm	台	1
63	单星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强; 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板; 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管; 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
64	开水器连净水器	功率12KW 水龙头: 2个 整体采用优质锈钢制造, 内胆采用国产优质加厚不锈钢, 外形设计美观大方 , 结构紧凑, 采用名厂电器原件, 特设缺水, 防干烧功能, 全自动进水, 控水, 自动控温空能, 省时省电, 节能环保	台	1
65	双星洗手池	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强; 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板; 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管; 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
66	灭蝇灯	电压: 220V, 功率: 10W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 420*60*230mm	台	1
67	制冰机	日产量: 40kg	台	1

		储冰量: 9kg 外形尺寸: 467*540*840mm 额定电压/功率: 220V/255W 冰型: 方块冰		
68	保鲜工作台	<p>内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用100mm高的重力脚, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用符合国际环保认证的制冷剂, 智能LED数显温控器。温度范围 : +10°C ~ -1°C 功率: 135W, 总净容积: 425L。</p> <p>▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告;</p> <p>▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》</p> <p>▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》</p>	台	2
69	三星盆台	<p>1、采用国产优质不锈钢结构;</p> <p>2、台面采用1. 2mm厚不锈钢板制作, 采用1. 0mm厚度槽型加强筋加强;</p> <p>3、水槽采用1. 2mm厚不锈钢板;</p> <p>4、脚通采用直径38*1. 2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5、支管采用直径25*1. 2mm不锈钢圆管;</p> <p>6、下水采用PVC硬质塑料管。</p>	台	1
70	四门雪柜	<p>内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用150mm高的活动脚轮, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用符合国际环保认证的制冷剂, , 智能LED数显温控器。温度范围 : +10°C ~ -15°C, 功率: 280W, 总净容积: 780L。</p> <p>▲提供产品的《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》一级能效检验报告;</p> <p>▲提供符合GB 4806. 9-2023, GB4806. 1-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》</p> <p>▲提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》</p>	台	1
71	三层台面立架	<p>采用国产优质不锈钢结构</p> <p>1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1. 2mm, 加筋采用1. 0mm不锈钢板。</p> <p>2、层板采用国产优质不锈钢厚度为1. 2mm, 加筋采用1. 0mm不锈钢板。</p> <p>3、脚配Φ38加重可调调整角4个。</p>	台	1
72	垃圾桶柜	<p>1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1. 2mm。</p> <p>2、层板采用不锈钢厚度为1. 0mm, 加筋采用1. 0mm不锈钢板。</p> <p>3、侧板采用不锈钢厚度为1. 0mm</p> <p>4、底板采用不锈钢厚度为1. 0mm, 加筋采用1. 0mm不锈钢板。</p> <p>5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1. 0mm。</p> <p>6、脚配Φ50加重可调调整角4个。</p>	台	1
73	单通调理柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1. 2mm。	台	1

		2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。		
74	单通调理柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
75	单通调理柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
76	四门高身碗柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
77	紫外线消毒灯1	1. 紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭, 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率>99. 99%。 2. 紫外线属于物理杀菌消毒, 不残留, 无二次污染	台	1
78	四门高身碗柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	3
79	热风循环消毒柜	容积: 720L 功率: 4400W 电压: 220V/50HZ 整体发泡, 无指纹哑拉丝不锈钢柜门, 全无磁不锈钢箱体, 加深加粗全无磁消毒柜筐, 指弹头柜脚, 隐藏式发热体, 热风循环高温消毒。	台	3
80	L型双星污碟台	1、采用国产优质不锈钢结构; 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作, 采用1.0mm厚度槽型加强筋加强; 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板;	台	1

		4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管； 6、下水采用PVC硬质塑料管。		
81	洗碗机	外形尺寸：1550*830*1400mm 理论洗涤能力：200筐/h 耗水量：320-400L/h 额定功率：45.2KW	台	1
82	洁碟台	采用国产优质不锈钢板制作 台面：1.2mm不锈钢板 层板：1.2mm不锈钢板 立柱：1.0mm*直径38不锈钢圆管 台脚通：1.0mm*直径43mm不锈钢连子弹脚 支撑梁：不锈钢制作	台	1
83	抽气罩	1、采用国产优质不锈钢结构； 2、罩体采用厚1.2mm不锈钢板，全部不锈钢结构，罩体焊接组装成一整体。 3、油槽接口不漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯。	平米	2
84	高压花洒	1、黄铜主体，表面做抛光镀铬处理 2、不锈钢水管，外包不锈钢回位弹簧 3、耐热手柄，黄铜阀门。	台	1
85	灭蝇灯	电压：220V，功率：10W 电网电压：3000V 外形尺寸：420*60*230mm	台	1
86	双星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.0mm厚度槽型加强筋加强； 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板； 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管； 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
87	单通工作柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
88	双层餐车	1、采用国产优质不锈钢制作， 2、车身板厚度为1.2mm，配四个万向静音轮。 3、其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。	台	2
89	四门高身碗柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。	台	1

		3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。		
90	保温汤车	1. 采用国产优质不锈钢结构 2. 厚度1.2mm国产优质不锈钢板 3. 移门带不锈钢无声滑轮 4. 不锈钢重力承重调节脚 5. 采用轨道式吊轮无槽推门 6. 配不锈钢电热管, 自动电控恒温式保温方式;	台	2
91	单通工作柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
92	五格保温售饭柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门, 采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	2
93	灭蝇灯	电压: 220V, 功率: 10W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 420*60*230mm	台	2
94	热风循环消毒柜	容积: 720L 功率: 4400W 电压: 220V/50HZ 整体发泡, 无指纹哑拉丝不锈钢柜门, 全无磁不锈钢箱体, 加深加粗全无磁消毒柜筐, 指弹头柜脚, 隐藏式发热体, 热风循环高温消毒。	台	4
95	紫外线消毒灯1	1. 紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭, 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率>99.99%。 2. 紫外线属于物理杀菌消毒, 不残留, 无二次污染	台	2
96	双层餐车	1、采用国产优质不锈钢制作, 2、车身板厚度为1.2mm, 配四个万向静音轮. 3、其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车.	台	3
97	保温汤车	1. 采用国产优质不锈钢结构 2. 厚度1.2mm国产优质不锈钢板 3. 移门带不锈钢无声滑轮 4. 不锈钢重力承重调节脚	台	2

		5. 采用轨道式吊轮无槽推门 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；		
98	单通工作柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	2
99	五格保温售饭柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	2
100	单星盆台	1、采用国产优质不锈钢结构； 2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作，采用1.0mm厚度槽型加强筋加强； 3、水槽采用1.2mm厚不锈钢板； 4、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管； 6、下水采用PVC硬质塑料管。	台	1
101	单通工作柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
102	四门高身碗柜	1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为1.2mm。 2、层板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 3、侧板采用不锈钢厚度为1.0mm 4、底板采用不锈钢厚度为1.0mm，加筋采用1.0mm不锈钢板。 5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为1.0mm。 6、脚配Φ50加重可调调整角4个。	台	1
103	灭蝇灯	电压：220V，功率：10W 电网电压：3000V 外形尺寸：420*60*230mm	台	3
104	紫外线消毒灯1	1. 紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌率>99.99%。 2. 紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染	台	2
105	热风循环消毒柜	容积：720L 功率：4400W 电压：220V/50HZ	台	2

		整体发泡,无指纹哑拉丝不锈钢柜门,全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜筐,指弹头柜脚,隐藏式发热体,热风循环高温消毒。		
106	排烟风柜	1. 功率: 380V/22KW; 2. 叶轮: 前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造; 3. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到国际震动限值标准; 4. 带消音房带吸音装置、耐高温。	台	1
107	接油盘	采用镀锌板板厚度1.2mm制作	台	2
108	软连接	防火帆布材料; 使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	台	2
109	风柜底座	1、采用国标10#镀锌槽钢焊接制作 2、与风柜配套	台	1
110	风柜进出口 消音器	1、消音管主体为镀锌板板, 厚度为1.2mm ; 2、内填消音棉孔板, 起到高效降噪作用; 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	台	2
111	减震器	弹簧式吊装减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。	套	1
112	风柜进出口 变径	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	台	2
113	防火阀	说明: 采用A3钢板作制, 外涂防火、防锈漆。	台	1
114	风柜启动保 护器	说明: 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置; 通过低电压启动高电压, 对风柜起到, 缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电;	台	1
115	排烟风管	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	m ²	180
116	法兰	1、采用国标40*40*4mm镀锌角钢制作。	对	60
117	吊杆	1、采用国标Φ8mm镀锌丝杆制作。	副	45
118	排烟弯头	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	个	6
119	三通变径	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	个	5
120	油烟净化器	电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理, 内部单元极板采用优质轻型铝板, 防腐性能好、使用寿命长, 设备主要为采用机械分离与静电沉积相结合的方法, 将混合污染分离后进行净化处理方法突破性地提高了净化效果, 能从根本上解决污染转移的问题。	台	1
121	净化器底座	50*50mm角铁制作	台	1
122	净化器进出	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm;	套	2

	口变径	2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。		
123	送风风柜	1. 功率: 380V/15KW ; 2. 叶轮: 前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造; 3. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到G2.5国际震动限值标准; 4. 带消音房带吸音装置、耐高温。	台	1
124	调风阀	说明: 采用A3钢板作制, 外涂防火、防锈漆。	台	1
125	鲜风百叶窗	铝合金烤漆, 高光泽不易变色, 不易变形, 可单独调动旋转调节风流。	个	20
126	风柜进出口 变径	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	台	2
127	消音器	1、消音管主体为镀锌板板, 厚度为1.2mm ; 2、内填消音棉孔板, 起到高效降噪作用; 3、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。	台	2
128	软连接	防火帆布材料; 使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	台	2
129	风柜启动保 护器	说明: 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置; 通过低电压启动高电压, 对风柜起到, 缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电;	台	1
130	风柜底座	1、采用国标10#镀锌槽钢焊接制作 2、与风柜配套	台	1
131	三通	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	个	1
132	送风弯头	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	个	5
133	送风风管	1、管道主体为镀锌板, 厚度为1.0mm; 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。	m ²	120
134	法兰	1、采用国标40*40*4mm镀锌角钢制作。	对	40
135	吊杆	1、采用国标Φ8mm镀锌丝杆制作。	副	50
136	减震器	弹簧式吊装减震器能有效降低风机在运转过程中产生的震动。从而降低风管等辅助设备的震动及产生的噪声。	套	1
137	送风口	不锈钢	个	15