

乌海市林业和草原建设服务中心

2025 年林地养护服务技术要求

一、管道检修：

管道、管道控制井、区域性分水井内设施、支管供水井内设施及地上所有输水设施，由中心负责提供维修材料，管护企业负责维修更换。及时检查滴灌管道，保证无漏水、无开裂，无小管件缺失情况。滴灌无沙粒阻塞，滴灌滴头放置在苗木根部，保证树木需水量，在林地管护前对保障绿化灌溉设施做到及时维护，保证林地灌溉浇水。

二、整枝修剪：

当树木长势过高过大时，要及时剪去断枝、机械损伤枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、徒长枝、超高枝杆，树木主侧枝要分布匀称、数量适宜，修剪科学合理、规范整齐，定枝、整枝合理均匀，行道树根据树木生长习性 & 监管单位管理人员要求及时修剪剥芽，使树木通风透光良好，修剪操作要规范、安全。保留骨干枝，修去多余的小侧枝，以减少水份蒸发，提高成活率，最后再依树势做适当修剪，为下一步管理打好基础。道路两侧行道树生长空间有所限制，在保证道路畅通安全的前提下，采用疏枝来改善通风条件，避免供电、通讯等线路与树木生长竞争空间，更重要的是通过短截来促进新枝生长。

1、参加修剪的全体员工，必须知道操作规程，技术规范及特殊要求，修剪前先对树势进行观察，对树木的修剪方法做到心中有数。

2、根据因地制宜，因树修剪的原则，做到合理修剪。

3、修剪下来的枝条，及时拿掉，集体运走处理，保证环境整洁，防止病虫害蔓延。

4、疏除大枝、粗枝，要保护乔木。

5、修剪不留桩头，也就是说被修剪的枝条应从基部剪掉。

6、修剪大的枝条枝干会留下较大的伤口创面，要及时用油漆涂抹，以防止腐烂。

7、修剪粗枝时，应先从枝条下方锯掉 1/3 长度，再从枝条上面锯断，防止拉伤树皮。

8、修剪之前先看看枝条分布情况，看清整体树势，切忌盲目下剪，要多看看树木四周，做到心中有数再下剪刀。

9、有些球型树不可用大平剪修剪，只能用剪枝剪修剪，以短截为主，抽剪为辅，使修剪后的树木自然美观。

三、除草：

按照中心养护技术要求进行除草，绿地要保持整洁，要按照林地养护技术要求，树穴内及林地范围内乔灌木林带内，要及时进行除草，林地无杂草。

使用化学药剂除草时，实施精准喷药，保证植物安全，

确保不发生药害，冬灌前将林地范围内乔木林带内的杂草、全部清除干净，及时搂除清运地面荒草和落叶，切实做好防火工作，严防火灾发生殃及林木。

四、灌溉浇水：

根据实际需水量及中心灌溉要求，加强滴头检查，使水分均匀分布、节约用水，减少土壤冲刷，保持土壤的良好结构，根据林木需水量及时安排浇灌，确保正常生长。按照中心轮灌方案执行。加强林间灌溉设施的管理和维护，不出现跑、冒、滴、漏现象，对轮灌间隔和灌溉用水量进行精准优化，实现有序浇灌。

五、卫生保洁：

1、专人及时清理绿地内垃圾、杂物、杂草、较大石块、明显土堆、土坑，无卫生死角。保持绿地整洁，将林地内明显的土坑、土丘整平。树木、绿篱等修剪后，枝叶及垃圾应及时清运处置，做到日产日清，严禁就地焚烧，有害垃圾不得掩埋，做到垃圾不乱丢不乱抛。

2、及时清理死树，死树干要进行修剪整理，对死树干、枝条上大的截口要进行防腐、防虫处理。保证绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶，绿地内树木无倾斜、倒歪现象，因沙尘等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正树木。

六、安全防火：

按照中心安全防火要求，配备专门绿化巡防人员，对绿化管护范围进行巡防，制定巡护路线，实现管护区域全覆盖，

日常养护看管到位，采取有效巡查，配备人员防火巡查到位，排查火灾隐患，防止大小火灾发生，林地中严禁放牧、焚烧垃圾、采樵，确保无人破坏、牲畜啃食林木现象和森林火灾事故发生。发现森林火情、火灾要及时上报。杜绝偷盗、放牧、滥砍、乱伐现象发生，确保林木资源安全，林地中严禁焚烧垃圾。

防火值班人员应当严格遵守甲方制定各项管理制度及相关规定。负责林地养护服务范围内林地防火工作，积极预防和制止森林草原火灾的发生。11月1日进入重点防火期，服务企业应加强配齐防火人员，各管护区人员配备要求如下：

1、甘德尔生态治理区东景观路两侧，小人工湖以北管护需防火人员2人。

2、甘德尔生态治理区东景观路两侧，小人工湖以南管护需防火人员2人。

3、甘德尔生态治理区西景观路两侧管护需防火人员2人。

4、乌海湖西岸防护林及压重平台两侧乔灌林管护需防火人员3人。

5、市局机关林地、苗木中心、乌海市飞机场南侧、西侧景观防护林需防火人员4人。