

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
一	生活类救援物资			
1	充气棉帐篷	充气帐篷技术指标参数：整体主要由气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷12m²； 1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷12m²，宽3米*长4米； ▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）； 3、内衬：280g白棉每平米； ▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N.热合强度≥630N.（必须需提供单独的检测报告）； 5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个； ▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N.（必须需提供单独的检测报告）； 7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1200W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天； ▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）； 9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1000*1900mm，窗户尺寸：≥750*600mm； 10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手； 14、可定制5种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉6根、≥拉绳6根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条	顶	10

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
2	充气棉帐篷	充气帐篷技术指标参数整体主要由：气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷24m²； 1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷24m²，宽4米*长6米； ▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）； 3、内衬：280g白棉每平米； ▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N。热合强度≥630N。（必须需提供单独的检测报告）； 5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个； ▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N。（必须需提供单独的检测报告）； 7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1900W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天； ▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）；9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成车充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1500*2000mm，窗户尺寸：≥750*600mm；10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手；14、可定制 5 种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉8根 ≥拉绳8根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条；	顶	6

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
3	充气棉帐篷	充气帐篷技术指标参数整体主要由：气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷36m²； 1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷36m²，宽6米*长6米； ▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）； 3、内衬：280g白棉每平米； ▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N。热合强度≥630N。（必须需提供单独的检测报告）； 5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个； ▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N。（必须需提供单独的检测报告）； 7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1900W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天； ▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）；9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成车充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1500*2000mm，窗户尺寸：≥750*600mm；10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手；14、可定制 5 种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉8根、≥拉绳8根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条	顶	2
4	折叠桌椅	执行标准：MZ/T015.2-2010；颜色：蓝；配置：1桌4凳；桌面：0.8mm冷轧钢板；桌腿：30×15× 1.0mm铝合金管；凳面：600D/pvc涂层布；凳腿：Φ 16×1.1mm焊接钢管；外形尺寸：桌宽67.5cm，长70.5cm，高65cm；凳宽22cm，长30cm，高38cm；	套	50
5	折叠床	外形尺寸：1850mm×700mm×350mm；1床架材料：焊接钢管，Q195 Φ25mm'1.4 mm；2.床布：PVC涂层布为天蓝色涤纶丝，单面涂覆，单位面积质量≥450g/m²3.承载力≥200kg；	张	100

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
6	取暖炉	规格：长 $\geq 400\text{mm}$ 、宽 $\geq 385\text{mm}$ 、高度 $\geq 520\text{mm}$ 、材质：热轧钢板厚度 $\geq 3.5\text{mm}$ ；1. 炉膛内胆材质为厚度 $\geq 1.7\text{mm}$ 的钢板并附有一次成型耐火材料。2. 炉膛上口径 $\geq 118\text{mm}$ ，下口径 $\geq 165\text{mm}$ ，高度 $\geq 200\text{mm}$ 。3. 炉具具有回风效果。	个	20
7	太阳能照明灯	电池采用特制锂电池组，无记忆、无污染、容量高、循环寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。灯具重量轻，可手持、也选配升降支架等多种携带方式、使用方便，也可作为移动式台灯使用。采用优化的结构设计和特制的航空级铝合金材料，确保产品可经受强力冲击，密封性能好，可在暴雨环境下可正常工作。 功能要求：手持式LED光源。具备多种电源方式供电，太阳能板充电，220V直充充电器，车载充电器等。 二、技术参数：1. 额定功率LED/100W；2. 额定电压： $\geq \text{DC}3.7\text{V}$ ；3. 连续工作时间： $\geq 8\text{h}$ ；4. 红蓝警示光： $\geq 12\text{h}$ ；5. 充电时间：6-8h；6. 电池容量：10AH；	套	30
8	背负式折叠单架	1. 材质:铝合金；2. 布面材料:牛津布；3. 尺寸: $\geq 200*50*18\text{cm}$ ；4. 承重: $\geq 130\text{kg}$ ；5. 担架面采用600D蓝色牛津革面背面制成，背面带PVC涂层；6. 担架车采用一端两轮一端两支撑脚设计，可折叠收纳，配备两根安全绑带；7. 在凹凸不平的场地也可对病人进行救援。把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全；产品可折叠收纳，节省空间，方便携带；8. 折叠款式:两折；9. 保险带:两条；10. 滚轮材质:塑胶；11. 把手材质:橡胶；12. 主要适用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运，如医院、门诊部、救护车、消防及部队战地运送伤病员或是企事业单位、乡村卫生室、敬老院及旅游景区配备应急使用；	套	20
9	军大衣	技术要求：1. 大衣面料为军绿色涤棉卡其，符合 GB / T5326-2009要求；2. 面料规格：纤维成分含量 T / C：80 / 20，线密度 $27.8 \times 27.8\text{tex}$ ，密度 $425 \times 228\text{根}/10\text{cm}$ ；3. 里料为平纹布，纯棉，线密度 $18.2 \times 18.2\text{tex}$ ，密度 $(268 \times 268) \pm 10\text{根}/10\text{cm}$ ；4. 填充物为棉花（同时具备：白棉1级-4级；淡点污棉1级；轧工质量中级以上。），总重 $\geq 2000\text{克}$ ；5. 棉大衣为均码、中号；	件	50

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
10	防护套装	一、防火头盔：1、符合GB2811-2019《头部防护安全帽》标准要求。2、主要结构：头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成 3、技术参数：▲3.1冲击吸收能力 浸水（20℃，3h）：≤4180N，帽壳无碎片脱落；▲3.2耐穿刺性能 浸水（20℃，3h）：钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落；3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰续燃时间≤0s，帽壳未被烧穿；▲3.4侧向刚性：最大变形≤30mm，残余变形≤2mm，帽壳无碎片脱落。3.5下颏带抗拉强度：将45KG重锤挂在下颏带中央位置，3分钟内附件无断裂、滑脱，紧急脱扣无脱开或损坏。3.6整体质量（不含附件）：≤800g。4、提供国家认可的检测机构出具的检测报告 二、防火服：1、符合GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求。2、适用于森林消防人员进行森林扑火时，为防御火焰，炙热物体等伤害而穿着的防护服装。3、技术参数：3.1热防护系数：森林防火服热防护系数TPP/(kW•s/m²)：≥340；▲3.2阻燃性能：续燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s，阴燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s；损毁长度T：≤19mm，W：≤19mm。且没有熔融、滴落现象。▲3.3断裂强力：面料断裂强力：T：≥1500N，W：≥1200N；撕破强力：面料撕破强力：T：≥220N，W：≥100N；3.4单位面积公定质量：面料单位面积质量：≤210g/m²3.5热稳定性能：1）面料：T：≤-0.5%，W：≤-0.5%；2）缝绉线：经5min热稳定试验后，表面无熔融和烧焦现象；3）反光带：经5min热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象；3.7耐光色牢度：≥5级，▲3.8反光带阻燃性能：续燃时间：≤0.1s，阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤18mm，且没有熔融、滴落现象。▲3.9后档接缝强力：≥750N；肩缝接缝断裂强力：≥720N；单衣片接缝断裂强力：≥350N；缝绉线单线断裂强力：≥12N；4、项需提供第三方检验报告。 三、应急背囊：1、用于灭火救援、抢险救援时携带及背负装备。2、产品结构：背包形体饱满，弧线自然，粘贴平服角对称，厚薄均匀；颜色为橙色配深灰；主料为强度高、耐磨、防水、防撕裂尼龙牛津布；符合人体力学原理，有肩带收紧系统和背负系统，存储空间大，主要存储单元可单独开启并可分为若干个区域。3.6、PH值：面料PH值：6.3（±0.1） 3、技术参数：▲3.1面料（桔黄色）：单位面积织物质质量：176g/m²（±5%）；耐磨性能：≥50000r；防水性能-沾水法：≥4级；断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1300N；撕破强力：经向≥330N，纬向≥190N；▲3.2里料（蓝色）：断裂强力：经向≥820N，纬向≥590N；3.3重量：≤2.5kg；3.4缝合强度：≥580N；3.5容积：≥85L；3.6耐摩擦色拉度（干摩和湿摩）：≥4级。4、项需提供第三方检验报告。 四、防火防扎鞋：1、总体性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准中的相关条款要求。2、用于扑火队员在扑火作业时有效的保护脚和腿部免受外力、可免受火星、尖锐物、酸、碱、油和热辐射等因素的伤害。3、救援靴由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮带防刺穿层的靴内底和靴头等组成。鞋帮高度≥250mm，后跟突出高度≥15mm，后跟倾角≥120°；▲4、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤7℃。5、靴帮耐弯折性能：帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。6、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。7、防滑性能：≥24°；▲8、质量/Kg：≤1.2；9、靴底抗刺穿性能/N：≥2200；▲10、阻燃性能：损毁长度不应大于30mm，离火自熄时间不应大于2s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。测试点为鞋头前端、鞋头帮面、外底后跟、鞋帮正面和鞋帮背面；▲11、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。	套	120

盟本级应急抢险救援物资储备项目-招标工程量清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
		五、防火头盔：1、用于在森林灭火救援现场套在头部，可与头盔和呼吸防护装备配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤。2、性能参数： 1、PH值：4.6（±0.2）； 3、甲醛含量：未检出（≤75mg/kg）； ▲3、胀破强度：≥600kPa；4、起毛起球：≥4级；▲5、带电电荷量：≤0.15μC/件；5、耐光色牢度：变色≥3级；耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；耐汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级；耐摩擦色牢度：干摩≥4-5级，湿摩≥4级；▲7、顶破强力：≥650N；8、接缝强力：≥1100N；▲9、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。 六、防火手套：1、手套款式：五指设计,采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增强灵活性和舒适性。手套由两部份组成，整个手部采用头层纯牛皮制作，皮层厚度 1±0.2mm，手腕处加长部分采用 100%芳纶阻燃面料制作，阻燃，耐热、抗撕裂。手套手臂加长部份面料长度 18±1cm；2、手套上部（袖口处）有采用调节袢收紧设计，有效防止扑火时火星碎屑等小颗粒物进入掉入手套内部。手套手腕处有采用内置松紧收紧设计，提高手套佩戴舒适度。手套在手臂外侧有采用黄银黄反光条设计，提高手套在作业时的反光识别功能，增强了佩戴者的安全性。 3、技术参数：▲3.1阻燃性能：续燃时间（s）：经向：≤0，纬向：≤0；阴燃时间（s）：经向：≤0，纬向：≤0；损毁长度（mm）：经向：≤15，纬向：≤15； ▲3.2热防护系数TPP（kw s/m²）：≥310； 3.3水洗尺寸变化率 %：经向：-0.6（±0.1），纬向：-0.4（±0.1）； 3.4 PH值：6.6（±0.1）； 3.5热稳定性（%）：经向：≤0，纬向：≤1；▲4、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。 七、头灯：1、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》及《17式消防员防爆头灯款式标识统型要求（征求意见稿）》要求。2、采用直筒圆柱形结构，尾部开关红色方位灯一体式设计，具备电量分段指示，强光、弱光、爆闪光可切换功能，主体颜色为亚光黑色，主要材质为铝合金。▲3、技术参数：照度：强光平均值≥450 lx，强光最小值≥300 lx，弱光平均值≥200 lx，弱光最小值≥150lx；▲4、连续稳定工作时间：≥ 480min（强光）/≥720min（弱光）；重量：≤0.15kg。▲5、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。 八、护目镜： 1、符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》和GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》的标准要求。2、材质：PC材质。▲3、质量：≤150g； ▲4、光投射比局部变化：≤2.2%； ▲5、广角散射：≤0.45%； 6、耐热性能：置于55℃烘箱内1h后，取出试样并放置于常温1h后，试样无异常现象。 ▲7、耐磨性能：≤2%； ▲8、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。 九、防毒面具：1、符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定。2、防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。3、防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾。4、技术参数： ▲4.1防护性能：CO透过浓度≤110（mL/m³）；吸气温度≤45℃，吸气阻力≤400pa，呼气阻力≤250pa，滤烟性能≥98%；▲4.2防护头罩：眼区漏气系数≤19%，呼吸区漏气系数≤3.8%，总视野≥73%，双目视野≥60%，吸入气体中的CO2含量≤1.9%，透光率≥85%；4.3重量：≤500g。▲5、提供国家认可的检测机构出具的检测报告。		
	合计			