

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
1	告示牌（单立柱）	中国	台	66		1. 规格不小于：880×110×1300mm；主立柱采用不小于φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 宣传板面采用不小于700mm×500mm的优质不锈钢板，字体采用照相腐蚀，1mm厚，若有连接件采用不小于φ32×2.5mm优质钢管连接设计； 3. 连接件选用不锈钢防盗螺丝； 4. 器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂； 5. 宣传板面正面按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。背面标注使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。 ▲6. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。		盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）
2	棋牌桌	中国	台	66		1. 规格不小于：1600×1600×640mm；主立柱采用φ110×3.0mm优质钢管； 2. 桌面采用不小于660mm×660mm的优质不锈钢板，字体采用照相腐蚀，环保耐用； 3. 椅柱支撑采用不小于φ76×3.0mm优质钢管，椅面不小于φ320mm，4mm厚，坐板采用厚钢板制作，且表面有防滑凸纹； 4. 连接件选用防盗盖内限位装置、不锈钢螺丝内固定止退设计，可防锈防盗、防松动； 5. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 6. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 7. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲8. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。		盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
5	单位太空漫步机	中国	台	63		1. 规格不小于：1000×500×1200mm；主立柱采用不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 采用内限位装置，摆杆采用不小于Φ60×3.0mm优质钢管，扶手采用不小于Φ42mm×3.0mm优质钢管，器材之活动连接处采用对称轴径Φ30mm双轴承连接转动装置，并作防水、防尘密封；摆臂采用不大于62°限位、防刚性碰撞，止退装置设计；摆杆与立柱内空65mm,与地面内空120mm尺寸设计；脚踏采用防滑、四周设有30mm高的防护挡板，踏板前后两端装有防撞装置设计； 3. 连接件采用防盗盖连接装置，不锈钢螺丝、螺母连接，螺丝、螺母藏于轴承座内部，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5、主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	尼格图嘎查、沙日呼鲁斯嘎查、巴彦淖尔嘎查、查干淖日嘎查、格丁嘎查、图兰太嘎查、巴彦霍勒嘎查。 （二）巴润别立镇（1套）：巴彦朝格图嘎查。 （三）温都尔勒图镇（1套）：扎哈道兰嘎查。 （四）超格图呼热苏木（5套）：敦都高勒嘎查、辉图高勒嘎查、扎格图嘎查、敖努图嘎查、查汉布拉格嘎查。 （五）吉兰泰镇（11套）：召素陶勒盖嘎查、哈图呼都格嘎查、希勃图嘎查、苏里图嘎查、巴特日布拉格嘎查、敖日格呼嘎查、扎哈布鲁格嘎查、沙日布日都嘎查、希尼呼都格嘎查、乌兰布和社区、育才社区居民委员会。	
6	二人蹬力器	中国	台	66		1. 规格不小于：2090×370×1600mm；主立柱采用不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 摆杆采用不小于Φ60×3.0mm优质钢管，与脚踏距离内空大于230mm，地面内空大于400mm设计，坐椅采用钢板制作而成，脚踏采用滚花防滑工艺； 3. 连接件采用内限位、防撞缓冲轴承装置，轴径Φ30mm双轴承连接转动装置，并作防水、防尘密封；止退装置设计，不锈钢螺丝连接，螺丝藏于防盗盖内部，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	（六）巴彦诺日公苏木（6套）：苏海图嘎查、浩坦淖尔嘎查、通格图嘎查、沙日布拉格嘎查、查干敖包嘎查、都尔勒吉嘎查。 （七）敖伦布拉格镇（5套）：图克木嘎查、西尼乌素嘎查、巴音哈日嘎查、查干德日斯嘎查、和平嘎查。 （八）银根苏木（2套）：查干扎德盖嘎查、科泊嘎查。 （九）乌力吉苏木（2套）：沙日扎嘎查、乌力吉赛汉嘎查。 （十）额鲁特街道贺兰山社区（1套） 二、阿拉善右旗（7套）。 （一）巴彦高勒苏木	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
7	太极揉推器	中国	台	66		1. 规格不小于：1140×1060×1300mm；主立柱采用不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 斜支撑采用不小于Φ48×3.0mm优质钢管，转盘采用Φ450mm钢板冲制而成，凹凸设计，结构加强； 3. 器材之活动连接处用双轴承防水、防尘密封加阻力装置连接设计，转轮全金属结构，且外沿设置手柄；连接件选用不锈钢螺母内固定止退加防盗盖设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	（4套）：敖伦布拉格嘎查、乌兰塔塔拉嘎查、苏布日格嘎查、沙布日台嘎查。 （二）塔木素布拉格苏木（2套）：格日勒图嘎查、布日德嘎查。 （三）阿拉腾朝格苏木（1套）：那仁布拉格嘎查。 三、额济纳旗（13套） （一）东风镇（2套）：额很查干嘎查，吉日乃嘎查。 （二）巴音陶海苏木（1套）：玛尔兹嘎查。 （三）东风街道办事处（东风基地）（5套）：幸福路社区、长征路社区、健康路社区、铁路公园社区、居延路社区。	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）
8	二人扭腰器	中国	台	66		1. 规格不小于：1350×590×1120mm；立柱采用直径不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 扶手采用不小于Φ32×3.0mm优质钢管； 3. 扭腰盘设有防止超速运转的阻尼装置，结构为分体式、扭腰盘连接小立柱采用不小于Φ76×3mm优质钢管；扭腰盘Φ320mm，厚钢板制作，且表面有防滑凸纹； 4. 扭腰盘采用双轴承结构加推力轴承设计，防水、防尘密封加阻力结构设计； 5. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺母内固定止退设计，可防锈防盗、防松动； 6. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理； 7. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 8. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲9. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	（四）航天街道办事处（十四号基地）（5套）：机关社区、一区社区、二区社区、训练基地社区、评估中心社区。 四、李井滩（1套） （一）腾格里额里斯镇（1套）：通湖社区。 以上嘎查（社区）各安装一台	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
9	立式健身车	中国	台	66		1. 规格不小于：940mm×450mm×1100mm；主立柱采用不小于φ110×3.0mm优质钢管； 2. 主架弯管采用不小于φ60×3.0mm优质钢管，扶手采用不小于φ38×3.0mm优质钢管，钢制座板和脚踏； 3. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。		盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）
10	单位腹肌板	中国	台	66		1. 规格不小于：1390×530×540mm；主立柱采用不小于φ60×3.0mm优质钢管； 2. 板面支撑横管采用不小于φ42×3.0mm优质钢管，板面采用t2.0×400×1117mm自制防滑板，符合人体工学； 3. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。		盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
11	双人钟摆器	中国	台	66		1. 规格不小于：1030×740×1110mm；主立柱采用不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 扶手选用不小于Φ38×3.0mm优质钢管；摆杆选用不小于Φ60×3.0mm优质钢管； 3. 摆臂采用63°限位、防刚性碰撞，止退装置设计；摆臂下端向内弯曲，以保证与立柱内空65mm,与地面内空120mm尺寸设计；脚踏采用防滑、设有30mm高的防护挡板，踏板左右两端装有防撞装置设计； 4. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺母内固定止退设计，可防锈防盗、防松动； 5. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 6. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 7. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲8. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。		盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）
12	双位太空漫步机	中国	台	3		1. 规格不小于：1910×550×1225mm；主立柱采用不小于Φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 采用内限位装置，摆杆采用不小于Φ60×3.0mm优质钢管，扶手采用不小于Φ42mm×3.0mm优质钢管，器材之活动连接处采用对称轴径Φ30mm双轴承连接转动装置，并作防水、防尘密封；摆臂采用63°限位、防刚性碰撞，止退装置设计；摆杆与立柱内空65mm,与地面内空120mm尺寸设计；脚踏采用防滑、四周设有30mm高的防护挡板，踏板前后两端装有防撞装置设计； 3. 连接件采用防盗盖连接装置，不锈钢螺丝、螺母连接，螺丝、螺母藏于轴承座内部，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 7. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲8. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）	

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
13	椭圆机	中国	台	3		1. 规格不小于：1110×590×1400mm；主立柱采用不小于φ110×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2. 扶手采用不小于φ38×3.0mm优质钢管防滑设计；摆杆管采用不小于φ48×3.0mm优质钢管，连杆采用不小于50×50×3.0mm优质钢管；脚踏采用钢板冲制而成，且表面有防滑凸纹工艺； 3. 连接件采用阻力加轴承装置，并作防水、防尘密封；止退装置设计，不锈钢螺丝连接，螺丝藏于防盗盖内部，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）	
14	天梯	中国	台	3		1. 规格不小于：3100×800×1950mm；主立柱采用不小于φ110×3.0mm优质钢管； 2. 纵向横梁采用不小于φ38×3.0mm优质钢管穿入立柱上下连接防挂钩设计，小横梁采用不小于φ32×3.0mm优质钢管； 3. 连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理 5. 主立柱明显位置铆接不锈钢警告说明牌，防划伤处理；字体采用照相腐蚀； 6. 装配使用说明标识内容，内容包括二维码等信息监督标识、使用说明、安全提示、报修方式、安装日期、联系人及联系电话、投保信息等内容。按《体彩公益金资助项目宣传管理办法》在显著位置设置体育彩票资助标志。 ▲7. 器材符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）中的相关技术标准，需提供CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告和国家认监委认可的第三方认证机构出具年度有效的认证证书或认证证书和年度确认函，扫描件加盖公章。	盟委党校（1台） 盟边境管理支队（1台） 阿拉善盟人才公寓（1台）	
						1. 产品具有国际篮联（FIBA）的认证证书。（供应商需提供相关证书复印件作为佐证，认证的产品的型号与所提供产品的型号一致。） 2、篮架伸臂长度为2550mm±10mm，篮圈上沿离地面高3050mm±10mm。		

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
16	手动液压篮球架	中国	副	1		球架底座尺寸：长×宽×前高×后高≥1.95×1.1×0.67×0.4（M）。 3. 篮板尺寸：篮板高度1050~1070（mm），篮板宽度1800~1830（mm）。 4. 篮板刚性500N/min，中心挠度≤3mm，取消外力1min后篮板恢复原状。篮板支撑构架刚性（F2=130N、1min，卸载后永久性水平变量）≤10mm，稳定性（F5=2700N、1min，卸载后永久性垂直变量）≤10mm。 5. 篮板下沿应有不小于48mm且不大于55mm厚度的包扎物；侧表面上，从篮板下沿起应有不小于350mm且不大于450mm高度的包扎物，厚度不小于20mm且不大于27mm；前、后表面上从篮板下沿起高20mm~25mm处，应有不小于20mm且不大于27mm厚的包扎物。 6. 篮圈采用φ16~20mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度。篮圈圈条经机器人自动拼装焊接成型，篮圈网钩间隙7mm，可有效防止手指的卡夹。 7. 篮球架底座厚度≥3mm的铁板拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架厚度≥3mm，尺寸分别≥φ200×70×3方管、≥φ100×70×3方管和≥φ70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用≥φ140×140×3方管、≥φ140×70×3方管和≥φ70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作。 8. 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，单只配重不少于400kg。前立柱与伸臂间装有保险机构。	盟消防支队	
						1. 产品具有国际篮联（FIBA）的认证证书。（供应商需提供相关证		

阿拉善盟健身器材采购清单

序号	产品名称	产地	单位	数量	图片	参数	安装地点	其他安装地点
17	电动液压篮球架	中国	副	2		书复印件作为佐证，认证的产品的型号与所提供产品的型号一致。） 2、篮架伸臂长度为2250mm±10mm，篮圈上沿离地面高3050mm±10mm。 球架底座尺寸：长×宽×前高×后高≥1.95×1.1×0.67×0.4（M）。 3. 篮板尺寸：篮板高度1050～1070（mm），篮板宽度1800～1830（mm）。 4. 篮板刚性500N/min，中心挠度≤3mm，取消外力1min后篮板恢复原状。篮板支撑构架刚性（F2=130N、1min，卸载后永久性水平变量）≤10mm，稳定性（F5=2700N、1min，卸载后永久性垂直变量）≤10mm。 5. 篮板下沿应有不小于48mm且不大于55mm厚度的包扎物；侧表面上，从篮板下沿起应有不小于350mm且不大于450mm高度的包扎物，厚度不小于20mm且不大于27mm；前、后表面上从篮板下沿起高20mm～25mm处，应有不小于20mm且不大于27mm厚的包扎物。 6. 篮圈采用Φ16~20mm实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度。篮圈圈条经机器人自动拼装焊接成型，篮圈网钩间隙7mm，可有效防止手指的卡夹。 7. 篮球架底座厚度≥3mm的铁板拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架厚度≥3mm，尺寸分别≥Φ200×70×3方管、≥Φ100×70×3方管和≥Φ70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用≥Φ140×140×3方管、≥Φ140×70×3方管和≥Φ70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作。 8. 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，单只配重不少于400kg。前立柱与伸臂间装有保险机构。 9. 篮球架篮板背面向球场的篮板支撑构架应经衬填后包扎，包扎物高度不小于2150mm，包扎厚度不小于100mm，在篮板背后的任何支撑部分应在其下表面包扎，包扎厚度不小于25mm，直到距篮板后面1200mm处。 10. 表面处理：喷涂工件，产品涂层厚度70—80um。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等。产品涂层附着力应≥1级，硬度≥2H，	盟社会体育服务中心	