

盛乐校区学生餐厅建设项目-厨房设备购置及安装(地下一层)

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古师范大学

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-250853**

2025年11月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古师范大学 委托，采用公开招标方式组织采购 盛乐校区学生餐厅建设项目-厨房设备购置及安装(地下一层)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 盛乐校区学生餐厅建设项目-厨房设备购置及安装(地下一层)

项目编号： NMGZC-G-H-250853

采购计划备案号： 内政采计划[2025]29680

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 3,927,339.00

采购包最高限价（元）： 3,927,339.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	大单星水池	3.00	4,322.00	台	工业	否	否	否	是
2	冷热水龙头	3.00	921.00	台	工业	否	否	是	是
3	承重收货平台	2.00	22,826.00	台	工业	否	否	否	否
4	洗手星池	1.00	1,077.00	台	工业	否	否	否	是
5	感应水龙头	1.00	426.00	台	工业	否	否	是	是
6	洗地龙头	1.00	734.50	台	工业	否	否	是	是
7	灭蝇灯	2.00	697.00	台	工业	否	否	否	否
8	单星右平台	1.00	1,593.00	台	工业	否	否	否	否
9	冷热水龙头	1.00	307.00	台	工业	否	否	是	是
10	单通工作台	1.00	3,051.00	台	工业	否	否	否	否
11	多通道农药残留快速测试仪(18通道(含嵌入式软件)	1.00	11,880.00	台	工业	否	否	否	否

12	智能多功能食品综合分析仪(12通道)(含嵌入式软件)	1.00	16,950.00	台	工业	否	否	否	否
13	胶体金读卡仪(含嵌入式软件)	1.00	11,978.00	台	工业	否	否	否	否
14	肉类水份快速测定仪	1.00	4,294.00	台	工业	否	否	否	否
15	留样柜	1.00	16,950.00	台	工业	否	否	否	否
16	紫外线杀菌灯	1.00	206.00	台	工业	否	否	否	否
17	单通工作台	1.00	2,486.00	台	工业	否	否	否	否
18	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
19	洗手星池	1.00	1,077.00	台	工业	否	否	否	是
20	感应水龙头	1.00	426.00	台	工业	否	否	是	是
21	垃圾分拣台	1.00	1,529.00	台	工业	否	否	否	否
22	洗地龙头	1.00	734.00	台	工业	否	否	是	是
23	湿垃圾冷库	1.00	160,993.00	台	工业	否	否	否	否
24	压缩机组	1.00	19,598.00	台	工业	否	否	否	否
25	冷风机	1.00	7,100.00	台	工业	否	否	否	否
26	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
27	垃圾桶架	3.00	3,729.00	台	工业	否	否	否	否
28	垃圾桶(带轮底座及桶盖)	19.00	6,012.00	个	工业	否	否	否	否
29	垫仓板	4.00	2,938.00	台	工业	否	否	否	否
30	自循环异味控制装置	10.00	62,150.00	台	工业	否	否	否	否

31	双层工作台	4.00	5,845.00	台	工业	否	否	否	否
32	大单星水池	4.00	5,763.00	台	工业	否	否	否	是
33	冷热水龙头	4.00	1,228.00	台	工业	否	否	是	是
34	洗地龙头	1.00	734.50	台	工业	否	否	是	是
35	四层格栅货架	13.00	10,283.00	台	工业	否	否	否	否
36	灭蝇灯	2.00	697.00	台	工业	否	否	否	否
37	清真高温冷库	1.00	143,621.00	座	工业	否	否	否	否
38	压缩机组	1.00	17,359.00	台	工业	否	否	否	否
39	冷风机	1.00	6,295.00	台	工业	否	否	否	否
40	清真低温冷库	1.00	126,520.00	座	工业	否	否	否	否
41	压缩机组	1.00	24,521.00	台	工业	否	否	否	否
42	冷风机	1.00	9,645.00	台	工业	否	否	否	否
43	四层格栅货架	12.00	9,492.00	台	工业	否	否	否	否
44	洗地龙头	1.00	734.50	台	工业	否	否	是	是
45	四层格栅货架	2.00	1,582.00	台	工业	否	否	否	否
46	双层工作台带后背	2.00	4,068.00	台	工业	否	否	否	否
47	双层工作台	4.00	5,845.00	台	工业	否	否	否	否
48	大单星水池	4.00	5,763.00	个	工业	否	否	否	是
49	冷热水龙头	4.00	1,228.00	个	工业	否	否	是	是

50	双星水池	1.00	1,054.00	个	工业	否	否	否	是
51	冷热水龙头	2.00	614.00	个	工业	否	否	是	是
52	刀具消毒箱	1.00	2,091.00	台	工业	否	否	否	否
53	台式切片机	1.00	7,684.00	台	工业	否	否	否	否
54	灭蝇灯	2.00	697.00	台	工业	否	否	否	否
55	洗手星池	1.00	1,077.00	个	工业	否	否	否	是
56	感应水龙头	1.00	426.00	个	工业	否	否	是	是
57	三掩门工作柜带后背	1.00	4,352.00	台	工业	否	否	否	否
58	留样柜	1.00	13,560.00	台	工业	否	否	否	否
59	紫外线杀菌灯	1.00	206.00	台	工业	否	否	否	否
60	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
61	四层平板货架	20.00	30,736.00	台	工业	否	否	否	否
62	四层平板货架	23.00	35,346.00	台	工业	否	否	否	否
63	双层工作台带后背	1.00	1,449.00	台	工业	否	否	否	否
64	大单星水池	3.00	4,322.00	个	工业	否	否	否	是
65	冷热水龙头	3.00	921.00	个	工业	否	否	是	是
66	洗地龙头	1.00	734.50	个	工业	否	否	是	是
67	清洗去皮机	1.00	19,210.00	台	工业	否	否	否	否
68	双层工作台	4.00	5,845.00	台	工业	否	否	否	否

69	四层格栅货架	5.00	3,955.00	台	工业	否	否	否	否
70	灭蝇灯	2.00	697.00	台	工业	否	否	否	否
71	大单星水池	9.00	19,980.00	台	工业	否	否	否	是
72	冷热水龙头	9.00	2,762.00	个	工业	否	否	是	是
73	洗地水龙头	3.00	2,203.50	个	工业	否	否	是	是
74	双层六人检视台	1.00	42,906.00	台	工业	否	否	否	否
75	大型切菜机	1.00	16,950.00	台	工业	否	否	否	否
76	提升机	1.00	44,296.00	台	工业	否	否	否	否
77	洗菜机（一洗）	1.00	98,875.00	台	工业	否	否	否	否
78	洗菜机（二洗）	1.00	105,090.00	台	工业	否	否	否	否
79	清洗去皮机	1.00	19,210.00	台	工业	否	否	否	否
80	提升检视一体机	1.00	34,578.00	台	工业	否	否	否	否
81	多功能切菜机(快拆)	2.00	49,569.70	台	工业	否	否	否	否
82	切丝机	1.00	19,775.00	台	工业	否	否	否	否
83	蔬果切丁机	1.00	27,978.80	台	工业	否	否	否	否
84	斩拌机	1.00	26,800.00	台	工业	否	否	否	否
85	大型不锈钢内篮式脱水机	1.00	32,657.00	台	工业	否	否	否	否
86	隧道式微波果蔬消杀线	1.00	169,500.00	台	工业	否	否	否	否
87	双层工作台带后背	1.00	1,318.00	台	工业	否	否	否	否
88	双层工作台带后背	2.00	3,359.00	台	工业	否	否	否	否

89	双层工作台带后背	2.00	3,359.00	台	工业	否	否	否	否
90	蔬菜原材料高温冷藏库	1.00	206,790.00	座	工业	否	否	否	否
91	压缩机组	1.00	27,956.00	台	工业	否	否	否	否
92	冷风机	1.00	10,808.00	台	工业	否	否	否	否
93	垫仓板	13.00	9,548.00	台	工业	否	否	否	否
94	蔬菜二级库	1.00	220,350.00	座	工业	否	否	否	否
95	压缩机组	1.00	19,598.00	台	工业	否	否	否	否
96	冷风机	1.00	7,100.00	台	工业	否	否	否	否
97	四层格栅货架	41.00	32,431.00	台	工业	否	否	否	否
98	灭蝇灯	5.00	1,742.00	台	工业	否	否	否	否
99	肉类原材料冷冻库	1.00	322,050.00	座	工业	否	否	否	否
100	压缩机组	1.00	24,521.00	台	工业	否	否	否	否
101	冷风机	1.00	9,644.00	台	工业	否	否	否	否
102	垫仓板	14.00	10,283.00	台	工业	否	否	否	否
103	肉类原材料冷冻库	1.00	234,620.00	台	工业	否	否	否	否
104	压缩机组	1.00	32,442.00	台	工业	否	否	否	否
105	冷风机	1.00	10,808.00	台	工业	否	否	否	否
106	肉类二级冷库	1.00	271,200.00	台	工业	否	否	否	否



107	压缩机组	1.00	32,442.00	台	工业	否	否	否	否
108	冷风机	1.00	10,808.00	台	工业	否	否	否	否
109	垫仓板	19.00	13,955.00	台	工业	否	否	否	否
110	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
111	大单星水池	7.00	15,540.00	个	工业	否	否	否	是
112	冷热水龙头	7.00	2,149.00	个	工业	否	否	是	是
113	洗地龙头	2.00	1,469.00	个	工业	否	否	是	是
114	锯骨机	2.00	39,964.00	台	工业	否	否	否	否
115	带骨切丁机	1.00	57,253.00	台	工业	否	否	否	否
116	肉丁机	1.00	39,324.00	台	工业	否	否	否	否
117	大型不锈钢三网双刀绞肉机	1.00	54,805.00	台	工业	否	否	否	否
118	全不锈钢大型切肉丝机	1.00	13,251.00	台	工业	否	否	否	否
119	商用食品净化机	5.00	64,975.00	台	工业	否	否	否	否
120	双层工作台	6.00	8,768.00	台	工业	否	否	否	否
121	双层工作台带后背	1.00	1,695.00	台	工业	否	否	否	否
122	拖把池	2.00	2,599.00	台	工业	否	否	否	是
123	拖把池龙头	4.00	1,039.60	个	工业	否	否	是	是
124	四层平板货架	2.00	3,073.60	台	工业	否	否	否	否
125	六门更衣柜	28.00	20,091.00	台	工业	否	否	否	否

126	净饮一体机	1.00	8,010.54	台	工业	是	否	否	否
127	双星洗手池	1.00	1,358.26	个	工业	否	否	否	是
128	感应水龙头	2.00	852.00	个	工业	否	否	是	是
129	消毒池	1.00	2,045.00	台	工业	否	否	否	否
130	风淋房	1.00	24,860.00	座	工业	否	否	否	否
131	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
132	单星水池	1.00	945.00	个	工业	否	否	否	是
133	冷热水龙头	1.00	307.00	个	工业	否	否	是	是
134	单通工作台带后背	1.00	3,051.00	台	工业	否	否	否	否
135	单通工作台带后背	1.00	2,335.00	台	工业	否	否	否	否
136	留样柜	2.00	33,900.00	台	工业	否	否	否	否
137	紫外线杀菌灯	1.00	205.00	台	工业	否	否	否	否
138	灭蝇灯	1.00	348.00	台	工业	否	否	否	否
139	垫仓板	9.00	6,610.00	台	工业	否	否	否	否
140	洗蛋设备生产线	1.00	67,800.00	套	工业	否	否	否	否
141	双层工作台带后背	2.00	4,086.00	台	工业	否	否	否	否
142	双层工作台带后背	1.00	1,318.00	台	工业	否	否	否	否
143	大单星水池	3.00	6,660.00	台	工业	否	否	否	是
144	冷热水龙头	3.00	921.00	个	工业	否	否	是	是
145	双层工作台带后背	1.00	2,034.00	台	工业	否	否	否	否

146	洗地龙头	1.00	734.00	个	工业	否	否	是	是
147	四层格栅货架	8.00	6,328.00	台	工业	否	否	否	否
148	灭蝇灯	2.00	697.00	台	工业	否	否	否	否
149	全自动隔油池	3.00	84,750.00	台	工业	否	否	否	否
150	中央软水反渗透器	2.00	226,000.00	套	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 许晓艳

联系电话： 0471-5332620、质疑联系人：阮佳、质疑联系电话：0471-5332613

采购单位名称： 内蒙古师范大学

地址： 内蒙古师范大学

邮编： 010010

联系人： 刘老师

联系电话： 4392543

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	1.质疑联系人：阮佳，质疑联系电话：0471-5332613（需要邮寄质疑的供应商请邮寄给质疑联系人，收件人错误导致错过质疑的，后果由供应商自行承担）；2.供应商上传投标文件时，详细的分项报价明细表可以上传在其他材料中；3.供应商提供《中小企业声明函》的，按照招标文件规定的格式规范填写《声明函》。特别注意（不限于）以下几点：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）货物采购项目中，《中小企业声明函》填写货物制造商上一年度的从业人员、营业收入、资产总额数据。（3）货物采购项目中，供应商提供的货物全部由中小企业制造，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。（4）供应商依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300号）”确定中小企业划型。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核対。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4**缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2**投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起**5**个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起**5**个工作日内退还。

**2.3**有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3.全流程电子化交易**

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1**远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### **3.2**现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古师范大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。



6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；  
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。（需提供会计事务所出具的2023年或2024年财务审计报告，对于新成立的公司需提供情况说明，无需提供审计报告。）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（需提供近一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳记录凭证，对新成立单位、其他社会组织及不需缴纳社保情形提供情况说明书。）
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书，格式自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3. 投诉**

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古师范大学盛乐校区学生餐厅建设项目-厨房设备购置及安装（地下一层）

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同中另行约定
2		标的提供地点	内蒙古师范大学盛乐校区
3		合同履行期限	一年
4		合同履行地点	内蒙古师范大学盛乐校区
5		验收要求	按照验收相关规定
6		合同支付方式	1、签订合同后，支付不超过合同价的30%，达到付款条件起15日，支付合同总金额的30.00% 2、供货完毕并验收合格，提交完整验收资料后，支付至不超过合同中标价的90%，达到付款条件起15日，支付合同总金额的60.00% 3、采购项目正常运行一年后，且与采购单位无争议纠纷或已解决，支付至100%，达到付款条件起15日，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 10 缴纳说明：承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：支票、电汇、保函等形式的担保，金额为中标价的10%，履约担保有效期自本合同生效之日起至验收合格之日止。签订合同后七个工作日内缴纳履约保证金，全部供货完毕验收合格后退还履约保证金。

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm；台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.5mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热，可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚≥0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：承重收货平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2000*1000*800+150mm，产品优势：结构稳固、故障率低、升降平稳、安全高效、维护简单方便。 台面尺寸(1000×2000mm) 外形尺寸(1000×2000×420mm) 起升高度(800mm)举升质量(2000Kg) 原始高度(420mm)升降速度：(3-4米/分钟) 台面面板5mm304不锈钢 台面框架：国标Q235电机3Kw,AC380,50Hz液压油缸HSG902根45#钢，杠杆度铬冷拔缸体无尘处理密封
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗手星池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	455*415*250+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.2mm; 洗手星盆尺寸：250*350*135深 外形尺寸：400*440*350H 侧板采用1.2mm不锈钢板；门板采用1.2mm不锈钢板；配合金可调性子弹脚；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	220V，使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，开单孔22mm。断电断水功能，2秒止水。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m，耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异 味，无辐射
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星右平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1100*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm; 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热，可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm; 底板及层板厚度≥1.2mm; 侧板、后背板厚度≥1.2mm,门1.0mm; 配备重力可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多通道农药残留快速测试仪(18通道(含嵌入式软件)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	★	18通道, 1、安卓智能操作系统, 高清晰度证交互界面, 具备wifi联网、4G联网、蓝牙链接、网线连接功能, 快速批里降检测数据上传至云端服务器 2、具有开机自检和调零功能, 具有自动检测重复性功能。 3、配备高速热敏打印机, 检测完成可自动打印或批量打印检测报告, 报告内容带有 二维码; 并可打印食用农产品合格证, 检测样品不合格不打印报告。 4、仪器带有监管平台, 数据可通过热点、wifi实现数据直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计, 检测区域食品安全长短期 动态, 达到食品安全问题预估、预警, 数据监管平台免费赠送使用1年。 5、一体化检测主机包含食品安全分析检测模块、多通道农药残留检测模块胶体金免疫层析检测模块。 6、一体化便携式快检设备, 满足现场及流动检测使用需求, 能够在同一软件下实现 所有检测项目的检测, 并可通过同一窗口直观显示检测结果。 7、仪器内置摄像头拍照功能, 可实时显示免疫层析检测卡C/T线图像, 系统自动分 析并呈现出CT坐标曲线图, cT线自动识别, 无需手动调整, 并且有效分析出假阴性 和假阳性样品。 8、内置强大的数据库, 具有多品类多种类样品菜单功能, 可灵活选择检测样品, 不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、 检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
---	---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能多功能食品综合分析仪(12通道)(含嵌入式软件)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	12通道，采用智能控制，具有设置、数据统计处理、自动保存、自动打印等功能。通道数：12通道 光源：特制半永久性LED,可使用10000小时以上 读数范围：0.000～5.000Abs 测量范围：0.001～2.000Abs 线性误差：±1.0% 测量重复性：±0.5% 存储器：2M,储存100组以上程序，48000个测试结果。 外形尺寸：420mm(L)×330mm(W)×160mm(H) 检测结果打印：内置高速热敏打印机 电源：开关电源，AC 220V ±10%,50-60Hz

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：胶体金读卡仪(含嵌入式软件)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	460*300*138mm, 1、安卓智能操作系统, 智能化程度高, 仪器具有自检功能: 具有开机自检和调零功 能, 具有自动检测重复性功能。 2.检测项目 兽药残留: 瘦肉精、各类抗生素 保健品类: 拉菲类、那非类、西布曲明、酚酞、睾酮等 水产品药物残留: 孔雀石绿、氯霉素、呋喃四项等 饲料类: 激素、药物残留、黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等 动物疫病类: 包含但不限于猪瘟病毒、猪伪狂犬病毒、猪口蹄疫病毒、禽流感

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：肉类水份快速测定仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	DY-6400 1、检测样品：猪、牛、羊、鸡等新鲜肉水分含量的测定； 2、水分测量范围65~85% 3、采样时间一次采样时间<2s 4、采样次数每10次采样输出一测量结果 5、测量误差在70-78%范围内≤1.0% 6、重复性误差在70-78%范围内≤0.5% 7、电源电压9V(6F22层叠电池1个) 8、功耗约45mW 9、显示3位LCD(带中文字符) 10、使用环境温度0-40℃ 11、使用环境湿度20-90 %RH
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大双门，1、设备用于按相关要求对食堂制作的菜品和主食进行留样保存； 2、设备由冷藏箱和智能仪表两部分构成，冷藏箱用于食品的低温保存，智能仪表用于便捷操作和规范管理； 3、设备的冷藏箱部分具有2-8℃的温度采集功能可实现自动控制； 4、设备容积不小于150升，至少具有4层置物架，每层置物架单独开门设计，互不影响； 5、人脸识别，严控留样人员管理； 6、根据从系统中获取到的菜谱，自助打印留样标签； 7、具备人工录入留样菜品功能，实现单机离线应用； 8、设备开门、关门记录，开门后进行视频录像、录音； 9、上传和查看食堂历史留样记录； 10、接收消息推送提醒配置； 11、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控； 12、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒； 13、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出。 14、智能仪表可自动或手动进入低功耗模式，具有唤醒按键，实现手动唤醒 15、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门 16、具备补光灯功能，每层置物架具备独立补光灯，打开对应柜门时，自动开启补光灯。柜内具有照明整个留样空间的补光灯，可手动开启。 17、通讯接口：USB主从机接口，wifi、RJ45、4G(选配)；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	36W，杀菌消毒灯管36W*1 带支架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm；侧板、后背板厚度≥1.2mm,门1.0mm；配备重力可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	WGS-30BN,1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 ,覆盖面积≥ 80m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏 蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗手星池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	455*415*250+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.2mm; 洗手星盆尺寸：250*350*135深 外形尺寸：400*440*350H 侧板采用1.2mm不锈钢板； 门板采用1.2mm不锈钢板； 配合金可调性子弹脚；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	20，使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，开单孔22mm。断电断水功能，2秒止水。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾分拣台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm; 层板厚度≥1.2mm; 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m，耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿垃圾冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	8200*3500*2800mm，物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m ·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：>0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基 甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：810*700*650mm 制冷量：≥5200W 功率：380V/2500W 预留散热排风量：≥3100m^3/h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1170*420*500mm 功率：380V/150W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。国产品牌风扇电机。全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1200*750*1100mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm; 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶(带轮底座及桶盖)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	492*(584+40+164)mm，圆形全塑胶结构，增强型桶边； 容量： 75-76L; 配5个万向轮，脚踏式结构底座； 卡扣式密封盖； 一体成型把手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垫仓板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*1200*150mm，实心顶面；装载容量：达到1360kg; 聚丙烯材料，可在-38℃温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自循环异味控制装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	臭氧量为0.01ppm ， 该产品具有国际先进水平、安全可靠、杀菌、消毒、除臭、无二次污染、无毒副作 用、高效率净化空气的特点。 风机将空气反复吸入紫外灯。将室内空气强制循环，不留死角，净化杀菌、消除空 气中有害气体和细菌，防止流感、肝病、呼吸道等传染性疾病的交叉感染高效清除 室内装修后装潢材料释放出来的苯、甲醛等有害气体。 迅速去除空气中烟味、霉味等各种异味，具有立竿见影的效果。适合多种场所的广 泛性。保持了封闭室内的空气新鲜、洁净
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*800*800mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm; 层板厚度≥1.5mm; 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*700*800+150mm， 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm ,星盆厚度≥1.5mm; 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	冷热，可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m，耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；层板厚度≥1.5mm;层板用不锈钢加强筋；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清真高温冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5300*3350*2800mm，物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：>0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：810*700*650mm 制冷量：≥3400W 功率：380V/1800W 预留散热排风量：≥2100m <sup>3</sup> /h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：910*420*570mm 功率：380V/120W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。国产品牌风扇电机。全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清真低温冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5300*3350*2800mm，物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：>0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基 甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸：1000*780*665mm 制冷量：≥3700W 功率：380V/3130W 预留散热排风量：≥2700m <sup>3</sup> /h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1370*420*580mm 功率：380V/258W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固 定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm；层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m， 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm；层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	★	1800*700*800+150mm,板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*800*800mm, 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*700*800+150mm,板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm;台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热 ， 可承受2mpa压力爆破， 0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜， 不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm，星盆厚度≥1.2mm;台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热，可承受2mpa压力爆破， 0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜， 不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刀具消毒箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：约540*130*650 电压：220V 功率：≥15W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	640*600*750mm，外型尺寸：约60*60*75 电压：220v 刀片尺寸：30cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗手星池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	455*415*250+150mm,板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm,星盆厚度≥1.2mm; 洗手星盆尺寸：250*350*135深 外形尺寸：400*440*350H 侧板采用≥1.2mm不锈钢板； 门板采用≥1.2mm不锈钢板； 配合金可调性子弹脚；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	220V ， 使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，开单孔22mm。断电断水功能 ， 2秒止水。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三掩门工作柜带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1500*700*800+150mm，板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm; 底板及层板厚度≥1.2mm; 侧板、后背板厚度≥1.2mm,门≥1.0mm; 配备重力可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	单门， 1、设备用于按相关要求对食堂制作的菜品和主食进行留样保存； 2、设备由冷藏箱和智能仪表两部分构成，冷藏箱用于食品的低温保存，智能仪表用于便捷操作和规范管理； 3、设备的冷藏箱部分具有2-8℃的温度采集功能可实现自动控制； 4、设备容积不小于150升，至少具有4层置物架，每层置物架单独开门设计，互不影响； 5、人脸识别，严控留样人员管理； 6、根据从系统中获取到的菜谱，自助打印留样标签； 7、具备人工录入留样菜品功能，实现单机离线应用； 8、设备开门、关门记录，开门后进行视频录像、录音； 9、上传和查看食堂历史留样记录； 10、接收消息推送提醒配置； 11、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控； 12、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒； 13、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出。 14、智能仪表可自动或手动进入低功耗模式，具有唤醒按键，实现手动唤醒 15、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门 16、具备补光灯功能，每层置物架具备独立补光灯，打开对应柜门时，自动开启补光灯。柜内具有照明整个留样空间的补光灯，可手动开启； 17、通讯接口：USB主从机接口。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	36W，杀菌消毒灯管36W*1 带支架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 ,覆盖面积≥ 80m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏 蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm; 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm,板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm; 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm；台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热 ， 可承受2mpa压力爆破， 0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m， 耐压2mpa爆破测试， 0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式， 10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗去皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1350*900*1205mm， 本机工作时，是将根茎类蔬菜或球类果品放置在几根可滚动的毛刷辊上 在组成的U型料斗里使物料与旋转的毛刷辊接触产生表面摩擦 清水从喷淋水管中喷出冲洗物料，从而达到洗净的目的 特性： 梯形结构底盘悬架，高强度移动角轮，坚固耐用 特制尼龙毛刷兼具去皮抛光，高效持久耐用 适合食品加工业者配合自动化生产线 功能： 适用于土豆、胡萝卜、甜菜、芋头、甘薯、果品等的清洗去皮 技术参数： 外形尺寸：约1350*900*1200mm 毛刷长度： 1000mm 产量： ≥800Kg/h 电压： 380V三相50Hz 功率： ≥1.5Kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1800*800*800mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm；层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm；台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热， 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	用于原料初级挑拣、分割处理 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序 工位数量可根据客户需求定制。特性： 生产线配套使用，工位数量可根据客户需求定制。输送带驱动采用调速电机，输送速度可调节 废料收集槽可快拆装，方便、可靠，便于清洗、维护。技术参数： 外形尺寸：约2700*940*1200mm 输送带宽度：160mm 工作台规格：465*300mm 电源：220V单相50Hz 功率：≥0.2Kw 入料口高度：930mm 出料口高度：840mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层六人检视台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m，耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1230(L)×1000(W)×1160(H)(mm)，【设备用途】叶菜类：可切芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片 、丝、段状。【优势特性】1、设有安全按钮，门打开时整台设备就无法转动。2、速度快、产量大。3、通过双调频调节速度，可切出1—45mm规格的段，另可定制切出1-60MM。4、操作简单、易清洗。 技术参数】机器尺寸：约1200(L)×1000(W)×1100(H)(mm) 切割长度：1—70 mm(可调) 产量：≥800KG/h皮带宽：160 mm电源：220V单相 功率：≥2.5KW
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：提升机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3900*850*2050mm，用于物料的提升输送，将物料提升至指定区域。 工作原理：该设备输送装置采用皮带制作，经过输送带的提升作用，将物料提升到指定的工序 特点： 主体采用优质不锈钢板制作，架体采用优质不锈钢方管制作，安全卫生。 进料方式为连续式。 m输送采用皮带式输送，安全可靠，经久耐用。 0.75Kw动力电机驱动并配有不锈钢防护罩。 技术参数： 外形尺寸：约3900*850*2000mm 输送带宽度：466mm 处理能力：≥1000Kg/h 电压：380V 50Hz 功率：≥0.75Kw
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗菜机（一洗）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	3681*1583*1621mm(长*宽*高),【适用场景】适用于净菜配送中心、团餐配送中心、食品加工厂等,是大型企业的最佳选择。【优势特性】1、采用全程输送带,通过强力喷射水流和气泡在水体中爆炸的双重作用下,在不伤及食材的同时快速把食材冲洗,并利用外循环水流,快速把沙泥、小虫和碎渣过滤并排出(附有排杂装置),干净的食材则被输送带送到下一级洗菜机进行二次清洗2、整线采用304全不锈钢制造,不锈钢高流量水泵。【技术参数】机器尺寸约3700*1580*1600mm(长*宽*高)产量≥400kg/h电源380V三相功率≥2.5kW
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗菜机（二洗）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4400*1250*1480mm(长*宽*高),【适用场景】适用于净菜配送中心、团餐配送中心、食品加工厂等,是大型企业的最佳选择。【优势特性】1、长达2.8米的有效洗缸,螺旋式+气泡的清洗原理,把食材完全没入水中进行360度无死角旋转清洗,通过气泡在水体中爆炸的作用下,保证蔬菜的污物与食材有效的分离,涡流带动食材自动前进,泥沙由缸底过滤板直接排走,洗后的菜通过螺旋水流自动流入后部振动滤渣、滤水缸体,沥除细渣及部分大水珠。2、整线采用304全不锈钢制造,不锈钢高流量水泵,出料口增加高频率震动沥水机机器尺寸≥4400*1200*1500mm(长*宽*高)产量≥800kg/h电源380V功率≥3.5kW
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洗去皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1350*900*1205mm,本机工作时,是将根茎类蔬菜或球类果品放置在几根可滚动的毛刷辊上组成的U型料斗里使物料与旋转的毛刷辊接触产生表面摩擦清水从喷淋水管中喷出冲洗物料,从而达到洗净的目的特性:梯形结构底盘悬架,高强度移动角轮,坚固耐用特制尼龙毛刷兼具去皮抛光,高效持久耐用适合食品加工业者配合自动化生产线功能:适用于土豆、胡萝卜、甜菜、芋头、甘薯、果品等的清洗去皮技术参数:外形尺寸:约1350*900*1200mm毛刷长度:1000mm产量:≥800Kg/h电压:380V三相50Hz功率:≥1.5Kw
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：提升检视一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4500*1200*930mm(长*宽*高),【设备用途】清洗或去皮完的根菜直接通过提升到检视台做人工挑选,或去虫眼等,大大提高了整体工作效率。【优势特性】1、全304不锈钢板材。2、带有六个食品级砧板。3、配有脚轮可方便移动。【技术参数】机器尺寸:约4500*1200*900mm(长*宽*高)产量:≥400kg/h电源:380V三相功率:≥1.5kW平台面开孔:圆孔200mm/6个
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能切菜机(快拆)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1320*600*1260mm，机台骨架均为SUS304不锈钢材质，经久耐用 出料口处有微动开关，操作安全 输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制 皮带拆卸清洗方便快捷 可切各种蔬菜 功能： 可用于叶菜类、根茎类产品的切割。叶菜类切长度、切丝、切片工作。用于根茎类 切片、切丝、切丁(切质地较软者)工作。叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜。根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品。 技术参数： 机器尺寸：约1300*600*1250mm 切割长度：1-60mm 根茎片2-6mm、丝2-6mm、丁8、10、12、15、20mm 皮带宽：120mm 产量：≥600Kg/h 电源：380V单相50Hz 功率：≥1.5KW
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切丝机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	700*540*850mm, 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，经久耐用 将根茎类切成厚、薄片、丝条等外形 功能： 将竹笋或蕃薯、红萝卜、瓜类切片或切丝处理， 适合市场菜摊，卫生餐饮人员或食品加工厂使用 适合食品加工业者配合自动化生产线 技术参数： 机器尺寸：约700*500*850mm 切片厚度：2-6mm 切条尺寸：2*2mm以上 产量：≥200Kg/h 电源：220V单相50Hz 功率：≥0.75kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬果切丁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	将白萝卜、红萝卜、马铃薯、芋头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、西葫芦、茄子等切成丝。适用中央厨房、餐饮企业或食品加工厂使用。机台骨架均为SUS304不 锈钢材质，经久耐用。入料口处有微动开关，操作安全。切丁速度快，相同时间下 可抵25人工作量。 技术参数： 机器尺寸：约700×800×1300mm。 切割尺寸：3-20mm范围内 产量：≥800kg/h,电源：380v三相 功率：≥1kw。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：斩拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	955*895*710mm，斩拌机利用斩刀高速旋转的斩切作用，将物料及辅料斩成肉馅或肉泥 使物料的斩切时间短，温升小，提高了物料的细腻度，可充分提取蛋白，使产品具有弹性强、乳化效果好、出品率高等特点，构设计合理，加工精度高。便于操作及保养，关键部件选用知名国产元件。斩刀高速旋转，可缩短运行时间，减少物料发热，保持馅料的天然色泽、弹性、出品率和产品的保质期。 技术参数： 外形尺寸：约950*900*700mm 加工能力：≥300kg/h 容积：≥20L 斩刀数量(把):6 斩刀转数：(rpm):1440 斩锅转数：12(rpm) 电压：220V/380V三相50Hz 功率：≥1.5Kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型不锈钢内篮式脱水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	★	用于物料清洗后表面携带水分的甩干，便于后续风干、内装的需要，提高物料质量 和保质期， 人工将物料装入设备配备的甩干滚筒内 在动力的驱动下，甩干滚筒高速旋转，在离心力作用 使物料表面水分经过甩干筒上的小孔与物料分离出 水经过排水口排出，甩干后的物料由人工取出 用优质不锈钢SUS304板制作，卫生安全 采用离心便携式设计，该设计甩干物料不伤物料 采用先进特殊的防震及消音技术设计 设备整体噪音小，甩干效果好 电器配置CE标准电器元件 主驱动电机配备电磁制动装置并采用 变频调速器控制甩干筒转速可调 运行时间可以设置，适应多种不同物料甩干 并备有甩干筒附件，便于实际作业需要，省工省时节能、方便卫生环保 技术参数： 外形尺寸：约1000*650*1000mm 处理能力：≥300Kg/h 甩桶直径：420mm 电压：380V 50Hz 功率：≥1Kw
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：隧道式微波果蔬消杀线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	13500*1780*2360mm,【设备用途】用于果蔬表面残留细菌消杀。【优势特性】1、消杀效果好，低噪音，低污染。2、智能计时器，可根据不同品类进行时间控制。3、传输转速可调节。4、机身有安全开关。5、机身高度符合人体高度学，便于工人操作更加省力。6、带保水功能装置【技术参数】机器尺寸：约13300*1500*2200, 电源：380V三相， 功率：≥55KW。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1500*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；  台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*700*800+150mm 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*800*800+150mm,板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬菜原材料高温冷藏库

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	9800*6100*2800mm， 物理性能：冷库墙板密度：≥40kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m ·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：≥0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡≥100mm厚聚氨 基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：900*700*730mm 制冷量：≥7000W 功率：380V/3320W 预留散热排风量：≥4100m^3/h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1370*420*650mm 功率：380V/360W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固 定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垫仓板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*1200*150mm，实心顶面；装载容量：≥1360kg；聚丙烯材料，可在-38℃温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬菜二级库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	10800*10000*2800mm， 物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：≥0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为≥100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基 甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：810*700*650mm 制冷量：≥5200W 功率：380V/2500W 预留散热排风量：≥3100m^3/h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1170*420*500mm 功率：380V/150W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm; 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉类原材料冷冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	9800*6900*2800mm， 物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m ·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：≥0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为≥100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡≥100mm厚聚氨 基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PV C磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0～5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1000*780*665mm 制冷量：≥3700W 功率：380V/3130W 预留散热排风量：≥2700m^3/h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1370*420*580mm 功率：380V/258W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固 定接水盘。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垫仓板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1000*1200*150mm，实心顶面；装载容量：≥1360kg；聚丙烯材料，可在-38℃温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉类原材料冷冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	9500*5400*2800mm，物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46kg/M3 导热系数：≤0.024W/m·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：≥0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为≥100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡≥100mm厚聚氨 基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*780*665mm 制冷量：≥5300W 功率：380V/4280W 预留散热排风量：≥3800m <sup>3</sup> /h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1370*430*690mm 功率：380V/500W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉类二级冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		8900*5400*2800mm，物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg/M3 冷库地台密度：≥46 kg/M3 导热系数：≤0.024W/m ·K 抗压强度：≥160kPa 粘结强度：≥0.100Mpa 抗弯承载能力：≤8.80mm 保温材料：厚度为≥100mm硬聚氨酯发泡料 库门：尺寸1900*840,内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡≥100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心 钩/锁；冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁 冷库板边缘预置橡胶密封垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*780*665mm 制冷量：≥5300W 功率：380V/4280W 预留散热排风量：≥3800m^3/h 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。国产品牌风扇电机。高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择。装置系统比较简单，维修故障率比较小。噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1370*430*690mm 功率：380V/500W 铝镁合金面板(防腐防氧化),标准铜管铝翅片。 国产品牌风扇电机。 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固 定接水盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垫仓板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*1200*150mm，实心顶面；装载容量：≥1360kg; 聚丙烯材料，可在-38℃温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。 ,覆盖面积≥ 80m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏 蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*700*800+150mm,板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm,星盆厚度≥1.5mm;台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口；全不锈钢排水管带反水弯；横通采用25*25x1.2mm不锈钢管；立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热 ， 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m， 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	785*666*1640mm， 全机采用不锈钢304,平面式机身，表面特殊处理， 内部平滑， 安全卫生， 便于清洁。 设计防护等级IP65,可使用高压水枪清洗。 主动轮、辅动轮采用不锈钢精铸后加工而成， 高精设计、 加工使高速锯切割更平稳； 双边带动轮的设计防止带子脱落， 安全可靠。 锯带采用工业气弹簧浮动支撑张紧， 能使锯条张力调到最佳状态。锯切时锯带稳定 不会游走， 切割时张紧力稳定。 导向块采用钨钢和铜合金制成， 高耐磨性兼具自润滑性能， 提高锯切稳定性， 震幅 测试可达： 0.01mm,有效的减少切割过程中产生损耗。 主动轮是电机直连， 电机配煞车功能可使带动轮瞬间制动； 增加变频控制， 在启动 时控制锯条匀加速， 避免较大的冲击力， 保证锯条寿命。 锯条切割速度可调整， 可用以满足客户切割不同食材的要求。 厚度调整板加强设计， 便于调节加工厚度， 移动时不会摇动.可滑动的台面助推系 统， 使操作更轻松。 350以上规格锯骨机配备滑动、固定两用工作台， 客户可选择性使用。 上下升降可调锯带保护罩， 另附安全推杆设计， 提高工作安全性。 门盖装安全开关， 安全性高。 选用国产优质锯条， 稳定可靠， 锋利耐用 锯末收集盒、避免浪费。 外形尺寸： 约780*650*1600m m 工作台尺寸： 590*725mm 工作台高度： 850mm 通过尺寸： 250*300mm 锯条长度： 2428mm 转速： 20M/s 电压： 380V 50HZ 功率： ≥1KW
---	---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带骨切丁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1050*600*1160mm， (长*宽*高) 【设备用途】 适用于-5—0℃的冷冻排骨切块、冻五花肉、冻半片鸭半片鸡切块产品一次成型。 【优势特性】 1、适用性广阔。超宽刀口，高行程，适用斩切大幅带骨肉类，可斩切猪排、羊排、鸡、鸭、鹅、 鱼、带骨或无骨的、冰冻(-5℃)的肉骨类制品。 2、斩切厚度可调。本机器使用组合一体刀可以斩切宽度25mm,长度15mm~30mm的方 块。 3、易清洗。本机器送料装置能快速拆卸清洗，清洗的上压紧装置及龙门斩刀，肉骨 碎粒和污水从 机内排污管和出料口排出机外。加厚不锈钢方管机架，优质304#不锈钢符合食品级 要求，独立送料 机构模块，可快速拆卸清洗，下置电控箱。 4、安全、环保本机器设有全部运动部分不锈钢防护罩， 确保正常运转过程中保障操 作人员人身安 全。独立的安全保护罩及安全保护感应开关，自动润滑系统，缺油自动报警停机、 电机进风道自主 循环散热，快速侧开门，底部防鼠网。 5、已升级为第四代产品，上输送带为带钉压料带防止物料打滑，刀部加装有卸料装 置。 【技术参数】机 器尺寸约1000*600*1100mm(长*宽*高) 成品形状切块、切丁 切割尺寸宽度25mm,长度17—30mm 产量≥350kg/h电源380V三相50Hz 功率≥3kW输送带宽度1140*299*2mm随 机配件内六角板手一套， 5寸螺丝刀两支，

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：肉丁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		610*585*1040mm ， 采用优质不锈钢整体机身设计，强度高，无污染，符合食品安全生产规范 表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 双刃切削，上下两组，交叉刀组配合严密，对肉类进行精密细切，保证食材薄厚均 匀，品质如一。 安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全。 刀片采用德国工艺，经特殊淬火加工而成，保证食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚 均匀。 臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 18厘米大入料口，容量更大，工作效率高，产量大。 速度快，效率高，2套刀组同时运行，食材直接成丝。 750W+750W大电机功率，易启动，带载力强，提速快。 拆卸组装容易，易于清理。 功能 适用于各无骨肉类及类似榨菜等富有弹性的食物，直接成丝或片状。 技术参数 机器尺寸：约600*580*1000mm 电压：380V 50HZ 功率：0,75+0.75KW 产量：≥300KG/h
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型不锈钢三网双刀绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	550*950*980mm(长*宽*高)， 1、将肉类绞成碎状。 2、传动方式：直接传动，无皮带无链条，扭力大。 3、绞肉管+输送螺杆+螺帽材质+机械表面：Sus 304。 4、机械表面处理：玻璃喷砂露面处理，可以避免长时间造成视觉疲劳。 5、绞网、双面绞刀： 6、马达过载自动停机自动复归功能。 7、三网双刀型和传统单刀单网型比较。 8、单刀单网型：一次切削阻力大，如果绞网纸6mm以下通常磨练时间长，肉温度升 高，容易变质。 9、三网双刀型：采粗中细三个绞网切削，省力绞肉细又漂亮，时间缩短，肉不容 易变质。 10、双面刀：两支双面绞刀采双面切削共四次比单刀型切削一次省力，绞肉更 漂亮。 11、经多次大小不同孔板，进行分割绞肉，保持肉的颗粒口感和肉的观感度。 机器尺寸约550*950*1000mm(长*宽*高) 孔板尺寸配6/16/22mm 产量零度以上以6mm绞网为准≥800kg/h -5℃至0℃,以6mm绞网为≥500kg/h电源380V三相 功率≥4kW进料尺寸冷藏肉块大小： 80*80*(高度或长度无限制)mm冷冻肉块大 小： 40*40*150mm随机配置随机含三个孔板、二个绞刀
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全不锈钢大型切肉丝机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	610*585*1040mm ， 采用优质不锈钢整体机身设计，强度高，无污染，符合食品安全生产规范 表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 双刃切削，上下两组，交叉刀组配合严密，对肉类进行精密细切，保证食材薄厚均 匀，品质如一。 安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全。 刀片采用德国工艺，经特殊淬火加工而成，保证食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚 均匀。 臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 18厘米大入料口，容量更大，工作效率高，产量大。 速度快，效率高，2套刀组同时运行，食材直接成丝。 750W+750W大电机功率，易启动，带载力强，提速快。 拆卸组装容易，易于清理。 功能 适用于各无骨肉类及类似榨菜等富有弹性的食物，直接成丝或片状。 技术参数 机器尺寸：约600*580*1000mm 电压：380V 50HZ 功率：0,75+0.75KW 产量：≥300KG/h
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用食品净化机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：1500*850*950mm 2.电压/功率：220V /3kW 2.全304不锈钢板材，面板≥1.5mm,其它板材≥1.0mm。容量：≥150L 3.配备汽泡发生器，更均衡的去除农残。 4.配备压力水枪，高效清洁水池与净化、配备不锈钢隔离水槽、配备不锈钢隔渣网、配备高清液晶屏；单次净化可选：叶菜/瓜果/茎类/肉类等，选择后直接按“开始”按钮。 5.可以自定义净化时间，以分钟为最小单位，最高30分钟；可以启动“持续”净化模式。 6.设备净化30分钟后自动停机设“童锁”按钮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*800*800mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1450*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖把池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*450+1500mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm；台面用不锈钢加强筋；曲柄排水器带溢水口；全不锈钢排水管带反水弯；横通采用25*25x1.2mm不锈钢管；立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖把池龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热，主体黄铜，铜螺杆阀芯，不锈钢管直径24,厚≥1.0mm,水嘴顶部有挂钩，两孔中心 203mm,安装入墙距离出水口中心总长度为250mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1200*500*1550mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板；层板厚度≥1.5mm；层板用不锈钢加强筋；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：六门更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*420*1800mm，板材均选用201磨砂贴塑不锈钢板； 厚度≥1.2mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：净饮一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	60L/H， 净水制水量：≥60L/H热罐大小：≥20L 额定功率：2600W加热功率：2500W 热水制水量：≥25L/H压力桶：3.2G 高*宽*厚：约1500*450*450 mm 接水盘与龙头距离：336 mm 杀菌技术：5W冷阴级紫外线杀菌器 电源：220V~50HZ
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	900*415*250+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.2mm；洗手星盆尺寸：250*350*135深 外形尺寸：400*440*350H 侧板采用1.2mm不锈钢板； 门板采用1.2mm不锈钢板； 配合金可调性子弹脚；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	220V， 使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，开单孔22mm。断电断水功能，2秒止水。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2000*1300mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 面板厚度≥1.2mm,;用不锈钢加强筋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风淋房

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1500*1500*2100mm， 1、13mm超薄机身、合金机身、超高屏占比、标志性呼吸灯； 2、底库10万，识别率>99.8%、识别速度<=150ms; 3、无惧强光逆光暗光和各种遮挡化妆，0 lux全黑场景无需补光灯，避免闪光灯刺眼； 4、RGB+IR双目活体检测，深度学习增强算法训练； 5、支持体温检测及高温禁入； 6、尺寸8寸触摸屏； 7、分辨率300W RGB +130W IR; 8、测温精度±0.5℃(典型工作温度为16~32℃); 9、测温距离0.3~1m; 10、测温功能支持人脸测温、快速测温、口罩提醒功能； 11、活体检测支持双目活体； 12、口罩识别支持戴口罩的人脸识别； 13、主机外观尺寸约230mm*130mm*15mm; 14、供电电源DV12/2A; 15、内外箱体材质及厚度：1.0MM厚度，SUS304不锈钢 16、底板材质及厚度：3MM防腐方管底架，铺1.0mm 304不锈钢加工方式：激光剪板，数控折弯，冲孔，焊接加工而成 17、门框材质及厚度：不锈钢方管 1.2MM,内衬50mm高密度板材 18、门控制形式：手动开门，自动关门 19、门机及闭门器：GMT闭门器，数量2只净化效率 20、净化效率：≥0.3um尘埃≥99.995%(钠焰法)出风口风速：>22-24M/S 21、喷嘴材质：SUS不锈钢，喷嘴口径：30mm 22、高效过滤器数量：4只 23、高效尺寸：820*600*120 24、初效过滤棉：无纺棉，G45过滤效率 25、过滤棉厚度及尺寸：厚度≥10mm,600*350*10 26、控制面板：液晶蓝屏LCD显示屏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260~280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	700*700*800+150 mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm，星盆厚度≥1.5mm;台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷热，可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜，不锈钢管，长 12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔22mm,两孔中心203mm。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm；侧板、后背板厚度≥1.2mm,门≥1.0mm；配备重力可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1400*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm；侧板、后背板厚度≥1.2mm,门≥1.0mm；配备重力可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大双门， 1、设备用于按相关要求对食堂制作的菜品和主食进行留样保存； 2、设备由冷藏箱和智能仪表两部分构成，冷藏箱用于食品的低温保存，智能仪表用于便捷操作和规范管理； 3、设备的冷藏箱部分具有2-8℃的温度采集功能可实现自动控制； 4、设备容积不小于150升，至少具有4层置物架，每层置物架单独开门设计，互不影响； 5、人脸识别，严控留样人员管理； 6、根据从系统中获取到的菜谱，自助打印留样标签； 7、具备人工录入留样菜品功能，实现单机离线应用； 8、设备开门、关门记录，开门后进行视频录像、录音； 9、上传和查看食堂历史留样记录； 10、接收消息推送提醒配置； 11、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控； 12、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒； 13、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出。 14、智能仪表可自动或手动进入低功耗模式，具有唤醒按键，实现手动唤醒 15、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门 16、具备补光灯功能，每层置物架具备独立补光灯，打开对应柜门时，自动开启补光灯。柜内具有照明整个留样空间的补光灯，可手动开启。 17、通讯接口： USB主从机接口；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线杀菌灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	36W ， 杀菌消毒灯管36W*1 带支架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垫仓板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*1200*150mm， 实心顶面；装载容量：≥1360kg; 聚丙烯材料，可在-38℃温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗蛋设备生产线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	总尺寸：长宽高 10000*700*1600mm，、主要功能：皮带输送(含吸盘上蛋)、滚珠对接、自动清洗(喷淋+毛 刷)、风干(全干)、光检、喷涂保鲜油、收蛋平台。 2、外形尺寸：总长10米，总宽0.7米，总高1.6米 3、蛋品清洗加工产量：5000只/h(加工蛋品克重范围45-82克) 4、材质： 钢材全部采用304不锈钢板材、管材； 蛋品输送采用304不锈钢折弯架体； 蛋品刷辊采用pa6材质毛辊； 滚珠为食品级塑料树脂； 喷涂保鲜油需选用食品级保鲜油。 自来水水压即可：0.1-0.3mpa(买家自行解决) 功率：动力运行4.5kw/380v,风干功率3kw/380v
2		皮带输送：1200x620x970mm， 皮带材质pvc,304不锈钢，电机为直角中空电机
3		输送上蛋：500x500x450mm，滚珠为食品级塑料树脂， 毛刷为pa6材质， 304不锈钢， 滚珠对接、洗蛋、风干传动共用电机摆线针轮减速电机
4		滚珠对接：1200x620x950mm，滚珠为食品级塑料树脂， 毛刷为pa6材质， 304不锈钢，滚珠对接、洗蛋、风干传动共用电机摆线针轮减速电机
5		自动清洗(喷淋+毛刷)：2300x650x1450mm，滚珠为食品级塑料树脂， 毛刷为pa6材质， 304不锈钢， 滚珠对接、洗蛋、风干传动共用电机摆线针轮减速电机
6		风干(全干 )：1500x650x1350mm， 滚珠为食品级塑料树脂， 毛刷为pa6材质， 304不锈钢
7		收蛋平台：1200x800x850mm, 304不锈钢，EVA防撞棉
8		配电箱：600x400x300mm,304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800+150mm，板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm; 层板厚度≥1.5mm; 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1600*800*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000*700*800+150mm， 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm ,星盆厚度≥1.5mm; 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	LB-001,可承受2mpa压力爆破， 0.8mpa测试1分钟混水9.5L。产品主体黄铜， 不锈钢 管，长12”直径18,厚0.8mm,黄铜螺杆阀芯， 合金手柄，开孔22mm,两孔 中心203mm。符合CQC检测QB1334-2013及GB25501-2010标准。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台带后背

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1800*700*800+150mm，板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；层板厚度≥1.5mm；立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	L≥10m， 耐压2mpa爆破测试， 0.1mpa测试每分钟出水4.2L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10m墨 绿色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出 水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*500*1550mm， 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.5mm; 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x1.5mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、电压：220V,功率：≥20W,尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80 m²,外壳ABS防阻燃材料，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊 蝇。耗能低，无异味，无辐射。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动隔油池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	根据现场订制， 1.设备底座为槽钢，箱体管道均为不锈钢304材质，≥2mm厚度，盖板厚≥1.5mm。 2.带气浮、全自动链条传动刮油系统、热熔。 3.控制柜采用PLC智能控制系统。设备标准配置为知名品牌水泵(双泵一备一用)、 品牌电气控制箱。 4.采用真空螺旋捉渣机 5.设有远程故障控制端口 6.两级捉渣、两级油水分离。 7.高密度传感液位浮球，根据水量大小自动调节提升泵启动顺序。 8.整体封闭箱体，占用空间小，防止臭气外溢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中央软水反渗透器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	10t\h-10A ， 1、系统进水：市政自来水 2、源水电导率：≤300μs/cm 3、系统产水导率：≤10μs/cm 4、产水流量：≥10T/h 5、产品尺寸：约2800mm*1000mm*2000mm 6、额定功率：约15KW 7、电压：380V/50Hz 8、原水箱15吨不锈钢拼接水箱。原水增压泵1台，功率：4.0KW电压：380V材质： 304不锈钢。多介质过滤器1套 9、原水泵 10、石英砂过滤器 11、活性炭过滤器 12、精密过滤器 13、高压泵 14、RO反渗透膜*10 15、CIP清洗 16、预处理自动冲洗 17、系统全自动运行
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		



## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。



## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5**采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日



内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_(大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

---

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表