

图书馆密集书库建设项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古大学

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-250996**

2025年11月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古大学 委托，采用公开招标方式组织采购 图书馆密集书库建设项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 图书馆密集书库建设项目

项目编号： **NMGZC-G-H-250996**

采购计划备案号： 内政采计划[2025]34818

2.内容及划分采购包情况

采购包**1**：

采购包预算金额（元）：**1,899,000.00**

采购包最高限价（元）：**1,899,000.00**

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	手动密集架	1,500 .00	1,800,000 .00	立方 米	工业	是	否	否	是
2	双面书架	2.00	19,600.00	组	工业	否	否	否	是
3	单面书架	3.00	21,600.00	组	工业	否	否	否	是
4	书梯	4.00	2,400.00	把	工业	否	否	否	是
5	书车	4.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	是
6	壁挂式新风 净化机	1.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	健康防护一 体机	1.00	14,500.00	台	工业	否	否	否	否
8	图书整理台	2.00	2,000.00	张	工业	否	否	否	是
9	办公椅	10.00	6,000.00	把	工业	否	否	否	是
10	保密柜	5.00	14,000.00	组	工业	否	否	否	是
11	资料柜	5.00	4,500.00	组	工业	否	否	否	是

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1:

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编: 010055

联系人: 陈亦雯

联系电话: 0471-5332656、质疑联系人: 阮佳、联系电话: 0471-5332613

采购单位名称: 内蒙古大学

地址: 内蒙古大学

邮编: 010010

联系人: 段冰清

联系电话: 4994859

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。

23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	供应商提供《中小企业声明函》的，按照招标文件规定的格式规范填写《声明函》。特别注意（不限于）以下几点：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、货物采购项目中，《中小企业声明函》填写货物制造商上一年度的从业人员、营业收入、资产总额数据。3、货物采购项目中，供应商提供的货物全部由中小企业制造，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。4、供应商依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300号）”确定中小企业划型。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供投标文件提交截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供投标文件提交截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也需要按上述要求提供相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目位于内蒙古大学玉泉校区图书馆一楼，拟新建密集书库1间，核心用于图书、合订本期刊等文献的规范化存储。项目以“优化馆藏布局、破解空间不足难题”为目标，在严格符合消防等安全规范、保障操作空间便捷性的前提下，实现存储容量最大化。采购手动密集书架、8层单/双面书架、书车、书梯、壁挂式新风净化机、健康防护一体机、保密柜、文件柜等安装及售后。手动密集书架要求：架体总高2.82米，采用双柱式8层设计，层距可灵活调整组合，适配图书、合订本期刊等不同规格文献的存放高度需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后中标人须到现场进行实地测量，设计方案经使用方确认后45天内完成交货、安装。
2		标的提供地点	内蒙古大学玉泉校区图书馆一层
3		合同履约期限	自合同签订之日起至合同履约结束
4		合同履约地点	内蒙古大学玉泉校区图书馆一层
5		验收要求	根据中标人投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书，货物到达采购人指定地点后，由采购人依据学校验收办法及相关规定并按照招标文件和采购合同约定的验收标准，对采购标的、投标人履约情况进行全面验收，验收方式为分阶段验收。验收内容包括实物验收、技术验收及破坏性取样检测验收。实物验收：通过对比合同、到货清单和到货实物完成外观、数量、型号、材质、配置、资料（如产品说明书、操作规程、检修手册、出厂检验合格证、保修卡）等实物内容的核对及检查工作。技术验收：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；投标人是否按照合同要求完成履约任务。破坏性取样检测验收，在验收时进行现场取样（破坏性取样），委托具有CMA资质的第三方检测机构对本项目原辅材料和成品进行检测（包括但不限于对物理性能、环保性能、甲醛释放量、挥发性有机化合物、重金属、抗菌性能、防霉菌性能、布类和海绵阻燃等检测），并出具检测报告。如检测结果不符合招标技术参数要求，供应商承担全部检测费用并赔偿采购人本项目一切损失，且采购人要求退货处理；如检测结果符合招标技术参数要求，检测费用由采购人承担。验收合格时间以最后通过验收时间为准。
6		合同支付方式	1、货物到现场并完成安装，经采购人验收合格，30日内支付合同总金额的100.00%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%

7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%)：10</p> <p>缴纳说明：合同签订后5日内中标人须向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的10%；待全部货物验收合格后,办理退还手续。若中标人不能按期交货并安装完毕，采购人将不退还履约保证金。在中标人生产过程中，采购人有权派代表对中标人家具加工进度以及质量进行监督，若发现中标人生产货物存在质量问题（不能达到中标技术参数要求或者存在以次充好的情况）以及因中标人原因导致不能在合同签订日期内完工的，采购人有权单方解除合同并扣除中标人所提交的履约保证金。</p>
8		其他	其他商务要求详见附件

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：手动密集架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：架体总高2820mm（±5mm），约1500m ³
2		<p>一、密集架架体要求：</p> <p>密集架由导轨（预埋）、驱动系统和架体（立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、门板、底梁及侧板等零部件）组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有防撞密封装置，边列门板装有锁，边列前侧板装有总锁和制动装置，中列前侧板装有制动装置，每个单元密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。密集架规格尺寸根据房间实际尺寸确定，每组密集架双面16层。标准节全负载状态下，架体/立柱无明显永久变形；底盘变形量应≤1mm；各列移动自如，无阻滞。全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象；在全负载情况下，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。</p>
3		<p>1、立柱：采用冷轧钢板，材料厚度≥1.4mm裸板，中列立柱正面宽度45mm±1mm，立柱正面压加强筋，加强筋上压有纹路造型，侧面厚度36mm±1mm，两侧面各压两条加强筋，共五条加强筋，提高立柱承载力。边列立柱正面宽度45mm±1mm，侧面厚度61mm±1mm，不压加强筋。</p>
4		<p>▲立柱质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应<2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷涂层的涂层厚度达到60～130μm；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“立柱”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>

5		2、搁板：采用冷轧钢板，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 裸板，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力，非底层搁板上压八条加强筋，两侧面各压两条加强筋，两张搁板安装好后中间间隙 $\leq 40\text{mm}$ ；底层搁板不压加强筋，并且两张搁板之间缝隙 $\leq 2\text{mm}$ 。
6	★	★每张搁板均匀载重 $\geq 40\text{kg}$ ，每层均匀载重 $\geq 80\text{kg}$ （每层两张搁板，每组8层）。搁板上均匀载重80KG，持续24小时后，隔板最大挠度 $\leq 4\text{mm}$ ，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ 。
7		▲搁板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应 $< 2\text{mm}$ ，其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷涂层的涂层厚度达到 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；家具涂层可迁移元素铅 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 90\%$ ；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“搁板”检验检测报告并加盖投标人公章。
8		3、挂板：采用冷轧钢板，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 裸板，挂板上压 ≥ 4 个棱形筋，挂板两端压凸包，与搁板孔配合，避免搁板松动。
9		▲挂板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应 $< 2\text{mm}$ ，其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷涂层的涂层厚度达到 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；家具涂层可迁移元素铅 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 90\%$ ；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“挂板”检验检测报告并加盖投标人公章。
10		4、挡书条：采用冷轧钢板，材料厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 裸板，采用四次折弯，压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒扣，防止挡条脱落。
11		▲挡书条质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应 $< 2\text{mm}$ ，其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷涂层的涂层厚度达到 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；家具涂层可迁移元素铅 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 90\%$ ；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“挡书条”检验检测报告并加盖投标人公章。
12		5、门板、顶板、侧板：采用冷轧钢板，材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 裸板。

13		<p>▲门板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%；180°弯曲试验要求试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“门板”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
14		<p>▲顶板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%；180°弯曲试验要求试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“顶板”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
15		<p>▲侧板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%；180°弯曲试验要求试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“侧板”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
16		<p>6、底盘：采用热轧钢板，材料厚度≥3.0mm裸板，底盘净高度为140mm±2mm，采用分段焊接后整体组装式。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。每列底盘下设有安全高性能的防倾倒装置，防止存储架体倾倒，确保稳定性和安全性。</p>
17		<p>▲底盘质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“底盘”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
18		<p>二、驱动要求：</p> <p>1、轴承：采用204轴承，配轴承座。</p>
19		<p>2、链轮：表面做防锈处理。</p>
20		<p>3、链条：采用428链条，表面做防锈处理。</p>
21		<p>▲链条质量要求：不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“链条”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
22		<p>4、传动管：采用外径≥Φ25mm*壁厚2.5mm圆管。</p>

23		▲传动管质量要求：弯曲度 $\leq 1.5\text{mm/m}$ ，钢管端面（切斜） $\leq 3\text{mm}$ ，下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $\geq 315\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 15\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“传动管”检验检测报告并加盖投标人公章。
24		5、承载轮轴：材质采用实芯圆钢，车床精加工后镀锌处理，预防锈腐。根据承载轮轴与传动管、轴承、滚轮的连接部位的功能和承重的不同，加工出不同直径的部位： $\Phi 19.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 的部位与传动管连接； $\Phi 20\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 的部位与轴承连接； $\Phi 22\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 的部位与滚轮连接；未加工的部分是 $\Phi 25\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。
25		▲承载轮轴质量要求： ≥ 200 小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“承载轮轴”检验检测报告并加盖投标人公章。
26		6、▲齿轮质量要求：布氏硬度 $\leq 217\text{HBW}$ 。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“齿轮”检验检测报告并加盖投标人公章。
27		7、▲承载轮质量要求：抗拉强度 $200 \sim 300\text{MPa}$ ，布氏硬度 $170\text{HBW} \sim 260\text{HBW}$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“承载轮”检验检测报告并加盖投标人公章。
28		8、便于安装和拆卸，承载轮轴与齿轮、承载轮均采用贯穿销连接。
29		9、摇手柄：采用圆弧形方向盘,内部带三个支撑连接件利用三角支撑原理增加方向盘本身牢固性，带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部机构设计，安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象；采用折叠式摇柄，手柄可折叠，操作轻便。手柄摇动轻便自如，没有阻滞、卡死、空转等现场光滑无毛刺，整体美观大方。
30		▲摇手柄质量要求：塑料件耐冷热循环，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；塑料件硬度（邵氏D硬度） $\geq \text{HD63}$ ；环芳烃苯并[a]芘 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ ；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 90\%$ 。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“摇手柄”检验检测报告并加盖投标人公章。
31		三、导轨要求： 1、底座：采用热轧钢板，材料裸板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ ，底座宽度 $120\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。
32		2、轨芯：采用高 $20\text{mm} (\pm 1\text{mm})$ *宽 $20\text{mm} (\pm 1\text{mm})$ 实芯钢制作。
33		3、导轨与导轨相连处采用公母焊接方式，焊接后经表面打磨处理。
34		▲导轨质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；单根导轨直线度应 $\leq 1.0\text{mm/m}$ ，单根导轨水平偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，导轨对接处高低差应 $\leq 0.3\text{mm}$ ；家具涂层可迁移元素铅 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“导轨”检验检测报告并加盖投标人公章。

35		<p>四、防护装置要求：</p> <p>1、防撞密封装置：采用25mm±2mm厚防撞密封条，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质为PVC材料。</p>
36		<p>2、防尘板：采用冷轧钢板，材料裸板厚度≥0.9mm，在架体顶部装有防尘板。</p>
37		<p>▲防尘板质量要求：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%；180°弯曲试验要求试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；抗菌性能要求大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“防尘板”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
38		<p>3、限位装置：导轨两端安装限位装置，防止密集架运行过程中脱轨。</p>
39		<p>▲限位装置质量要求：塑料件耐冷热循环要求应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；塑料件硬度（邵氏D硬度）≥HD63；塑料材料冲击强度≥10J/m²。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“限位装置”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
40		<p>防倾倒装置：采用热轧钢板，材料裸板厚度≥3.0mm，单元首尾列装有防倾倒钩。</p>
41		<p>五、边门和主副侧板设计要求：</p> <p>1、侧板标签框：采用冲压成型的2个标签框，标签框规格为120mm*80mm（±2mm）。</p>
42		<p>2、侧板：侧板采用三节式，中节侧板嵌入钢化玻璃，上节和下节为白色，中节为黑色，下节可丝印点、圈、线以装饰侧板。侧板须喷印图书馆LOGO。</p>
43		<p>3、边列门设计：密集架边列要求配有上下分体带锁内嵌式对开门，门扣手要求采用镀铬扣手，扣手规格130mm*65mm（±2mm）（该尺寸为安装好后正面整个扣手机构最长和最宽处尺寸），扣手板可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。扣手板采用ABS注塑成型，经镀铜、镀铬的电镀工艺，便于开关，扣手下方装明锁，要求安全可靠；门板四角处冲压有加强花纹，增加门板强度，花纹外形95mm*95mm（±5mm）。</p>
44		<p>六、生产工艺要求：</p> <p>1、钣金件质量：所有钣金件、机加件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕；所有板材部件均不可焊拼接，要求一体成型；除底盘结构拼接外，其余部件原材料严禁采用人为拼接方式生产部件。</p>
45		<p>▲冷轧钢板质量要求：规定塑性延伸强度≥195MPa，抗拉强度315～430MPa，断后伸长率≥24%；180°弯曲试验要求试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；表面结构要求平均粗糙度Ra≤0.9μm；金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“冷轧钢板”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
46		<p>2、表面处理：各部零件在涂覆前，须进行预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-皮膜-水洗-钝化等多工位表面前处理工序，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。</p>
47		<p>3、喷塑粉料：经过表面酸洗皮膜处理工艺后，采用环保粉末进行喷塑。</p>

48		<p>▲塑粉质量要求满足：筛余物（125μm）全部通过，涂膜外观正常，附着力（干附着力）≤1级，铅笔硬度≥H，杯突试验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐磨性（750g/500r）≤50mg，耐酸性（3%质量分数盐酸溶液）240h无异常，耐碱性（5%质量分数氢氧化钠溶液）168h无异常，耐沸水性2h无异常，耐湿性（室内用）300h无异常；重金属元素含量（木质板、家具用）铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、六价铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、硒（Se）≤10mg/kg、锑（Sb）≤10mg/kg。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“粉末涂料”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
49		<p>4、喷塑要求：涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；密集架各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况。</p>
50		<p>七、产品质量要求：</p> <p>1、手动密集架符合GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》标准要求；外观要求检测合格；表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格；装配要求（尺寸偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、防倾倒、限位、固定）均检测合格；载重性能（搁板静载荷、全静载荷、载重运行）均检测合格；稳定性（防尘门打开时的空载稳定性、防尘门打开时的加载稳定性、搁板水平加载稳定性）均检测合格；结构强度检测合格。</p>
51		<p>八、智能灯光要求：</p> <p>LED灯光设计：每列密集架配均有低压LED节能自动照明灯源（24V），当架体打开到时节能灯磁感应开关开始工作，节能灯亮起。当架体关闭后节能灯自动熄灭；当架体处于打开状态且架体内无工作人员时，如超过一定时间（时间范围0-999秒内自由设定），则灯光会自动熄灭。</p>
52		<p>参考图片</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双面书架


序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）：5000*500*2820（±5）
2		1、书架主要由立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、底框等零（部）件组成，书架立柱、挂板、搁板等均采用冷轧钢板辊压而成，每组书架双面单面8层，两面16层。
3		2、书架立柱冷轧钢板厚度≥1.4mm，书架搁板冷轧钢板厚度≥1.2mm，书架挂板冷轧钢板厚度≥1.2mm，书架顶板冷轧钢板厚度≥1.0mm，书架挡书条冷轧钢板厚度≥0.9mm，书架底框冷轧钢板厚度≥1.4mm；以上均为裸板厚度。

4		3、书架立柱正面宽度 $45\text{mm}\pm 1\text{mm}$ ，正面压一条加强筋，加强筋上压加强纹，立柱侧面厚度 $36\text{mm}\pm 1\text{mm}$ ，两侧面各压两条加强筋，共五条加强筋，立柱压筋提高立柱的承载能力。
5		▲书架立柱质量要求：金属喷涂层厚度 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；产品表面涂层的可溶性元素铅（Pb） $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉（Cd） $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬（Cr） $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞（Hg） $\leq 10\text{mg/kg}$ ；金属喷塑涂层的硬度、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“立柱”检验检测报告并加盖投标人公章。
6		4、书架挂板规格： $486(\pm 1)\text{mm}\times 130(\pm 1)\text{mm}$ ，挂板上面压四个棱形筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
7		▲书架挂板质量要求：金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“挂板”检验检测报告并加盖投标人公章。
8		5、书架搁板采用多次折弯成型以增强其承载力，搁板上面压不少于八条加强筋（压膜成型），两侧面各压不少于两条加强筋，搁板压筋提高搁板的承载能力。为再提高搁板的承载能力，每块搁板再做加强筋，采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板，多次折弯，并压不少于三条加强筋，搁板与搁板加强筋焊接在一起，增加搁板的承载能力。
9	★	★每张搁板均匀载重 $\geq 40\text{kg}$ ，每层均匀载重 $\geq 80\text{kg}$ （每层两张搁板）。搁板上均匀载重 80KG ，持续24小时后，隔板最大挠度 $\leq 4\text{mm}$ ，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量 $\leq 0.3\text{mm}$ 。
10		▲书架搁板质量要求：金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“搁板”检验检测报告并加盖投标人公章。
11		▲6、书架挡书条：金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“挡书条”检验检测报告并加盖投标人公章。
12		▲7、书架顶板：金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“顶板”检验检测报告并加盖投标人公章。

13		▲8、书架底框：金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；力学性能要求下屈服强度 $\geq 195\text{MPa}$ ，抗拉强度 $315\sim 430\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 24\%$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“底框”检验检测报告并加盖投标人公章。
14		9、书架：尺寸与偏差检测合格；外观检测合格；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格；稳定性检测合格；搁板支承件强度检测合格；搁板弯曲检测合格；全静载荷检测合格；结构强度检测合格；零部件的互换性检测合格。
15		参考图片 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单面书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）：6000*350*2820（ ± 5 ）
2		1、书架主要由立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、底框及侧板等部件组成，每组书架单面8层。
3		2、立柱：采用冷轧钢板制作，材料厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ 裸板，书架立柱正面宽度 $45\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，正面压一条加强筋，加强筋上压加强纹，立柱侧面厚度 $36\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，两侧面各压两条加强筋，共五条加强筋，立柱压筋提高立柱的承载能力。
4		3、搁板、挂板：采用冷轧钢板制作，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 裸板，均一次成型；搁板采用六次折弯成型以增强其承载力，在搁板上面压四条加强筋，两侧面各压一条加强筋；挂板上面压四条加强筋，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，起到装配自锁，加强架体稳定性。
5	★	★承重：每张搁板均匀载重 $\geq 40\text{KG}$ （每层单张搁板）
6		4、挡书条：采用冷轧钢板制作，材料厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 裸板，一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，增加整个架体的稳定性。
7		5、顶板、侧板：采用冷轧钢板制作，材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 裸板。
8		6、底框：采用冷轧钢板制作，材料厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ 裸板。
9		7、侧板标签框：采用冲压成型1个标签框，标签框规格为 $120\text{mm} \times 80\text{mm}$ （ $\pm 2\text{mm}$ ）。
10		8、侧板设计：每列前后侧板采用整体式一次成型侧板。

11		9、钣金件质量：所有钣金件、机加件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕；所有板材部件均不可焊拼接，要求一体成型。
12		10、喷塑粉料：经过表面酸洗皮膜处理工艺后，采用环保粉末进行喷塑。
13		11、喷塑要求：涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；书架各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况。
14		<p>参考图片</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称：书梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 550*750*1600（±5）
2		1、踏板：采用冷轧钢板，材料裸板厚度≥1.1mm。
3		2、架体：采用方管，材料厚度≥1.2mm*20mm*20mm。
4		3、书梯前脚轮采用弹簧自动复位结构，材质：TPR,尺寸：3英寸,承重：单轮60kg。
5		4、书梯在涂覆前，必须进行预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等多工位表面前处理工序。
6		5、涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况。
7	★	6、★承重：单层≥100kg

8		▲7.书梯：外观性能（金属件、配件活动部件、可触及区域）检测合格；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）检测合格；柜架类强度（结构底架和/或腿强度试验、跌落试验）检测合格；家具中可迁移有害元素限量要求锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均不得检出。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“书梯”检验检测报告并加盖投标人公章。
9		<p>参考图片</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 900*360*800（±5）
2		1、书斗底：采用冷轧钢板，材料裸板厚度≥0.9mm。
3		2、侧板：采用冷轧钢板，材料裸板厚度≥0.9mm。
4		3、架体：采用方管，材料厚度≥1.2mm*20mm*20mm。
5		4、承重：每层≥80kg
6		▲5.方管：弯曲度（每米弯曲度）≤2mm/m；型钢端面要求锯切斜率<2mm；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“方管”检验检测报告并加盖投标人公章。
7		6、脚轮采用静音万向轮：材质：TPR,尺寸：3英寸,承重：单轮≥60kg
8		7、书车在涂覆前，须进行预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等多工位表面前处理工序。
9		8、采用环保粉末涂料。要求外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；
10		9、涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况。

11		<p>▲10、书车：形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚着地平稳性）检测合格；外观性能（金属件、配件活动部件、可触及区域）检测合格；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）检测合格；柜架类强度（顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构底架和/或腿强度试验、跌落试验）检测合格；柜架类耐久性（脚轮往复试验检测合格；家具中可迁移有害元素限量要求锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均不得检出。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“书车”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
12		<p>参考图片</p> 

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁挂式新风净化机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 380*225*670（±5）
2		1、安装方式为壁挂式。
3		2、气流组织形式为两种方式：新风为单向流，回风为自循环，新风出风为顶送风，自循环为下出风。
4		3、电源：AC220V/50HZ。
5		4、设备噪音≤45db。
6		5、设备具有双风机系统，风机为变频无刷风机，可实现五档变速功能，根据现场环境能够自动调节风速，风量：≥400m³/h，节能环保。
7		6、设备具备加热功能：电热功率≤500w。
8		7、控制系统需具有至少二级控制界面。
9		8、配RS485通讯，具备远程遥控功能。
10		9、具有温湿度与空气质量展示功能。
11		10、可在控制系统二级界面查看过滤器更换提示，运行模式设定功能。
12		11、具备LORA无线通讯功能。
13		<p>▲12、要求洁净空气量（甲醛）≥150m³/h，洁净空气量（颗粒物）≥290m³/h，累积净化量（颗粒物）≥P4，净化能效（颗粒物）≥5.5m³/（W·h），净化能效（甲醛）≥2.9m³/（W·h）。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验检测报告并加盖投标人公章。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：健康防护一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 1160*280*500（±5）
2		1、具备主动微生物净化技术及集中净化除尘技术。
3		2、具备快速杀灭空调出风与密集架顶部的微生物。
4		3、设备臭氧泄漏率必须≤0.1mg/m³。
5		4、设备具备除菌功能，除菌率≥99.9%。
6		5、洁净空气量(颗粒物) ≥405 m³/h 。
7		6、设备具备PM2.5净化功能，净化效率>99%。
8		7、设备工作电压：AC220V\50HZ。
9		8、设备具备RS485通信端口+LORA无线通信装置。
10		9、设备风机系统为变频无刷风机，可根据现场环境自动调节风速，节能环保。
11		10、设备主净化强度≥200uw。
12		11、设备集中净化级别为：≥G3初效+H12高效过滤器。
13		12、设备泄露量≤0.2uw。
14		13、设备设计简便维护方式：无需工具，上翻式过滤器更换设计。
15		14、配置智慧档案感知节点，实现数据共享.数据连接.互联互通。
16		15、控制系统需具有至少二级控制界面。
17		16、需标配RS485通讯，具备远程遥控功能。
18		17、具有温湿度与空气质量展示功能。
19		18、需可在控制系统二级界面查看过滤器更换提示功能。
20		19、需具备LORA无线通讯功能。
21		▲20、要求洁净空气量（颗粒物）≥405m³/h，除菌率≥99.9%，安全紫外照度≤0.2UW/cm³。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检验检测报告并加盖投标人公章。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：图书整理台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 1800*800*750（±5）
2		1、基材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面≥25mm。
3		▲2、三聚氰胺板：理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；甲醛释放限量≤0.05mg/m³，苯≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³；大肠杆菌抑菌率≥90%，金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到0级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“三聚氰胺板”检验检测报告并加盖投标人公章。

4		▲3、封边条：耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）等理化性能均检测合格；封边条甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；多环芳烃苯并[a]芘 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ ；氯乙烯单体 $\leq 0.1\mu\text{g/g}$ ；大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ，金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 90\%$ 。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“封边条”检验检测报告并加盖投标人公章。
5		4、多功能嵌入式线盒：一个五孔插座+2个网口+高清+VGA+1个USB+音频
6		▲5、钢架：金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；可接触的棱角与棱倒圆半径不应 $< 2\text{mm}$ ；金属喷涂层厚度 $60\sim 130\mu\text{m}$ ；桌类用钢构件强度和耐久性检测合格；桌类用钢构件稳定性（垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验）均检测合格；家具涂层可迁移元素铅 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级 ≥ 8 级，外观评级 ≥ 8 级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“钢架”检验检测报告并加盖投标人公章。
7		<p>参考图片</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）：680*720*1190（ ± 5 ）
2		1、头枕：塑料框，透气网，可升降。
3		2、腰靠：采用聚丙烯（PP）材质，紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节。
4		3、椅背：框架采用聚丙烯（PP）加30%玻纤（GF）材质；靠背使用透气网布。
5		4、扶手：固定扶手，采用聚丙烯（PP）加30%玻纤（GF）材质。
6		5、座垫： $\geq 12\text{mm}$ 多层夹板，高密度海绵，座面使用透气布料，黑色酷布覆底。
7		▲6、海绵：表观密度偏差 $\pm 2.5\text{kg/m}^3$ ，40%压陷硬度偏差 $\pm 25\text{N}$ ；回弹率 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，65%/25%压陷比 ≥ 1.8 ，气味等级 ≥ 7 级，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 100\%$ ，撕裂强度 $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$ ，灰分 $\leq 2.75\%$ ，甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；燃烧性能要求热释放速率峰值 $\leq 300\text{kW/m}^2$ ，烟密度等级（SDR） ≤ 50 。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“海绵”检验检测报告并加盖投标人公章。


8		<p>▲7、布料：甲醛含量<20mg/kg，邻苯二甲酸酯总量<0.05%，五氯苯酚（PCP）<0.05mg/kg；机织物纬斜≤4.0%，断裂强力≥300N，撕破强力≥25N，起球≥3.5级；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90%；黑曲霉、球毛壳霉的防霉等级达到0级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“布料”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
9		<p>▲8、转椅底盘：底盘中心孔锥度（C）≤0.05，底盘的中心孔深度（H）≥30mm，底盘安装点平面度≤1.0mm；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“转椅底盘”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
10		<p>▲9、气压棒：力特性（标称力、标称力允许偏差、动态摩擦力最大值、启动力Fo）均检测合格；伸展速度70~150mm/s；密封性能检测合格；耐高低温性能检测合格；循环寿命检测合格；强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）均检测合格；耐腐蚀性能（电镀层中性盐雾试验）合格。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“气压棒”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
11		<p>▲10、五星脚：塑料件耐老化性检测合格；塑料材料冲击强度≥10J/m²；塑料件外观检测合格；底座静载荷试验合格。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“五星脚”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>
12		<p>▲11、椅轮：采用φ60mm黑色PU材质静音万向插销轮,要求塑料件外观检测合格，塑料件耐冷热循环检测合格，塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）无检出。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“椅轮”检验检测报告并加盖投标人公章。</p>

13		<p>参考图片</p> 
----	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保密柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）：900*430*1850（±5）
2		1、基材：门板、柜体采用≥1.1mm冷轧钢板。
3		2、产品钢制件采用多工位表面处理工艺：水洗-预脱脂-主脱脂-水洗-表调-皮膜-水洗-沥水-烘干-喷粉-粉末固化。
4		3、柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道；柜体与门板闭合处带有防撞胶垫。
5		4、门板采用三方六位锁舌，横向2个圆形锁舌直径12mm，纵向4个对边12mm正六边形锁舌；锁舌伸长量不低于13mm；锁舌需安装塑料锁舌导向套，减少开合噪音。
6		5、2层搁板可上下调节层高，调节间距≤20mm，搁板加焊一根辊压成型加强筋，加强筋底面一条R6半圆通筋，两侧面各配置一条R1.6半圆通筋。
7		6、柜体搁板调节竖筋采用6道折弯“W形”筋条,以增加柜体强度及承重能力。
8		7、左门配置两条“一次成型v形加强梁”，成型深度3±0.5mm，上下贯穿于门板。
9		8、柜体底部配置ABS连接盒，底板预留成型安装孔，安装后底连接盒和底板齐平，不外凸；配置M8金属螺杆万向连接调平脚，确保柜体安装后平整。

10		9、电子锁需满足如下功能： (1) 密码位数不低于8位，不能有相同的8位或连续8位；
11		(2) 身份识别连续尝试次数不得超过5次，超过后应该强行锁定不低于5min，锁定解除后，锁具应能正常开启；
12		(3) 应具备在柜体遭受外力敲打冲击和连续3次身份识别失败情况下的告警功能；
13		(4) 应具备锁具未上锁超过3min情况下的告警功能，且锁具闭合后应立即解除告警；告警持续时长不得少于1min；告警音量在保密柜关闭状态下不得低于50dB；身份识别正确后应立即解除告警；
14		(5) 具备一次性开锁口令的唯一锁具标识码，开锁口令位数不低于10位；有效期为1天，输入一次性开锁口令后，保密柜的身份识别信息应初始化至出厂设置；
15		(6) 日志记录应保留不低于12个月，删除记录应有告警提示，日志空间已满采取自动覆盖措施，覆盖需有告警提示；日志记录范围应包括开锁，口令修改，密码的添加，删除，修改，应急开锁以及告警等信息；
16		(7) 当电源电压低于标称额定值的80%时有欠压告警；
17		(8) 锁具断电后不得非正常开启；
18		(9) 具备应急电源接口：接口类别为Type-C接口，接口处需有电压标识。
19		▲10、产品和产品采用的电子锁均需符合BMB54-2020《安全保密产品 保密柜安全保密技术要求》基本型的要求。须投标时提供产品和电子锁涉密信息系统产品检测证书。
20		参考图片 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：资料柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格（mm）： 860*400*1850（±5）
2		1、基材：优质冷轧钢板，门板厚度≥0.7mm,侧板厚度≥0.6mm,其他部件厚度≥0.5mm。
3		2、产品表面：采用多工序作业表面处理后静电粉末喷涂，喷涂厚度60-130μm。
4		3、柜体：正面为薄边框设计，边框尺寸≤8mm，柜体顶前边内置U形顶加强梁；柜体前侧加强筋采用≥5次折弯成型筋条,柜体搁板调节竖筋采用≥6折弯成型筋条。

5		4、扣手：ABS材质圆环扣手，外形尺寸29*120（±2）（mm）；扣手安装孔采用冲压双向成型加强工艺，成型深度2.5±0.5（mm）；圆环扣手镶嵌于成型加强安装孔内，其圆环扣手表面与成型加强安装孔表面平整。
6		5、标签框：下门板冲压双向成型标签框，成型尺寸33*62（±1）（mm），双向成型深度≥2mm。
7		6、搁板：可上下调节，调节间距≤20mm，可根据使用情况调整层高；搁板设置一根辊压成型加强筋，加强筋底面一条R6mm半圆通筋，两侧面各配置一条R1.6mm半圆通筋。
8		7、连接件：门板上方向门铰采用≥3mm钣金铰座，可控制门板开启角度，门板最大开启后不与柜体侧边框摩擦。
9		8、玻璃门：上门为有框玻璃门，配置≥4mm浮法玻璃，采用U型胶条配合柔性塑料固定卡固定玻璃。
10		9、生产工艺孔配置pp材质Φ14mm装饰帽,四扣位安装稳固不易掉落。
11		10、门锁机构： （1）由三部分组成：机械转舌锁1把、传动轮1件、U型锁座2件；
12		（2）传动轮：采用PA材质，外圈最大尺寸27mm，分布16齿牙，齿牙厚度6.5mm；内部φ19.3mm；
13		（3）U型锁座：采用PA材质，尺寸为78mm*46mm，集成齿条和卡扣式锁杆安装座；
14		（4）锁杆采用截面尺寸≥2.5mm*14mm的铝合金锁杆，锁杆配PE导向套，将机械转舌锁与传动轮连接后，扭动钥匙90°使锁芯旋转带动传动轮(齿轮)转动，使U型锁座(齿条)上下运动带动锁杆，完成锁栓的锁闭或开启。
15		11、▲锁具：要求保密度（弹子锁钥匙不同牙花数、弹子锁互开率、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度）均检测合格；牢固度（锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、各铆接件静拉力、弹子锁使用寿命）均检测合格；灵活度（钥匙插拔旋转、弹子锁钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩）均检测合格；家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的“锁具”检验检测报告并加盖投标人公章

16

参考图片



打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 55.20 分 商务部分 6.80 分 报价得分 38.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	对招标文件采购需求的响应程度	投标产品与招标文件规定的技术标准与要求的满足程度，完全响应得42.5分；标记为“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则响应无效。标记为“▲”的技术参数为重要指标，一项不满足扣0.7分；无标记指标一项不满足扣0.1分；扣完为止。注：提供的产品质量检验检测报告送检产品名称与采购产品名称不一致时，属于同类产品的予以认可。	42.5000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

技术评审	供货、安装、调试方案	<p>根据投标人针对本项目提供的供货、安装、调试方案进行评审，内容包括：（1）生产方案（2）进度保障措施（3）质量保障措施（4）运输方案（5）时间安排（6）人员配备（7）人员分工（8）工作流程（9）应急保障措施；上述9项内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.3分，最高得11.7分；每缺少一项方案内容的扣1.3分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣0.65分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际不符合国家法规政策；或仅有框架或标题，内容过于简略或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差或存在与项目无关的文字内容；或内容逻辑漏洞或原理错误等。</p>	11.7000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	环境标志产品	所投货物中有环境标志产品政府采购品目清单中的产品得1分（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书）。	1.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	投标人业绩	2022年11月至递交投标文件截止之日（以签订合同时间为准）投标人完成的同类业绩，每提供一个业绩得0.6分,最高得3.6分。需同时提供以下1、2两项内容:1.《采购合同》(包括不限于合同首页、供货内容页、关键页、签章页)。2.《验收单》或《验收报告》。	3.6000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>同方以甲</p>	<p>售后服务方案</p>	<p>根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，内容包括：（1）售后服务人员配置方案（2）售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）（3）后续质量保证能力方案（质保及保修期内保证质量方案）（4）现场服务措施；上述4项内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得0.8分，最高得3.2分；每缺少一项方案内容的扣0.8分，每项方案内容中每有一处存在缺陷或不足的扣0.4分，单项扣完为止。注:缺陷或不足是指方案内容不切合行业实际不符合国家法规政策;或仅有框架或标题，内容过于简略或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差或存在与项目无关的文字内容；或内容逻辑漏洞或原理错误等。</p>	<p>3.2000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	38.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表