

被服样式标准

被 罩

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
涤棉府绸	中蓝	45*45*133*72	210*155	涤、棉	160
涤纶线	中蓝	12*3 50#*3	缝纫线	涤纶	



床 单

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
涤卡	中蓝白条	21*21*108*58	200*112	涤、棉	120
涤纶线	中 蓝	12*3 50#*3	缝纫线	涤纶	



枕 头

主辅料规格

名称	颜色	材质	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
定型枕头	深蓝色 蓝白条(带有囚字变形标)	枕芯：聚合 高分子 枕套：涤棉 布	长 45 宽 26 前高 9 中高 7 后高 8	内芯套为汗麻 棉混纺纤维 枕套为涤棉布	490



枕 巾

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
枕巾	蓝白条(左下角处 绣有囚字变形标 长 4.5CM 高 3CM)	棉纱针织	35*70 长不得低 于 60 宽不 得低于 30	涤、棉	110



外穿囚服

春 秋 装

男犯春秋装样式：敞摆、三开身廓型，领子为开关两用领，前门五粒标志扣（有囚字变形标、后面有司法部监制），上胸部有两明贴袋，贴袋上方有黑色魔术贴左边长 8CM 高 5CM 右边长 8CM 高 2.5CM，防止脱落要求缝制双明线，袋盖和后背复肩为斑纹标志面料。前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm, 前胸左右两侧各收一道省缝。春秋裤后臀右侧有一明贴袋，袋口用斑纹标志面料，左右两侧镶拼 2 cm 宽斑纹标志条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。

品种、成分：棉涤混纺纱卡、平纹

纱织、密度：42^s/2×21^s×84×64

23^s×23^s×88×64

21^s×21^s×60×58

春秋装



冬 装

男犯冬装样式：敞摆、三开身廓型，领子为开关两用领，前门五粒标志扣（有囚字变形标、后面有司法部监制），上胸部有两明贴袋，袋上方有黑色魔术贴左边长 8CM 高 5CM 右边长 8CM 高 2.5CM, 防止脱落要求缝制双明线，袋盖和后背复肩为斑纹标志面料。前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm, 前胸左右两侧各收一道省缝。春秋裤后臀右侧有一明贴袋，袋口用斑纹标志面料，左右两侧镶拼 2 cm 宽斑纹标志条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。

品种、成分：棉涤混纺纱卡、平纹

纱织、密度：42^s/2×21^s×84×64

23^s×23^s×88×64

$21s \times 21s \times 60 \times 58$

配色:灰蓝色

粘合衬:用共聚酰胺粉点衬, $21s \times 21s$ 及 $30s \times 30s$ 底布, 无纺衬可代用。

面料要求:面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品;面料色泽必须与样布相同。

棉衣裤样式如图,



夏 装（半袖）

男犯夏装样式：短袖、敞摆廓型，小翻领，前门襟四粒标志扣（有囚字变形标、后面有司法部监制）上胸部有两明贴袋，袋上方有黑色魔术贴左边长 8CM 高 5CM 右边长 8CM 高 2.5CM, 防止脱落要求缝制双明线，袋盖为斑纹标志面料，袖口外翻折出，后背覆肩为斑纹标志面料。前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm。夏裤后臀右侧有一明贴袋，袋口用斑纹标志布，左右中缝镶拼 2 cm 斑纹标志布条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。

上衣品种、成分：全棉或棉涤色织布

纱织、密度：45^s×45^s×133× 72-45^s×45^s×96×72

30^s×30^s×94×64

32^s×32^s×68×68

21^s×21^s×58×54

配色：米驼色

裤子品种、成分：全棉或棉涤混纺府绸

纱织、密度：同上衣

配色：灰蓝色

夏装



冬 罩 衣

冬服样式：敞摆、三开身廓形，领子为关门领，前胸五粒标志扣（有囚字变形标、后面有司法部监制），上胸部两明贴袋，袋上方有黑色魔术贴左边长 8CM 高 5CM 右边长 8CM 高 2.5CM，防止脱落要求缝制双明线，袋盖为斑纹标志面料，前胸左、右两侧各收一道省，后背覆肩为斑纹标志面料，前门、翻领、口袋、后背覆肩等明线处线宽 0.4CM。冬裤右侧有明贴袋，袋口用斑纹面料，左、右中缝各拼镶 2CM 宽斑纹标志布条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。

品种、成分：维棉、涤棉、全棉平布或纱卡

纱支、密度： $45^s \times 45^s \times 133 \times 72$ — $45^s \times 45^s \times 96 \times 72$

$21^s \times 21^s \times 60 \times 58$

$30^s \times 30^s \times 94 \times 64$

配色：灰蓝色

粘合衬：用共聚酰胺粉点衬， $21^s \times 21^s$ 及 $30^s \times 30^s$ 底布，无纺衬可代用。

面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同。

棉衣裤样式如图，罩衣样式同春秋装。

冬
單
衣



秋衣、秋裤

主辅料规格

物料名称	物料规格	执行标准
中灰棉毛布	棉毛、涤纶、氨纶、 克重：220 g/m ² 门幅：1.8 m 后背覆肩为 斑纹标志面料，左、右中 缝各拼镶 1CM 宽斑纹标志 布条（于主色布颜色一致 印有囚字变形标）。	GB18401-2010-B 类
标志布：白底灰条汗布		
螺纹布：中灰 1×1		FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014



绒衣、绒裤

主辅料规格

物料名称	物料规格	执行标准
绒布（拉毛），中灰色	面层：棉、涤 内里：涤纶、氨纶 克重：380 g/m ² 门幅：1.8 m、后背覆肩为斑纹标志面料，左、右中缝各拼镶1CM宽斑纹标志布条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。	GB18401-2010-B类 FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014 FZ/T73022-2012
标志布：白底灰条绒布	面层：棉、涤 内里：涤纶、氨纶	
领条布：中灰棉毛布	棉、涤	



背 心 裤 衩

主辅料规格

物料名称	物料规格	执行标准
中灰汗布	棉、涤纶、氨纶	GB18401-2010-B 类 FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014
标志布：白底灰条汗布	克重：170 g/m ²	
标志布：白底灰条汗布	门幅 1.8 m 后背覆肩为斑纹标志面料，左、右中缝各拼镶 1CM 宽斑纹标志布条（于主色布颜色一致印有囚字变形标）。	

男式



单鞋

男单鞋为模压硫化大底、套帮贴合二次硫化成型、松紧口式布面胶鞋。男单鞋楦型为三型半。鞋面整体颜色为铁蓝色。鞋面前部“囚”字变形标记。“囚”字变形标记外圆直径 26 mm，线条宽度 2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋前头有橡胶包头，材料为黑色橡胶，宽度为 235 号以下（含 235 号）：35 mm±3 mm，240~265 号：40 mm±3 mm，270 号以上（含 270 号）：45 mm±3 mm。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧各有一条，每条宽度为 20 mm，长度为 30 mm，反光条和鞋底角度为 60 度。鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为 7 mm。大底为带“囚”字变形标记专用大底，便于脚印的痕检。



鞋帮材料要求

名称	执行标准	规格	用途
涤棉铁蓝色帆布	FZ/T 14002	8029 (2+2)/3	鞋帮面布
涤棉本色帆布	FZ/T 13003	4836 2/2	后足跟布
		4836 2/2	鞋里布
		5140 2/2	中底布
涤棉铁蓝平布	—	6058 1/1	沿口条
涤纶原白色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤纶铁蓝色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤棉铁蓝色松紧布	—	4.5cm	松紧口

胶部件材料要求：胶底、围条、包头材料采用天然橡胶

胶部件物理机械性能要求

部 件	项 目	要 求
大底胶	拉伸强度/Mpa	≥ 7.0
	拉断伸长率/%	≥ 320
	磨损体积/（ $\text{cm}^3/1.61\text{km}$ ）	≤ 2.0
	硬度/（邵尔 A）	≤ 75
围条与鞋帮	粘合强度/（ N/cm）	≥ 15

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。 鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。中底布必须经抗菌卫生整理。外观质量应符合国家标准。

棉鞋

男棉鞋为模压硫化大底、套帮贴合二次硫化成型、松紧口式布面胶棉鞋。采用宽度为 45 mm 的松紧布紧固鞋帮，利于和脚面贴合。男棉鞋楦型为三型半。鞋面整体颜色为铁蓝色。鞋面有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径 26 mm，线条宽度 2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋前头有橡胶包头，材料为黑色橡胶，宽度为 235 号以下（含 235 号）：40 mm±3 mm，240~265 号：45 mm±3 mm，270 号以上（含 270 号）：50 mm±3 mm。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧有一条，每条宽度为 20 mm，长度为 36 mm，反光条和鞋底角度为 60 度。夹层为毛毡，鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为 9 mm。大底为带“囚”字标记专用大底，便于脚印的痕检。材料为黑色橡胶，后跟高 2 mm，有防滑功能。围条为黑色橡胶，印有“人”字形暗纹。



鞋帮材料要求

名称	执行标准	规格	用途
涤棉铁蓝色帆布	FZ/T 14002	8029 (2+2)/3	鞋帮面布
涤棉本色帆布	FZ/T 13003	4836 2/2	后足跟布
		4836 2/2	鞋里布
		5140 2/2	中底布
涤棉铁蓝平布	—	6058 1/1	沿口条
涤纶原白色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤纶铁蓝色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤棉铁蓝色松紧布	—	4.5cm	松紧口
毛毡	—	1000 g / m ²	夹层

胶部件材料要求：胶底、围条、包头材料采用天然橡胶

胶部件物理机械性能要求

部 件	项 目	要 求
大底胶	拉伸强度/Mpa	≥ 7.0
	拉断伸长率/%	≥ 320
	磨损体积/（ $\text{cm}^3/1.61\text{km}$ ）	≤ 2.0
	硬度/（邵尔 A）	≤ 75
围条与鞋帮	粘合强度/（ N/cm ）	≥ 15

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。 鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。中底布必须经抗菌卫生整理。外观质量应符合国家标准。

拖鞋

男、女拖鞋采用注射工艺一次性成型，材料为 PVC 材料。男拖鞋楦型为三型半，囚用女拖鞋楦型为二型半。整鞋颜色为铁蓝色，与囚服协调、搭配。鞋面前部有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径 26 mm，线条宽度 2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧各有一条，每条宽度为 10 mm，长度为 20~30 mm。大底为带“囚”字变形标记专用大底，便于脚印的痕检。鞋底有防滑功能。



材料要求：整鞋材料为 PVC（聚氯乙烯）材料。整鞋材料物理机械性能

物理机械性能

项 目	要 求
表 观 密 度 (g/cm ³)	0.22—0.40
断裂伸长率 (%)	≥120
拉伸强度 (MPa)	≥1.90
硬度 (邵尔 A)	22--40
交叉角抗撕力 (N)	≥100

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。外观质量应符合国家标准。

袜子

主辅料规格

规格尺寸	总重量	纱织	面料
橡筋宽 8.5 橡筋高 2.5 袜筒 15 袜底 20 袜底宽度 8.5	40	21 支	面料颜色：麻灰色 面料材质：25%氨纶 5%橡筋 70%涤棉

基本工艺

交织平板，规格要求 22-24、24-28、28-32， 袜跟距袜口 15 cm，
袜口 8 cm，40 克左右。168 针针密。变形交织囚字（不能印）长 3.5
cm，高 2 cm，顶端距袜口 4 cm，白条边 1.2 cm，蓝条边 1.8 cm。



棉 被

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸(cm)	面料成分	重量（KG）
絮棉	军绿	军绿布絮棉	205*150	棉绒	2

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
涤棉府绸	军绿	45*45*133*72	210*150	C35%T65%	160
涤纶线	军绿	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



棉 褥

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸(cm)	面料成分	重量（KG）
絮棉	军绿	军绿布絮棉	195*90	棉绒	1.5

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
涤棉府绸	军绿	45*45*133*72	195*90	C35%T65%	100
涤纶线	军绿	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



单 帽

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
面布涤棉府绸	深蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	C35% T65%	154
涤纶线	深蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	
帽里布	天蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	100%棉	154

基本工艺

单帽面布为高密度涤平布，65%涤 35%棉。单帽里布为纯棉布，100%棉。每公分 4 针，不准断线和接线。单帽正前方缝制蓝白相间监狱标志布长 24 厘米,宽 1.5 厘米，标志布沿条需折布包边。帽子内侧边缘需缝制皮革条长 62 厘米，宽 2.5 厘米。

单帽



棉 帽

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
面布涤卡	深蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	C35% T65%	154
涤纶线	深蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	
帽里布	天蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	100%棉	154

基本工艺

棉帽面布为高密度涤卡斜纹布，65%涤 35%棉。棉帽里布为纯棉布，100%棉。每公分 4 针，不准断线和接线。棉帽正前方缝制蓝白相间监狱标志布长 24 厘米，宽 1.5 厘米，标志布沿条需折布包边。棉帽内填充棉花为二级棉，填充量 100 克。护耳系带长 10 厘米，宽 0.5 厘米。

