

新建公安监管场所设备设施采购

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市公安局

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：**150101-HSZC-GK-20250132**

2025年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市公安局 委托，采用公开招标方式组织采购 新建公安监管场所设备设施采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 新建公安监管场所设备设施采购

项目编号： 150101-HSZC-GK-20250132

采购计划备案号： 呼政采计划[2025]04601

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 5,905,946.20

采购包最高限价（元）： 5,905,946.20

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	四层沥水置物架	133.00	342,342.00	台	工业	否	否	否	是
2	粮食存放架	34.00	42,772.00	台	工业	否	否	否	是
3	四门高身冷藏柜	2.00	11,060.00	台	工业	否	否	否	否
4	四门高身冷冻柜	1.00	5,530.00	台	工业	否	否	否	否
5	六门门高身冷冻柜	1.00	7,745.00	台	工业	否	否	否	否
6	双温四门高身冷柜	23.00	138,414.00	台	工业	否	否	否	否
7	组合消毒柜	4.00	19,200.00	台	工业	否	否	否	否
8	单向移动柜	10.00	46,800.00	台	工业	否	否	否	否
9	双星台盆水池	28.00	58,912.00	台	工业	否	否	否	否
10	大型叶类切菜机	5.00	204,300.00	台	工业	否	否	否	否
11	洗地龙头	8.00	19,320.00	台	工业	否	否	否	否

12	球茎类切菜机	5.00	204,300.00	台	工业	否	否	否	否
13	电磁矮仔炉	2.00	13,120.00	台	工业	否	否	否	否
14	电磁单头大炒灶	13.00	131,040.00	台	工业	否	否	否	否
15	电磁俩头俩尾小炒灶	6.00	81,600.00	台	工业	否	否	否	否
16	简易炉拼台	5.00	5,070.00	台	工业	否	否	否	否
17	操作冷台	20.00	58,300.00	台	工业	否	否	否	否
18	锯骨机	4.00	133,448.00	台	工业	否	否	否	否
19	绞切肉机	4.00	57,600.00	台	工业	否	否	否	否
20	三星台盆水池	1.00	3,523.00	台	工业	否	否	否	否
21	馒头成型机	4.00	35,340.00	台	工业	否	否	否	否
22	压面机	7.00	72,555.00	台	工业	否	否	否	否
23	立式水油分离炸炉	2.00	6,368.00	台	工业	否	否	否	否
24	电饼铛	5.00	7,725.00	台	工业	否	否	否	否
25	摇摆式大炒炉	1.00	48,800.00	台	工业	否	否	否	否
26	木案面和面台	18.00	33,336.00	台	工业	否	否	否	否
27	双向移动柜	8.00	40,640.00	台	工业	否	否	否	否
28	面粉存放车	6.00	11,490.00	台	工业	否	否	否	否
29	和面机	7.00	131,355.00	台	工业	否	否	否	否
30	三层六盘烤箱	3.00	24,075.00	台	工业	否	否	否	否
31	电磁双门蒸饭柜	12.00	197,760.00	台	工业	否	否	否	否

32	单门发酵箱	2.00	12,900.00	台	工业	否	否	否	否
33	双层切配台	73.00	170,820.00	台	工业	否	否	否	否
34	双门展示柜	13.00	60,944.00	台	工业	否	否	否	否
35	热风循环消毒柜	14.00	90,300.00	台	工业	否	否	否	否
36	五格售饭柜	10.00	90,970.00	台	工业	否	否	否	否
37	五格售饭柜	1.00	8,310.00	台	工业	否	否	否	否
38	单孔残食工作台	2.00	6,192.00	台	工业	否	否	否	否
39	双层切配台	5.00	9,750.00	台	工业	否	否	否	否
40	倾斜式切片机	1.00	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
41	电磁单头单尾小炒灶	1.00	6,750.00	台	工业	否	否	否	否
42	柜式调料车	1.00	1,404.00	台	工业	否	否	否	否
43	搅拌机	2.00	37,740.00	台	工业	否	否	否	否
44	双层切配台	1.00	2,028.00	台	工业	否	否	否	否
45	平板车	29.00	27,144.00	台	工业	否	否	否	否
46	双层切配台	1.00	2,576.00	台	工业	否	否	否	否
47	单向移门存放柜	31.00	152,613.00	台	工业	否	否	否	否
48	收餐柜	1.00	3,011.00	台	工业	否	否	否	否
49	异型洗手池	1.00	1,872.00	台	工业	否	否	否	是
50	长方形全翻餐炉	6.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否
51	圆形全翻餐炉（可视）	2.00	6,000.00	台	工业	否	否	否	否

52	大单星台盆水池	26.0 0	48,672. 00	台	工业	否	否	否	是
53	灭蝇灯	10.0 0	2,710.0 0	台	工业	否	否	否	否
54	冷冻库	1.00	152,850 .00	台	工业	否	否	否	否
55	保鲜库	1.00	122,880 .00	台	工业	否	否	否	否
56	双星工作台	1.00	2,392.0 0	台	工业	否	否	否	否
57	餐车	14.0 0	21,840. 00	台	工业	否	否	否	否
58	菜馅机	1.00	5,175.0 0	台	工业	否	否	否	否
59	双门发酵箱	1.00	8,166.0 0	台	工业	否	否	否	否
60	电磁三门海鲜蒸柜	1.00	15,840. 00	台	工业	否	否	否	否
61	四人桌椅	50.0 0	122,600 .00	台	工业	否	否	否	是
62	双孔残食台	2.00	6,192.0 0	台	工业	否	否	否	否
63	垃圾桶	4.00	1,364.0 0	台	工业	否	否	否	否
64	热风机	1.00	4,546.0 0	台	工业	否	否	否	否
65	智能语音大5P冷暖 空调	4.00	46,604. 00	台	工业	否	否	是	是
66	油烟净化专用机	3.00	53,460. 00	台	工业	否	否	否	否
67	油烟净化专用机	2.00	39,600. 00	台	工业	否	否	否	否
68	抽油式烟罩带配电箱	26.8 5	86,457. 00	平米	工业	否	否	否	否
69	抽油式烟罩带配电箱	39.1 0	125,902 .00	平米	工业	否	否	否	否
70	抽油式烟罩带配电箱	12.0 0	38,640. 00	平米	工业	否	否	否	否
71	抽油式烟罩带配电箱	4.65	14,973. 00	平米	工业	否	否	否	否

72	抽油式烟罩带配电箱	6.90	22,218.00	平米	工业	否	否	否	否
73	镀锌管道（油烟管道及新风管道）	1,974.00	481,656.00	平米	工业	否	否	否	否
74	厨房专用静音风柜带厨房电缆	1.00	52,350.50	台	工业	否	否	否	否
75	厨房专用静音风柜带厨房电缆	3.00	158,100.00	台	工业	否	否	否	否
76	厨房专用静音风柜带厨房电缆	2.00	83,600.00	台	工业	否	否	否	否
77	厨房专用静音风柜带厨房电缆	3.00	101,400.00	台	工业	否	否	否	否
78	厨房专用静音风柜带厨房电缆	2.00	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
79	厨房专用静音风柜带厨房电缆	4.00	70,000.00	台	工业	否	否	否	否
80	油烟净化器	3.00	109,500.00	台	工业	否	否	否	否
81	油烟净化器	1.00	28,500.00	台	工业	否	否	否	否
82	油烟净化器	2.00	27,600.00	台	工业	否	否	否	否
83	大锅	5.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
84	边锅	12.00	1,920.00	个	工业	否	否	否	否
85	手勺	30.00	660.00	个	工业	否	否	否	否
86	手铲	30.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
87	砍刀	18.00	1,710.00	把	工业	否	否	否	否
88	剔肉刀	7.00	266.00	把	工业	否	否	否	否
89	强力剪刀	15.00	375.00	把	工业	否	否	否	否
90	鸡骨剪	7.00	315.00	把	工业	否	否	否	否
91	菜刀	50.00	4,250.00	把	工业	否	否	否	否
92	擀面杖	6.00	600.00	套	工业	否	否	否	否

93	打饭勺	20.0 0	440.00	个	工业	否	否	否	否
94	味斗	35.0 0	700.00	个	工业	否	否	否	否
95	味斗	50.0 0	1,100.0 0	个	工业	否	否	否	否
96	不锈钢盆	25.0 0	600.00	个	工业	否	否	否	否
97	不锈钢盆	25.0 0	650.00	个	工业	否	否	否	否
98	不锈钢盆	25.0 0	850.00	个	工业	否	否	否	否
99	不锈钢盆	100. 00	4,500.0 0	个	工业	否	否	否	否
100	不锈钢盆	95.0 0	10,450. 00	个	工业	否	否	否	否
101	不锈钢桶	12.0 0	1,044.0 0	个	工业	否	否	否	否
102	不锈钢桶	12.0 0	1,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
103	不锈钢桶	30.0 0	5,550.0 0	个	工业	否	否	否	否
104	不锈钢桶	30.0 0	7,440.0 0	个	工业	否	否	否	否
105	复底汤桶	15.0 0	6,750.0 0	个	工业	否	否	否	否
106	塑料刮板	50.0 0	350.00	个	工业	否	否	否	否
107	红柄包胶食品夹	35.0 0	840.00	个	工业	否	否	否	否
108	面案刷	40.0 0	720.00	个	工业	否	否	否	否
109	油刷	30.0 0	300.00	个	工业	否	否	否	否
110	单桶榨水车	30.0 0	6,600.0 0	把	工业	否	否	否	否
111	墩布	85.0 0	2,380.0 0	把	工业	否	否	否	否
112	竹锅刷	25.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	否

113	钢漏勺	10.0 0	320.00	个	工业	否	否	否	否
114	圆肚油古	30.0 0	840.00	个	工业	否	否	否	否
115	竹把箴篱	15.0 0	570.00	个	工业	否	否	否	否
116	肉叉子	14.0 0	140.00	把	工业	否	否	否	否
117	双网油抄	23.0 0	575.00	个	工业	否	否	否	否
118	电子秤	11.0 0	3,080.0 0	台	工业	否	否	否	否
119	电子秤	7.00	3,360.0 0	台	工业	否	否	否	否
120	味盅	260. 00	6,760.0 0	个	工业	否	否	否	否
121	料勺	120. 00	480.00	个	工业	否	否	否	否
122	保鲜盒	110. 00	4,620.0 0	个	工业	否	否	否	否
123	保鲜盒	110. 00	3,520.0 0	个	工业	否	否	否	否
124	保鲜盒	110. 00	2,420.0 0	个	工业	否	否	否	否
125	钢丝球	40.0 0	600.00	包	工业	否	否	否	否
126	电动鱼鳞刷	2.00	520.00	个	工业	否	否	否	否
127	塑料菜墩	22.0 0	4,840.0 0	个	工业	否	否	否	否
128	不锈钢托盘	45.0 0	720.00	个	工业	否	否	否	否
129	不锈钢托盘	240. 00	8,640.0 0	个	工业	否	否	否	否
130	不锈钢带眼托盘	230. 00	8,740.0 0	个	工业	否	否	否	否
131	方筛	70.0 0	560.00	个	工业	否	否	否	否
132	防烫高温手套	60.0 0	2,280.0 0	双	工业	否	否	否	否

133	饼铲	15.0 0	180.00	个	工业	否	否	否	否
134	柳木菜墩	32.0 0	4,160.0 0	个	工业	否	否	否	否
135	土豆去皮刀	40.0 0	100.00	个	工业	否	否	否	否
136	白桶	40.0 0	6,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
137	磨刀石	20.0 0	440.00	块	工业	否	否	否	否
138	抹布	250. 00	1,250.0 0	条	工业	否	否	否	否
139	磨刀棒	20.0 0	760.00	根	工业	否	否	否	否
140	长铁木筷子	24.0 0	144.00	双	工业	否	否	否	否
141	水勺	30.0 0	690.00	个	工业	否	否	否	否
142	长把水勺	10.0 0	220.00	个	工业	否	否	否	否
143	不锈钢暖壶	20.0 0	1,100.0 0	个	工业	否	否	否	否
144	垃圾桶	32.0 0	7,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
145	快餐盘	400. 00	11,200. 00	个	工业	否	否	否	否
146	碗	400. 00	2,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
147	小勺	400. 00	1,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
148	筷子	400. 00	1,200.0 0	双	工业	否	否	否	否
149	水杯	400. 00	2,600.0 0	个	工业	否	否	否	否
150	亚克力牙签筒	70.0 0	560.00	个	工业	否	否	否	否
151	亚克力醋壶	70.0 0	1,050.0 0	个	工业	否	否	否	否
152	亚克力辣椒缸	70.0 0	1,050.0 0	个	工业	否	否	否	否

153	亚克力底座	70.0 0	840.00	个	工业	否	否	否	否
154	微波炉	4.00	3,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
155	防爆高压锅	2.00	2,900.0 0	台	工业	否	否	否	否
156	防爆高压锅	2.00	3,100.0 0	台	工业	否	否	否	否
157	柜式调料车	11.0 0	10,780. 00	台	工业	否	否	否	否
158	铝烤盘	40.0 0	2,280.0 0	个	工业	否	否	否	否
159	墩布箱	8.00	28,800. 00	个	工业	否	否	否	否
160	洗墙刷	40.0 0	480.00	个	工业	否	否	否	否
161	不锈钢铲子	50.0 0	750.00	个	工业	否	否	否	否
162	留样盒	200. 00	2,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
163	洗洁精	15.0 0	540.00	桶	工业	否	否	否	否
164	工衣	240. 00	16,800. 00	件	工业	否	否	否	否
165	围裙	80.0 0	960.00	件	工业	否	否	否	否
166	防水围裙	80.0 0	1,440.0 0	件	工业	否	否	否	否
167	一次性帽子	50.0 0	1,250.0 0	包	工业	否	否	否	否
168	垃圾袋	140. 00	6,300.0 0	包	工业	否	否	否	否
169	大锅	7.00	2,940.0 0	个	工业	否	否	否	否
170	不锈钢长柄大铲	15.0 0	570.00	个	工业	否	否	否	否
171	不锈钢长柄大勺	15.0 0	570.00	个	工业	否	否	否	否
172	不锈钢保温桶（不带嘴）	140. 00	33,600. 00	个	工业	否	否	否	否

173	方筛	80.0 0	1,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
174	方筛	60.0 0	720.00	个	工业	否	否	否	否
175	整理箱	80.0 0	5,440.0 0	个	工业	否	否	否	否
176	不锈钢长柄漏勺	30.0 0	1,950.0 0	个	工业	否	否	否	否
177	不锈钢漏勺	30.0 0	675.00	个	工业	否	否	否	否
178	不锈钢油抄	20.0 0	540.00	个	工业	否	否	否	否
179	长把水勺	140. 00	1,960.0 0	个	工业	否	否	否	否
180	不锈钢饭盒	2,80 0.00	52,640. 00	个	工业	否	否	否	否
181	塑料勺子	6,00 0.00	12,000. 00	个	工业	否	否	否	否
182	2T/H直饮水设备系统	1.00	246,468 .80	套	工业	否	否	否	否
183	0.5T/H纯净水供水系统	1.00	117,148 .80	套	工业	是	否	否	否
184	改造深水井	2.00	169,503 .10	套	其他未列明行业	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,188,000.00

采购包最高限价（元）：1,188,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	定制床	1,200 .00	1,188,000 .00	张	工业	是	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）：918,120.00

采购包最高限价（元）：918,120.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
----	------	--------	-------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	----------------

1	电动送餐车	5.00	494,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	电动巡逻车	3.00	262,200.00	台	工业	否	否	否	否
3	电动车充电桩	4.00	161,920.00	台	工业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额(元): 1,046,630.00

采购包最高限价(元): 1,046,630.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	定制异型单龙头洗脸池	150.00	247,500.00	台	工业	否	否	否	是
2	定制异型三龙头洗脸池(冷水, 温水, 直饮水)	24.00	50,160.00	台	工业	否	否	否	是
3	定制异型三龙头洗脸池(冷水, 温水, 直饮水)	281.00	694,070.00	台	工业	是	否	否	是
4	定制异型嵌入式直饮水龙头	305.00	54,900.00	个	工业	否	否	否	是

采购包5:

采购包预算金额(元): 395,626.00

采购包最高限价(元): 395,626.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	电子挂图	3.00	2,580.00	个	工业	否	否	否	否
2	卷图机(挂图)	3.00	6,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	浴霸	7.00	5,124.00	套	工业	否	否	否	否
4	热水器	3.00	6,900.00	个	工业	否	否	是	是
5	滚筒洗衣机	3.00	22,800.00	台	工业	否	否	是	否
6	电视	7.00	19,600.00	台	工业	否	否	是	是
7	电视	4.00	14,300.00	台	工业	否	否	是	是
8	远红外电热身幕	3.00	2,100.00	套	工业	否	否	否	是

9	指纹人脸门禁机	2.00	19,600.00	个	工业	否	否	是	否
10	多功能控制器	2.00	3,600.00	个	工业	否	否	是	否
11	后备电源	2.00	520.00	个	工业	否	否	否	否
12	报警门磁	2.00	170.00	个	工业	否	否	是	否
13	红外报警器	6.00	3,330.00	个	工业	否	否	是	否
14	烟雾报警器	3.00	1,500.00	个	工业	否	否	是	否
15	墙体震动报警器	6.00	4,488.00	个	工业	否	否	是	否
16	温湿度传感器	3.00	4,800.00	个	工业	否	否	是	否
17	现场警灯警号	2.00	208.00	个	工业	否	否	是	否
18	报警解除开关	2.00	88.00	个	工业	否	否	是	否
19	应急钥匙箱	2.00	700.00	个	工业	否	否	是	否
20	网络高清摄像机	6.00	4,584.00	个	工业	否	否	是	否
21	监控硬盘	6.00	3,726.00	个	工业	否	否	否	否
22	硬盘录像机	2.00	3,134.00	个	工业	否	否	是	否
23	8口交换机	2.00	312.00	个	工业	否	否	是	否
24	视频服务器	3.00	5,940.00	个	工业	否	否	是	否
25	防爆灯	8.00	2,800.00	个	工业	否	否	是	否
26	防爆开关	4.00	620.00	个	工业	否	否	是	否
27	枪（弹）柜	12.00	54,000.00	个	工业	否	否	否	是
28	网络机柜	2.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
29	排风扇	2.00	600.00	个	工业	否	否	是	否
30	器材柜	1.00	621.00	个	工业	否	否	否	否
31	智能全景摄像机	1.00	3,941.00	个	工业	否	否	是	否
32	安装运输调试	1.00	8,000.00	项	工业	否	否	是	否
33	营区照明设施	8.00	3,880.00	盏	工业	否	否	否	否
34	哨位电动遮阳帘	110.00	33,000.00	平米	工业	否	否	否	否
35	消防应急照明灯	11.00	440.00	个	工业	否	否	否	否

36	强光搜索灯	15.0 0	10,920.00	个	工业	否	否	否	否
37	电子黑板及讲台	1.00	9,800.00	套	工业	否	否	否	是
38	空调(挂式)	18.0 0	41,580.00	台	工业	否	否	是	是
39	空调(立式)	8.00	86,320.00	台	工业	是	否	是	是

采购包6:

采购包预算金额（元）：1,641,474.50

采购包最高限价（元）：1,641,474.50

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	沙盘	17.5 0	152,250.00	平方 米	工业	否	否	否	否
2	沙盘玻璃	17.5 0	6,597.50	平方 米	工业	否	否	否	否
3	净水开水器	3.00	49,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
4	洗漱池	7.00	16,835.0 0	套	工业	否	否	否	是
5	拖布架	5.00	6,500.00	个	工业	否	否	否	否
6	墙镜	8.00	2,496.00	套	工业	否	否	否	否
7	脸盆架	3.00	468.00	套	工业	否	否	否	否
8	黑板报	2.00	4,000.00	块	工业	否	否	否	否
9	作息时间表周工作安 排表亚克力板	14.0 0	2,100.00	块	工业	否	否	否	否
10	门牌	50.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
11	库室管理规定镜框	30.0 0	3,600.00	块	工业	否	否	否	否
12	营区、营门安全标识	5.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
13	营区道路标识线、警 戒线	1,20 0.00	9,000.00	米	工业	否	否	否	否
14	拒马	1.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
15	营区铁艺栅栏门及隔 离栅栏	1.00	52,760.0 0	项	工业	否	否	否	否
16	经济民主栏	1.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
17	食堂宣传图版	8.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否

18	开关、节约用水电标识	200.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
19	四分类垃圾桶	6.00	6,000.00	组	工业	否	否	否	否
20	两分类垃圾桶	8.00	3,200.00	组	工业	否	否	否	否
21	污物桶	1.00	160.00	只	工业	否	否	否	否
22	药品盒子	11.00	407.00	个	工业	否	否	否	否
23	值班室屏风	20.00	10,000.00	平米	工业	否	否	否	是
24	值班室挂图	2.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
25	监墙哨加装各类安全设施	400.00	200,000.00	平米	工业	是	否	否	是
26	窗帘	296.00	19,832.00	平米	工业	否	否	否	否
27	书法条案	1.00	3,397.00	套	工业	否	否	否	否
28	强军影院窗帘	138.00	19,872.00	平米	工业	否	否	否	否
29	强军书屋窗帘	4.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
30	新做纱窗	3,888.00	777,600.00	平米	工业	否	否	否	否
31	全楼新做窗帘	1,100.00	73,700.00	平米	工业	否	否	否	否
32	营房二层以上安装护网	1,100.00	181,500.00	平米	工业	否	否	否	否
33	各类职责制度牌	44.00	13,200.00	个	工业	否	否	否	否

采购包7:

采购包预算金额（元）：695,156.00

采购包最高限价（元）：695,156.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	沙盘桌椅	1.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	是
2	班学习室桌椅	8.00	92,560.00	套	工业	否	否	否	是
3	电动升降学习桌	30.00	120,000.00	套	工业	否	否	否	是

4	办公椅	15.00	7,995.00	个	工业	否	否	否	是
5	学习室讲台桌	1.00	4,550.00	套	工业	否	否	否	是
6	会议桌（配15把会议椅）	1.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	是
7	演讲台	1.00	971.00	个	工业	否	否	否	是
8	棋牌桌椅	4.00	7,920.00	套	工业	否	否	否	是
9	接待室两门书柜	1.00	2,805.00	个	工业	否	否	否	是
10	接待室办公桌椅	1.00	6,746.00	套	工业	否	否	否	是
11	接待室木床(含两个床头柜、床垫和床上四件套)	1.00	6,000.00	套	工业	否	否	否	是
12	接待室衣柜	1.00	1,881.00	个	工业	否	否	否	是
13	接待室衣帽架	3.00	924.00	个	工业	否	否	否	是
14	理发室工作台	1.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	是
15	定制淋浴室更衣柜	1.00	3,900.00	套	工业	否	否	否	是
16	沙发	1.00	1,594.00	排	工业	否	否	否	是
17	洗头椅	1.00	1,560.00	个	工业	否	否	否	是
18	防滑垫	54.00	5,940.00	米	工业	否	否	否	否
19	置物架	18.00	2,574.00	套	工业	否	否	否	是
20	雨伞架(含雨伞)	2.00	384.00	套	工业	否	否	否	是
21	应急班衣柜	5.00	5,525.00	套	工业	否	否	否	是
22	四门衣柜	7.00	6,181.00	个	工业	否	否	否	是
23	六门衣柜	7.00	7,567.00	个	工业	否	否	否	是

24	办公桌	9.0 0	29,052. 00	个	工业	否	否	否	是
25	沙发茶几组合	16. 00	12,720. 00	套	工业	否	否	否	是
26	甲级防盗门	5.0 0	24,000. 00	个	工业	否	否	是	否
27	分离式机械锁	2.0 0	716.00	个	工业	否	否	是	否
28	阶梯会议室椅子	19 8.0 0	119,790 .00	张	工业	是	否	否	是
29	阶梯会议室主席台会议桌	4.0 0	6,796.0 0	套	工业	否	否	否	是
30	总监控室办公桌	4.0 0	6,060.0 0	套	工业	否	否	否	是
31	总监控室椅子	12. 00	2,796.0 0	把	工业	否	否	否	是
32	总监控室会议桌	1.0 0	2,065.0 0	套	工业	否	否	否	是
33	阅读区会议桌	1.0 0	5,060.0 0	套	工业	否	否	否	是
34	强军影院椅子	60. 00	19,800. 00	把	工业	否	否	否	是
35	学习室学习桌	20. 00	50,800. 00	套	工业	否	否	否	是
36	班用单人床	66. 00	66,924. 00	张	工业	否	否	否	是

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

采购包4:

无

采购包5:

无

采购包6:

无

采购包7:

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 呼和浩特市政府采购中心

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

邮编: 010000

联系人: 呼市政府采购中心

联系电话: 0471-4669338

采购单位名称: 呼和浩特市公安局

地址: 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号

邮编: 010000

联系人: 董瑞

联系电话: 19204880127

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 7 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 采购包7：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金

15	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
17	投标客户端	<p>投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001</p>
18	面向中小企业采购	<p>采购包1：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包4： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包5：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包6： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包7： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p> <p>采购包4：3家</p> <p>采购包5：3家</p> <p>采购包6：3家</p> <p>采购包7：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p> <p>采购包4：1名</p> <p>采购包5：1名</p> <p>采购包6：1名</p> <p>采购包7：1名</p>

21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名 采购包2: 3名 采购包3: 3名 采购包4: 3名 采购包5: 3名 采购包6: 3名 采购包7: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否 采购包2: 组织现场踏勘: 否 采购包3: 组织现场踏勘: 否 采购包4: 组织现场踏勘: 否 采购包5: 组织现场踏勘: 否 采购包6: 组织现场踏勘: 否 采购包7: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款

人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；

(2) CA证书无法解密投标文件的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,由投标人自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

(1) CA证书无法解密投标文件的;

(2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容(包括澄清或者修改),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何,采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的,应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得

超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包6:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包7:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包2：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包3：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包4：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包5：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包6：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包7：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
落实政府采购政策的资格要求 采购包1：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包2：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
采购包3：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
采购包4：	
资格审查要求概况	评审点具体描述

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

采购包5：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包6：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包7：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为**1**个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

随着呼和浩特市城市建设的推进以及公安监管工作的规范化、现代化需求，我市新建成的公安监管场所已具备基本使用条件并计划于年内投入使用，呼和浩特市公安局计划于年内进行公安监管场所搬迁并采购相关设备设施。鉴于目前新建公安监管场所对于厨房设备、定制床、定制电动车、定制洗漱设备、深井泵及配套采购等相关基础配套设备设施的缺口较大，本项目拟对上述各类设备设施进行采购。本项目所采购设备设施不仅要满足基本的功能需求，还要符合公安监管场所及配套场所特殊的安全、卫生和管理要求。其中部分设备设施属于节能产品、环境标志产品执行政府采购执行机制，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，强制采购或优先采购。同时，需要投标供应商需要提供相应的项目实施方案、质量保证措施、售后服务、供货计划等。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
5		验收要求	（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
5		验收要求	<p>（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。</p>
6		合同支付方式	<p>1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺

5		验收要求	<p>（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。</p> <p>（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。</p> <p>（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。</p> <p>（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。</p> <p>（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。</p> <p>（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。</p> <p>（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。</p>
6		合同支付方式	<p>1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包4:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
5		验收要求	<p>（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。</p> <p>（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。</p> <p>（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。</p> <p>（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。</p> <p>（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。</p> <p>（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。</p> <p>（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。</p>

6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包5:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
5		验收要求	（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包6:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履约期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履约地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺

5		验收要求	<p>（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。</p> <p>（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。</p> <p>（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。</p> <p>（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。</p> <p>（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。</p> <p>（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。</p> <p>（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。</p>
6		合同支付方式	<p>1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包7:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 45 日内完成供货
2		标的提供地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
3		合同履行期限	合同签订后 45 日内完成供货
4		合同履行地点	呼和浩特市玉泉区柳树铺
5		验收要求	<p>（1）初步验收：在设备交付后的3-5个工作日内进行初步验收。主要检查设备的数量是否与合同一致，外观是否有损坏，以及是否附带完整的产品说明书、质量检验报告、保修卡等相关资料。</p> <p>（2）安装调试后验收：设备安装调试完成后，在7-10个工作日内组织验收。重点验收设备的各项功能是否正常运行，性能是否符合合同约定的技术标准。如果在验收过程中发现设备存在问题，供应商应及时进行整改，整改完成后重新进行验收。</p> <p>（3）试运行后验收：设备投入试运行1-2周后进行最终验收。这一阶段主要观察设备在实际使用过程中的稳定性和可靠性，以及是否满足实际运营需求。</p> <p>（4）供应商负责货物运输至采购人指定地点，运输过程需确保货物无损坏。包装、运输、保险及其他相关费用由供应商承担。</p> <p>（5）提供1年免费质保期，质保期起始日期从项目验收合格之日起开始计算。</p> <p>（6）质保期内，中标人应提供免费提供更换维修服务。中标人应提供相关设备的培训，培训内容包括设备功能介绍、使用方法、日常维护等内容。</p> <p>（7）供应商在规定的地点按照投标文件承诺的质量标准交付，由双方共同验收并签字确认。</p>

6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、货物交付并安装且经验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：四层沥水置物架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*500*1800mm，层板采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑； 3、支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,竖管直径为38mm的圆形不锈钢管，层架高度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚； 4、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粮食存放架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*600*200mm，层板采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.0mm的不锈钢方管补强撑； 3、所有脚管都安装不锈钢可调脚； 4、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门高身冷藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200×750×1960mm（长、宽、高）； 2、容积：≥437L/437L； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、温度区间：0～+10℃； 5、功率：约450W； 6、制冷剂：采用环保型制冷剂R600a/R290； 7、材质：内外不锈钢制作； 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层； 9、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式； 10、铰链：门体自动回归及可悬停； 11、门封：可拆卸门封； 12、压缩机：采用国内品牌压缩机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门高身冷冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200×750×1960mm（长、宽、高）； 2、容积：≥437L/437L； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、温度区间：-18～-6℃； 5、功率：约450W； 6、制冷剂：采用环保型制冷剂R600a/R290； 7、材质：内外不锈钢制作； 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层； 9、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式； 10、铰链：门体自动回归及可悬停； 11、门封：可拆卸门封； 12、压缩机：采用国内品牌压缩机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：六门门高身冷冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥1800×750×1960mm（长、宽、高）； 2、容积：≥687L/687L； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、温度区间：-18~-6℃； 5、功率：约450W； 6、制冷剂：采用环保型制冷剂R600a/R290； 7、材质：内外不锈钢制作； 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层； 9、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式； 10、铰链：门体自动回归及可悬停； 11、门封：可拆卸门封； 12、压缩机：采用国内品牌压缩机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双温四门高身冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200×750×1960mm（长、宽、高）； 2、容积：≥437L/437L； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、温度区间：-18~-6℃/0~+10℃； 5、功率：约450W； 6、制冷剂：采用环保型制冷剂R600a/R290； 7、材质：内外不锈钢制作； 8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层； 9、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式； 10、铰链：门体自动回归及可悬停； 11、门封：可拆卸门封； 12、压缩机：采用国内品牌压缩机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*600*1400mm； 2、采用不锈钢材质≥1.0mm厚； 3、消毒方式：紫外线+热风； 4、产品特征：双门+双锁； 5、电压：220V； 6、功率：约900W； 7、消毒星级：一星； 8、定时时间范围：30/60/90min。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单向移动柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1800*800*800mm，工作柜面板采用≥1.5mm厚304#不锈钢板，侧板及背板用≥1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>2、所有工作面都安装补强撑,面板承受1500kg/m²的平均载荷不变形；</p> <p>3、脚管直径38×1.2mm的圆形不锈钢管；</p> <p>4、活动式底层板采用≥1.0mm不锈钢板制造，滑动拉门用≥1.0mm不锈钢作外壁≥0.8mm不锈钢作内壁；</p> <p>5、门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造,中间发泡。门厚12-15mm。门采用吊装式滑轨,不用工具就可以卸下，拆卸方便,移动灵活,以便清理。配不锈钢重力脚；</p> <p>304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星台盆水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1200*700*800mm，洗涤台面板及槽体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板；</p> <p>2、所有洗涤台安装补强撑,承受1500kg/m²的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径38mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子弹脚；</p> <p>4、所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封；</p> <p>5、配水龙头。</p> <p>304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大型叶类切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*800*1000； 2、生产能力(kg/h)：≥150-3000； 3、电机总功率(kW)：约2.25； 4、额定电压(V)：AC220； 5、切菜规格(mm)：2-50； 6、额定频率(Hz)：50； 7、防水等级：IPX1； 8、机器重量(kg)：≥150； 9、输送带宽度(mm)：≥200。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥300*500*500mm，开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 3、10米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球茎类切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*800*1000mm； 2、生产能力(kg/h)：≥150-3000； 3、电机总功率(kW)：约2.25； 4、额定电压(V)：~220； 5、切菜规格(mm)：2-50； 6、额定频率(Hz)：50； 7、防水等级：IPX1； 8、机器重量(kg)：≥165； 9、输送带宽度(mm)：≥200。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁矮仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥600*600*550mm，炉面板采用304#厚≥1.5mm不锈钢板； 2、功率：约15kW，电压：380V； 3、国产驱动芯片； 4、白光动态LCD中文智能故障显示； 5、双层并绕线盘； 6、电路工作室全封闭式数字机芯； 7、具有一级能效备案证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁单头大炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1100*1200*800mm，炉面板采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，炉身、炉背采用厚≥1.0mm不锈钢板； 2、国产驱动芯片； 3、白光动态LCD中文智能故障显示； 4、双层并绕线盘； 5、电路工作室全封闭式数字机芯； 6、金属横推开关； 7、大锅食品加热接触部份采用430#不锈钢材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁俩头俩尾小炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1800*1000*800mm，炉面板采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，炉身、炉背采用厚≥1.0mm不锈钢板； 2、功率：约15kW，电压380V； 3、国产驱动芯片； 4、白光动态LCD中文智能故障显示； 5、支持抛锅动态加热，模拟明火抛炒； 6、双层并绕线盘； 7、电路工作室全封闭式数字机芯； 8、锅配置碳化双耳锅，食品加热接触部份采用430#不锈钢材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：简易炉拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥400*1200*800mm，台面采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，底用厚≥1.0mm不锈钢槽做加力筋； 2、柜脚采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：操作冷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1800×800×800mm（长、宽、高）； 2、容积：≥466L； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、温度区间：-5～+5℃； 5、功率：约170W； 3、制冷剂：采用环保型制冷剂R600a； 4、材质：内外采用不锈钢制作； 5、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层； 6、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式； 7、铰链：门体自动回归及可悬停； 8、门封：可拆卸门封，清洁更换更方便； 9、压缩机：采用国内品牌压缩机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外壳不锈钢板厚≥1.0mm； 2、功率:约2200W； 3、电压:380V/50Hz； 4、切割厚度:5～350mm； 5、切割高度:0～300mm； 6、转速:960转/分钟； 7、锯条: 约厚0.5x宽19x高3460mm； 8、可活动台尺寸: ≥宽450x长580mm； 9、固定台尺寸: ≥宽390x长1090mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞切肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*500*800mm； 2、入料口尺寸:≥180(L)x90(w)(mm)； 3、切条尺寸范围:2.5-40(mm)； 4、产量:≥500KG/H； 5、电源:380V三相； 6、功率:约1.1KW； 7、能将各种鲜肉一次性切成片(丝)条状； 8、刀具组设计为悬臂式，能更换不同规格的刀组且加装紧急安全开关。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星台盆水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1800*800*800mm，洗涤台面板及槽体采用≥1.5mm厚304#不锈钢板制造，侧板及背板用≥1.5mm厚不锈钢板；</p> <p>2、所有洗涤台安装补强撑,承受1500kg/m2的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架应采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径38mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子弹脚；</p> <p>4、所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封；</p> <p>5、配水龙头。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：馒头成型机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、生产能力：每分钟≥65个馒头，馒头标准定量：X=5、6、7、8、10个/500克干面粉（面团中面、水比例推荐1：0.4—1：0.45）；</p> <p>2、额定输入功率：3.8kw；</p> <p>3、额定频率：50Hz；</p> <p>4、额定电压：380V；</p> <p>5、配用电动机功率：约3kW；</p> <p>6、外形尺寸：≥1300*500*960 mm（长*宽*高）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥700*700*1200mm；</p> <p>2、压面宽度：约500mm；</p> <p>3、压面厚度：8-25mm；</p> <p>4、最大生产能力：≥900kg/h；</p> <p>5、电机功率：约3kw。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式水油分离炸炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1100*600*800mm；</p> <p>2、全优质304不锈钢双框架机身结构；</p> <p>3、可油水分离；</p> <p>4、工业散热风扇；</p> <p>5、静音风扇。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥700*700*800mm； 2、额定电压：220V/380V； 3、温度范围：50—300℃； 4、产品重量：≥40Kg； 5、额定功率：5000W； 6、锅面直径：≥56cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摇摆式大炒炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1400*1400*1100mm； 2、容量：≥200L； 3、材质：304不锈钢材质； 4、电子控制，电动翻转。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木案面和面台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1800*800*800mm，台面采用≥50mm厚木材，支柱采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，交叉肌采用φ25×1.2mm不锈钢圆管； 2、装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双向移动柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1800*800*800mm工作柜面板采用≥1.5mm304#不锈钢板，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板。 2、所有工作面都安装补强撑,面板承受1500kg/m2的平均载荷不变形。 3、脚管直径38×1.2mm的圆形不锈钢管。 4、活动式底层板采用≥1.0mm不锈钢板制造，滑动拉门用≥1.0mm不锈钢作外壁,0.8mm不锈钢作内壁。 5、门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造,中间发泡。门厚12-15mm。门采用吊装式滑轨,不用工具就可以卸下，拆卸方便,移动灵活,以便清理。配不锈钢重力脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面粉存放车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*1000*1000mm，箱体采用304#不锈钢厚≥1.5mm不锈钢板制作，箱盖采用304#不锈钢厚≥1.0mm； 2、装4个带刹车掣万向轮。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥700*500*800mm； 2、效率（kg/h）≥900； 3、和面量（kg/次）≥100； 4、功率（KW）约5.5； 5、电压：380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层六盘烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1230*820*1860mm； 2、电压：380V； 3、功率：约20KW； 4、温度范围；0-300℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁双门蒸饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*900*1800mm，柜身采用304#厚≥1.5mm不锈钢板； 2、功率：约40kW（380V）； 3、国产驱动芯片； 4、白光动态LCD中文智能故障显示； 5、双层并绕线盘； 6、电路工作室全封闭式数字机芯； 7、金属手柄开关，360度旋转无极磁控火力调节； 8、加厚水箱底板，主、副水箱设计，主水箱有防干烧水位控制器。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单门发酵箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*900*1900mm，外层用304不锈钢厚≥1.2mm； 2、内层厚≥1.5mm； 3、上柜体门中间至少填充50mm胺脂发泡保温,门缝嵌耐热密封胶条。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层切配台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸：≥1800*800*800mm，工作台面板采用≥1.5mm厚304#不锈钢板制造；</p> <p>2、所有工作面安装补强撑,面板承受1500kg/m2的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为51mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子脚；</p> <p>4、台下面安装有底层板≥1.2mm厚，底层板38mm高，15mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑；</p> <p>5、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双门展示柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1200×750×1960mm（长、宽、高）；</p> <p>2、容积：≥808L；</p> <p>3、电压/频率：220V/50Hz；</p> <p>4、温度区间：+2～+10℃；</p> <p>5、功率：约460W；</p> <p>6、制冷剂：采用环保型制冷剂R290；</p> <p>7、材质：内外采用不锈钢制作；</p> <p>8、发泡：环戊烷绿色环保发泡剂，厚度为50mm的高密度发泡层；</p> <p>9、温控器：电子温控器，具有多种保护和报警方式；</p> <p>10、铰链：门体自动回归及可悬停；</p> <p>8、门封：可拆卸门封；</p> <p>9、压缩机：采用国内品牌压缩机；</p> <p>10、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热风循环消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1300*700*1900mm； 2、整柜采用不锈钢≥1.0mm制作，内柜六面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺； 3、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围30~125℃； 4、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配； 5、配置全不锈钢风机叶轮、加热管； 6、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能； 7、配置双联动方座门把手； 8、消毒类别、形式：立式双门高温热风循环篮筐式。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五格售饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1800*700*800mm，台面采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，侧板、背板采用厚≥1.2mm不锈钢板； 2、水箱槽体采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，采用数显温控装置，自动恒温，设漏电保护电路； 3、柜下层板采用厚≥1.2mm不锈钢板； 4、柜趟门外壳采用≥1.0mm不锈钢板，门内壳采用≥0.8mm不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮； 5、柜脚采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚； 6、配厚≥8mm钢化玻璃罩； 7、电压：220V； 8、功率：约3KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五格售饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1500*700*800mm，台面采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，侧板、背板采用厚≥1.2mm不锈钢板； 2、水箱槽体采用304#厚≥1.5mm不锈钢板，采用数显温控装置，自动恒温，设漏电保护电路； 3、柜下层板采用厚≥1.2mm不锈钢板； 4、柜趟门外壳采用≥1.0mm不锈钢板，门内壳采用≥0.8mm不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮； 5、柜脚采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚； 6、配厚≥8mm钢化玻璃罩； 7、电压：220V； 8、功率：约3KW。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单孔残食工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1500*800*800mm； 2、采用304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理，台面采用≥1.5mm厚板材，加强撑为≥1.2mm厚钢板； 3、横撑Φ25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑Φ38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调校子弹脚连Φ50mm不锈钢圆脚杯。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层切配台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1500*600*800mm工作台面采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。 2、所有工作面安装补强撑,面板承受1500kg/m2的平均载荷不变形； 3、支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为51mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子脚； 4、台下面安装有底层板≥1.2mm厚，底层板38mm高，15mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑； 5、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：倾斜式切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥500*500*500mm； 2、切片电机功率：约250W； 3、往返电机功率：约300W； 4、额定电压：110V/60HZ220~240/50HZ； 5、刀片直径：300mm； 6、切片厚度：0~15mm； 7、切片速度：≥35次/分钟。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁单头单尾小炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：≥1100*1000*800mm，整体采用不锈钢≥1.0mm制作； 2.拥有爆炒，抛炒功能； 3.自动检测锅具，无作业时自动断电保护； 4.采用凹型微晶玻璃； 5.机芯采用IGBT模块全桥技术设计； 6.超静音系统设计；。 7.三重立体防辐射外壳屏蔽设计； 8.微电脑控制系统，具有超温保护、自动检测锅具，过热、过压及欠压保护； 9.采用一级加厚不锈钢； 10.满足IP44防护等级的安全保护； 11.智能数字机芯，数码显示屏； 12.防水，防油烟，防虫设计,流线型线圈盘散热风道。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*1000*1000mm，盖板采用≥1.0mm304#不锈钢板制作； 2、侧板用≥1.2mm不锈钢板； 3、配有四个灵活的自由转向活动脚轮，两个带有锁紧装置； 4、脚轮直径：≥125mm； 5、脚轮材料：耐磨、耐油、塑料材料，安装滚动轴承。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：搅拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*1000*1400mm； 2、料桶容积：≥50L； 3、电压：220V/380V； 4、功率：约1.5KW； 5、搅拌转速(R/MIN)；约84/163/373； 6、最大和面量：≥15KG。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层切配台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸：≥1600*800*800mm工作台面采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。</p> <p>2、所有工作面安装补强撑,面板承受1500kg/m2的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为51mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子脚；</p> <p>4、台下面安装有底层板≥1.2mm厚，底层板38mm高，15mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑；</p> <p>5、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥600*900*1000mm，车身304#不锈钢厚度为≥1.2mm；</p> <p>2、配4个万向轮带刹车掣。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层切配台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥2200*800*800mm工作台面采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。</p> <p>2、所有工作面安装补强撑,面板承受1500kg/m2的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为51mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子脚；</p> <p>4、台下面安装有底层板≥1.2mm厚，底层板38mm高，15mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑；</p> <p>5、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单向移门存放柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1800*800*800mm，柜身采用≥1.5mm304#不锈钢板，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板。</p> <p>2、活动式底层板采用≥1.0mm不锈钢板制造，滑动拉门用≥1.0mm不锈钢作外壁≥0.8mm不锈钢作内壁。</p> <p>3、门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造,中间发泡。门厚12-15mm。门采用吊装式滑轨,不用工具就可以卸下，拆卸方便,移动灵活,以便清理。配不锈钢重力脚。</p> <p>304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：收餐柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1500*800*800mm，全部采用304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理，台面采用≥1.5mm厚板材，加强撑为≥1.2mm厚钢板；</p> <p>2、横撑Φ25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑Φ38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调校子弹脚连Φ50mm不锈钢圆脚杯。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：异型洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1800*600*800mm，洗涤台面板及槽体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板；</p> <p>2、所有洗涤台安装补强撑,承受1500kg/m2的平均载荷不变形；</p> <p>3、支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径38mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子弹脚；</p> <p>4、所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封；</p> <p>5、配水龙头。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长方形全翻餐炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、电压：220V，功率：约1kW，升温速度：从室温加热到90℃不超过25分钟； 2、具备温度控制系统，可实时调整功率大小； 3、采用多重安全防护措施； 4、可调温度范围40-90℃，预设温度，可自行调节温度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆形全翻餐炉（可视）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电压：220V，功率：约1kW，升温速度：从室温加热到90℃不超过25分钟； 2、具备温度控制系统，可实时调整功率大小； 3、采用多重安全防护措施； 4、可调温度范围40-90℃，预设温度，可自行调节温度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星台盆水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*700*800mm，洗涤台面及槽体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板； 2、所有洗涤台安装补强撑,承受1500kg/m2的平均载荷不变形； 3、支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径38mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子弹脚； 4、所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封； 5、配水龙头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电压：220V； 2、功率：约40W； 3、光源类型：LED； 4、灭蝇方式：电击； 5、有效覆盖面积：≥210m²； 6、防护等级：至少满足IP30； 7、灯管寿命：2000-8000小时。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、定制尺寸：9100*4500*2600mm； 2、制冷范围：0℃至-18℃； 3、采用优质压缩机，冷风机采用铝镁合金面板，标准铜管铝翅片； 4、冷库体的保温板设计双面304#不锈钢； 5、彩钢聚氨酯板厚≥0.8mm； 6、冷库板厚度为100mm厚，注料容重40kg/m ³ ，板材B1级阻燃； 7、库板的连接为插接式，库内各连接角处涂玻璃胶密封； 8、具备电子显示温度表计LED三防护等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、定制尺寸：9100*4500*2600mm； 2、制冷范围：0℃至10℃； 3、采用优质压缩机，冷风机采用铝镁合金面板，标准铜管铝翅片； 4、冷库体的保温板设计双面304#不锈钢； 5、彩钢聚氨酯板厚≥0.8mm； 6、冷库板厚度为100mm厚，注料容重40kg/m ³ ，板材B1级阻燃； 7、库板的连接为插接式，库内各连接角处涂玻璃胶密封； 8、具备电子显示温度表计LED三防护等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<div> 1、尺寸：≥1200*700*800mm，洗涤台面板及槽体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造，侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板； 2、所有洗涤台安装补强撑,承受1500kg/m2的平均载荷不变形； 3、支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径38mm的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子弹脚； 4、所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处要密封； 5、配优质水龙头。 </div> 6、304不锈钢板：需具备检测机构出具的检测报告，检测报告需带有二维码，检验项目及检测标准包含：金属室温拉伸试验（抗拉强度Rm≥515Mpa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥205Mpa、断后伸长率≥40%，检测标准为GB/T228.1-2021；金属维氏硬度≤210HV1，检测标准为GB/T4340.1-2024；金属化学成分分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni），检测标准为GB/T11170-2008；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥96h后评级RP≥9级，平均晶粒度≥9级，检验依据为GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6394-2017；感官、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、杂质元素总量，检测依据为GB4806.9-2023。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥600*1000*1000mm车身304#不锈钢厚度为≥1.2mm； 2、配4个万向轮带刹车掣。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜馅机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥700*700*800mm； 2、生产能力:约300kg/h； 3、配用动力：约1.5kW（220V） 4、切刀转速：1430r/min 5、菜盆转速：30r/mina 6、额定频率：50Hz 7、防水等级：IPX1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门发酵箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1000*800*1700mm，设备外壳全部不锈钢板制作； 电压：220V； 功率：约2.7KW； 净重：≥117KG。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁三门海鲜蒸柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥900*900*1800mm，柜身采用304#不锈钢厚≥1.5mm不锈钢板； 2、功率：约24kW（380V）； 3、国产驱动芯片； 4、白光动态LCD中文智能故障显示； 5、双层并绕线盘； 6、电路工作室全封闭式数字机芯； 7、金属手柄开关，360度旋转无极磁控火力调节； 8、加厚水箱底板，主、副水箱设计，主水箱有防干烧水位控制器。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四人桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1200*1650*815mm； 2、桌子：桌面为白色食品级岩板，厚度≥12MM，表面光滑不易吸渗，岩板下加固16MM全承托实木多层板，桌腿及加固横撑为榉木； 3、椅子：全实木框架，坐垫为优质西皮。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双孔残食台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1500*800*800mm，全部采用304#不锈钢拉丝板，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理，台面采用≥1.5mm厚板材，加强撑为≥1.2mm厚钢板； 2、横撑Φ25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑Φ38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调校子弹脚连Φ50mm不锈钢圆脚杯。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥580*520mm，材质：优质塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外部不锈钢板材≥1.5mm，内部5kw电热管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能语音大5P冷暖空调

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、制冷量（W）：≥12110(1900~13100)； 2、制热量（W）：≥13810(1900~15740)+3500； 3、全年能源消耗效率3.09； 4、能效等级3级或以上； 5、循环风量：≥2050（m/h）。
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化专用机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥1800*1200*9300mm，整体外壳采用不锈钢≥1.0mm制作； 2、处理风量：单台≥3000立方米/小时； 3.电源：三相五线制380V； 4.功率：约3kw,（电机功率约1.5KW,净化箱功率约0.5KW）； 5.全压：≥450Pa； 6.风口尺寸：约400*400mm； 7.风口方向：前、后、上三个方向调节安装出风口； 8.板材采用不锈钢，板材厚度不低于1.0mm； 9.集成烟罩、净化器、风机一体化设计； 10.油烟净化率≥95%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化专用机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥2000*1200*9300mm，整体外壳采用不锈钢≥1.0mm制作； 2、处理风量：单台≥3000立方米/小时； 3.电源：三相五线制380V； 4.功率：约3kw,（电机功率约1.5KW,净化箱功率约0.5KW）； 5.全压：≥450Pa； 6.风口尺寸：约400*400mm； 7.风口方向：前、后、上三个方向调节安装出风口； 8.板材采用不锈钢，板材厚度不低于1.0mm； 9.集成烟罩、净化器、风机一体化设计； 10.油烟净化率≥95%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油式烟罩带配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥17900*1500*5000mm，罩体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、装饰板采用≥1.2mm304#不锈钢板制造； 3、油烟净化篦子全部采用304#不锈钢≥1.2mm外框，内部多层钢丝条组成制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油式烟罩带配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥11500*1700*500mm，罩体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、装饰板采用≥1.2mm304#不锈钢板制造； 3、油烟净化篦子全部采用304#不锈钢≥1.2mm外框，内部多层钢丝条组成制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油式烟罩带配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥8000*1500*500mm，罩体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、装饰板采用≥1.2mm304#不锈钢板制造； 3、油烟净化篦子全部采用304#不锈钢≥1.2mm外框，内部多层钢丝条组成制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油式烟罩带配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥3100*1500*500mm，罩体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、装饰板采用≥1.2mm304#不锈钢板制造； 3、油烟净化篦子全部采用304#不锈钢≥1.2mm外框，内部多层钢丝条组成制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油式烟罩带配电箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：（4600*1500*500）mm，罩体采用≥1.5mm304#不锈钢板制造； 2、装饰板采用≥1.2mm304#不锈钢板制造； 3、油烟净化篦子全部采用304#不锈钢≥1.2mm外框，内部多层钢丝条组成制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镀锌管道（油烟管道及新风管道）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体采用优质镀锌板厚度≥1.2mm制作，法兰采用40*40mm，厚≥4mm，国标镀锌角铁焊接制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1620*1950*1690mm； 2、功率：约22KW（380V）； 3、外型材料：采用镀锌板1.5mm； 4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮； 5、一体成型式倾角型材，框架式结构； 6、风机轴承：采用高密度品牌轴承； 7、皮带盘采用锥套盘； 8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置； 9、安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号为185²*40米.150²*60米.50²*100米.10²*100米.6²*100米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1350*1600*1440mm；</p> <p>2、功率：约15KW（380V）；</p> <p>3、外型材料：采用镀锌板1.5mm；</p> <p>4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮；</p> <p>5、一体成型式倾角型材，框架式结构；</p> <p>6、风机轴承：采用高密度品牌轴承；</p> <p>7、皮带盘采用锥套盘；</p> <p>8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置；</p> <p>9、安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号为185²*70米.150²*100米.50²*30米.16²*200米.6²*50米.4²*100米，均为五芯电缆)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥1300*1450*1320mm；</p> <p>2、功率：约11KW（380V）；</p> <p>3、外型材料：采用镀锌板1.5mm；</p> <p>4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮；</p> <p>5、一体成型式倾角型材，框架式结构；</p> <p>6、风机轴承：采用高密度品牌轴承；</p> <p>7、皮带盘采用锥套盘；</p> <p>8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置；</p> <p>9、安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号有95²*30米.16²*50米.10²*50米.4²*50米，均为五芯电缆)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸：≥1050*1200*1020mm；</p> <p>2、功率：约5.5KW（380V）；</p> <p>3、外型材料：采用镀锌板1.5mm；</p> <p>4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮；</p> <p>5、一体成型式倾角型材，框架式结构；</p> <p>6、风机轴承：采用高密度品牌轴承；</p> <p>7、皮带盘采用锥套盘；</p> <p>8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置；</p> <p>安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号有35²*100米.16²*50米.6²*50米.4²*100米，均为五芯电缆)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥880*1000*840mm；</p> <p>2、功率：约4KW（380V）；</p> <p>3、外型材料：采用镀锌板1.5mm；</p> <p>4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮；</p> <p>5、一体成型式倾角型材，框架式结构；</p> <p>6、风机轴承：采用高密度品牌轴承；</p> <p>7、皮带盘采用锥套盘；</p> <p>8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置；</p> <p>安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号有16²*50米.6²*100米.4²*100米，均为五芯电缆)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用静音风柜带厨房电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥780*880*740mm； 2、功率：约2.2KW（380V）； 3、外型材料：采用镀锌板1.5mm； 4、叶轮：采用高效多翼式离心叶轮； 5、一体成型式倾角型材，框架式结构； 6、风机轴承：采用高密度品牌轴承； 7、皮带盘采用锥套盘； 8、内部采用高效离心风机（高效离心叶轮，电机外置，皮带传动），排油烟风机的电机不内置； 安装包含(整个热炒间的配电柜，软启动，减震器，每台设备的漏电保护器，配电箱电缆，设备电缆及配套附件电缆型号有10 ² *50米.6 ² *100米.4 ² *100米，均为五芯电缆)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1600*980*1300mm； 2、处理风量：≥40000m³/h； 3、功率：约3.2kw； 4、设备外壳为≥1.2mm厚度的304不锈钢板； 5、采用微电脑芯片智能调节控制，配备LED显示； 6、带配套防火阀，镀锌底座及附件； 7、电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子； 8、内装不锈钢电极油烟处理收集器，电场间距≥22.5mm 9、有效净化油烟≥97%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1770*750*1250mm； 2、处理风量：≥30000m³/h； 3、功率：约2.4kw； 4、设备外壳为≥1.2mm厚度的304不锈钢板； 5、采用微电脑芯片智能调节控制，配备LED显示； 6、带配套防火阀，镀锌底座及附件； 7、电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子； 8、内装不锈钢电极油烟处理收集器，电场间距≥22.5mm； 9、有效净化油烟≥97%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1000*750*1250mm； 2、处理风量：≥12000m³/h； 3、功率：约1.4kw； 4、设备外壳为≥1.2mm厚度的304不锈钢板； 5、采用微电脑芯片智能调节控制，配备LED显示； 6、带配套防火阀，镀锌底座及附件； 7、电场主体绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子； 8、内装不锈钢电极油烟处理收集器，电场间距≥22.5mm； 9、有效净化油烟≥97%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约800mm，430不锈钢材质，厚≥3mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约65mm铁锅，430不锈钢材质，厚≥3mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约219mm，厚≥1mm，重量≥36g，高强加厚矿物铁制品，高温热处理手工锻打
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约219mm，厚≥1mm，重量≥36g，高强加厚矿物铁制品，高温热处理手工锻打
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砍刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：240-480mm，厚度≥5mm，重量：500-850g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剔肉刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：150-200mm，厚度≥3mm，重量：180-320g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强力剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：约150mm，厚度≥3mm，重量：150-200g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鸡骨剪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：约150mm，厚度≥3mm，重量：150-200g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：240-480mm，厚度≥3mm，重量：300-450g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥30mm，长度≥70mm，天然竹木，无木节，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打饭勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥300mm，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，重量：200-350g表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：味斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约280mm，深度≥90mm，容量≥3.7L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：味斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约300mm，深度≥95mm，容量≥6.2L材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约380mm，深度≥137mm，容量≥18L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约400mm，深度≥140mm，容量≥25L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约450mm，深度≥145mm，容量≥35L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约450mm，深度≥145mm，容量≥35L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约800mm，深度≥200mm容量≥80L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		寸约300mm，深度≥300mm容量≥20L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约400mm，深度≥400mm容量≥47L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约500mm，深度≥500mm容量≥100L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约600mm，深度≥600mm容量≥170L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复底汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约300mm，深度≥300mm容量≥19L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料刮板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥168*112*4mm，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红柄包胶食品夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥300*35mm，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥215*97mm，材质：优质塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥175*70mm，天然羊毛
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单桶榨水车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥540*38*900mm，重量≥3.5KG，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墩布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥150*350*1400mm，重量≥360g，棉制品，木杆天然硬木，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竹锅刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥250-300mm，重量≥120g，天然竹木，无木节，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥420g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆肚油古

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥760g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竹把箬篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥120g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理，天然竹木，无木节，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉叉子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥250-300mm，重量≥120g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双网油抄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥120g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥130*280mm，称重量≥40kg，产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥400*500mm，称重量≥300kg，产品采用优质环保塑料制造；电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为3g。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：味盅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥100mm，称重量≥65g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：料勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥70mm，称重量≥2g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥452*305*170mm，称重量≥130g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥385*260*140mm，称重量≥110g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥330*225*120mm，称重量≥80g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：钢丝球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥80mm，称重量≥56g，材质：优质钢丝制成，不易生锈内置螺旋结构。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动鱼鳞刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：≥220*50mm，称重量≥1.15kg，材质：优质塑料聚乙烯塑料，电机驱动
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥400*80mm，称重量≥2.8kg，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥300*400*48mm，称重量≥0.5kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥600*400*48mm，称重量≥1.1kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢带眼托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥600*400*48mm，称重量≥0.9kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥307*228*93mm，称重量≥86g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防烫高温手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥360mm，称重量≥230g，优质线料制造，经久耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饼铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥75*213mm，称重量≥100g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柳木菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥480mm，称重量≥3kg，天然柳木，无木节，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：土豆去皮刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥100mm，称重量≥130g，材质：优质高强复合钢，刀口做高温热处理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥770mm，容量约100L，称重量≥2.3kg，材质：优质塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨刀石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥150*50*20mm，称重量≥800g，产品采用天然石材制造。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抹布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥300*300mm，称重量≥40g，优质线料制造，经久耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨刀棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥175-350mm，称重量≥250-300g，材质：合金钢材质，6600丝超密细纹。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长铁木筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥245*7*4mm，称重量≥75g，天然竹木，无木节，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥178*85*230mm，称重量≥0.7kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长把水勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥160mm，称重量≥0.8kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢暖壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥143*315mm，称重量≥0.45kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥580*520*1000mm，容量约240L，称重量≥4.75kg，材质：优质塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：快餐盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥345*250*25mm，称重量≥0.45kg；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在；</p> <p>4、物理机械性能要求：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>5、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥130mm，称重量≥325g；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在；</p> <p>4、物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>5、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：小勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥140mm，称重量≥50g；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>4、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥245mm，称重量≥0.05g；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>4、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥70*90mm，称重量≥50g；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>4、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：亚克力牙签筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥60*96mm，称重量≥0.3kg，材质：食品级环保塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：亚克力醋壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥50*50*800mm，称重量≥0.6kg，材质：食品级环保塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：亚克力辣椒缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥75*105mm，称重量≥0.6kg，材质：食品级环保塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：亚克力底座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥180mm，称重量≥0.6kg，材质：食品级环保塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微波炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥350*530*500mm，容量25升，一级能效，800W变频微波能效，匀速加热，微波解冻
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆高压锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约320mm，容量约19升，材质：优质不锈钢，厚度≥2.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆高压锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约≥440mm，容量70升，材质：优质不锈钢，厚度≥2.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥700*480*750mm，不锈钢≥1.2mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝烤盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		尺寸：≥600*400*20mm，称重量≥1.65kg，材质：优质铝合金，厚度≥1.0mm，表面抛光不沾处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墩布箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥900*400*1800mm，不锈钢板≥1.2mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗墙刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥230*63mm，称重量≥130g，尼龙材质，无裂痕。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢铲子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥80*180mm，称重量≥160g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥110*90*470mm，称重量≥0.15kg，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗洁精

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：不少于4L，工业加工化学合成物
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：区分L、XL、XXL三种型号，白色聚酯纤维和棉的混纺面料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：XL，黑色，优质：线料制造，经久耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：XL，黑色，材质：环保塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性帽子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约28*25mm，重量：23g/只，无纺布环保材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：不小于1000*1200mm，厚度≥18微米/只，材质：环保塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约1000mm4，30不锈钢材质，厚≥3mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢长柄大铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约219mm，厚≥1mm，重量≥36g，高强加厚矿物铁制品，高温热处理手工锻打
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢长柄大勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约219mm，厚≥1mm，重量≥36g，高强加厚矿物铁制品，高温热处理手工锻打
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保温桶（不带嘴）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约500mm，深度≥80mm，容量≥50L，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥570*425*160mm，称重量≥126g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥480*365*120mm，称重量≥98g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：整理箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥632*430*255mm，称重量≥420g，材质：食品级塑料聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢长柄漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥450mm，重量≥580g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥420g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢油抄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥320mm，重量≥120g，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：长把水勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥300mm，称重量≥0.8kg，材质：优质不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢饭盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥380*270*30mm，称重量≥560g，材质：优质304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料勺子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸：≥140mm，称重量≥50g；</p> <p>2、A8密胺材质；</p> <p>3、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm，跌落-无破裂。</p> <p>4、符合：（1）《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生GB9690标准》；（2）QB1999-94密胺塑料产品行业标准；（3）消毒无死角设计，温度-30-120℃，不变形。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：2T/H直饮水设备系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		净水量：≥2T/H；安装包含（原水系统，砂滤，炭化，精密过滤，反渗透装置，供水部分，电器控制系统及复合管道360米）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：0.5T/H纯净水供水系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		净水量：≥0.5T/H；安装包含（砂滤，精密过滤，反渗透装置，供水部分，电器控制系统及复合管道360米）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：改造深水井

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、功率≥45kw，适用水温≤100℃（或≤80℃耐热型）、pH值6.5-8.5、含沙量≤0.01%，扬程20-2000m；</p> <p>2、安装包含（泵房，线缆，水泵，泵管，水泵线缆，软起动控制柜，水箱液位终端箱，井盖，旧水泵拆除，管道开挖回填，泵坑下沉改造，铝合金碳晶电暖器等）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：定制床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、由床板、床架、床箱、侧板及固定连接件等组成。</p> <p>2、整体尺寸约2000（长）*900（宽）*440（高）mm。</p> <p>3、床体所有可触及或收藏物品的部位应圆滑、无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应无松动，无少件、漏订、透订（预留孔、选择孔除外），紧固件不应外露。所有金属件（不锈钢除外）外表面应进行防腐蚀处理。</p> <p>4、床板架及四边立柱均采用$\geq 60 \times 40 \text{mm} \times 2.0 \text{mm}$方管制作而成，可固定在地板，地脚连接件采用$\geq 3.0 \text{mm}$厚钢板制作并配合M10固定螺栓与地面固定。</p> <p>5、床板应以实木板制作，板厚应$\geq 20 \text{mm}$；床板与床架之间应牢固连接，连接件不应超过床板的上表面。</p> <p>6、床架下方床尾一侧应设置床箱，床箱不应设置门扇，床箱与床架间的连接应牢固可靠。</p> <p>7、床架四个立柱底部应设置地脚连接件，连接件应使用$\geq 3 \text{mm}$的钢板制作；床架立柱与地面连接应不少于四点，应使用$\geq \text{M10}$的固定螺栓。</p> <p>8、床体表面及床箱均采用烤漆处理，颜色为灰白色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：电动送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.基本参数</p> <p>1.1外形尺寸（长×宽×高mm）： $\geq 4700 \times 1600 \times 1900$；</p> <p>1.2货箱尺寸（长×宽×高mm）： $\geq 2800 \times 1600 \times 1200$；</p> <p>1.3轴距（mm）： ≥ 3000；</p> <p>1.4前/后轮距（mm）： $\geq 1300/1400$；</p> <p>1.5前/后轮胎规格：不低于175/70R13，真空子午线胎，配铝合金钢圈；</p> <p>1.6整备质量（kg）： ≥ 1200；</p> <p>1.7乘员人数： ≥ 2人；</p> <p>1.8底盘：整体电泳车架的巡逻车专用底盘，投标时提供车架电泳的相关证明材料；</p> <p>1.9前/后悬架系统：前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架；</p> <p>1.10制动系统：前盘后鼓+液压双管路+真空助力，制动距离短，行车更安全；</p> <p>1.11转向系统：EPS电动助力转向，转向灵敏，安全性高；</p> <p>1.12驱动形式：后置后驱，性能稳定和可靠；</p> <p>1.13车身结构：全金属冲压、整体车门、电泳车身；</p> <p>1.14座椅：豪华座椅，正副司机（含安全带）前后调节；</p> <p>1.15内饰所用水性胶采用环保产品，甲醛含量$\leq 0.05 \text{g/Kg}$，苯含量$\leq 0.05 \text{g/Kg}$；</p> <p>2.电器系统</p> <p>2.1电机形式：无刷交流；</p> <p>2.2电机额定功率（kw）： ≥ 7.5；</p> <p>2.3电池类型：磷酸铁锂电池；</p> <p>2.4电池组容量： $\geq 10 \text{kWh}$；</p>

1		<p>2.5档位器：电子换挡无级变速，制作简单；</p> <p>2.6DC转换器：≥功率500W，供电稳定，转换效率高；</p> <p>2.7音响系统：2个喇叭，收放机可插入U盘和SD卡；</p> <p>3.性能参数</p> <p>3.1最高车速(km/h)：≥20km/h；</p> <p>3.2最大续航里程(km)：100-120（空载，30km/h匀速）；</p> <p>3.3最小离地间隙（mm）：≥170；</p> <p>3.4最大爬坡度（%）：≥15（满载）；</p> <p>3.5制动距离（m）：≤4(20km/h)；</p> <p>3.6充电时间（h）：≤8h；</p> <p>4.专用配置</p> <p>4.1警灯/报警器：配置≥50W警灯警报器；</p> <p>4.2暖风机：驾驶区配三档调速暖风机（PTC陶瓷片制热，除霜和制暖一体）；</p> <p>4.3自制箱体：采用骨架蒙皮结构，骨架蒙皮结构具有良好的盐雾、湿热、霉菌性能，达到GB/T 2423标准；</p> <p>4.4自制箱体隔热发泡填充：车内表面≥20mm聚氨酯发泡隔热，投标时提供发泡实景照片等材料；</p> <p>4.5箱体底板采用花纹铝板；</p> <p>4.6抽拉滑轨装置：定制，前后抽拉满足方便取拿；</p> <p>4.7对开门：左右分别设置2组对开门，便于取拿物品；</p> <p>4.8装潢板材要环保、耐用、安全、非金属材质具备阻燃性能。要求：甲醛释放量≤0.08mg/m³，投标时提供CMA标识的第三方机构出具的检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动巡逻车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.基本参数</p> <p>1.1外形尺寸（长×宽×高mm）：≥4700×1600×1900；</p> <p>1.2货箱尺寸（长×宽×高mm）：≥2800×1600×1200；</p> <p>1.3轴距（mm）：≥3000；</p> <p>1.4前/后轮距（mm）：≥1300/1400；</p> <p>1.5前/后轮胎规格：不低于175/70R13，真空子午线胎，配铝合金钢圈；</p> <p>1.6整备质量（kg）：≥1200；</p> <p>1.7乘员人数：≥2人；</p> <p>1.8底盘：整体电泳车架的巡逻车专用底盘，投标时提供车架电泳的相关证明材料；</p> <p>1.9前/后悬架系统：前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架；</p> <p>1.10制动系统：前盘后鼓+液压双管路+真空助力，制动距离短，行车更安全；</p> <p>1.11转向系统：EPS电动助力转向，转向灵敏，安全性高；</p> <p>1.12驱动形式：后置后驱，性能稳定和可靠；</p> <p>1.13车身结构：全金属冲压、整体车门、电泳车身；</p>

1		<p>1.14座椅：豪华座椅，正副司机（含安全带）前后调节；</p> <p>1.15内饰所用水性胶采用环保产品，甲醛含量$\leq 0.05\text{g/Kg}$，苯含量$\leq 0.05\text{g/Kg}$；</p> <p>2.电器系统</p> <p>2.1电机形式：无刷交流；</p> <p>2.2电机额定功率（kw）：≥ 7.5；</p> <p>2.3电池类型：磷酸铁锂电池；</p> <p>2.4电池组容量：$\geq 10\text{kWh}$；</p> <p>2.5档位器：电子换挡无级变速，制作简单；</p> <p>2.6DC转换器：\geq功率500W，供电稳定，转换效率高；</p> <p>2.7音响系统：2个喇叭，收放机可插入U盘和SD卡；</p> <p>3.性能参数</p> <p>3.1最高车速(km/h)：$\geq 20\text{km/h}$；</p> <p>3.2最大续航里程(km)：100-120（空载，30km/h匀速）；</p> <p>3.3最小离地间隙（mm）：≥ 170；</p> <p>3.4最大爬坡度（%）：≥ 15（满载）；</p> <p>3.5制动距离（m）：$\leq 4(20\text{km/h})$；</p> <p>3.6充电时间（h）：$\leq 8\text{h}$；</p> <p>4.专用配置</p> <p>4.1警灯/报警器：配置$\geq 50\text{W}$警灯报警器；</p> <p>4.2暖风机：驾驶区配三档调速暖风机（PTC陶瓷片制热，除霜和制暖一体）；</p> <p>4.3自制箱体：采用骨架蒙皮结构，骨架蒙皮结构具有良好的盐雾、湿热、霉菌性能，达到GB/T 2423标准；</p> <p>4.4自制箱体隔热发泡填充：车内表面$\geq 20\text{mm}$聚氨酯发泡隔热，投标时提供发泡实景照片等材料；</p> <p>4.5箱体底板采用花纹铝板；</p> <p>4.6抽拉滑轨装置：定制，前后抽拉满足方便取拿；</p> <p>4.7对开门：左右分别设置2组对开门，便于取拿物品；</p> <p>4.8装潢板材要环保、耐用、安全、非金属材质具备阻燃性能。要求：甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg/m}^3$，投标时提供CMA标识的第三方机构出具的检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动车充电桩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、额定功率：180KW； 2、最大输出电流：200A-250A； 3、输入电压：AC380V±20%； 4、输入频率：50Hz±10%Hz； 5、输出电压范围：DC300-1000V； 6、输出电压误差：<±0.5%； 7、输出电流误差：<±1%； 8、稳压精度：<±0.5%； 9、稳流精度：<±0.5%； 10、谐波含量：<5%； 11、功率因数：>0.99； 12、显示方式：7寸触摸显示屏； 13、联网方式：以太网/4G(选配)； 14、启动支付方式：刷卡/扫码/VIN车辆识别码/密码； 15、充电模式：自动充满、定时、定量、定额； 16、保护功能：短路、过温、过流、漏电、欠压等； 17、机箱机柜尺寸：约高1700*宽740*厚550mm； 18、充电枪数：双枪； 19、枪线长度：标配5米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：

标的名称：定制异型单龙头洗脸池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功率≥45kw，适用水温≤100℃（或≤80℃耐热型）、pH值6.5-8.5、含沙量≤0.01%，扬程20-2000m； 2、安装包含（泵房，线缆，水泵，泵管，水泵线缆，软启动控制柜，水箱液位终端箱，井盖，旧水泵拆除，管道开挖回填，泵坑下沉改造，铝合金碳晶电暖器等）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制异型三龙头洗脸池（冷水，温水，直饮水）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸约700*450*650+150mm,304不锈钢板；前面及后背板厚≤1.5mm，直观面圆弧型设计； 2、可拆卸前面板，星盆厚≥2.0mm采用一次性拉伸工艺，内六角螺丝； 3、槽体可固定墙面设计； 4、焊接式圆弧水龙头带分体式控制阀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制异型三龙头洗脸池（冷水，温水，直饮水）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸1200*450*650+150mm,304不锈钢板；前面及后背板厚≤1.5mm，直观面圆弧型设计；</p> <p>2、可拆卸前面板，星盆厚≥2.0mm采用一次性拉伸工艺，内六角螺丝；</p> <p>3、槽体可固定墙面设计；</p> <p>4、焊接式圆弧水龙头带分体式控制阀。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制异型嵌入式直饮水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸约75mm，304不锈钢焊接式圆弧水龙头，带分体式控制阀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包5：

标的名称：电子挂图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、显示技术 LCD/LED：色彩还原度高（BT.709色域95%以上），响应时间8-25ms。电子纸：适合静态图文，无蓝光、低功耗，支持双稳态显示。2、交互功能 触摸技术：投射电容式：主流方案，支持10点触控，响应时间8ms，精度±1mm。红外触控：抗干扰性强，支持20点触控，适合大尺寸屏幕。电磁笔：压感级别≥4096级，支持原笔迹书写。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卷图机(挂图)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、主体框架：采用T6061航空级铝合金（抗拉强度≥310MPa），表面经阳极氧化处理（氧化膜厚度≥15μm），兼具轻量化（密度2.7g/cm³）与抗腐蚀能力（盐雾测试≥1000小时无锈蚀）。框架结构通过有限元分析优化，可承受≥200kg静态负载，确保在频繁收卷或外力碰撞下不变形。2、主动轴：Φ50mm无缝钢管（壁厚3mm），内部镶嵌钕铁硼永磁体（剩磁≥1.2T），与无刷电机配合实现精准扭矩输出（扭矩范围5-20N□m）；3、从动轴：Φ40mm不锈钢（304材质），表面镀硬铬（镀层厚度≥0.02mm），降低摩擦系数至0.1以下，保障卷轴顺滑运行；4、安装底座：底部采用镀锌钢板折弯成型（厚度5mm），通过M12膨胀螺栓与地面固定，抗倾覆力矩≥500N□m，适应地面不平度≤5mm的安装环境。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浴霸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、风暖型，功率为2000-2600W，3-5分钟内提升浴室温度10-15℃；2、照明功率：10-24W，采用LED光源，支持柔光；3、换气功率：30-40W，双电机，独立换气。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、加热功率：约2200W； 2、最大容积：80L； 3、加热方式：单管加热； 4、内胆材质：金刚； 5、防水等级：IPX4； 6、电压/频率：220V/50Hz。
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滚筒洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不少于10kg洗烘一体； 2、洗衣机：FPA直驱变频电机、10公斤大容量、上排水(可用地漏)1400、转速可调节、温度可调、漂洗次数可调； 3、干衣机：双擎热泵，10公斤大容量、干燥度可调、温度可调、风力可调，时间可调、可深度除毛。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：不小于50寸 屏幕分辨率：超高清4K 护眼：具备护眼功能 能效等级：一级 遥控器：红外遥控器
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：不小于65寸 屏幕分辨率：超高清4K 护眼：具备护眼功能 能效等级：一级 遥控器：红外遥控器
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：远红外电热幕

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥65*36*5cm 放置方式：壁挂式 电压：220V 适用面积：20-40平米 附加功能：智能恒温 最大功率：2000W以上
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指纹人脸门禁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、CPU：参照或相当于ARMCortex-A551.8GHz四核 2、内存容量：运行内存2G，存储8G 3、操作系统：参照或相当于Linux系统 4、显示屏：10英寸液晶显示屏，分辨率1280*800 5、触控屏：钢化玻璃电容屏 6、通讯接口：RS485总线，网口10/100M自适应 7、控制系统：系统集成指纹识别、人脸识别等多生物识别技术，当指纹识别

失效时，能用人脸识别开锁，不允许使用IC卡或固定密码方式开锁，保证系统安全。8、指纹识别应满足国家要求，认假率应 $\leq 0.001\%$ ，拒真率应 $\leq 0.4\%$ ，且在1:1和1:N比对时，平均响应时间应分别为 $\leq 23\text{ms}$ 和 $\leq 270\text{ms}$ （N=512）。（提供CMA标识的检测报告作为佐证材料）9、人脸摄像头畸变 $\leq 2\%$ ，具有自动白平衡调整功能。在均匀光照环境下，样机的最高适应光照 $\geq 3000\text{lx}$ 。（提供CMA标识的检测报告作为佐证材料）10、酒精检测的测量范围应为0mg/100mL~90mg/100mL。4h内，40mg/100mL测量点的短期漂移量应 $\leq 5\text{mg}/100\text{mL}$ 。（提供CMA标识的检测报告作为佐证材料）11、下列情况发生时，智能库门应能及时报警：非正常开启库门时、库门开启超时、库门超时未锁闭、备用方式开启库门、受到异常震动时、市电断供、网络连接断开、温湿度异常。并支持将报警信息实时上报管理平台，管理平台应对报警事件进行记录。应仅允许具备权限的管理人员解除报警。12、温湿度检测及显示：库门应自带温湿度检测模块，并可在界面上显示相应的温湿度值。13、自动布防撤防功能：通过智能枪弹库门正常流程开启库门时系统自动撤防，关门后自动布防，模式自动切换。14、具备人机显示界面，人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接状态等。15、用户信息查看：应支持查看终端用户基本信息及生物特征信息同步情况。16、语音提示：在关键步骤中使用语音的方式提示相关操作及结果。17、节能功能：支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗不超过9W，正常运行功耗不超过15W。18、开门模式设置功能：可设置开门模式，支持单人验证开门、双人验证开门和三人验证开门。19、可视对讲功能：可在库门控制机器人交互界面与远程管理平台进行双向视频对讲；可以在库门控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。20、远程封门：支持在管理平台进行远程封门操作，封门后无法通过智能库门进行开启操作，解除封门后方可进行开门操作。21、远程授权：支持领导对提交上来的开门申请通过管理平台进行远程审批，审批通过后任务发送至库门，申请人即可在智能枪弹库门终端开启库门。22、时钟同步：支持在连接管理平台后可以自动与平台所在服务器进行效时并同步时间，确保与管理平台所在服务器的时间误差小于2秒。23、断网续传功能：将库门与服务器之间连接的网线断开，库门可将日志记录信息存储至本机中。当网络恢复正常后，可将断网期间产生的报警记录、开启库门记录等日志记录信息上传至服务器平台软件。24、日志记录：所有操作及开门验证均有日志记录，同时自动进行抓拍，日志记录支持本地存储和上传管理平台，本地存储数量不少于100000条，并可在本地或管理平台查看抓拍照片。25、数据同步：支持数据同步，在连接管理平台后可以自动从平台同步接收相关数据，并具备信息定时校验机制，保持相关数据信息始终与平台一致。需要同步的信息至少包括用户信息（包含姓名等基本信息以及指纹、人脸等生物特征信息）。26、记录上传：终端在联网的情况下，自动将本地存储的未上传记录上传至管理平台。27、远程升级：控制终端应能进行远程升级操作，升级的内容包括操作系统、应用软件两方面。28、图像抓拍功能：开启库门时能对操作人员进行图像抓拍，抓拍图片存储数量不少于10000张。29、胁迫指纹报警：可以录入胁迫指纹，通过胁迫指纹开启验证，库门控制器会自动将报警信息传送至服务器。30、报警处理：领导可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。31、电源：控制指示设备应具有主电源和备用电源，应能在主电源和备用电源之间转换，电源转换时，工作应正常，不应出现漏报警及误报警；当主电源断电时，应能自动转换至备用电源供电，备用

		电源应能支持连续工作不小于8小时，并在该时段应能支持不小于8次的正常操作。当主电源恢复时，可自动转换至主电源供电，并对备用电源自动充电；在给备用电源充电的同时，工作应正常。 32、可在触摸屏上对库门的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，库门与服务器的IP地址设置为同一网段时，库门与服务器之间应能正常通信，并通过网络将库门的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器。 33、应依据GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级4级要求、GA/T1738-2020《出入口控制系统编码识读设备》安全等级4级要求和GA/T1739-2020《出入口控制系统控制器》安全等级4级要求这三项国家标准提供检验检测报告作为佐证材料。（提供CMA标识的检测报告作为佐证材料）"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.报警主机应具备看门狗守护功能，当控制软件发生故障时，应能自动重新。支持防区声光报警联动功能，能与报警防区一对一、一对多、多对一、多对多自由关联输出配置，并且支持通过主机或平台设定联动功能。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告作为佐证材料） 2.报警主机主板防区的报警响应时间应≤1s。具有支持布防、撤防、消警、旁路/旁路恢复、网络配置等功能。支持定时自动布防，可自定义设置布防时段，可通过平台远程进行布撤防操作。并且能设置防区数量，至少可设置8个防区。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告作为佐证材料）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：后备电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、供电电压：220VAC漏电保护器输入 2、输出电压电流：最大10A12V 3、备用电池：12.6V10.4AH 4、温度传感器：-40到80℃精度0.5℃ 5、湿度传感器：0到99.9%RH,正负3%RH 6、通讯输出485：6路 7、功能：支持电量检测,充放电管理,温湿度检测,RS485通讯
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报警门磁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外壳材料ABS 2、工作电压：(V/DC)≤100 3、工作电流(mA)≤500 4、触点模式(NC\NO)：常闭 5、感应距离(mm)≥25 6、安装方式：嵌入式
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作电源：9～15VDC 2、微波频率：10.525GHz 3、探测范围：11m×11m 4、断电器输出：接点间最大容量为28VDC/125mA 5、防拆输出：防拆回路连接24小时防区 6、工作温度：-10℃～50℃ 7、探测方式：热释电红外

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：烟雾报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作电压：DC12V~18V 2、静态电流：≤10μA 3、报警电流：<35mA 4、工作温度：10℃~50℃ 5、环境湿度：<95%RH 6、安装方式：吸顶 7、监视面积：20m² 8、指示灯频率：40秒闪一次 9、输出形式：声光报警、常开/常闭可选 10、传感器类型：红外光电管 11、灵敏度等级：II级 12、报警音量：>80dB(3m内) 13、执行标准：GB20517-2006
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墙体震动报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、供电电压：9-16VDC 2、工作电流：15mA 3、灵敏度：可调节 4、报警时间：2s 5、防拆触点：NC，100mAmax 6、工作温度：-15-50℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：温湿度传感器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、供电电压：3.3-5.5V 2、工作电流：1.5ma(3.3V) 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度量程：-40到80℃ 5、温度精度：正负0.5℃ 6、湿度分辨率：0.1%RH 7、湿度量程：0到99.9%RH 8、湿度精度：正负3%RH
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：现场警灯警号

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作电压：DC9-16V 2、报警声强度：120db报警声 3、闪光频率：150次/分钟 4、安装方式：壁挂 5、控制方式：开关信号
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报警解除开关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、启动方式：复位开关 2、使用寿命：10万次以上 3、面板材质：PC阻燃塑料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：应急钥匙箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		24位密码钥匙箱 电子自动感应解锁，拉丝面板， 开启状态：输入密码+感应解锁后旋转按钮指向OPEN位置,即开启 关闭状态：输入密码+感应解锁后旋转按钮指向CLOSE位置,即关闭
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网络高清摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流 输入支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m支持1个RJ4510M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA3.0，存储容量：4TB，硬盘尺寸：2.5英寸，硬盘接口类型：SATA6，数据传输率：7200M。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		8路2盘位，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；网络视频输入16路接入；网络视频接入带宽接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；音频输入1路,支持IPC音频输入支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265硬解码；最大支持8路1080PH.264，H.265混合解码；支持VGA、1个HDM同源输出；可配套PC端、移动网络硬盘，同时支持第三方平台DH-NVR904-接入；支持预览图像与回放图像的电子放大；支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；支持标签定义、查询和录像回放；支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像（5～60min可设置）；支持4个SATA接口；支持盘组管理、录像定向存储；支持对前端IPC远程批量升级；支持远程零通道预览；支持UPnP(通用即插即用)、DHC（P自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、Email(邮件服务)、NTP(网络校时)、SNMP。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8口交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全双工通讯，高速端口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：视频服务器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		支持1920×1080高清显示，178°/178°广视角护眼不闪屏，低蓝光设计，HDMI+VGA双接口，3D降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节，三边无边框设计，标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：高硬度合金 额定容量:4000mAh 额定功率:3x3W(灯珠数量可选) 光源(LED)平均使用寿命:>100000h 连续放电时间:8h(强光)/16h(弱光)/32h(频闪) 充电时间:6h 外形尺寸:68x162mm(直径x长) 重量:1.2kg 外壳防护等级:IP68(100米)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆开关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、防爆标志：ExdIIBT6 2、防护等级：IP65 3、材质：铝合金 4、额定电压：AC220V 5、电流：10A 6、螺纹：G3/4
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：枪（弹）柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1800*1000*500mm 不锈钢厚≥3mm 功能：防火,防盗,入墙,单门,抽屉,双锁,双门,双层,报警,其他,防磁,防腐 保险柜开锁：指纹 双门：加厚钢板、承重性强、环保无味、整装发货、安全防盗、防潮防锈
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网络机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专业网络机柜 加厚冷轧钢板 五层喷塑工艺：无甲醛 5mm加厚3c钢化玻璃 环保材质、散热快、承重强、安全性强
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排风扇

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		重量:1.1KG~1.3KG 噪音:42dB 功率:约30W 电源线长:20-30cm 整机厚度:173mm 电机:全铜电机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器材柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1800*1000*500mm 不锈钢厚≥3mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能全景摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>1、像素≥400万 2、3寸双光4倍全景细节枪球_PoE版 3、全景路为定焦镜头，焦距2.8mm，支持垂直方向7~17°手动可调 4、细节路支持4倍光学变倍（3-12mm）；16倍数字变倍 5、全景支持2560×1440@30fps高清画面输出 6、细节支持2560×1440@30fps高清画面输出 7、支持高效补光阵列，细节路红外照射距离最远可达40m，全景路白光照射距离最远可达30m，红外照射距离最远可达30m 8、设备自带麦克风和喇叭，支持双向语音对讲 9、设备自带支架，支持壁装、吊装两种安装方式，支架支持360°水平旋转方位 10、支持双路区域入侵、越界侦测、进入区域侦测及离开区域侦测，支持设置布防后联动报警音 11、支持编码套餐功能：支持画质优先、存储优先、均衡模式、自定义四种编码模式（默认画质优先） 12、支持点击联动功能，点击全景画面中位置可联动细节镜头得到特写画面 13、全景路检测到移动目标（人、车）后，可追随移动目标 14、支持编码画中画功能：支持全景路+细节路画面画中画形式叠加，可进行预览并按照一路通道输出码流 15、支持定时任务、一键守望、一键巡航 16、支持定时抓图与事件抓图功能 17、支持ROI感兴趣区域增强编码、隐私遮蔽功能 18、全景路支持智能补光模式，智能补光模式下，设备检测到人、车目标后自动开启白光灯，目标离开后关闭 19、支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、IISUP、萤石 20、支持SVC自适应编码技术 21、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境 22、支持PoE供电</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安装运输调试

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>包含（指纹人脸门禁机、多功能控制器、后备电源、报警门磁、红外报警器、烟雾报警器、墙体震动报警器、温湿度传感器、现场警灯警号、报警解除开关、应急钥匙箱、网络高清摄像机、监控硬盘、硬盘录像机、8口交换机、视频服务器、防爆灯、防爆开关智能枪柜、智能弹药柜、网络机柜、排风扇、器材柜、智能全景摄像机）安装费用、运输费用、调试及培训费用、以及安装所需的辅料。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：营区照明设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、性能特点（适配营区户外环境） 耐候性强： 外壳采用压铸铝一体成型（厚度≥2mm），表面经高温静电喷涂（防腐等级≥WF2），防水防尘等级达IP66，抗冲击强度≥IK08。 稳定性高： 驱动电源采用宽电压设计（AC100-240V）； 内置防雷模块（耐冲击电压≥2kV）； 光源光衰≤3%/千小时。 光照效率： 采用高光效LED芯片，光效≥130lm/W； 显色指数Ra≥70。 二、功率与覆盖范围 150WLED投光灯： 功率：约150W（实际功耗±5%），等效传统高压钠灯400W亮度。 光通量： 150W×130lm/W=19500lm（初始光通量），照射角度可通过透镜调节（常用60°/90°，60°适合远距离投射，90°适合宽幅覆盖）。 覆盖距离： 安装高度6-8米时，有效照明半径15-20米（地面平均照度≥50lux，符合《体育场所照明设计标准》中训练场地最低要求）。 三、核心功能 支持光感+时控双模： 光感控制： 当环境照度≤10lux时自动开灯，≥30lux时自动关灯； 时控功能： 可预设开关时间。 防眩光设计： 采用深腔防眩结构（防眩等级UGR≤19），光源隐藏在倾斜15°的灯腔内部，避免直射光刺眼。 安装与适配性： 支持立杆/壁挂/抱箍安装（含配套支架）； 灯体可360°旋转、180°俯仰调节，灵活适配不同照射方向。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哨位电动遮阳帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>叶片材料： 铝合金： 6063T5航空铝材，表面氟碳涂层，抗紫外线3000小时不褪色。 复合面料： PVC涂层涤纶（遮光率99%）或玻璃纤维（防霉抗菌），支持定制伪装迷彩图案。 结构设计： 中空叶片填充聚氨酯隔热层，隔热率95%，阳光房实测降温8-12℃。 叶片闭合后完全遮挡视线，保障哨位私密性。 智能控制与集成 基础控制： 50米射频遥控（穿墙能力强），支持多组设备群控。 手动应急切换装置，3分钟内完成电动/手动模式转换。 智能感知： 风光雨传感器： 风速≥8级、光照≥50000Lux或降雨时自动收合。 温湿度传感器： 联动空调系统，实现环境自适应调节。 系统集成： RS485/Modbus接口： 可接入安防系统，支持与监控摄像头、报警装置联动。 北斗定位模块： 实时监控设备状态，异常位移自动报警。 环境适应性 温度范围： 工作温度： -40℃至55℃（防冻电机+耐高温涂层）。 存储温度： -50℃至70℃，极端环境下仍可恢复性能。 湿度与腐蚀： 耐湿热： RH95%环境下连续运行48小时无故障。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防应急照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>光源类型： led灯； 功率约5W； 质保年限： 5年； 应急时间： 290min； 电压： 100-240V。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强光搜索灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		电源:采用6节1800mAh的18650可充电电池。 材质: ABS材料, 透明件材质为钢化玻璃。 开关方式:弱光、强光、爆闪 尺寸:长约210mm,高约150mm 灯头直径约128mm 强光照度:1100lx;弱光照度:610lx;爆闪频率9Hz 工作时间:强光连续工作时间≥14h ;弱光连续工作时间≥43h;爆闪连续工作时间≥49h。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 电子黑板及讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、电子黑板技术参数</p> <p>1.基本规格</p> <p>尺寸: ≥86英寸, 显示比例16:9</p> <p>显示类型: LED背光液晶屏, 防眩光钢化玻璃</p> <p>分辨率: ≥3840×2160 (4K UHD)</p> <p>触控技术: 红外触控, 支持≥20点触控, 书写延迟<20ms</p> <p>操作系统: 预装Android 9.0及以上, 可选配Windows模块</p> <p>2.功能要求</p> <p>内置双系统切换, 支持白板书写、PPT批注、多媒体播放</p> <p>支持无线投屏, 兼容Windows/macOS/Android/iOS设备</p> <p>内置双声道扬声器, 功率≥2×10W</p> <p>接口: HDMI×2、USB×3、Type-C、RJ45网口、OPS扩展槽</p> <p>3.耐久性</p> <p>表面硬度: 莫氏硬度≥7级, 抗冲击</p> <p>使用寿命: ≥50,000小时</p> <p>质保期: 整机3年, 屏幕2年</p> <p>二、讲台技术参数</p> <p>1.结构设计</p> <p>材质: 1.2mm冷轧钢板+环保密度板, 表面静电喷塑</p> <p>尺寸: 长1200mm×宽700mm×高900mm, 台面倾斜15°</p> <p>功能模块:</p> <p>可升降设计, 调节范围800-1000mm</p> <p>隐藏式线缆管理仓, 预留电源插座×2、USB充电口×2</p> <p>集成电子锁, 配套钥匙或密码锁</p> <p>2.适配性</p> <p>兼容主流电子黑板安装, 预留VESA壁挂孔位</p> <p>承重能力: ≥100kg</p> <p>三、配套椅子技术参数</p> <p>1.数量: 10把</p> <p>2.材质与结构</p> <p>椅架: 加厚尼龙框架, 承重≥120kg</p> <p>坐垫: 高密度海绵+透气网布, 厚度≥80mm</p> <p>椅脚: 五爪尼龙脚, 带静音防滑脚垫</p>

		<p>3.功能</p> <p>气压升降，高度范围450-550mm</p> <p>360°旋转，靠背符合人体工学设计</p> <p>环保标准：通过GB/T 3324-2017检测</p> <p>四、整体要求</p> <p>1.节能与环保</p> <p>电子黑板能效等级：≤1级，待机功耗<0.5W</p> <p>所有材料符合RoHS标准，提供第三方检测报告</p> <p>2.服务要求</p> <p>供应商需提供安装调试及操作培训</p> <p>故障响应时间：≤24小时</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调(挂式)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		分体挂壁式(挂机) 制冷类型:冷暖 匹数: 1.5匹 定/变频:变频 能效等级:新 1级 低温制冷: 5.27 额定制冷量(W): (150-5100) 额定制冷功率(W): (75-1950) 额定制热量(W): (150-6610) 额定制热功率(W): (90-2050) 室内机噪音(dB(A))(高风-强力): 37-41
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调(立式)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		分体落地式(柜机) 制冷类型:冷暖 匹数: 3匹 定/变频:变频 能效等级:一级能效 额定制冷量(W): (700-9700) 额定制冷功率(W): (200-3600) 额定制热量(W): (700-12800) 额定制热功率(W): (200-4390)
2	★	此项为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，投标供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包6：

标的名称：沙盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>地形沙盘，沙盘比例尺1:5万，涵盖看守所周边5公里范围内所有地物及主要道路 沙盘规格:定制2.9米×5.2米 展台总高度0.7米 沙盘比例约1:3000 1.数据采集(包含资料整理，cad平面绘图) 2.图纸数据转换设计加工(包含机床加工，3D打印) 3.目标，地物制作(包含材料，工艺) 4.地貌，景观制作(包含材料，工艺) 5.灯光动态体现(led冷光源) 6.烤漆展台(16.2延米) 7.钢化玻璃罩(10毫米钢化玻璃，约21平米) 以甲方实际需求等信息为依据。 1、数据使用:以国土资源部或内蒙古自然资源厅官网发布的标准地图为基础;地理信息数据包括区域内重要的山脉、河流、湖泊、水库、政府驻地、居民地、交通、界线等信息。 2、平面比例尺:待定:垂直比例尺:待定:以DIG、DEM、DOM数据为基本资料。 3.模型;通过三维雕刻机雕刻高密度聚苯乙烯雕刻专用材料，雕刻内所选辖区地形地貌;底盘为全钢架结构，盘面板材厚度>15mm，结构件:4mm+4mm钢方管; 4.景观建筑:使用1-4毫米国产丙烯腈/丁二烯/苯乙烯ABS模塑和有机玻璃板材;水系:水晶膏喷涂;交通线路:ABS材质uy工艺;铺装板面:ABS彩色打印制作;胶黏剂用于部件粘连。灯光:光源主材发光二极管，亮度≥2500wcd，LED发光灯具亮度≥3000mcd。沙盘色彩为实景真彩色，即区内地形地貌(如森林、沙漠、河流)都为真实色彩，而非草粉覆盖。真实色彩需要建模后用手工专用颜料绘制。建筑灯光采用LED两色环保节能光源制作万家灯火;采用编程灯光多模式跳动; 5.在沙盘对应楼栋位置设置“位置索引灯”，点击模型时，沙盘内对应楼栋灯光亮起，直观展示户型在社区中的位置。 6.内部马路及铺地采用1.2mmABS高分子聚合板智能UV打印制作; 7.绿化采用5mm尼龙草坪制作 8.包含设计、运费、制作、安装费、调试费等; 沙盘底座 1.烤漆艺术底座搭配氛围灯光; 木制框架结构，家具烤漆工艺或者仿实木定制效果。底座框架:9毫米木材压缩板拼接;底漆厚度≥0.5wm;外漆亮光色颜料厚度>0.1mm;40x40x40mm位置开槽及踢脚线处安装Led发光灯带，led发光灯带亮度>3000mcd;钢化玻璃罩:厚度>10cm，整体高度待定 2.包含运费、制作、安装费等 设计定制全套沙盘标识牌（LED发光导视）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：沙盘玻璃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>钢化玻璃罩(10毫米钢化玻璃)置于沙盘上方，便于战术作业，放置兵棋 高强度与安全性：经过特殊钢化处理，抗冲击性是普通玻璃的3-5倍，即使破碎也会分裂成无锐角的小颗粒，减少意外伤害风险； 高透光性：透光率达90%以上，几乎不影响对沙盘细节和兵棋的观察，保证战术作业时的清晰度； 耐磨损与稳定性：表面坚硬，抗刮擦，能长期承受兵棋放置、推演操作等日常使用，且不易因环境温度变化产生变形。 功能描述： 保护与防尘：紧密覆盖沙盘，有效隔绝灰尘、水渍及外力碰撞，保护沙盘模型和兵棋的完整性，延长使用寿命； 适配战术作业：平整光滑的表面便于在推演时进行标记、移动兵棋，且透光性确保不遮挡沙盘细节，提升战术规划的直观性； 规范兵棋放置：提供稳定的承载面，使兵棋摆放有序，避免因沙盘表面不平整导致的兵棋移位，保障推演过程的准确性； 大尺寸适配：17.5平米的面积可完整覆盖沙盘，满足大规模战术作业和多兵棋协同推演的需求，适配不同场景的战术模拟。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：净水开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		内胆材质：304不锈钢 显示屏类型：LED 额定出水量：100L/h~110L/h 最大容积：120L 功率：约2KW 加热方式：步进式 净重：±40kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗漱池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		多人位连体设计，长度≥1.5米（每2-3人共享1个池体），宽度0.5-0.6米，深度0.3-0.35米，池体高度0.8-0.85米（台面距地高度，符合人体工学）；池体间距0.5-0.6米（预留活动空间）。材质：池体为304不锈钢（厚度1.2mm，焊接无缝，抗锈蚀）；台面为不锈钢，台下可设开放式搁板（放洗漱盆）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖布架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：高度≥1.0米，宽度≥0.6米，深度≥0.2米；设3-4个拖布挂钩（间距0.2米）、1-2个扫帚卡座，底部带沥水盘（高度0.1米，防止污水滴落）。材质：主体为304不锈钢管（直径20-25mm，厚度1.0mm），焊接或螺丝固定；挂钩为弹簧钢（可弹性夹持拖布杆），沥水盘为不锈钢板（边缘折边防溢）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墙镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：宽度≥0.6米，高度≥0.8（单块），或连体设计（≥长度1.2米，高度≥0.8米，供2-3人共用）；距台面高度0.5-0.6米（镜面中心与视线平齐）。材质：钢化玻璃（厚度5-6mm，防碎，破碎后呈钝角颗粒），背面镀银层带抗氧化处理；边框为铝合金（厚度1.0mm，阳极氧化处理，防锈）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脸盆架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：高度≥0.8米，宽度≥0.5米，深度≥0.4米；分2层（上层放脸盆，下层可放洗脚盆），每层设2-3个圆形凹槽（直径0.35米，适配标准脸盆），侧面带2-3个挂钩（挂毛巾、洗漱包）。材质：框架为不锈钢方管（25×25mm，厚度1.0mm），层板为不锈钢网（镂空设计，沥水透气）或塑料板（防水耐用）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：黑板报

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制不锈钢支撑架1.2*2米+定制黑板：1.8*2.2米 一、不锈钢支撑架 采用304不锈钢（含铬18%、镍8%），属于食品级耐腐蚀材质，经冷拔成型后焊接组装，表面做哑光拉丝处理（或镜面抛光）。管材直径38-50mm，壁厚1.2-2mm，承重80-100kg，焊接处经打磨无毛刺。 二、黑板 基材：镀锌钢板（厚度0.3-0.5mm）或高密度纤维板（HDF）。 三、表面涂层 磁性黑板：表面为搪瓷层（玻璃粉高温烧结），硬度高（莫氏硬度6级以上），可吸附磁贴，兼容粉笔与白板笔，且耐酸碱、不褪色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：作息时间表周工作安排表亚克力板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：60cm*45cm；3mm（±1mm)亚克力背喷UV
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：30cm*10cm；3mm（±1mm)亚克力背喷UV。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：库室管理规定镜框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：75cm*50cm；3mm（±1mm)亚克力板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：营区、营门安全标识

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1.2*1.6米；不锈钢支撑管≥80mm+不锈钢边框+底面蓝色反光贴+白色雕刻反光贴字。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：营区道路标识线、警戒线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度：≥0.04mm 印刷内容:注意安全 材质：PE塑料(无背胶)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拒马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：5m；材料：防腐防锈，杜绝腐朽打磨管；底部安装万向轮便捷移动更方便。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：营区铁艺栅栏门及隔离栅栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>铁艺栅栏门定制尺寸：高度2.8米*宽5米对开 1、主体框架材质 采用Q235热轧方钢作为主框架，规格为60mm×60mm，壁厚3-4mm。 2、栅栏与连接件材质 栅栏棣条：选用φ16-20mm热轧圆钢或30mm×5mm扁钢，间距控制在10-15cm。圆钢/扁钢表面光滑无毛刺。 连接件与铰链：铰链采用实心圆钢（φ20-25mm）或锻造钢板，与门框、门扇焊接固定；锁具部位配备加厚钢板（厚度5-6mm）加固。 3、表面处理工艺 先通过酸洗磷化彻底去除铁锈、氧化皮，增强涂层附着力； 再采用静电粉末喷涂（颜色为深灰色或军绿色，贴合武警营区风格），涂层厚度60-80μm，耐盐雾性能达1000小时以上； 部分关键部位（铰链、焊点）额外进行镀锌处理； 隔离栅栏定制尺寸：高2米，长182米，混凝土基础（宽350mm，厚150-300mm） 1、框架横杆/竖杆：采用Q235热轧方钢，规格为40mm×40mm，壁厚2.5-3mm。 立柱：采用60mm×60mm热轧方钢，壁厚3-4mm，高度超出栅栏顶部10-15cm（增强防护性）。立柱底部通过预埋钢板（厚度5-6mm）与混凝土基座固定，或直接埋入地下30-50cm（浇筑混凝土加固）。 2、栅栏棣条材质 采用φ14-16mm热轧圆钢或25mm×3mm扁钢作为栅栏主体棣条，通过焊接与框架固定。棣条间距10-15cm，部分区域可采用“交叉斜撑”设计（额外添加φ12mm圆钢）。 棣条表面经锻压处理，无毛刺、无锐角，既保证结构强度，又避免意外划伤。 3、连接件与加固件 框架与立柱、棣条与框架的连接以满焊工艺为主，焊点经打磨光滑后做防锈处理。长距离连续安装时，每10-15米增设一道加强立柱（规格同主立柱或略粗），并通过横向角钢（30mm×30mm角钢，壁厚3mm）与相邻框架连接，抵消长跨度带来的挠度。 4、表面处理工艺 先通过酸洗磷化彻底去除铁锈、氧化皮，提升涂层附着力； 再采用静电粉末喷涂（颜色为深灰色、军绿色或黑色，适配隔离场景风格），涂层厚度50-70μm，耐盐雾性能达800小时以上； 立柱底部埋入地下部分额外涂刷环氧煤沥青防腐漆，增强土壤环境中的耐腐蚀性。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：经济民主栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1200mm*2000mm米；10mm雪弗板+3mm亚克力，通过雕刻、UV印刷等工艺制成，两块板材需牢固复合为一体，表面平整，无气泡、无开胶、无脱层现象。UV印刷画面应清晰、色彩均匀，具备良好的耐候性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食堂宣传图版

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：700*1000mm；10mm雪弗板+写真机喷图画面背胶，通过雕刻、UV印刷等工艺制成，两块板材需牢固复合为一体，表面平整，无气泡、无开胶、无脱层现象。UV印刷画面应清晰、色彩均匀，具备良好的耐候性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开关、节约用水电标识

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：20*12cm3mm；3mm亚克力（±1mm)贴及时字/喷字
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四分类垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		单桶≥240升，高密度聚乙烯（HDPE）。配套架子为镀锌钢管喷塑材质，总长度约2.5-2.8米，深度0.55-0.6米，高度0.8-1米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：两分类垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		总容量：≥240升；桶身材质：金属（带防雨盖）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：污物桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥690*250*250mm；材质:不锈钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药品盒子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥2170mm*160mm*77mm；白色PVC材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：值班室屏风

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：冷轧钢管 钢管直径为15-25mm，壁厚1.0-1.2mm，通过焊接或螺栓组装成框架，表面经静电喷涂处理，防锈、防刮擦，可承受日常碰撞；布艺面板：阻燃化纤布艺（含涤纶、丙纶成分），密度≥300g/m²，表面做防污涂层（可擦拭咖啡、水渍），通过B1级阻燃认证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：值班室挂图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1200*2400mm；10mm雪弗板（±2mm）+3mm亚克力（±1mm），通过雕刻、UV印刷等工艺制成，两块板材需牢固复合为一体，表面平整，无气泡、无开胶、无脱层现象。UV印刷画面应清晰、色彩均匀，具备良好的耐候性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监墙哨加装各类安全设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、核心材质规格 不锈钢型号：采用 304 不锈钢。结构部件规格： 护栏：主体由“立管+横杆+框架”组成。立管直径 38-51mm （壁厚 1.5-2mm ），间距 ≤110mm ；横杆直径 25-32mm （壁厚 1.2-1.5mm ），水平间距 300-400mm ；底部与地面连接的框架采用 50×50mm 不锈钢方管（壁厚 2mm ），通过膨胀螺栓固定于地面，整体承重 ≥500kg 。护栏高度 ≥1.2m （符合安全防护标准），护窗与哨楼窗口尺寸精准匹配（误差 ≤5mm ），颜色为不锈钢本色（或哑光黑）。护窗：采用“框架+网格”结构。外框架为 50×30mm 不锈钢扁管（壁厚 1.5mm ），内嵌 Φ12-15mm 不锈钢圆钢（壁厚 1.2mm ），网格间距 80×80mm ，与窗框连接部位加装 3mm 厚不锈钢角码加固。所有部件边缘经圆角打磨（毛刺 ≤0.1mm ）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		窗帘参数：尺寸： ≥2.8*3m ；材质：加厚涤纶或棉麻；颜色：深空灰或奶茶色；遮光率： 90% ；工艺：高密度织造；配件：静音轨道+四叉钩。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书法条案

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸： 3500*1000mm （包含两把椅子） 材质特性：椅子框架（腿、扶手、座面）均为榆木，座面为整板（厚度 2-3cm ），靠背为直枨，椅子座面加薄海绵+棉麻座垫（但框架仍为实木）。 功能适配：书法用椅需“稳固不晃动”，硬杂木的承重性（单椅可承重 100kg 以上）和榫卯连接（椅腿与座面用“楔钉榫”或“格角榫”）能满足长期使用需求，且木质温润。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强军影院窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸： ≥2800*3000mm ；材质：加厚涤纶；颜色：深空灰；遮光率： 90% ；工艺：高密度织造；配件：静音轨道+四叉钩。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强军书屋窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： ≥2300*2300mm 面料主体：采用高密聚酯纤维基布+双面PVC涂层。聚酯纤维基布密度 1200D 以上，双面PVC涂层厚度约 0.15mm 。边缘加固：帘布两侧缝接尼龙包边条（宽度 3cm ），与卷轴连接处嵌入镀锌钢条配重（厚度 1mm ）， 防火与环保：面料经阻燃处理，符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 B1级 标准（难燃）；涂层无甲醛、无异味（符合 GB18401-2010 安全技术规范）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：新做纱窗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		金刚网纱窗，网片经电泳涂漆处置，纵横交错构造并且线径 0.8mm 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全楼新做窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥ 2800*3000mm ；材质：加厚涤纶；颜色：深空灰；遮光率： 90% ；工艺：高密度织造；配件：静音轨道+四叉钩。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：营房二层以上安装护网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		立柱≥ 60×65mm ；方管≥ 2.0mm 厚；边框方管≥ 30*50mm ；基材：中纤板需达到 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 国家标准，甲醛释放量应符合 GB/T 39600-2021 中 E0级（≤0.050mg/m³） 要求；饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥ 0.6mm ，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率 10-12% ；配件：铰链需满足 QB/T 2189-2013 要求；油漆：环保聚脂漆，环保性能符合 GB 18581-2020 规定,漆膜附着力达到 1级 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：各类职责制度牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸 600*900mm ； 10mm 雪弗板+ 3mm 亚克力，通过雕刻、 UV 印刷等工艺制成，两块板材需牢固复合为一体，表面平整，无气泡、无开胶、无脱层现象。 UV 印刷画面应清晰、色彩均匀，具备良好的耐候性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包7：

标的名称：沙盘桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>可升降电脑屏幕10工位（含10把椅子、10台32寸高清显示器、一套升降支架、桌面框架和桌面组件）</p> <p>一、核心材质与结构设计</p> <p>1.沙盘桌系统 框架结构： 主体框架应采用高强度铝合金型材（壁厚2.5-3mm，抗拉强度$\geq 310\text{MPa}$），确保结构稳固。表面处理应具备优异的耐腐蚀性能，并通过不少于1000小时的中性盐雾试验（按GB/T 10125标准）。框架通过磁性连接模块（钕铁硼永磁体，剩磁$\geq 1.2\text{T}$）快速拼接，5分钟内完成10工位组装，拆卸后体积压缩至原体积的1/3，适配野战运输需求。桌面（不低于厚度25mm），表面覆盖不低于3mm钢化玻璃（透光率$\geq 92\%$，莫氏硬度7级），应具备足够的承载能力（静态负载$\geq 200\text{kg}$），基材甲醛释放量应符合GB 18584-2024标准要求。边缘需进行倒圆处理，符合GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》。模块化功能： 桌面集成隐藏式线槽（宽度50mm，深度30mm），支持HDMI、USB3.0、千兆网口等接口接入，线缆通过金属波纹管（内径16mm）防护，抗电磁干扰（符合GJB151B-2013标准）。桌腿底部配备可调式地脚（升降范围$\pm 50\text{mm}$），适应地面不平度$\leq 10\text{mm}$的安装环境，配合防滑橡胶垫（邵氏硬度80A），整体抗倾覆力矩$\geq 500\text{Nm}$。</p> <p>2.可升降电脑屏幕 升降系统： 采用电动推杆+同步带传动（功率约200W，行程500mm），升降速度$\leq 20\text{mm/s}$，噪音$\leq 40\text{dB}$（A计权），支持0.1mm精度调节。支架主体为冷轧钢板折弯成型（厚度2.5mm），表面喷涂聚四氟乙烯涂层（摩擦系数≤ 0.1），承重能力$\geq 15\text{kg}$/单屏，适配24-32英寸显示器。屏幕组件： 显示器采用32英寸4KIPS面板（分辨率3840\times2160，亮度500cd/m²，对比度1000:1），表面覆盖AG防眩光玻璃（雾度25%），强光下可视性提升50%。触控层集成红外10点触控膜（响应时间$\leq 10\text{ms}$），支持戴手套操作，触控精度$\leq 2\text{mm}$，通过10万次点击寿命测试。</p> <p>二、核心功能与适配性</p> <p>1.战术推演与数据交互 三维地理信息显示： 沙盘桌支持多源数据接入（北斗定位、无人机图传、卫星影像），通过3D引擎实时渲染地形地貌（精度$\pm 0.5\text{m}$），可模拟山地、城市等复杂战场环境。屏幕同步显示动态态势图，支持多图层叠加（兵力部署、火力范围、气象数据），指挥员可通过触控操作实时标绘，笔迹自动生成矢量数据并同步至指挥系统。电磁屏蔽与信息安全： 桌体框架内置铜箔屏蔽层（厚度0.05mm），电磁屏蔽效能$\geq 60\text{dB}$（10kHz-1GHz），符合GJB5792-2006B级标准，防止保密信息泄露。数据传输采用军用VPN加密通道（AES-256算法），支持远程擦除指令，确保设备丢失后数据不可恢复。</p> <p>2.环境适应性与可靠性 宽温运行能力： 设备可在-20$^{\circ}\text{C}$~+60$^{\circ}\text{C}$环境下稳定工作，通过GJB150.3A-2009高温试验（60$^{\circ}\text{C}$持续48小时无故障）和GJB150.4A-2009低温试验（-20$^{\circ}\text{C}$持续24小时无故障）。屏幕背光采用无卤素LED光源，在-40$^{\circ}\text{C}$环境下仍可正常启动，响应时间$\leq 200\text{ms}$。抗冲击与防护设计： 支架结构通过10J能量冲击测试（IK08等级），可承受100kg物体从0.5m高度坠落冲击而不变形。屏幕防护等级IP54（防尘防水），键盘、鼠标采用硅胶密封设计，适应沙尘、暴雨等恶劣环境。</p> <p>3.人机工程与操作便捷性 多模式升降控制： 支持触控屏调节（预设3种高度：坐姿750mm、站姿1100mm、推演1350mm）、遥控器操作（有效距离$\geq 10\text{m}$）及手动应急摇柄（操作力$\leq 50\text{N}$）。屏幕俯仰角度$\pm 20^{\circ}$可调，左右旋转$\pm 90^{\circ}$，确保多人协作时视角无盲区。快速部署特性： 沙盘桌采用磁吸式接口（吸力$\geq 50\text{N}$）与快拆螺栓，单人5分钟内可完成10工位组装，拆卸后部件可装入4个标准运输箱（尺寸600\times400\times300mm），适配军用越野车运输。</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：班学习室桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：长3m*宽1.2m*高0.75m 班学习室桌子1张+10张椅子带抽屉 台面需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（ $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ）要求，烤漆工艺，加厚钢制架。网椅：塑料颜色为黑色；背部采用高强度工程塑料胶框扣高弹力网，座是木板贴上高弹性切割海绵扣上布；高强度工程塑料固定扶手。底盘：带升降功能；85mm行程汽杆；0尼龙脚；2.0寸万向轮，能有效避免刮伤地面和降低滚动时产生的噪音。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动升降学习桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1600*600*750mm+24寸液晶屏升降器 基材：中纤板需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（ $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ）要求；饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%；配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求；油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>定制尺寸：1100*650*650mm 面材：皮座面，无味、环保工艺处理。海绵：一次成型密度为45kg/m³密度海绵，无毒、无味，防火符合国家标准，软硬适中。椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，板材承受压力≥300kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的要求。 主要尺寸： 1.实测值与设计尺寸的偏差mm：尺寸偏差为±5 形状和位置公差： 1.椅背偏心度mm： ≤140 2.外形对称度mm： ≤6 3.座面左右水平偏差mm:≤6 4.着地平稳性mm:≤2 外观要求： 塑料件外观： 1、应无裂纹，无明显变形。 2、应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 3、外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 软、硬包件外观： 1、构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶。 2、构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针图案清晰，无跳丝、明显色差 3、软包件应外形饱满，圆滑致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱折。 4、一体发泡成型部件应结合牢固、平服，不有脱落、起皱、松弛等缺陷。自结皮部件外观应平整，光滑无凹坑，厚度均匀，质感致密，分模缝隙不影响外观。 其他外观要求： 1、产品的零部件应无破损现象。 2、固定部位的结合应牢固无松动,无少件、漏钉、透钉。 3、产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角。 4、产品的所有外表部位不应有掉(脱)色现象。 5、装配性:应拆装方便，零部件齐全。装配后连接可靠，不易松脱插接件应有防脱落处理。 6、升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降应平稳，无漏气，无噪声。角度调节结构灵活、可靠，调节自如，并具有锁定装置。 7、脚轮:转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固。 理化性能 软质聚氨酯泡沫塑料理化性能： 密度：座面kg/m³≥25；其他部位kg/m³≥18；回弹性%≥35；75%压缩永久变形%≤10. 纺织面料理化性能：干摩擦色牢度（级）≥3 阻燃性：应满足GB17927-2024的要求。 产品寿命 椅座椅背耐久性≥12万次 扶手耐久性≥6万次 有害物质限量：应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《木家具中有害物质限量》的所有要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学习室讲台桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>定制尺寸：3000*600*760mm 基材：E0级环保型中纤板，达到GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》国家标准； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度为0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌（配15把会议椅）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>会议桌：定制尺寸4000*1600*760mm 基材：E0级环保型中纤板，达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级； 会议椅子：面材：皮座面，无味、环保工艺处理。海绵：“一次成型密度≥45kg/m³密度海绵，无毒、无味，防火符合国家标准，软硬适中。椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，板材承受压力≥300kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的要求。椅脚：橡木木脚架，表面无腐料、结疤 产品外形尺寸偏差： 1、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。形状和位置公差： 1、翘曲度（mm）：面板、正视面板件对角线长度≥1400,≤3.0 2、平整度（mm）：面板、正视面板件:≤0.20 3、邻边垂直度（mm）：对角线长度≥1000,长度差≤3 4、底脚平稳性（mm）：≤2.0 材料要求： 木材含水率%：8~16 标识与实物一致性：产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。表面理化性能要求： 漆膜理化性能 1.耐液性（级）：10%碳酸钠溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 10%乙酸溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 2.耐湿热（级）：20min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 3.耐干热（级）：20min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 4.附着力（级）：涂层交叉切割法;应不低于3(1级最好，5级最差) 5.耐冷热温差:高温(40±2)℃，相对湿度(95±3)%，1h。低温(-20±2)℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光 6.耐磨性（级）：1000转;应不低于3(1级最好，5级最差) 7.抗冲击（级）：冲击高度50mm;应不低于3(1级最好，5级最差) 有害物质限量：应符合强制性国家标准 GB 18584-2024《木家具中有害物质限量》的所有要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：演讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>定制尺寸：1150*800*600mm可放置笔记本电脑 基材：E0级环保型中纤板，达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度为0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：棋牌桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制尺寸：860*860*750mm(每个桌子配4把椅子) 材质：实木橡木。木材含水率应不高于12%。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的要求。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待室两门书柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：800*400*2000mm 基材：中纤板需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（≤0.050mg/m³）要求； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待室办公桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		基材：E0级环保型中纤板，达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级； 网椅： 塑料颜色为黑色；背部采用高强度工程塑料胶框扣高弹力网，座是木板贴上高弹性切割海棉扣上布；高强度工程塑料固定扶手。 配备有底盘，带升降功能；85mm行程汽杆尼龙脚；2.0寸万向轮，能有效避免刮伤地面和降低滚动时产生的噪音； 产品外形尺寸偏差： 1.翘曲度mm：面板、正视面板件对角线长度≥1400.≤3.0 2.平整度mm：面板、正视面板件:≤0.20 3.面板、框架mm： 对角线长度≥1000,长度差≤3；对边长度≥1000,长度差≤3 4.底脚平稳性mm： ≤2.0 材料要求： 木材含水率%： 8~16 标识与实物一致性： 产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。 外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。 污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。 表面理化性能要求： 1.耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。 2.耐干热（级）： 不低于3 3.耐湿热（级）： 不低于3 4.耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。 5.耐污染性能（级）： 应不低于3 6.表面耐磨性： 素色磨350r后应无露底现象。 7.抗冲击（级）： 冲击高度50mm，不低于3(1级最好，5级最差) 8.耐光色牢度（级）（灰色样卡）≥4 有害物质限量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的所有要求。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待室木床(含两个床头柜、床垫和床上四件套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制尺寸：2000*1800*400mm，含两个床头柜，一个弹簧垫，床上四件套。材质：实木橡木。木材含水率应不高于12%。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待室衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：800*500*2000mm木质双门 材质：实木橡木。木材含水率应不高于12%。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待室衣帽架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：高≥180cm 材质：实木橡木。木材含水率应不高于12%。油漆：优质环保漆，漆膜应平整光滑，色泽均匀，无颗粒、气泡、渣点等缺陷，有害物质释放量应符合强制性国家标准 GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》的要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：理发室工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镜子：工作台配备三块仪容镜，雕花边框装饰；配一把理发椅、可转动。理发师工作台：定制尺寸：2400*2000*1000mm；材质：实木颗粒板，三聚氰胺饰面板，板材甲醛释放量应符合强制性国家标准 GB 18580-2025 中 E0级（≤0.050mg/m³）的要求。板面厚度为25mm，密度为850kg/立方米，承重力强，尺寸稳定性好。工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边。五金配件：应安装牢固，使用顺畅，经耐久性测试后无永久变形、开裂或功能失效。表面处理：钢制桌架表面喷塑涂层需通过不少于72小时的中性盐雾试验，无红锈；涂层附着力达到0级或1级。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制淋浴室更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制尺寸 2800*400*1900mm ；21个格子、3层、电子锁 材质：实木颗粒板，三聚氰胺饰面板，板材甲醛释放量应符合强制性国家标准 GB 18580-2025 中 E0级（≤0.050mg/m³） 的要求。板面厚度 ≥25mm ，密度为 800kg/立方米~900kg/立方米 ，承重力强，尺寸稳定性好。 工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边。 五金配件：应安装牢固，使用顺畅，经耐久性测试后无永久变形、开裂或功能失效。 表面处理：钢制桌架表面喷塑涂层需通过不少于 72 小时的中性盐雾试验，无红锈；涂层附着力达到 0级或1级 。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸： 2200*780*780mm ；一套三人位 产品用料、加工： 用料一致性：产品中主要使用的包覆材料(包括软质包覆材料、硬质包覆材料)、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位，应与产品标识、使用说明中明示的一致。 木制件： 内部用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)轻微腐朽材面积超过零部件面积 15% 的木材； (4)腐朽材深度超过材厚 25% 的木材；(5)有轻微裂缝或节子,影响结构强度的木材； (6)带有树皮的木材 (7)内部木制件应经刨削处理，粗光 木材含水率 W%：8≤W≤16 外观性能： 面料： 面料应保持清洁，无破损 皮革面料应:(1)无明显色差;(2)无表面龟裂缝绉和包覆 面料缝线应:(1)无跳针或明显浮线;(2)无断线或脱线现象或外露线头 （3）嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称 面料的包覆应:(1)平服饱满无明显皱折;(2)松紧均匀无明显松弛现象; (3)对称工艺皱折线条应对称均匀 木制件 外表木制件应平整精光:(1)无啃头;(2)无刨痕;(3)无崩茬;(4)无逆纹;(5)无沟纹 外表木制件应:(1)倒楞均匀;(2)圆角和弧度及线条对称均匀;(3)顺直光滑 外表木制件车木线型应:(1)对称部件对称一致;(2)无刀痕、砂痕等缺陷 五金件及其配件安装 安装应配合严密牢固 安装固定孔(选择孔除外)不应漏拧连接螺丝或少件 理化性能： 表面木制件漆膜涂层 (1)附着力(交叉切割法)： A级≥1级 (2)耐磨性 1000 次磨转： A级≥1级 (3)耐冷热温差： 3 周期应无鼓泡、裂纹和明显失光 (4)抗冲击级：冲击高度 50mm ， ≥3级 覆面材料理化性能 （1）各种面料颜色干摩擦牢度级：不应小于 4 (2)纺织面料耐酸汗渍色牢度级：不应小于 3 (3)纺织面料耐碱汗渍色牢度级：不应小于 3 力学性能 沙发座、背及扶手耐久性： A级60000 次；符合经各相应等级测试后，沙发座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝绉处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。 压缩量 mm ：座面压缩量 a≥55 ；座面压缩量 c≤110 。 安全性能 1. 沙发在正常使用中应无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位。 2. 座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等。 3. 外露部件应无刃口或毛刺。 4 .产品抗引燃特性应符合 GB 17927-2024 的要求。 有害物质释放限量应符合强制性国家标准 GB 18584—2024 《家具中有害物质限量》的要求。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗头椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：单人；含热宝+弹簧坐垫+热水器套装+金属脚踏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防滑垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：60*90cm，材质：橡胶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：置物架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：高度1.6-1.8米，宽度0.4-0.5米，深度0.3-0.35米；分3-4层（每层高度0.4-0.5米），底部可设1个封闭柜（高度0.5米，用于放鞋或私密物品）。主体框架与层板：采用优质冷轧钢板，主要结构件厚度不低于0.8mm，层板边缘折边加固（承重≥50kg/层），整体结构力学性能需满足GB/T 10357.1等相关国家标准的要求；表面处理：颜色为军绿色或深灰色。涂层耐腐蚀性：通过不少于72小时的中性盐雾试验（GB/T 10125），无红锈。涂层附着力：划格法测试达到0级或1级（GB/T 9286）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雨伞架(含雨伞)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工艺要求：伞架主体结构应坚固耐用，整体承载力不低于50公斤（至少可收纳12把雨伞），可采用铸造、锻造等工艺，所采用工艺应确保伞架满足下述强度与耐久性要求；材质要求：伞架主要承力部件应采用铝合金材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：应急班衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		每套两人位，定制尺寸：1800*1700*420mm；主体框架与层板：采用优质冷轧钢板，主要结构件厚度不低于0.8mm。整体结构力学性能需满足GB/T 10357.1等相关国家标准的要求。层板与挂杆：采用φ16-18mm优质圆钢，防锈处理应符合相关国家标准，焊接牢固。表面处理：颜色为军绿色或深灰色。涂层耐腐蚀性：通过不少于72小时的中性盐雾试验（GB/T 10125），无红锈。涂层附着力：划格法测试达到0级或1级（GB/T 9286）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制尺寸：1850*900*500mm； 主体框架与层板：采用优质冷轧钢板，主要结构件厚度不低于0.8mm。整体结构力学性能需满足GB/T 10357.1等相关国家标准的要求。层板与挂杆：采用φ16-18mm优质圆钢，防锈处理应符合相关国家标准，焊接牢固。表面处理：颜色为军绿色或深灰色。涂层耐腐蚀性：通过不少于72小时的中性盐雾试验（GB/T 10125），无红锈。涂层附着力：划格法测试达到0级或1级（GB/T 9286）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：六门衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1850*900*500mm； 主体框架与层板：采用优质冷轧钢板，主要结构件厚度不低于0.8mm。整体结构力学性能需满足GB/T 10357.1等相关国家标准的要求。层板与挂杆：采用φ16-18mm优质圆钢，防锈处理应符合相关国家标准，焊接牢固。表面处理：颜色为军绿色或深灰色。涂层耐腐蚀性：通过不少于72小时的中性盐雾试验（GB/T 10125），无红锈。涂层附着力：划格法测试达到0级或1级（GB/T 9286）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：1800*900*760mm； 基材：中纤板需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（≤0.050mg/m³）要求； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级、色泽柔和持久、耐磨手感良好； 产品外形尺寸偏差： 1.翘曲度mm：面板、正视面板件对角线长度≥1400.≤3.0 2.平整度mm：面板、正视面板件:≤0.20 3.面板、框架mm： 对角线长度>1000,长度差≤3；对边长度≥1000,长度差≤3 4.底脚平稳性mm： ≤2.0 材料要求： 木材含水率%： 8~16 标识与实物一致性：产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。 外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。 污斑： 同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。 表面理化性能要求： 1.耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。 2.耐干热（级）： 不低于3 3.耐湿热（级）： 不低于3 4.耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。 5.耐污染性能（级）： 应不低于3 6.表面耐磨性：素色磨350r后应无露底现象。 7.抗冲击（级）： 冲击高度50mm，不低于3 8.耐光色牢度（灰色样卡）≥4级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发茶几组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品组成：单人位2只，三人位1只，大小茶几各1个。定制尺寸：2000*800*850mm。座面材质：皮革，需提供样品，其物理性能应符合QB/T 1327-2024《家具用皮革》标准的相关要求。内部结构：框架为实木，木材含水率应为8%-16%。坐垫海绵密度≥55kg/m³。弹簧应符合相关行业标准，通过指定次数的耐久性测试。环保与安全：胶粘剂中有害物质限量应符合GB 18583-2008标准。产品有害物质限量整体应符合GB 18584-2024《木家具中有害物质限量》要求。力学性能整体强度及稳定性应满足GB/T 10357系列最新标准的要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：甲级防盗门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：2050*950mm；材质与工艺：主体结构材质应具备优异的耐腐蚀性，其防护层要求可参考GB/T 44150-2024等相关标准。不锈钢门槛需做加厚处理。承载性能：可承载160KG的碾压，产品结构无永久性变形、开裂，功能正常。内部构造：应包含稳固的龙骨架结构，并填充具备良好保温和隔音性能的材料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分离式机械锁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主锁舌伸出长度不小于20mm；2、主锁舌应能承受不小于6000N的轴向静压力，锁舌伸缩机构应能正常工作，锁体无可见裂纹及损坏，且能正常开启；3、主锁舌侧向静压力在6000N时，能正常开启；4、锁具达到GA/T 73-2015《机械防盗锁》中的A级以上；5、锁具应具备独立于把手的锁定机制，确保在把手被非法拆除或破坏后，主锁舌仍能保持锁定状态，库门无法被开启。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阶梯会议室椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：650*730*660mm 弹簧自动回位椅，符合(QB/T 2602-2003)标准，材质以“冷轧钢/钢管框架+高密度海绵+阻燃布艺/PVC仿皮”为核心，阻燃布艺/PVC仿皮需要达到的国家B1级。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阶梯会议室主席台会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>定制尺寸：1400*600*760mm 基材：中纤板需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（≤0.050mg/m³）要求； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级、色泽柔和持久、耐磨手感良好； 产品外形尺寸偏差： 1、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 形状和位置公差： 1、翘曲度（mm）：面板、正视面板件对角线长度≥1400,≤3.0 2、平整度（mm）：面板、正视面板件:≤0.20 3、邻边垂直度（mm）：对角线长度≥1000,长度差≤3 4、底脚平稳性（mm）：≤2.0 材料要求： 木材含水率%：8~16 标识与实物一致性：产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。 外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。 污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。 表面理化性能要求： 漆膜理化性能 1.耐液性（级）：10%碳酸钠溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 10%乙酸溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 2.耐湿热（级）：20 min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 3.耐干热（级）：20min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 4.附着力（级）：涂层交叉切割法;应不低于3(1级最好，5级最差) 5.耐冷热温差:高温(40±2)℃，相对湿度(95±3)%，1h。低温(-20±2)℃，1h。3周期。应无起泡、裂缝和明显失光 6.耐磨性（级）：1000转;应不低于3(1级最好，5级最差) 7.抗冲击（级）：冲击高度50mm;应不低于3(1级最好，5级最差)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：总监控室办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>定制尺寸：1500*1200*1100mm 基材：中纤板需达到GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021中E0级（≤0.050mg/m³）要求； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着力达到1级、色泽柔和持久、耐磨手感良好； 产品外形尺寸偏差： 1.翘曲度mm：面板、正视面板件对角线长度>1400.≤3.0 2.平整度mm：面板、正视面板件:≤0.20 3.面板、框架mm：对角线长度>1000,长度差≤3；对边长度≥1000,长度差≤3 4.底脚平稳性mm：≤2.0 材料要求： 木材含水率%：8~16 标识与实物一致性：产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。 外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。 污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。 表面理化性能要求： 1.耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、起泡现象。 2.耐干热（级）：不低于3 3.耐湿热（级）：不低于3 4.耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。 5.耐污染性能（级）：应不低于3 6.表面耐磨性：素色磨350r后应无露底现象。 7.抗冲击（级）：冲击高度50mm，不低于3(1级最好，5级最差) 8.耐光色牢度（灰色样卡）≥4级</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：总监控室椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用高弹性聚酯纤维+尼龙混纺网布，网布应具备高弹性、高耐磨和良好透气性，具体性能指标需满足相关行业标准要求。 框架与支架 主体框架：选用冷轧钢管（管径20-25mm，壁厚1.2-1.5mm），经焊接成型后做电镀处理，承重能力100-120kg。 椅背/座框：与框架一体焊接，边缘经圆角打磨；座面下方增设横向加强筋（同材质钢管）。 扶手 为ABS工程塑料扶手（扶手表面包裹0.5mm厚PU软胶），与金属框架通过螺丝固定，可承受一定横向推力，不易断裂。 底座与气压杆 五星脚底座：采用增强尼龙材质（含玻璃纤维，提升硬度），单脚承重约30kg，底部边缘做防滑处理，适配多数地面（地板、地砖等）。 气压杆：需符合国家或行业相关安全标准（QB/T 2280《办公椅》中对升降系统的要求），并通过BIFMA X5.1测试认证。 滚轮 配备PU静音滚轮（直径约50mm），外层软质PU材质，内侧轴承为普通钢珠轴承。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：总监控室会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：3200*1500*760mm 基材：应符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准的要求； 饰面材料：胡桃木皮、木皮厚度≥0.6mm，木皮完整、颜色均匀、厚度平整、实木封边、木材含水率10-12%； 配件：铰链需满足QB/T 2189-2013要求； 油漆：环保聚脂漆，环保性能符合GB 18581-2020规定,漆膜附着着力达到1级、色泽柔和持久、耐磨手感良好； 产品外形尺寸偏差： 1、产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 形状和位置公差： 1、翘曲度（mm）：面板、正视面板件对角线长度≥1400,≤3.0 2、平整度（mm）：面板、正视面板件:≤0.20 3、邻边垂直度（mm）：对角线长度≥1000,长度差≤3 4、底脚平稳性（mm）：≤2.0 材料要求： 木材含水率%：8~16 标识与实物一致性：产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材、人造板及其使用部位应保持一致。 外观要求： 干花、湿花：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。 污斑：同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。 表面理化性能要求： 漆膜理化性能 1.耐液性（级）：10%碳酸钠溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 10%乙酸溶液，24h;应不低于3(1级最好，5级最差) 2.耐湿热（级）：20min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 3.耐干热（级）：20min，70℃;应不低于3(1级最好，5级最差) 4.附着力（级）：涂层交叉切割法;应不低于3(1级最好，5级最差) 5.耐冷热温差:高温(40±2)℃，相对湿度(95±3)%，1h。低温(-20±2)℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光 6.耐磨性（级）：1000转;应不低于3(1级最好，5级最差) 7.抗冲击（级）：冲击高度50mm;应不低于3(1级最好，5级最差) 有害物质限量： 应符合强制性国家标准 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的所有要求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阅读区会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：3500*1500mm含10把椅子 桌面基材：多层实木板。桌腿：采用钢架（方形钢管）或实木复合材质，或其他能满足同等承重与稳定性要求的材料。细节处理：边缘做圆弧封边（PVC或实木封边条），底部加装横梁（钢管或板材）。功能 阅读区会议桌需兼顾“阅读、小型讨论、临时办公”等场景，功能设计围绕实用性：基础承载：平整桌面（误差≤2mm），可稳定放置书籍、笔记本电脑、文件等，承重均匀（避免局部受压变形）。易维护：表面耐磨、耐污，轻微水渍或墨迹可直接用湿布擦拭（三聚氰胺纸或贴皮+清漆处理均具备此特性）。空间适配：3.5米×1.5米的尺寸可容纳8-12人围坐，适合小组阅读分享或轻量会议，桌面预留足够空间（人均使用宽度约35-40cm），避免拥挤。椅子的材质与功能：框架：电镀钢架或实木复合框架。电镀钢架（直径16-20mm圆管或15×15mm方管）；实木复合框架（松木拼接+贴皮）。座面与靠背：多层板+海绵+布艺/仿皮。座面基材为15-20mm厚多层板，表面覆3-5cm厚高密度海绵，外层包裹耐磨布艺或仿皮（PVC材质）。细节：椅腿底部装防滑橡胶垫。功能 阅读区椅子需满足“久坐舒适性”和“高频使用耐久性”：舒适性：靠背高度约80-90cm（贴合腰部和背部，避免弯腰阅读），坐垫软硬适中（海绵密度≥35D，兼顾支撑与柔软度），坐深约45-50cm（适合成人坐姿）。耐用性：椅架承重≥120kg，布艺/仿皮面料抗起球、抗撕裂（经摩擦测试≥5000次无明显破损）。灵活性：椅子轻便（单椅重量≤8kg），方便移动调整位置，适应阅读区灵活使用需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：强军影院椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		定制尺寸：650*700mm 弹簧自动回位影院椅，符合(QB/T 2602-2003)标准，材质以“冷轧钢/钢管框架+高密度海绵+阻燃布艺/PVC仿皮”为核心，阻燃布艺/PVC仿皮需要达到的国家B1级。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学习室学习桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>定制尺寸：2400*600mm每套4把椅子</p> <p>一、学习桌材质 桌面 基材应为多层实木，最小厚度不低于25mm，芯材种类不限，但需确保其结构稳定，抗变形能力强，并符合相关国家标准的力学性能要求。表面压贴HPL防火板（厚度0.8mm，色号为浅灰、米白等耐脏色系），具备耐磨（抗钢笔、书本长期摩擦）、防水（溅水后易擦拭）、耐酸碱（抵抗墨水、清洁剂腐蚀）特性；边缘做2mm厚PVC封边（高温热熔封边，无胶痕，防止桌面吸水膨胀，边角圆润处理避免磕碰）。桌架/支撑结构 主框架为1.2mm厚冷轧钢管（截面为40×20mm扁管，承重性优于圆管），经酸洗磷化+静电粉末喷涂（颜色为深灰或黑色，哑光质感，防锈且耐刮）；桌腿与桌面连接处配3mm厚钢板加固件（螺丝固定，承重≥100kg，避免桌面晃动）；桌脚带50mm高可调式橡胶脚垫（防滑、减震，同时可微调平衡，适应地面不平）。</p> <p>二、配套椅子材质 4把椅子为学习专用椅，侧重久坐舒适度与耐用性：椅架 骨架采用Φ22mm高频焊接钢管（管壁厚度1.0mm，焊接点打磨光滑无毛刺），表面同样做静电喷涂（与桌子同色系，统一美观），承重≥120kg；椅背与椅座连接部位配高强度尼龙连接件（抗老化，避免金属直接摩擦产生异响）。座面与靠背 填充层为40D高密度海绵（厚度座面60mm、靠背40mm，回弹性好，久坐不易塌陷）；面料采用耐磨防污布艺（含涤纶60%+棉40%，经防泼水处理，墨水、饮料溅落可快速擦拭，不起球、不褪色）；靠背为弧形设计（贴合腰部曲线），内置弹簧钢片支撑（增强靠背弹性，减少久坐疲劳）。细节配件 扶手为ABS工程塑料（弧形设计，外包1mm厚橡塑层，触感温润，避免冬天冰凉）；椅脚配PU静音轮（直径50mm，带刹车功能，推动时无噪音，防止椅子随意滑动）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：班用单人床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>定制尺寸：2000*900*800mm； 方管≥50mm，壁厚≥1.35mm，环保静电喷涂，床板为实木多层板，箱体采用一级冷扎钢板,表面本身具有一层电解保护膜,光洁度高,抗蚀能力强。 主要尺寸及其偏差： 产品外形尺寸偏差： 产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 外观性能要求 1.管材应无裂缝、叠缝 2.外露管口端面应封闭 3.焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位 4.焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅 5.焊接处表面波纹应均匀 6.冲压件应无脱层、裂缝 7.圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致 8.涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象 9.涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 安全性能要求 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm 2.人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角 3.固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外) 理化性能要求 硬度：≥H(9B最软,9H最硬) 2、冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹 3、耐腐蚀：（1）、100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生 （2）100h后,检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象 4、耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象 5、耐干热（级）：不低于3(5级最好,1级最差) 6、耐湿热（级）：不低于3(5级最好,1级最差 7、耐划痕（级）：加载1.5N,表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象 8、耐污染性能（级）：选用带有“*”标记的6类污染物,丙酮试验时间为16h。应不低于3(5级最好,1级最差) 9、抗冲击（级）：冲击高度50mm,应不低于3(1级最好,5级最差) 10、耐光色牢度(灰色样卡)（级）： ≥4(5级最好,1级最差) 有害物质限量 甲醛释放量 ≤0.08mg/m³</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共9人组成，其中由评审专家库产生的评审专家6人，由采购人派出的采购人代表3人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

采购包6:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包7：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包5:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包6:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包7:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容	评审标准
分值构成	技术部分40.00分 商务部分10.00分 报价得分50.00分

评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件
	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 27.06 分: 标“★”技术指标为核心技术指标，有一项不满足则视为无效投标；非“★”技术指标每负偏离一项扣 0.044 分（共 615 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	27.0600	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目实施方案	对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣4分。 (注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。)	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项0.735分，最高得2.94分，每缺少一项内容扣0.735分，每项内容存在缺陷的扣0.147分。每项最多扣0.735分，本评分项最多扣2.94分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	2.9400	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	--	--------	----	---

	供货计划	<p>对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	3.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	业绩	<p>投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）</p>	10.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	----	--	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包2:

采购包2:

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 30 分，每负偏离一项扣 3.75 分（共 8 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	30.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>项目实施方案</p>	<p>对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项2.5分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.5分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2.5分，本评分项做多扣10分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	--	----------------	-----------	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。</p> <p>每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项2分，最高得8分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣8分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

	供货计划	<p>对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	业绩	<p>投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）</p>	10.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	----	--	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 27.3 分，每负偏离一项扣 0.3 分（共 91 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	27.3000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>项目实施方案</p>	<p>对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项2.5分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.5分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2.5分，本评分项最多扣10分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	--	----------------	-----------	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得8.7分，每缺少一项内容扣2.9分，每项内容存在缺陷的扣0.58分。每项最多扣2.9分，本评分项最多扣8.7分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	8.7000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项2分，最高得8分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣8分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

	供货计划	<p>对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	业绩	投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的中标通知书及合同扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	---------	----	---

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4：

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 31.2 分，每负偏离一项扣 2.4 分（共 13 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	31.2000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目实施方案	对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项2.5分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.5分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2.5分，本评分项最多扣10分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。</p> <p>每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项1.7分，最高得6.8分，每缺少一项内容扣1.7分，每项内容存在缺陷的扣0.34分。每项最多扣1.7分，本评分项最多扣6.8分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.8000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	供货计划	<p>对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	业绩	投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	---------	----	---

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5：

采购包5：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 40.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 50.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	<p>审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得26分，每负偏离一项扣13分（共2项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。</p>	26.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目实施方案	<p>对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣4分。</p> <p>（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣4分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

	供货计划	对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	<p>投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）</p>	10.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	----	--	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包6:

采购包6:

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 39.50 分 商务部分 10.50 分 报价得分 50.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 25.5 分，每负偏离一项扣 0.1 分（共 255 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	25.5000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目实施方案	<p>对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣4分。</p> <p>（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣4分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

	供货计划	对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项1分，最高得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容存在缺陷的扣0.2分。每项最多扣1分，本评分项最多扣3分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	<p>投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2.1分，最多得10.5分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）</p>	10.5000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	----	--	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包7：

采购包7：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数和要求的满足程度	审查投标文件对招标文件技术参数的响应程度:完全满足招标文件技术要求得 31.2 分，每负偏离一项扣 0.3 分（共 104 项），无偏离的不扣分，正偏离不加分，扣完为止。	31.2000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目实施方案	<p>对于项目实施方案标准如下：①项目组织安排，②实施计划，③供货周期计划，④应急方案，针对以上4项内容进行评审，每项2.5分，最高得10分，每缺少一项内容扣2.5分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2.5分，本评分项最多扣10分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	---------	----	--

技术评审	质量保证措施	<p>对于质量保证措施标准如下：①产品质量保障方案，②运输过程质量保证措施，③质量保障承诺，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。</p> <p>每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务	<p>对于售后服务标准如下：①售后服务方案构架，②具体售后服务措施，③应急处理措施，④售后服务响应时间，针对以上4项内容进行评审，每项1.7分，最高得6.8分，每缺少一项内容扣1.7分，每项内容存在缺陷的扣0.34分。每项最多扣1.7分，本评分项最多扣6.8分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）</p>	6.8000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	供货计划	对于供货计划标准如下：①计划内容，②时间安排，③保障措施，针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容存在缺陷的扣0.5分。每项最多扣2分，本评分项最多扣6分。（注：缺陷是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施。）	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	投标人近年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似销售相关业绩，每提供一项业绩得2分，最多得10分。（提供有效的合同原价扫描件签字盖章完整，字迹清晰，否则不得分）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包5：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包6：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包7：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表