

家具采购(二次)

# 公开招标文件

采购单位名称：乌海乌兰牧骑

采购代理机构名称：乌海市公共资源交易中心

项目编号：**WHZC-G-H-250025-1**

2025年09月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

乌海市公共资源交易中心 受 乌海乌兰牧骑 委托，采用公开招标方式组织采购 家具采购(二次) 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 家具采购(二次)

项目编号： WHZC-G-H-250025-1

采购计划备案号： 乌海政采计划[2025]01774

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 971,780.00

采购包最高限价（元）： 971,780.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	办公桌	4.00	10,000.00	张	工业	否	否	否	是
2	办公椅	70.00	21,000.00	把	工业	否	否	否	是
3	柜子	9.00	10,800.00	组	工业	否	否	否	是
4	办公桌	3.00	9,000.00	张	工业	否	否	否	是
5	办公椅	8.00	6,400.00	把	工业	否	否	否	是
6	办公桌	4.00	12,000.00	张	工业	否	否	否	是
7	办公桌	14.00	39,200.00	张	工业	否	否	否	是
8	隔断式 办公桌	10.00	25,000.00	组	工业	否	否	否	是
9	办公椅	12.00	4,200.00	把	工业	否	否	否	是
10	电动条幅杆	5.00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
11	桌子	4.00	4,800.00	张	工业	否	否	否	是
12	合唱指挥台	1.00	6,900.00	个	工业	否	否	否	否
13	排练台阶	14.00	28,000.00	组	工业	否	否	否	否
14	服装架	3.00	900.00	个	工业	否	否	否	是
15	服装架	10.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	是

16	服装架	13.0 0	6,500.00	个	工业	否	否	否	是
17	服装架	4.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	是
18	小桌子	8.00	1,600.00	张	工业	否	否	否	是
19	衣帽柜	2.00	14,000.00	组	工业	否	否	否	是
20	全身镜	2.00	600.00	面	工业	否	否	否	是
21	更衣柜	25.0 0	25,000.00	组	工业	否	否	否	是
22	更衣墩	6.00	480.00	个	工业	否	否	否	是
23	舞蹈专用地胶	829. 00	165,800.0 0	m²	工业	否	否	否	否
24	录音控制台	2.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	是
25	茶几	2.00	1,600.00	组	工业	否	否	否	是
26	三人沙发	5.00	12,500.00	张	工业	否	否	否	是
27	全身镜	7.00	2,800.00	面	工业	否	否	否	是
28	折叠沙发	20.0 0	24,000.00	个	工业	否	否	否	是
29	沙发	16.0 0	8,000.00	个	工业	否	否	否	是
30	茶几	4.00	3,200.00	个	工业	否	否	否	是
31	可移动舞台	40.0 0	24,000.00	块	工业	否	否	否	否
32	铁皮柜子	16.0 0	4,800.00	个	工业	否	否	否	是
33	更衣墩	6.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	是
34	可揭盖储物坐柜	7.00	7,000.00	个	工业	否	否	否	是
35	空翻海绵垫跳高垫子	1.00	2,000.00	组	工业	否	否	否	否
36	定制异形办公桌	1.00	2,000.00	套	工业	否	否	否	是
37	墙面挂衣架	4.00	400.00	个	工业	否	否	否	是
38	观众休息沙发 茶几	2.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	是
39	茶几	4.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	是
40	电子存包柜	2.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	是
41	观众席座椅	370. 00	351,500.0 0	个	工业	是	否	否	是
42	灯光音响控制台	1.00	12,000.00	组	工业	否	否	否	否

43	观众席条桌	20.00	10,000.00	个	工业	否	否	否	是
44	嘉宾茶歇室茶几座椅	1.00	4,000.00	组	工业	否	否	否	是
45	嘉宾茶歇室柜	2.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	是
46	嘉宾休息室沙发	10.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	是
47	折叠椅子	150.00	15,000.00	把	工业	否	否	否	是
48	衣架	5.00	2,500.00	组	工业	否	否	否	是
49	嘉宾休息室茶几	8.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	是
50	L型接待台	1.00	16,000.00	张	工业	否	否	否	是
51	沙发	1.00	2,000.00	张	工业	否	否	否	是
52	会议桌	1.00	6,000.00	张	工业	否	否	否	是
53	会议边桌	2.00	3,000.00	张	工业	否	否	否	是
54	茶水柜	3.00	4,500.00	组	工业	否	否	否	是
55	茶几	4.00	4,000.00	组	工业	否	否	否	是

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：  
采购包1：  
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：  
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 乌海市公共资源交易中心  
地址： 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街39号  
邮编： 016000  
联系人： 杨 工  
联系电话： 0473-2999710  
采购单位名称： 乌海乌兰牧骑  
地址： 乌海市滨河区书法艺术馆内  
邮编： 016000  
联系人： 韩瑞军  
联系电话： 18647309986

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: \*\*\*、采购包: \*\*\*的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格的;
- (2) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同的;
- (3) 在签订合同时, 向采购人提出附加条件的;
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的;



- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

## 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指乌海乌兰牧骑。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指乌海市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

**2.1** 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

**2.2** 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

**2.3** 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

**2.4** 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**2.5** 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

**3.1** 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

**3.2** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人须提供近三年度（2022年-2024年）中任意一年经审计的财务审计报告（新成立公司按成立年限提供）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

**2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

家具采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后30日内交货
2		标的提供地点	乌海市
3		合同履约期限	签订合同后30日内交货
4		合同履约地点	乌海市
5		验收要求	满足国家相关行业验收标准
6		合同支付方式	1、签订合同后支付，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、到货安装完成后支付，达到付款条件起30日，支付合同总金额的67.00% 3、质保一年后支付，达到付款条件起30日，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	<p>办公桌尺寸：W1400mm*D1600mm*H750mm</p> <p>台面：实木贴皮、高密度板贴木皮等材质。表面进行烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，搭配实木框架，以保证结构的稳固性。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>五金配件：如抽屉滑轨、柜门合页等，一般采用优质金属材质，确保使用的顺畅性与耐用性，承载能力强。</p> <p>结构：台面配主桌+边柜</p> <p>配件及功能结构要求：五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。</p> <p>走线：考虑走线功能。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量、甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：900mm*550mm*430mm</p> <p>黑色PP+玻纤双节设计风格椅背</p> <p>专业办公网布饰面</p> <p>黑色圈型扶手</p> <p>12mm厚度座木板</p> <p>高密度原生海绵（换定性海绵+5块），原位锁定底盘</p> <p>100下沉7CM三级黑色气压棒</p> <p>340#黑色PP五星脚，<math>\phi</math>55黑色PA轮</p> <p>1、材质：</p> <p>1.覆面：采用优质防菌阻燃网布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，无异味;可分解致癌芳香胺染料:未检出;耐干摩擦:<math>\geq</math>3级;续燃时间:0s;阴燃时间:0s;可萃取的重金属:砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞:未检出。</p> <p>2.海绵：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级<math>\leq</math>50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间<math>\leq</math>20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>3.衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，甲醛释放量<math>\leq</math>0.025mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。</p> <p>2、配件及功能结构要求：</p> <p>1.配件：优质气压棒，行程<math>\geq</math>80mm。五星脚：优质钢制五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>2.功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：柜子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>板材材质：</p> <p>尺寸：2000mm*1600mm*45mm</p> <p>多层实木板：由多层单板纵横交错压制而成。兼具实木的质感与板材的稳定性，防潮、抗变形能力较强，承重性能好。</p> <p>玻璃材质：主要用于书柜的柜门部分。采用钢化玻璃。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 3</p>

1

9600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；表面胶合强度 $\geq 1.1\text{MPa}$ ；吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ 。

2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量 $\leq 0.005\text{mg/m}^3$ ，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；含水率6.0~10%。

3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度 $\geq 4$ 级；含水率8~10%；甲醛释放量 $\leq 0.005\text{mg/m}^3$ 。

4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力 $\leq 1$ 级。

5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物 $\geq 35\%$ ，VOC含量限量：未检出。

6.阻尼导轨：采用优质品牌阻尼导轨，符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB /T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求，其中：中性盐雾24h:无缺陷，外观评级及保护评级:10级；乙酸盐雾24h:金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级。

7.阻尼铰链：采用优质品牌阻尼铰链，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求，其中：中性盐雾24h:无缺陷,外观评级及保护评级10级;耐腐蚀:18h,1.5mm以下锈点不应超过20/dm<sup>2</sup>,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm<sup>2</sup>。

2、配件及功能结构要求：

1.五金件：优质品牌铰链、锁具。配优质尼龙脚垫。

2.结构要求：上部为玻璃对开门。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板厚25mm，背板厚18mm。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>办公桌尺寸：W2000mm*D1600mm*H750mm</p> <p>台面：实木贴皮、高密度板贴木皮等材质。表面进行烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，搭配实木框架，以保证结构的稳固性。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>五金配件：如抽屉滑轨、柜门合页等，一般采用优质金属材质，确保使用的顺畅性与耐用性，承载能力强。</p> <p>结构：台面配主桌+边柜</p> <p>配件及功能结构要求：五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。</p> <p>走线：考虑走线功能。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量、甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：座高400-450mm，座深400-500mm，座宽≥400mm，扶手内宽≥460，背斜角100-110度</p> <p>椅座与椅背：采用皮革材质，质感细腻、触感舒适，且具有良好的耐磨性与透气性，能为使用者提供高档的坐感体验，同时易于清洁保养。</p> <p>扶手：扶手部分有木质材质，纹理自然美观，兼具一定的质感与实用性，与皮革部分搭配，提升整体的美观度与品质感。</p> <p>五星脚：金属材质，坚固耐用，可承受较大的重量，保证椅子的稳定性。</p> <p>轮子：尼龙材质，耐磨且滑动顺畅，能轻松在地面移动，同时不易损伤地面。</p> <p>气压杆：核心部件为金属材质，用于调节椅子的高度，需符合安全标准，确保升降过程的稳定与安全。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.覆 面：采用优质一级牛皮覆面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级。</p> <p>2.海棉：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>3.衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。</p> <p>2、配件及功能结构要求：</p> <p>1.配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质钢制五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>2.功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。</p> <p>3.弓形脚架：采用优质钢管冷轧弯曲，壁厚≥1.8mm，静电粉末喷涂，永不生锈。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>办公桌尺寸：W1800mm*D1600mm*H750mm</p> <p>台面：实木贴皮、高密度板贴木皮等材质。表面进行烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，搭配实木框架，以保证结构的稳固性。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>五金配件：如抽屉滑轨、柜门合页等，一般采用优质金属材质，确保使用的顺畅性与耐用性，承载能力强。</p> <p>结构：台面配主桌+边柜</p> <p>配件及功能结构要求：五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。</p> <p>走线：考虑走线功能。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量、甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>办公桌尺寸：W1600mm*D1600mm*H750mm</p> <p>台面：实木贴皮、高密度板贴木皮等材质。表面进行烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，搭配实木框架，以保证结构的稳固性。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>五金配件：如抽屉滑轨、柜门合页等，一般采用优质金属材质，确保使用的顺畅性与耐用性，承载能力强。</p> <p>结构：台面配主桌+边柜</p> <p>配件及功能结构要求：五金件：优质三节静音滑轨、铰链、锁具。</p> <p>走线：考虑走线功能。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量、甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：隔断式 办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>单桌长度<b>1.4米*宽0.6米*高0.75米，4人办公</b></p> <p>材质：铝合金+三聚氰胺板材结构：铝合金为标准<b>1.2mm</b>壁厚铝材，板材为国标<b>E1级</b>环保三聚氰胺板材，颜色可选；台面及活动柜板材为<b>E0级</b>实木颗粒板，全自动封边刮边！</p> <p><b>1、材质：</b></p> <p><b>1.</b>采用<b>ENF级</b>三聚氰胺饰面人造板，符合<b>GB/T 15102-2017</b>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、<b>GB18580-2017</b>《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、<b>GB/T 39600-2021</b>《人造板及其制品甲醛释放量分级》、<b>GB/T 35601-2017</b>《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<b>≤0.025mg/m3</b>，挥发性有机化合物<b>(72h)</b>：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；静曲强度<b>≥12</b>；表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到<b>4级</b>以上。胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合<b>GB 18583-2008</b>《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、<b>GB 33372-2020</b>《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、<b>HJ 2541-2016</b>《环境标志产品技术要求胶粘剂》、<b>HG/T2727-2020</b>《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<b>≥35%</b>，VOC含量限量：未检出。</p> <p><b>2.</b>阻尼导轨：采用优质品牌阻尼导轨，符合<b>QB/T 3832-1999</b>《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、<b>QB/T3827-1999</b>《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、<b>GB/T 10125-2021</b>《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、<b>QB /T 2454-2013</b>《家具五金 抽屉导轨》标准要求，其中：中性盐雾<b>24h</b>:无缺陷，外观评级及保护评级<b>10级</b>；乙酸盐雾<b>24h</b>:金属表面镀层本身的耐腐蚀等级<b>10级</b>。</p> <p><b>3.</b>阻尼铰链：采用优质品牌阻尼铰链，符合<b>GB/T10125-2021</b>《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、<b>QB/T2189-2013</b>《家具五金 杯状暗铰链》标准要求，其中：中性盐雾<b>24h</b>:无缺陷,外观评级及保护评级<b>10级</b>;耐腐蚀:<b>18h,1.5mm</b>以下锈点不应超过<b>20/dm²</b>,其中<b>1.0mm</b>以上的锈点不应超过<b>5点/dm²</b>。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>规格：900mm*550mm*430mm</p> <p>黑色PP+玻纤双节设计风格椅背</p> <p>专业办公网布饰面</p> <p>黑色圈型扶手</p> <p>12mm厚度座木板</p> <p>高密度原生海绵（换定性海绵+5块），原位锁定底盘</p> <p>100下沉7CM三级黑色气压棒</p> <p>340#黑色PP五星脚，<math>\phi</math>55黑色PA轮</p> <p>1、材质：</p> <p>1.覆 面：采用优质防菌阻燃网布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，无异味;可分解致癌芳香胺染料:未检出;耐干摩擦:<math>\geq</math>3级;续燃时间:0s;阴燃时间:0s;可萃取的重金属:砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞:未检出。</p> <p>2.海棉：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级<math>\leq</math>50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间<math>\leq</math>20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>3.衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，甲醛释放量<math>\leq</math>0.025mg/m<sup>3</sup>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。</p> <p>2、配件及功能结构要求：</p> <p>1.配件：优质气压棒，行程<math>\geq</math>80mm。五星脚：优质钢制五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>2.功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰、三段锁定功能，最低座面高440mm。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电动条幅杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>长度：7000（MM）</p> <p>全铝合金材质，杆子上全部采用铝合金材质设计，防腐卷线器，螺纹设计,耐磨性,防腐性高，优质电机，专业电机，稳定可靠、运行控制精确</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：桌子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>长度1800mm*宽600mm*高750mm</p> <p>表面进行烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，金属腿架或搭配实木框架。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合唱指挥台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>带座位带轮</p> <p>规格尺寸：1000*1250*260（MM）</p> <p>护栏高度尺寸：930*760（MM）</p> <p>谱台板尺寸：670*44（mm）</p> <p>二层台板尺寸：300*440(MM)</p> <p>谱台板高度：800-1200（mm）</p> <p>材质：木质加铁管</p> <p>颜色：黑色</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.采用优质钢管,符合GB/T10125-2021 QB/T3832-1999标准要求:中性盐雾24h金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于2级。</p> <p>3.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排练台阶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>可折叠活动推拉，总宽度17-18米退台4台阶，单节长度不少于1.25m</p> <p>高度根据现场情况确定</p> <p>采用加厚板材 包边增加承重更加稳固安全，双拉杆固定加厚板面，胶合板包地毯。</p> <p>采用高密度钢材精工焊接工艺安全稳固稳定性好，镀锌方管，焊接牢固，精密焊接技术，满焊焊接结实牢固，加厚钢架基材:采用优质钢管,符合GB/T10125-2021 QB/T3832-1999标准要求:中性盐雾24h金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于2级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服装架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p><b>W1500mm*D600mm*H1700mm</b></p> <p>一、主体材质</p> <p>镀锌管架子的主体框架采用碳素结构钢钢管作为基材，便于进行切割、弯曲等加工操作，以适应不同的架子结构设计。</p> <p>二、镀锌层</p> <p>为提高钢管的耐腐蚀性能，延长架子的使用寿命，钢管表面会进行镀锌处理，形成镀锌层。镀锌层的材质主要是锌，采用热浸镀锌工艺时，锌层厚度均匀且附着力强，一般锌层厚度不小于 <b>85μm</b>。锌层能隔绝钢管与空气、水分等腐蚀介质的接触，当锌层受到破坏时，会优先发生腐蚀，从而保护钢管基材不被锈蚀，大大提升了镀锌管架子在潮湿、多尘等恶劣环境中的适用性。</p> <p>三、连接部件</p> <p>镀锌管架子的连接部件通常有扣件、螺栓、螺母等。</p> <p>扣件一般采用可锻铸铁材质，牌号为 <b>KT33-8</b>，这种材质具有较好的韧性和强度，能可靠地将钢管连接在一起，保证架子的整体稳定性。</p> <p>螺栓和螺母多为低碳钢制成，经过镀锌处理后，不仅具有良好的连接强度，还具备一定的耐腐蚀能力，确保连接部位的牢固性和耐久性。</p> <p>1、材质：.</p> <p>1.基材:采用优质钢管,符合<b>GB/T10125-2021 QB/T3832-1999</b>标准要求:中性盐雾<b>24 h</b>金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:<b>10级</b>;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于<b>2级</b>.</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合<b>GB 18581-2020</b>《木器涂料中有害物质限量》、<b>HJ2537-2014</b>《环境标志产品技术要求 水性涂料》、<b>GB/T23999-2009</b>《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：<b>VOC</b>含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<b>≤1级</b>。</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：服装架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p><b>W1800mm*D600mm*H1700mm</b></p> <p>一、主体材质</p> <p>镀锌管架子的主体框架采用碳素结构钢管作为基材，便于进行切割、弯曲等加工操作，以适应不同的架子结构设计。</p> <p>二、镀锌层</p> <p>为提高钢管的耐腐蚀性能，延长架子的使用寿命，钢管表面会进行镀锌处理，形成镀锌层。镀锌层的材质主要是锌，采用热浸镀锌工艺时，锌层厚度均匀且附着力强，一般锌层厚度不小于 <b>85μm</b>。锌层能隔绝钢管与空气、水分等腐蚀介质的接触，当锌层受到破坏时，会优先发生腐蚀，从而保护钢管基材不被锈蚀，大大提升了镀锌管架子在潮湿、多尘等恶劣环境中的适用性。</p> <p>三、连接部件</p> <p>镀锌管架子的连接部件通常有扣件、螺栓、螺母等。</p> <p>扣件一般采用可锻铸铁材质，牌号为 <b>KT33-8</b>，这种材质具有较好的韧性和强度，能可靠地将钢管连接在一起，保证架子的整体稳定性。</p> <p>螺栓和螺母多为低碳钢制成，经过镀锌处理后，不仅具有良好的连接强度，还具备一定的耐腐蚀能力，确保连接部位的牢固性和耐久性。</p> <p>1、材质：.</p> <p>1.基材:采用优质钢管,符合<b>GB/T10125-2021 QB/T3832-1999</b>标准要求:中性盐雾<b>24 h</b>金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:<b>10级</b>;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于<b>2级</b>.</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合<b>GB 18581-2020</b>《木器涂料中有害物质限量》、<b>HJ2537-2014</b>《环境标志产品技术要求 水性涂料》、<b>GB/T23999-2009</b>《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：<b>VOC</b>含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<b>≤1级</b>。</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：服装架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p><b>W2000mm*D600mm*H1700mm</b></p> <p>一、主体材质</p> <p>镀锌管架子的主体框架采用碳素结构钢钢管作为基材，便于进行切割、弯曲等加工操作，以适应不同的架子结构设计。</p> <p>二、镀锌层</p> <p>为提高钢管的耐腐蚀性能，延长架子的使用寿命，钢管表面会进行镀锌处理，形成镀锌层。镀锌层的材质主要是锌，采用热浸镀锌工艺时，锌层厚度均匀且附着力强，一般锌层厚度不小于 <b>85μm</b>。锌层能隔绝钢管与空气、水分等腐蚀介质的接触，当锌层受到破坏时，会优先发生腐蚀，从而保护钢管基材不被锈蚀，大大提升了镀锌管架子在潮湿、多尘等恶劣环境中的适用性。</p> <p>三、连接部件</p> <p>镀锌管架子的连接部件通常有扣件、螺栓、螺母等。</p> <p>扣件一般采用可锻铸铁材质，牌号为 <b>KT33-8</b>，这种材质具有较好的韧性和强度，能可靠地将钢管连接在一起，保证架子的整体稳定性。</p> <p>螺栓和螺母多为低碳钢制成，经过镀锌处理后，不仅具有良好的连接强度，还具备一定的耐腐蚀能力，确保连接部位的牢固性和耐久性。</p> <p>1、材质：.</p> <p>1.基材:采用优质钢管,符合<b>GB/T10125-2021 QB/T3832-1999</b>标准要求:中性盐雾<b>24 h</b>金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:<b>10级</b>;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于<b>2级</b>.</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合<b>GB 18581-2020</b>《木器涂料中有害物质限量》、<b>HJ2537-2014</b>《环境标志产品技术要求 水性涂料》、<b>GB/T23999-2009</b>《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：<b>VOC</b>含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<b>≤1级</b>。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服装架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p><b>W2500mm*D600mm*H1700mm</b></p> <p>一、主体材质</p> <p>镀锌管架子的主体框架采用碳素结构钢钢管作为基材，便于进行切割、弯曲等加工操作，以适应不同的架子结构设计。</p> <p>二、镀锌层</p> <p>为提高钢管的耐腐蚀性能，延长架子的使用寿命，钢管表面会进行镀锌处理，形成镀锌层。镀锌层的材质主要是锌，采用热浸镀锌工艺时，锌层厚度均匀且附着力强，一般锌层厚度不小于 <b>85μm</b>。锌层能隔绝钢管与空气、水分等腐蚀介质的接触，当锌层受到破坏时，会优先发生腐蚀，从而保护钢管基材不被锈蚀，大大提升了镀锌管架子在潮湿、多尘等恶劣环境中的适用性。</p> <p>三、连接部件</p> <p>镀锌管架子的连接部件通常有扣件、螺栓、螺母等。</p> <p>扣件一般采用可锻铸铁材质，牌号为 <b>KT33-8</b>，这种材质具有较好的韧性和强度，能可靠地将钢管连接在一起，保证架子的整体稳定性。</p> <p>螺栓和螺母多为低碳钢制成，经过镀锌处理后，不仅具有良好的连接强度，还具备一定的耐腐蚀能力，确保连接部位的牢固性和耐久性。</p> <p>1、材质：.</p> <p>1.基材:采用优质钢管,符合<b>GB/T10125-2021 QB/T3832-1999</b>标准要求:中性盐雾<b>24 h</b>金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:<b>10级</b>;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于<b>2级</b>.</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合<b>GB 18581-2020</b>《木器涂料中有害物质限量》、<b>HJ2537-2014</b>《环境标志产品技术要求 水性涂料》、<b>GB/T23999-2009</b>《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：<b>VOC</b>含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<b>≤1级</b>。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小桌子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格尺寸：1200mm*600mm*800mm</p> <p>E0级环保实木颗粒板基材，热敷三聚氰胺纸，定制同色封边条。优秀五金件 金属架</p> <p>1、材质：</p> <p>1.采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出;静曲强度<math>\geq 12</math>;表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到4级以上。</p> <p>配件及功能结构要求：</p> <p>脚架：采用优质钢管冷轧，壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>，静电粉末喷涂，永不生锈。符合GB/T10125-2021 QB/T3832-1999标准要求:中性盐雾24h金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于2级.</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣帽柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>W7000mm*D600mm*H2500mm</p> <p>W4900mm*D600mm*H2500mm</p> <p>精选优质冷轧钢，加粗加厚横梁立柱多种款式，单层可承重300kg-700kg。</p> <p>金属搁板：搁板为冷轧钢板，储物板可调节。搁板为 2.0 毫米。金属搁板承重性能优越，能够放置较重的货物，而且不易损坏，方便清洁和维护。</p> <p>连接部件材质：货架框架和搁板的部件，如螺栓、螺母、卡扣等由碳钢制成。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材:采用优质钢管,符合GB/T10125-2021 QB/T3832-1999标准要求:中性盐雾24 h金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于2级.</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全身镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1800mm*1200mm</p> <p>银镜：采用硝酸银镀层工艺，反射率高达 92% 以上，成像清晰，影像还原度好。</p> <p>含包边安装，需现场复核尺寸</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		



标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：1800mm*1200mm*450mm</p> <p>铁柜材质 钢材具有强度高、硬度大的特性，能让铁柜具备良好的承重能力，可稳定存放各类物品；同时钢材耐腐蚀、耐用性强，经加工处理（如防锈涂层等工艺）后，能有效抵御潮湿、氧化等对柜体的损害，延长铁柜的使用寿命，适合用于办公、储物等多种场景来收纳文件、工具等物品。</p> <p>10件6门，15件4门</p> <p>1、材质：.</p> <p>1.基材:钢板:采用优质钢板;符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求:中性盐雾24h:无缺陷;外观及保护评级10级。</p> <p>功能要求:每格带活动层板;配优质密码锁.</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>尺寸：供应商自行制定</p> <p>1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>2、海绵：靠背为全新料公仔棉，坐垫为密度高回弹切割新棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋,坐垫为标准间距3.8线蛇形簧+5MM平衡进口橡筋+定位线；</p> <p>4、饰面：常规纳帕西皮、可定制超纤皮及真皮；</p> <p>5、五金：壁厚1.0黑色铸铁立脚；</p> <p>1、材质：</p> <p>1.面料：采用优质PU革符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级;可分解有害芳香胺染料(禁用偶氮染料):未检出。</p> <p>2.海绵：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舞蹈专用地胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1.一楼剧场尺寸：21600*16000*5（MM）</p> <p>▲2.一楼舞蹈排练厅尺寸：20000*16000*5（MM）</p> <p>▲3.三楼排练厅尺寸：16800*8400*5（MM）</p> <p>▲功能要求：面层采用耐磨层，超强表面处理加厚耐磨层，增加1000股玻璃纤维加强层。</p> <p>▲防滑:面层根据舞蹈湿度要求添加纳米材料，表面严格按照舞蹈标准湿度设计，不滑不涩，表面遇水不滑。</p> <p>高强度稳定层:刚柔并进，柔软适中，为舞者提供极好的运动缓冲。</p> <p>▲成分：加含高分子橡胶成分</p> <p>▲安装：现场安装要求采用整体安装，接缝热处理。</p> <p>▲外观质量：哑光面层，色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷</p> <p>▲技术指标：</p> <p>▲1.紫外线检测4000H外观无龟裂、无局部粉化、无变形、无鼓包；</p> <p>▲2.甲醛释放量使用GB 18584-2001方法检测不得检出；</p> <p>▲3.按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012，《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785-2005，《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007检测，符合B1（B）级技术要求。</p> <p>▲4.按照GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》的氯乙烯单体限量、可溶性重金属限量（可溶性铅含量、可溶性镉含量）、挥发物限量符合要求。</p> <p>▲厚度：不小于5.0MM</p> <p>▲反弹率：≥90%</p> <p>▲冲击吸收：20～50%</p> <p>▲硬度（邵A）：≥85度</p> <p>▲阻燃性：B1级</p> <p>▲摩擦系数：0.5～0.7μ</p> <p>▲防滑等级：R10</p> <p>▲拉伸强度：2.5MPa</p> <p>▲试验后拉断伸长率≥110%</p> <p>▲焊接强度，平均值≥550N/50mm；最小值≥500N/50mm</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：录音控制台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>W2600*D1000*H950（MM）</p> <p>E0级环保实木颗粒板基材，热敷三聚氰胺纸，定制同色封边条。优质五金件钢制部分采用优质冷轧钢板，静电喷塑</p> <p>1.木质部分采用环保E1级MFC板材，专用PVC同色直封边，采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出;静曲强度≥12;表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到4级以上。</p> <p>2.钢制部分采用优质冷轧钢板，静电喷塑，采用优质钢板;符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求:中性盐雾24h:无缺陷;外观及保护评级10级。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格尺寸：1200*600*450MM</p> <p>实木复合板材：多层单板纵横交错压制，表面贴实木皮。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三人沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>尺寸：1900*810*850（MM）</p> <p>外部包覆材质：沙发表面采用优质一级牛皮覆面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级。</p> <p>框架材质：采用实木材质。需要具有较好的强度和稳定性，能够承受沙发的重量以及日常使用中的各种压力，保证沙发结构牢固，不易变形和损坏。</p> <p>填充材质：沙发的座垫和靠背内部填充海绵须具有较好的回弹性，长期使用不易塌陷。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>漆面：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力≤1级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全身镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1800mm*1200mm</p> <p>银镜：采用硝酸银镀层工艺，反射率高达 92% 以上，成像清晰，影像还原度好。</p> <p>含包边安装，需现场复核尺寸</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：折叠沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>W1200mm*D800mm*H830mm</p> <p>表面面料：磨砂布。磨砂布面料则质感较为细腻，亲肤透气，给人舒适的触感。</p> <p>内部填充：通常会使用海绵等柔软的填充材料，确保坐卧时的舒适度。</p> <p>框架结构：为保证沙发的稳固性和耐用性，框架部分可能采用木质、金属等材质，支撑起整个沙发的形态，使其在频繁折叠使用过程中不易变形损坏。</p> <p>面料：采用优质PU革符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级;可分解有害芳香胺染料(禁用偶氮染料):未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>座面距地面不小于<b>400MM</b>，座面宽度不小于<b>500MM</b>。</p> <p>1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>2、海绵：靠背为全新料公仔棉，坐垫为密度高回弹切割新棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋,坐垫为标准间距<b>3.8</b>线蛇形簧+<b>5MM</b>平衡进口橡筋+定位线；</p> <p>4、饰面：常规纳帕西皮、可定制超纤皮及真皮；</p> <p>5、五金：壁厚<b>1.0</b>黑色铸铁立脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：高<b>500mm*500mm</b>(直径) 圆桌</p> <p>岩板桌面：采用坚硬耐用、纹理美观的岩板材质。</p> <p>包皮腿 + 金属地脚：腿部采用包皮工艺，质感柔软细腻，兼具美观与触感；金属地脚底部支撑为金属材质，稳固扎实，承重性强。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可移动舞台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格尺寸：<b>1220*1220*300</b>（MM)</p> <p>采用高密度钢材精工焊接工艺安全稳固稳定性好，加厚板面， 包边增加承重更加稳固安全，双拉杆固定焊接牢固，满焊焊接，加厚钢架，双拉杆。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铁皮柜子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：<b>1200*600*800</b>（mm)</p> <p>铁柜材质:<b>1.0mm</b>厚度铁皮,配优质密码锁</p> <p>钢材具有强度高、硬度大的特性，能让铁柜具备良好的承重能力，可稳定存放各类物品；同时钢材耐腐蚀、耐用性强，经加工处理（如防锈涂层等工艺）后，能有效抵御潮湿、氧化等对柜体的损害，延长铁柜的使用寿命，适合用于办公、储物等多种场景来收纳文件、工具等物品。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>尺寸：供应商自行制定</p> <p>1、内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>2、海绵：靠背为全新料公仔棉，坐垫为密度高回弹切割新棉；</p> <p>3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋,坐垫为标准间距3.8线蛇形簧+5MM平衡进口橡筋+定位线；</p> <p>4、饰面：常规纳帕西皮、可定制超纤皮及真皮；</p> <p>5、五金：壁厚1.0黑色铸铁立脚；</p> <p>1、材质：</p> <p>1.面料：采用优质PU革符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级;可分解有害芳香胺染料(禁用偶氮染料):未检出。</p> <p>2.海绵：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可揭盖储物坐柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>高度420mm长度900mm宽420mm盖子带软装</p> <p>E0级环保实木颗粒板基材，热敷三聚氰胺纸，定制同色封边条。优质五金件</p> <p>1.采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出;静曲强度≥12;表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到4级以上。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空翻海绵垫跳高垫子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>名称：空翻海绵垫跳高垫子</p> <p>规格尺寸：常见标准尺寸为100cm×200cm×5cm</p> <p>一绿一蓝为1组（软、硬各1个）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制异形办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		定制桌子现场核定异形桌子造型 要求宽度 <b>600mm</b> 长度 <b>2800mm</b> 下设支撑稳固台面烤漆面 颜色甲方自定
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墙面挂衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.钢制材质 2.长度 <b>3000mm</b> 钢制 电镀工艺 不掉色 离墙距离 <b>400mm</b>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：观众休息沙发茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>面料：纳帕纹西皮 耐脏、耐磨、环保、不掉色，透气排湿，坚韧耐用纹理质感自然，细腻柔软，耐磨抗撕拉触感顺滑有肉感，富含有机硅成分亲近人体，高密度海绵的加持，不易塌陷久坐不累，起身也能马上回弹。弹力绷带、3A级公仔棉、高密度海绵、实木框架。</p> <p>海绵：高密度高回弹发泡海绵填充舒适坐感。</p> <p>内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配西皮筋扣定线固定，经久耐用</p> <p>脚：线切割喷涂脚</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：高500mm*500mm(直径) 圆桌  岩板桌面：采用坚硬耐用、纹理美观的岩板材质。  包皮腿 + 金属地脚：腿部采用包皮工艺，质感柔软细腻，兼具美观与触感；金属地脚  底部支撑为金属材质，稳固扎实，承重性强。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子存包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格W850*D460*H1800（MM)  2.需通电，钢制加厚，静电喷塑  智能寄存柜，柜门和柜体采用冷轧钢板材质。具备良好的抗压和抗撞击能力，保证寄存柜的耐用性。  1、材质：  1.钢板:采用优质钢板;符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求:中性盐雾24h:无缺陷;外观及保护评级10级。  需通电，钢制加厚，静电喷塑
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：观众席座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲剧场座椅：带杯架，带座位标识牌。</p> <p>▲座面和靠背：表面覆盖的红色布艺材质，海绵为定型海绵久坐不变形。</p> <p>▲扶手：木质材质。</p> <p>▲椅腿：金属材质。</p> <p>▲座高400mm-450mm</p> <p>▲座深400mm-500mm</p> <p>▲座宽≥400mm</p> <p>▲扶手内宽≥460mm</p> <p>▲扶手中距≥520mm</p> <p>▲扶手距地面调度550mm-650mm</p> <p>▲背距地面高度≥750mm</p> <p>▲座斜角4°-10°</p> <p>▲座椅座间距：600+5mm</p> <p>▲1.覆面：防菌阻燃网布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，无异味;可分解致癌芳香胺染料:未检出;耐干摩擦:≥3级;续燃时间:0s;阴燃时间:0s;可萃取的重金属:砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞:未检出。</p> <p>▲2.海绵：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>▲3.基材：ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度≥1.1MPa；吸水厚度膨胀率≤6%。</p> <p>▲4.水性漆：优质环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力≤1级。</p> <p>需提供CMA检测报告</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灯光音响控制台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>长度<b>W7000*D600*H750</b>（MM）</p> <p>表面烤漆、封边等处理，增强耐磨性与装饰性。</p> <p>柜体与桌腿：使用高密度板材，部分会搭配实木框架，以保证结构的稳固性。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：观众席条桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>观众席条桌规格尺寸：<b>W1200mm*D600mm*H750mm</b></p> <p>板式条桌，主体采用<b>E0</b>板材材质。有仿真木纹装饰，美观，具备耐磨、耐划痕、易清洁的特性，同时板材内部结构稳定，能为条桌提供较好的承重与耐用性，适合用于办公、学习等场景。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.采用<b>ENF</b>级三聚氰胺饰面人造板，符合<b>GB/T 15102-2017</b>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、<b>GB18580-2017</b>《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、<b>GB/T 39600-2021</b>《人造板及其制品甲醛释放量分级》、<b>GB/T 35601-2017</b>《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<b>≤0.025mg/m3</b>，挥发性有机化合物<b>(72h)</b>：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出;静曲强度<b>≥12</b>;表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到<b>4</b>级以上。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：嘉宾茶歇室茶几座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>尺寸：供应商自行制定</p> <p>1、材质：</p> <p>1.覆 面：面料为西皮，采用优质PU革符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级;可分解有害芳香胺染料(禁用偶氮染料):未检出。</p> <p>2.海棉：内衬优质环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>2、结构</p> <p>1.框架结构：实木框架，采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配西皮筋扣定线固定。</p> <p>2.内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>3. 脚：线切割喷涂脚</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称： 嘉宾茶歇室柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>茶歇柜规格尺寸：1200mm*450mm*850mm</p> <p>板式茶水台：主体采用E0板材材质。具有仿真木纹装饰，具备耐磨、耐划痕、易清洁的特性，同时板材内部结构稳定，能为条桌提供较好的承重与耐用性，适合用于办公、学习等场景。</p> <p>1.采用ENF级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出;静曲强度≥12;表面耐香烟灼烧、耐干热、耐腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度均达到4级以上。</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力≤1级。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称： 嘉宾休息室沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>沙发规格尺寸：1050*900*800（MM）</p> <p>覆材：纳帕纹西皮 耐脏、耐磨、环保、不掉色，透气排湿，坚韧耐用纹理质感自然，细腻柔软，耐磨抗撕拉触感顺滑有肉感，富含有机硅成分亲近人体，高密度海绵的加持，不易塌陷久坐不累，起身也能马上回弹。弹力绷带、3A级公仔棉、高密度海绵、实木框架。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p> <p>▲需提供CMA检测报告</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称： 折叠椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：椅背高<b>900MM</b>，座高<b>450MM</b>，座宽<b>450MM</b>，座深<b>400MM</b></p> <p>金属折叠座椅方便携带座椅面层软包结实耐用</p> <p>要求印字（乌兰牧骑<b>001-150</b>号编号）</p> <p>颜色采用棕色或者黑色<b>1</b>、材质：</p> <p><b>1.面料：</b>采用优质<b>PU</b>革符合<b>GB/T16799-2018</b>《家具用皮革》 <b>GB20400-2006</b>《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（<b>VOC</b>):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦<b>≥5</b>级;可分解有害芳香胺染料(禁用偶氮染料):未检出。</p> <p><b>2.海绵：</b>内衬优质环保阻燃海绵，符合<b>GB/T 10802-2023</b>《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、<b>QB/T 2280-2016</b>《办公家具 办公椅》、<b>GB/T35607-2017</b>《绿色产品评价家具》、<b>GB17927.1-2011</b>《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级<b>≤50</b>;产烟毒等级不低于<b>ZA2</b>级;平均燃烧时间<b>≤20s</b>;平均燃烧高度小于等于<b>100mm</b>;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(<b>TVOC</b>):未检出。</p> <p><b>3.脚架：</b>电镀脚架。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>可移动衣架下设置物品框金属质感高度<b>1800mm*2000mm</b></p> <p>含<b>20</b>个木质挂衣钩</p> <p>颜色甲方定</p> <p>材质：木质或金属</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：嘉宾休息室茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>茶几规格尺寸：600*600*550（mm）</p> <p>实木复合板材：多层单板纵横交错压制，表面贴实木皮。</p> <p>漆面材质：环保漆，茶几表面涂刷环保漆。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：L型接待台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	<p>▲L型接待台尺寸：6000mm+1500mm，高度700mm，带两位办公台。</p> <p>使用E1高密度环保板材钢琴烤漆工艺，防腐蚀性好，不易掉漆开裂；材质承重、结实耐用，耐磨性强、防潮防虫，纹理自然、手感舒适</p> <p>▲1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>▲2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>▲3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>▲4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>▲5.胶粘剂：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>尺寸：1900*810*850（MM）</p> <p>外部包覆材质：沙发表面采用优质一级牛皮覆面，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》 GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛未检出;挥发性有机物（VOC):未检出，可萃取的重金属：铅、镉未检出，耐干摩擦≥5级。</p> <p>框架材质：采用实木材质。需要具有较好的强度和稳定性，能够承受沙发的重量以及日常使用中的各种压力，保证沙发结构牢固，不易变形和损坏。</p> <p>填充材质：沙发的座垫和靠背内部填充海绵须具有较好的回弹性，长期使用不易塌陷。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定》标准要求，阻燃性能:烟密度等级≤50;产烟毒等级不低于ZA2级;平均燃烧时间≤20s;平均燃烧高度小于等于100mm;性能要求:甲醛散发:未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):未检出。</p> <p>漆面：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力≤1级。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>会议桌尺寸：4200mm*1400mm*750mm</p> <p>采用环保E1级三聚氰胺板。经过防虫防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准，符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准。优质五金件 金属架 ，铁架采用口子架 50方管，静电喷涂工艺。</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度≥1.1MPa；吸水厚度膨胀率≤6%。</p> <p>2.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力≤1级。</p> <p>3.采用优质钢管,符合GB/T10125-2021 QB/T3832-1999标准要求:中性盐雾24h金属表面镀层对基体的保护等级及金属表面镀层本身的耐腐蚀等级:10级;金属喷漆(塑)涂层:附着力应不低于2级.</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议边桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>会议边桌尺寸：1200mm*400mm*750mm</p> <p>人造环保板材</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚脂总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶水柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>茶水柜规格：600*380*800MM</p> <p>高密度板材，实木框架。板材表面多经过三聚氰胺贴面等工艺处理，具有耐磨、耐划痕、易清洁的特点，同时能呈现出多样的色彩与纹理效果。</p> <p>五金配件：如抽屉滑轨、柜门合页等，采用优质金属材质，像冷轧钢等，确保使用的顺畅性与耐用性，承载能力强，可长时间稳定使用。</p> <p>1、材质：</p> <p>1.基材：采用ENF级优质环保高密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度<math>\geq 1.1\text{MPa}</math>；吸水厚度膨胀率<math>\leq 6\%</math>。</p> <p>2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量<math>\leq 0.005\text{mg/m}^3</math>，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。</p> <p>3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；含水率8~10%；甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物<math>\geq 35\%</math>，VOC含量限量：未检出。</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1

规格尺寸：1200\*600\*450MM

实木复合板材：多层单板纵横交错压制，表面贴实木皮。

1、材质：

1.基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；表面胶合强度 $\geq 1.1\text{MPa}$ ；吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ 。

2.面材：双面贴0.8mm厚优质木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量 $\leq 0.005\text{mg/m}^3$ ，挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；含水率6.0~10%。

3.封边：使用与木皮材质一致的实木封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：耐光色牢度 $\geq 4$ 级；含水率8~10%；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。

4.水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，其中：VOC含量：未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出，苯系物总和含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出；附着力 $\leq 1$ 级。

5.胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、HG/T2727-2020《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准要求，其中：游离甲醛未检出，苯：未检出，甲苯+乙苯+二甲苯：未检出，不挥发物 $\geq 35\%$ ，VOC含量限量：未检出。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:



- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分48.00分 商务部分22.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术偏离	<p>根据招标文件中技术参数进行评审，带有▲为重要参数，每有一项负偏离扣2分，普通参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。</p>	26.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

<p>剧场座椅深化设计评审</p>	<p>投标人根据采购需求清单及附件图纸提供投标剧场座椅深化设计方案（需要包含观众视线分析）及图纸，可直观的看到投标人拟投产品布局的合理性。评标委员会根据投标文件中提供的设计图合理性、符合性、功能性进行对比：设计合理观众相互之间完全不可能遮挡（后排观众视线与前排观众头部不重合），技术参数满足招标要求，有桌板、杯架、文件袋三项功能得<b>10</b>分；设计合理观众有<b>6</b>排可能遮挡，技术参数满足招标要求，有桌板、杯架或文件袋两项以上的功能得<b>7</b>分；设计合理观众有<b>6</b>排以上可能遮挡，技术参数满足招标要求，有桌板、杯架或文件袋两项以上的功能得<b>3</b>分；提供与本项目不匹配的深化方案的不得分。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------------	---	----------------	-----------	--

生产工艺及技术能力 评审	根据投标人的生产工艺流程和技术 人员投入、生产设备、运输及现场 安装调试等组织实施方案的可行性 、周密性、科学性等方面进行横向 比较打分： 1、生产工艺和技术先 进、实施方案内容科学合理满足项 目需求得6分；生产工艺和技术一 般、实施方案内容基本满足项目需 求得3分； 生产工艺和技术较差、 实施方案内容部分满足项目需求或 方案未提供、内容不完整不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
-----------------	---	--------	----	--

项目实施方案	投标人根据项目实际情况及招标文件要求，针对本项目提供：（1）项目具体实施方案（2）质量管理体系认证与保障措施（3）安全管理体系认证与保障措施（4）环境管理体系认证与保障措施（5）工程进度计划与保障措施（6）现场安全文明施工措施 评标委员会根据投标人提供的实施方案综合比较评分：每一小项内容可行、全面、科学没有缺陷得1分；每一小项内容不完整，不全面，有缺陷得0.5分；不提供不得分；	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

	类似业绩	投标人提供近三年，2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过的类似项目供货业绩：每提供符合评审要求的1份得2.5分，以此类推，最高得10分。注：投标文件中附中标公示（公告）网站截图、中标通知书 及合同复印件、发票扫描件并加盖投标人公章。	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	产品环保认证	<p>1.投标人提供中国环境标志产品认证证书，且认证内容包含人造板类家具、金属家具、软体家具、综合类木家具、钢木家具、实木类家具的得2分，缺项或未提供不得分。</p> <p>2.投标人提供家具产品有害物质限量认证证书、低VOCs家具产品认证证书，且认证内容包含木家具、软体家具、金属家具的得2分，缺项或未提供不得分。</p> <p>3.投标人提供家具环保卫士认证证书，且认证内容包含：木家具、软体家具、金属家具的得2分，缺项或未提供不得分。</p> <p>评审依据：投标文件中必须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）查询截图，不满足要求的不计分。</p>	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函



售后服务	根据投标人提供的售后服务方案，包括：（1）售后服务保证；（2）质量保障措施；（3）验收方案；（4）售后服务团队规模；（5）维修响应时间；（6）售后服务网点地理位置的远近等内容进行综合评议，售后服务方案内容每项有不合理、不完整处，每项扣1分，扣完为止。	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: **1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; **2.**符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; **3.**符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: **1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; **2.**符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; **3.**符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; **4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜



\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_  
十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表