

# 乌海市海勃湾区第五幼儿园新建扩建户外活动场地成品定制设施项目

序号	名称	尺寸	参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	木质大型玩具	2490*650*430cm	<p>1. 立柱木制部件： 材质：支柱 材质及尺寸：采用10*10cm立柱，柳桉木（原木）为自然色 表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2. 平台等木制部件： 材质：优质柳桉木，平台规格116*116cm，板材厚度不小于2.0cm。 表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>3. 塑料件： 采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面磨砂材质。 拱笼采用直径48mm、直径32mm镀锌钢管 静电喷塑工艺色泽鲜艳有光泽，绳网采用优质攀爬网绳内含钢丝直径不小于13mm结实耐用</p> <p>4. 铁件部分 镀锌钢管 外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。</p> <p>5. 五金零件： 材质：采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。★提供国家体育用品检测中心出具的无动力游乐设施儿童滑梯检测报告， ★提供户外拓展类符合检验依据 GB/T34272- 2017《小型游乐设施安全规范》要求检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★提供所投产品原材料的特定元素的迁移符合GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部份：特定元素的迁移》的测定，结果并为合格检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★提供所投产品镀锌管由权威检测机构出具的抗拉强度符合 GB/T 228.1-2021 检测要求检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★提供所投产品镀锌管由权威检测机构出具的维氏硬度符合 GB/T 4340.1-2009 检测要求的报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★滑梯玩具中立柱符合力学性能标准，检测项目为洛氏硬度（HRBW），检测结果合格。（提供检测报告扫描件加盖公章）★提供所投产品铝合金扣件由权威检测机构出具的维氏硬度 符合 GB/T 4340.1-2009 检测要求检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★响应文件提供五金件符合GB/T6675.4-2014八大重金属迁移元素的检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）★响应文件提供多功能连接扣国家强制性产品CCC认证证书及认监委网页截图</p>	1	组	139456	139456
2	收纳棚	1750*250*300cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	126000	126000

3	低矮收纳1	320*100*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	9500	9500
4	低矮收纳2	840*100*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	21456	21456
5	低矮收纳3	480*100*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	12000	12000
6	低矮收纳4	800*100*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	21800	21800
7	球类收纳	280*180*210cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	12740	12740

8	火车造型收纳	780*80*250cm 900*80*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	48500	48500
9	刺猬造型鞋架	150*40*100cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	2760	2760
10	沙池收纳1	320*30*190cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。★投标时需提供固化剂符合GB/T6675. 4-2014标准规定要求：可溶性镉(Cd), 铅(Pb), 汞(Hg), 砷(As), 铬(Cr), 钡(Ba), 锑(Sb), 硒(Se)检测报告 ★投标时需稀释剂符合GB/T6675. 4-2014标准规定要求：可溶性镉(Cd), 铅(Pb), 汞(Hg), 砷(As), 铬(Cr), 钡(Ba), 锑(Sb), 硒(Se)检测报告 ★投标时需提供木蜡油符合GB/T6675. 4-2014标准规定要求：可溶性镉(Cd), 铅(Pb), 汞(Hg), 砷(As), 铬(Cr), 钡(Ba), 锑(Sb), 硒(Se)检测报告	1	组	12156	12156
11	沙池收纳2	320*30*190cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	11606	11606
12	仓库	1000*580*240cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	80000	80000

13	小车棚	400*180*180cm	<p>1. 采用镀锌管10cm做成，不同规格拉弯，焊做成弧形的内结构造型，</p> <p>2. 材质：优质PVC管子，abs连接通，带篷布，密度低、质地柔软，弹性佳，具有良好的耐氧化性能、优异的耐磨性能，不易皱折；</p> <p>3. 所有边缘棱角均打磨光滑，保障使用安全；</p> <p>4. 作用：可以锻炼幼儿的身体平衡能力，肢体协调性和勇气；</p> <p>5. 幼儿开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。</p>	5	组	2956	14780
14	户外体能训练	910*580*140cm	<p>一、材质：人字梯/直梯/平衡板/支架采用优质新西兰松木；攀爬箱/拖车采用进口多层板；</p> <p>二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；</p> <p>三、攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。</p> <p>★响应文件提供五金件符合GB/T6675. 4-2014八大重金属迁移元素的检测报告（提供检测报告扫描件加盖公章）</p>	1	组	10750	10750
15	涂鸦收纳	145*160*30cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	4500	4500
16	沙水收纳	550*100*210cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	18200	18200

17	收纳柜	1130*40*180cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	31500	31500
18	泥工区树洞桌1	330*130*65cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	6756	6756
19	泥工区树洞桌2	340*240*65cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	10556	10556
20	水泥墩架	150*15*90cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	1318	1318

21	泥工区弧形架	280*90*150cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	2956	2956
22	手工桌	150*100*64cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	2	组	4280	8560
23	蜂窝型架子	240*30*100cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	5710	5710
24	收纳柜	160*95*120cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	8756	8756

25	收纳台	295*200*118cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	7200	7200
26	土灶区收纳	150*50*170cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	3990	3990
27	小方桌	80*80*40cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	4	张	3090	12360
28	小门头	99*40*150cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	4220	4220

29	种植区收纳柜	200*60*180cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	8556	8556
30	种植区收纳柜	180*60*180cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	7756	7756
31	饲养笼1	480*280*150cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 镀锌管10cm做成，不同规格拉弯，焊做成弧形的内结构造型，</p> <p>3. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	14720	14720
32	饲养笼2	110*48*160cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	2965	2965



33	饲养笼3	95*100*140cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	3300	3300
34	工具柜1	140*65*200cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	7530	7530
35	工具柜2	100*60*180cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	3600	3600
36	种植架1	131*67.5*126cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	3360	3360

37	种植架2	131*67.5*126cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	3360	3360
38	所有小栅栏	高约80cm 总长约9259cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	4280	4280
39	木质小花箱	30*60*30cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	18	组	720	12960
40	休闲小房子	150*120*160cm	1. 采用镀锌管10cm做成，不同规格拉弯，焊做成弧形的内结构造型，在内结构安装布置国标线外立面铺设专用PC亚克力板,透明造型部分采用耐力板：又称PC板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。特性:耐撞击、压克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防弹效果最佳。可圆拱、可弯曲：加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。	1	组	27200	27200

41	绘画展示栏	200*32*140cm	<p>1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，板材厚度2.0cm</p> <p>2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。</p> <p>3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。</p>	1	组	3000	3000
42	可移动绘画架	单个尺寸： 100*35*99cm	<p>1、主体材料：优质橡胶木</p> <p>3、采用环保聚酯木器漆，无毒无味，采用五底三面工艺，原木本色，凸显木材纹理。</p> <p>4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；</p> <p>5、产品符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准和GB18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准规定要求</p>	5	组	3000	15000
43	收纳架	42*35*80cm	<p>骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型后经拼合组装而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线。</p>	4	个	450	1800
44	画架	37*150cm	<p>1、主体材料：优质橡胶木</p> <p>3、采用环保聚酯木器漆，无毒无味，采用五底三面工艺，原木本色，凸显木材纹理。</p> <p>4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；</p> <p>5、产品符合GB28007—2011《儿童家具通用技术条件》标准和GB18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准规定要求</p>	10	个	500	5000

45	收纳柜	500*80*140cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	21000	21000
46	收纳柜	250*80*140cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	2	组	10978	21956
47	收纳箱	500*70*240cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 镀锌管10cm做成，不同规格拉弯，焊做成弧形的内结构造型， 3. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	16556	16556
48	收纳柜	380*70*180cm	1. 木制部件均采用优质桉木经打磨、所有边角为圆角、无毛刺，做工细致，立柱支撑满足要求10*10cm、板材厚度2.0cm 2. 油漆工艺：使用优质环保油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，安全环保。 3. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。	1	组	22000	22000
合计							855985