

医疗设备购置项目

竞争性谈判文件

采购单位名称：赤峰市妇幼保健院

采购代理机构名称：内蒙古万悦项目管理有限公司

项目编号：**NMGWY2025-YPT-044HW**

2025年11月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

内蒙古万悦项目管理有限公司 受 赤峰市妇幼保健院 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 医疗设备购置项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 医疗设备购置项目
项目编号： **NMGWY2025-YPT-044HW**
采购计划备案号： 赤政采计划[2025]04640

2.内容及划分采购包情况

采购包**1**：
采购包预算金额（元）：**2,507,350.00**
采购包最高限价（元）：**2,507,350.00**
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	电动手术台	3.00	268,800.00	台	工业	否	否	否	否
2	单臂吊塔	5.00	203,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	双臂吊塔1	6.00	246,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	双臂吊塔2	9.00	378,900.00	套	工业	是	否	否	否
5	吊桥	6.00	254,400.00	套	工业	否	否	否	否
6	手术无影灯1	1.00	77,900.00	台	工业	否	否	否	否
7	手术无影灯2	5.00	339,650.00	台	工业	否	否	否	否
8	移动式手术照明灯	1.00	63,700.00	台	工业	否	否	否	否
9	产病床1	1.00	105,300.00	台	工业	否	否	否	否
10	产病床2	1.00	122,660.00	台	工业	否	否	否	否
11	产病床3	2.00	267,200.00	台	工业	否	否	否	否

12	微量元素分析仪	1.00	149,040.00	套	工业	否	否	否	否
13	手持式麻醉视频喉镜	1.00	30,800.00	台	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、生产经营许可证：1、供应商须按所投产品医疗器械须按《医疗器械分类目录》分类具有相应的经营备案许可，投标人所投设备如属于第三类医疗器械须具有有效的《医疗器械经营许可证》，如属于第二类医疗器械须具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的按医疗器械分类属于第二类、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，及所投标产品生产厂家须具有有效的《医疗器械生产许可证》。属于第一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证/告知书》，及所投标产品生产厂家须具有有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。（不属于医疗器械的无须提供此项内容）；

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古万悦项目管理有限公司

地址： 赤峰市松山区玉龙大街巴林石大厦

邮编： 024000

联系人： 张经理

联系电话： 15847363355

采购单位名称： 赤峰市妇幼保健院

地址： 赤峰市红山区钢铁街中段129号

邮编： 024000

联系人： 李晨

联系电话： 18604762182

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘)0份。 (3) 纸质投标文件(正本)0份；纸质投标文件(副本)0份。
10	成交人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：参照内工建协【2022】34号文的规定收取
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。
19	有效供应商家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	其他	无

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目谈判文件, 并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的;

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第**74**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 赤峰市妇幼保健院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 内蒙古万悦项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采

购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；
- （4）参加人员对开启情况进行确认；
- （5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

购置医疗设备1批

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	自合同签订之日起 10 个日历日内安装调试完毕。
2	★	标的提供地点	采购人约定地点
3	★	合同履行期限	至本项目合同履行完毕（含质保期）
4	★	验收要求	符合国家及行业相关验收标准，由采购人组织验收小组进行验收，验收合格后签订《合格验收书》。
5	★	合同履行地点	采购人约定地点
6	★	合同支付方式	1 、设备安装调试完毕验收合格后支付合同总金额 100% （具体支付时间，以财政拨付时间为准。），达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 10 缴纳说明：待供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。
8	★	其他	谈判有效期：提交响应文件截止之日起至合同履行完毕
9	★	其他	质 保 期：自验收合格之日起 ≥ 1 年
10	★	其他	供货质量：符合国家及行业标准
11	★	其他	履约保证金：需要缴纳履约保证金：以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，履约保证金合同金额的 10% 。待供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。
12	★	其他	售后服务要求： 1 、质保期内如果出现问题将提供全免费维修、更换。 2 、供应商在产品安装调试完成后组织人员进行设备使用培训，次数不限，保证采购单位人员至少 3 人熟练使用。 3 、供应商在接到用户维修通知后本市企业应在 2 小时内响应, 12 小时内排除故障（节假日照常服务）。外埠企业应在 4 小时内响应， 48 小时内排除故障（节假日照常服务）。 4 、对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：电动手术台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.全电动超静音手术床，非液压驱动。以下体位采用电动控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下）、平移，无漏油风险；（需提供佐证材料）</p> <p>2.床台可做同时双体位的复合动作，快速定位，行程中任意位置均可定位；（需提供佐证材料）</p> <p>3.具有手控盒及辅助开关两套独立的操控系统操控手术台，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行；</p> <p>4.床台具有水平移动功能，采用平移可提升透X光范围；</p> <p>5.床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态；</p> <p>6.内置蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控；</p> <p>7.分体式腿板采用气压棒操作，行程中任意位置均可定位；</p> <p>8.手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生；</p> <p>9.底座采用方形内凹手术床设计；</p> <p>10.当手术台不操控时，≤70秒后床台将手控盒电源自动切断；</p> <p>11.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面；</p> <p>12.手术台内建14×17英寸 X光片匣轨道；</p> <p>13.床台床板具备透光性，每段床面均可透X光；具备电动刹车功能，确保手术床台稳定；</p> <p>14.床身长度:≥2080mm；</p> <p>15.一体式床身宽度（不含边轨）:≥535mm；（需提供佐证材料）</p> <p>16.床台升降（不含床垫）：水平最低≤650mm，水平最高≥1000mm；</p> <p>17.纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°；</p> <p>18.侧转（左/右）：≥20°/20°；</p> <p>19.头部段（上/下）：≥60°/90°；</p> <p>20.背部段（上/下）：≥80°/30°；</p> <p>21.脚部段（上、下、张开）:≥30°/90°/180°；</p> <p>22.平移：≥300mm（需提供佐证材料）</p> <p>23.最大安全承载重量：正常水平位≥361kg；纵转载重：≥270kg（需提供佐证材料）</p> <p>24.附件配置要求：腿架*2，肩架*2，手板*2，绑带*1，麻醉幕帘架*1</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单臂吊塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.吊塔悬臂及主体结构均采用高强度铝合金材质，模具一次挤压成型；</p> <p>2.单臂结构，悬臂旋转半径$\geq 900\text{mm}$；</p> <p>3.吊塔烤漆需通过盐雾验证，漆层附着力等级达到0级；（需提供佐证材料）</p> <p>4.吊塔外壳的防火等级为UL94V0以上等级；</p> <p>5.气体终端需与吊塔为同一品牌；（需提供佐证材料）</p> <p>6.气体终端及中心孔接口均为金属材质；</p> <p>7.气体终端需通过100000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验，终端的泄漏不应超过 0.296mL/min；</p> <p>8.电源插座应带有保护门，用探针对保护门施加相应的力，探针不得触及带电部件；</p> <p>9.吊塔内医用气管需通过生物相容性测试和YY/T 0799-2010医用气管标准要求的检测，气管层间粘合强度检测值$\geq 1.5\text{KN/M}$；</p> <p>10.医用气管应采用三层结构设计。外层为耐磨损的PVC材质；中间层为聚酯线加强层；</p> <p>11.吊塔箱体为垂直式吊柱，箱体高度$\geq 800\text{mm}$，箱体横截面$\geq 330\text{mm} \times 260\text{mm}$，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；</p> <p>12.吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，每个模块面板尺寸$\leq 190\text{mm} \times 90\text{mm}$，箱体上模块数量需$\geq 22$个；（需提供佐证材料）</p> <p>13.吊塔箱体采用气电分离设计，并在气体终端与电源插座之间使用金属板隔离；</p> <p>14.吊塔箱体上气源接口相邻间距$\geq 80\text{mm}$；</p> <p>15.需预留模块，可加装或替换无影灯的控制和一体化手术室系统的控制。</p> <p>16.吊塔箱体上配置6条以上的功能扩展槽，可用于各种附件和配件的安装；</p> <p>17.置物板（仪器平台）数量：2层，每个置物板的承载重量$\geq 50\text{kg}$，其中一个置物板的前方需配有铝合金操作把手；</p> <p>18.置物板外观尺寸（不含边轨）：$\geq 550\text{mm}(\text{宽}) \times 450\text{mm}(\text{深})$；</p> <p>19.置物板两侧配有铝合金边轨，边轨长度$\geq 350\text{mm}$；</p> <p>20.配有抽屉1个，抽屉高度$\geq 150\text{mm}$；</p> <p>21.各关节旋转角度$\geq 340^\circ$；</p> <p>22.气体终端数量：氧气$\times 1$、负压$\times 1$、空气$\times 1$，二氧化碳$\times 1$，废气排放$\times 1$，气体终端须具有防误接功能；</p> <p>23.配有电源插座≥ 10个，接地端子≥ 2个；</p> <p>24.配有网络接口≥ 4个；</p> <p>25.配有输液架1套，输液架悬臂应采用铝合金材质；</p> <p>26.配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双臂吊塔1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.吊塔悬臂及主体结构均采用高强度铝合金材质，模具一次挤压成型；</p> <p>2.双臂结构, 悬臂旋转半径$\geq 1400\text{mm}$；</p> <p>3.吊塔烤漆需通过盐雾验证，漆层附着力等级达到0级；</p> <p>4.吊塔外壳的防火等级为UL94V0以上等级；</p> <p>5.气体终端需与吊塔为同一品牌；</p> <p>6.气体终端及中心孔接口均为金属材质；</p> <p>7.气体终端需通过100000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验，终端的泄漏不应超过 0.296mL/min；（需提供佐证材料）</p> <p>8.电源插座应带有保护门，用探针对保护门施加相应的力，探针不得触及带电部件；（需提供佐证材料）</p> <p>9.吊塔内医用气管需通过生物相容性测试和YY/T 0799-2010医用气管标准要求的检测，气管层间粘合强度检测值$\geq 1.5\text{KN/M}$；</p> <p>10.医用气管应采用三层结构设计。外层为耐磨损的PVC材质；中间层为聚酯线加强层；</p> <p>11.吊塔箱体为垂直式吊柱，箱体高度$\geq 800\text{mm}$，箱体横截面$\geq 330\text{mm} \times 260\text{mm}$，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；</p> <p>12.吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，每个模块面板尺寸$\leq 190\text{mm} \times 90\text{mm}$，箱体上模块数量需$\geq 22$个；</p> <p>13.吊塔箱体采用气电分离设计，并在气体终端与电源插座之间使用金属板隔离；（需提供佐证材料）</p> <p>14.吊塔箱体上气源接口相邻气源中心点的间距$\geq 80\text{mm}$；</p> <p>15.需预留模块，可加装或替换无影灯的控制和一体化手术室系统的控制。（需提供佐证材料）</p> <p>16.吊塔箱体上配置6条以上的功能扩展槽，可用于各种附件和配件的安装；</p> <p>17.置物板（仪器平台）数量：4层，每个置物板的承载重量$\geq 50\text{kg}$，其中一个置物板的前方需配有铝合金操作把手；</p> <p>18.置物板外观尺寸（不含边轨）：$\geq 550\text{mm}(\text{宽}) \times 450\text{mm}(\text{深})$；</p> <p>19.置物板两侧配有铝合金边轨，边轨长度$\geq 350\text{mm}$；</p> <p>20.配有抽屉1个，抽屉高度$\geq 150\text{mm}$；</p> <p>21.各关节旋转角度$\geq 340^\circ$；</p> <p>22.气体终端数量：氧气$\times 1$、负压$\times 1$、空气$\times 1$，二氧化碳$\times 1$，废气排放$\times 1$，气体终端须具有防误接功能；</p> <p>23.配有电源插座≥ 10个，接地端子≥ 2个；</p> <p>24.配有网络接口≥ 4个；</p> <p>25.需配有输液架1套，输液架悬臂应采用铝合金材质；</p> <p>26.配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双臂吊塔2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.吊塔悬臂及主体结构均采用高强度铝合金材质，模具一次挤压成型；</p> <p>2.双臂结构，悬臂旋转半径$\geq 1400\text{mm}$；</p> <p>3.吊塔烤漆需通过盐雾验证，漆层附着力等级达到0级；</p> <p>4.吊塔外壳的防火等级为UL94V0以上等级；</p> <p>5.气体终端需与吊塔为同一品牌；</p> <p>6.气体终端及中心孔接口均为金属材质；</p> <p>7.气体终端需通过100000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验，终端的泄漏不应超过 0.296mL/min；</p> <p>8.电源插座应带有保护门，用探针对保护门施加相应的力，探针不得触及带电部件；</p> <p>9.吊塔内医用气管需通过生物相容性测试和YY/T 0799-2010医用气管标准要求的检测，气管层间粘合强度检测值$\geq 1.5\text{KN/M}$；</p> <p>10.医用气管应采用三层结构设计。外层为耐磨损的PVC材质；中间层为聚酯线加强层；</p> <p>11.吊塔箱体为垂直式吊柱，箱体高度$\geq 800\text{mm}$，箱体横截面$\geq 330\text{mm} \times 260\text{mm}$，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面；</p> <p>12.吊塔箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，每个模块面板尺寸$\leq 190\text{mm} \times 90\text{mm}$，箱体上模块数量需$\geq 22$个；</p> <p>13.吊塔箱体采用气电分离设计，并在气体终端与电源插座之间使用金属板隔离；</p> <p>14.吊塔箱体上气源接口相邻气源中心点的间距$\geq 80\text{mm}$；（需提供佐证材料）</p> <p>15.需预留模块，可加装或替换无影灯的控制和一体化手术室系统的控制。</p> <p>16.吊塔箱体上配置6条以上的功能扩展槽，可用于各种附件和配件的安装；</p> <p>17.置物板（仪器平台）数量：3层，每个置物板的承载重量$\geq 50\text{kg}$，其中一个置物板的前方需配有铝合金操作把手；</p> <p>18.置物板外观尺寸（不含边轨）：$\geq 550\text{mm}(\text{宽}) \times 450\text{mm}(\text{深})$；</p> <p>19.置物板两侧配有铝合金边轨，边轨长度$\geq 350\text{mm}$；</p> <p>20.配有抽屉1个，抽屉高度$\geq 150\text{mm}$；</p> <p>21.各关节旋转角度$\geq 340^\circ$；</p> <p>22.气体终端数量：氧气$\times 2$、负压$\times 2$、空气$\times 1$，气体终端须具有防误接功能；</p> <p>23.配有电源插座≥ 10个，接地端子≥ 2个；</p> <p>24.配有网络接口≥ 4个；</p> <p>25.需配有输液架1套，输液架悬臂应采用铝合金材质；</p> <p>26.配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度$\geq 200\text{mm}$；</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊桥

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	<p>1.吊桥横梁的长度不小于2800mm（需根据用户现场的情况调整，以实测尺寸为准）；</p> <p>2.吊桥的横梁及主体结构均采用高强度铝合金材质，模具一次挤压成型，强度高，不生锈；</p> <p>3.吊桥的横梁上应装有三组LED环境照明灯，并且照明灯需配置控制开关；</p> <p>4.吊桥烤漆需通过盐雾试验，漆层附着力的等级达到0级；</p> <p>5.吊桥外壳的防火等级为UL94V0以上等级；</p> <p>6.气体终端须与吊桥为同一品牌；</p> <p>7.气体终端及中心孔接口均为金属材质；</p> <p>8.气体终端需通过100000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验，终端的泄漏不应超过0.296 mL/min；</p> <p>9.电源插座应通过≥4万次的拔插试验，拔插试验过程中不出现持续闪弧；（需提供佐证材料）</p> <p>10.电源插座应通过温升试验，通以16A 1h的试验电流，端子温升不得大于45K；（需提供佐证材料）</p> <p>11.吊桥内的医用气管应采用三层结构设计。外层为耐磨损的PVC材质，中间层为聚酯线加强层；</p> <p>12.湿区配置：1)湿区箱体为箱体为横置式吊箱，箱体水平摆放，电源接口、信号接口和气源接口分布在箱体的两侧及背面；</p> <p>2)湿区箱体可水平移动，滑车机构须采用线性滑轨式设计，移动行程≥500mm；线性滑轨的使用寿命，在900kg(额定载重)下，平移可达到121.35km；（需提供佐证材料）</p> <p>3)湿区箱体的滑车上需配置刹车机构，具备刹车功能，且刹车力可调节；</p> <p>4)箱体采用气电分离式设计，并在气体终端与电源插座之间使用金属板隔离；</p> <p>5)箱体上配置6条以上的功能扩展槽；</p> <p>6)湿区箱体的下方应配有LED环境照明灯，并配置控制开关；</p> <p>7)置物板（仪器平台）的数量：2层，每个置物板的载重≥50kg，其中一个置物板的前方需配有铝合金操作把手；</p> <p>8)置物板的外观尺寸（不含边轨）：≥550mm(宽)×450mm(深)；</p> <p>9)置物板两侧配有铝合金边轨，边轨的长度≥350mm；</p> <p>10)配有抽屉1个，抽屉的高度≥150mm；</p> <p>11)湿区箱体的旋转角度≥340°；</p> <p>12)气体终端数量：氧气×2、负压×2、医用空气×1，气体终端须具有防误接功能；</p> <p>13)配有电源插座≥8个，接地端子≥2个；</p> <p>14)配有网络接口≥2个；</p> <p>15)配有输液架1套，输液架悬臂应采用铝合金材质；</p> <p>16)配有不锈钢挂篮1个，挂篮的深度≥200mm；</p> <p>13.干区配置：</p> <p>1)干区箱体为横置式吊箱，箱体水平摆放，电源接口、信号接口和气源接口安装在箱体的前后两面，箱体的下方配有两根铝合金材质的立柱；</p> <p>2)干区箱体可水平移动，滑车机构须采用线性滑轨式设计，移动行程≥500mm；线性</p>
---	---	---

		<p>滑轨的使用寿命，在900kg(额定载重)下，平移可达到121.35km；</p> <p>3)干区吊箱的滑车上需配置刹车机构，具备刹车功能，且刹车力可调节；</p> <p>4)吊箱上电源接口、信号接口和气源接口需采用标准模块化安装设计，每个模块面板的尺寸≤190mm×90mm，；</p> <p>5)箱体采用气电分离式设计，并在气体终端与电源插座之间使用金属板隔离；</p> <p>6)置物板（仪器平台）的数量：2层，每个置物板的承载重量≥50kg；</p> <p>7)置物板的外观尺寸（不含边轨）：≥550mm(宽)×450mm(深)；</p> <p>8)置物板两侧配有铝合金边轨，边轨的长度≥350mm；</p> <p>9)配有抽屉1个，抽屉的高度≥150mm；</p> <p>10)干区吊箱的旋转角度≥340°；</p> <p>11)气体终端的数量：氧气×2、负压×2、空气×1，气体终端须具有防误接功能；</p> <p>12)配有电源插座≥8个，接地端子≥2个；</p> <p>13)配有网络接口≥2个；</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术无影灯**1**

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.灯头直径≥65cm，采用流线型设计；</p> <p>2.无影灯为子母灯，灯头照明采用LED四晶内混光源设计，色温可调范围3400-5000k，调节范围：无级可调；（需提供佐证材料）</p> <p>3.采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式；（需提供佐证材料）</p> <p>4.光照强度采用10段分级调节模式；</p> <p>5.灯头控制器采用液晶屏幕控制；</p> <p>6.可消毒把手在灯头正中，不影响手术灯的使用，并可通过中置消毒手把对灯头亮度及光斑模式的调节选择。</p> <p>7.具备两种操作方式，其中一种为红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明；（需提供佐证材料）</p> <p>8.热辐射Ee/Ec(mW/m²lux)：≤3.3 mW/m²lux；（需提供佐证材料）</p> <p>9.手术医师头部上方灯头表面玻璃温升≤0.5℃；</p> <p>10.具备智能阴影管理功能，多角度多光源侧光补偿；（需提供佐证材料）</p> <p>11.演色性指数CRI(Ra)：≥96；</p> <p>12.最高照明亮度：≥160000 Lux；</p> <p>13.亮度调整范围：40000~160000 Lux；</p> <p>14.光斑调整范围需包含：18~30cm；</p> <p>15.应具备一键微创手术低亮度照明模式；</p>

1	★	<p>16.光斑均匀度(D50/D10)：>0.5;</p> <p>17.光柱深度20% (L1+L2)：≥150cm;</p> <p>18.灯泡寿命≥60000小时;</p> <p>19.无影灯配有独立显示器悬臂，显示器悬臂具备≥4个旋转关节，显示器可上下高度调节;</p> <p>20.显示器吊架旋转半径需≥1750mm，水平悬臂旋转半径≥800mm，弹簧臂旋转半径≥960mm;</p> <p>21.显示器吊架上下调节距离≥1100mm，在任意位置均可平衡定位;</p> <p>22.显示器支架可悬吊医用显示器，并且可前后倾调整角度，可悬挂显示器重量≤23kg;</p> <p>23.水平悬臂关节轴承采用止推轴承设计，确保水平旋转时不倾斜;</p> <p>24.弹簧臂内部需配高清信号传输线;</p> <p>25.配有中置摄像机系统，参数如下:</p> <p>25.1 感光组件≥1/2.5英寸CMOS</p> <p>25.2输出分辨率最高≥1920*1080 (FHD)</p> <p>25.3有效像素≥210万</p> <p>25.4光学变焦10倍f = 4.5 mm(广角端)至45 mm(远端)F1.8至F2.2</p> <p>25.5最低照度6 lx (高敏感模式关闭)/ 0.35 lx (高敏感模式开启)</p> <p>25.6最小物距10 mm(广角端) 至1000 mm(远端)</p> <p>25.7工作温度-10℃至 60℃</p> <p>25.8输出接口为SDI</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图， 或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手术无影灯2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.灯头直径≥65cm，灯头采用流线型设计；（需提供佐证材料）</p> <p>2.无影灯为双母灯，灯头照明采用LED灯泡设计，采用单色光源设计，每颗LED灯泡规格色温均相同；</p> <p>3.采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式；</p> <p>4.光照强度采用8段分级调节模式；</p> <p>5.具备两套操作系统，其中一套为红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明；</p> <p>6.每个灯头配置2个消毒手把；</p> <p>7.热辐射Ee/Ec(mW/m²lux)：≤3.3 mW/m²lux；</p> <p>8.手术医师头部上方灯头表面玻璃温升≤0.5℃；</p> <p>9.演色性指数CRI(Ra): ≥96；</p> <p>10.最高照明亮度：≥160000 Lux；</p> <p>11.亮度调整范围：40000~160000 Lux；</p> <p>12.光斑调整范围需包含：18~30cm；（需提供佐证材料）</p> <p>13.应具备微创手术低亮度照明模式；</p> <p>14.光斑均匀度(D50/D10)：≥0.5；</p> <p>15.光柱深度20%（L1+L2）：≥150cm；（需提供佐证材料）</p> <p>16.灯泡寿命≥60000小时；（需提供佐证材料）</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动式手术照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、灯头照明采用LED灯泡设计， LED灯泡采用单色光源；</p> <p>2、超薄型灯头设计，最大厚度仅为6.5cm，灯头直径长轴为67cm，短轴为56cm；</p> <p>3、每个灯头最大照度≥160000lux；</p> <p>4、色温：4000K~4500K；</p> <p>5、显色性指数≥99；（需提供佐证材料）</p> <p>6、单位照明热辐射热≤3.3mw/m²lux；</p> <p>7、光斑直径D10为≥22cm；</p> <p>8、光柱深度L1+L2（60%）≥60cm；</p> <p>9、LED灯泡使用寿命≥50000小时；</p> <p>10、具有MIS一键微创手术照明功能；</p> <p>11、灯头照明提供八段式亮度调节；</p> <p>12、LED灯泡数量≥80颗；</p> <p>13、灯头可上下调节：灯头前玻璃距地面最低高度≤1000mm，最大高度≥1900mm；</p> <p>14、三段式聚焦照明调节，适用于不同高度照明手术；</p> <p>15、无影灯为可移动式，底座下方具有4个万向轮，可从任一方向轻松推动，刹车后稳固；</p> <p>16、灯头配备三套控制系统：可采用灯头控制面板操控、电器箱控制面板操控及红外遥控器操控；</p> <p>17、无影灯配备2个可高温消毒把手；</p> <p>18、移动灯具有电流指示及电压指示；</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：产病床1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1. 床面尺寸：长度$\geq 1835\text{mm}$, 宽度$\geq 800\text{mm}$</p> <p>2. 床面高度：最低$\geq 610\text{mm}$, 最高$\geq 880\text{mm}$</p> <p>3. 脚板升降行程：$\geq 90\text{mm}$</p> <p>4. 背板最大折转角度：$\geq 56^\circ$</p> <p>5. 前后最大倾斜角度：后倾$\geq 8^\circ$</p> <p>6. 脚板外摆角度：$\geq 90^\circ$</p> <p>7. 脚板最大上折角度：$\geq 42^\circ$（需提供佐证材料）</p> <p>8. 拉手折转角度：$\geq 80^\circ$</p> <p>9. 护栏升降距离：$\geq 379\text{ mm}$</p> <p>10.主机采用优质线性电机，安全电压为DC24V。</p> <p>11.背板、臀板、床面高低升降、前后倾、脚板等部位调节方式为电机电动操作系统完成。</p> <p>12.背板和臀板采用连动结构，操作背板角度的同时，臀板也同时达到一个合理的角度。</p> <p>13.底盘下采用大尺寸脚轮。</p> <p>14.头低脚高位便于孕妇大出血时的急救。</p> <p>15.脚板部位可以独立升降。（需提供佐证材料）</p> <p>16.隐藏式辅助，隐藏座板下面。</p> <p>17.设计使用寿命不少于十年。（需提供佐证材料）</p> <p>18.配置要求：</p> <p>18.1产病床 1 台</p> <p>18.2搁腿架 1 付</p> <p>18.3污物盆 1 件</p> <p>18.4输液架 1 件</p> <p>18.5手持控制器 1 件</p> <p>18.6电源线 1 根</p> <p>19.材质：钢塑混合结构</p> <p>20.承重：$\geq 150\text{kg}$</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：产病床2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<div>1.床面尺寸：长度≥2090mm,宽度≥1020mm</div> <div>2.床面高度：最低≥610mm,最高≥990mm(不含皮垫)</div> <div>3.背板最大折转角度：上折≥70°,下折≥10°</div> <div>4.臀板最大上折角度：≥19°</div> <div>5.辅助台面行程：≥155mm</div> <div>6.拉手折转角度：≥50°</div> <div>7.护栏升降距离：≥410mm</div> <div>8.具有方便地转换椅式体位，床面高度、背板、臀板、辅助台电动控制调节，</div> <div>9.辅助台独立电动升降控制且可以外摆。（需提供佐证材料）</div> <div>10.多体位功能适用仰卧、侧卧、坐、蹲、趴、跪、站等多种产姿。</div> <div>11.刹车系统采用电动控制一键操作，脚轮采用中控脚轮。（需提供佐证材料）</div> <div>12.护栏采用高强度塑料成型。内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时即可当握把抓握叉起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。</div> <div>13.床垫采用可脱卸式全防水皮垫，可以拆下床垫清洁床面。</div> <div>14.床垫材质为高密度海绵复合而成。</div> <div>15.隐藏式污物盆在不使用时可以隐藏在臀板下方，使用时旋转90°摆出。</div> <div>16.搁腿架配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。</div> <div>17.配有紧急 CPR 装置。</div> <div>18.输液架高度可调节。</div> <div>19.床设计使用寿命不少于十年。（需提供佐证材料）</div> <div>20.配置要求</div> <div><div>20.1.产病床</div><div>1 台</div></div> <div><div>20.2.床头板</div><div>1 件</div></div> <div><div>20.3.大扶手</div><div>1 件</div></div> <div><div>20.4.搁腿架</div><div>1 对</div></div> <div><div>20.5.污物盆</div><div>1 件</div></div> <div><div>20.6.背腰隔热软垫</div><div>1 件</div></div> <div><div>20.7.电源线</div><div>1 根</div></div> <div>21.材质：钢塑混合结构</div> <div>22.承重：≥200kg</div> <div>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</div>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：产病床3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.床面尺寸长度：≥1950mm宽度≥860mm</p> <p>2.床垫尺寸：长度≥1985mm,宽度≥870mm,高度≥130mm</p>

1	★	<p>3.最高：≥900mm最低：≤485mm（不含床垫）</p> <p>4.头部倾斜角度≥63°</p> <p>5.臀板上折角度0~15度，背板座板连动。</p> <p>6.脚板升降行程：≥190mm</p> <p>7.床面倾斜角度：≥12°（需提供佐证材料）</p> <p>8.脚板最大外摆角度：≥90°，脚板最大上折角度：≥90°</p> <p>9.可移动助产组件前后可调距离为≥120mm，三档卡槽固定。</p> <p>10.床垫得接缝处采用激光无缝焊接技术，床垫采用高密度凹凸记忆海绵复合而成。</p> <p>11.床垫具有阻燃设计。</p> <p>12.臀部与辅助台连接处具有V型切口</p> <p>13.护栏为双侧内嵌操作按键；</p> <p>14.护栏具有一键式释放装置护栏升降距离≥400mm下降后可收于床面下。</p> <p>15.双侧即时单建CPR释放功能。</p> <p>16.整床设计最低位反弹保护功能。</p> <p>17.感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明。</p> <p>18.配备有音响播放系统</p> <p>19.配备音乐USB接口。</p> <p>20.配备充电USB接口。</p> <p>21.整床带有蓄电池，配备电量显示。</p> <p>22.脚蹬具有一步式无极万向调节，</p> <p>23.电动升降脚蹬</p> <p>24.配备脚蹬与腿架合二为一的一体式搁腿架。（需提供佐证材料）</p> <p>25.在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用。</p> <p>26.采用四个双重锁定静音脚轮，15cm直径，三档可调（直行、转向、锁定），可通过床中央部分脚踏控制。</p> <p>27.床头配备双重防撞装置，防撞装置设置在防撞支架上。</p> <p>28.床底固定有辅助控制器，具有自锁保护功能和向上抬起解锁功能。（需提供佐证材料）</p> <p>29.污物盆≥15.5L，上下升降行程≥190mm。</p> <p>30.整床框架为钢塑混合结构</p> <p>31.设计使用寿命不少于十年。（需提供佐证材料）</p> <p>32.配置要求：</p> <p>32.1产病床: 1 张</p> <p>32.2搁腿架: 1 付</p> <p>32.3脚蹬: 1 付</p> <p>32.4床垫： 1套</p> <p>32.5输液架: 1件</p> <p>32.6电源线: 1件</p> <p>32.7床头板: 1件</p> <p>32.8辅助台: 1件</p> <p>32.9污物盆: 1件</p>
---	---	--

		<p>32.10防水垫：2件</p> <p>33.材质：钢塑混合结构</p> <p>34.承重：≥200kg</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微量元素分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、采用微分电位溶出法和极谱法检测铅、镉、铜、锌、铁、钙、镁、锰微量元素。（需提供佐证材料）</p> <p>2、全血</p> <p>3、检测下限：电位溶出： ≤0.1μg/L【对Pb（Ⅱ）】 极谱： ≤5×10-8m ol/L</p> <p>4、重复性误差：电位溶出： RSD<3% 极谱： RSD<1%</p> <p>5、校准曲线的精密度：电位溶出： RSD<8% 极谱： RSD<2%</p> <p>6、线性关系：电位溶出： R≥0.9990 极谱： R≥0.9990</p> <p>7、配备≥40个测试位（溶出、极谱各20个）。</p> <p>8、固体参比微电极技术：无需添加溶液，免维护。</p> <p>9、汞滴微控技术：消除电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。</p> <p>10、汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性。</p> <p>11、双转盘溶出和极谱通道独立控制，并可同时检测。</p> <p>12、样本、试剂自动吸取、混匀；自动检测、自动倒废液。</p> <p>13、自动定标和质控。</p> <p>14、电极系统、测量杯及取样针具有自动清洗功能，减少携带污染。</p> <p>15、急诊样本可随时任意插入，可优先检测。</p> <p>16、检测铅镉铜锌铁钙镁锰采血量仅需40μl。</p> <p>17、试验场地要求：无需气体、火焰等辅助设施。（需提供佐证材料）</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手持式麻醉视频喉镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广</p> <p>2、全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源（需提供佐证材料）</p> <p>3、视频喉镜为全金属框架</p> <p>4、USB读取与存储，容量≥16G</p> <p>5、镜头像素：摄像头≥30万像素摄像头</p> <p>6、液晶屏像素（PIX）≥1600*1200</p> <p>7、分辨率≥3.72lp/mm</p> <p>8、光照度：≥280 Lux</p> <p>9、显示器可前后转动角度0-190°，显示器可左右转动角度0-270°（需提供佐证材料）</p> <p>10、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh</p> <p>11、电池持续放电时间≥200min</p> <p>12、充电时间≤3h，充电次数>400次</p> <p>13、低电量屏幕显示功能</p> <p>14、视场角 45°-65°</p> <p>15、景深5-100mm</p> <p>16、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm</p> <p>17、可插入镜片长度：80-132mm</p> <p>18、高清数字化系统芯片</p> <p>19、一键拍照/录像功能</p> <p>20、具备无线充电及充电指示功能</p> <p>备注：技术参数不接受负偏离。有标记（需提供佐证材料）技术参数需要提供检测报告或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证材料，标记（需提供佐证材料）技术参数未提供佐证材料的视为负偏离。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（2）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书。（格式自拟）

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺书。（格式自拟）注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明”。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单截图。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
生产经营许可证	1、供应商须按所投产品医疗器械须按《医疗器械分类目录》分类具有相应的经营备案许可，投标人所投设备如属于第三类医疗器械须具有有效的《医疗器械经营许可证》，如属于第二类医疗器械须具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；2、所投产品在《医疗器械分类目录》内的按医疗器械分类属于第二类、第三类医疗器械的须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，及所投标产品生产厂家须具有有效的《医疗器械生产许可证》。属于第一类医疗器械的须具有有效的《第一类医疗器械备案信息表/备案凭证/告知书》，及所投标产品生产厂家须具有有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。（不属于医疗器械的无须提供此项内容）；

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 其他材料

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表