

红山区中央厨房设备采购清单

序号	名称	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	超声波洗菜机	1、电压：220V, 额定功率：≥1.5KW; 2、产量：1-1.5吨/H; 3、清洗率≥：95%; 4、高频震动过滤：超声+气泡+臭氧杀菌，强频80KHZ; 5、尺寸：2000*800*960mm（±10%）；	1	台	6500	6500
2	多功能双头变频切菜机	1、电压：220V , 额定功率：≥1.5KW; 2、切片、切段、切丝 、切丁。叶菜切制规格:1-10mm(可调)，球根切可选规格:切丁:8-26mm，切丝:2-9mm，切片:2-5mm；大双刀1组，(叶菜)切片刀盘1个，切丝刀盘1个，切丁刀盘1套; 3、变频电机，304不锈钢材质，数控多功能切菜; 4、输送部分、切刀部分可冲洗。 5、生产能力：600-1000KG/H; 6、尺寸：1160*530*1300mm（±10%）；	1	台	7200	7200
3	三维切丁机	1、电压：220V , 额定功率：≥1.5KW; 2、切丁尺寸：5-8-10-12-15mm; 3、不锈钢材质，防水开关 ； 4、生产能力：600-1000KG/H; 5、尺寸：850*720*1250mm（±10%）；	1	台	5300	5300
4	土豆脱皮机	1、电压：220V , 额定功率：≥1.5KW; 2、产量：200-300KG/H; 3、带自动清洗，不锈钢材质，可更换内胆，纯铜电机; 4、尺寸：750*570*930mm（±10%）；	1	台	1350	1350

5	熟肉切片机	1、电压：220V，额定功率：≥1.5KW； 2、产量：300-400KG/H； 3、不锈钢机身，切割厚度1-15mm可调； 4、尺寸：1500*620*1000mm（±10%）；	1	台	5600	5600
6	鲜肉切片机	1、电压：220V，额定功率：≥1.5KW； 2、产量：200-300KG/H； 3、不锈钢材质，调节厚度：1-15mm； 4、产能：≥35KG/H； 5、尺寸：480*420*600mm（±10%）；	1	台	2600	2600
7	鲜肉切丝机	1、电压：220V，额定功率：≥2.2*2KW； 2、双电机双刀距3.5mm+3.5mm； 3、尺寸：450*460*840mm（±10%）；	1	台	2600	2600
8	刨肉机	1、电压：220V，额定功率：≥0.5KW； 2、立式；双铜电机；机身材质：铝镁合金；切片速度：50-60次/分，速度可调；切片厚度：1-14mm；刀片直径：320mm；最大行程：200mm；鲜冻双切； 3、尺寸：780*550*740mm（±10%）；	1	台	5000	5000
9	全自动斩拌机	1、电压：380V，额定功率：≥15KW； 2、容积：≥80L；转速0-3600转/min； 3、不锈钢机身，变频无极可调； 4、斩刀数量：≥6； 5、尺寸：1850*1400*1150mm，（±15%）；	1	台	22000	22000
10	全自动斩拌机	1、电压：380V，额定功率：≥7.5KW； 2、容积：≥40L；转速0-3600转/min； 3、不锈钢机身，变频无极可调； 4、斩刀数量：≥3； 5、尺寸：1100*850*1100mm，（±15%）；	1	台	15000	15000

11	绞肉机	1、电压：220V，额定功率 \geq ：4KW； 2、产量：300-500KG/H； 3、不锈钢机身 4、尺寸：550*420*780mm（ \pm 10%）；	1	台	2200	2200
12	锯骨机	1、电压：220V，额定功率： \geq 1.5KW； 2、锯骨头、锯鱼类、鲜排骨等； 3、锯带长度： \geq 1650mm； 4、尺寸：330*340*900mm（ \pm 10%）；	1	台	1200	1200
13	猪头劈半机	1、电压：220V，额定功率： \geq 1.1KW； 2、抬刀高度： \geq 250mm，配留脑型刀片； 3、尺寸：530*530*1450mm（ \pm 10%）；	1	台	1200	1200
14	滚揉机	1、电压：220V，功率： \geq 2.2KW； 2、容积： \geq 200L，投料量： \geq 100KG； 3、滚筒转速： \geq 7RMP，双向旋转； 4、尺寸：1400*820*1350mm（ \pm 10%）；	1	台	7500	7500
15	滚揉机	1、电压：220V，功率： \geq 3KW； 2、容积： \geq 500L，投料量： \geq 300KG； 3、滚筒转速： \geq 7RMP，双向旋转； 4、尺寸：1750*1000*1550mm（ \pm 10%）；	1	台	11000	11000
16	真空叶片灌肠打卡一体机	1、电压：380V，功率： \geq 5KW； 2、产量300-500KG/H； 3、料斗容积 \geq 30L，扭结管径： Φ 12/ Φ 15/ Φ 17mm，肠衣阀调节圈： Φ 12/ Φ 15/ Φ 17mm； 4、触摸屏控制，灌肠+打卡一体机，高速扭结，定量灌装，可灌制各种肠，铝丝打卡，真空排气； 5、尺寸：1380*730*1680mm（ \pm 20%）；	1	台	80000	80000

17	拌馅机	1、电压：220V，功率： $\geq 4\text{KW}$ ； 2、容量：10-90kg； 3、功能：定速/调速； 4、尺寸：900*600*1150mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	5000	5000
18	丸子机	1、电压：220V，功率： $\geq 1.1\text{KW}$ ； 2、产能：200-300个/分钟； 3、丸子大小：12-30mm，模具可调节大小，底部万向轮； 4、尺寸：410*750*1210mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	6800	6800
19	电动U型卡扣机	1、电压：220V，功率： $\geq 0.3\text{KW}$ ； 2、电动；感应/脚踏； 3、尺寸：350*500*600mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	2800	2800
20	双速双动和面机	1、电压：220V，功率 $\geq 2.2\text{KW}$ ； 2、最大和面量：25KG（干粉）； 3、不锈钢材质； 4、尺寸：1030*880*520mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	5500	5500
21	智能数控循环压面机	1、电压380V，功率： $\geq 3\text{KW}$ ； 2、数控智能；轧辊调整范围1-25mm； 3、全自动高速低音循环，不锈钢压辊，自动折叠，自动撒粉，可设定揉面次数；4、不锈钢材质 5、尺寸：610*1600*1100mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	7300	7300
22	面条机	1、电压：220V，额定功率： $\geq 1.5\text{KW}$ ； 2、压辊可调，揉面压皮机采用不锈钢机身； 3、生产产量： $\geq 150\text{kg/h}$ ；4、不锈钢材质 5、尺寸：385*300*360mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	2200	2200

23	全自动豆浆机	1、电压：380V，功率 $\geq 10\text{KW}$ ； 2、内含：磨浆机，蒸汽发生器，抽浆泵，电磁阀，电加热； 3、生产能力 $\geq 60\text{L}/\text{次}$ ，自动浆渣分离，具有防溢保护、过热保护、过载保护、短路保护、防干烧保护、漏电保护、电机堵转保护等； 4、整机为不锈钢板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5、尺寸：1050*650*1120mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	5000	5000
24	行星炒锅	1、电压：380V，功率： $\geq 30\text{KW}$ ； 2、内直径深度：1000*500mm（ $\pm 10\%$ ），容量： $\geq 300\text{L}$ ； 3、锅体可倾斜，可调节温度，自带保温，自动出料，锅体采用304不锈钢，支架为高承重钢架，智能控制系统； 4、尺寸：1550*1250*2200mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	20000	20000
25	单头电磁大锅灶	1、电压：380V，功率： $\geq 30\text{KW}$ ； 2、内直径深度：1000*300mm；（ $\pm 10\%$ ） 3、材质：炉面采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚304不锈钢板，侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304不锈钢板，衬板：厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧板， $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢管为支脚及可调子弹脚； 4、配上水水龙头及去水装置，电子电路自动监控，多重安全保护措施，触控面板，8档可调；	2	台	4000	8000
26	单头电磁大锅灶	1、电压：380V，功率： $\geq 30\text{KW}$ ； 2、内直径深度：1200*350mm；（ $\pm 10\%$ ） 3、材质：炉面采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚304不锈钢板，侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚304不锈钢板，衬板：厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧板， $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢管为支脚及可调子弹脚； 4、配上水水龙头及去水装置，电子电路自动监控，多重安全保护措施，触控面板，8档可调； 5、尺寸：1400*1500*（800+400）mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	台	4200	8400

27	双头电磁小炒炉	1、电压：380V，功率： $\geq 15\text{KW}+15\text{KW}$ ； 2、材质：采用304不锈钢板。板材：炉面采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3、厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚冷轧板为衬板， $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置，电子电路自动监控，多重安全保护措施，触控面板，8档可调，400晶板； 4、尺寸：1800*1100*（800+400）mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	4500	4500
28	双头电磁小炒炉	1、电压：380V，功率： $\geq 15\text{KW}+15\text{KW}$ ； 2、材质：采用304不锈钢板。板材：炉面采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3、厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚冷轧板为衬板， $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置，电子电路自动监控，多重安全保护措施，触控面板，8档可调，300晶板； 4、尺寸：1500*800*（800+400）mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	4500	4500
29	电磁单头矮汤炉	1、电压：380V，额定功率 $\geq 15\text{KW}$ ； 2、材质：不锈钢板制造，高性能机芯，磁条开关，电磁热效率在90%以上，可放500mm桶，水尾1个； 3、尺寸：650*750*（500+700）mm（ $\pm 10\%$ ）。	1	台	1500	1500
30	多功能液态导热锅	1、电压：380V，额定功率 $\geq 15\text{KW}$ ； 2、内直径深度：600*500mm（ $\pm 10\%$ ），容量： $\geq 120\text{L}$ ； 3、尺寸：800*900*1000mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	2800	2800
31	智能滚筒炒菜机	1、电压380V，功率： $\geq 20\text{KW}$ ； 2、锅内径：600mm（ $\pm 10\%$ ）； 3、功能：自动翻炒、自动加油、自动加调料，自动翻锅出菜，电磁加热，触摸屏控制或手机APP控制； 4、炒菜容量：20-30KG； 5、尺寸：1250*1250*1200mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	台	27500	27500

32	三层烤箱	1. 电压380V，功率 $\geq 18\text{KW}$ ； 2. 双层隔热玻璃视窗及照明设施； 2. 采用远红外电热管，分上下火控制。三层六盘并配备6块烤盘； 3. 底火面火分别控温，温度：50-300度，配有自动温度控制，超温保护装置； 4. 分层叠加式设计，每层均可单独使用，具备时间预约加热功能，定时：1-120分钟； 5、尺寸：1250*900*1500mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	台	5800	11600
33	商用食品烘干机	1、电压380V，功率： $\geq 6\text{KW}$ ； 2、总层数： ≥ 50 层，风机数量： ≥ 8 个，容积： $\geq 600\text{L}$ ； 3、功能：热风循环系统、温度30-200度可调、采用微电脑智能控制、超温报警、内外均使用不锈钢板；	1	台	8000	8000
34	双门蒸箱	1、电压：380V，功率： $\geq 12\text{KW} \times 2$ ； 2、规格：24盘；整机采用不锈钢板制作，内胆采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚食品级不锈钢；手柄柄全部采用尼龙工程塑料，起到隔热作用，螺丝采用不锈钢材料；蒸饭车门采用耐热聚胺脂整体发泡门，配优质不锈钢电热管，备有缺水自动上水功能、自动泄压装置，拥有超压保护功能；可定时、可调温； 3、门锁：采用渐进式门锁铰，配24张厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢食品级蒸饭盘；	6	台	2800	16800
35	电饼铛	1、电压：220V，额定功率： $\geq 5\text{KW}$ ； 2、锅盘直径深度：560*30mm（ $\pm 10\%$ ）； 3、温度范围：20~300℃；上下双面加热； 4、铛体采用食品级加厚不锈钢材料，铛体表面进行不粘涂料处理，加热部份则采用远红外加热管加热，大面积全封闭形式； 5、自动温控系统，上下面温度独立控制，具有温度数字显示功能； 6、尺寸660*800*900mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	台	1600	6400

36	蒸汽发生器	1、电压：380V，功率：≥24W； 2、蒸汽发生量：≥35kg/h；工作压力：：≥0.7Mpa，饱和温度：≥170度；	1	台	2000	2000
37	蒸汽发生器	1、电压：380V，功率：≥60W； 2、蒸汽发生量：≥100kg/h；工作压力：：≥0.7Mpa，饱和温度：≥170度；	1	台	3800	3800
38	光波炉	1、电压：220V，输出功率：≥700W，光波，空气炸烘烤一体机，不锈钢内胆，液晶显示屏，容量：≥20L； 2、尺寸：510*434*340mm（±10%）；	4	套	1000	4000
39	醒发箱	1、电压：220V，20盘单门，托盘尺寸：400*600mm，自动上水，温度：30-100度； 2、尺寸：1400*720*2000mm（±10%）；	1	台	2000	2000
40	自动烟熏炉	1、电压：380V，额定功率：≥20KW； 2、功能：外置发烟室，带有自动报警装置，电脑自动控制程序，烟熏，烘烤，蒸煮； 3、尺寸：2250*1200*2200mm（±10%）；	1	台	27500	27500
41	不锈钢保温卤肉桶500L	1、电压：380V，额定功率：≥30KW； 2、功能：可定温定时，带排水阀； 3、材质：防腐金属内胆、加厚硅酸铝保温层、金属防刮层 4、容量：≥500L；	2	个	4600	9200
42	不锈钢保温卤肉桶200L	1、电压：380V，额定功率：≥15KW； 2、功能：可定温定时，带排水阀； 3、材质：防腐金属内胆、加厚硅酸铝保温层、金属防刮层； 4、容量：≥200L；	2	个	2000	4000

43	不锈钢保温煮粥桶100L	1、电压：380V，额定功率：≥9KW； 2、功能：可定温定时，带排水阀； 3、材质：防腐金属内胆、加厚硅酸铝保温层、金属防刮层； 4、容量：≥100L；	5	个	1000	5000
44	双缸电炸炉连柜	1、电压：380V，额定功率：≥9KW； 2、落地式油水一体混合电炸炉，油温控制范围：50-190℃；限温器：230℃；配炸网1个、炸篮2个； 3、尺寸：700*700*920mm（±10%）；	1	台	1500	1500
45	电煮面炉连柜	1、电压：380V，额定功率：≥9KW； 2、全 SUS304 不锈钢加厚机身，配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，合金材质把手开关，多档火力调节，把手搭配硅胶防滑垫； 3、尺寸：700*700*800mm（±10%）；	1	台	2600	2600
46	电平扒炉	1、电压：380V，额定功率：≥9KW； 2、材料：框架使用≥1.5mm厚304不锈钢、拉伸台面使用≥1.8mm厚304不锈钢、侧板使用≥1.0mm厚304不锈钢、控制面板使用≥1.5mm厚304不锈钢； 3、高度可调不锈钢脚，火力大小可调节，扒板表面温度分布均匀； 4、炉面≥18mm厚的磨砂精钢扒板，无缝焊接； 5、60℃ ~ 350℃控制；420℃超温保护，配置抽拉式活动的盛油盆，防溅台面； 6、尺寸：700*700*800mm（±10%）；	1	台	2600	2600
47	双室真空包装机	1、电压：380V，功率：≥4.2KW； 2、机器类型：凹版。封口尺寸：≥800mm。热封条数量：4条。真空室尺寸：800*600*200（±10%）。抽气时间：1-99s。配置3台泵，真空泵排气量：≥60m3/h，可印日期； 3、尺寸：1850*850*1000mm（±10%）；	1	台	18000	18000

48	单室真空包装机	1、电压：220V，功率：≥1.8KW； 2、封口尺寸：≥620mm。热封条数量：2条。真空室尺寸：640*700*190（±10%）。抽气时间：1-99s。可印日期； 3、尺寸：800*740*880mm（±10%）；	1	台	8500	8500
49	智能喷码封口机	1、智能触屏、可编辑喷码内容，不锈钢外壳、数显温控、计数器。温控范围：0-300度，封口速度：≥24m/min，封口宽度：6-12mm； 2、尺寸：820*390*360mm（±10%）；	1	台	3500	3500
50	铝箔餐盒封口机	自动下压式封口，带封口模具，圆形160/180/197/250/270mm，方形184/220/270mm；	2	台	1800	3600
51	全自动豆浆封杯机	1、电压：220V，功率：300-500W； 2、适用口径：88/89/90/95mm,封杯高度：≥200mm，智能温控，纸塑通用，自动计数，自动封杯，可封温度：0-100度； 3、尺寸：250*390*530mm（±10%）；	2	台	1000	2000
52	液体自动灌装封杯机	1、电压：380V；额定功率：≥4KW； 2、产量：≥1200杯/小时； 3、设备组成：自动落杯，自动灌装，光电校膜，紫外线杀菌，二次封口切杯，生产日期色带打码，单次出2杯； 4、灌装精度：±1.5%； 5、灌装尺寸：直径 100mm以内，高度150mm以内； 6、温控范围：0-400℃； 7、封盖材料：PE PP PET/PE； 8、2200*550*1300mm（±10%）；	1	台	38500	38500

53	立式气调锁鲜包装机	1、电压：380V，功率：≥6KW； 2、工作原理：连续式气调保鲜包装机，一出四260*170mm，温控范围：0-300度，可调温度，智能恒温，可充多种气体，打码封口一体完成，自动顶盒； 3、尺寸：800*1100*750mm（±10%）。	1	台	22000	22000
54	螺杆空压机	1、电压：380V，额定功率：≥7.5KW； 2、永磁变频压力：≥0.8Mpa，触屏面板，变频启动； 3、尺寸：880*670*880mm（±10%）；	1	台	3200	3200
55	等离子消毒机	1、电压：220V，适用面积：60-100m²，风量：≥1500立方米/小时； 2、尺寸：520*405*880mm（±10%）；	4	台	1200	4800
56	灭蝇灯	1.LED苍蝇诱捕器，电击型灭蝇，铝合金外壳，双层电网，立/挂两用，加粗加密防护网，适用面积≥80m²； 2、尺寸：390*85*300mm（±10%）；	10	台	120	1200
57	高温高压灭菌锅	1、电压：380V，额定功率：≥30KW； 2、双层罐体，高温蒸汽式灭菌，304不锈钢，超压自卸保护，启动安全连锁装置，微电脑控制箱； 3、尺寸：2900*1300*2600mm（±10%）；	1	台	42000	42000
58	高压清洗机	1、电压：220V，功率：≥2KW； 2、出水管长度：≥20米，手推款，带泡沫壶，水枪长短两款可调； 3、尺寸：590*450*540mm（±10%）；	2	台	1000	2000
59	不锈钢感应水池	1、带感应水龙头，二人位，304不锈钢,含下水； 2、尺寸：1200*800*900mm（±10%）；	2	组	1800	3600

60	单星水池	1、304不锈钢板制造，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，洗盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面下加不锈钢加强筋， $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ （ $\pm 0.1\text{mm}$ ）圆柱脚配不锈钢子弹调节脚，配渣宰隔栅及落水器，配冷热水龙头及不锈钢下水口各2个； 2、尺寸：900*800*900mm（ $\pm 10\%$ ）；	3	组	1000	3000
61	大单星水池	1、304不锈钢板制造，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，洗盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面下加不锈钢加强筋， $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ （ $\pm 0.1\text{mm}$ ）圆柱脚配不锈钢子弹调节脚，配渣宰隔栅及落水器。配冷热水龙头及不锈钢下水口各2个； 2、尺寸：1200*800*900mm（ $\pm 10\%$ ）；	6	组	1500	9000
62	双星水池	1、304不锈钢板制造，星盆深度： $\geq 300\text{mm}$ ，槽体用厚度： $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，槽脚 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ （ $\pm 0.1\text{mm}$ ）不锈钢管，配可调子弹脚，交驻肌直径25mm*1.2mm（ $\pm 0.1\text{mm}$ ）不锈钢管，配渣宰隔栅及落水器。配冷热水龙头及不锈钢下水口各2个； 2、尺寸：1800*800*900mm（ $\pm 10\%$ ）；	3	组	1200	3600
63	三星水池	1、304不锈钢板制造，星盆深度： $\geq 300\text{mm}$ ，槽体用厚度： $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，槽脚 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ （ $\pm 0.1\text{mm}$ ）不锈钢管，配可调子弹脚，交驻肌直径25mm*1.2mm（ $\pm 0.1\text{mm}$ ）不锈钢管，配渣宰隔栅及落水器。配冷热水龙头及不锈钢下水口各3个； 2、尺寸：1800*800*900mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	组	1200	4800
64	水池操作台	1、左侧水池，带垃圾孔，304不锈钢，带冷热水龙头，下水管，水池尺寸：500*400mm（ $\pm 10\%$ ），下方推拉门； 2、尺寸、1500*600*800mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	组	1000	4000
65	拖把池	1、材质：不锈钢板制造，台面、槽体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，槽脚不锈钢管直径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配可调子弹脚，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配钢下水漏及去水装置； 2、尺寸：1200*400*600mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	组	750	1500

66	工、器具消毒柜	1. 电压：220V，功率 $\geq 770\text{w}$ ； 2. 整体为不锈钢，烘干方式：石英管，消毒方式：红外线，对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99%以上； 3. 利用干式高温方法消毒，具备功能：餐具消毒、烘干、无菌储存； 4、尺寸：1200*600*1940mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	组	2000	8000
67	双门消毒柜	1、电压：220V，功率 $\geq 4.4\text{KW}$ ； 2、整机采用厚度1.0mm的304不锈钢板制作，容积： $\geq 720\text{L}$ ，工作温度20-125℃整体填充发泡层厚度 $\geq 10\text{mm}$ ，每层层架载重量 $\geq 25\text{kg}$ ，全不锈钢重力脚； 3、内置高敏度温控器，控温、断电，备有超温保护，带有可调定时器功能，灵活定时； 4、使用镍烙丝发热管，125度高温消毒，内置风叶装置，形成热风循环自动烘干，热风循环无死角，杀菌彻底； 5、尺寸：1200*700*1950mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	台	2200	8800
68	消毒柜	1、电压：220V，功率： $\geq 1.2\text{KW}$ ； 2、消毒方式：臭氧+红外线+中温，烘干方式：中温75度 3、台面材质：大理石，箱体材质：不锈钢，黑钛金色，三门带抽屉； 4、尺寸：1200*485*930mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	台	1200	2400
69	食品留样柜	1、带锁带灯，调温档位： ≥ 5 ，存盒数量： ≥ 50 个（标准盒）； 2、850*450*450mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	台	1800	3600
70	304食品留样盒	不锈钢材质；容量：350ml；	200	个	5	1000
71	收污车	1、不锈钢材质，钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，备制移动式静音车轮； 2、尺寸：1400*750*800mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	台	800	3200
72	垃圾桶	HDPE材质，PU轮，脚踏盖；容量： $\geq 80\text{L}$ ；	8	个	180	1440

73	商用厨房垃圾处理器	1、电压：380V，额定功率：≥4KW； 2、六级研磨直排，研磨仓容量：≥50L，日处理量：≥4T； 3、尺寸：550*550*950mm（±10%）；	1	台	6500	6500
74	工业级净水机	R0反渗透净水设备，产能：≥1T/H, 过载保护，无水保护，智能自清洁。三级预处理+反渗透。绵过滤+活性炭滤芯+RO反渗透膜，不锈钢3罐，智能控制系统；	1	台	14500	14500
75	4门双温冷柜	1、电压：220V，功率：≥500W 2、工作形式：直冷； 3、冷藏温度：-2~4℃； 4、冷冻温度：-15~3℃； 5、内外不锈钢，全铜管制冷，保温材料：硬质聚氨酯发泡，门封条为整体发泡门封条。液晶显示，自动回归门； 6、尺寸：1050*620*1850mm（±10%）；	8	台	2200	17600
76	双门风冷保鲜柜	1、电压：220V，功率：≥250W 2、控温范围0℃~13℃，容积：≥740L 风冷内置； 3、尺寸：1100*600*2000mm（±10%）；	2	台	2400	4800
77	三门风冷保鲜柜	1、电压：220V，功率：≥400W 2、控温范围0℃~13℃，容积：≥1180L 风冷内置； 3、1680*600*2000mm（±10%）；	2	台	3500	7000
78	子母柜双温冰箱工作台	1、上层冷藏下层冷冻款，不锈钢层架，上蓝光抑菌，冷藏温度：0-8℃，冷冻温度：0—-15℃； 2、尺寸：1800*800*2100mm（±10%）；	3	台	3800	11400
79	蔬菜保鲜库	温度：0-10° C，容量40m³，根据现场尺寸制作，含制冷设备及保温	1	组	18000	18000
80	冷冻储藏库	最低温度：-18至-25° C，容量40m³ 根据现场尺寸制作，含制冷设备及保温板；	1	组	22000	22000

81	速冻储藏库	最低温度：-35至-40° C，容量30m³ 根据现场尺寸制作，含制冷设备及保温板；	1	组	20000	20000
82	制冰机	产能：≥300KG/日，水冷型，可储冰≥200KG，，预约制冰，预约关机，自动清洗，缺水提示；	1	台	4500	4500
83	厨房专用空调	1、电压：380V, 额定功率：≥4KW； 2、5P，一级能效，最大出风量：2500-4000m³ /h，出风口数量：≥12，静音防油烟，不锈钢管道, 制冷量：≥18KW,； 3、尺寸：1150*505*1975mm（±10%）；	1	台	8000	8000
84	不锈钢冷风管道	管道尺寸：200*400mm，不锈钢管道，厚度：≥0.6mm；	30	米	100	3000
85	风机盘管	1、风量：≥1360m³ /h, 进出水方式：三进三出。卧式暗装，纯铜电机； 2、尺寸：1360*460*250mm（±10%）；	12	台	1000	12000
86	商用空气能一体机	1、电压：380V，功率：≥8KW； 2、10匹超低温变频冷暖机，一级能效，-35度以上正常运行，制热量：≥38KW, 水箱：≥5T，变频循环泵，膨胀罐、Y型过滤器、排气阀, 可用手机APP控制；	1	台	33500	33500
87	双层不锈钢操作台	1. 304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm（±0.1mm），1.0mmU型钢板槽加固，内置层板一块； 2、尺寸：1800*800*800mm（±10mm）；	16	组	780	12480
88	双层不锈钢操作台	1. 304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm（±0.1mm），1.0mmU型钢板槽加固，内置层板一块； 2、尺寸：1500*800*800mm（±10mm）；	8	组	750	6000

89	双通移门荷台柜	1. 304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm（±0.1mm），1.0mm（±0.1mm）U型钢板槽加固，侧板厚度1.2mm（±0.1mm），双面各配拉门两个，内置层板一块，门外壳采厚度1.0mm（±0.1mm），背板厚度1.0mm（±0.1mm）； 2、尺寸：1800*800*800mm（±10mm）；	6	组	1150	6900
90	双通移门荷台柜	1. 304不锈钢板制作，台面厚度1.2mm（±0.1mm），1.0mm（±0.1mm）U型钢板槽加固，侧板厚度1.2mm（±0.1mm），双面各配拉门两个，内置层板一块，门外壳采厚度1.0mm（±0.1mm），背板厚度1.0mm（±0.1mm）； 2、尺寸：1500*800*800mm（±10mm）；	2	组	1000	2000
91	炉拼台	1、材质：1.2mm（±0.1mm）304不锈钢材质，一体焊接，背板高400（±0.1mm）mm； 2、尺寸：400*800*1400mm（±10mm）；	4	组	400	1600
92	炉拼台	1、材质：1.2mm（±0.1mm）304不锈钢材质，一体焊接，背板高400mm（±0.1mm）； 2、尺寸：400*800*1200mm（±10mm）；	2	组	380	760
93	炉拼台	1、材质：1.2mm（±0.1mm）304不锈钢材质，一体焊接，背板高400mm（±0.1mm）； 2、尺寸：400*800*900mm（±10mm）；	2	组	320	640
94	调料车	1、不锈钢材质，钢板厚度≥1.2mm,底部静音车轮； 2、尺寸：500*650*600mm（±10mm）；	3	台	800	2400
95	不锈钢墙面储物柜	1、对开门，钢化玻璃，1.2mm（±0.1mm）304不锈钢，层板可调高度； 2、尺寸：1800*300*700mm（±10mm）；	4	组	1000	4000

96	不锈钢墙面储物柜	1、1.2mm（±0.1mm）304不锈钢，对开门，钢化玻璃，层板可调高度； 2、尺寸：1500*300*700mm（±10mm）；	4	组	650	2600
97	不锈钢吊架	1、立柱Φ38*1.2mm（±0.1mm）厚圆管，双层置物架，带围栏，层板1.2mm（±0.1mm）厚340不锈钢； 2、尺寸：1800*400*1150mm；	8	组	500	4000
98	木面案工作台	1、使用食品级304不锈钢板，台面用厚45mm（±1mm）的木材，台面包边厚度≥1.2mm不锈钢板，并采用U形钢带加固；脚通直径Φ38*1.2mm（±0.1mm）厚不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚； 2、尺寸：1800×800×800mm（±10mm）；	2	组	1800	3600
99	不锈钢4层栅格货架	1、立柱304不锈钢30*30（±1mm）方管，厚度≥1.0mm；横梁304不锈钢20*30（±1mm）方管，厚度≥1.0mm，配不锈钢可调子弹脚，格栅间距≤70mm（±1mm）； 2、尺寸：1600*600*1200mm（±10mm）；	6	组	1000	6000
100	米面架	1、立柱采用304不锈钢Φ38*1.2mm（±0.1mm）厚圆管，双层面板，面板厚≥1.2mm，，配不锈钢可调子弹脚； 2、尺寸：1500*500*1200mm（±10mm）；	6	组	800	4800
101	四层货架	1、使用食品级304不锈钢板；层板厚度≥1.2mm不锈钢板，下配加强筋；立柱采用Φ50*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚。 2、尺寸：1500*600*1500mm（±10mm）；	18	组	900	16200
102	不锈钢托架	1、不锈钢材质，25*25（±1mm）不锈钢方管焊制，厚度：≥1.0mm； 2、500*500*150mm（±10mm）；	18	组	180	3240
103	更衣柜	1、冷轧钢板，厚度：≥0.4mm，无磷静电喷塑，4门； 2、尺寸：900*420*1800mm（±10%）；	8	组	600	4800

104	不锈钢风淋室	1、电压：380V；额定功率：≥2KW； 2、喷球：≥18个，不锈钢材质，双人互吹互锁，钢化玻璃窗，红外感应自动吹淋，自动停止； 3、尺寸：1400*1500*2100mm（±10%）；	1	组	6500	6500
105	感应烘手机	1、电压：220V，功率：≥1.2kw 2、底部带托盘，风速：≥90M/S, 冷热切换。外壳材质：304不锈钢+ABS； 3、尺寸：250*150*460mm（±10%）；	4	个	220	880
106	保温周转箱	PU保温层，箱体材质：抗冲击共聚聚丙烯PP；容积：≥85L；	160	个	240	38400
107	不锈钢餐盘	1、食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm不带孔； 2、尺寸：400*600mm（±10mm）；	100	个	25	2500
108	不锈钢餐盘	1、食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm带带孔； 2、尺寸：400*600mm（±10mm）；	100	个	25	2500
109	不锈钢传菜车	1、采用304锈钢板，厚度1.2mm（±0.1mm），静音刹车脚轮； 2、尺寸：950*500*950mm（±10%）；	6	辆	800	4800
110	食品级周转箱	1、600-400周转箱；PE材质，净重量：≥3.5kg； 2、尺寸：660*486*410mm（±10%）；	100	个	65	6500
111	食品级周转箱	1、700-390周装箱；PE材质，净重量：≥4.5kg； 2、尺寸：740*565*400mm（±10%）；	80	个	85	6800
112	食品级周转箱	1、575-190周装箱；PE材质，净重量：≥1.5kg； 2、尺寸：610*420*200mm（±10%）；	60	个	45	2700
113	食品级周转箱	1、450-230周装箱；PE材质，净重量：≥1.5kg； 2、尺寸：510*350*240mm（±10%）；	60	个	30	1800
114	不锈钢移动料斗车	容量：≥200L，304不锈钢材质；10寸静音轮，两侧可推；	10	个	500	5000

115	地磅秤	称台尺寸：1000*1000m（±10mm），称重范围：0-3吨，智能防抖，精度：≤200g；高强钢板厚度：≥3mm；	1	台	800	800
116	电子称	称重范围：0-500kg，精度：≤100g,底部带轮，显示屏可拆卸，锂电池；	1	台	400	400
117	电子秤	称重范围：0-150kg，精度：≤50g,底部带轮，显示屏可拆卸，锂电池,不锈钢盘，秤杆可折叠可后仰，计价/计数/计重/防抖/可打印小票；	2	台	400	800
118	电子秤	称重范围：0-30KG，精度：≤10g，不锈钢秤盘，液晶显示；	10	台	200	2000
119	电子秤	称重范围：0-5kg，精度≤0.1g，全机防水；	10	台	100	1000
120	工具收纳架/洞洞板	1、304不锈钢材质，厚度：≥12mm； 2、参数：空洞尺寸：10*10mm，中心间距：38mm。四边折边厚度：20mm，4角拼角缝隙焊接，四角打安装孔； 3、尺寸：1200*600mm（±10mm）；	10	块	120	1200
121	移动解冻池	1、304不锈钢材质，板厚≥1.0mm，带静音尼龙轮； 2、尺寸：1000*600*500mm（±10%）；	4	个	600	2400
122	地牛	载重：≥2吨，尼龙轮，内/外宽：365/685mm（±10%）；	2	套	800	1600
123	电动升降叉车	载重：≥1吨，货叉升高≥3米，电动款；电池电压：12V，容量：≥120AH，移动方式:手推；	1	套	4500	4500
124	平板推车	1、采用厚度≥1.2mm不锈钢板，焊接处满焊。 2、聚胺脂加重型双轴承静音车轮，车轮底板与车体用不锈钢螺丝固定，其中两个为万向刹车轮； 3、尺寸：850*600*800mm（±10%）；	6	个	300	1800

125	熟食分拣台	1、304不锈钢材质，厚度：≥1.0mm 带篦子、带轮子，分拣台深度：≥150mm； 2、1800*600*800mm（±10%）；	1	台	800	800
126	熟食分拣台	1、304不锈钢材质，厚度：≥1.0mm 带篦子、带轮子，分拣台深度：≥150mm； 2、1200*600*800mm（±10%）；	1	台	800	800
127	静态喷码机	静态桌面式喷码机，内置电动导轨自动喷码，手动/踏板触发，喷印高度：1-12.7mm；喷印长度：≥90mm；屏幕尺寸：≥7寸高清电容触摸屏；支持每个文件可独立进行参数保存；	1	台	1800	1800
128	碳带标签机	打印宽度20-108mm，可打印：亚银纸/热敏纸/铜版纸/PET/货架标签，300DPI高清；	1	台	2000	2000
129	台式电脑	实验设备应用主机： 1、处理器：≥8核 16线程，基本频率≥3.6 GHz，最大睿频频率≥5.2GHz； 2、内存：内存：≥32GB DDR4 3200MHz内存，≥ 2个DIMM DDR4 内存槽； 3、硬盘：≥1TB M.2 SSD； 4、显卡：≥4G独立显卡； 5、音频：集成声卡； 6、网卡：集成网卡； 7、键盘鼠标； 8、电源：≥350W电源； 9、显示器：≥23.8窄边框液晶显示器，分辨率：1920*1080，带HDMI和VGA接口； 10、操作系统：安装正版操作系统；	2	台	4500	9000

130	农药残留检测仪	WIFI联网上传，内置热敏打印，触摸屏 ≥ 7 寸，检测通道 ≥ 12 ，可快速检测蔬菜、水果农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，配 ≥ 300 次试剂；	1	台	3000	3000
131	ATP荧光检测仪	可设定上下限值，触摸屏操作，可链接电脑导出数据，含固体拭子、水质拭子各20只；	1	台	2000	2000
132	生物显微镜	双目高清2500倍+500万高清相机，含：4X/10X/40X/100X 195高清物镜、10X/25X大视野目镜。可连接电脑观测，全金属机身、载物台；	1	台	1500	1500
133	微生物培养箱	恒温恒湿培养箱，温控范围：5-70℃，湿度范围：30%-95%，温度分辨率： $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ，定时范围： ≥ 99 小时，箱内容积： $\geq 30\text{L}$ ，隔板数量： ≥ 2 ；	1	台	2000	2000
134	电子天平	量程：0-1.5kg，精度：0.01g，支持RS232/485Modbus-RTU协议，内置蓄电池；	1	台	500	500
135	干燥箱	内胆材质：冷轧板高温喷塑，控温范围：室温+10-200度，真空度 $\leq 133\text{pa}$ ，压力表：液晶屏，容积： $\geq 25\text{L}$ ，带真空泵；	1	台	1800	1800
136	分光光度计	波长准确度： $\pm 2\text{nm}$ ，波长重复性： $\leq 1\text{nm}$ ，光谱带宽：2nm，波长范围：325-1000nm，配10mm比色皿架；	1	台	3000	3000
137	钢木实验室工作台	1、门板 $\geq 18\text{mm}$ 刨花板，台面 $\geq 12\text{mm}$ 实心理化板，桌身白色，桌面黑色； 2、尺寸：1500*750*800mm（ $\pm 10\%$ ）；	4	套	1000	4000
138	文件柜	1、中二斗文件柜、灰白色、冷轧钢板（厚度： $\geq 0.4\text{mm}$ ）、静电喷粉、可调层板； 2、尺寸：850*390*1800mm（ $\pm 10\%$ ）；	6	套	240	1440
139	金属检测仪	1、通道高度：300mm，304不锈钢，检测精度可达 $\pm 0.05\text{mm}$ ，高精度探头，全金属检测； 2、尺寸、1500*790*790mm（ $\pm 10\%$ ）；	1	套	10000	10000

140	摄像头1	摄像头类型：半球型，供电类型：POE供电，焦距：4mm，最大光圈数：F1.6，清晰度：≥400万像素。其他功能：全彩夜视、声音监听、内置麦克风；	28	台	220	6160
141	摄像头2	摄像头类型：枪机型，供电类型：POE供电，焦距：8mm，最大光圈数：F2.0。清晰度：≥400万像素。其他功能：全彩夜视、声音监听、内置麦克风、配支架；	4	台	250	1000
142	硬盘录像机	监控路数：≥32路，硬盘盘位：≥2（单盘最大支持10T），手机远程，4k画面输出，视频输出：1个HDMI口+1个VGA口；	1	台	1200	1200
143	POE交换机	类型：POE交换机，接口数量：≥18，总功率：≥220W，单口功率：≤30W，交换容量：≥7.2Gbps；	2	台	900	1800
144	硬盘	硬盘容量：≥10T，接口类型：SATA,缓存：≥256M，速度：≥7200转，机械硬盘；	2	块	1500	3000
145	网线	国标超五类双屏蔽网线，线径：≥0.52mm，支持POE供电，外护套：PVC阻燃材料，导体：纯无氧铜，支持速率：≥100Mbps；	800	米	1.6	1280
146	液晶监视器	4k超高清，内存（闪存）：≥3GB+64GB,刷新率：≥144HZ,分辨率：≥3840*2160，支持无线网络连接，usb接口数量：≥2，HDMI：≥2，屏幕尺寸：≥75英寸；	1	台	3500	3500
147	新风系统	风量≥5000m³/小时，高效5层净化滤芯 单送、单排、双向换气、直流变频，全热净化机，机身材质：镀铝锌板+保温式蛋壳消音棉,板材厚度：≥0.6mm；	2	台	4200	8400
148	镀锌板管道	方形管道，200*300mm（±10mm），材质：镀锌板，厚度≥0.6mm，连接处法兰连接；	40	米	100	4000

149	油烟净化一体机	<p>尺寸：3000*1100*1000mm（±10%）</p> <p>1、电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。</p> <p>2、油烟净化一体机机身是不锈钢板，铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能有效收集大于0.1微米的颗粒。</p> <p>3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。</p> <p>4、设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。</p> <p>5、高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。</p> <p>6、处理风量（m³/h）Q≥4000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW。材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。</p> <p>7、高效不粘动态屏蔽盘强力滤油，采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。</p> <p>8、收集、净化、输送集于一体，高效不粘动态屏蔽盘强力滤油。</p> <p>9、油烟净化效率≥98.5%，折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度≤0.13mg/m³，设备本体漏风率≤1.8%，设备本体阻力≤30Pa，两极板之间的绝缘电阻≥550MΩ，噪声≤55dB，折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度≤0.9mg/m³，中标后需提供CMA标志检测报告。</p>	8	台	8800	70400
150	排烟管道	板材：≥1.2mm镀锌板；800*600mm（±10mm）；	40	米	180	7200

151	弯头	90度弯头，板材：≥1.2mm镀锌板；800*600mm（±10mm）；	4	套	400	1600
152	管道高压风柜	1、电压：380V,额定功率：≥7.5KW； 2、风机外壳采用≥1.2mm厚烤漆板制作，内部双层静音棉孔板制作，蜗壳曲线设计，蜗壳侧板采用模具冲压成型并设计了加强拉筋。叶轮使用矢量增速结构；风柜机箱:外机箱框架加固式设计，箱体板块均采用“搭肩式”压制结构。箱体侧板可拆卸设计，电机滑轨前后左右可调；	2	台	5500	11000
153	管道高压风柜	1、电压：380V,额定功率：≥5.5KW； 2、风机外壳采用≥1.2mm厚烤漆板制作，内部双层静音棉孔板制作，蜗壳曲线设计，蜗壳侧板采用模具冲压成型并设计了加强拉筋。叶轮使用矢量增速结构；风柜机箱:外机箱框架加固式设计，箱体板块均采用“搭肩式”压制结构。箱体侧板可拆卸设计，电机滑轨前后左右可调；	1	台	4000	4000
154	变频控制箱	国标电子元件，380V，变频功率≥7.5KW；	1	套	3000	3000
155	变频控制箱	国标电子元件，380V，变频功率≥5.5KW；	1	套	2500	2500
156	增压水泵	1、电压：380V，功率：≥3KW； 2、额定扬程：≥45米，恒压范围值：≥4.5kg/cm²，额定流量：≥8m³/h，进出口≥1.5寸。缺水保护，变频恒压；	1	台	1500	1500
157	不锈钢排水沟	1、304材质≥1.0mm厚，水沟总宽度：340mm（±10mm），盖板尺寸：580*300*25mm，盖板：304/1.5mm厚盖板。沟深：最浅处240mm，单向找坡≥0.6%；	5.8	米	350	2030

158	不锈钢排水沟	1、304材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，水沟总宽度：340mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），盖板尺寸：580*300*25mm，盖板：304/1.5mm厚盖板。沟深：最浅处240mm，单向找坡 $\geq 0.6\%$ ；	5.8	米	350	2030
159	不锈钢排水沟	1、304材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，水沟总宽度：340mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），盖板尺寸：580*300*25mm，盖板：304/1.5mm厚盖板。沟深：最浅处240mm，单向找坡 $\geq 0.3\%$ ；	9	米	350	3150
160	不锈钢排水沟	1、304材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，水沟总宽度：340mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），盖板尺寸：580*300*25mm，盖板：304/1.5mm厚盖板。沟深：最浅处150mm，单向找坡 $\geq 0.3\%$ ；	12	米	350	4200
161	不锈钢排水沟L接头	1、304材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，水沟总宽度：340mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），盖板尺寸：580*300*25mm，盖板：304/1.5mm厚盖板。L型弯头；	2	套	200	400
162	传菜梯	1-2层小型传菜梯，窗口式，双层内箱，数字显示屏按键，不锈钢材质，单面开门，驱动方式：曳引式	1	套	8500	8500
163	商用饮水机	1、电压：220V，功率： $\geq 3\text{KW}$ ； 2、出水量： $\geq 60\text{L/H}$ ，容量： $\geq 20\text{L}$ ； 3、RO反渗透过滤； 4、尺寸：420*250*750mm（ $\pm 10\%$ ）；	2	台	6000	12000
164	壁挂热水器	1、电压：220V，功率： $\geq 3\text{KW}$ ； 2、容量： $\geq 80\text{L}$ ，手机WIFI智控，三挡变频可调，出水断电，预约定时开关机；	5	台	1200	6000
165	炒锅	双耳炒锅，锅具直径： $\geq 500\text{mm}$ ，适用面板：400mm，材质：铁锅，厚度： $\geq 2.0\text{mm}$ ，深度： $\geq 160\text{mm}$ ；	6	个	120	720
166	炒锅	双耳炒锅，锅具直径： $\geq 420\text{mm}$ ，适用面板：400mm，材质：铁锅，厚度： $\geq 2.0\text{mm}$ ，深度： $\geq 130\text{mm}$ ；	4	个	100	400

167	炒锅	单柄炒锅，锅具直径：≥380mm，适用面板：300mm，材质：铁锅，厚度：≥2.0mm，深度：≥120mm；	4	个	100	400
168	不锈钢桶	直径/高：600*800mm（±10mm），容量：≥200L，304不锈钢材质；	10	个	350	3500
169	不锈钢桶	直径/高：600*600mm（±10mm），容量：≥160L，304不锈钢材质；	6	个	300	1800
170	汤桶	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ400*400mm（±10%）；	5	个	120	600
171	锻打桑刀	1. 材质：复合钢；2. 尺寸：303*90mm（±10%）；	10	把	80	800
172	钢刀切菜	1. 材质：不锈钢；2. 尺寸：300*80mm（±10%）；	10	把	100	1000
173	水果分刀	1. 材质：不锈钢；2. 尺寸：200*40mm（±10%）；	4	把	60	240
174	擀面杖	1. 材质：椴木；2. 尺寸：18cm（±10%）；	6	个	30	180
175	手勺	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 尺寸：6*250mm（±10%）；	10	把	30	300
176	手勺	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 重量：500g（±10%）；	10	把	30	300
177	面盆（加厚）	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ50（±10%）；	10	个	80	800
178	面盆（加厚）	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ38（±10%）；	10	个	70	700
179	多用加深盆	1. 材质：SUS304食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ65（±10%）；	10	个	100	1000
180	菜墩	1. 材质：铁木；2. 尺寸（直径*厚度）：500*120mm（±10%）；	4	个	350	1400
181	菜墩	1. 材质：食品级塑料；2. 尺寸（直径*厚度）：500*800mm（±10%），圆墩。红绿蓝各4个，黄色2个；	14	个	350	4900
182	菜板	1. 材质：食品级塑料；2. 尺寸：600*400*300mm（±10%），矩形。红绿蓝黄各2个；	8	个	120	960
183	不锈钢密漏	口径：280mm，手柄长：≥300mm，304不锈钢材质，孔径≥1.0mm；	10	个	26	260
184	不锈钢漏勺	口径：≥300mm，手柄长：≥230mm，304不锈钢材质，厚度≥2.0mm；	10	个	28	280
185	调料盒	304不锈钢材质，尺寸，Φ160*100mm（±10%）；	90	个	13	1170
186	调料箱	1、16格调料箱，尺寸：670*660*180mm（±10%）； 2、内含16个304不锈钢圆形调料盒，调料盒尺寸：Φ160*100mm（±10%）；	4	组	350	1400

187	油鼓	304不锈钢材质，尺寸：≥11寸，容量：≥8L，盆重：≥850g，带盖子；	10	个	40	400
188	磨刀棒	尺寸：≥12寸圆，棒长≥300mm，材质：合金钢；	6	个	25	150
189	不锈钢刀架	五格；材质：不锈钢；带盖，尺寸：280*200*150mm（±10%）；	5	套	100	500
190	不锈钢食品夹	7寸；304不锈钢材质；	20	个	18	360

1200000