

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	电饼铛	1. 外形尺寸：640*780*860mm，功率≥5kw，电压：380V； 2. 工作温度（0-300℃）防水等级IPX4及以上，上下双面加热，自动控温，保持恒温。 3. 烙盘采用铝合金材质；。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	15	1,200.00	18,000.00	安特思库京师1博苑1博苑伟童1德行1蓝贝壳1恩贝1启蒙二幼1七彩童年1明德1娜荷芽1小明星1新华1安庆1初头朗2
2	电磁单炒单温灶	1. 外形尺寸：1050*1100*800+400mm，材质：采用304不锈钢板，板材：炉面采用厚度≥1.5mm不锈钢板，侧板厚度≥1.0mm不锈钢板。 2. 选用厚度≥2.0mm冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 3. 电子电路自动监控，多重安全保护措施，功率≥15KW/眼，电压：380V。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	8	5,800.00	46,400.00	博大幼儿园1、博苑伟童1、虹桥丽景1神童1明德1娜荷芽1小明星1大庙1
3	电磁双炒双温灶	1. 外形尺寸：2000*1100*800+400mm，材质：采用304不锈钢板。 2. 板材：炉面采用厚度≥1.5mm不锈钢板，侧板厚度≥1.0mm不锈钢板，选用厚度≥2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹脚，备有上水水龙头及去水装置。 3. 功率≥15KW/眼*2眼，电压：380V，电子电路自动监控，多重安全保护措施。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	2	6,000.00	12,000.00	卡酷睿童1安庆1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
4	单头电磁大锅灶	1. 外形尺寸：1200*1300*800+400mm，材质：采用304不锈钢板，板材：炉面采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板，侧板厚度≥1.0mm不锈钢板。 2. 选用厚度≥2.0mm冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。 3. 电子电路自动监控，多重安全保护措施，功率≥30KW/眼，电压：380V。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	8	12,000.00	96,000.00	博苑1蓝鹰分园1 小明星1初头朗3 大庙1小庙子1
5	切菜机	1. 外形尺寸：890*430*790mm，工作效率150-880kg/h； 2. 整机不锈钢，可切片，块，丁，丝等多种花样蔬菜，电压220V/380V，功率≥1.5kw。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	10	5,600.00	56,000.00	虹桥丽景1卡酷睿 童1童梦圆1初头 朗1大庙1当铺地1 哈拉道口2老府2

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
6	数控多功能切菜机	<p>1. 外形尺寸：1190*530*1250mm，配置变频控制器可调节刀片速度，工作能力300kg-1000kg/小时，切割尺寸0-60mm 整机重量≥135kg，电压：220V，功率≥2.2kw。</p> <p>2. 整机采用SUS304钢板制作而成，可以切厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切断。</p> <p>3. 输送带与切刀的转速采用变频器控制可以调节所切割蔬菜长短。</p> <p>数控多功能切菜机配件要求：</p> <p>1、随机含：大双刀1组(叶菜)切片刀盘1个切丝刀盘1个切丁刀盘1套</p> <p>数控多功能切菜机功能要求：</p> <p>1、采用双层切丝刀设计、耐用性提升约3倍；</p> <p>2、两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机；</p> <p>3、优质电位器；</p> <p>4、选用全属银触点防水按钮开关；</p> <p>5、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承，防水、不生锈；</p> <p>6、输送带选用耐水解抗菌级TPU材质，耐发霉，防滑效果好。</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》的检测报告（加盖供应商公章）。</p>	台	1	14,700.00	14,700.00	安庆1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
7	盆式菜馅机	1. 外形尺寸：770*700*930mm，整机为不锈钢，功率≥1.5KW，电压：220V，生产能力≥300kg/h，防水等级IPX1及以上。 2. 菜盆转速≥30r/min,切片转速≥1500r/min，适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅、水饺馅。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	4	3,200.00	12,800.00	恩贝2大碾子1东山1
8	土豆脱皮机	1. 外形尺寸：460*730*830mm，全不锈钢制作，产品用途：土豆、地瓜等脱皮和清洗；电压：220V，功率≥0.75kw。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	4	3,140.00	12,560.00	虹桥丽景1曙光1哈拉道口1初头朗1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
9	单门蒸饭车	<p>1. 外形尺寸：730*700*1685mm，规格：单门12盘，整体采用不锈钢板制作，内胆采用厚度≥1.0mm厚食品级不锈钢；</p> <p>2. 手柄全部采用尼龙工程塑料，起到隔热作用，螺丝采用不锈钢材料；蒸饭车门采用耐热聚胺脂整体发泡门，密封胶条采用硅橡胶密封条，内胆能够承载1KG压力（每平方米）；</p> <p>3. 骨架采用厚度≥1.5mm的38*38mm的不锈钢方管制作，托盘撑1.0mm，配优质不锈钢电热管，备有缺水自动上水功能、自动泄压装置，拥有超压保护功能；</p> <p>4. 门锁：采用渐进式门锁铰，配备厚度≥1.0mm不锈钢蒸饭盘。</p> <p>5. 功率≥12KW/380V，耗能方式：电汽两用，配12张厚度≥1.0mm不锈钢食品级蒸饭盘，配2个定向轮，2个万向轮。</p> <p>★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品（加盖供应商公章）。</p>	台	2	2,500.00	5,000.00	大五十家子1碱场1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
10	双门蒸饭车	1. 外形尺寸：1390*580*1530mm，规格：24盘；整体采用不锈钢板制作，内胆采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚食品级不锈钢； 2. 手柄全部采用尼龙工程塑料，起到隔热作用，螺丝采用不锈钢材料；蒸饭车门采用耐热聚胺脂整体发泡门，密封胶条采用硅橡胶密封条，内胆能够承载1KG压力（每平方米）； 3. 骨架采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 的38*38mm的不锈钢方管制作，托盘撑1.0mm，配优质不锈钢电热管，备有缺水自动上水功能、自动泄压装置，拥有超压保护功能； 4. 门锁：采用渐进式门锁铰，配备厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢蒸饭盘。 5. 功率 $\geq 12\text{KW} \times 3/380\text{V}$ ，耗能方式：电汽两用，配24张厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢食品级蒸饭盘，配2个定向轮，2个万向轮。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	18	3,500.00	63,000.00	博大1恩贝1起点1 蓝鹰分园1童梦圆 1小明星1新华1旭 日1哈拉道口3城 子1初头朗1大庙1 河南营1猴头沟1 老府1碾坊1
11	全自动升降紫外线消毒灯	外形尺寸：1250*65*140mm，高纯度石英灯管，可定时全自动升降消毒，可遥控升降，遥控最大距离30m，升降最大高度1.5m，升降速度1m/min，功率 $\geq 40\text{W}$ 。	个	3	570.00	1,710.00	老府1木头沟2
12	移动紫外线消毒车	外形尺寸：1060*210*270mm，电压：220V，灯管功率： $\geq 30\text{W} \times 2$ ，灯臂长度 $\geq 915\text{mm}$ ，消毒面积 $> 50\text{m}^2$	台	26	430.00	11,180.00	博大4德行1蓝鹰 分园1明德2成德1 小太阳5新华3英 才3旭日1哈拉道 口1初头朗1东山2 木头沟1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
13	留样柜	1. 加厚聚氨酯发泡，双层玻璃门带锁，温度摄氏0-8度，自动门铰链，加厚承重层网，下压缩机式制冷系统，环保无氟，。 2. 容积≥160L，外形尺寸：600*630*1380mm，额定功率≥0.15kw，电压：220V。 ▲提供包含所投型号产品在内的有效期内的中国国家强制性产品认证证书（加盖供应商公章）。	台	14	1,900.00	26,600.00	博大1博大分园1 国恩1蓝鹰分园1 曙光1中天华城1 小明星1新华1城 子1哈拉道口2台 子1王家店1碾坊1
14	双门消毒柜	1. 外形尺寸：1300*620*1960mm，整机采用厚度≥1.0mm的304不锈钢板制作，电压：220V，功率≥4.4KW，容积≥700L，工作温度20-125℃。 2. 整体填充发泡层厚度大于10mm，层架采用加粗设计，每层层架载重量≥25kg。 3. 内置高敏度温控器，自动控温，自动断电，备有超温保护，带有可调定时器功能，灵活定时。 4. 使用镍烙丝发热管，125度高温消毒，内置风叶装置，形成热风循环自动烘干，热风循环无死角，杀菌彻底。 5. 全不锈钢重力脚配置，稳定柜体。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品达到二星级消毒效果的检测报告（加盖供应商公章）。	台	21	4,300.00	90,300.00	成德1国恩1虹桥 丽景1起点1蓝鹰 分园1童梦圆1初 头朗1大夫营1大 庙1大碾子1哈拉 道口1红花沟1木 头沟6大五十家子 1碱场1碾坊1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
15	大双门展示柜	1. 外形尺寸：1200*700*1980mm，直冷式制冷方式，采用合理的管路配置。 2. 采用整体发泡技术，内箱圆弧设计，保温节能；箱体为整体发泡式，采用75mm环保绝缘发泡层，保温效果更好，发泡材料采用无污染的环保材料。 3. 保护环境，使用环保型冷媒。 4. 柜体全不锈钢板制作，门采用双层钢化玻璃，门框加装发热丝；配重力自动回归铰链，配数字式温度显示，带温湿度异常报警功能。 5、冷藏温度：0℃至+8℃；电压：220V，功率≥300w，容积≥800L。 ▲提供包含所投型号产品在内的有效期内的中国国家强制性产品认证证书（加盖供应商公章）。	个	2	2,850.00	5,700.00	虹桥丽景1小硕士1
16	单门展柜	1. 外形尺寸：600*700*1980mm，直冷式制冷方式，采用合理的管路配置，制冷效果更佳。 2. 采用整体发泡技术，内箱圆弧设计，保温节能；箱体为整体发泡式，采用75mm环保绝缘发泡层，发泡材料采用无污染的环保材料。 3、保护环境，使用环保型冷媒。 4. 柜体全不锈钢板制作，门采用双层钢化玻璃，门框加装发热丝；配重力自动回归铰链，配数字式温度显示，带温湿度异常报警功能。 5、冷藏温度：0℃至+8℃；电压：220V，功率≥200w，容积≥320L。 ▲提供包含所投型号产品在内的有效期内的中国国家强制性产品认证证书（加盖供应商公章）。	台	4	1,750.00	7,000.00	安特思库京师1英才1岗子2

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
17	四门双温冷柜	<p>1. 外形尺寸：1200*700*1980mm，直冷式制冷方式，采用合理的管路配置，制冷效果更佳，电压：220V，功率≥300w，容积≥900L。</p> <p>2. 采用整体发泡技术，保温节能，发泡材料采用无污染的环保材料，内箱圆弧设计，360°无霜循环；采用75mm环保绝缘发泡层；门框加装发热丝；配重力自动回归铰链；数字式温度显示。</p> <p>3. 使用环保型冷媒。</p> <p>4. 全不锈钢板，清洁便利，配不锈钢承重脚4个。</p> <p>5. 冷冻温度：-15℃及以下；冷藏温度：-5℃至+4℃。</p> <p>▲提供包含所投型号产品在内的有效期内的中国国家强制性产品认证证书（加盖供应商公章）。</p>	个	23	4,500.00	103,500.00	博大分园1博苑1国恩1蓝贝壳1起点1蓝鹰分园1明德2小硕士分园1娜荷芽1中天华城1小明星1新华1安庆1哈拉道口1初头朗1大夫营1大碾子1哈拉道口1大五十家子1碱场1牯牛营2
18	电动液压饴饴机	<p>1. 外形尺寸：660*550*1500mm，整机采用不锈钢制作，厚度≥1.0mm，机身自由万向轮带有刹车功能，面桶不沾面，容易清洁，通过液压油产生推力，使面团均匀成型。</p> <p>2. 采用强动力电机，线圈加粗，电压220v，功率≥1.5kw，设有漏电保护装置，防漏电。</p> <p>▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。</p>	台	4	2,000.00	8,000.00	蓝鹰分园1娜荷芽1新华1东山1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
19	面条机	1. 外形尺寸：510*710*1100mm，整机机体食品级不锈钢制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，电机功率 $\geq 1.5\text{kw}$ ，电压：220V。 2. 生产效率 $\geq 75\text{kg/h}$ ，轧辊间隙在一定范围内可以无级调节，轧辊尺寸 $\Phi 240\text{mm}$ ，另配压面面条刀，可以调节各种尺寸面，有急停装置。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	1	3,700.00	3,700.00	小硕士1
20	和面机	1. 工作能力 $\geq 25\text{KG/H}$ ，外形尺寸：770*510*960mm，电压220V，功率 $\geq 1.1\text{KW}$ 。 2. 全不锈钢壳体，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，采用蜗轮蜗杆传动，面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀，搅拌器可拆卸，有急停装置。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	6	4,700.00	28,200.00	童梦圆1小明星1 哈拉道口1碾坊2 河南营1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
21	压面机	1. 外形尺寸：580*700*1050mm，功率≥1.5Kw，电压：220V； 2. 压面滚轮采用食品级304不锈钢，压面厚度为3-25mm，宽度350mm，揉压各种韧性面团及面皮。 3. 性能：可揉压各种酥性、韧性面团。 4. 轧辊间隙在一定范围内（3-25mm）无级调节，有急停装置。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	2	4,300.00	8,600.00	哈拉道口1初头朗1
22	绞切两用机	1. 整机不锈钢制作，厚度≥1.0mm，食品级不锈钢材质，有效防止滋生细菌，宜清洁，外形尺寸：660*440*770mm，可绞肉、可切片，切片厚度3-5mm， 2. 电压：220V，功率≥2.2kw。 3、生产能力≥120KG/H. ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	8	3,970.00	31,760.00	国恩1旭日1城子1初头朗1当铺地1哈拉道口1大五十家子1碱场1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
23	搅拌机	1. 外形尺寸：550*500*880mm，功率≥1.0KW，电压：220V，机重65kg，不锈钢料筒，料筒容积≥20L； 2. 搅拌钩与缸底间隙2—3mm，搅拌钩以304食品级不锈钢及特殊工艺制造，永不变形； 3. 搅拌器在料筒内作行星运动，使食品得到充分混合，具备和面、打蛋、打奶油等功能。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	2	3,300.00	6,600.00	神童1旭日1
24	全自动豆浆机	1. 外形尺寸：910*660*1380mm，整机为不锈钢板材，厚度≥1.0mm，功率≥10KW，电压：380v。 2. 内藏：磨浆机，蒸汽发生器，抽浆泵，电磁阀，电加热。 3. 生产能力≥40L/次，自动浆渣分离，具有防溢保护、过热保护、过载保护、短路保护、防干烧保护、漏电保护、水位超高保护、电机堵转保护等。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	4	6,000.00	24,000.00	小硕士分园1小太阳1娜荷芽1小明星1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
25	▲包子机	<p>1. 外形尺寸：1500*700*1450mm，采用304不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，采用微电脑控制。</p> <p>2. 可生产包子、小笼包、圆头包等各种包馅产品和无包馅产品；包子成型、进馅、进面与控制板均由独立电机带动。</p> <p>3. 产量：500-3000个/小时。电压：220V，功率≥1.75KW。</p> <p>4. 采用纯铜国标小金刚齿轮减速电机，节能、稳定、故障率低。</p> <p>5. 采用三台变频器，供面、成型、供馅均可独立控制速度，方便调整大小。</p> <p>6. 设备配备有紧急停止按钮，一键紧急停机。</p> <p>7. 整机输送带为TPU材质。</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》的检测报告（加盖供应商公章）。</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的输送带符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。</p>	台	1	18,500.00	18,500.00	小硕士分园1

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
26	多功能粉碎机	1. 外形尺寸：210*230*470mm，整机采用 3 0 4 食品级不锈钢制作，钢化玻璃料筒，不锈钢绞刀，不宜粘连，粉碎更彻底；2. 电压：220V，功率≥2KW。 ▲提供国家认可的检测机构出具的产品符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告（加盖供应商公章）。	台	2	1,800.00	3,600.00	卓乐2
27	三层电烤箱	1. 外形尺寸：1240*860*1510mm，功率≥ 19kW、电压380V、三层六盘并配备6块烤盘。 2. 性能：设有双层隔热玻璃视窗及照明设施，保温效果好，节约能源。 2. 采用远红外电热管，分上下火控制，炉膛温度均匀。 3. 底火面火分别控温，配有自动温度控制，超温保护装置。 4. 分层叠加式设计，分合简便，方便运输和安装，且每层均可单独使用，具备时间预约加热功能。 ★提供有效期内的全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	8	6,400.00	51,200.00	虹桥丽景1卡酷睿童1神童1成德1小硕士分园1小太阳1娜荷芽1小明星1
28	口杯消毒柜	1. 外形尺寸：780*350*950mm，整机采用不锈钢材料制作而成，厚度≥1.0mm； 2. 容积≥250L，消毒温度≥70℃。 ★提供有效期内的消毒产品生产企业卫生许可证，生产类别必须包含所投标产品（加盖供应商公章）。	台	13	1,450.00	18,850.00	哈拉道口7老府6

幼儿园厨房设备采购清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
29	厨房用具组合消毒柜	1. 外形尺寸：1200*600*1700mm，整体为不锈钢，电压：220V，功率≥770w，烘干方式：石英管，消毒方式：红外线，上层为毛巾消毒，中层为刀具消毒，下层为砧板消毒。 2. 利用红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了消毒死角，对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒杀灭率达到99.9%以上。 3. 利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身。 ★提供有效期内的消毒产品生产企业卫生许可证，生产类别必须包含所投标产品（加盖供应商公章）	台	8	3,650.00	29,200.00	德行1小明星1哈拉道口1猴头沟1台子1木头沟3
30	双层平板工作台	采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚度≥1.0mm，台脚用外径38mm厚度≥1.0mm不锈钢管制造，工作台整体焊接、非组装，衬高密度复合板，带下层板，所有脚管配装不锈钢子弹脚。	个	2	1,500.00	3,000.00	大五十家子1碱场1
31	面食操作台	1. 外形尺寸：1800*800*800mm，采用50mm木板制造。 2. 框架为厚度≥1.0mm不锈钢方管制作，整体焊接、非组装，支撑腿采用Φ50*1.0mm不锈钢圆管制作，配4个可调子弹脚。	个	7	1,800.00	12,600.00	起点1蓝鹰分园1曙光1木头沟4
	合 计			233		830,260.00	

注：报价含设备本身的运输费、搬运费、安装调试费、各种税金及设备达到使用状态前的所有费用。