

松山区十五幼儿园厨房设备采购清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	单位	数量	评审金额（元）	
						单价（元）	合价(元)
1	灭蝇灯	40W	电感式220v/40W, UV/LED光源灯管，双面诱捕、高压电网，物理灭蝇原理本产品采用标准波长≥365nm。	台	10	108	1080
2	紫外线消毒灯	1. 2m	功率：40W优质石英玻璃灯管，陶瓷灯头，铝合金支架。	台	1	540	540
3	单星水池	600*700*800	材质：不锈钢板制造, 台面、槽体厚度≥1. 0mm, 槽脚不锈钢管直径38mm，壁厚≥1. 0mm, 配可调子弹脚，交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm，壁厚≥1. 0mm，配钢下水漏及去水装置。	台	1	960	960
4	单星水池	700*700*800	材质：不锈钢板制造, 台面、槽体厚度≥1. 0mm, 槽脚不锈钢管直径38mm，壁厚≥1. 0mm, 配可调子弹脚，交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm，壁厚≥1. 0mm，配钢下水漏及去水装置。	台	1	1000	1000
5	单星水池	900*700*800	材质：不锈钢板制造, 台面、槽体厚度≥1. 0mm, 槽脚不锈钢管直径38mm，壁厚≥1. 0mm, 配可调子弹脚，交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm，壁厚≥1. 0mm，配钢下水漏及去水装置。	台	2	1190	2380
6	单星水池	1200*700*800	材质：不锈钢板制造, 台面、槽体厚度≥1. 0mm, 槽脚不锈钢管直径38mm，壁厚≥1. 0mm, 配可调子弹脚，交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm，壁厚≥1. 0mm，配钢下水漏及去水装置。	台	1	1350	1350
7	双星水池	1200*700*800	材质：不锈钢板制造, 台面、槽体厚度≥1. 0mm, 槽脚不锈钢管直径38mm，壁厚≥1. 0mm, 配可调子弹脚，交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm，壁厚≥1. 0mm，配钢下水漏及去水装置。	台	3	1540	4620

8	双星水池	1500*700*800	材质：不锈钢板制造,台面、槽体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,槽脚不锈钢管直径38mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配可调子弹脚,交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配钢下水漏及去水装置。	台	1	1690	1690
9	拖把池	1200*400*600	材质：不锈钢板制造,台面、槽体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,槽脚不锈钢管直径38mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配可调子弹脚,交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配钢下水漏及去水装置。	台	1	1140	1140
10	三星水池	1800*700*800	材质：不锈钢板制造,台面、槽体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,槽脚不锈钢管直径38mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配可调子弹脚,交驻肌不锈钢管直径大于等于25mm,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,配钢下水漏及去水装置。	台	2	2510	5020
11	米面架	1200*500*300	材质：不锈钢,规格：38*38mm方管,管壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,架脚用38*38mm不锈钢方管,管壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	台	3	630	1890
12	四层平板货架	1200*500*1550	材质：不锈钢,层板厚 $\geq 1.0\text{mm}$,通脚不锈钢管 $\geq \Phi 38*1.0\text{mm}$,配可调子弹脚4个,加强筋不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	台	6	841	5046
13	平板车	850*600*800	材质：不锈钢,面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,以25*25MM不锈钢管为加强筋骨架,壁厚大于等于1.0MM,承重300kg,配 $\Phi 100\text{MM}$ 万向轮2个。	台	2	1040	2080
14	二层餐车	850*450*900	材质：不锈钢,面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,上下两层面板厚度大于等于1.0mm,以25*25MM不锈钢管为加强筋骨架,壁厚大于等于1.0MM,配 $\Phi 100\text{MM}$ 万向轮4个,2轮带刹车。	台	12	800	9600
15	面粉车	500*600*530	材质：不锈钢,面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,以25*25MM不锈钢管为加强筋骨架,配 $\Phi 100\text{MM}$ 万向轮4个,2轮带刹车。	台	3	930	2790
16	挂墙双层架	1800*300*600	材质：不锈钢,板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,以25*25MM不锈钢管为加强筋骨架,壁厚大于等于1.0MM。	台	2	830	1660
17	收餐柜	800*700*800	材质：不锈钢,面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,底板及围板厚度大于等于1.0mm,配不锈钢可调重力脚。	台	3	2120	6360

18	双层平板工作台	1500*700*800	材质：不锈钢，台面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内配优质木板，台脚不锈钢管用 $\phi 38\text{mm}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；脚横支架不锈钢管规格 $38*38\text{MM}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；所有脚管配装不锈钢子弹脚。	台	2	1920	3840
19	双层平板工作台	1500*800*800	材质：不锈钢，台面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内配优质木板，台脚不锈钢管用 $\phi 38\text{mm}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；脚横支架不锈钢管规格 $38*38\text{MM}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；所有脚管配装不锈钢子弹脚。	台	1	2000	2000
20	双层平板工作台	1800*700*800	材质：不锈钢，台面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内配优质木板，台脚不锈钢管用 $\phi 38\text{mm}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；脚横支架不锈钢管规格 $38*38\text{MM}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；所有脚管配装不锈钢子弹脚。	台	2	2120	4240
21	双层平板工作台	2400*700*800	材质：不锈钢，台面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内配优质木板，台脚不锈钢管用 $\phi 38\text{mm}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；脚横支架不锈钢管规格 $38*38\text{MM}$ ，壁厚大于等于 1.0MM ；所有脚管配装不锈钢子弹脚。	台	1	2290	2290
22	双通工作台	1800*800*800	材质：不锈钢，面板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，面板内配优质木板，柜身厚度大于等于 1.0MM ，加强筋厚度大于等于 1.0MM ，门面板大于等于 0.9MM ，无声吊轮，配铝制滑道，吊装式推拉门，配备可调重力脚。	台	3	3230	9690
23	木案工作台	1800*800*800	材质：50mm优质木板制造，框架为 1.0mm 不锈钢方管支撑，脚管不锈钢管 $\phi 50\text{MM}$ ，壁厚大于等于 1.0mm 不锈	台	1	2180	2180
24	留样柜	168L	1. 容积大于等于168L，额定功率大于等于 0.45kw ，电压： 220V 。2. 加厚聚氨酯发泡，双层玻璃门带锁，自动门铰链，加厚承重层网，下压缩机式制冷系统，环保无氟。	台	1	2250	2250
25	双门平台雪柜	1800*750*800	内外全不锈钢，发泡层厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，电压： $220\text{V}/50\text{Hz}$ ，容积： 450L ，额定功率： 200W	台	1	5650	5650

26	四门展示柜	1200*700*1950	内外全不锈钢，发泡层厚度大于等于60mm，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，电压：220V/50Hz，容积：910L，额定功率：305W	台	2	7970	15940
27	四门高身雪柜	1200*700*1950	内外全不锈钢，发泡层厚度≥60mm，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，电压：220V/50Hz，容积：910L，额定功率：340W	台	1	7810	7810
28	六门高身雪柜	1800*700*1950	内外全不锈钢，发泡层厚度≥60mm，无氟压缩机、铜管压缩器；下沉式内圆角内胆，不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链，电压：220V/50Hz，容积：1400L，额定功率：461W	台	1	10690	10690
29	双门消毒柜	1300*700*1950	1. 整机采用厚度1.0mm的304不锈钢板制作，电压：220V，功率≥4.4KW，容积720L，工作温度20-125℃。 2. 整体填充发泡层厚度≥10mm，每层层架载重量≥25kg。 3. 内置高敏度温控器，控温、断电，备有超温保护，带有可调定时器功能，灵活定时。 4. 使用镍烙丝发热管，125度高温消毒，内置风叶装置，形成热风循环自动烘干，热风循环无死角，杀菌彻底。 5. 全不锈钢重力脚配置，稳定柜体。 6. 消毒效果需达到二星级。 ▲提供CMA认证的第三方检测机构出具的符合二星级消毒效果的检测报告。	台	6	6020	36120
30	绞切两用机	580*450*780	不锈钢外壳，厚度≥1.0MM，配套不锈钢绞刀，电压220V，功率≥1.5KW。加工能力：≥120kg/h，可切肉，可绞肉。 ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告。	台	1	3970	3970

31	土豆去皮机	350型	1. 全不锈钢制作，不锈钢厚度：1. 2MM, 外形尺寸：460*730*830mm， 产品用途：土豆、地瓜等脱皮和清洗；电压：220V， 功率：≥0. 75kw。加工能力：350kg/h。	台	1	3110	3110
32	盆式菜馅机	700*700*800	1. 整机为不锈钢，功率：≥1. 5KW，电压：220V，生产能力300kg/h，防水等级IPX1及以上。 2. 菜盆转速30r/min, 切片转速1500r/min, 适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅、水饺馅的设备。 ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告。	台	1	6970	6970
33	卧式和面机	25KG	1. 工作能力≥25KG/H，电压380V，功率≥1. 1KW。 2. 全不锈钢壳体，厚度：1. 2MM, 采用蜗轮蜗杆传动，面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀，搅拌器可拆卸。 ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告。	台	1	7390	7390
34	350#压面机	580*540*800	1. 功率≥1. 5Kw，电压：220V;生产能力：350kg/h 2. 压面滚轮采用食品级304不锈钢，压面厚度为3-25mm，宽度350mm，揉压各种韧性面团及面皮。 3. 性能：可揉压各种酥性、韧性面团。 4. 轧辊间隙在一定范围内（3-25mm）无级调节，设有漏电保护装置，防漏电。 ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告。	台	1	6000	6000

35	★数字切菜机	1190*550*1250	<p>数控型多功能切菜机技术要求： 1、生产能力:300-1000kg/h，功率$\geq 2.22\text{kw}$，电压:220V/380V； 2、叶菜切制规格:1-60mm(可调)球根切可选规格:切丁:8-26mm。(标配15mm)切丝:2-9mm(标配3mm)切片:2-5mm(标配3mm)； 数控型多功能切菜机配件要求： 1、随机含:大双刀1组(叶菜)切片刀盘1个切丝刀盘1个切丁刀盘1套 数控型多功能切菜机功能要求： 1、采用新款双层切丝刀设计； 2、两侧切刀处设有连锁安全开关，开门自动停机； 3、优质电位器； 4、断路器、中间继电器、热保护继电器选用优质品牌； 5、选用金属银触点防水按钮开关； 6、输送部位主要轴承选用陶瓷轴承，防水、不生锈； 7、输送带选用耐水解抗菌级TPU材质，耐发霉，防滑效果好。 ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》的检测报告； ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》的检测报告； ▲提供国家认可的检测机构出具的最新版《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的检测报告。</p>	台	1	15860	15860
36	45#电饼铛	650*800*740	<p>1. 功率$\geq 5\text{kw}$，电压:380V； 2. 工作温度(0-300℃)防水等级IPX4及以上，上下双面加热，自动控温，保持恒温； 3. 烙盘采用铝制盘体。 ▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品</p>	台	2	3080	6160
37	电磁单头矮汤炉	700*850*800	<p>材质：不锈钢板制造，面板一次成型，高性能机芯，磁条开关，电磁热效率在90%以上，安全、环保,电压380V，额定功率$\geq 15\text{KW}$。 ▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品</p>	台	1	8250	8250

38	电磁单炒单温灶	1200*1000*800	<p>1. 材质：采用304不锈钢板。板材：炉面采用厚度1.5mm不锈钢板，侧板厚度1.0mm不锈钢板。</p> <p>2. 选用厚度2.0mm冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。</p> <p>3. 电子电路自动监控，多重安全保护措施，功率15KW/眼，电压：380V。</p> <p>▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品</p>	台	1	14170	14170
39	电磁单头大锅炉	1200*1250*800	<p>1. 材质：采用304不锈钢板。板材：炉面采用厚度1.5mm厚不锈钢板，侧板厚度1.0mm不锈钢板。</p> <p>2. 选用厚度2.0mm厚冷轧板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支脚及可调子弹脚，并备有上水水龙头及去水装置。</p> <p>3. 电子电路自动监控，多重安全保护措施，功率30KW/眼，电压：380V。</p> <p>▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品</p>	台	2	17740	35480
40	三门蒸饭车	1560*810*1520	<p>规格：36盘；整机采用不锈钢板制作,内胆采用厚度1.0mm厚食品级不锈钢；</p> <p>2. 手柄柄全部采用尼龙工程塑料，起到隔热作用,螺丝采用不锈钢材料；蒸饭车门采用耐热聚胺脂整体发泡门，密封胶条采用硅橡胶密封条，内胆能够承载1KG压力（每平方厘米）；</p> <p>3. 骨架采用厚度1.5mm的38*38mm的不锈钢方管制作，托盘撑1.0mm,配优质不锈钢电热管，备有缺水自动上水功能、自动泄压装置,拥有超压保护功能；</p> <p>4. 门锁：采用渐进式门锁铰，配备厚度1.0mm不锈钢蒸饭盘。</p> <p>5. 功率12KW*3/380V,耗能方式:电汽两用，配36张厚度1.0mm不锈钢食品级蒸饭盘。</p> <p>▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品</p>	台	1	11390	11390

41	三层六盘烤箱	1250*840*1780	1. 功率≥19.5kW、电压380V、三层六盘并配备6块烤盘。 2. 性能：设有双层隔热玻璃视窗及照明设施。 2. 采用远红外电热管，分上下火控制。 3. 底火面火分别控温，配有自动温度控制，超温保护装置。 4. 分层叠加式设计，每层均可单独使用，具备时间预约加热功能。 ▲提供全国工业产品生产许可证，许可范围必须包含所投标产品	台	1	10730	10730
42	油烟净化一体机	1800*1350*900	排烟口尺寸：330*300MM, 每组配备4组净化单元块，收集、净化、输送一体，占用空间小, 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。开关采用一键触碰启动及数字配电系统，风机功率：1.1-2.2KW。	台	1	20440	20440
43	油烟净化一体机	2000*1350*900	排烟口尺寸：330*300MM, 每组配备4组净化单元块，收集、净化、输送一体，占用空间小, 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。开关采用一键触碰启动及数字配电系统，风机功率：1.1-2.2KW。	台	1	21990	21990
44	油烟净化一体机	2000*1200*900	排烟口尺寸：330*300MM, 每组配备4组净化单元块，收集、净化、输送一体，占用空间小, 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。开关采用一键触碰启动及数字配电系统，风机功率：1.1-2.2KW。	台	2	21570	43140
45	油烟净化一体机	2000*1200*900	排烟口尺寸：330*300MM, 每组配备4组净化单元块，收集、净化、输送一体，占用空间小, 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。开关采用一键触碰启动及数字配电系统，风机功率：1.1-2.2KW。	台	2	21570	43140
23	排烟管道	800*600	1.2mm镀锌板。	m²	94.5	137	12946.5
24	弯头、变径	800*600	1.2mm镀锌板。	m²	30	130	3900
25	风管支架	现场量尺	4#角钢	套	10	32	320
26	管道高压风柜	≥5.5kw	额定功率：5.5kw，电压：380v，双叶轮，高压静音。	台	2	8200	16400

厨房杂件							443662.5
1	不锈钢快餐盆	三格	优质SUS304食品级不锈钢 厚度 $\geq 1.0\text{MM}$, 直径24mm, 规格三格	个	420	18	7560
2	不锈钢快餐盆	大五格	优质SUS304食品级不锈钢 厚度1.0mm, 长度36*26, 规格五格	个	60	21	1260
3	不锈钢双层碗	11.5cm	优质SUS304食品级不锈钢 外径11.5cm	个	420	5	2100
4	不锈钢双层碗	13cm	优质SUS304食品级不锈钢 外径13cm	个	60	6	360
5	不锈钢筷子	18cm	优质SUS304食品级不锈钢	双	420	4	1680
6	钢化桶	220升	优质钢化塑料	个	5	310	1550
7	钢化桶	150升	优质钢化塑料	个	5	230	1150
8	汤桶	$\phi 40$	优质SUS304食品级不锈钢	个	12	91	1092
9	汤桶	$\phi 30$	优质SUS304食品级不锈钢	个	12	76	912
10	矮汤桶	$\phi 30$	优质SUS304食品级不锈钢	个	3	76	228
11	切菜钢刀	2#	优质钢刀	把	2	47	94
12	水果分刀	C-2	优质钢刀	把	5	13	65
13	面杖	300MM	优质椴木	把	5	7	35
14	手勺	4号	4号	个	2	21	42
15	手勺	1斤	1斤	个	2	26	52
16	面盆（加厚）	$\phi 40$	$\phi 40$	个	10	50	500
17	面盆（加厚）	$\phi 38$	$\phi 38$	个	10	50	500

18	多用加深盆	Φ 65	Φ 65	个	4	60	240
19	菜墩	48*13	材质PE, 规格48*13*4cm	个	5	227	1135
20	熟食墩	50*10	材质PE, 规格50*10*4cm	个	2	227	454
21	电子秤	30KG	30KG, 插电式, 尺寸30*30*10cm	个	1	249	249
22	炸篱	10寸加密	材质不锈钢, 规格10寸加密	个	5	18	90
23	炸篱	30 盘丝	材质不锈钢, 规格30 盘丝	个	5	16	80
24	方筐	大号	大号	个	4	14	56
25	方筐	中号	中号	个	6	12	72
26	长把铲王	大号	大号	把	2	92	184
27	竹刷	6cm	6cm	把	10	6	60
28	砍骨刀	中号	中号	把	1	57	57
29	打菜勺	小号	小号	个	12	12	144
30	磨刀棒	7.5寸	7.5寸	个	5	23	115
31	加厚斗盆	Φ 50	Φ 50	个	10	28	280
32	服装帽（白色）	大号中号小号	大号中号小号	套	5	6	30
33	不锈钢打汤勺	小号	小号	个	5	13	65
34	刀架	四格	四格	个	2	322	644
35	饭叉	全钢	全钢	个	2	5	10

36	打皮刀	9号	9号	个	2	3.5	7
37	不锈钢食品夹	7寸	7寸	个	20	29	580
38	保鲜盒	中号	中号	个	20	13	260
39	小勺	幼儿专用	幼儿专用	个	200	3.7	740
40	水鞋	38-40	38-40	个	5	56	280
41	高温手套	棉	棉	个	5	27	135
42	工作服	大号中号小号	大号中号小号	套	5	112	560
							25707
							469369.5