

巴林左旗十三敖包镇人民政府双龙村山杏核加工厂建设项目中标（成交）明细

内蒙古千峻工程项目管理有限公司受巴林左旗十三敖包镇人民政府委托，采用询价进行采购双龙村山杏核加工厂建设项目（项目编码：**CFZCZQS-X-H-240106**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（双龙村山杏核加工厂建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：朝阳嘉嘉建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,031,600.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	收获后处理机械	自动杏仁脱壳机	破壳机由：料仓→提升机→三级破壳机组成。破壳机间隙可调节，主要用于杏仁，桃仁等物料的破壳。尺寸：高度≤2.4米；总长≤2.8米；总宽≤2.2米；提升机高≥3.5米；电压：380v，±5%；总功率：≤8kw；产能1.5吨/小时，±5%；	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	144,000.00	2.00	台	288,000.00
1-2	收获后处理机械	破壳机包含上料机、分选机	产能：100-200kg/h电压：380v，±5%；功率：≤2.2kw；分离机尺寸约：2.25*0.84*1.55，提升机根据现场布置定制，尺寸会有变化。功能：主要用于、杏仁、杏核壳之间的分离。	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	181,000.00	1.00	套	181,000.00
1-3	收获后处理机械	比重精选机	产品名称：单比重精选筛配套动力：≤11KW*1台震动电机：≤0.55KW*2台处理量：20-30T/h大杂清除率：≥95%风机：≤5.5KW小杂清除率：≥90%重量：2100KG；±5%外形尺寸：4.7*2.5*2.5m	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	75,000.00	1.00	套	75,000.00
1-4	收获后处理机械	定量包装秤	产品名称：双计量定量包装秤包装范围：20-60KG适用物料：颗粒状物料称重速度：13—15袋/分钟(800-900袋/小时)称重精度：±0.1%工作环境：-30~40℃电源：380V外形尺寸：3300*1900*3850mm耗电：3000W定量包装秤配置明细俏牌辽宁省锦州市辽宁俏牌机械有限公司65000.00 1.00 65000.006缝纫机：自动断线外观处理：烤漆喷塑夹具：碳钢/PVC	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	65,000.00	1.00	套	65,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	收获后处理机械	装载机	装载机发动机40千瓦，55马力，±5%；大臂钢板厚度≥2.5cm；交接钢板厚度≥3cm；举升高度≥4.3m；卸载≥3.2米；1.8米铲斗，±5%。斗容≥0.8m³；起重量≥1.5吨；车高2.65m，车宽1.8，长5.5m，±5%；20.5/70-16轮胎整车重量≤2.8吨	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	71,000.00	1.00	90000	71,000.00
1-6	收获后处理机械	传送带	设备名称：皮带机1设备参数：带宽600mm，总长10米。带移动升降。皮带用白色食品级皮带，输送带裙边，带隔板。材质：碳钢机架电机：≤2.2kw	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	51,000.00	1.00	套	51,000.00
1-7	收获后处理机械	传送带	设备名称：皮带机1设备参数：带宽600mm；总长12m；±5%。带移动升降。皮带用白色食品级皮带，输送带裙边，带隔板。材质：碳钢机架电机：≤2.2kw	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	61,000.00	1.00	套	61,000.00
1-8	收获后处理机械	电动叉车	技术参数最大起升重量≥3500kg长：2600mm，±5%，不含货叉；长：3820mm，±5%，含货叉；宽：1200mm，±5%；高：2300mm，±5%整车自重≤4500kg起升高度≥3米车身材质：加厚一体冲压车身电气系统行走电机≥10KW无刷交流电机电压60V；±5%控制器防滑坡大功率一体控制器灯光及信号照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭前桥全浮一体重载型低速驱动桥轮胎前轮600-10（高耐磨实心胎）后轮500-8（高耐磨实心胎）后桥重载型叉车专用后桥制动方式手刹制动油刹举升油缸加强密封双油缸液压举升电机≥7500W无刷交流电机龙门架材质叉车专用加厚≥160mm专用型钢转向方式液压助力转向转弯半径90°可原地转向爬坡角度20°货叉长度1220mm可选随车配件配件工具包配重精选特制铁砂配重质保整车质保一年	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	71,000.00	1.00	辆	71,000.00
1-9	收获后处理机械	地秤	3*18米汽车衡1台四台面，面板≥7mm（700L高强度钢），6道加厚U梁(梁的材质700L高强度钢)，防锈防腐蚀工艺含运费安装调试费，不含卸车，不含地基和计量局检定费用30吨数字传感器≥10只精度等级：C3输出温度影响：±0.02%F.S/10℃，使用温度范围：-20℃~+40℃蠕变（30min）：±0.02%F.S/10℃零点输出：±0.1%F.S；数字仪表1台故障自动诊断，自动组网，调角，仪表能够同时精确显示每只传感器的角差参数，具有自诊断功能，能够自动准确定位故障传感器的位置及提示错误信息，具有1个标准接口，大屏幕显示接口，以太网接口，支持远程通讯，支持远程清零，使用温度为-10℃~+40℃，工作电压为AC220V±10%50HZ,全中文菜单显示/输入；数字式接线盒1只防潮、防干扰；连接电缆≥20米专用信号线缆，双屏蔽5芯纯铜，自带外屏蔽；大屏幕1台：≥4寸LED外挂屏。10垫片	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	55,100.00	1.00	套	55,100.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	收获后处理机械	100KW发电机组	额定功率: 120KW; ±5%备用功率: 132KW; ±5% 冷却方式: 封闭式水循环强制风冷调速方式: 电子调速 燃油消耗: ≤210g/Kw·h缸径x行程:108X132mm气缸 数/缸体结构:4/直列进气方式: 涡轮增压额定机油耗(g/k w.h):0.3转速:1500rpm排气量:≥4.84L启动方式:电启动	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	72,000.00	1.00	套	72,000.00
1-11	收获后处理机械	设备配套铜芯线	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆检验依据GB/T12706-2008GB/T19666-2005电压等级0.6/1KV标准要求检验结果导体单丝根数（根）最少6-10绝缘最薄厚度（mm）≥0.8黄0.83绿0.82红0.84绝缘平均厚度（mm）≥1.01.0/1.1/1.0护套最薄厚度（mm）≥1.43-1.72护套平均厚度（mm）≥1.81.8导体电阻20℃（Ω/km）≤0.3870.383/0.382/0.381载荷下伸长率%≤175/60/50/60冷却后永久伸长率%≤15-10/0/5	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	110.00	350.00	米	38,500.00
1-12	收获后处理机械	配电箱	主电: 电箱: 600*800;双电源转换器开关160A;主电4P, 1600A断路器; 脱壳机: 3P,63A断路器; 分选机: 3P, 20A, 断路器; 上料机: 3P, 20A断路器; 精选机: 3P, 20A, 断路器; 包装机: 3P, 32A,断路器; 地磅: 2P, 63A, 断路器; 传送带: 3P, 20A, 断路器	俏牌	辽宁俏牌机械有限公司	辽宁省锦州市	3,000.00	1.00	套	3,000.00