

压缩式对接转运车配置表

数量： 1

单价：450000.00 元

对接车	<p>1、*发动机： ≥169kW</p> <p>2、*总质量： ≥18000kg</p> <p>3、最高车速： 98km/h</p> <p>4、排放标准： 国六</p> <p>5、*外形尺寸： ≥7000×2700×3200 mm</p> <p>6、*整备质量： ≤7700kg</p> <p>7、额定载质量： ≥10100kg</p> <p>8、接近角/离去角： ≥17/18(°)</p> <p>9、卸料循环时间： ≤60(s)</p> <p>10、*垃圾箱底板离地高度:≤1450mm</p> <p>11、*垃圾箱容积： ≥14.5m³</p> <p>12、*污水箱容积： ≥80L</p> <p>13、*基础配置： （1）垃圾箱体需采用不低于 Q355B 的钢板制作，强度高，使用寿命长。（2）需采用全封闭垃圾箱，垃圾箱与后门接合面用特制的橡胶密封条密封，后门能完全遮盖住垃圾箱进料口。（3）垃圾箱尾部需配有污水箱，可对后门密封处滴漏的污水进行收集，杜绝污水泄露现象，避免运输过程中的二次污染。（4）需配备报警系统，能在作业时发出报警声音，起安全警示作用。配备垃圾箱安全撑杆，能在维护作业时提供可靠安全防护。</p> <p>14、*操作安全配置： （1）需采用双油缸自卸结构，提高垃圾自卸时车辆的稳定性（2）在举升油缸的液压回路中设置平衡阀消除垃圾箱油管爆裂恶性事故。驾驶室内完成后门的开闭和垃圾箱倾翻，减轻劳动强度同时，在驾驶室外部需具有操作手柄，用于车辆后门启闭、垃圾箱举升和复位</p> <p>15、备注： 含购置税、交强险、商业险（三者 200 万）、包牌上户</p>
-----	---

国六摆臂车

数量： 1

单价： 200000.00 元

摆臂车	<p>1、*功率/排量:≥103kw/2360ml</p> <p>2、轴距:≥3308mm</p> <p>3、最小离地间隙: ≥210mm</p> <p>4、最大爬坡度:≥30°</p> <p>5、钢板弹簧片数:≥8/10+7</p> <p>6、*总质量: ≥9100kg</p> <p>7、整备质量: ≥4900kg</p> <p>8、*轮胎规格:8.25R16LT</p> <p>9、排放标准 : GB3847-2005,GB17691-2018 国VI</p> <p>10、驾驶室人数: 3 人</p> <p>11 、*垃圾箱容积: 6.5-8m³</p> <p>12 、摆臂行程: ≥3500mm</p> <p>13 、摆臂旋转角度:≥145°</p> <p>14 、外形尺寸: ≥5645 mm×2420 mm×2980mm</p> <p>15 、装料时间 : ≤40s</p> <p>16 、卸料时间: ≥60s</p> <p>17 、液压系统工作压力: 16Mpa</p> <p>18 、控制方式: 手动</p> <p>19 、*其他要求: (1) 垃圾车的双摆臂使用鹰嘴臂 (2) 支腿采用伸缩支腿</p> <p>20、 燃油种类 :柴油</p> <p>21、备注: 含购置税、交强险、商业险（三者 200 万）、包牌上户</p>
-----	---

四桥国六自卸车参数配置

数量： 1

单价： 490000.00 元

自卸车	<div>1、*轴距：≥1800+3150+1350(mm)</div> <div>2、驾驶室： 气囊座椅、暖风、空调、卧铺</div> <div>3、*外形尺寸： ≥9630×2550×3450(mm)</div> <div>4、前悬/后悬： ≥2004/2004 ≥1874/1874(mm)</div> <div>5、轮胎 ≥12R22.5 18PR</div> <div>6、*整备质量： ≥15300Kg</div> <div>7、总质量： ≥31000Kg</div> <div>8、*桥 前桥：≥7.5 吨、后桥：≥13T 板簧：≥10/10/12</div> <div>9、*发动机功率：≥338 KW</div> <div>10、*变速箱档位数：≥12 档</div> <div>11 、油箱： ≥300L 铝</div> <div>12 、货箱： ≥6500×2350×1500(mm)</div> <div>13 、基础配置：制动系统：ABS（4S/4M）其他：油涉式空气滤清器、标准版排气系统</div> <div>14 、*上装配置：矩形箱≥6.5*2.35*1.5，底≥4(mm)边≥3(mm)，高强度板，田字格结构，四纵梁。</div> <div>15、燃料种类：柴油</div> <div>16、配备带链条传动的电动平推篷布盖</div> <div>17、 含购置税、交强险、商业险（三者 200 万）、包牌上户</div>
-----	--

轮式挖掘机（勾机）参数表

数量： 1

单价： 500000.00 元

轮式挖 掘机	<div>1、*发动机排量： ≥3.60 L</div> <div>2、*发动机功率： ≥75KW</div> <div>3、工作重量： ≥10000 KG</div> <div>4 、 回转速度： ≥10 rpm</div> <div>5 、 动臂： ≥4m</div> <div>6 、 斗杆： ≥2.1m</div> <div>7、 铲斗： ≥0.45 方</div> <div>8、 后视摄像头</div> <div>9 、 缸径: ≥ 98 mm</div> <div>10、 冲程： ≥ 120 mm</div> <div>11 、 燃油： 柴油</div> <div>12、 排放标准： 国四</div> <div>13、*最大挖掘深度： ≥4000 mm</div> <div>14 、 *铲斗挖掘力： ≥52KN</div> <div>15 、 *斗杆挖掘力： ≥ 43 KN</div> <div>16 、 *控制模式： 液压先导</div> <div>17、主泵流量: ≥230 L/min</div> <div>18、燃油箱： ≥200 L</div> <div>19、冷却系统： ≥ 14 L</div> <div>20 、 发动机机油： ≥12 L</div> <div>21、液压油箱： ≥85 L</div> <div>22、动力换挡变速箱： ≥1.8 L</div>
-----------	--

小型垃圾清运车参数配置

数量： 1

单价：180000.00 元

小型垃圾清运车	<div>1、*轴距:≥3308(mm)</div> <div>2、*驾驶室: 准乘人数 3+3 、空调、暖风、方向助力</div> <div>3、*外形尺寸 :≥5985×2200×2370(mm)</div> <div>4、轮胎: ≥700R16LT 8PR</div> <div>5、*整备质量 :≥2560Kg</div> <div>6、总质量: ≥4485kg</div> <div>7、轴荷: ≥1850/2635 kg</div> <div>8、*发动机功率: ≥103 KW 燃料种类: 柴油</div> <div>9、变速箱档位数: ≥6 档</div> <div>10 、最高车速: 105KM/h</div> <div>11 、油箱型号: ≥84L</div> <div>12、货箱:≥3150×2090×400(mm)</div> <div>13、*基础配置: 双排驾驶室、制动系统: 气刹、断气刹、ABS。</div> <div>14 、备注: 含: 购置税、交强险、商业险（三者 200 万）、包牌上户</div>
---------	---

特别声明：

所有车辆底盘出厂日期均为 2025 年 1 月 1 日以后