

2025年养护机械设备采购参数		
序号	设备名称	规格及技术参数
1	轻型自卸货车	1.*外形尺寸:≥5625×1945×2200(mm) 2.*货箱尺寸:≥2800×1780×380(mm) 3.总质量:≥7010(Kg) 4.*额定质量:≥3500(Kg) 5.整备质量:≥3100(Kg) 6.接近/离去角:≥20/12(°) 7.前悬后悬:≥1100/1475(mm) 8.最高车速:≥100(km/h) 9.排放标准:国六 10.燃油种类:柴油 11.轴数:2 轴距:≥3050(mm) 12.前轮距:≥1495(mm) 13.后轮距:≥1425(mm) 14.弹簧片数(片)≥:3/6+5 15.轮胎数:≥6(个) 16.轴荷:≥2300/4710 17.轮胎规格:7.00R16LT 14PR 18.*排量(ml): ≥2499 19.*功率(kw):≥96 20.卸载方式:后卸 21.驾驶室:双排 额定载客:2+3 22.车身颜色:工程黄 23.其它配置:中控锁、电动门窗、带顶灯、箭头灯、喊话器、冷暖空调 说明:带"*"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效。
序号	设备名称	规格及技术参数
2	皮卡车	1、排放标准:国六b 2、*车辆尺寸(mm): ≥5425*1800*1760 3、*货箱尺寸(mm): ≥1680*1460*480 4、*轴距(mm): ≥3350 5、*驱动形式:四驱 6、*发动机形式:高压共轨、增压中冷、电控 7、乘坐人数(人):5 8、油箱容积(L): ≥70 9、最高车速(km/h): ≥120 10、*排量(cc): ≥2.0T 11、*额定功率(kw): ≥102 12、最大扭矩(N.m/rpm): ≥330/1400-2600; 13、轮胎型号: ≥235/70R16; 14、外部配置:前双叉臂独立悬架;后钢板弹簧非独立悬挂;固定侧踏;电动高度调节大灯;电动调节后视镜透镜大灯;卤素大灯;前、后雾灯;LED高位制动灯;昼间行车灯;防滚架;外绳钩 15、安全配置:ABS+EBD;牵引力控制系统;防侧翻系统;电子稳定控制系统;刹车辅助;双安全气囊;上坡辅助;下坡缓降;碰撞断油;碰撞自动解锁;二次碰撞缓解;刹车优先;倒车雷达;倒车影像;胎压显示 16.内部配置:方向盘两向手动调节;12.3英寸彩色触控屏;3.5英寸彩色组合仪表;自动空调;皮革座椅;手动主驾驶座椅6向调节;手动副驾驶座椅4向调节 17.科技配置:无钥匙进入+一键启动;电控四驱;液压助力转向;主驾驶位中控锁;手机互联;蓝牙免提通话;驾驶员一键升降+防夹;带顶灯;喊话器;箭头灯 18、颜色:工程黄 说明:带"*"号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效。
序号	设备名称	规格及技术参数

3	50装载机	1.*额定载荷:≥5500(kg) 2. *额定功率:≥170 (kW) 3. 工作质量: ≥17500(Kg) 4.*倾翻载荷 (全转向) :≥10600(Kg) 5. *铲斗容量:≥2.5-5.0(m ³) 6.*整机外形尺寸: 8565*2970*3455 (mm) 7. 轴距:≥3350(mm) 8.轮距:≥2150(mm) 9. *发动机排量:≥8.9L 10.*功率:≥170kW 11.发动机形式:电控高压共轨 12.排放标准:非道路国四 13.柴油箱容量:300L 14.发动机机油量:≥22L 15.冷却液容量:≥42L 16.变速箱形式:行星式动力换挡 17.档位数: 前进2后退1 18.变速箱加油量:≥42L 19.驱动桥规格: 干式桥 20.轮胎型号: 23.5-25PR16 21.驱动桥加油量: ≥前桥33L、后桥26L 22.工作液压系统形式: 定量合流 23.工作液压系统操作方式: 机械操作 24.制动系统: 单管路气顶油四轮盘式制动 25.卸载高度: ≥3420 mm 26.卸载距离: ≥1073mm 27.颜色: 工程黄 28.其它配置: 冷暖空调、顶灯、导向灯、喊话器 说明: 带**号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效
序号	设备名称	规格及技术参数
4	除雪铲	1.*外形尺寸 (mm): ≥3300*1650*1100 2.左右摆角(°): ≥30 3.上下摆角 (°) ≤±10 4.*总重量 (kg): ≥1600 5.*整体材质: 高强锰板 6.*铲刃材质: 耐磨500合金钢板 7.*铲刃厚度 (mm):≥12 8.连接方式: 可拆卸连接 说明: 带*条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效

备注: 车辆单价包含机动车交通事故责任强制保险、上牌入户费。