

附件:

采购清单

四轮小型电动清扫车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、清洁效率：≥16500m³/h； 2、清扫宽度：≥2000mm； 3、边刷直径：≥650mm*2； 4、吸盘口径：500mm； 5、吸管口径：125mm； 6、吸尘管长度：5m； 7、最高行驶速度：15km/h；600w； 9、驱动电机：9500w（±50w）； 10、边刷电机：≥380w； 11、水泵电机：≥300w； 12、振尘电机：400w（±10w）； 13、吸风电机：≥5000w； 14、尘箱容量：≥700L； 15、水箱容量：≥300L； 16、电池电压：72v锂电池； 17、整机重量：≥2000kg； 18、外形尺寸（长*宽*高）：（2980*1150*2250mm）（±100mm）； 19、纯电动多功能铰接式扫路机

六轮翻斗车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸（长*宽*高 mm）：≥（5900*2000*2200）； 2、最大总质量（kg）：≥7360； 3、整备质量（kg）：≤3320； 4、发动机功率：≥132马力、国VI排放柴油发动机； 5、自卸方式：后卸式； 6、驱动方式：后驱； 7、转向方式：液压方向助力； 8、轴距（mm）：3308（±10）； 9、变速箱：五档变速箱； 10、轮胎：7.00R16 轮胎 六轮； 11、遥控钥匙，电动门窗中控锁，断气刹，空调；

道路综合养护车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸（长×宽×高）：≥（8300×2500×3200mm）； 2、发动机功率：≥145kw，国VI排放柴油发动机； 3、热沥青灌缝喷洒装置：自动免清洗电加热管； 4、液压随车吊起吊能力：≥1.5吨； 5、总质量：≥18000kg； 6、整备质量：≤14500kg； 7、前悬/后悬：≤1200/2600mm 8、轴荷：≥6500/11500； 9、轴距：4500mm（±10mm）； 10、轮胎规格：10.00R20； 11、搅拌仓A燃烧器热功率：≥310kw； 12、搅拌仓B燃烧器热功率：≥310kw； 13、沥青罐燃烧器热功率：≥120kw； 14、单次再生料：≥2000kg； 15、再生能力：6-10T/h； 16、出料方式：尾部出料和侧部出料； 17、附属设备：1)柴油路面切割机（500型）；2)四坑电镐；3)20（型）液压破碎镐；4)（600型）单钢轮（柴油）压路机； 18、加热方式：导热油加热 19、温控范围：120-180℃ 20、出料温度：120-180℃ 21、除尘方式：水除尘 22、乳化沥青溶积：≥150L 23、热沥青清箱溶积：≥500L

撒布机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、外形尺寸（长*宽*高 mm）：≥（4400×2000×1550）； 2、载质量：料斗容积≥6 立方米； 3、撒盘：离地高（mm）≥600；宽（mm）≥650； 4、液压系统额定压力（MPa）：20±0.5； 5、撒盐量（g/m²）：80（±10）； 6、撒布宽度（m）：1-20无极调整； 7、动力：柴油发动机≥186马力； 8、液压油箱容积（L）：≥60。

除雪滚刷

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、除雪滚刷双向角度可调，除雪滚刷宽度为≥2.5米，左右摆角±30°，可随意可调，自带动力驱动。 2、外形尺寸(长*宽*高):≥（2700×1600×1550mm）； 3、独立液压动力站； 4、刷片直径:≥660mm，有效清雪宽度：≥2500mm，除雪厚度≥100mm； 5、作业速度: 5km/h~20km/h； 6、除雪滚刷除雪作业中，随路面横坡坡度，可自动调节； 7、除雪滚刷与车辆的安装及拆卸简单方便快捷； 8、除雪滚刷结构合理，作业时可将雪扫向一侧；

除雪铲

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸 (长*宽*高mm): ≥（3000×1350×1150）； 2、质量：≥750kg； 3、除雪宽度：≥3000mm； 4、避障高度：≥200mm；

小型吸尘清扫车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1、清扫宽度: 1550-2500mm ; 2、驱动电机: ≥3500W ; 3、永磁同步重载电机: ≥48V-300安锂电池动力源; 4、高压水枪射程: ≥15m; 5、高压水泵最大压力:≥12MPa; 6、高压水泵最大流量:≥20L/nin; 7、高压旋转高射炮射程:≥15m; 8、后洒水射程:≥8m; 9、垃圾箱容量: ≥380L; 10、工作效率: 17000~24500 m²/h ; 11、行驶速度: 0-15km/h; 12、续航时间: ≥20h; 13、边刷直径前 : 750mm*2 ; 后 550mm* 2 ; 14、尺寸 (长*宽*高): 3750*2550*2180(mm) (±50mm) ; 15、高压前扫射射程: ≥14m; 16、爬坡能力: ≥25% ; 17、整备质量: ≤1350kg; 18、高压水泵功率: ≥1500W; 19、清扫、除尘、洒水、清洗、喷雾
---	--

洗扫一体机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、动力源：≥48V 200安锂电池；
	2、轮胎：400-100；
	3、清扫宽度：1500-2300mm可自由切换；
	4、工作效率：≥19000m²/h；
	5、连续工作时间：≥15h；
	6、爬坡能力：≥30%；
	7、最大工作速度：14km/h；
	8、最大行驶速度：20km/h；
	9、水箱容量：≥300L；
	10、垃圾箱容量：≥260L；
	11、边刷直径：≥600mm；
	12、主刷长度：≥800mm；
	13、驱动功率：≥2.2kw；
	14、转弯半径：≤1350mm；
	15、规格尺寸（长*宽*高）：≤（2750*2350*2450（mm））；
	16、机器净重：≤1450Kg；
	17、高压泵功率：≥1.5kw；
	18、最大工作流量：≥8L/min；
	19、最大工作压力：15Mpa；
	20、高压管长度：≥20m。
	21、清洗、喷雾、洗扫、洒水、吸尘

垃圾压缩转运车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1

- 1、总质量 (kg) : ≥ 11900 ;
- 2、额定载质量 (kg) : ≥ 4800 ;
- 3、整备质量 (kg) : ≤ 7000 ;
- 4、整车外形尺寸(长*宽*高mm) : $\geq (7000 \times 2350 \times 3000)$;
- 5、罐体有效容积 (m^3) : ≥ 9 ;
- 6、轴距 (mm) : $3800 (\pm 10mm)$;
- 7、发动机功率: $\geq 110kw$; 国VI排放; 柴油发动机;
- 8、变速器型式: 手动6速;
- 9、轮胎: 8.25R20;
- 10、前悬/后悬 (mm) : $\geq 1317/1835$;
- 11、最高车速 (km/h) : 95;
- 12、压缩方式: 双向压缩;
- 13、压填工作循环时间 (s) : ≤ 17 ;
- 14、卸料工作循环时间 (s) : ≤ 45 ;
- 15、提升工作循环时间 (s) : ≤ 16 ;
- 16、垃圾箱总容积(m^3): ≥ 12 ;
- 17、污水箱储纳容积 (L) : ≥ 280 ;
- 18、垃圾箱材质: 底板、侧板、顶板Q345B; 前面板Q235B;
- 19、垃圾箱厚度 (mm) : 底板、前面板 ≥ 5 ; 侧板、顶板 ≥ 4 ;
- 20、污水箱厚度 (mm) : ≥ 6 ;
- 21、垃圾压缩密度(t/m^3): 0.4-0.5;
- 22、破碎压缩力(kN) : ≤ 220 ;
- 23、推卸力(kN): ≤ 280 ;
- 24、液压系统工作压力(MPa): ≥ 22 ;
- 25、爬坡度 (%) : ≤ 35 ;