

职业学院新校区搬迁采购项目（一）（二次）

公开招标文件

采购单位名称：通辽职业学院

采购代理机构名称：通辽市公共资源交易中心

项目编号：**TLSZC-G-H-250071-1**

2025年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

通辽市公共资源交易中心 受 通辽职业学院 委托，采用公开招标方式组织采购 职业学院新校区搬迁采购项目（一）(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 职业学院新校区搬迁采购项目（一）(二次)

项目编号： TLSZC-G-H-250071-1

采购计划备案号： 150500[2025]02984

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 714,491.57

采购包最高限价（元）： 714,491.57

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	单人床	176.00	250,868.64	张	工业	是	否	否	是
2	床头柜1	176.00	48,950.88	个	工业	否	否	否	是
3	书桌+椅子	104.00	94,176.16	套	工业	否	否	否	是
4	进门行李架	88.00	43,354.96	个	工业	否	否	否	是
5	高档单人床	32.00	55,008.00	张	工业	否	否	否	是
6	床头柜2	32.00	8,900.16	个	工业	否	否	否	是
7	定制衣柜	41.60	49,933.73	m2	工业	否	否	否	是
8	高档床	3.00	5,880.75	张	工业	否	否	否	是
9	沙发茶几	3.00	7,001.40	套	工业	否	否	否	是
10	定制衣柜	9.90	6,632.60	m2	工业	否	否	否	是
11	3400mm吧台	1.00	6,578.75	项	工业	否	否	否	是
12	沙发1+2+3	1.00	4,034.63	套	工业	否	否	否	是
13	茶几	1.00	638.50	套	工业	否	否	否	是
14	定制浴室柜	3.00	3,294.51	套	工业	否	否	否	是

15	床屏（床中间封板）	264.00	125,928.00	套	工业	是	否	否	是
16	浴室柜	3.00	2,525.49	套	工业	否	否	否	是
17	床头柜3	3.00	784.41	个	工业	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）：2,875,626.59

采购包最高限价（元）：2,875,626.59

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	阶梯教室课桌椅	2,400.00	976,272.00	个	工业	是	否	否	是
2	77间多媒体教室讲台	77.00	91,459.06	个	工业	否	否	否	是
3	梯形桌	24.00	6,807.60	张	工业	否	否	否	是
4	梯形桌配套椅子	48.00	6,880.32	张	工业	否	否	否	是
5	凳子	200.00	11,126.00	把	工业	否	否	否	是
6	学生连体桌	200.00	123,778.00	套	工业	否	否	否	是
7	教职工餐桌	150.00	63,418.50	套	工业	否	否	否	是
8	椅子	600.00	85,248.00	把	工业	否	否	否	是
9	餐桌椅	285.00	128,107.50	套	工业	否	否	否	是
10	双人位学生电脑桌	275.00	187,357.50	套	工业	是	否	否	是
11	学生单人课椅	550.00	72,138.00	把	工业	否	否	否	是
12	双人位学生电脑桌	66.00	44,635.80	套	工业	否	否	否	是
13	学生单人课椅	132.00	17,313.12	把	工业	否	否	否	是
14	咨询沙发+茶几	5.00	9,393.75	套	工业	否	否	否	是
15	一站式社区办公桌	5.00	3,717.90	个	工业	否	否	否	是

16	一站式社区椅子	30.0 0	8,872.20	把	工业	否	否	否	是
17	一站式社区休闲 区沙发	6.00	4,978.50	个	工业	否	否	否	是
18	一站式社区茶几(无抽屉)	2.00	890.00	个	工业	否	否	否	是
19	阶梯报告厅桌椅	234. 00	135,111. 60	套	工业	否	否	否	是
20	会议椅（无扶手 ）	150. 00	42,154.5 0	个	工业	否	否	否	是
21	会议椅（有扶手 ）	78.0 0	35,875.3 2	个	工业	否	否	否	是
22	拼接会议桌1	6.00	68,040.0 0	只	工业	否	否	否	是
23	拼接会议桌2	1.00	7,193.83	个	工业	否	否	否	是
24	条桌	70.0 0	33,460.0 0	个	工业	否	否	否	是
25	主席台椅	10.0 0	4,856.40	个	工业	否	否	否	是
26	主席台桌	5.00	5,579.00	个	工业	否	否	否	是
27	二门中柜	20.0 0	10,006.4 0	个	工业	否	否	否	是
28	演讲台	2.00	2,754.26	个	工业	否	否	否	是
29	实验台1	32.0 0	57,233.9 2	米	工业	否	否	否	是
30	实验台2	64.0 0	91,331.8 4	米	工业	否	否	否	是
31	边台	72.0 0	101,268. 00	米	工业	否	否	否	是
32	实验凳	200. 00	24,016.0 0	个	工业	否	否	否	是
33	办公隔断	3.00	14,099.5 5	套	工业	否	否	否	是
34	药品柜	105. 00	71,093.4 0	套	工业	否	否	否	是
35	吊柜1	14.0 0	22,548.8 2	组	工业	否	否	否	是
36	吊柜2	7.00	17,713.5 0	组	工业	否	否	否	是

37	带桌板椅子	200.00	56,700.00	把	工业	否	否	否	是
38	实验凳子	200.00	19,852.00	个	工业	否	否	否	是
39	实验台1	3.00	28,716.00	个	工业	否	否	否	是
40	实验台2	3.00	31,968.90	个	工业	否	否	否	是
41	实验水槽台1	5.00	11,858.75	个	工业	否	否	否	是
42	实验台（带电）	6.00	11,980.62	个	工业	否	否	否	是
43	实验水槽台2	3.00	5,731.35	个	工业	否	否	否	是
44	实验4桌+8凳组合桌椅	6.00	8,839.98	组	工业	否	否	否	是
45	实验边台1	3.00	5,656.80	个	工业	否	否	否	是
46	实验边台2	1.00	1,885.60	个	工业	否	否	否	是
47	纸质图书书架	50.00	58,656.50	组	工业	否	否	否	是
48	纸质期刊柜	50.00	47,050.00	组	工业	否	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）：1,890,891.40

采购包最高限价（元）：1,890,891.40

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	LED屏幕	70.00	284,760.00	平方米	工业	否	否	否	是
2	LED处理器	3.00	8,700.00	台	工业	否	否	否	否
3	拼接屏	1.00	51,858.00	只	工业	否	否	否	是
4	触控一体机1	22.00	351,560.00	台	工业	是	否	否	是
5	触控一体机2	16.00	255,680.00	台	工业	是	否	否	是
6	服务器	20.00	938,333.40	台	工业	是	否	否	是

采购包4:

采购包预算金额（元）: 283,358.32

采购包最高限价（元）: 283,358.32

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	双炒双温燃气灶（边灶 10个眼）2米*1米	9.00	41,183.25	个	工业	否	否	是	否
2	双眼低汤灶	3.00	6,774.05	组	工业	否	否	是	否
3	双门蒸饭车	5.00	15,859.50	个	工业	否	否	否	否
4	电饼铛	13.00	14,538.77	个	工业	否	否	否	否
5	1.8保鲜工作台	3.00	4,310.00	个	工业	否	否	否	否
6	电热烤鸡炉	1.00	2,276.91	个	工业	否	否	否	否
7	烤箱三层	1.00	4,814.54	个	工业	否	否	否	否
8	压面机	2.00	5,498.67	个	工业	否	否	否	否
9	双动双速和面机	2.00	11,856.77	个	工业	否	否	否	否
10	荷台	3.00	2,210.52	个	工业	否	否	否	否
11	揭盖式调料车	4.00	2,989.99	个	工业	否	否	否	否
12	三开门消毒柜	8.00	46,461.87	个	工业	是	否	否	否
13	台式保温柜	2.00	2,339.01	个	工业	否	否	否	否
14	加热锅	1.00	648.67	个	工业	否	否	否	否
15	快餐盘	4,300.00	69,287.33	个	工业	是	否	否	否
16	快餐盘（304）	100.00	1,036.67	个	工业	否	否	否	否
17	平面砂光碗（304）	400.00	2,125.33	个	工业	否	否	否	否

18	汤更（304）	500.00	1,348.33	个	工业	否	否	否	否
19	电动钎烙机	1.00	4,603.50	个	工业	否	否	否	否
20	沙律夹	100.00	804.00	个	工业	否	否	否	否
21	磨煮一体豆浆机	1.00	4,258.17	个	工业	否	否	否	否
22	保温茶桶	3.00	977.02	个	工业	否	否	否	否
23	电热数控果汁鼎	3.00	1,382.52	个	工业	否	否	否	否
24	泡茶桶	3.00	1,377.00	个	工业	否	否	否	否
25	面案刀具消毒柜	1.00	2,555.33	个	工业	否	否	否	否
26	电煮桶	3.00	1,210.00	个	工业	否	否	否	否
27	餐车	8.00	1,609.39	个	工业	否	否	否	否
28	平板车	2.00	742.03	个	工业	否	否	否	否
29	开水器	1.00	781.00	个	工业	否	否	否	否
30	手打锅（24号）	18.00	2,295.12	个	工业	否	否	否	否
31	手打锅（19号）	4.00	300.69	个	工业	否	否	否	否
32	胶砧板	8.00	1,016.37	个	工业	否	否	否	否
33	带扣保鲜盒(白)14.05L	80.00	2,241.33	个	工业	否	否	否	否
34	带扣保鲜盒(白)5.25L	40.00	658.27	个	工业	否	否	否	否
35	方筛 （605×420×250）	40.00	1,192.27	个	工业	否	否	否	否
36	方筛 （510×393×171）	30.00	579.20	个	工业	否	否	否	否
37	方筛 （402×303×119）	20.00	168.60	个	工业	否	否	否	否
38	打蛋机	1.00	1,479.17	个	工业	否	否	否	否
39	消毒筷子机	6.00	7,315.42	个	工业	否	否	否	否

40	深饭盘	40.0 0	743.60	个	工业	否	否	否	否
41	方盘	60.0 0	1,154.8 0	个	工业	否	否	否	否
42	深漏饭盘	30.0 0	876.80	个	工业	否	否	否	否
43	立式油炸锅	1.00	2,513.2 1	个	工业	否	否	否	否
44	简易五格售饭台	5.00	4,963.3 3	个	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

采购包4：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 通辽市公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号（东方小区北门对面）

邮编： 028000

联系人： 包国军

联系电话： 0475-8910085

采购单位名称： 通辽职业学院

地址： 通辽经济开发区辽河大街

邮编： 028000

联系人： 张永娇

联系电话： 15547512169

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 4 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法 采购包4：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	<p>采购包1：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包3：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包4：不属于专门面向中小企业采购。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p> <p>采购包4：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p> <p>采购包4：1名</p>
21	中标候选人数量	<p>采购包1：3名</p> <p>采购包2：3名</p> <p>采购包3：3名</p> <p>采购包4：3名</p>
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包4：组织现场踏勘：否</p>
24	兼投不兼中规则	<p>本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，一至四包依次按照投标报价由低到高的顺序，推荐中标候选人；已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	<p>政采贷政策 合同融资：为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅： ：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/</p>

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2. 投标保证金

2.1 投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第**87**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指通辽职业学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指通辽市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律;
- (2) 宣布相关人员;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);
- (4) 参加人员对开标结果进行确认;
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的, 不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密, 投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的, 审查结果为未通过, 未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道: 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 进行查询; 查询截止时点: 本项目资格审查时查询;

查询记录: 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询; 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询, 并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

通辽职业学院新校区搬迁采购项目（一），采购内容包括家具类、设备类、空调类、餐厨具。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订采购合同后20日内交付
2		标的提供地点	通辽职业学院新校区指定位置
3		合同履约期限	按签订的政府采购合同履行
4		合同履约地点	通辽职业学院新校区指定位置
5		验收要求	合同中约定
6		合同支付方式	1、此部分为预付款，合同签订生效并具备实施条件后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00% 2、甲方在全部货物交付、安装调试、验收合格之日起，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订采购合同后20日内交付
2		标的提供地点	通辽职业学院新校区指定位置
3		合同履约期限	按签订的政府采购合同履行
4		合同履约地点	通辽职业学院新校区指定位置
5		验收要求	合同中约定
6		合同支付方式	1、此部分为预付款，合同签订生效并具备实施条件后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00% 2、甲方在全部货物交付、安装调试、验收合格之日起，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订采购合同后20日内交付
2		标的提供地点	通辽职业学院新校区指定位置
3		合同履约期限	按签订的政府采购合同履行
4		合同履约地点	通辽职业学院新校区指定位置

5		验收要求	合同中约定
6		合同支付方式	1、此部分为预付款，合同签订生效并具备实施条件后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00% 2、甲方在全部货物交付、安装调试、验收合格之日起，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包4:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订采购合同后20日内交付
2		标的提供地点	通辽职业学院新校区指定位置
3		合同履约期限	按签订的政府采购合同履行
4		合同履约地点	通辽职业学院新校区指定位置
5		验收要求	合同中约定
6		合同支付方式	1、此部分为预付款，合同签订生效并具备实施条件后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的30.00% 2、甲方在全部货物交付、安装调试、验收合格之日起，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：单人床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长2000mm*宽1200mm*高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm，床板厚度25mm，床箱厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯</p>

1	★	<p>≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床头柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：400W*500D*550H，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：优质实木多层板。面板板材厚度25。双抽屉，抽屉侧板厚度18mm，抽屉面板18mm，抽屉地板18mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：优质品牌五金配件，优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p>

1	★	<p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量$\leq 5\text{mg/kg}$。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/L}$，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 1\text{g/kg}$。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验$\geq 500\text{h}$，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，镀层对基体的保护等级≥ 10级；乙酸盐雾试验$\geq 250\text{h}$，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，镀层对基体的保护等级≥ 10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 340\text{N}$，层板偏心连接件抗压强度$\geq 150\text{N}$。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书桌+椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、规格材质：</p> <p>1.书桌尺寸：1200W×540D×1730H，误差在$\pm 5\text{mm}$以内。</p> <p>2.书桌饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.书桌基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.书桌封边：厚度$\geq 1.8\text{mm}$，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.书桌五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>6.椅子尺寸：680W×720D×1110H，误差在$\pm 5\text{mm}$以内。</p> <p>7.椅子面料：优质环保皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。板材（夹板）背板和坐垫板材使用E1板材，达国际标准，厚度12-15mm。扶手尼龙加纤（PA+GF）单边可承受75公斤。</p>

8.椅子海绵：优质阻燃高弹海绵。厚度50mm。

9.椅子弓形脚：采用优质弓形脚。钢管厚度160mm。

二、工艺要求：

1.书桌饰面：苯 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ ，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。

2.书桌基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度 $\geq 0.73\text{g}/\text{cm}^3$ ，握螺钉力板边 $\geq 1500\text{N}$ ，握螺钉力板面 $\geq 1700\text{N}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ，防霉菌等级0级或1级。

3.书桌封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ ，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 。

4.书桌热熔胶：游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，游离甲苯二异氰酸酯 $\leq 1\text{g}/\text{kg}$ 。

5.书桌五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验 $\geq 500\text{h}$ ，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级；乙酸盐雾试验 $\geq 250\text{h}$ ，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 340\text{N}$ ，层板偏心连接件抗压强度 $\geq 150\text{N}$ 。

6.椅子面料：全张革厚薄基本均匀，无油腻感；正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面，革身平整、柔软、丰满有弹性；禁用偶氮染料未检出；耐光性 ≥ 5 级，耐折牢度5000次无裂纹，游离甲醛 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，撕裂力 $\geq 90\text{N}$ ，挥发性有机物（VOC） $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃I级。

7.椅子海绵：长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率 $\geq 50\%$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 168\%$ ，撕裂强度 $\geq 4.5\text{N}/\text{cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 145\text{KPa}$ ），密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，TVOC $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，抗引燃特性阻燃I级，抗菌性能（抑菌率） $\geq 95\%$ 。

8.椅子弓形脚：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；乙酸盐雾试验 $\geq 220\text{h}$ ，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出。

三、其他要求：

1.产品颜色：原木色，椅子米白色，部分金属结构为金属原色。

2.服务响应时间：48小时

3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 33

		<p>25 -2017 《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203- 2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。GB/T 16799-2018 《家具用皮革》；QB/T 4199-2011 《皮革 防霉性能测试方法》；GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》；GB 17927.1-2011 《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：进门行李架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：950*600*600，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高档单人床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长2000mm×宽1200mm×高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm，床板厚度25mm，床箱厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>

		<p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床头柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：400W*500D*550H，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：定制衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

<p>1</p>	<p>★</p>	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：950*630*2100，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
----------	----------	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高档床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长2000mm×宽1800mm×高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm，床板厚度25mm，床箱厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>

		<p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.沙发尺寸：2200W×830D×785H，误差在±5mm以内。；2.沙发面料：麻绒。；</p> <p>3.沙发框架：实木框架。厚度50*50mm。；4.沙发弹簧：立式弹簧。；5.沙发绷带：高弹性绷带。</p> <p>6.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>7.茶几尺寸：1400W×700D×420H，误差在±5mm以内。</p> <p>8.茶几饰面：厚度≥0.6mm，优质木皮板。</p> <p>9.茶几基材：不低于E1级高密度纤维板。厚度25mm。</p> <p>10.茶几油漆：采用优质环保油漆。</p> <p>11.茶几水性胶粘剂：选用优质环保胶。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.沙发面料：布面柔软舒适，光泽持久性，透气性强。</p> <p>2.沙发框架：实木框架，外涂环保型聚酯漆。</p> <p>3.沙发内板：内板按人体学原理设计，承重250kg以上。椅座静载荷大于1300N，椅背静载荷大于560N，椅座平衡大于1000N，扶手静载荷大于800N。根据人体工学设计，保证长时间就座充满舒适感。软质聚氨酯泡沫用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kP。</p> <p>4.沙发弹簧与绷带：沙发的弹簧是立式弹簧（独立簧，具有更高的回弹性和抗老化性能）。弹性绷带为高弹性绷带。使用的高弹性绷带是定制的具有优良的承载能力和弹性均衡性能。弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。</p> <p>5.茶几饰面：总挥发性有机化合物≤20□/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>6.茶几油漆：VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗菌率）≥99.5%，附着力1级。</p> <p>7.茶几水性胶粘剂：游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p>

		<p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：沙发为深咖啡色，茶几为原木色。</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

<p>1</p>	<p>★</p>	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：2100*630*2100，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
----------	----------	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：3400mm吧台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长3400mm*宽1200mm*高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：厚度≥1.8mm，采用天然实木皮。</p> <p>3.基材：采用优质E0级高密度纤维板。桌面面板板材厚度25mm。活动三抽柜规格350*350*600，抽屉柜面板18mm，面板18mm，侧板18mm，底板18mm。</p> <p>4.封边：采用优质天然实木封边条。</p> <p>5.油漆：采用优质环保油漆。</p> <p>6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。</p> <p>7.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L，总挥发性有机化合物TVOC≤25□/m3</p> <p>2.基材：长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm3，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.04mg/m3，含水率≤7%，总挥发性有机化合物TVOC≤25□/m3，防霉菌性能不低于1级</p> <p>3.封边：含水率≤11%，甲醛释放量≤0.2mg/L</p> <p>4.油漆：五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg，多环芳烃总和含量≤10mg/kg，漆膜硬度3H。</p> <p>5.水性胶粘剂：粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.15g/kg，甲苯+二甲苯≤5g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/L</p> <p>6.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发1+2+3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.沙发尺寸：1850*900*450；1450*900*450；850*900*450；误差在±5mm以内。</p> <p>2.沙发面料：麻绒。</p> <p>2.沙发框架：实木框架。厚度50*50mm。</p> <p>3.沙发弹簧：立式弹簧。</p> <p>4.沙发绷带：高弹性绷带。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.沙发面料：布面柔软舒适，光泽持久性，透气性强。</p> <p>2.沙发框架：实木框架，外涂环保型聚酯漆。</p> <p>3.沙发内板：内板按人体学原理设计，承重250kg以上。椅座静载荷大于1300N，椅背静载荷大于560N，椅座平衡大于1000N，扶手静载荷大于800N。根据人体工学设计，保证长时间就座充满舒适感。软质聚氨酯泡沫用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kP</p> <p>4.沙发弹簧与绷带：沙发的弹簧是立式弹簧（独立簧，具有更高的回弹性和抗老化性能）。弹性绷带为高弹性绷带。使用的高弹性绷带是定制的具有优良的承载能力和弹性均衡性能。弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：沙发为深咖啡色，茶几为原木色。</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影</p>

		响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.茶几尺寸：1200W×600D×420H，误差在±5mm以内。</p> <p>2.茶几饰面：厚度≥0.6mm，优质木皮板。</p> <p>3.茶几基材：不低于E1级高密度纤维板。厚度25mm。</p> <p>4.茶几油漆：采用优质环保油漆。</p> <p>5.茶几水性胶粘剂：选用优质环保胶。</p> <p>6.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.茶几饰面：总挥发性有机化合物≤20□/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>2.茶几油漆：VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗菌率）≥99.5%，附着力1级。</p> <p>3.茶几水性胶粘剂：游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。</p> <p>4.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：沙发为深咖啡色，茶几为原木色。</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：定制浴室柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长2000mm*宽1200mm*高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用不低于E1级刨花板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量至少4项检测，含水率3%~8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325 -2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203- 2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>

		<p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床屏 （床中间封板）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长2000mm*宽1200mm*高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>3.服务响应时间：48小时</p> <p>4.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>5.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>6.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：浴室柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：长1000mm*宽800mm*高1100mm，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用不低于E1级刨花板。板材厚度25mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量至少4项检测，含水率3%~8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>

		<p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床头柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.整体尺寸：400W*500D*550H，误差在±5mm以内。</p> <p>2.饰面：优质三聚氰胺浸渍胶膜纸。</p> <p>3.基材：采用优质实木多层板。双抽屉，抽屉侧板厚度18mm，抽屉面板18mm，抽屉地板18mm。</p> <p>4.封边：厚度≥1.8mm，采用优质ABS激光封边条。</p> <p>5.五金配件：采用优质品牌五金配件，采用优质三合一偏心连接件。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1.饰面：苯≤5□/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>2.基材：外观质量（无活节，无裂缝，无虫孔、排钉孔、孔洞，无腐朽，无鼓泡、分层）。含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量均符合要求，密度≥0.73g/cm³，握螺钉力板边≥1500N，握螺钉力板面≥1700N，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20□/m³，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>3.封边：表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。</p> <p>4.热熔胶：游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。</p> <p>5.五金配件：表面应无剥落、返锈和毛刺；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥340N，层板偏心连接件抗压强度≥150N。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：原木色</p> <p>2.服务响应时间：48小时</p> <p>3.满足相应国家标准：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防</p>

		<p>霉剂的防霉效果评估》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；GB/T 3325 -2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 28203- 2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4.质保期：整床质保大于等于五年，零配件质保大于等于三年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：阶梯教室课桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>支撑脚架：采用优质铝合金材料，经模具与站脚一体压铸成型，带扶手，牢固耐用，无需焊接，抛光平整表面后经防静电喷涂；</p> <p>椅座：座板规格450mm*430mm*15mm，清漆封边。座回位采用封闭式铝合金(可选铁座角码)重力回复机构；</p> <p>椅背：铁制框架，内嵌10mm厚多层曲木板；</p> <p>写字板：波浪形三角支撑，桌面为优质刨花板经模具热压成型，表面离地750mm，前端为半圆边，面粘防火板，宽300mm，厚度为25mm；</p> <p>抽屉书网：采用优质钢条，模压、折弯后焊接成型，表面采用防锈静电喷涂处理；</p> <p>此座椅结合了人体工程学，根据国人身高优化而设计，座距520mm，常规尺寸最佳排距900mm。</p> <p>中后排靠背总高度900mm，前排高780mm，靠背倾斜角度约100度，由Q235钢架内嵌多层曲木板，曲木板厚度10mm。</p> <p>座高约450mm，座深410mm，座板规格450mm*430mm*15mm，清漆封边。座回位采用封闭式铝合金(可选铁座角码)重力回复机构，转动半径小，全封闭隐藏式设计不会出现卡手等安全事故。</p> <p>台面板采用高密度刨花板外贴防火板，近人端为半圆弧边，面板离地总高750mm，深度300mm，厚度25mm，PVC封边，台面板采用波浪形三角支撑架固定。</p> <p>中抽为5mm实心铁折弯后焊接而成，网状设计，镂空且可以置物，不会残留垃圾和灰尘。</p> <p>支撑脚架为铝合金压铸成型，抛光后表面平整，无需焊接，总高度900mm，宽度50mm，带扶手，扶手离地距离650mm，地脚长度约355mm，脚架后方设置有加强筋并有LOGO放置功能</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1、所有焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接采用全焊，焊缝要光滑平整，无虚焊、假焊、气泡、夹渣等。</p> <p>2、金属表面除锈采用喷砂（钢砂）处理，表面采用符合国家标准的优质塑粉高压静电喷塑处理，附着力为国家一级。</p>

		<p>3、自动回弹复位，配有减震消音装置，防腐耐磨。</p> <p>4、采用环保型胶，无味无毒。</p> <p>5、甲醛含量符合国家标准。</p> <p>6、颜色：榉木色或根据采购人需求选定，金属部分灰色。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、售后服务响应时间：2小时之内。</p> <p>3、满足相应的国家标准</p> <p>2、质保期：5年</p> <p>3、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p> <p>4.根据采购人场地的实际情况进行排尺。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：77间多媒体教室讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1、尺寸规格：4800×900×150mm（误差在±5mm以内）。</p> <p>2、整体结构为钢木结构，两体均分组合，骨架采用钢骨架镀锌方管，主体基材采用实木多层板，面板采用环保防滑抗磨地板，侧板与面板一致，背板采用实木多层板，地台整边上沿、中缝采用铝合金包边及圆角处理，底座与地面采用静音防滑防磨处理。</p> <p>3、钢骨架镀锌方管25mm×25mm（+5mm），壁厚≥1.2mm，每450mm以内距离有上下两道龙骨支架排列。</p> <p>4、主体基材要求：优质≥15mmE1级实木多层板，踩踏足感无颤动。</p> <p>5.地台面板铺设防滑抗磨地板要求：厚度≥8mm，符合E1级国家环保标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，24h吸水厚度膨胀率≤18%，耐磨层≥4000转无破损，耐污染耐腐蚀。表面胶合强度≥1MPa，侧板一致，与基材相互结合紧密防脱，背板采用基材。前侧板、背板中间合适位置设常规穿线孔，原有多媒体设备线路穿线接驳。地板颜色可选，耐磨牢固不脱色。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1、整边上沿、中缝采用铝合金包边，前左右角圆角处理，圆滑无毛刺，要与地台边缘弧形相吻合，与铝合金条贴合紧密，牢固固定防脱落。</p> <p>2、底座与地面接触采用静音处理，防滑耐磨，防止地面磨损。</p> <p>3、整体性能：坚实稳固耐用，美观耐磨实用，抗摔抗砸抗踩踏。</p> <p>4、产品颜色：</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、售后服务响应时间：2小时之内。</p> <p>2、满足相应的国家标准，投标人需符合GB/T9846-2015、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》环保标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率5%-14%，胶合强度≥0.70MPa,边缘直度、平整度、静曲强度、弹性模量均符合检测标准。</p> <p>3、质保期：3年。</p> <p>4、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：梯形桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、整体尺寸：上底1200mm×下底600mm×高750mm（尺寸公差±5cm，以实际测量为准，拼接后适配组合使用需求）</p> <p>2、材质：桌面为厚度≥25mm环保高密度板，覆仿木纹防火板，边缘经圆弧倒角（半径≥5mm）；桌腿为优质冷轧钢，主腿管径≥40mm、壁厚≥1.2mm。</p> <p>3、工艺标准：以隐藏式五金件（卡扣/暗藏螺丝）连接，无部件外露；部件生产精度高，装配公差≤±1mm，10kg水平力测试晃动≤2mm；桌面防火板热压贴合紧密，桌腿喷塑均匀（盐雾测试≥48小时），表面平整。</p> <p>4、性能要求：静态承重≥150kg，长期使用桌腿不变形、桌面不下沉；标准化接口拼接，缝隙≤5mm，整体平整度偏差≤5mm，可拼多种布局。</p> <p>5、环保性：符合GB 18580 - 2017，甲醛释放量≤0.12mg/m³，无异味及苯、重金属等有害物质释放。</p> <p>6、外观要求：无明显划痕、污渍、鼓包；桌腿线条流畅，喷涂均匀，无掉漆、色差，造型简约现代。</p> <p>7、包装要求：五层瓦楞纸箱包装，用珍珠棉/高密度泡沫板分隔防护（重点护桌角、接口）；外包装标注产品名称、型号等信息。</p> <p>8、产品颜色：桌面木纹清晰自然，颜色均匀一致。</p> <p>9、售后服务响应时间：72小时内响应，7个工作日内安排专业人员到场处理。</p> <p>10、满足相应的国家标准：按采购参数及GB/T 3324 - 2017、GB/T 13667.3 - 2013（金属部件）验收，抽检≥采购总数5%（且≥3张），一项不达标无条件退换货，供货方承担费用。</p> <p>11、质保期：提供至少3年质保服务，质保期内非人为因素质量问题，供货方免费维修、更换损坏部件。</p> <p>12、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：梯形桌配套椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、整体尺寸：座面尺寸450mm×450mm，整体高度780mm（尺寸公差±2cm，以实际测量为准）</p> <p>2、材质：</p> <p>椅面及椅背：高强度聚丙烯（PP）塑料，厚度≥3mm，抗冲击、耐磨、耐候，表面光滑无毛刺、裂缝，不易变形、褪色。</p> <p>椅腿：优质实木（榉木/橡木等），经烘干、防虫防腐处理，腿径≥3.5cm，纹理自然、色泽均匀，与椅身适配性好、结构稳固。</p> <p>3、工艺标准：</p> <p>成型工艺：椅面、椅背一体注塑成型，边角圆润（圆角半径≥5mm）；实木椅腿精细打磨，表面光滑无毛刺、结疤，与椅身连接用预埋螺母或榫卯结构，装配牢固。</p> <p>连接工艺：椅腿与椅身连接紧密，螺丝/连接件隐藏；施加10kg水平力摇晃测试，晃动幅度≤3mm。</p> <p>4、性能要求：</p> <p>承重能力：静态承重≥120kg，额定承重下反复使用5000次以上，椅身无开裂、变形，椅腿与椅身连接可靠。</p> <p>稳定性：椅脚底部接触地面平稳、四腿着地均匀；放置水平地面时，椅身倾斜度≤2°。</p> <p>环保性：塑料及实木材料符合GB 18580 - 2017、GB/T 15104 - 2023等国家环保标准，无异味、无有害物质释放。</p> <p>5、外观要求：颜色均匀一致，塑料椅身无划痕、凹陷、色差；实木椅腿纹理自然，漆面均匀（清漆透明度高），造型简约时尚，与图片样式相符。</p> <p>6、包装要求：纸箱包装，内部衬垫珍珠棉或气泡膜，单椅独立包装；包装标注产品名称、型号、数量、尺寸、重量、生产厂家等信息，保障运输无损坏。</p> <p>7、产品颜色：椅面及椅背为白色；实木椅腿纹理自然、色泽均匀</p> <p>8、售后服务响应时间：质量问题72小时内响应，7个工作日内解决</p> <p>9、满足相应的国家标准：执行QB/T 2280 - 2016《办公椅》等国家家具标准</p> <p>10、质保期：提供至少3年质保，质保期内非人为损坏免费维修、更换部件</p> <p>11、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：凳子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5cm以内）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 凳面长度：350mm 2. 凳面宽度：250mm 3. 凳面高度：430mm <p>二、骨架参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用壁厚1.2mm的冷轧钢，经切割、焊接、打磨成型 2. 表面处理：静电粉末喷涂，涂层厚度60 - 80μm，附着力达到GB/T 9286 - 1998 中1级要求 3. 焊接工艺：焊接部位无焊渣、毛刺，焊缝均匀连续，抗拉强度符合GB/T 12467.3 - 2009 标准 4. 承重：静态承重≥200kg，测试方法符合GB/T 10357.3 - 2013 家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性 <p>三、板材参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 凳面材质：采用厚度20mm的高密度医用级防火板，防火性能达到GB 8624 - 2012 中B1级 2. 板材密度：≥800kg/m³，符合GB/T 11718 - 2009 中中密度纤维板标准 3. 表面耐磨性：≥1000转（Taber耐磨试验机测试），参照GB/T 17657 - 2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 4. 环保性：甲醛释放量≤0.12mg/m³，满足GB 18580 - 2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 <p>四、工艺要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 边缘处理：凳面边缘做圆弧倒角，倒角半径R≥3mm，无尖锐毛刺，触感顺滑 2. 喷涂工艺：喷涂前经脱脂、磷化处理，磷化膜厚度8 - 12μm，保证涂层附着力与耐腐蚀性 3. 组装工艺：各部件连接牢固，螺丝、铆钉等紧固件无外露，装配间隙≤1mm 4. 外观要求：表面平整光滑，无流挂、气泡、色差，颜色均匀一致，符合色板标准 <p>五、其他要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品颜色：凳面蓝色，骨架白色 2. 售后服务响应时间：接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场处理 3. 满足相应的国家标准（强制性标准）：GB 10000 - 1988 中国成年人人体尺寸等相关强制性国标 4. 质保期：自验收合格之日起2年 5. 供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生连体桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、学生连体桌，桌面120cmx60cm（误差在±5mm以内），岩板（鱼肚金）铝合金封边，厚度≥4cm底板厚度≥1.8cm，高75cm（误差在±5mm以内），座椅免漆板厚度≥2.3cm封边，高度45cm（误差在±5mm以内），质保期：三年。环保标准需满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求等。 2、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教职工餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、120cm×70cm（误差在±5mm以内）岩板（鱼肚金）铝合金封边，桌厚度≥4cm，底板1.8cm（误差在±5mm以内）岩板1.2cm（误差在±5mm以内）下差，高度75cm（误差在±5mm以内）铁腿厚度≥1.1cm，颜色：鱼肚金，质保期：三年。环保标准需满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求等。 2、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、铁木纹转印座椅4cm方×4cm方（误差在±5mm以内），壁厚≥1.1cm，总高75cm（误差在±5mm以内），座高45cm（误差在±5mm以内），座左右宽47cm（误差在±5mm以内），前后47cm（误差在±5mm以内），质保期：三年。蓝色200把，灰色200把，橙色200把。环保标准需满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求等。 2、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、120cm×60cm（误差在±5mm以内）黄橡木原色一级防火板，圆弧形，架子腿50mm圆管，管壁厚≥1.5mm，餐桌高75cm（误差在±5mm以内），桌面厚≥2.5cm，连体凳长120cm宽28cm高45cm（误差在±5mm以内）。质保期：三年。环保标准需满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求等。 2、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人位学生电脑桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.长1400mm*宽600mm*高740mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.桌腿采用20mm*40mm*0.5mm方钢管，桌腿中间封板采用0.5mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，双包结构，保证线不外漏，外面布局散热孔。</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.桌面采用16mm厚压缩颗粒板外贴防火板，带穿线孔。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.工艺采用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：灰白色</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB/T 3325-1995</p> <p>4.质保期：12个月</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生单人课椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.390*370*440mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.椅腿及下脚：35*17*1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。底脚加拉筋采用Φ16钢管，椅架为焊接一体。</p> <p>2.底角套：环保PP工程塑料。</p> <p>3.五金链接件：采用镀锌、镀铬件。</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.椅面：390*370mm，椅面采用环保PP工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、防褪色。</p> <p>2.背板：420*220mm，椅面采用环保PP工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、防褪色。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.椅腿及下脚：35x17x1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。底脚加拉筋采用φ16钢管，椅架为焊接一体。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：灰白色</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时内响应</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB 28007-2011,GB 28481-2012,GB/T 17657-2013,QB/T 4071-2021】</p> <p>4.质保期：12个月</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人位学生电脑桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.长1400mm*宽600mm*高740mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.桌腿采用20mm*40mm*0.5mm方钢管，桌腿中间封板采用0.5mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，双包结构，保证线不外漏，外面布局散热孔.</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.桌面采用16mm厚压缩颗粒板外贴防火板，带穿线孔。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.工艺采用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等.</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：灰白色</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB/T 3325-1995</p> <p>4.质保期：12个月</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生单人课椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.390*370*440mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.椅腿及下脚：35*17*1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。底脚加拉筋采用Φ16钢管，椅架为焊接一体。</p> <p>2.底角套：环保PP工程塑料。</p> <p>3.五金链接件：采用镀锌、镀铬件。</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.椅面：390*370mm，椅面采用环保PP工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、防褪色。</p> <p>2.背板：420*220mm，椅面采用环保PP工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、防褪色。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.椅腿及下脚：35x17x1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。底脚加拉筋采用φ16钢管，椅架为焊接一体。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：灰白色</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时内响应</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB 28007-2011,GB 28481-2012,GB/T 17657-2013,QB/T 4071-2021】</p> <p>4.质保期：12个月</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咨询沙发+茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.沙发：（宽850mm×深800mm×高700-750mm，坐面高度 420mm）*2个</p> <p>2.茶几：（800mm*500m*450mm椭圆形茶几）*1个</p> <p>二、参数：</p> <p>1.沙发：40mm*60mm实木桉木框架，科技布面料，5cm弹性绷带，高猛钢弹簧，高回弹海绵填充</p> <p>2.茶几：30mm*30mm金属铁架支撑，12mm厚度岩板</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：用户自定</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；（QB/T 1952.1-2012）</p> <p>4.质保期：3年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式社区办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>综合服务厅办公桌：双人位，长120cm*宽120cm*高74cm；桌下小柜子：长40cm*宽40cm*高60cm。</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>综合服务厅办公桌：5cm*2.5cm*0.8cm镀锌钢管，高温烤漆，U型腿设计，稳固不晃动</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.综合服务厅办公桌：16mmE1级环保实木颗粒板材，饰面为免漆板材，光滑，防水防刮耐磨，桌面带有穿线孔。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.综合服务厅办公桌：一体式电源解决方案，包含插头，布线，双侧都有15孔以上面板；桌下小柜子带优质万向轮，分上下两层，带拉手，带锁。带主机托盘。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：用户自定</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）； GB/T 3325-2024</p> <p>4.质保期：3年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式社区椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>综合服务厅椅子：30个：长50cm*宽50cm*高89cm；座高42-45cm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>综合服务厅椅子：碳钢弓架椅脚，带横梁，2.5cm管径，1.0mm厚。</p> <p>三、板材参数：</p> <p>塑料托板（增强 PP / 尼龙）， 5mm - 10mm,承受150KG以上静态压力</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>综合服务厅椅子：双层高密度网布，高回弹海绵≥ 8mm ， 密度≥40D。双扶手设计，宽≥3.5mm，增强 PP 材质。整体无棱角，圆润。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：用户自定</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）； QB/T 2280-2016</p> <p>4.质保期：3年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式社区休闲区沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>沙发：单人位：宽850mm×深850mm×高750-850mm，坐面高度 420mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>40mm*60mm实木松木框架，</p> <p>三、板材参数：</p> <p>实木，密度≥0.5g/cm³，含水率控制在 8%-12%</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>优质环保西皮（人造皮）厚≥1.2mm。7mm弹性绷带，加粗高猛钢弹簧，蜂窝微孔45D高密度海绵填充，厚度10-15mm。碳素钢脚， 规格不限。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：用户自定</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）； GB 17927—2024、QB/T 1952.1-2012</p> <p>4.质保期：3年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式社区茶几(无抽屉)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>茶几1个：直径≥700mm，高度≥400mm,圆形</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>茶几：30mm*30mm金属铁架支撑，管壁≥2mm,带防滑脚垫</p> <p>三、板材参数：</p> <p>茶几：12mm厚度岩板、密度：≥2.5g/cm³，硬度：莫氏硬度≥6级、吸水率：≤0.05%</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>螺丝、金属连接件固定。不锈钢角码 / 支架（L型或T型，厚度≥3mm，防锈性强），或定制金属转接件（与铁腿焊接为一体，增强整体性）。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：用户自定</p> <p>2.售后服务响应时间：24小时</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB/T 3325—2024</p> <p>4.质保期：3年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：阶梯报告厅桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：椅宽度580mm（包括一个扶手），椅背高度：1050mm，座椅展开深度750mm；座深450MM，座垫高度440mm。扶手宽80mm。后置写字板，长400MM，宽度285MM。（误差在±5mm以内）</p> <p>2.座椅靠背海绵及座垫海绵：高回弹聚氨酯高压发泡海绵.海绵尺寸:宽度445MM长度510MM最厚度160MM,（误差在±5mm以内）</p> <p>3.内置框架为实木环保多层板。</p> <p>4.金属件：左右座包挂钩、底脚下部、脚与背连接角码，采用冷轧钢一次冲压成型或铝合金一体压铸成型。</p> <p>5.圆钢中心轴承加弹簧阻力回位机构，回位灵巧，回弹次数超过10万次。</p> <p>6.布料：专用麻绒仿毛布料，要求粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、抗污。</p> <p>7.产品颜色:暗红色。</p> <p>8.售后服务响应时间:24小时。</p> <p>9.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。</p> <p>10.质保期:座椅质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。</p> <p>11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议椅（无扶手）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.尺寸:950mm×450mm（误差在±5mm以内）</p> <p>2.面料：选用优质环保皮。标准；厚度≥1.2mm。</p> <p>3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵。</p> <p>4.框架：采用优质实木框架。</p> <p>5.油漆：采用优质环保油漆。</p> <p>6.产品颜色:深棕色或黑色。</p> <p>7.售后服务响应时间:24小时。</p> <p>8.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。</p> <p>9.质保期:会议椅质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。</p> <p>10.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议椅（有扶手）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸:950mm×600mm（误差在±5mm以内） 2.面料：选用优质环保皮。标准；厚度≥1.2mm。 3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵。 4.框架：采用优质实木框架。 5.扶手：采用优质实木扶手。 6.油漆：采用优质环保油漆。 7.产品颜色:深棕色或黑色。 8.售后服务响应时间:24小时。 9.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 10.质保期:会议椅质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拼接会议桌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸:8000mm×2000mm（误差在±5mm以内） 2.饰面：采用优质木皮或中密度纤维板或生态板（免漆板）。 3.基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板。 4.封边：采用优质封边条。 5.油漆：采用优质环保油漆。 6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件。 7.产品颜色:深棕色或胡桃木色。 8.售后服务响应时间:24小时。 9.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 10.质保期:会议桌质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拼接会议桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸:5000mm×2000mm（误差在±5mm以内） 2.饰面：采用优质木皮或中密度纤维板或生态板（免漆板）。 3.基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板。 4.封边：采用优质封边条。 5.油漆：采用优质环保油漆。 6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件。 7.产品颜色:深棕色或胡桃木色。 8.售后服务响应时间:24小时。 9.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 10.质保期:会议桌质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：条桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：长1200mm×宽400mm（误差在±5mm以内） 2.饰面：采用优质木皮或中密度纤维板或生态板（免漆板）。 3.基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板。 4.封边：采用优质封边条。 5.油漆：采用优质环保油漆。 6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。 7.五金配件：采用优质品牌五金配件。 8.产品颜色:深棕色或胡桃木色。 9.售后服务响应时间:24小时。 10.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 11.质保期:条桌质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 12.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主席台椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸:1000mm×700mm（误差在±5mm以内） 2.面料：选用优质环保皮，标准；厚度≥1.2mm。 3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵。 4.框架：采用优质实木框架。 5.扶手：采用优质实木扶手。 6.油漆：采用优质环保油漆。 7.产品颜色:深棕色。 8.售后服务响应时间:24小时。 9.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 10.质保期:椅子质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主席台桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸:长1600mm×宽600mm（误差在±5mm以内） 2.饰面：采用优质木皮。 3.基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板。 4.封边：采用优质实木封边条。 5.油漆：采用优质环保油漆。 6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。 7.五金配件：采用优质品牌五金配件。 8.产品颜色:深棕色。 9.售后服务响应时间:24小时。 10.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 11.质保期:桌子质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 12.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二门中柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸：800*400*1050mm（误差在±5mm以内） 2.样式：下门上抽屉或下门上置物格； 3.贴面和封边：采用木质贴面；PVC封边带，厚度2mm，环保； 4.配件：优质五金配件 5.基材：要经过防潮防腐化学处理，强度高不变形，甲醛释放含量≤9mg/100g； 6.颜色：深棕色或胡桃木色 7.售后服务响应时间:24小时。 8.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 9.质保期:桌子质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 10.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：演讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸:长810mm×宽630mm×高1200mm（误差在±5mm以内） 2.饰面：采用优质木皮。 3.基材：采用优质高密度纤维板 。 4.封边：采用优质实木封边条。 5.油漆：采用优质环保油漆。 6.水性胶粘剂：选用优质环保胶。 7.五金配件：采用优质品牌五金配件。 8.产品颜色:深棕色。 9.售后服务响应时间:24小时。 10.执行标准：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则。 11.质保期:演讲台质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。 12.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：长4000mm×宽1500mm×高800mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长4000mm×宽1500mm；柜体尺寸：长3950mm×宽1450mm×高750mm；柜子两侧分别装抽屉和边柜，抽屉部位尺寸：长3200mm×宽度700mm×高度150mm；下部两侧边柜尺寸：长3200mm×宽700mm×高530mm；抽屉下部两侧是单开门柜柜体尺寸长400mm×宽455mm×高430mm：抽屉下部中间对开门柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）400mm×宽305mm×高430mm；柜脚离地100mm（备注：实验台中央要双层试剂架，试剂架材质为镀锌钢板，厚度≥1.8mm，台面中央安装≥8个插座，柜体为上部抽屉≥8个，下部单开门柜≥2个，对开门柜体≥6个。</p> <p>2.桌面材质：化学实验用环氧树脂板（耐酸碱）或实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），厚度≥16mm。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：镀锌钢板，厚度≥1.8mm。</p> <p>5.试验台1个内嵌式带水龙头的水池子，水池子尺寸：长550mm×宽450mm×高310mm，水池子材质为防溢出功能实验室专用高密度PP材质，一体成型，厚度≥5mm，有弹性耐酸耐碱；水龙头为专用化验三口水龙头，材质为铜芯水龙头，涂层为哑光环氧树脂耐酸碱粉末，水龙头开关进口精密陶瓷阀芯，耐磨、耐腐蚀。</p> <p>6.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门蓝色。</p> <p>7.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>8.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>9.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>10.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：长1200mm×宽600mm×高800mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长1200mm×宽600mm；柜体尺寸：长1150mm×宽550mm×高750mm；抽屉部位尺寸：长1150mm×宽度450mm×深度150mm；下部两侧柜尺寸：长380mm×宽455mm×高430mm；中间柜柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）380mm×宽305mm×高430mm；柜体为上部抽屉≥3个，下部单开门柜≥3个，柜脚离地100mm。</p> <p>2.桌面材质：化学实验用实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚≥26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：实验室专用镀锌钢架（40*60*1.2mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装，承重力强；柜体为优质环保E1级三聚氰胺板。四脚为高强度聚氨酯耐磨静音滚轮。</p> <p>5.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：边台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：长1000mm×宽600mm×高800mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长1000mm×宽600mm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配×宽度480mm×深度150mm；下部两侧边柜尺寸：长柜体同宽且与柜体匹配×宽480mm×高480mm；抽屉下部中间对开门柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）×宽480mm×高480mm；</p> <p>2.桌面材质：化学实验用实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚≥26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>5.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：实验室专用镀锌钢架（40*60*1.2mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装，承重力强；柜体为优质环保E1级三聚氰胺板。</p> <p>5.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.圆凳座330mm*55mm</p> <p>2.凳子腿560mm*280mm</p> <p>3.可调节高度400-800mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.圆凳座330mm*55mm</p> <p>2.电镀冷轧钢支撑脚560mm*280mm，厚度≥1.2mm</p> <p>3.防爆气压杆250mm*20mm，四级SGS认证优质气杆</p> <p>4.承重：静态承重≥200kg，测试方法符合GB/T 10357.3 - 2013 家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.PU发泡一体成型防静电专用材质凳面，坐垫中间全新加厚木板，加厚防爆托盘，330mm*55mm</p> <p>2.电镀冷轧钢支撑脚560mm*280mm，厚度≥0.8mm</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.边缘处理：凳面边缘无尖锐毛刺，触感顺滑</p> <p>2.喷涂工艺：喷涂前经脱脂、磷化处理，磷化膜厚度8 - 12μm，保证涂层附着力与耐腐蚀性</p> <p>3.组装工艺：各部件连接牢固，螺丝、铆钉等紧固件无外露，装配间隙≤1mm</p> <p>4.外观要求：表面平整光滑，无流挂、气泡、色差，颜色均匀一致，符合色板标准</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：凳面黑色，骨架金属色。</p> <p>2.售后服务响应时间：15日历年内。</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；四级sgs防爆气压杆，防静电值符合实验室标准</p> <p>4.质保期：自验收合格之日起2年</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公隔断

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：长5800mm×宽1500mm×高1150mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：每个工位长1450mm×宽700mm高750mm；桌面下带一组三个抽屉柜，一组单开门柜，柜子尺寸长400mm×宽400mm×高650mm，带滚轮。</p> <p>2.桌面材质：桌面厚度≥25mm，E0级及以上三聚氰胺或实木多层板或松木板，四周PVC封边。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架：40×40mm方钢管立柱，管材厚≥1.2mm，立柱上下均使用优质型材材质的静音内塞，提高静音处理。</p> <p>5.产品颜色：台面为白枫木色，柜体为白枫木色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.办公桌需满足G8-T3325-2024（金属家具通用技术条件），质量标准、安全性能标准、力学性能标准参照QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》，环保标准需满足GB18584-2024（家具中有害物质限量）国家相关标准要求等。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：药品柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）：</p> <p>1.整体规格尺寸：高1800×宽850×深500mm；</p> <p>2.上层柜子尺寸：高900×宽850×深250mm，上层柜门尺寸：宽420mm×高600mm；</p> <p>3.下层柜子尺寸：高900×宽850×深500mm,下层柜门尺寸：宽420mm×高650mm；</p> <p>4.抽屉部位尺寸：高150×宽400×深500mm；</p> <p>5.中间开放置物空间尺寸：高300×宽850×深250mm；</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.柜子采用上下两层结构，二门二抽，上层钢化玻璃对开门，下层两个抽屉，柜门对开门设计；</p> <p>2.上下柜体间设300mm高开放置物空间；</p> <p>3.上下柜体各配置一层活动隔板，上下对开门和抽屉配置优质锁具；</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.柜体材质为0.8mm厚冷轧钢板。</p> <p>2.上层钢化玻璃对开门，钢化玻璃厚度5mm；</p> <p>3.抽屉与柜体相匹配为0.8mm厚冷轧钢板，抽屉滑道：静音三节轨，冷轧钢材质，顺滑耐用，承重约20kg。</p> <p>4.锁具：配置优质锁具，钥匙插拔顺畅，锁芯安全级别高，保障药品存储安全，防止药品被盗或被误拿。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.静电喷塑工艺，粉末附着力强，涂层均匀，防锈、耐磨、易清洁，颜色持久不褪色；</p> <p>2.焊接：柜体各部件焊接牢固，焊点平整、无漏焊，经打磨、去毛刺处理；</p> <p>3.边缘处理：所有边角经圆弧处理，无尖锐毛刺，使用安全；</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：白色；</p> <p>2.售后服务响应时间：如产品有质量问题,接报后2小时内响应,12小时内到达现场，24小时内处理完毕；</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）：实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）</p> <p>4.质保期：验收合格后1年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吊柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.整体尺寸：长2000mm×宽450mm×高600mm，误差在±5mm以内；</p> <p>2.材质：E0级以上实木多层板或松木板，四周PVC封边；门板表材：烤漆、实木贴皮等。内嵌式拉手，外露式拉手，拉手与门板镶嵌无缝隙，连接可靠</p> <p>3.厚度：≥20mm</p> <p>4.铰链：纯钢制造，抗氧化，闭合次数10万次以上，铰链可承重5Kg以上</p> <p>5.吊柜悬挂器采用内藏式挂件，高度可调整，外盖与柜体安装无缝隙，便于清洁，悬挂器可承重30-50Kg以上。</p> <p>6.组装方式：挂墙式墙柜，上门安装</p> <p>7.产品颜色：柜体白色，柜门蓝色</p> <p>8.质保期3年</p> <p>9.售后服务响应时间：1周之内修复完成</p> <p>10.满足国家相应标准 《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024），《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）</p> <p>11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吊柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.整体尺寸：长3000mm*宽450mm*高600mm，误差在±5mm以内；</p> <p>2.材质：E0级以上实木多层板或松木板，四周PVC封边；门板表材：烤漆、实木贴皮等。内嵌式拉手，外露式拉手，拉手与门板镶嵌无缝隙，连接可靠</p> <p>3.厚度：≥20mm</p> <p>4.铰链：纯钢制造，抗氧化，闭合次数10万次以上，铰链可承重5Kg以上</p> <p>5.吊柜悬挂器采用内藏式挂件，高度可调整，外盖与柜体安装无缝隙，便于清洁，悬挂器可承重30-50Kg以上。</p> <p>6.组装方式：挂墙式墙柜，上门安装</p> <p>7.产品颜色：柜体白色，柜门蓝色</p> <p>8.质保期3年</p> <p>9.售后服务响应时间：1周之内修复完成</p> <p>10.满足国家相应标准 《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024），《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）</p> <p>11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带桌板椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.椅子长54cm*宽50cm*高85cm，桌板长36cm*宽23cm，误差在±5cm以内；</p> <p>2.桌板长36cm*宽23cm，误差在±3cm以内。</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.椅架冷碳钢管；</p> <p>2.厚度1.6mm,误差在±3mm以内。</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.椅背PP+纤材质</p> <p>2.坐垫厚定型海绵，厚度>50mm。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.油漆采用优质环保油漆</p> <p>2.坐垫采用优质阻燃高弹海绵。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：黑色；</p> <p>2.售后服务响应时间：1周之内修复完成；</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）：（GB/T 3324—2024）售后满足三包原则；</p> <p>4.质保期：椅子质保大于等于3年,零配件质保大于等于1年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验凳子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.升降旋转椅，座面圆形，直径34cm，升降高度为42-55cm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1.底盘骨架采用直径2cm不锈钢管</p> <p>2.铆钉款</p> <p>3.SGS气杆，满足SGS认证</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1.皮革面凳子，皮革厚度为1mm，内部填充高密度海绵6cm，底部为加厚无纺布1mm。</p> <p>2.配套pp固定脚垫</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1.防静电</p> <p>2.钢制一体</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：黑色</p> <p>2.售后服务响应时间：7日历天内。</p> <p>3.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB/T 22800-2021《办公家具 办公椅》（2023年替代GB/T 22800-2016）以及与之配套的 GB/T 22880-2021《办公椅用气弹簧安全技术条件》</p> <p>4.质保期：椅子质保大于等于3年。</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.实验台1尺寸：长4200mm×宽1500mm×高850mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长4200mm×宽1500mm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配×宽度480mm×深度150mm；下部两侧边柜尺寸：长柜体同宽且与柜体匹配×宽480mm×高480mm；抽屉下部中间对开门柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）×宽480mm×高480mm；（备注：实验室边台不要试剂架子，台面上部安装≥4个插座，柜体为上部抽屉≥8个（双面设置，共≥16个），下部对开门柜体≥4个（双面设置，共≥8个）。</p> <p>2.桌面材质：化学实验用环氧树脂板（耐酸碱）或实心理化板（抗腐蚀），厚度≥12.7mm。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），厚度≥16mm。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：镀锌钢板，厚度≥1.8mm。</p> <p>5.产品颜色：台面为墨绿色，柜体为亮灰色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：实验台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1. 整体操作台：长3800mm×宽1500mm×高850mm； 2. 水池规格（单个）：长500mm×宽400mm×深300mm，距离一侧台面边缘150mm，居中放置。； 3. 水池台面延伸长度：水池侧操作台延伸部分长800mm（便于清洗后操作）</p> <p>4. 台下柜体高度：650mm（与台面总高适配850mm，预留100mm踢脚线空间）</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1. 主框架：采用50×50mm方钢，壁厚2.5mm，焊接成型后经酸洗磷化处理，防锈等级达GB/T 11376-2013标准</p> <p>2. 水池支撑骨架：30×30mm镀锌角钢，与主框架螺栓连接，承重≥200kg（含满水状态）</p> <p>3. 台下柜体骨架：1.0mm冷轧钢板折弯，角部用加强筋加固，层板承重≥100kg/层</p> <p>4. 台面承重骨架：横向间距300mm的40×20mm扁钢，均匀分布支撑台面，整体承重≥500kg</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1. 操作台台面（含水池区域）：25mm厚环氧树脂复合板，耐中药汁液、酒精腐蚀（符合GB/T 24722-2009），吸水率≤0.1%</p> <p>2. 水池材质：304不锈钢，厚度1.2mm，内壁磨砂处理防刮擦，带溢水口和防臭下水管</p> <p>3. 台下柜体板材：0.8mm厚冷轧钢板，表面静电喷涂，柜门为双层中空结构（防潮）</p> <p>4. 背板及侧板：5mm厚PVC板，防水性能符合GB/T 10002.1-2006标准</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1. 台面与水池拼接处用食品级硅胶密封，缝隙≤0.5mm，无渗漏（试水24小时无滴漏）</p> <p>2. 金属焊接处打磨光滑，喷涂层附着力达GB/T 9286-1998中1级，耐盐雾≥72小时</p> <p>3. 水池下水采用φ50mmUPVC管，带S型存水弯（防异味），与实验室排水系统适配</p> <p>4. 操作台边缘做圆弧处理（半径≥5mm），无尖角，台下柜体柜门带缓冲合页，开关噪音≤40dB</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1. 产品颜色：台面为深灰色（RAL 7021），柜体为浅灰白色（RAL 7038），水池为不锈钢原色</p> <p>2. 售后服务响应时间：2小时内响应，12小时内到场维修，重大问题48小时内解决</p> <p>3. 满足相应的国家标准（强制性标准）：包括《实验室家具通用技术条件》（GB/T 3324-2017）、《不锈钢水槽》（QB/T 2189-2013）等</p> <p>4. 质保期：台面及水池质保5年，金属结构及柜体质保3年，终身维护</p> <p>5. 供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验水槽台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.整体尺寸：长120cm×宽75cm×高80cm；台面尺寸：长120cm×宽75cm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配；</p> <p>2.桌面材质：化学实验用实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚≥26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿，拉手为一字拉手。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>5.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：实验室专用镀锌钢架（40*60*1.2mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装，承重力强；柜体为优质环保E1级三聚氰胺板，三口水龙头；pp水槽；尼龙地脚。</p> <p>5.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验台（带电）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.尺寸：长150cm×宽100cm×高80cm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长150cm×宽100cm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配；</p> <p>2.桌面材质：化学实验用实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚≥26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿，拉手为一字拉手；</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>5.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：实验室专用镀锌钢架（40*60*1.2mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装，承重力强；柜体为优质环保E1级三聚氰胺板。</p> <p>5.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验水槽台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>1.整体尺寸：长100cm×宽75cm×高80cm；台面尺寸：长100cm×宽75cm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配；</p> <p>2.桌面材质：化学实验用实心理化板（抗腐蚀），厚度≥13mm。耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚≥26mm，铣边处理，并在台面下方开有滴水沿，拉手为一字拉手。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），门板及抽面为厚度≥18mm，封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理。</p> <p>5.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：实验室专用镀锌钢架（40*60*1.2mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装，承重力强；柜体为优质环保E1级三聚氰胺板，三口水龙头；pp水槽；尼龙地脚。</p> <p>5.产品颜色：台面为黑色，柜体为白色，柜门为蓝色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）、《实验台力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性》（GB/T 10357.5-2023）、《实验台的安全性能》（GB 28008-2024）、《环境标志产品技术要求 家具》（HJ 2547-2016）。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验4桌+8凳组合桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.尺寸（误差在±5mm以内）</p> <p>模块组合方桌（4桌+8凳为一组），每组4桌，每桌尺寸60×60cm，高度75cm；每组8个方凳，每凳40×40cm，高度46cm。</p> <p>2.板材参数：</p> <p>桌面使用的是E1级环保高密度板材做的木纹贴皮工艺，25mm板材台面。，凳面为皮面。桌腿、凳腿为防水碳素钢底架，桌腿直径38mm,凳腿结构为（双拼）每个直径19mm。稳固称重不摇晃。</p> <p>3.产品颜色：桌子均为白色，凳子每组4个白色、4个棕色面。</p> <p>4.售后服务响应时间：质量问题72小时内响应，7个工作日内解决</p> <p>5.满足相应的国家标准（强制性标准）：执行QB/T 2280 - 2016《办公椅》等国家家具标准</p> <p>6.质保期：提供至少5年质保，质保期内非人为损坏免费维修、更换部件</p> <p>7.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验边台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.实验边台1尺寸：长4000mm×宽750mm×高800mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长4000mm×宽750mm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配×宽度480mm×深度150mm；下部两侧边柜尺寸：长柜体同宽且与柜体匹配×宽480mm×高480mm；抽屉下部中间对开门柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）×宽480mm×高480mm；（备注：实验室边台不要试剂架子，台面上部安装≥4个插座，柜体为上部抽屉≥8个，下部对开门柜体≥4个。</p> <p>2.桌面材质：化学实验用环氧树脂板（耐酸碱）或实心理化板（抗腐蚀），厚度≥12.7mm。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），厚度≥16mm。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：镀锌钢板，厚度≥1.8mm。</p> <p>5.水池子外包装与试验台同材质的柜体，柜体尺寸：长940mm×宽750mm×高800mm。</p> <p>6.试验台旁带水龙头的水池子，水池子尺寸：长550mm×宽450mm×高310mm，水池子材质为防溢出功能实验室专用高密度PP材质，一体成型，厚度≥5mm，有弹性耐酸耐碱；水龙头为专用化验三口水龙头，材质为铜芯水龙头，涂层为哑光环氧树脂耐酸碱粉末，水龙头开关进口精密陶瓷阀芯，耐磨、耐腐蚀。</p> <p>7.产品颜色：台面为墨绿色，柜体为亮灰色。</p> <p>8.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>9.实验台需满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》。</p> <p>10.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>11.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验边台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.实验边台1尺寸：长4000mm×宽750mm×高800mm，误差在±5mm以内；台面尺寸：长4000mm×宽750mm；抽屉部位尺寸：长与柜体同宽且与柜体匹配×宽度480mm×深度150mm；下部两侧边柜尺寸：长柜体同宽且与柜体匹配×宽480mm×高480mm；抽屉下部中间对开门柜体尺寸：长（长柜体同宽且与柜体匹配-120mm）×宽480mm×高480mm；（备注：实验室边台不要试剂架子，台面上部安装≥4个插座，柜体为上部抽屉≥8个，下部对开门柜体≥4个。</p> <p>2.桌面材质：化学实验用环氧树脂板（耐酸碱）或实心理化板（抗腐蚀），厚度≥12.7mm。</p> <p>3.抽屉及柜体材质：E1级及以上三聚氰胺板（耐腐蚀、防潮、防虫），厚度≥16mm。</p> <p>4.骨架规格及材质：骨架与柜体相匹配，材质：镀锌钢板，厚度≥1.8mm。</p> <p>5.产品颜色：台面为墨绿色，柜体为亮灰色。</p> <p>6.售后服务响应时间：15日历天内。</p> <p>7.实验台需满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》。</p> <p>8.质保期：整体实验台质保大于等于5年，零配件质保大于等于3年。</p> <p>9.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纸质图书书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸（误差在±10mm以内）</p> <p>（5层2列）：长1200mm,宽600mm,高1800mm</p> <p>二、骨架参数：</p> <p>1、外部面贴防火板，板厚度≥10mm</p> <p>2、钢质双立柱1.35mm,搁板1.0mm,其余1.00mm</p> <p>三、板材参数：</p> <p>1、柜体外部面贴为E0级以上防火板，环保无异味；</p> <p>2、钢制柜体采用优质镀锌板压制；每层需有挡书条，用于隔断图书。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>喷塑工艺，侧护板、顶板采用高密度板5道喷漆工艺，美观耐用。</p> <p>1、产品颜色：防火板为原木色，镀锌板为青色。</p> <p>2、售后服务响应时间：30日历天内。</p> <p>3、满足相应的国家标准：图书书架需满足GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》质量标准，安全性能标准、力学性能标准满足GB/T 13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》，环保标准需满足GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求，防火性能需满足GB/T 50016-2014《建筑设计防火规范》，镀锌板柜体的喷漆标准满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的相关要求。</p> <p>4、质保期：图书书架质保大于等于5年，售后服务大于等于5年。</p> <p>5、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纸质期刊柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、整体尺寸：长935mm×宽420mm×高1850mm，误差在±5mm以内；</p> <p>2、材质：柜体外部4面（上面、下面、左面、右面）为E0级以上防火板，板厚度≥10mm，环保无异味；柜体隔板、背板、斜面期刊板及骨架为镀锌板，板厚度≥1mm，表面需采用高密度板5道喷漆工艺；</p> <p>3、结构：无柜门，多层结构，≥6层，每层有隔板且有可掀起的斜面期刊板，期刊板底部有凹槽且两侧边缘带有滑道，斜面期刊板掀起后，有独立的空间存放期刊。</p> <p>4、产品颜色：防火板为红木色，镀锌板为青色。</p> <p>5、售后服务响应时间：30日历天内。</p> <p>6、满足相应的国家标准：期刊柜需满足GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》质量标准，安全性能标准、力学性能标准满足GB/T 13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》，环保标准需满足GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家相关标准要求，防火性能需满足GB/T 50016-2014《建筑设计防火规范》，镀锌板柜体的喷漆标准满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的相关要求。</p> <p>7、质保期：期刊柜质保大于等于5年，售后服务大于等于5年。</p> <p>8、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：LED屏幕

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；</p> <p>2、LED显示屏采用$\leq 1.86\text{mm}$点间距；</p> <p>3、LED显示屏模组尺寸$\leq 320\text{mm} \times 160\text{mm}$，误差在$\pm 5\text{mm}$以内；</p> <p>4、LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；</p> <p>5、LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；</p> <p>6、LED显示屏亮度可达到$200\text{-}800\text{CD/m}^2$，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；</p> <p>7、LED显示屏对比度$\geq 10000:1$；LED显示屏杂点率$\leq 1/100000$且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性$\geq 99\%$；LED显示色度均匀性$\pm 0.001\text{Cx,Cy}$之内；LED显示屏像素中心距相对偏差$\leq 1\%$；LED显示屏观看水平/垂直视角$\geq 175^\circ$；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤ 2分钟；</p> <p>8、LED显示屏刷新频率$\geq 4200\text{Hz}$，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；</p> <p>9、LED显示屏色温$100\text{K}\text{-}20000\text{K}$连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差$\leq 100\text{K}$；</p> <p>10、LED显示屏峰值功耗为$\leq 500\text{W/m}^2$；LED显示屏平均功耗为$\leq 125\text{W/m}^2$；</p> <p>11、LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰；</p> <p>12、LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>13、供货期：30天</p> <p>14、售后服务响应时间：24小时</p> <p>15、满足相应的国家标准：GB/T 5169.16-2017</p> <p>16、质保期：2年</p> <p>17、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：LED处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、要求集视频处理、视频控制功能于一体，要具备强大的视频信号接收和处理能力。</p> <p>2、要求整机最大带载260万像素自定义输出，最宽可达7680点，或最高可达7680点；</p> <p>3、单网口最大带载65万点，最宽可达1920像素，最高可达1920像素；</p> <p>4、具备最大输入分辨率1920×1080@60Hz；</p> <p>5、具备输入信号EDID管理（自定义最宽2048点，最高1152点）；</p> <p>6、具备4路千兆网口输出，支持网口备份模式；</p> <p>7、具备视频源任意切换；</p> <p>8、具备亮度和色温调节；</p> <p>9、具备显示1路OSD字幕画面；</p> <p>10、具备画面位置、大小可自由调节；</p> <p>11、具备HDCP1.4高带宽数字内容保护技术；</p> <p>12、具备低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示；</p> <p>13、网口输出支持模拟音频，通过多功能卡将音频解出；</p> <p>14、具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；</p> <p>15、支持移动端终端控制APP，实现信号切换功能，适用于安卓，鸿蒙系统；</p> <p>16、要求≥HDMI1.3×3：最大支持输入分辨率1920×1080@60Hz，支持自定义分辨率，≥4路千兆网口输出，≥RJ45×1：千兆网口，连接电脑进行参数调试，也可用于网络连接中控</p> <p>17、工作电源：100-240VAC</p> <p>18、供货期：30天</p> <p>19、售后服务响应时间：24小时</p> <p>20、满足相应的国家标准：GB/T 5169.16-2017</p> <p>21、质保期：2年</p> <p>22、供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拼接屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1: 尺寸: 55寸 (1210.51mm x 681.22mm) ×9块, 误差在±5mm以内</p> <p>2: 拼缝: 要求≤1.7mm</p> <p>3: 分辨率: 1920x1080, 可扩展实现4K拼接显示</p> <p>4: 材质: 拼接屏幕的材质主要包括LCD (液晶显示器)、LED (发光二极管显示器) 和OLED (有机发光二极管显示器)</p> <p>5: 产品颜色: 黑色</p> <p>6: 供货期: 30天</p> <p>7: 符合国家标准:</p> <p> (1) 面板标准: 一块液晶拼接屏的屏幕只要坏点数量在三个以内的像素就属于A屏, 符合要求。这是因为面板生产过程中可能会受到灰尘影响, 导致个别像素点不亮, 但只要不超过三个像素点, 就属于正常现象</p> <p> (2) 生产资质: 生产厂家必须取得 CCC认证 , 这是生产型企业的基本要求。CCC认证要求厂家有独立的工厂和严格的生产及检验流程, 每年会有专家进行审核</p> <p> (3) 节能情况: 拼接屏的能耗必须达到二级以上, 这是为了响应国家节能减排的号召。取得节能认证的产品在参与政府招投标项目时具有优势</p> <p> (4) 检测报告: 行业内最权威的检测报告是 公安部cnas检测报告 , 该报告会对拼接屏的综合参数进行检测, 包括分辨率、亮度、对比度、漏光度等, 这在政府采购中非常重要</p> <p> (5) 安全要求: 根据2025版《强制性产品认证目录》, 拼接屏 (LFD) 需满足 整机安全 (GB4943.1-2025)、电磁兼容 (GB/T9254-2023) 和能效等级 (GB21520-2025) 等标准</p> <p> (6) 功能测试: 大型活动用拼接屏显示系统需进行功能测试和性能测试, 包括图像设置功能、调节功能、背光调整功能、灰度模式、拼接控制功能、亮度色彩功能等</p> <p>8: 质保期: 1年</p> <p>9.售后服务响应时间: 24小时</p> <p>10: 供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等, 且充分考虑到所有因素对采购货物的影响, 不再另行增加其他任何费用。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 触控一体机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、整体设计 (误差在±5mm以内)</p> <p>1、整机采用一体化设计, 边角采用弧形设计, 表面无尖锐边缘或凸起, 整机背板采用金属材质; 外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器, 整机尺寸≥1960.4 mm × 1177.74 mm × 82.5 mm, 采用UHD超高清LED液晶显示屏, 显示比例16:9, 屏幕分辨率≥3840×2160</p> <p>3、整机屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶。</p> <p>4、整机屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护, 硬度大于等于9H。</p> <p>5、整机具备置物槽, 支持粉笔、触控笔等物品的临时放置。</p>

6、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。

二、整机设计

1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

2、整机具备至少7个前置按键，至少可实现开关机、调出中控或设置菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。

3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。

4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的教学内容进行录制。

5、整机至少支持6个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用以下功能（无操作、PC开关、一键还原、一键录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、白板、相机、计算器、倒计时、冻屏、聚光灯、触控锁、日历）。快捷开关（纸质护眼模式、经典护眼模式、节能自动亮度模式）。

6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

7、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围调节设置。

8、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。

9、整机前置接口≥3路双通道USB接口，≥1路HDMI接口，≥1路type-c接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能

10、前置type-c接口具备音视频传输、触摸信号传输、充电、U盘数据传输等功能，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。

11、整机至少具备以下接口，输入接口≥2路HDMI IN、≥1路RS232、≥2路USB接口；侧置输出接口：≥1路音频输入输出≥1路触控USB输出。

12、整机内置非独立摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用

13、整机内置非独立广角高清摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。

14、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片 and 视频；支持输出4K图片和视频，在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。

15、整机内置摄像头具备≥1.5T OPS AI算力，可用于AI图像处理，智能拍照等。

16、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。

17、整机内置扬声器至少为2.3声道，位于设备上边框，顶置朝前发声与反射扩散发声双重设计，内置扬声器总功率≥100w，采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

18、为利旧教室原有音箱，支持智慧黑板通过有线方式连接外部音箱，外接音箱与整机内置音响可同时发声，最大可拓展至4.3声道

1	★	<p>19、整机扬声器需采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。</p> <p>三、主要功能</p> <p>1、为方便教学，整机为双系统并具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享</p> <p>2、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况</p> <p>3、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙5.4或以上版本，内置蓝牙模块工作距离至少12米；</p> <p>4、支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，Wi-Fi和AP热点工作距离$\geq 15m$，AP热点支持50个以上用户终端在线网络连接。</p> <p>5、在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。Android可进行AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能</p> <p>6、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、相机、截屏、冻屏、录屏、智能照明、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。</p> <p>7、整机具有MIC接口，无线麦克风接入时可通过屏体内音响播出。</p> <p>8、整机具有独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕</p> <p>9、整机可支持扩音功能，具有无线麦克风音频智能对接功能，无需外接音响，使用无线麦克风即可通过大屏扩音</p> <p>10、整机支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改，在中低频段125Hz-1KHz，高频段2KHz-16KHz分别有-12dB-12dB范围的调节功能。</p> <p>11、整机自带投屏软件具备超声波投屏方式，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；</p> <p>12、为方便教师扩展教学，智慧黑板支持分屏操作，可同时打开白板、文件管理器、图库等应用，同时进行素材播放和白板书写</p> <p>13、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。</p> <p>15、整机内置无线网卡（不接受外接），且可在Android下支持无线设备同时连接数量≥ 32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥ 8个；</p> <p>16、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁，支持直接通过微信扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库本地自行录入系统也可以通过云端下发人脸库，在2秒内完成设备解锁。</p> <p>17、嵌入式系统版本不低于Android 14，CPU核数不小于8核，内存$\geq 4GB$，存储空间$\geq 32GB$。</p> <p>四、OPS</p>
---	---	---

	<p>采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线</p> <p>处理器：不低于Intel Corei5 十二代</p> <p>内存：不低于8G DDR4</p> <p>硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘</p> <p>支持系统还原保护</p> <p>为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M</p> <p>CCC认证</p> <p>五、移动支架</p> <p>颜色：银灰色</p> <p>表面处理：喷涂</p> <p>载荷承重：不低于135 kg</p> <p>外壳材料：SPCC优质钢板</p> <p>产品尺寸：≥1300mm × 750mm × 1710mm（误差在±5mm以内）</p> <p>六、其他方面</p> <p>1.颜色：黑色后壳，灰色边框</p> <p>2.质保三年</p> <p>3.维修：72小时到位，1周内完成修复</p> <p>4.符合国家标准：3C认证，符合国家标准GB4943.1《信息技术设备安全第1部：通用要求》</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：触控一体机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、整体设计（误差在±5mm以内）</p> <p>1、整机采用一体化设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机背板采用金属材质；外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，整机尺寸≥1960.4 mm × 1177.74 mm × 82.5 mm，采用UHD超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160</p> <p>3、整机屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶。</p> <p>4、整机屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，硬度大于等于9H。</p> <p>5、整机具备置物槽，支持粉笔、触控笔等物品的临时放置。</p> <p>6、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。</p> <p>二、整机设计</p> <p>1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。</p>

- 2、整机具备至少7个前置按键，至少可实现开关机、调出中控或设置菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
- 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
- 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的教学内容进行录制。
- 5、整机至少支持6个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用以下功能（无操作、PC开关、一键还原、一键录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、白板、相机、计算器、倒计时、冻屏、聚光灯、触控锁、日历）。快捷开关（纸质护眼模式、经典护眼模式、节能自动亮度模式）。
- 6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
- 7、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围调节设置。
- 8、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。
- 9、整机前置接口≥3路双通道USB接口，≥1路HDMI接口，≥1路type-c接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能
- 10、前置type-c接口具备音视频传输、触摸信号传输、充电、U盘数据传输等功能，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
- 11、整机至少具备以下接口，输入接口≥2路HDMI IN、≥1路RS232、≥2路USB接口；侧置输出接口：≥1路音频输入输出≥1路触控USB输出。
- 12、整机内置非独立摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用
- 13、整机内置非独立广角高清摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。
- 14、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片 and 视频；支持输出4K图片和视频，在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。
- 15、整机内置摄像头具备≥1.5T OPS AI算力，可用于AI图像处理，智能拍照等。
- 16、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。
- 17、整机内置扬声器至少为2.3声道，位于设备上边框，顶置朝前发声与反射扩散发声双重设计，内置扬声器总功率≥100w，采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
- 18、为利旧教室原有音箱，支持智慧黑板通过有线方式连接外部音箱，外接音箱与整机内置音响可同时发声，最大可拓展至4.3声道
- 19、整机扬声器需采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。

三、主要功能

- 1、为方便教学，整机为双系统并具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享
- 2、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况

- 3、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙5.4或以上版本，内置蓝牙模块工作距离至少12米；
- 4、支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，Wi-Fi和AP热点工作距离 $\geq 15\text{m}$ ，AP热点支持50个以上用户终端在线网络连接。
- 5、在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。Android可进行AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能
- 6、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、相机、截屏、冻屏、录屏、智能照明、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。
- 7、整机具有MIC接口，无线麦克风接入时可通过屏体内音响播出。
- 8、整机具有独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕
- 9、整机可支持扩音功能，具有无线麦克风音频智能对接功能，无需外接音响，使用无线麦克风即可通过大屏扩音
- 10、整机支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改，在中低频段125Hz-1KHz，高频段2KHz-16KHz分别有-12dB-12dB范围的调节功能。
- 11、整机自带投屏软件具备超声波投屏方式，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
- 12、为方便教师扩展教学，智慧黑板支持分屏操作，可同时打开白板、文件管理器、图库等应用，同时进行素材播放和白板书写
- 13、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
- 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。
- 15、整机内置无线网卡（不接受外接），且可在Android下支持无线设备同时连接数量 ≥ 32 个，在Windows系统下支持无线设备同时连接 ≥ 8 个；
- 16、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁，支持直接通过微信扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库本地自行录入系统也可以通过云端下发人脸库，在2秒内完成设备解锁。
- 17、嵌入式系统版本不低于Android 14，CPU核数不小于8核，内存 $\geq 4\text{GB}$ ，存储空间 $\geq 32\text{GB}$ 。

四、OPS

采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线

处理器：不低于Intel Core i5 十二代

内存：不低于8G DDR4

硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘

支持系统还原保护

为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M

		<p>CCC认证</p> <p>五、移动支架</p> <p>颜色：银灰色</p> <p>表面处理：喷涂</p> <p>载荷承重：不低于135 kg</p> <p>外壳材料：SPCC优质钢板</p> <p>产品尺寸：≥1300mm × 750mm × 1710mm（误差在±5mm以内）</p> <p>六、其他方面</p> <p>1.颜色：黑色后壳，灰色边框</p> <p>2.质保三年</p> <p>3.维修：72小时到位，1周内完成修复</p> <p>4.符合国家标准：3C认证，符合国家标准GB4943.1《信息技术设备安全第1部：通用要求》</p> <p>5.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服务器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>一、规格材质：</p> <p>1.2U机架式</p> <p>2.长840mm；宽449mm；高88.1mm，误差在±5mm以内</p> <p>二、参数要求：</p> <p>1.CPU：6230*2</p> <p>2.内存：32G*8</p> <p>3.硬盘：1.92T固态/18T SAS*7</p> <p>4.显卡：3108-8i 2G</p> <p>5.电源：1600W*2</p> <p>6.支持导轨、支持4路GPU拓展</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1.产品颜色：黑色</p> <p>2.供货期：30天</p> <p>3.售后服务响应时间：2小时</p> <p>4.满足相应的国家标准（强制性标准）；GB 43630-2023《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》、GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分：服务器》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》</p> <p>5.质保期：3年</p> <p>6.供应商的报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等，且充分考虑到所有因素对采购货物的影响，不再另行增加其他任何费用。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包4:

标的名称：双炒双温燃气灶（边灶 10个眼）2米*1米

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、2000*1000*800（误差在±5mm以内）采用优质优质不锈钢板,面板厚≥1.2mm,下衬1.0mm（误差在±5mm以内）不锈钢U型槽加固,底层框架厚≥1.2mm，层板厚≥1.0mm，支撑立柱采用直径38*38*1.2mm（误差在±5mm以内）不锈钢管，配备不锈钢可调子弹脚。采用超静音炉头，正常工作时噪音在65分贝以下，采用超节能一体式炉头，设备燃气接口尺寸为DN20，每小时耗气量3.5立方米/眼，降低运营成本，采用风气联动装置，自动调节风气比例，自动电子打火技术 配置电子打火 熄火保护装置 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双眼低汤灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、1200*700*500（误差在±5mm以内）采用优质优质不锈钢板,面板厚≥1.0mm,下衬1.0mm（误差在±5mm以内）不锈钢U型槽加固,底层框架厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm，支撑立柱采用直径38*38*1.0mm（误差在±5mm以内）不锈钢管，配备不锈钢可调子弹脚。自动电子打火技术 配置电子打火 熄火保护装置 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双门蒸饭车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、1400*650*1550（误差在±5mm以内）采用优质201不锈钢板制作，双层保温结构，板厚≥1.0mm,滑道板厚≥1.0mm，备有自动上水、缺水及去水装置，配有不锈钢米饭盘及馒头盘每门12套。 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、650*800*850（误差在±5mm以内）采用双控温，双限温技术，上下档双面加温，温度范围：50-250℃，功率380v/5kw</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.8保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、1800*800*800（误差在±5mm以内） 温度范围：0℃~10℃，电压：220V/50 Hz采用优质201/1.0油膜抗指纹不锈钢板材；新型节能环保压缩机，制冷更强劲；全铜铜管；拉伸胆底清洁方便；电脑版温控控温更准确；自动回归门设计减少冷量损耗。</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热烤鸡炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、可旋转式烤鸡炉.多种食材可烤制,直径850mm（误差在±5mm以内）</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烤箱三层

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、尺寸：1220*900*1700mm（误差在±5mm以内）功率：380V/21Kw。设计要求：产品要有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，炉膛加深加宽，适合各种不同尺寸的烤盘，炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；温度可在常温~300℃范围内调节，满足食品烘烤的要求。旋钮控制温度</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、工作宽度：350全不锈钢体,采用蜗轮蜗杆传动,降低噪音,220V/1.5KW（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双动双速和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、容量：60L 最大和面量25KG/次 产品尺寸：1000*580*1050（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：荷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、1800*800*800（误差在±5mm以内） 采用优质201磨砂不锈钢板，台面厚≥1.0mm，台面下衬密度板。柜体采用1.0mm拉丝贴塑不锈钢板，配150H不锈钢重力脚。单侧拉门，层板厚度≥1.0mm。拉门采用静音轮，不锈钢滑道。 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：揭盖式调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、500*1000*800（误差在±5mm以内） 采用优质201磨砂不锈钢板，台面厚≥1.0mm，台面下衬密度板。柜体采用≥1.0mm拉丝贴塑不锈钢板，配150H不锈钢重力脚。单侧拉门，层板厚度≥1.0mm。拉门采用静音轮，不锈钢滑道。 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三开门消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、尺寸：1900*630*1900（误差在±5mm以内）</p> <p>1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热</p> <p>2.六套光波加热装置+六套耐高温风机</p> <p>3.配置6个碗筐+6个快餐盘深筐</p> <p>4.时间调节≤90分钟</p> <p>5.柜内最高温度≤125℃</p> <p>6.机械旋钮控制</p> <p>二、整机保修一年。</p> <p>三、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式保温柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、900*500*600（误差在±5mm以内） 台式保温柜,后开玻璃门,下带份数盒储水池</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加热锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、50# 电加热（误差在±5mm以内）</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：快餐盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、六格（误差在±5mm以内）</p> <p>2、整机保修一年。</p> <p>3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：快餐盘（304）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、大六格（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平面砂光碗（304）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、直径：12cm（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤更（304）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、不锈钢长柄圆头汤勺，长度≥20cm（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动钎烙机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、一键启动自动断面2.5KW/220V（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙律夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、双齿（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨煮一体豆浆机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、40L，自带浆扎分离功能，功率13KW，可做豆腐脑。（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温茶桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、35公升（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热数控果汁鼎

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、10L（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：泡茶桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、30L（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、1500*800*800（误差在±5mm以内） 菜板需按规定小于10CM 可放置十把刀 紫外线加臭氧消毒 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电煮桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、50L（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、850*450*900（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、承重250kg（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、功率：9KW，带自动上水及缺水断电功能。（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手打锅（24号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、24#（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手打锅（19号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、19#（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：胶砧板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、60*40*2.5（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带扣保鲜盒(白)14.05L

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、14L（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：带扣保鲜盒(白)5.25L

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、5.25L（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛（605×420×250）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、605*420*250（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛（510×393×171）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、510*393*171（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方筛（402×303×119）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、402*303*119（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、三功能（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒筷子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、700*450*800（误差在±5mm以内） 1.优质液压杆，使用方便 2.消毒时间和温度自由调节，操作方便 3.超大容量，可以放700-1000双高度<350MM的筷子 4.底部配万向轮，移动方便 5.配置2套加热装置，用于烘干筷子 6.配置1套紫外线+臭氧消毒装置，消毒效果更好 二、整机保修一年。 三、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深饭盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、60*40*4.8（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、50*35*4.8（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：深漏饭盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、60*40*4.8（误差在±5mm以内） 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式油炸锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、550*600*850（误差在±5mm以内）可翻转机头,下带放油口,电子板控制 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：简易五格售饭台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、1800*700*800（误差在±5mm以内）采用优质201不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm，底板厚≥1.0mm，以38*38mm方管为骨架（误差在±5mm以内），侧板厚≥1.0mm，3kw加热。 2、整机保修一年。 3、供应商报价包含安装费、调试费、主材费、配套辅材费、机械费、运输费、二次搬运费、管理费、利润、规费、税金及风险费等。且充分考虑到所有因素对采购货物的影响。不再另行增加其他任何费用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	<p>节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------	---------	-------	--	--

采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	<p>节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------	---------	-------	--	--

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	<p>节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------	---------	-------	--	--

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	<p>节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------	---------	-------	--	--

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1:
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------	---------	-------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包2:

采购包2:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------	---------	-------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包3:

采购包3:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------	---------	-------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包4:

采购包4:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，本项目凡属于节能、环保产品并提供《中国节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》的，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------	---------	-------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表