

家具设备采购安装

# 公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：**ESZC-G-H-250008**

2025年03月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市政府采购中心 受 鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校） 委托，采用公开招标方式组织采购 家具设备采购安装 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 家具设备采购安装

项目编号： ESZC-G-H-250008

采购计划备案号： 427[2025]01829

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,918,418.00

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	衣柜1	101.00	242,400.00	个	工业	是	否	否	否
2	衣柜2	20.00	46,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	衣柜3	20.00	50,000.00	个	工业	否	否	否	否
4	挂衣板1	16.00	6,400.00	个	工业	否	否	否	否
5	挂衣板2	10.00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
6	挂衣板3	10.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
7	整容镜	10.00	5,500.00	个	工业	否	否	否	否
8	床1	80.00	144,000.00	个	工业	否	否	否	否
9	床2	61.00	122,000.00	个	工业	否	否	否	否
10	床靠1	22.00	43,560.00	块	工业	否	否	否	否
11	床靠2	11.00	18,480.00	块	工业	否	否	否	否
12	床靠3	1.00	2,100.00	块	工业	否	否	否	否

13	床靠4	35.0 0	50,400.00	块	工业	否	否	否	否
14	床靠5	10.0 0	28,800.00	块	工业	否	否	否	否
15	床靠6	4.00	7,200.00	块	工业	否	否	否	否
16	床靠7	30.0 0	72,000.00	块	工业	否	否	否	否
17	床靠8	18.0 0	24,840.00	块	工业	否	否	否	否
18	床靠9	10.0 0	29,400.00	块	工业	否	否	否	否
19	床头柜	152. 00	68,400.00	个	工业	否	否	否	否
20	学习桌1	12.0 0	14,400.00	张	工业	否	否	否	否
21	学习桌2	60.0 0	84,000.00	张	工业	否	否	否	否
22	置物柜1	20.0 0	38,000.00	个	工业	否	否	否	否
23	置物柜2	10.0 0	16,000.00	个	工业	否	否	否	否
24	置物柜3	35.0 0	45,500.00	个	工业	否	否	否	否
25	置物柜4	7.00	7,700.00	个	工业	否	否	否	否
26	一体桌柜1	38.0 0	64,600.00	个	工业	否	否	否	否
27	一体桌柜2	15.0 0	27,750.00	个	工业	否	否	否	否
28	学习凳	125. 00	56,250.00	把	工业	否	否	否	否
29	床垫1	80.0 0	124,000.0 0	块	工业	否	否	否	否
30	床垫2	61.0 0	104,188.0 0	块	工业	否	否	否	否
31	接待沙发	46.0 0	92,000.00	个	工业	否	否	否	否
32	沙发几	25.0 0	12,500.00	张	工业	否	否	否	否
33	共享椅	102. 00	56,100.00	张	工业	否	否	否	否

34	共享圆桌	61.0 0	27,450.00	张	工业	否	否	否	否
35	落地花架	20.0 0	13,000.00	个	工业	否	否	否	否
36	研讨椅	18.0 0	20,700.00	把	工业	否	否	否	否
37	研讨桌	9.00	21,600.00	张	工业	否	否	否	否
38	书房椅	10.0 0	16,000.00	把	工业	否	否	否	否
39	书房桌	10.0 0	24,000.00	张	工业	否	否	否	否
40	看台桌1	2.00	3,200.00	把	工业	否	否	否	否
41	看台桌2	38.0 0	53,200.00	张	工业	否	否	否	否
42	看台椅	20.0 0	9,600.00	把	工业	否	否	否	否
43	茶水柜	2.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
44	研讨桌2	1.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
45	研讨桌3	1.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
46	研讨椅2	12.0 0	7,200.00	把	工业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,146,692.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	窗帘1	52.0 0	67,392.00	幅	工业	是	否	否	否
2	窗帘2	40.0 0	43,200.00	幅	工业	否	否	否	否
3	窗帘3	11.0 0	15,444.00	幅	工业	否	否	否	否
4	窗帘4	52.0 0	53,872.00	幅	工业	否	否	否	否
5	窗帘5	11.0 0	12,100.00	幅	工业	否	否	否	否
6	窗帘6	40.0 0	31,560.00	幅	工业	否	否	否	否
7	窗帘轨道1	52.0 0	11,180.00	条	工业	否	否	否	否

8	窗帘轨道2	92.0 0	17,940.00	条	工业	否	否	否	否
9	窗帘轨道3	22.0 0	5,060.00	条	工业	否	否	否	否
10	窗帘轨道4	40.0 0	6,400.00	条	工业	否	否	否	否
11	三件套1	160. 00	50,400.00	套	工业	否	否	否	否
12	三件套2	122. 00	40,870.00	套	工业	否	否	否	否
13	褥子1	80.0 0	8,800.00	个	工业	否	否	否	否
14	褥子2	61.0 0	7,320.00	个	工业	否	否	否	否
15	被子1	80.0 0	24,800.00	个	工业	否	否	否	否
16	被子2	61.0 0	20,740.00	个	工业	否	否	否	否
17	软硬双面枕芯	152. 00	15,048.00	个	工业	否	否	否	否
18	电视机	10.0 0	36,000.00	台	工业	否	否	否	否
19	空调机	152. 00	437,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
20	电视挂架	125. 00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
21	机顶盒支架	135. 00	4,050.00	个	工业	否	否	否	否
22	热水壶托盘	150. 00	19,500.00	个	工业	否	否	否	否
23	毛巾架1	73.0 0	7,446.00	个	工业	否	否	否	否
24	毛巾架2	20.0 0	1,700.00	个	工业	否	否	否	否
25	纸巾架	93.0 0	11,160.00	个	工业	否	否	否	否
26	布草清洁车	4.00	2,400.00	台	工业	否	否	否	否
27	布草回收车	4.00	1,400.00	台	工业	否	否	否	否
28	宣传图画1	53.0 0	20,140.00	幅	工业	否	否	否	否

29	宣传图画2	76.0 0	34,200.00	幅	工业	否	否	否	否
30	宣传图画3	42.0 0	31,500.00	幅	工业	否	否	否	否
31	宣传图画4	5.00	2,750.00	幅	工业	否	否	否	否
32	宣传图画5	6.00	10,800.00	组	工业	否	否	否	否
33	宣传图画6	5.00	8,000.00	幅	工业	否	否	否	否
34	门牌1	139. 00	7,645.00	个	工业	否	否	否	否
35	门牌2	164. 00	7,380.00	个	工业	否	否	否	否
36	门牌3	40.0 0	1,840.00	组	工业	否	否	否	否
37	磨砂玻璃膜	93.0 0	930.00	片	工业	否	否	否	否
38	垃圾桶1	345. 00	5,175.00	个	工业	否	否	否	否
39	垃圾桶2	30.0 0	4,950.00	个	工业	否	否	否	否
40	环境桶1	20.0 0	15,400.00	组	工业	否	否	否	否
41	环境桶2	40.0 0	23,200.00	组	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

#### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

#### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

#### 六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

邮编：017000

联系人：王娅卉

联系电话：0477-8398694

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市空港物流产业园区

邮编：017000

联系人：王博

联系电话：13015257796



## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。 采购包2: 不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名 采购包2: 1名
21	中标候选人数量	采购包1: 3名 采购包2: 3名
22	报价形式	采购包1: 总价 采购包2: 总价
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否 采购包2: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投2包, 本项目可兼中2包
25	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

**2.1.1** 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**2.1.2** 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: \*\*\*、采购包: \*\*\*的投标保证金”格式注明, 以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决

定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市公安局警察训练支队（鄂尔多斯市人民警察训练学校）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在西安生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；  
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；  
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的 近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税 务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然 人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的 近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税 务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然 人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需 要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合



同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

鄂尔多斯市人民警察训练学校家具设备采购安装。采购目的：完善学员公寓和训练场所配套设备。投标时需提供项目实施  
方案、质量保障措施、售后服务、供货保障方案。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	合同签订之日起至质保期结束
2		交货地点	鄂尔多斯市人民警察训练学校
3		合同支付方式	1、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的80.00% 2、验收合格，试用满三个月，无产品质量问题，达到付款条件起60日，支付合同总金额的20.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	合同签订之日起至质保期结束
2		交货地点	鄂尔多斯市人民警察训练学校
3		合同支付方式	1、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的80.00% 2、验收合格，试用满三个月，无产品质量问题，达到付款条件起60日，支付合同总金额的20.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：衣柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：940mm（长）×580mm（宽）×2200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39 600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.铰链系统(GB/T 10125-2021): 50,000次开合耐久测试(双1kg配重; 锌合金拉手(QB/T 1623-2023): ZAMAK-3锌合金、150±0.5mm长度、表面电镀层≥8μm</p> <p>5.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022); 搁板≥50kg/m动态载荷</p> <p>6.三合一连接件(GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.板材厚度18mm; 底座≥60mm; 加侧边封边条: 40mm(宽)*2200mm(高)。</p> <p>12.柜体连接牢固, 框架的直角处保证90°, 外观平整。</p> <p>13.柜门一门到顶, 双开门, 配拉手; 柜内设一层隔板(高度1700mm), 配金属挂衣杆(高度1640mm)。</p> <p>14.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900mm（长）×580mm（宽）×2200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.铰链系统(GB/T 10125-2021): 50,000次开合耐久测试(双1kg配重; 锌合金拉手(QB/T 1623-2023): ZAMAK-3锌合金、150±0.5mm长度、表面电镀层≥8μm</p> <p>5.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022); 搁板≥50kg/m动态载荷</p> <p>6.三合一连接件(GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.板材厚度18mm; 底座≥60mm。</p> <p>12.柜体连接牢固, 框架的直角处保证90°, 外观平整。</p> <p>13.柜门一门到顶, 双开门, 配拉手; 柜内设一层隔板(高度1700mm), 配金属挂衣杆(高度1640mm)。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1240mm（长）×580mm（宽）×2000mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.铰链系统(GB/T 10125-2021): 50,000次开合耐久测试(双1kg配重; 锌合金拉手(QB/T 1623-2023): ZAMAK-3锌合金、150±0.5mm长度、表面电镀层≥8μm</p> <p>5.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022); 搁板≥50kg/m动态载荷</p> <p>6.三合一连接件(GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.板材厚度18mm; 底座≥60mm, 加侧边封边条: 40mm*2000mm。</p> <p>12.柜体连接牢固, 框架的直角处保证90°, 外观平整。</p> <p>13.柜门一门到顶, 三开门, 配拉手; 双开门侧内设一层隔板(高度1620mm), 配金属挂衣杆(高度1560mm); 单开门侧内设三层隔板(高度可调节)。</p> <p>14.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂衣板1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:800mm（长）×18mm（宽）×2200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.配加厚太空铝双排挂钩,黑色,排长、钩数与挂板长度匹配,符合常规惯例,打孔安装。</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.挂板四周封边处理;挂板与墙面隐形挂件连接,安装后整体卡锁、紧凑牢固。挂衣板设4个预埋挂件,位于四角适当位置。</p> <p>11.附件附样式参考图。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：挂衣板2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1160mm（长）×18mm（宽）×2200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.配加厚太空铝双排挂钩,黑色,排长、钩数与挂板长度匹配,符合常规惯例,打孔安装。</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.挂板四周封边处理;挂板与墙面隐形挂件连接,安装后整体卡锁、紧凑牢固。挂衣板设4个预埋挂件,位于四角适当位置。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂衣板3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1200mm（长）×18（宽）×2200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级
3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.配加厚太空铝双排挂钩,黑色,排长、钩数与挂板长度匹配,符合常规惯例,打孔安装</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.挂板四周封边处理;挂板与墙面隐形挂件连接,安装后整体卡锁、紧凑牢固。挂衣板设4个预埋挂件,位于四角适当位置。</p>



打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：整容镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800mm（长）×18mm（宽）×2750mm（高）（±5mm）（定制） 1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级 2.全自动PUR封边 3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法)； Pb<23mg/kg、As<47mg/kg等（EN 71-3:2019+A1:2021）；反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛<0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC<35g/kg(GB 33372-2020) 4.甲醛释放量≤0.020mg/m³（GB/T 39600-2021超ENF级）、耐化学腐蚀（10%NaOH/24h）≥4级、耐磨测试（1500转）≥3级（GB/T 4893.8-2022） 5.表面色差ΔE≤1.5（CIELAB标准）、封边接缝≤0.1mm 6.定制家具对给定规格进行复核，以实际场所条件为准按需微调；如有切割面，要平整光滑，无崩边、撕裂 7.产品颜色在无明确说明时，均在供货前与采购人进确认；安装时与墙面做无缝处理，对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理 8.镜面四边设四个装饰板，四周封边处理，底板300mm*800mm*18mm，顶板850mm*800mm*18mm,侧板100mm*1600mm*18mm*2张；使用隐性挂件连接，安装后整体卡锁、紧凑牢固；每块饰板设4个预埋挂件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm（长）×2000mm（宽）×350mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.板材厚度≥18mm;床体包含侧板、顶板;内有横向支撑2片(1200mm长*300mm高)。</p> <p>11.尺寸符合设计标准,误差不超过±2mm,组装后整体稳定协调。</p> <p>12.附件附样式参考图。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格1500mm（长）×2000mm（宽）×350mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.板材厚度≥18mm;床体包含侧板、顶板;内有横向支撑2片(1500mm长*300mm高)、纵向支撑1片(2000mm宽*300mm高,分段)。</p> <p>11.尺寸符合设计标准,误差不超过±2mm,组装后整体稳定协调。</p> <p>12.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床靠1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：3300mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p> <p>12.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床靠2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2820mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：3520mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2420mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：4820mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：3020mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级



3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠7

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：4020mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p> <p>12.其中10块床靠一角造型需切口,切口尺寸200mm (长)*450mm (高),切口封边处理。(切口处为采暖片角阀处)</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床靠8

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2300mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床靠9

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：4920mm（长）×32mm（宽）×1200mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>6.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>7.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>8.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>9.板材厚度18mm,封边;顶端封边条处理,与墙面不留空隙,与床靠板紧密连接一体圆润。</p> <p>10.使用重型合金子母槽挂条龙骨,通过卡扣或插接方式,将子槽卡入母槽中。</p> <p>11.龙骨间距&lt;400mm,安装时用水平仪和靠尺检查平整度和垂直度,按需调整,确保结实稳固。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm（长）×400mm（宽）×500（mm高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.导轨系统 (QB/T 2454-2022): 50,000次抽拉测试后无结构性失效</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.三合一连接件 (GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.柜体侧板、背板、底板等厚度18mm、顶板厚度25mm; 带1个抽屉, 抽屉高度约150mm、底板厚度9mm、侧板厚度18mm。</p> <p>12.表面平整光滑, 平面度误差不超过1mm, 抽屉滑动噪音≤45dB。</p> <p>13.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 学习桌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格: 1000mm (长) ×400 (宽) ×780 (高) (±5mm) (定制)
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.侧板、顶板(桌面)厚度25mm,挡板、背板厚度18mm;挡板高度60mm、长度依桌长,挡板位于顶板前下方;背板长和高为全尺寸。</p> <p>11.尺寸符合设计标准,误差不超过2mm,整体稳定协调,封边边角圆润。</p> <p>12.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学习桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000mm（长）×400（宽）×780（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件 (GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6. 表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.侧板、顶板 (桌面) 厚度25mm, 挡板、背板厚度18mm; 挡板高度60mm、长度依桌长, 挡板位于顶板前下方; 背板长和高为全尺寸。</p> <p>11.尺寸符合设计标准, 误差不超过2mm, 整体稳定协调, 封边边角圆润。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：置物柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800mm（长）×400mm（宽）×550mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.铰链系统(GB/T 10125-2021): 50,000次开合耐久测试(双1kg配重; 锌合金拉手(QB/T 1623-2023): ZAMAK-3锌合金、150±0.5mm标准长度、表面电镀层≥8μm</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试(1500转) ≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.三合一连接件(GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.侧板、顶板(柜面)厚度25mm, 背板、底板等厚度18mm。</p> <p>12.柜体左右二等分, 一边做平开门*2, 柜门装拉手; 一边开放式, 柜面前下带挡板(高度60mm); 柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>13.尺寸符合设计标准, 误差不超过2mm, 整体稳定协调, 封边边角圆润。</p> <p>14.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：置物柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1500mm（长）×400mm（宽）×550mm(高)（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级



3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.铰链系统 (GB/T 10125-2021): 50,000次开合耐久测试 (双1kg配重; 锌合金拉手 (QB/T 1623-2023): ZAMAK-3锌合金、150±0.5mm标准长度、表面电镀层≥8μm</p> <p>5.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>6.三合一连接件 (GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>7.表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>8.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>9.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>10.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>11.侧板、顶板 (柜面) 厚度25mm, 背板、底板等厚度18mm。</p> <p>12.柜体左右二等分, 一边做平开门*2, 柜门装拉手; 一边开放式, 柜面前下带挡板 (高度60mm); 柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>13.尺寸符合设计标准, 误差不超过2mm, 整体稳定协调, 封边边角圆润。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：置物柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1200mm（长）×400mm（宽）×550mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件 (GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6. 表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认; 安装时与墙面做无缝处理, 对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.侧板、顶板 (柜面) 厚度25mm, 背板、底板等厚度18mm。</p> <p>11.柜面前下带挡板 (高度60mm); 柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>12.尺寸符合设计标准, 误差不超过2mm, 整体稳定协调, 封边边角圆润。</p> <p>13.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：置物柜4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1000（长）×400（宽）×780（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板), 符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m³(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm、门缝公差±0.5mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.侧板、顶板(柜面)厚度25mm,背板、底板等厚度18mm。</p> <p>11.柜面前下带挡板(高度60mm);柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>12.尺寸符合设计标准,误差不超过2mm,整体稳定协调,封边边角圆润。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一体桌柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1500mm（长）×400mm（宽）×780mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板)，符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.一体桌柜由学习桌和置物柜两部分组成,其中学习桌长度1000mm、置物柜长度500mm;置物柜柜面前下带挡板(高度60mm),柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>11.侧板、顶板厚度25mm,背板、底板等厚度18mm。</p> <p>12.尺寸符合设计标准,误差不超过2mm,整体稳定协调,封边边角圆润。</p> <p>13.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一体桌柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格:1600mm（长）×400mm（宽）×780mm（高）（±5mm）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等(EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.柜体甲醛释放量≤0.020mg/m<sup>3</sup>(GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀(10%NaOH/24h)≥4级、耐磨测试(1500转)≥3级(GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件(GB/T 28203-2021):盐雾测试24h无基材腐蚀,偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6.表面色差ΔE≤1.5(CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告(有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核,以实际场所条件为准按需微调;如有切割面,要平整光滑,无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时,均在供货前与采购人进确认;安装时与墙面做无缝处理,对原有踢脚线做拆除、切割、局部复原等处理</p> <p>10.由学习桌和置物柜两部分组成,其中学习桌长度1000mm、置物柜长度600mm;置物柜前下带挡板(高度60mm),柜体底坐踢脚高度60mm。</p> <p>11.侧板、顶板厚度25mm,背板、底板等厚度18mm。</p> <p>12.尺寸符合设计标准,误差不超过2mm,整体稳定协调,封边边角圆润。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学习凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：400mm(长)×320mm（宽）×450mm（高）（定制）
2	★	1.主体采用ENF级无醛刨花板(芦芯板),符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级

3		<p>2.全自动PUR封边</p> <p>3.甲醛/戊二醛≤ISO 17226-1:2021限值(HPLC-DAD法); Pb&lt;23mg/kg、As&lt;47mg/kg等 (EN 71-3:2019+A1:2021); 反应型聚氨酯胶粘剂:游离甲醛&lt;0.05g/kg(GB 30982-2021)、苯系物未检出(GB 18583-2020)、TVOC&lt;35g/kg(GB 33372-2020)</p> <p>4.甲醛释放量≤0.020mg/m³ (GB/T 39600-2021超ENF级)、耐化学腐蚀 (10%NaOH/24h) ≥4级、耐磨测试 (1500转) ≥3级 (GB/T 4893.8-2022)</p> <p>5.三合一连接件 (GB/T 28203-2021): 盐雾测试24h无基材腐蚀, 偏心体抗压≥300N、螺杆抗拉≥800N</p> <p>6. 表面色差ΔE≤1.5 (CIELAB标准)、封边接缝≤0.1mm</p> <p>7.提供CMA资质机构出具的材料级检测报告 (有效期2年)</p> <p>8.定制家具对给定规格进行复核, 以实际场所条件为准按需微调; 如有切割面, 要平整光滑, 无崩边、撕裂</p> <p>9.产品颜色在无明确说明时, 均在供货前与采购人进确认</p> <p>10.学习登由顶板、侧板、挡板、软包等构成; 顶板厚度25mm, 侧板、挡板厚度18mm, 挡板高度200mm。</p> <p>11.座面软包, 使用不低于2cm厚度的高密度高回弹海绵填充, 猫抓皮包覆; 两侧侧板与软包约齐平。</p> <p>12.顶板与侧板、挡板等要附加加固装置。</p> <p>13.附件附样式参考图。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：1200mm（长）×2000mm（宽）×200mm（厚）</p> <p>1. 执行标准：GB 18584-2001《木家具中有害物质限量》、GB 18401-2013《国家纺织产品安全技术规范》C类、GB/T 22796-2021《床上用品》一等品要求</p> <p>2. 分层结构（自下而上）：3D透气面料（≥300g/m<sup>2</sup>）→ 高弹纤维层→ 零胶水椰棕层（厚度≥150mm，进口A级综丝，200℃以上控温技术热压成型，密度&gt;1100g/m<sup>3</sup>）→ 天然乳胶层（厚度20mm，含量≥85%）→ 高弹纤维层→ 抗菌防螨针织面料（符合AAA级抗菌标准）</p> <p>3. 尺寸公差：厚度误差：±15mm、长/宽误差：±2%（最大不超过±30mm）、重量误差：±15%</p> <p>4. 耐用性：马丁代尔耐磨≥5000次（磨损率&lt;5%）、起球等级≥4级（GB/T 4802.1-2018）、经向/纬向断裂强力≥300N</p> <p>5. 有害物质控制：甲醛释放量≤0.5mg/m<sup>3</sup>（1m<sup>3</sup>气候箱法）、无异味（按GB 18401-2013 6.7检测）</p> <p>6. 抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥80%、金黄色葡萄球菌抑菌率≥85%、白色念珠菌抑菌率≥70%</p> <p>7. 远红外功能：发射率≥0.88（GB/T 30127-2013）、辐射温升≥1.5℃</p> <p>8. 需提供CMA资质机构出具的：成品检测报告（1年内）、A级综丝和天然乳胶原材料证明</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：1500mm（长）×2000mm（宽）×200mm（厚）</p> <p>1. 执行标准：GB 18584-2001《木家具中有害物质限量》、GB 18401-2013《国家纺织产品安全技术规范》C类、GB/T 22796-2021《床上用品》一等品要求</p> <p>2. 分层结构（自下而上）：3D透气面料（≥300g/m<sup>2</sup>）→ 高弹纤维层→ 零胶水椰棕层（厚度≥150mm，进口A级综丝，200℃以上控温技术热压成型，密度&gt;1100g/m<sup>3</sup>）→ 天然乳胶层（厚度20mm，含量≥85%）→ 高弹纤维层→ 抗菌防螨针织面料（符合AAA级抗菌标准）</p> <p>3. 尺寸公差：厚度误差：±15mm、长/宽误差：±2%（最大不超过±30mm）、重量误差：±15%</p> <p>4. 耐用性：马丁代尔耐磨≥5000次（磨损率&lt;5%）、起球等级≥4级（GB/T 4802.1-2018）、经向/纬向断裂强力≥300N</p> <p>5. 有害物质控制：甲醛释放量≤0.5mg/m<sup>3</sup>（1m<sup>3</sup>气候箱法）、无异味（按GB 18401-2013 6.7检测）</p> <p>6. 抗菌性能：大肠杆菌抑菌率≥80%、金黄色葡萄球菌抑菌率≥85%、白色念珠菌抑菌率≥70%</p> <p>7. 远红外功能：发射率≥0.88（GB/T 30127-2013）、辐射温升≥1.5℃</p> <p>8. 需提供CMA资质机构出具的：成品检测报告（1年内）、A级综丝和天然乳胶原材料证明</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接待沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1090mm（长）×900mm（宽）×900mm（高） 1. 全橡木实木外框，宽大橡木扶手260mm(宽)，宽厚木制沙发脚； 烘干上等松木内架；头层牛皮革面料。 2. 正面立面橡木外框呈流线线性造型，新中式风格突出。3. 540cm宽大坐深，坐高430mm；20cm厚实坐垫，原生发泡高密度高回力海绵。 4. 470mm肩部衬托、腰部衬托，由高回弹海绵与面部材料组成。 5. 环保水性漆或烤漆。 6. 符合GB/T 19941.2-2019。甲醛<20mg/kg 7. 符合GB/T 19942-2019 。可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg 8. 符合SN/T 4388-2015。皮革面料:头层牛皮 9. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：680mm（长）×480mm（宽）×550mm（高） 1.通体采用橡木材质，与本批所购沙发风格配套，含托档、横梁等新中式造型。 2.符合GB/T 19941.2-2019。甲醛<20mg/kg4 3.符合GB/T 19942-2019 。可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg4 4. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：共享椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：610mm（长）×620mm（宽）×780mm（高）（±50mm） 1.内框架使用落叶松实木，厚实用材，密度高韧性强坚固耐用不变形。 2.靠背和底座面料使用纹理清晰、透气柔韧、触感顺滑、防水、防污、易打理的优质PU皮，深灰色（外）+浅灰色（内）双色搭配。 3.底座饱满填充加厚高回弹海绵，定型饱满，久坐不塌。 靠背人体工程学半包裹；扶手部分上部与靠背一体，下部不向下延伸（不与靠背一体向下包围延伸）。 4.加粗烤漆碳素钢脚，通体黑色，椅腿高度220mm±10mm。椅+座高度约450mm。 5. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：共享圆桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		规格：600mm（直径）×700mm(高) 1.桌面使用耐磨耐刮擦渗透通体岩板，安全无辐射，整块无拼接。 2.桌体实木或碳钢框架，边框碳素钢圈加固处理，外侧使用纹理清晰、透气柔韧、触感顺滑、防水、防污、易打理的优质深灰色PU皮包覆。 3. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：落地花架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：350mm（长）×350mm（宽）×1000mm（高） 1.材质整体选用乌金木，采用榫卯工艺。 2.上下双台面置物设计，结构及重心稳定，下层台面离地空间大，方便卫生清扫。 3.采用环保水性漆，漆膜丰满、晶莹透亮并且耐磨，保证家具使用的健康安全。 4.产品需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：480mm（深）×460mm（宽）×1000mm（高） 1.材质整体选用乌金木。 2.榫卯工艺,座面采用大板直拼工艺，座高约450mm。 3.根据人体学设计椅背，有力支撑，舒适承托背部。 4.精细打磨，温润光滑，平整细腻，与本批所购研讨桌1风格匹配，简约大气。 5.整体采用环保水性漆，水性漆以清水作为稀释剂，不含苯类等有机溶剂。 6.产品需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 7. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：880mm(长)×880mm（宽）×780mm（高） 1.材质整体选用乌金木。 2.榫卯工艺，桌面采用大板直拼工艺，用料厚实座面宽敞，承重力强。 3.扎实立水+加粗腿部，桌面与桌腿之间使用裙板加强固定，整体牢固度。 4.四周加高立水分散承重。预留伸缩缝预防开裂。 5.产品需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 6. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书房椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：570mm（深）×590mm（宽）×760mm(高) 1.材质整体选用乌金木。 2.榫卯工艺,座面采用大板直拼工艺，座高约430mm。 3.人体学椅背设计，舒适承托背部，环型一体扶手，曲木热弯工艺；椅腿三面横档，正面落脚面不设横档。 4.精细打磨，温润光滑，平整细腻。 5.整体采用环保水性漆，水性漆以清水作为稀释剂，不含苯类等有机溶剂。 6.产品需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 7. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书房桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1420（长）×700（宽）×750（高）mm 1.材质整体选用乌金木。 2.榫卯工艺，桌子面采用大板直拼工艺，用料厚实座面宽敞，承重力强。 3.扎实立水+加粗腿部，桌面与桌腿之间使用裙板加强固定，整体牢固。 4.四周加高立水分散承重。预留伸缩缝预防开裂。 5.精细打磨，温润光滑，平整细腻。 6.整体采用环保水性漆，水性漆以清水作为稀释剂，不含苯类等有机溶剂。 7.产品需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 8. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：看台桌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000mm（长）×600mm（宽）×760mm（高）（定制） 1.采用上等松木，桌面板厚度30mm,两侧板厚度25mm，前挡板厚度20mm,横隔板厚度20mm。 2.线孔开于桌面中间，线孔距桌子前沿150mm,孔径约50mm,并装有线盖。侧板开线孔（位于侧板前上方，距顶板和前挡板边距适当，便于横向穿线，孔径约8mm。 3.环保水性油漆，光泽均匀，流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。 4.链接方式：采用榫卯结构与气钉等连接。 5.棱角处理光滑圆润。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：看台桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：800mm（长）×600mm（宽）×760mm（高）（定制） 1.采用上等松木，桌面板厚度30mm,两侧板厚度25mm，前挡板厚度20mm,横隔板厚度20mm。 2.线孔开于桌面中间，线孔距桌子前沿150mm,孔径约50mm,并装有线盖。侧板开线孔（位于侧板前上方，距顶板和前挡板边距适当，便于横向穿线，孔径约8mm。 3.环保水性油漆，光泽均匀，流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。 4.链接方式：采用榫卯结构与气钉等连接。 5.棱角处理光滑圆润。 6. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：看台椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm（深）×540mm（宽）×900mm（高） 1.座高约450mm，座厚约10mm，扶手高度约630mm。 2.橡木框架，胡桃色；座面和靠背用优选纳帕皮软包，黑色，高密度海棉填充，密度³35kg/m³，整块切割，高效回弹,丰盈饱满不塌陷；靠背分段，软硬分层。 3.木材达到国内E1级环保标准，油漆采用优质环保水性漆。 4. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：茶水柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm(长)×400mm（宽）×800mm（高） 1.材质整体选用E1级免漆板材，MFC饰面。 2.板厚台面2.5mm/其他面1.5mm 3.颜色为双拼颜色，侧板、后板、内板、档板为炭灰色，台板、门板为胡桃色。 4.精选优质五金，三扇柜门，其中两门（带有玻璃）下为两抽屉。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：3000mm（长）×1200mm（宽）×750mm（高）（定制） 1.整体采用上等松木，浅胡桃色；桌面厚度≥50mm,桌面平整光滑，无裂缝或凹凸不平；整体稳固，能有效分散桌面压力。 2.桌腿为120*50mm厚实桌腿；桌面与桌腿之间使用裙板加强固定，榫卯连接；桌腿呈八字，上部与垂直方向夹角为15°，下部逐渐20°-25°；桌腿设有横撑（120*50mm）横撑距地约150mm。 3.桌面能承受一定的静载荷，一般要求每平方米能承受100-150kg的重量。 4.采用环保水性漆，漆膜丰满、晶莹透亮并且耐磨，保证家具使用的健康安全。 5. 附件附样式参考图。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨桌3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800mm（长）×800mm（宽）×750mm（高）（定制） 1.整体采用上等松木，浅胡桃色；桌面厚度30mm,桌面平整光滑，无裂缝或凹凸不平；整体稳固。 2.桌腿为60*60mm厚实桌腿；桌面与桌腿之间使用裙板加强固定，榫卯连接。 3.采用环保水性漆，漆膜丰满、晶莹透亮并且耐磨，保证家具使用的健康安全。 4. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨椅2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500mm（深）×560mm（宽）×850mm（高） 1.整体采用白椿木，浅胡桃色，平整光滑，无裂缝或凹凸不平。 2.学士椅造型，扶手高度约660mm. 3.坐高约45CM，坐垫和靠背采用透气性强、亲肤舒适外观饱满大方的亚麻面料，条色搭配，内填高回弹海绵。 4.采用环保水性漆，漆膜丰满、晶莹透亮并且耐磨，保证家具使用的健康安全。 5. 附件附样式参考图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：窗帘1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：3600mm（长）×2700mm（高）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>外层（靠窗侧）：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>内层（靠室内侧）：全遮光功能层，三层复合结构（表层混色雪尼尔纱/中层加密黑丝层/里层高密胚布），透光率≤5%</p> <p>2.分层材料技术标准</p> <p>（1）外层纱帘</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>（2）内层遮光帘</p> <p>表层：聚酯+雪尼尔纱，色织固色处理，耐磨≥15000次</p> <p>中层：加密黑丝聚酯，双经双纬交叉编织，克重800±50g/m²，遮光率≥95%</p> <p>里层：高密聚酯胚布，克重400±30g/m² 热阻系数≥0.35m²·K/W</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>外层纱帘防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>内层遮光帘遮光率（ASTM D737）、隔音量（≥25dB）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>内层：≥3cm加密锁边+防脱线处理，拉伸强度≥200N（GB/T 13773）</p> <p>外层：隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p> <p>5.质量保障要求</p> <p>检测报告：需提供CMA资质机构出具的检测报告；</p> <p>质保承诺：承诺产品不起球、不缩水、不褪色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：3000mm（长）×2700mm（宽）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>外层（靠窗侧）：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>内层（靠室内侧）：全遮光功能层，三层复合结构（表层混色雪尼尔纱/中层加密黑丝层/里层高密胚布），透光率≤5%</p> <p>2.分层材料技术标准</p> <p>（1）外层纱帘</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>（2）内层遮光帘</p> <p>表层：聚酯+雪尼尔纱，色织固色处理，耐磨≥15000次</p> <p>中层：加密黑丝聚酯，双经双纬交叉编织，克重800±50g/m²，遮光率≥95%</p> <p>里层：高密聚酯胚布，克重400±30g/m² 热阻系数≥0.35m²·K/W</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>外层纱帘防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>内层遮光帘遮光率（ASTM D737）、隔音量（≥25dB）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>内层：≥3cm加密锁边+防脱线处理，拉伸强度≥200N（GB/T 13773）</p> <p>外层：隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p> <p>5.质量保障要求</p> <p>检测报告：需提供CMA资质机构出具的检测报告；</p> <p>质保承诺：承诺产品不起球、不缩水、不褪色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：3900mm（长）×2700mm（宽）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>外层（靠窗侧）：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>内层（靠室内侧）：全遮光功能层，三层复合结构（表层混色雪尼尔纱/中层加密黑丝层/里层高密胚布），透光率≤5%</p> <p>2.分层材料技术标准</p> <p>（1）外层纱帘</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>（2）内层遮光帘</p> <p>表层：聚酯+雪尼尔纱，色织固色处理，耐磨≥15000次</p> <p>中层：加密黑丝聚酯，双经双纬交叉编织，克重800±50g/m²，遮光率≥95%</p> <p>里层：高密聚酯胚布，克重400±30g/m² 热阻系数≥0.35m²·K/W</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>外层纱帘防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>内层遮光帘遮光率（ASTM D737）、隔音量（≥25dB）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>内层：≥3cm加密锁边+防脱线处理，拉伸强度≥200N（GB/T 13773）</p> <p>外层：隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p> <p>5.质量保障要求</p> <p>检测报告：需提供CMA资质机构出具的检测报告；</p> <p>质保承诺：承诺产品不起球、不缩水、不褪色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>规格：3300mm（长）×2700mm（宽）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>外层（靠窗侧）：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>内层（靠室内侧）：全遮光功能层，三层复合结构（表层混色雪尼尔纱/中层加密黑丝层/里层高密胚布），透光率≤5%</p> <p>2.分层材料技术标准</p> <p>（1）外层纱帘</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>（2）内层遮光帘</p> <p>表层：聚酯+雪尼尔纱，色织固色处理，耐磨≥15000次</p> <p>中层：加密黑丝聚酯，双经双纬交叉编织，克重800±50g/m²，遮光率≥95%</p> <p>里层：高密聚酯胚布，克重400±30g/m² 热阻系数≥0.35m²·K/W</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>外层纱帘防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>内层遮光帘遮光率（ASTM D737）、隔音量（≥25dB）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>内层：≥3cm加密锁边+防脱线处理，拉伸强度≥200N（GB/T 13773）</p> <p>外层：隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p> <p>5.质量保障要求</p> <p>检测报告：需提供CMA资质机构出具的检测报告；</p> <p>质保承诺：承诺产品不起球、不缩水、不褪色。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>规格：3900mm（长）×2700mm（宽）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>单层：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>2.材料技术标准</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：2700mm（长）×2700mm（宽）×1.5倍褶皱</p> <p>1.组成结构</p> <p>单层：装饰透光层，白色幻影纱帘（防刮耐磨+防窥遮景），透光率30-50%</p> <p>2.材料技术标准</p> <p>材质：约80%聚酯纤维+约20%氨纶混纺（增强抗拉弹性）</p> <p>克重：280±20g/m²</p> <p>特殊工艺：经纬向加密编织（经密≥120根/10cm，纬密≥90根/10cm）</p> <p>3.性能指标</p> <p>甲醛含量未检出</p> <p>TVOC释放量≤0.05mg/m³（参照GB/T 18883-2022）</p> <p>防勾丝性能（ASTM D4157）</p> <p>4.工艺标准</p> <p>隐形磁吸包边，抗撕裂≥150N（GB/T 3917.3）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：3600mm（长）双轨</p> <p>1.材质性能：航空铝合金双轨、树脂滑轮，超静音</p> <p>2.承重:100kg，壁厚:2.4mm±5%，单位长度质量：0.5kg/m±5%</p> <p>3.外观整洁、光滑，安装牢固、平正</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：3300mm（长）双轨 1.材质性能：航空铝合金双轨、树脂滑轮，超静音 2.承重:100kg，壁厚:2.4mm±5%，单位长度质量：0.5kg/m±5% 3.外观整洁、光滑，安装牢固、平正
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：3900mm（长）双轨 1.材质性能：航空铝合金双轨、树脂滑轮，超静音 2.承重:100kg，壁厚:2.4mm±5%，单位长度质量：0.5kg/m±5% 3.外观整洁、光滑，安装牢固、平正
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2700mm（长）双轨 1.材质性能：航空铝合金双轨、树脂滑轮，超静音 2.承重:100kg，壁厚:2.4mm±5%，单位长度质量：0.5kg/m±5% 3.外观整洁、光滑，安装牢固、平正
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三件套1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：床单2000mm×2500mm，被罩1500mm×2100mm，枕套480mm×740mm 1. 材质与面料：高支高密纯棉面料（60s及以上），100%棉，缩水率不超过3%。 2. 生态环保标准：符合OEKO-TEX Standard 100生态环保纺织用品标准及GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》。 3. 国标要求：符合GB18401-2010 B类标准，游离和水解的甲醛含量<75 mg/kg。 4. pH值：5.5~7.5。 5. 色牢度：耐汗渍色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。 6. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三件套2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：床单2300mm×2500mm，被罩2000mm×2300mm，枕套480mm×740mm 1. 材质与面料：高支高密纯棉面料（60s及以上），100%棉，缩水率不超过3%。 2. 生态环保标准：符合OEKO-TEX Standard 100生态环保纺织用品标准及GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》。 3. 国标要求：符合GB18401-2010 B类标准，游离和水解的甲醛含量<75 mg/kg。 4. pH值：5.5~7.5。 5. 色牢度：耐汗渍色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。 6. 可分解致癌芳香胺染料：禁用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：褥子1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200mm（长）×2000mm（宽） 1. 面料：30s涤棉混纺面料（如65%涤纶+35%棉），白色，面料克重≥160g/m² 2. 填充物：整张棉长绒棉，重量≥700g/m²，压缩回弹性≥75%；立体绗缝，固定填充物 3. 执行GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类标准） 4. 色牢度≥4级，pH值：4.0-8.5，甲醛含量符合A类标准，无异味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：褥子2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500mm（长）×2000mm（宽） 1. 面料：30s涤棉混纺面料（如65%涤纶+35%棉），白色，面料克重≥160g/m² 2. 填充物：整张棉长绒棉，重量≥700g/m²，压缩回弹性≥75%；立体绗缝，固定填充物 3. 执行GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类标准） 4. 色牢度≥4级，pH值：4.0-8.5，甲醛含量符合A类标准，无异味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：被子1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500mm（长）×2100mm（宽） 1. 面料：40s纯棉，白色，优质长绵，面料克重≥140g/m² 2. 填充物：七孔纤维，重量≥285g/m²，整张成形填充，蓬松度≥600cm³/g 3. 执行GB/T 22796-2021《床上用品》和GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（A类标准），净重1420g±20g，人体工学绗缝，细实包边 4. 色牢度≥4级，pH值：4.0-8.5，甲醛含量符合A类标准，无异味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：被子2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2000mm（长）×2300mm（宽） 1. 面料：40s纯棉，白色，优质长绵，面料克重≥140g/m² 2. 填充物：七孔纤维，重量≥285g/m²，整张成形填充，蓬松度≥600cm³/g 3. 执行GB/T 22796-2021《床上用品》和GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（A类标准），净重1420g±20g，人体工学绗缝，细实包边 4. 色牢度≥4级，pH值：4.0-8.5，甲醛含量符合A类标准，无异味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软硬双面枕芯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：480mm×740mm 20cm舒适枕高，横条式绗缝；3D分区设计，贴合颈椎；全棉面料，细致包边；荞麦壳、羽丝绒双面填充，饱满支撑，双面可用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：65英寸 1. 包含伸缩挂架 。 2. CPU4核，刷新率120Hz，2级能效。 3. LED背光，4K超高清全面屏，分辨率3840×2160，屏幕色彩10.7亿色，屏幕比例16:9，屏占比>98%。 4. 内存3GB（RAM）+32GB（ROM）。 5. 一体成型金属机身，外观黑色。 6. 接口：HDMI 2.1×1、2.0×1；AV In ×1；USB 3.0×1、2.0×1；RJ45×1；DT MB×1。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.1.5匹；壁挂式；遥控、键控及APP等操控；冷暖型。 2.室外机噪音：≤50dB；室内机噪音：≤40dB。 3.能效等级：一级。 4.制热功率：1360W/1340W；制冷功率：860W/890W。制冷量：3500W；制热量：5000W。 5.内机尺寸：841x288x195mm，外机尺寸，785x260x545mm。 6.空调面板颜色：白色。 7.工作放式:变频；上下/左右扫风 8.功能：自清洁，静音设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视挂架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格适配 <b>26-65</b> 英寸挂机通用尺寸。 2.材质：加厚冷轧钢板。 3.离墙距离: <b>35mm</b> 。 4.承重: <b>100KG</b> 以上。 5.壁挂中间镂空，不影响电视机和机顶盒电线插头从墙面圆孔里穿过。 6.钩背面含有四钩，双锁设计，以及侧面防脱落设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机顶盒支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： <b>100mm</b> （长）× <b>38mm</b> （宽）× <b>65mm</b> (高) 1.碳素钢材质，半圆形对夹式。 2.通风散热，进线方便，固定夹片螺丝安装，活动夹片可调节宽度。 3.配防滑软垫。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水壶托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.热水壶 （1）双层防烫，外层耐高温 <b>PP</b> 材质，内层食品级 <b>304</b> 不锈钢。 （2）额定功率 <b>1000W</b> ，额定电压 <b>±220V</b> ，防干烧，过热保护。 （3）颜色磨砂黑，容量 <b>0.8</b> 升，下开关，按键开盖。 （4）壶身定制 <b>LOGO</b> 。 2.托盘 材质 <b>ABS</b> ,颜色黑色，尺寸： <b>353</b> （长）* <b>240</b> (宽) mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾架1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： <b>500mm</b> （长） 1.太空铝，枪灰色，距离墙面 <b>55mm</b> ；设计线条流畅，外观造型独特新颖，能与不同装修风格适配。 2.采用优质太空铝纯度 <b>&gt;90%</b> 以上，杂质少，性能稳定，耐腐蚀、抗氧化能力强。 3 硬度：韦氏硬度 <b>8-12</b> ，有较好的抗变形能力，能承受日常使用中的碰撞和挤压。 4.各部件组装紧密，连接稳固，安装后无松动，承重 <b>&gt;7.5</b> 千克。 5.打孔安装，确保安装孔位精准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾架2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：300mm(长) 1.太空铝，枪灰色，距离墙面55mm；设计线条流畅，外观造型独特新颖，能与不同装修风格适配。 2.采用优质太空铝纯度>90%以上，杂质少，性能稳定，耐腐蚀、抗氧化能力强。 3 硬度：韦氏硬度8-12，有较好的抗变形能力，能承受日常使用中的碰撞和挤压。 4.各部件组装紧密，连接稳固，安装后无松动，承重>7.5千克。 5.打孔安装，确保安装孔位精准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纸巾架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：180mm(长)×100mm（宽）×120mm（高） 1.加厚太空铝枪灰色，双层。 2.上层低围边设计，下层开放设计（前侧低围挡）且留有抽纸口。 3.圆滑打磨包边防刮手防磕碰。 4.打孔安装，孔位准确，安装稳固。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：布草清洁车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1070mm（长）×420mm（宽）×1030mm(高) 1.使用升级不锈钢材质。 2.功能包括，设置大小不同置物和收纳区域，满足不同布草的分类存放需求。 3.配备专门放置扫帚、拖把、清洁剂等清洁工具的位置。 4.具备可靠的刹车系统，能在车辆静止时有效制动；采用万向轮，转向灵活，直径在80-120mm，具有良好的耐磨性和静音效果。 5.能承载150-300千克的布草。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：布草回收车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：650mm（长）×900mm（宽）×630mm（高） 1.材质Q235碳钢/牛津布。 2.加厚钢管，精细焊接，加厚钢板，承载力加倍。 3.收纳袋由活扣固定，可拆卸清洗，PE牛津厚布袋，固定防松螺母。 4.采用4个万向轮，直径在100-120mm，材质为聚氨酯或橡胶，具有良好的耐磨性、静音性，转向灵活性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：400mm（长）×400mm（宽） 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：650mm（长）×650mm(宽) 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：850mm（长）×850mm（宽） 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。 8.展现鄂尔多斯风貌，如草原、沙漠、河流、峡谷、建筑、景观等内容。 9.展现警容风貌，包含人物、建筑、场景等内容。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：1250mm（长）×650mm（宽） 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：650mm（长）×650mm（宽）（四画一组） 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。 8.展现鄂尔多斯风貌，如草原、沙漠、河流、峡谷、建筑、景观等内容。 9.展现警容风貌，包含人物、建筑、场景等内容。 10.系列图画，一组一系列。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传图画6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2150mm（长）×850mm（宽） 1.色温亮度颜色均匀，花纹自然美观，伸缩幅度小的高温绫布。 2.纯实木框，胡桃色，圆角卯榫结构无缝拼接，采用环保外漆，无异味。 3.使用具有易于保存，经久不脆，不会褪色的宣纸。 4.手工绘制为主。 5.面层采用工艺精美，耐冲击，安全不易碎，透光率好，防灰防潮有机玻璃。 6.每幅画不少于2个挂点，挂点受力均匀，承重合理，挂式安装，挂件牢固稳合。 7.版权无争议。 8.展现鄂尔多斯风貌，如草原、沙漠、河流、峡谷、建筑、景观等内容。 9.展现警容风貌，包含人物、建筑、场景等内容。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		规格：120mm（宽）×350mm（高） 1.主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），纯度在99%以上，确保良好的透明度和稳定性。 2.具有较高的硬度，表面硬度一般达到2H-3H，抗划伤能力较好；透光率通常在92%以上，能使门牌上的文字和图案清晰显示；具有良好的耐候性，在-40℃至80℃的环境下能保持性能稳定，不易变形、变色。 3.底面深灰色3mm亚克力，上层3mm金色亚克力字，数字竖向排列，内容定制时提供。 4.安装于宿舍房门位置，偏差不超过±1°，确保端正。 5.使用强力胶粘贴，需确保粘贴面清洁，粘贴后施加一定压力以保证粘贴牢固。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：80mm（宽）×80mm（高） 1.主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），纯度在99%以上，确保良好的透明度和稳定性。 2.具有较高的硬度，表面硬度一般达到2H-3H，抗划伤能力较好；透光率通常在92%以上，能使门牌上的文字和图案清晰显示；具有良好的耐候性，在-40℃至80℃的环境下能保持性能稳定，不易变形、变色。 3.底面深灰色3mm亚克力，上层3mm金色亚克力字，内容定制时提供。 4.安装于卫生间房门位置，偏差不超过±1°，确保端正。 5.使用强力胶粘贴，需确保粘贴面清洁，粘贴后施加一定压力以保证粘贴牢固。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：80mm（高） 1.每组由8个数字和一条短线组成，用于门牌指引，内容定制时提供。 2.底层材质10mm透明亚克力 3.面层材质3mm黑色亚克力 4.安装要求：水平位置要符合设计排版，左右偏差应控制在±1mm以内，保证字与字之间的间距均匀、排列整齐。垂直方向上，单字的中心线与门牌的中心线偏差不能超过±1.5mm，确保单字在视觉上处于门牌的合适位置，不出现偏上或偏下的情况。单字，其顶部和底部应分别处于同一水平线上，高度误差不超过±0.5mm，以达到整齐划一的视觉效果。 5.单字之间的垂直间距要保持一致，根据字的大小和门牌整体风格确定，误差控制在±1mm。 6.胶水粘贴，要确保胶水涂抹均匀，粘贴后静置足够时间让胶水充分固化，能承受一定的外力拉扯。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨砂玻璃膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600（宽）×1000mm（高）×3 1.每幅窗户三块玻璃，每块玻璃约600（宽）*1000（高）规格，具体以现场为准。 2.PET材质为主，具有良好的柔韧性,透光率10%-30%,雾度：70%-98%，厚度0.2mm-0.25mm。 3.初粘性要能使膜快速粘贴定位，持粘性确保长期使用不脱落，剥离强度在15N/cm-50N/cm，硬度在2H-4H之间。 4.裁剪后的磨砂玻璃膜边缘应整齐，裁剪误差应控制在±1毫米以内，确保膜与玻璃的适配度。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：240mm(长)×170mm(宽)×260mm(高) 1.阻燃PP塑料（添加不少于20%阻燃剂），环保无异味。 2.桶身颗粒磨砂一体成形，整体圆润，桶口带压圈。 3.防水不漏，底部加厚防滑，耐摔耐压有弹性，不易被腐蚀。 4.黑色，底长200mm,口长24mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：190mm(长)×230mm(宽)×820mm(高) 1.优选耐酸碱 抗腐蚀不锈钢材质，包含抗氧化层，不锈钢合金层，封釉抗污染防指纹层组成。 2.垃圾桶内外桶分离设计，垃圾投放口大口侧开。 3.垃圾桶由防滑PP塑料底座，便携手提PP塑料内桶，灭烟板，烟灰兜，不锈钢外桶组成。 4.砂钢银色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：环境桶1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：590mm(长)×740mm(宽) ×1040mm(高) 1.红、绿、蓝、黑四色一组，带盖，盖桶一色，挂车带轮。 2.全新PP材质，有柔韧性，不易老化，桶盖前侧双把手，桶盖后侧防滑拉杆把手，桶底耐磨钉设计。 3.桶壁厚度≥4毫米，桶底厚度≥5毫米，桶盖厚度≥3毫米。 4.轮子直径在150-250mm，材质为橡胶或聚氨酯，轮子的承重力每个不低于150kg，确保移动顺滑、灵活。 5.桶表面标识文字图案清晰、醒目，具有反光性能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：环境桶2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长880mm(长) ×380cm（宽） ×900mm(高) 1.201#加厚不锈钢主体+加厚镀锌板内胆，双桶双开门，开门喷涂部分局使用防水防锈、抗紫外线、高温烘烤的专业塑粉喷涂。 2.整体环形闭合，桶口无盖防雨，桶身四角圆角处理,桶体一次性冲压折弯成型，桶体表面无焊点；带灭烟装置。 3.现代方圆款式，造形线条流畅光滑，整体平整，放置到位，稳定牢固。 4.桶体不锈钢厚度1.5mm,底座不锈钢厚度2.0mm；镀锌板内胆配置为1.2mm钢板+热镀锌Z120。 5.LOGO定制。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应



当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 <b>60.00</b> 分 商务部分 <b>10.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	全部满足招标文件技术参数要求得 <b>25</b> 分。未打“★”号条款每有一条负偏离或不满足扣 <b>1</b> 分；扣完 <b>25</b> 分为止。投标人应在投标文件中对所投设备的技术参数进行详细说明，并配以相应检测报告等相关技术佐证材料，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会认为该指标参数不满足招标文件要求，进行相应的扣分。	<b>25.00</b>	客观

技术评审	项目实施方案	投标人制定本项目实施方案，包含组织机构人员配置、管理制度、实施措施、安装调试、应急处置等内容。1.方案科学合理，针对性强，综合实力强大，能够充分满足采购人需求，得8分；2.方案较科学合理，针对性较强，综合实力较强，能够满足采购人需求，得7分；3.方案设计一般、需求把握准确性一般，基本满足采购人需求，得5分；4.设计差、需求把握准确性差，不能完全满足采购人需求，得2分；5.不提供不得分。	8.00	客观
	质量保障措施	根据以下四项进行评审：①质量检验制度；②缺陷管理制度；③缺陷跟踪制度；④质量监控与评估。以上内容每项2.5分。每项评分标准为：1.质量保障措施完善、合理、切实可行、内容齐全得2.5分；2.质量保障措施较完善、较合理、较可行、内容较齐全得2分；3.质量保障措施一般、可行性一般、内容基本齐全得1分；4.质量保障措施差、可行性差、内容不齐全得0.5分；5.不提供不得分。	10.00	客观
	售后服务	投标人有明确、完善的售后服务体系和管理制度，包括但不限于售后服务地点、服务人员、服务标准、故障响应时间、后期维护成本、技术支持等内容。1.售后服务内容详细、全面、可行性强、核心内容完全满足采购人需求，得5分；2.售后服务内容较详细、较全面、可行性较强，能够满足采购人需求，得4分；3.售后服务内容基本全面、基本可行，基本满足采购人需求，得3分；4.售后服务内容不完整，不能完全满足采购人需求，得2分；5.不提供的不得分。	5.00	客观
	供货保障方案	根据以下三项进行评审：①供货进度控制；②包装及运输安排；③验收方案保障；以上内容每项4分。每项评分标准为：1.供货保障方案完善、合理、切实可行、内容齐全得4分；2.供货保障方案较完善、较合理、较可行、内容较齐全得3分；3.供货保障方案一般、可行性一般、内容基本齐全2分；4.供货保障方案差、可行性差、内容不齐全得1分；5.不提供不得分。	12.00	客观

商务评审	业绩	投标人近三年(2022年3月1日至今)具有同类项目业绩（家具销售业绩），有一个得2分，最多得8分。1.投标文件中须提供销售合同扫描件或中标通知书原件扫描件或电子卖场成交记录材料，未提供或扫描件不清晰不得分；2.日期以签订合同落款日期为准，无日期或日期不清晰均不予加分。	8.00	客观
	环保	所投货物中有环境标志产品政府采购品目清单中的产品，每有一项的0.5分, 最多得2分。（提供国家确定的认证机构出具的，有效期之内的环境标志产品认证证书并加盖公章）	2.00	客观
价格分	价格分	<b>F1</b> 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包2：

采购包2：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 <b>60.00</b> 分 商务部分 <b>10.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	全部满足招标文件技术参数要求得 <b>25</b> 分。未打“★”号条款每有一条负偏离或不满足扣 <b>1</b> 分；扣完 <b>25</b> 分为止。投标人应在投标文件中对所投设备的技术参数进行详细说明，并配以相应检测报告等相关技术佐证材料，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会认为该指标参数不满足招标文件要求，进行相应的扣分。	<b>25.00</b>	客观

技术评审	项目实施方案	投标人制定本项目实施方案，包含组织机构人员配置、管理制度、实施措施、安装调试、应急处置等内容。1.方案科学合理，针对性强，综合实力强大，能够充分满足采购人需求，得8分；2.方案较科学合理，针对性较强，综合实力较强，能够满足采购人需求，得7分；3.方案设计一般、需求把握准确性一般，基本满足采购人需求，得5分；4.设计差、需求把握准确性差，不能完全满足采购人需求，得2分；5.不提供不得分。	8.00	客观
	质量保障措施	根据以下四项进行评审：①质量检验制度；②缺陷管理制度；③缺陷跟踪制度；④质量监控与评估。以上内容每项2.5分。每项评分标准为：1.质量保障措施完善、合理、切实可行、内容齐全得2.5分；2.质量保障措施较完善、较合理、较可行、内容较齐全得2分；3.质量保障措施一般、可行性一般、内容基本齐全得1分；4.质量保障措施差、可行性差、内容不齐全得0.5分；5.不提供不得分。	10.00	客观
	售后服务	投标人有明确、完善的售后服务体系和管理制度，包括但不限于售后服务地点、服务人员、服务标准、故障响应时间、后期维护成本、技术支持等内容。1.售后服务内容详细、全面、可行性强、核心内容完全满足采购人需求，得5分；2.售后服务内容较详细、较全面、可行性较强，能够满足采购人需求，得4分；3.售后服务内容基本全面、基本可行，基本满足采购人需求，得3分；4.售后服务内容不完整，不能完全满足采购人需求，得2分；5.不提供的不得分。	5.00	客观
	供货保障方案	根据以下三项进行评审：①供货进度控制；②包装及运输安排；③验收方案保障；以上内容每项4分。每项评分标准为：1.供货保障方案完善、合理、切实可行、内容齐全得4分；2.供货保障方案较完善、较合理、较可行、内容较齐全得3分；3.供货保障方案一般、可行性一般、内容基本齐全2分；4.供货保障方案差、可行性差、内容不齐全得1分；5.不提供不得分。	12.00	客观

商务评审	业绩	投标人近三年(2022年3月1日至今)具有同类项目业绩（家具销售业绩），有一个得2分，最多得8分。1.投标文件中须提供销售合同扫描件或中标通知书原件扫描件或电子卖场成交记录材料，未提供或扫描件不清晰不得分；2.日期以签订合同落款日期为准，无日期或日期不清晰均不予加分。	8.00	客观
	环保	所投货物中有环境标志产品政府采购品目清单中的产品，每有一项的0.5分, 最多得2分。（提供国家确定的认证机构出具的，有效期之内的环境标志产品认证证书并加盖公章）	2.00	客观
价格分	价格分	<b>F1</b> 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

#### 价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

#### 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。



## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收



（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

#### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

#### 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

### 采购包2:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表