

办学条件提升项目厨房设备用具采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：**ESZC-G-H-250097**

2025年06月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市政府采购中心 受 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 委托，采用公开招标方式组织采购 办学条件提升项目厨房设备用具采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 办学条件提升项目厨房设备用具采购项目

项目编号： ESZC-G-H-250097

采购计划备案号： 427[2025]08021

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 4,042,335.00

采购包最高限价（元）： 4,042,335.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	干手机	8.00	3,112.00	台	工业	否	否	否	否
2	不锈钢更衣柜	14.00	41,860.00	台	工业	否	否	否	否
3	不锈钢拉门柜	1.00	4,510.00	台	工业	否	否	否	否
4	不锈钢拉门柜	2.00	9,406.00	台	工业	否	否	否	否
5	单星不锈钢盆台	1.00	3,083.00	台	工业	否	否	否	否
6	单星不锈钢盆台	2.00	6,420.00	台	工业	否	否	否	否
7	单星不锈钢盆台	2.00	6,056.00	台	工业	否	否	否	否
8	单星不锈钢盆台	1.00	3,372.00	台	工业	否	否	否	否
9	农药残留检测仪	1.00	17,107.00	台	工业	否	否	否	否
10	食品留样柜	3.00	48,750.00	台	工业	否	否	否	否
11	粘捕式灭蝇灯	25.00	7,700.00	台	工业	否	否	否	否
12	不锈钢货架	15.00	34,800.00	台	工业	否	否	否	否
13	不锈钢货架	60.00	140,400.00	台	工业	否	否	否	否
14	不锈钢工作台	4.00	9,228.00	台	工业	否	否	否	否
15	不锈钢工作台	2.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
16	不锈钢工作台	2.00	4,924.00	台	工业	否	否	否	否

17	不锈钢工作台	1.00	2,087.00	台	工业	否	否	否	否
18	不锈钢平板车	12.0 0	14,064.0 0	台	工业	否	否	否	否
19	不锈钢平板米面架	33.0 0	56,001.0 0	台	工业	否	否	否	否
20	冷藏库	1.00	85,100.0 0	台	工业	否	否	否	否
21	冷冻库	1.00	98,950.0 0	台	工业	否	否	否	否
22	四门双温冰柜	9.00	153,387. 00	台	工业	否	否	否	否
23	商用净化食材机	2.00	241,606. 00	台	工业	否	否	否	否
24	双星不锈钢盆台	8.00	27,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
25	双星不锈钢盆台	1.00	3,853.00	台	工业	否	否	否	否
26	双星不锈钢盆台	2.00	8,414.00	台	工业	否	否	否	否
27	双星不锈钢盆台	1.00	3,983.00	台	工业	否	否	否	否
28	土豆去皮机	3.00	36,501.0 0	台	工业	否	否	否	否
29	挂墙刀具消毒柜	4.00	5,408.00	台	工业	否	否	否	否
30	不锈钢挂墙架	1.00	1,437.00	台	工业	否	否	否	否
31	不锈钢挂墙架	3.00	3,921.00	台	工业	否	否	否	否
32	不锈钢挂墙架	2.00	3,246.00	台	工业	否	否	否	否
33	切肉片机	3.00	28,950.0 0	台	工业	否	否	否	否
34	立式锯骨机	2.00	80,520.0 0	台	工业	否	否	否	否
35	全自动电热开水器	1.00	6,163.00	台	工业	否	否	否	否
36	保鲜工作台	9.00	83,610.0 0	台	工业	否	否	否	否
37	保鲜工作台	1.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
38	不锈钢台面立架	2.00	1,520.00	台	工业	否	否	否	否
39	不锈钢台面立架	2.00	1,874.00	台	工业	否	否	否	否
40	不锈钢拉门柜	3.00	12,009.0 0	台	工业	否	否	否	否
41	不锈钢燃气夹层锅	1.00	17,070.0 0	台	工业	否	否	否	否
42	炉灶调料拼台	3.00	3,426.00	台	工业	否	否	否	否
43	炉灶调料拼台	3.00	3,516.00	台	工业	否	否	否	否

44	炊用燃气大锅灶	5.00	78,760.0 0	台	工业	否	否	否	否
45	油烟净化一体机	1.00	70,300.0 0	套	工业	否	否	否	否
46	油烟净化一体机	2.00	93,734.0 0	套	工业	否	否	否	否
47	油烟净化一体机	2.00	47,194.0 0	套	工业	否	否	否	否
48	油烟净化一体机	1.00	72,773.0 0	套	工业	否	否	否	否
49	油烟净化一体机	1.00	24,340.0 0	套	工业	否	否	否	否
50	全钢和面机	2.00	18,894.0 0	台	工业	否	否	否	否
51	面条机	2.00	19,214.0 0	台	工业	否	否	否	否
52	变频双动和面机	2.00	18,926.0 0	台	工业	否	否	否	否
53	揉面压皮机	2.00	15,674.0 0	台	工业	否	否	否	否
54	变频搅拌机	2.00	17,340.0 0	台	工业	否	否	否	否
55	不锈钢拉门柜（面案 ）	4.00	13,320.0 0	台	工业	否	否	否	否
56	电烤箱	2.00	36,038.0 0	台	工业	否	否	否	否
57	双门蒸饭箱	4.00	46,400.0 0	台	工业	否	否	否	否
58	柜式双控电饼铛	4.00	22,572.0 0	台	工业	否	否	否	否
59	不锈钢拉门柜（单通 备餐柜）	6.00	25,830.0 0	台	工业	否	否	否	否
60	不锈钢拉门柜（单通 备餐柜）	4.00	17,236.0 0	台	工业	否	否	否	否
61	五格保温售饭台	6.00	44,460.0 0	台	工业	否	否	否	否
62	不锈钢三层手推车	10.0 0	12,900.0 0	台	工业	否	否	否	否
63	电磁自动煮面炉	2.00	50,886.0 0	台	工业	否	否	否	否

64	电磁蒸包炉	2.00	33,850.00	台	工业	否	否	否	否
65	电扒炉连柜	2.00	12,110.00	台	工业	否	否	否	否
66	宴会保温餐车	2.00	17,540.00	台	工业	否	否	否	否
67	垃圾桶	12.00	4,368.00	台	工业	否	否	否	否
68	整体封闭式收残柜（配车）	3.00	10,755.00	台	工业	否	否	否	否
69	整体封闭式收残柜（配车）	4.00	23,732.00	台	工业	否	否	否	否
70	盆具热风循环消毒柜（大型）	2.00	22,886.00	台	工业	否	否	否	否
71	单星拖把池及挂架	2.00	3,244.00	台	工业	否	否	否	否
72	商用洗碗机（超声波）	1.00	8,153.00	台	工业	否	否	否	否
73	商用洗碗机（超声波）	1.00	8,392.00	台	工业	否	否	否	否
74	洗碗机（智能洗碗机）	2.00	315,500.00	台	工业	否	否	否	否
75	洗碗机集气罩系统	2.00	31,694.00	套	工业	否	否	否	否
76	不锈钢工作台（洗碗辅助平台）	1.00	1,731.00	台	工业	否	否	否	否
77	不锈钢工作台（洗碗辅助平台）	1.00	1,818.00	台	工业	否	否	否	否
78	双门热风循环消毒柜（推车式）	6.00	99,120.00	台	工业	否	否	否	否
79	不锈钢碗柜	2.00	7,526.00	台	工业	否	否	否	否
80	实木餐桌	132.00	118,668.00	张	工业	否	否	否	否
81	实木餐椅	540.00	144,180.00	把	工业	否	否	否	否
82	不锈钢收碗车	4.00	5,432.00	台	工业	否	否	否	否
83	不锈钢双层收盘筷车	8.00	10,384.00	台	工业	否	否	否	否
84	不锈钢筷子消毒车	4.00	10,452.00	台	工业	否	否	否	否
85	不锈钢工具柜	2.00	8,414.00	台	工业	否	否	否	否

86	双星拖把池及挂架	2.00	5,366.00	台	工业	否	否	否	否
87	商用饮水机	5.00	37,935.00	台	工业	否	否	否	否
88	厨房设备灭火装置	2.00	32,234.00	套	工业	否	否	否	否
89	厨房用具组合消毒柜	2.00	9,598.00	台	工业	否	否	否	否
90	厨房用具组合消毒柜	2.00	9,310.00	台	工业	否	否	否	否
91	双进风离心高压风柜	2.00	55,478.00	套	工业	否	否	否	否
92	双进风离心高压风柜	2.00	42,662.00	套	工业	否	否	否	否
93	双进风离心高压风柜	2.00	35,032.00	套	工业	否	否	否	否
94	不锈钢排油烟管道	1.00	30,329.00	套	工业	否	否	否	否
95	不锈钢排油烟管道	1.00	26,356.00	套	工业	否	否	否	否
96	不锈钢排油烟管道	1.00	19,976.00	套	工业	否	否	否	否
97	不锈钢排油烟管道	1.00	27,077.00	套	工业	否	否	否	否
98	不锈钢排油烟管道	1.00	25,230.00	套	工业	否	否	否	否
99	不锈钢排油烟管道	1.00	18,437.00	套	工业	否	否	否	否
100	不锈钢高效低空油烟净化器	2.00	32,894.00	套	工业	否	否	否	否
101	不锈钢高效低空油烟净化器	4.00	54,784.00	套	工业	否	否	否	否
102	三星不锈钢盆台	1.00	4,032.00	台	工业	否	否	否	否
103	全自动冻肉切片机	1.00	14,633.00	台	工业	否	否	否	否
104	中餐燃气炒菜灶	1.00	16,432.00	台	工业	是	否	否	否
105	燃气煲仔炉（猛火六头）	1.00	10,707.00	台	工业	否	否	否	否
106	燃气低汤灶（双头）	1.00	8,867.00	台	工业	否	否	否	否
107	蒸箱（柜）	1.00	19,458.00	台	工业	否	否	否	否

108	长方形不锈钢玻璃餐炉	12.0 0	41,892.0 0	台	工业	否	否	否	否
109	圆形围边玻璃汤炉	4.00	6,212.00	台	工业	否	否	否	否
110	糕点盘	20.0 0	6,340.00	个	工业	否	否	否	否
111	不锈钢牛奶鼎	4.00	9,964.00	台	工业	否	否	否	否
112	自动感应出筷机	2.00	12,876.0 0	台	工业	否	否	否	否
113	密胺取餐平盘（仿瓷）	200. 00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
114	密胺餐碟（仿瓷）	500. 00	4,750.00	个	工业	否	否	否	否
115	密胺餐碟（仿瓷）	300. 00	2,040.00	个	工业	否	否	否	否
116	密胺餐碗（仿瓷）	500. 00	4,300.00	个	工业	否	否	否	否
117	密胺水杯（仿瓷）	500. 00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
118	密胺汤面碗（仿瓷）	300. 00	5,400.00	个	工业	否	否	否	否
119	自动感应出勺机	1.00	6,472.00	台	工业	否	否	否	否
120	电动大圆桌	2.00	36,168.0 0	台	工业	否	否	否	否
121	座椅	24.0 0	15,432.0 0	把	工业	否	否	否	否
122	长杆擦墙刷	6.00	540.00	套	工业	否	否	否	否
123	不锈钢汤桶	10.0 0	2,570.00	个	工业	否	否	否	否
124	不锈钢汤桶	10.0 0	4,530.00	个	工业	否	否	否	否
125	不锈钢汤桶	8.00	5,416.00	个	工业	否	否	否	否
126	不沾双耳边锅	4.00	592.00	个	工业	否	否	否	否
127	不沾双耳边锅	4.00	696.00	个	工业	否	否	否	否
128	不沾双耳边锅	4.00	1,268.00	个	工业	否	否	否	否
129	防爆压力锅	4.00	4,012.00	个	工业	否	否	否	否
130	防爆压力锅	4.00	2,956.00	个	工业	否	否	否	否
131	不锈钢托盘（带孔）	30.0 0	1,650.00	个	工业	否	否	否	否
132	不锈钢托盘	30.0 0	1,350.00	个	工业	否	否	否	否



133	不锈钢托盘	30.0 0	1,170.00	个	工业	否	否	否	否
134	不锈钢托盘	30.0 0	870.00	个	工业	否	否	否	否
135	不锈钢洗盆	20.0 0	2,220.00	个	工业	否	否	否	否
136	不锈钢洗盆	20.0 0	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
137	不锈钢洗盆	40.0 0	1,880.00	个	工业	否	否	否	否
138	不锈钢洗盆	40.0 0	1,320.00	个	工业	否	否	否	否
139	不锈钢炒菜手勺	40.0 0	1,360.00	把	工业	否	否	否	否
140	不锈钢炒菜手勺	40.0 0	1,440.00	把	工业	否	否	否	否
141	不锈钢炒菜手铲	40.0 0	1,280.00	把	工业	否	否	否	否
142	不锈钢大铲	20.0 0	760.00	把	工业	否	否	否	否
143	不锈钢油古	20.0 0	800.00	个	工业	否	否	否	否
144	不锈钢箴篱	20.0 0	820.00	个	工业	否	否	否	否
145	不锈钢长柄罩篱	20.0 0	1,860.00	把	工业	否	否	否	否
146	不锈钢大漏勺	20.0 0	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
147	加厚保鲜盒	60.0 0	1,620.00	个	工业	否	否	否	否
148	加厚保鲜盒	60.0 0	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
149	加厚保鲜盒	60.0 0	1,920.00	个	工业	否	否	否	否
150	不锈钢油格	6.00	168.00	个	工业	否	否	否	否
151	不锈钢长U型锅架	8.00	520.00	个	工业	否	否	否	否
152	洗地车	2.00	50,964.0 0	台	工业	否	否	否	否
153	地面吹干机	4.00	6,276.00	台	工业	否	否	否	否

154	水瓢	20.0 0	920.00	把	工业	否	否	否	否
155	水瓢	20.0 0	880.00	把	工业	否	否	否	否
156	港式锅刷	50.0 0	700.00	个	工业	否	否	否	否
157	拖布	10.0 0	400.00	把	工业	否	否	否	否
158	双面加绒毛巾	300. 00	2,280.00	块	工业	否	否	否	否
159	不锈钢腰斗	20.0 0	1,700.00	块	工业	否	否	否	否
160	破壁机	2.00	1,820.00	台	工业	否	否	否	否
161	四格刀箱	8.00	688.00	个	工业	否	否	否	否
162	切配墩	30.0 0	6,180.00	块	工业	否	否	否	否
163	电子落地秤	4.00	3,164.00	台	工业	否	否	否	否
164	商用电饭锅	6.00	3,402.00	台	工业	否	否	否	否
165	煎锅	10.0 0	1,150.00	个	工业	否	否	否	否
166	不锈钢刮板	20.0 0	380.00	个	工业	否	否	否	否
167	份数盘连盖	80.0 0	11,360.0 0	个	工业	否	否	否	否
168	份数盘连盖	80.0 0	7,200.00	个	工业	否	否	否	否
169	保温瓶（暖壶）	20.0 0	1,520.00	把	工业	否	否	否	否
170	糕点烤盘	20.0 0	2,940.00	个	工业	否	否	否	否
171	不锈钢擦床	10.0 0	340.00	把	工业	否	否	否	否
172	挖球器	10.0 0	110.00	个	工业	否	否	否	否
173	雕刻刀具	2.00	306.00	个	工业	否	否	否	否
174	刮皮刀	20.0 0	240.00	把	工业	否	否	否	否
175	毛菜大筐	40.0 0	2,120.00	个	工业	否	否	否	否

176	小菜筐	80.0 0	2,720.00	个	工业	否	否	否	否
177	不锈钢圆锅架	10.0 0	250.00	个	工业	否	否	否	否
178	电子秤	6.00	438.00	台	工业	否	否	否	否
179	食品留样盒	400. 00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
180	面包刀	4.00	312.00	把	工业	否	否	否	否
181	实木走锤	2.00	126.00	个	工业	否	否	否	否
182	水果切配板	6.00	954.00	块	工业	否	否	否	否
183	食品级洗洁精	50.0 0	7,500.00	件	工业	否	否	否	否
184	1号桑刀	20.0 0	2,420.00	把	工业	否	否	否	否
185	2号桑刀	20.0 0	2,300.00	把	工业	否	否	否	否
186	1号片刀	20.0 0	2,620.00	把	工业	否	否	否	否
187	2号片刀	20.0 0	2,420.00	把	工业	否	否	否	否
188	大骨刀	6.00	954.00	把	工业	否	否	否	否
189	大骨刀	6.00	852.00	把	工业	否	否	否	否
190	不锈钢蒸盘	100. 00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
191	不锈钢米饭盘	100. 00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
192	厨房剪刀	20.0 0	620.00	把	工业	否	否	否	否
193	马斗	200. 00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
194	马斗	200. 00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
195	马斗	100. 00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
196	小面棍	6.00	72.00	根	工业	否	否	否	否
197	大面棍	6.00	144.00	根	工业	否	否	否	否
198	台扫	10.0 0	200.00	把	工业	否	否	否	否
199	透明口罩	4.00	996.00	箱	工业	否	否	否	否

200	厨师帽	10.0 0	330.00	包	工业	否	否	否	否
201	厨师帽	10.0 0	220.00	包	工业	否	否	否	否
202	防风垃圾铲+扫把	20.0 0	1,060.00	把	工业	否	否	否	否
203	储物箱	20.0 0	1,720.00	个	工业	否	否	否	否
204	储物箱	40.0 0	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
205	量杯	10.0 0	98.00	个	工业	否	否	否	否
206	量杯	10.0 0	150.00	个	工业	否	否	否	否
207	保鲜膜	24.0 0	1,080.00	个	工业	否	否	否	否
208	高温手套	10.0 0	360.00	副	工业	否	否	否	否
209	高温手套	10.0 0	270.00	副	工业	否	否	否	否
210	榨水车	10.0 0	1,790.00	个	工业	否	否	否	否
211	肉叉	10.0 0	560.00	个	工业	否	否	否	否
212	一次性手套	100. 00	1,200.00	包	工业	否	否	否	否
213	冷热水进水管	60.0 0	1,440.00	个	工业	否	否	否	否
214	食品袋	20.0 0	1,060.00	包	工业	否	否	否	否
215	食品袋	20.0 0	1,220.00	包	工业	否	否	否	否
216	防水手套	60.0 0	480.00	副	工业	否	否	否	否
217	防水手套	60.0 0	1,020.00	副	工业	否	否	否	否
218	食品夹	100. 00	3,200.00	个	工业	否	否	否	否
219	圆托盘	20.0 0	1,920.00	套	工业	否	否	否	否

220	方托盘	20.0 0	2,360.00	套	工业	否	否	否	否
221	围裙	60.0 0	4,200.00	件	工业	否	否	否	否
222	厨房专用脚踩垃圾桶	20.0 0	3,760.00	个	工业	否	否	否	否
223	垃圾袋	20.0 0	740.00	包	工业	否	否	否	否
224	油扫	10.0 0	330.00	副	工业	否	否	否	否
225	剔骨刀	6.00	258.00	把	工业	否	否	否	否
226	磨刀石	10.0 0	190.00	块	工业	否	否	否	否
227	调料盒	10.0 0	730.00	个	工业	否	否	否	否
228	商用电磁炉	4.00	5,880.00	台	工业	否	否	否	否
229	打蛋器	4.00	220.00	把	工业	否	否	否	否
230	打饭勺	60.0 0	1,620.00	个	工业	否	否	否	否
231	米饭铲	40.0 0	760.00	个	工业	否	否	否	否
232	杯框	20.0 0	2,020.00	个	工业	否	否	否	否
233	面点刮板	10.0 0	200.00	个	工业	否	否	否	否
234	不锈钢锅盖	8.00	776.00	个	工业	否	否	否	否
235	百洁布	100. 00	1,000.00	包	工业	否	否	否	否
236	不锈钢料缸	100. 00	1,700.00	个	工业	否	否	否	否
237	不锈钢冷热水龙头	60.0 0	10,860.0 0	支	工业	否	否	否	否
238	不锈钢保温桶	10.0 0	3,150.00	个	工业	否	否	否	否
239	雀巢斗	100. 00	1,900.00	个	工业	否	否	否	否
240	长竹筷子	10.0 0	120.00	副	工业	否	否	否	否
241	不锈钢取餐分餐盘	1,50 0.00	37,500.0 0	个	工业	否	否	否	否

242	不锈钢双层碗	2,50 0.00	25,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
243	不锈钢双层碗	1,50 0.00	21,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
244	紫外线消毒灯	20.0 0	5,840.00	个	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

邮编：017000

联系人：张女士

联系电话：0477-8398694

采购单位名称：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校

地址：鄂尔多斯市东胜区铁西教育园区

邮编：017000

联系人：袁慧

联系电话：0477-5119688

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	合同融资：凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。相关资料可查阅： ( <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/</a> )

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；



- (2) 中标后,无正当理由不与采购人签订合同的;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件的;
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的;
- (5) 在签订合同时,投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的;
- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后,撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”,未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的,视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作,并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,投标人自行留存,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标,在开标时间前**30**分钟,应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时,投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,由投标人自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(**U**盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古民族幼儿师范高等专科学校。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

办学条件提升项目餐厅共三层，其中负一层为各类库室共 8 个、860 m²，首层、二层为学生餐厅，设操作加工区、就餐区等共 2727 m²、480 个餐位，教工餐厅设在二层 60 个餐位。预计容纳师生1000--1100 人。本项目质保期为1年。供应商须提供针对本项目的：货物供应保障措施；货物安装调试方案；培训方案；售后服务方案；货物质量保障措施。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学条件提升项目
3		合同履约期限	合同签订后至质保期结束止
4		合同履约地点	内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学条件提升项目
5		验收要求	符合国家标准及行业规范要求
6		合同支付方式	1、合同签订后支付；，达到付款条件起7日，支付合同总金额的30.00% 2、设备进场后支付，达到付款条件起7日，支付合同总金额的20.00% 3、设备安装调试并验收合格后支付第三方审计结算金额的剩余金额，达到付款条件起7日，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

##### 2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：干手机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		245*155*465（±5mm）
2		智能感应
3		双倍增压式出风干手机
4		可冷暖交换式
5		干手机用电须做现场局部电源改造安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*450*1850（±5mm）
2		不锈钢多门更衣柜采用SUS304≥0.8mm不锈钢板制作
3		层板下撑采用不锈钢U型加强筋
4		配置电子门锁及柜内消毒电器元件装置



打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢拉门柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*750*800+150（±5mm）（单通）
2		整体台柜要求：工作柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢拉门柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800（±5mm）（单通）
2		整体台柜要求：工作柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
5		▲提供所投产品的食品接触产品安全认证证书，符合技术标准要求：GB4806.9-2023。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*750*800+150（±5mm）(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作；
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配1支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*800*800+150（±5mm）(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配1支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*700*800+150（±5mm)(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配1支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*850*800+150（±5mm)(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配1支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：农药残留检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		台式（20个检测通道）
2		配置7英寸高灵敏真彩液晶触摸显示屏
3		全新旋转比色技术
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1220*765*1965（±5mm)
2		自带电子锁（配置刷脸功能）
3		不锈钢工程款（风冷制冷）
4		配置回旋可视门
5		微电脑控制系统
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：粘捕式灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16W
2		商用电灭蚊蝇灯，静音版

3		采用LED紫光灯
4		灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装且安装时控定时器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*500*1800（±5mm）
2		整体多层货架（五层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		调节脚为内置铁质调节，架顶为平面整体焊接
5		层板下配置3道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*500*1800（±5mm）
2		整体多层货架（五层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		调节脚为内置铁质调节，架顶为平面整体焊接
5		层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋
6		▲提供所投产品的食品接触产品安全认证证书，符合标准技术要求：GB4806.9-2023
7		▲所投产品原材料(304不锈钢板材)符合GB4806.9-2016、GB/T3280-2015、GB/T232-2010技术标准的CMA检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*800*800（±5mm）（双层）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*700*800（±5mm）（双层）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800（±5mm）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1100*800*800（±5mm）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）
4		台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1100*600*900（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置刹车脚轮，2个万向脚轮，2个定向脚轮
4		配置硬塑防滑把手，车把手为304不锈钢38*38方管焊接加固
5		车面采用防滑不锈钢板制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢平板米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*700*330（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架面为不锈钢板冲孔整体铺设焊接
4		米面架整体骨架为不锈钢50*50方管焊接制作（方管厚度为SUS304≥1.35mm不锈钢板）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4900*5400*2700（±10mm）
2		整体采用防火阻燃聚氨酯≥10cm厚保温冷库板精工制作，保温冷库板外板采用SUS304≥0.8mm不锈钢板制作
3		机组采用全封闭式“5P”压缩机组，冷库内采用风冷式机组制冷,可控温度在零上8℃-零下2℃之间
4		施工安装方须做本冷库冷凝水排水的安装法处理（排水管采用PPR工程塑料保温管）

5		库底采用防滑≥2mm厚的铝板无缝焊接式铺设，可防止细菌生成
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4900*5400*2700（±10mm）
2		整体采用防火阻燃聚氨酯≥10cm厚保温冷库板精工制作，保温冷库板外板采用SUS304≥0.8mm不锈钢板制作
3		机组采用全封闭式“10P”压缩机组，冷库内采用风冷式机组制冷,可控温度在零上8℃-零下24℃之间
4		施工安装方须做本冷库冷凝水排水的安装法处理（排水管采用PPR工程塑料保温管）
5		库底采用防滑≥2mm厚的铝板无缝焊接式铺设，可防止细菌生成
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门双温冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*760*1950（±5mm）（风冷制冷）
2		整体采用不锈钢≥0.8mm板精工制作
3		冰箱要求配置双循环功能， 敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠
4		配置安装封闭式软胶条自吸门
5		净化储存环境，柜内配置风循环模块
6		制冷方式：风冷式,冷藏可控温度在零上4℃-零下5℃之间，冷冻可控温度在零下3℃-零下20℃之间
7		柜内所配隔层板采用304不锈钢方管制作
8		▲提供符合《自携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准1级的相关证明材料
9		▲提供冰柜电器防腐等级认证证书，产品防腐等级：F2级证书
10		所投产品提供3C国家强制性产品认证证书（符合国家标准技术要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用净化食材机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*850*980+150（±5mm）（定做单大槽体）
2		商用净化食材机整体外壳采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作（内胆采用SUS304≥1.35mm不锈钢板）
3		电压：380v,功率：4.8kw
4		设备总重量：≥210kg
5		清洗+净化（超声波+大气泡+水羟基技术）
6		配置无刷电机:整体不锈钢，防潮湿防腐蚀噪音低型
7		双水位设计，自动控水
8		根据槽体配置2个小眼孔304不锈钢沥水篮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*700*800+150（±5mm）(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配2支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*1500*800（±5mm）（台面无背平面）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配2支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1400*700*800+150（±5mm）(柜身前侧为敞门式)
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配2支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*1600*800（±5mm）（台面无背平面）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配2支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：土豆去皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		745*825*1270（±10mm）
2		整体采用（304）不锈钢材料制作
3		全钢型，配置六级电机，用电功率：380v/1.1kw
4		设备工作表面采用食品级金刚砂制成，工作表面永不脱砂（砂瓦和转盘为金刚砂材质，永不脱落）
5		设备重量：≥115公斤
6		配置机器定时器，机身外配置不锈钢可拆装可拆洗沥水框
7		揭盖自动停机，自动出料
8		预留玻璃观察孔，自动定时，水箱内附过滤网，防止堵塞
9		工作能力每小时：≥750公斤
10		▲提供所投产品符合GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008技术标准的CMA检测报告
11		▲提供所投产品的食品接触产品安全认证证书，符合标准技术要求：GB 4806.7-2016；GB 4806.9-2016
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂墙刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		450*180*550（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置光波消毒方式
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢挂墙架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*300*350（±5mm）
2		多层墙架（双层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架框架采用30*30/304加厚≥1.35mm方管焊接制作（非组装型）
4		层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢挂墙架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*300*350（±5mm）
2		多层墙架（双层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架框架采用30*30/304加厚≥1.35mm方管焊接制作（非组装型）
4		层板下配置3道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢挂墙架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		2500*300*350（±5mm）
2		多层墙架（双层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架框架采用30*30/304加厚≥1.35mm方管焊接制作（非组装型）
4		层板下配置5道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切肉片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		670*460*795（±10mm）
2		配置全钢款
3		特性：整机不锈钢制造，容易清洗
4		机身自重：≥86公斤
5		机器为三规格型，切片厚度为：2.8-5-8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		350型
2		整机为不锈钢材料制作，喷砂工艺，安全卫生易清洁，耐腐蚀寿命长
3		主要部件经动平衡校验，工作平稳振动小，并设有开门断电安全保护装置，使用安全性高
4		精心设计的工作台面，可前后左右任意调节，灵活顺畅，使用方便；
5		锯带轮为304不锈钢材质，双边设计锯带不易脱落，并配有易调节涨紧装置，易于调整及安装
6		高速锯切割更平稳，锯带振动小，产生的肉屑、骨头碎屑少
7		设备工作平台距地面高度850mm,设备重量215公斤，电压380v,功率：1.5kw
8		设备外形尺寸1030*780*1750（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动电热开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15KW
2		整体保温型，机器外壳采用不锈钢≥0.8mm板精工制作(内胆采用SUS304≥1.0mm不锈钢板制作)
3		配置铜芯加热管，微电脑控制显示屏
4		另配置220v电压不锈钢500L超滤净水机
5		净水机安装在开水器的底座处，底座根据净水机尺寸生产
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1500*800*800（±5mm）（可冷冻款风冷）
2		整体采用不锈钢≥0.8mm板精工制作
3		保鲜柜要求配置冷藏循环功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠
4		配置安装封闭式软胶条自吸门
5		净化储存环境，柜内配置风循环模块
6		制冷方式：风冷式，冷藏可控温度在零上4℃-零下18℃之间
7		配置自动化霜系统
8		柜内所配置隔层板采用304不锈钢材质方管制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800（±5mm）（可冷冻款风冷）
2		整体采用不锈钢≥0.8mm板精工制作
3		保鲜柜要求配置冷藏循环功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠
4		配置安装封闭式软胶条自吸门
5		净化储存环境，柜内配置风循环模块
6		制冷方式：风冷式，冷藏可控温度在零上4℃-零下18℃之间
7		配置自动化霜系统
8		柜内所配置隔层板采用304不锈钢材质方管制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢台面立架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*300*600（±5mm）
2		多层台面立架（三层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架采用28加厚≥1.35mm不锈钢圆管焊接制作（非组装型）
4		层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢台面立架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*300*600（±5mm）
2		多层台面立架（三层）采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		架采用28加厚≥1.35mm不锈钢圆管焊接制作（非组装型）
4		层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢拉门柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*700*800（±5mm）（双通）

2		整体台柜要求：工作柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢燃气夹层锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300L（可倾式）
2		夹层锅锅内直径为90cm
3		配置自动搅拌装置，燃气熄火保护装置
4		锅内层采用SUS304≥2.0mm不锈钢板加工
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炉灶调料拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		350*1250*800+450（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		拼台调料柜为整体封闭式
4		配置前侧可翻盖式柜门
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炉灶调料拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		400*1250*800+450（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		拼台调料柜为整体封闭式
4		配置前侧可翻盖式柜门
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炊用燃气大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*1250*800+450（±5mm）
2		本灶为智能燃气工程大锅灶
3		燃气灶炉灶台面整体采用SUS304≥1.35mm不锈钢板精工制作，灶体外壳采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
4		炉灶台面下采用不锈钢种钉处理，种钉处与灶面下衬板能够紧密连接固定（安装现场，使用方可现场检测种钉工艺），下衬板采用≥2.0mm不锈钢板铺垫焊接制作
5		炉体骨架主框架采用50*50mm国标不锈钢角钢焊接制作，配置电子打火及熄火保护装置

6		炉膛采用整体节能静音炉头，配置加重空气循环炉圈
7		炒灶火力为多档配置
8		配置550w低噪音节能风机及304材质加厚90型大锅灶锅盖
9		所投产品燃气大锅灶炒炖菜大锅材质为不锈钢大锅，提供不锈钢锅的检验报告
10		▲ 所投产品提供食品接触产品安全认证证书（符合标准技术要求：GB 4806.9-2023）
11		▲ 所投产品提供安全试验报告（符合：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求）
12		所投产品具有3C国家强制性产品认证证书（符合国家标准技术要求）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6450*1400（±5mm）
2		油烟净化一体机主体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，表面激光膜覆盖，防止表面损伤
3		▲以下内容需提供检测报告： <p>（1）、所投产品油烟净化一体机控制板（触摸屏）检验依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》，通过检测，符合要求；</p> <p>（2）、所投产品油烟净化一体机各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）的要求；</p> <p>（3）、所投产品油烟净化一体采用的氧化铝陶瓷击穿强度（KV/mm）符合GB/T5593-2015 5.13条款的规定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5000*1200（±5mm）
2		油烟净化一体机主体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，表面激光膜覆盖，防止表面损伤
3		▲以下内容需提供检测报告： <p>（1）、所投产品油烟净化一体机控制板（触摸屏）检验依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》，通过检测，符合要求；</p> <p>（2）、所投产品油烟净化一体机各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）的要求；</p> <p>（3）、所投产品油烟净化一体采用的氧化铝陶瓷击穿强度（KV/mm）符合GB/T5593-2015 5.13条款的规定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2500*1200（±5mm）

2		油烟净化一体机主体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，表面激光膜覆盖，防止表面损伤
3		<p>▲以下内容需提供检测报告：</p> <p>（1）、所投产品油烟净化一体机控制板（触摸屏）检验依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》，通过检测，符合要求；</p> <p>（2）、所投产品油烟净化一体机各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）的要求；</p> <p>（3）、所投产品油烟净化一体采用的氧化铝陶瓷击穿强度（KV/mm）符合GB/T5593-2015 5.13条款的规定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6750*1400（±5mm）
2		油烟净化一体机主体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，表面激光膜覆盖，防止表面损伤
3		<p>▲以下内容需提供检测报告：</p> <p>（1）、所投产品油烟净化一体机控制板（触摸屏）检验依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》，通过检测，符合要求；</p> <p>（2）、所投产品油烟净化一体机各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）的要求；</p> <p>（3）、所投产品油烟净化一体采用的氧化铝陶瓷击穿强度（KV/mm）符合GB/T5593-2015 5.13条款的规定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2400*1300（±5mm）
2		油烟净化一体机主体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，表面激光膜覆盖，防止表面损伤
3		<p>▲以下内容需提供检测报告：</p> <p>（1）、所投产品油烟净化一体机控制板（触摸屏）检验依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》，通过检测，符合要求；</p> <p>（2）、所投产品油烟净化一体机各项指标均符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备要求及检测技术规范（试行）的要求；</p> <p>（3）、所投产品油烟净化一体采用的氧化铝陶瓷击穿强度（KV/mm）符合GB/T5593-2015 5.13条款的规定。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全钢和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		50#(全钢封闭式)
2		采用重载电机，揭盖停机
3		采用加重搅钩坚固耐用，自动定时操作，带传动设计配置防过载
4		采用SUS304≥2.0mm不锈钢面桶
5		机身重量≥190kg
6		电源：380v/3kw

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面条机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		70型
2		配置加厚配重底座，机身可拆装
3		配置5款切面刀（粗细压面刀、花刀、方块刀、柳叶刀）
4		整机重量：≥142kg
5		设备外形尺寸：800*570*1410（±10mm）

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：变频双动和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		30型（设备外形尺寸：770*380*850（±10mm)）
2		全自动不锈钢防护网型，变频式控制
3		低噪音型机器
4		设备重量：≥114kg
5		电压：220v 功率：2.2kw
6		行程开关保护，掀防护罩即停机

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：揉面压皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		350型
2		全钢精品压皮机
3		设备外形尺寸：615*770*970（±10mm）
4		设备采用变频器来调节机器转速，软启动、低噪音、适应性更强
5		304轧辊

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：变频搅拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40型
2		全自动不锈钢防护网型，变频式控制
3		设备外形尺寸：790*600*1114（±10mm）

4		变频式搅拌机仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩
5		变频器控制，低噪音
6		电压：380v 功率：2.2kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢拉门柜（面案）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*800*800（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		柜面采用2公分实厚PE板制作，面四周不锈钢包边，柜身配置为不锈钢落地式四面围板
4		工作面围板为可活动式上翻门（门为双层板制作）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三门六盘
2		电压380V，功率：19.8KW
3		设备箱体净重：≥255kg
4		要求为新麦式电烤烘炉，尼科式电层炉
5		配置排烟式散热
6		配置电脑版式控制系统，让箱内温度更精确，更节能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门蒸饭箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双门24盘（竖盘蒸箱）
2		整体采用SUS304≥0.8mm不锈钢板精工制作
3		本蒸箱为燃气式加热
4		配置电子打火及熄火保护装置
5		每台配置3套（36个）加厚不锈钢SUS304蒸饭盘（备用供餐时的周转）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式双控电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		650*800*900（±10mm）
2		柜体采用不锈钢≥1.0mm板精工制作
3		控温系统为：双显示屏式控制
4		锅深≥5cm，加热盘：304锅发热盘
5		机器净重为：≥56kg
6		额定功率：5.0KW，电压：380v

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢拉门柜（单通备餐柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*700*800+150（±5mm）
2		整体台柜要求：工作柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢拉门柜（单通备餐柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800+150（±5mm）
2		整体台柜要求：工作柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：五格保温售饭台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*700*800+450（±5mm）（配置钢化玻璃罩体）
2		售饭台整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
5		配置≥1.0mm食品级304板10个免边份数盆（备用周转）
6		钢化玻璃罩体配置4支暖色LED灯
7		另配置售饭台的上水及排水不锈钢装置
8		▲提供所投产品符合GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》技术标准的CMA检测报告
9		▲ 所投产品提供食品接触产品安全认证证书（符合标准技术要求：GB 4806.9-2023）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢三层手推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		850*530*850（±5mm）（三层）

2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
4		配置硬塑防滑把手及刹车脚轮（配置静音脚轮）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁自动煮面炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		9头
2		自动升降煮面炉整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色（汽车烤漆技术）金属机箱达到拒绝导电效果
4		具有显示故障代码功能档位对应功率显示
5		具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小
6		采用防水等级大于IPX4大显示屏，智能化设计显示屏
7		电磁灶换挡器采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档无级变速档位火力调节，烹饪更细致
8		电压：380v,功率：15kw
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁蒸包炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		9孔
2		蒸包炉整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色（汽车烤漆技术）金属机箱达到拒绝导电效果
4		具有显示故障代码功能档位对应功率显示
5		具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小
6		采用防水等级大于IPX4大显示屏，智能化设计显示屏
7		电磁灶换挡器采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档无级变速档位火力调节，烹饪更细致
8		电压：380v,功率：15kw
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电扒炉连柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		750*700*800（±5mm）
2		电扒炉柜体整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚



4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
5		电压：380v,功率：7.5kw
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宴会保温餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		760*920*1980（±5mm）
2		整体采用SUS304≥0.8mm不锈钢板精工
3		配置可移动式14层无磁大筛篮
4		配置热风循环系统人性化控制温度，用户可根据需要自行设定温度及时间
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		240L
2		配置为加强型，可挂车
3		外形尺寸：735*575*1090（±5mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整体封闭式收残柜（配车）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*700*800+150（±5mm）
2		收残柜结构要求：整体封闭式，台面板及落地裙围采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
4		柜台面下配置上1台55型不锈钢活动圆筒式残物回收桶及回收移动车
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整体封闭式收残柜（配车）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*800*800+150（±5mm）
2		收残柜结构要求：整体封闭式，台面板及落地裙围采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作
3		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
4		柜台面下配置上2台55型不锈钢活动圆筒式残物回收桶及回收移动车
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盆具热风循环消毒柜（大型）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1500*900*2000（±5mm）
2		消毒柜整体采用≥0.8mm不锈钢板精工制作
3		本柜为高温消毒柜（温度达到125度高温），柜内配置304不锈钢方管制作隔层
4		消毒柜用电须做现场电源线改造及加装优质16A金属电器控制插座
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星拖把池及挂架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		750*500*550+1300（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为20公分
4		配1支不锈钢铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用洗碗机（超声波）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000*850*800+150（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置BLT振子和粘和方法，不需要专门的清洗剂，只需加入少量的食品级洗洁精360度全方位彻底清洗不留任何死角
4		配置可自动伸缩不锈钢龙头
5		电器控制采用优质品牌元件安装，微电脑精确控温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用洗碗机（超声波）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*850*800+150（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置BLT振子和粘和方法，不需要专门的清洗剂，只需加入少量的食品级洗洁精360度全方位彻底清洗不留任何死角
4		配置可自动伸缩不锈钢龙头
5		电器控制采用优质品牌元件安装，微电脑精确控温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗碗机（智能洗碗机）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4700*850*1860（±10mm）
2		洗碗机采用SUS304国标不锈钢板制作（304不锈钢厚度为≥1.08-2.0mm），锻造覆膜技术抗氧化耐腐蚀
3		洗碗机洗涤缸：设备配置为：2套主洗系统，1套漂洗系统，1套烘干系统
4		设备2个洗涤缸（单个洗涤缸长度不能小于1000 mm）

5		烘干洗涤水缸排列采用阶梯式设计
6		因漂洗缸要添加催干剂（弱酸性），需采用超强抗腐蚀材质
7		洗碗机传送履带可实现无极变速可调，操作面板上需配有三档调速按钮，最大速度不低于3米/分钟
8		传送履带需采用高强度材质和设计结构，能承受不小于600斤负重
9		机器具备热能回收功能，以降低设备总体能耗
10		控制电柜配置在机体上，电柜门上配置触摸屏操控面板及急停开关
11		面板LED显示屏，可以实时监控洗碗机运行工作状态
12		水泵抽芯为316不锈钢，整机线路全为纯铜国标线
13		最大配电量：83.05KW
14		配备洗碗机洗碗液分配器
15		配置智能操控系统可与使用方手机操作连接使用（并可远程操控）
16		▲ 所投产品提供中国环境标志(II型)产品认证证书（符合：GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求
17		▲所投产品提供抗菌板的检测报告，符合：GB21551.2-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求；抗菌板抗菌率≥99.9%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗碗机集气罩系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3950*1000（±5mm）
2		集气罩整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		罩顶部配置风量调节阀，集气罩三侧（靠墙面不加工）加工SUS304≥1.08mm不锈钢板装饰板，装饰板高度齐平洗碗间吊顶
4		配置低音防潮50型排风机
5		配置50型304不锈钢排风管，长度为≥5米，排风管做B1型2公分厚保温处理，保温板安装后须作装饰和餐厅外墙协调色
6		出风口做止逆阀及除尘安装
7		排风机需现场改造设备用电的安装及墙面开洞后的修复
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台（洗碗辅助平台）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*600*800+150（±5mm）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）,台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工作台（洗碗辅助平台）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1500*850*800+150（±5mm）
2		整体工作平台层板采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型）,台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门热风循环消毒柜（推车式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1310*720*2000（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		热风循环高温消毒柜（温度达到125度高温），柜内配置双推车
4		柜内消洗框采用加厚SUS304不锈钢精工制作
5		此消毒柜用电须做现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座
6		▲提供所投产品符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜规定的CMA检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢碗柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*500*1800
2		高身不锈钢碗柜要求：整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		柜式结构,双层吊门，上轨道静音式设计，带门封，外框周边安装软橡胶防撞钉，底角装有不锈钢子弹头底脚
4		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实木餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*750*780（±5mm）
2		餐桌主体全采用乌金木材质制作
3		桌面厚度为≥2.5cm，桌面下配置裙围，裙围高度为≥9cm
4		桌面上配置≥1.2cm岩板面
5		餐桌整体采用油性漆，无刺激性气味，符合国家环保标准；采用“五底三面”油漆工艺，油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，耐磨度、耐液度达到国家高级水平
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实木餐椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		430*430*980（±5mm）
2		餐椅主体全采用橡胶木材质制作

3		餐椅为中式座椅,椅子前腿后腿采用优质橡胶木制作，榫卯工艺
4		餐椅整体采用油性漆，无刺激性气味，符合国家环保标准；采用“五底三面”油漆工艺，油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，耐磨度、耐液度达到国家高级水平
5		餐椅双侧腿配有木质横撑（腿与腿连接横撑）
6		餐椅材质采用熏蒸烘干法，确保木材中的水分不小于10%；做防潮、防虫、防腐处理，四面刨光，确保无腐朽、无虫蛀，椅子整体纹理清晰，手感光滑，细腻，无开裂、破损、无变形
7		餐椅腿下部粘防滑的EVA压纹橡胶环保静音垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢收碗车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60型（定制款）
2		收碗车整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置刹车脚轮
4		硬塑防滑把手
5		车面采用不锈钢圆管焊接固定架，配置≥1.08mm板精工制作60型不锈钢周转桶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢双层收盘筷车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*500*850（±5mm）（定制款）
2		收盘筷车整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置刹车脚轮
4		硬塑防滑把手
5		移动车为上下层，槽体深度为≥19.5公分
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢筷子消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		750*450*800（±5mm）
2		筷子消毒车整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置刹车脚轮
4		消毒车为紫外线杀菌，配置为自动控温杀菌消毒及筷子烘干和热风功能的设置
5		筷子消毒车每台配置2000双27cm防滑筷
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢工具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		2000*550*1950（±5mm）
2		工具柜为高身三大开门式
3		高身不锈钢工具柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
4		柜式结构，门为敞门双层门；柜内配置有不锈钢活动沥水接斗，配置若干挂钩
5		左侧单大门内有三层隔层板
6		焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，为鱼鳞状,无凹陷状态且每个焊接口必须满焊
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星拖把池及挂架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2000*500*550+1300（±5mm）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为20公分
4		配2支不锈钢铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		570*420*1500（±5mm）（双龙头）
2		单热单温型出水，出水键为触摸控制键，出水口为紫外线消毒杯罩式
3		配置五级过滤净水系统（200RO+3.2G亚力桶），水胆采用食品级SUS304不锈钢厚≥1.08mm板制作
4		水机外壳采用食品级不锈钢≥0.8mm板制作
5		供水量：开水20L/H、净水30L/H
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备灭火装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双瓶组式
2		采用不锈钢SUS304材质外壳
3		符合《厨房设备灭火装置》检验标准
4		自动灭火装置为自动控制，具有自动探火报警和自动喷水控灭火的优良性能，不需要工作人员现场操作启动，具有不导电、不腐蚀、扑救火灾迅速等特点，主要用于扑救可燃气体、易燃液体火灾
5		外形尺寸：680*230*620（±10mm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房用具组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*600*1800（±5mm）

2		厨房用具组合消毒柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，360度全方位消毒不留任何死角
3		电器控制采用品牌原件安装，微电脑精确控制，配置锁具
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房用具组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000*600*1800（±5mm）
2		厨房用具组合消毒柜整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作，360度全方位消毒不留任何死角
3		电器控制采用品牌原件安装，微电脑精确控制，配置锁具
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双进风离心高压风柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500*1100*1070（±10mm）（双层型）
2		采用厚度≥1.08mm不锈钢板制作
3		采用双层降噪处理的低噪音风柜，具有抗腐蚀性，防震防水功能
4		风柜安装点在4层安装必须做消音房的处理
5		配置风柜专用减震器
6		出风口配置1节消音器及1个消音90度弯头,消音器及消音弯头长度在1.5米以上，出风口配置不锈钢板制作仿雨帽（雨帽采用304板厚度≥1.08mm板制作）
7		配置风柜与净化器配套的不锈钢连接变径口
8		电压：380v,功率：15kw
9		厨房内安装风柜启动电源保护控制箱
10		▲提供设备2级能效检测报告及2级中国能效标识
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双进风离心高压风柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1204*890*862（±10mm）（双层型）
2		采用厚度≥1.08mm不锈钢板制作
3		采用双层降噪处理的低噪音风柜，具有抗腐蚀性，防震防水功能
4		风柜安装点在4层安装必须做消音房的处理
5		配置风柜专用减震器
6		出风口配置1节消音器及1个消音90度弯头,消音器及消音弯头长度在1.5米以上，出风口配置不锈钢板制作仿雨帽（雨帽采用304板厚度≥1.08mm板制作）
7		配置风柜与净化器配套的不锈钢连接变径口
8		电压：380v,功率：7.5kw
9		厨房内安装风柜启动电源保护控制箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双进风离心高压风柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1204*890*862（±10mm）（双层型）
2		采用厚度≥1.08mm不锈钢板制作
3		采用双层降噪处理的低噪音风柜，具有抗腐蚀性，防震防水功能
4		风柜安装点在4层安装必须做消音房的处理
5		配置风柜专用减震器
6		出风口配置1节消音器及1个消音90度弯头,消音器及消音弯头长度在1.5米以上，出风口配置不锈钢板制作仿雨帽（雨帽采用304板厚度≥1.08mm板制作）
7		配置风柜与净化器配套的不锈钢连接变径口
8		电压：380v,功率：5.5kw
9		厨房内安装风柜启动电源保护控制箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*400（±5mm）（一层副食区）
2		管道数量为≥27米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理
6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*400（±5mm）（一层面点区）
2		管道数量为≥25米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理
6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500*300（±5mm）（一层售卖区）
2		管道数量为≥23米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理



6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		700*400（±5mm）（二层副食区）
2		管道数量为≥24米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理
6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*400（±5mm）（二层面点区）
2		管道数量为≥22米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理
6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢排油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500*300（±5mm）（二层售卖区）
2		管道数量为≥20.5米，管道弯头数量为4个
3		管道采用SUS304材质≥1.08mm不锈钢板起骨加工制作
4		配套国标不锈钢40*40法兰盘
5		管道须做B1级2公分厚保温处理
6		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢高效低空油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1062*1595*1837（±5mm）
2		净化器的净化要求满足饮食业油烟净化排放标准及规范,完全采用物理净化,不使用任何化学溶剂
3		整体采用≥1.08mm不锈钢板精工制作
4		配置管道与净化器配套不锈钢连接变径口
5		配置电源控制箱和风柜联动

6		不锈钢高效低空油烟净化器处理风量：32000立方/h
7		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢高效低空油烟净化器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1062*1515*1262（±5mm）
2		净化器的净化要求满足饮食业油烟净化排放标准及规范,完全采用物理净化,不使用任何化学溶剂
3		整体采用≥1.08mm不锈钢板精工制作
4		配置管道与净化器配套不锈钢连接变径口
5		配置电源控制箱和风柜联动
6		不锈钢高效低空油烟净化器处理风量：20000立方/h
7		安装点在4层安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星不锈钢盆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800*700*800+150（±5mm）（柜身前侧为敞门式）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		池台面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门
4		柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求为28公分
5		配3支不锈钢高挑铜芯冷热水龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动冻肉切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		820*580*740（±10mm）
2		可调速双电机冻肉切片机
3		设备材质：铝镁合金
4		设备净重：≥85公斤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中餐燃气炒菜灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1900*1250*800+450（±5mm）
2		本灶为智能燃气工程炒菜灶
3		燃气灶炉灶台面整体采用SUS304≥1.35mm不锈钢板精工制作，灶体外壳采用SUS304≥1.08mm不锈钢板制作

4		炉灶台面下采用不锈钢种钉处理，种钉处与灶面下衬板能够紧密连接固定（安装现场，使用方可现场检测种钉工艺），下衬板采用≥2.0mm不锈钢板铺垫焊接制作
5		炉体骨架主框架采用50*50mm国标不锈钢角钢焊接制作，配置电子打火及熄火保护装置
6		炉膛采用整体节能静音炉头，配置加重空气循环炉圈
7		炒灶火力为多档配置
8		配置不锈钢锅架及2个60型炒灶不沾边锅
9		所投产品具有3C国家强制性产品认证证书（符合国家标准技术要求）
10		▲ 所投产品提供食品接触产品安全认证证书（符合标准技术要求：GB 4806.9-2023）
11		▲所投产品提供中国节能认证证书（符合标准技术要求：GB 30531-2014)
12		▲ 所投产品提供安全试验报告（符合：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气煲仔炉（猛火六头）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1100*800*800（±5mm）（柜体式）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		配置电子打火及熄火保护装置，炉面台下配置不锈钢敞门（柜体式煲仔炉）
4		所投产品具有3C国家强制性产品认证证书（符合国家标准技术要求）
5		▲所投产品提供食品接触产品安全认证证书（符合标准技术要求：GB 4806.9-2023）
6		▲ 所投产品提供安全试验报告（符合：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气低汤灶（双头）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*700*500（±5mm）（高身后背）
2		本灶为智能燃气双头工程低汤灶
3		燃气灶体外壳采用SUS304厚度≥1.08mm不锈钢制作
4		炉灶台面下采用不锈钢种钉处理，种钉处与灶面下衬板能够紧密连接固定（安装现场，使用方可现场检测种钉工艺），下衬板采用≥2.0mm不锈钢板铺垫焊接制作
5		炉体骨架主框架采用50*50mm国标不锈钢角钢焊接制作，配置电子打火及熄火保护装置
6		炉膛采用整体节能静音炉头，鼓风机电压：220V,功率：180W*2
7		炒灶火力为多档配置
8		所投产品具有3C国家强制性产品认证证书（符合国家标准技术要求）
9		▲ 所投产品提供食品接触产品安全认证证书（符合标准技术要求：GB 4806.9-2023）
10		▲ 所投产品提供安全试验报告（符合：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蒸箱（柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000*900*1850（±5mm）（多层）
2		整体采用SUS304≥1.08mm不锈钢板精工制作
3		本蒸柜为燃气式加热
4		设置为多门可抽屉式
5		配置电子打火及熄火保护装置

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：长方形不锈钢玻璃餐炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		650*480*370（±5mm）
2		餐炉整体采用SUS304≥1.0mm不锈钢板精工制作
3		餐炉净重：≥13公斤
4		食物盒为1/1 9升型
5		餐炉盖为液压可视款，餐炉盖为可拆装型
6		控制键为触摸控制按键，餐炉设备设有精准控温温度器，设备自带微晶控制板

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：圆形围边玻璃汤炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		430*480*430（±5mm）
2		10升型
3		采用SUS304≥1.0mm不锈钢板精工制作
4		配置循环锁热快速保温旋转加热型

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：糕点盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		30型
2		加厚大圆盘
3		配置圆盘不锈钢支架

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢牛奶鼎

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		280*280*500（±5mm）
2		12升型
3		采用SUS304≥1.0mm不锈钢板精工制作
4		全钢鼎重量为：≥5kg

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：自动感应出筷机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		450*320*400（±5mm）
2		机柜材质：采用≥2.0mm厚钢板烤漆精工制作，内部配件304不锈钢
3		配置备用27cm型防滑加重筷子500双
4		出筷机消毒方式为：臭氧消毒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺取餐平盘（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		430*310（±5mm）
2		加厚仿瓷密胺取餐平盘
3		配置为双耳式
4		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺餐碟（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6寸（14.5cm）
2		加厚仿瓷密胺餐碟
3		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺餐碟（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10cm
2		加厚仿瓷密胺餐碟
3		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺餐碗（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		11cm
2		加厚仿瓷密胺餐碗
3		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺水杯（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6.8cm（直径）

2		加厚仿瓷密胺水杯
3		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺汤面碗（仿瓷）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		22cm
2		加厚仿瓷密胺汤面碗
3		可耐高温，且在不锈钢高温热风循环消毒柜内消毒，不变形，不变色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动感应出勺机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		410*550*350（±5mm）
2		机柜材质：采用≥2.0mm厚钢板烤漆精工制作，内部配件304不锈钢
3		配置备用仿瓷密胺勺数量500个
4		出勺机消毒方式为：臭氧消毒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动大圆桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1600*760（±10mm）包间10人桌（岩板桌面）
2		桌面配置为加厚≥1.2cm岩板面
3		桌面下配置花边乌金木制作裙围
4		圆桌主体材质采用乌金木制作
5		岩板下衬板围边厚度为≥7.5cm
6		圆桌整体采用油性漆，无刺激性气味，符合国家环保标准；采用“五底三面”油漆工艺，油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，耐磨度、耐液度达到国家高级水平
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		530*530*1050（±5mm）
2		座椅主体材质采用乌金木制作
3		座椅采用软包，用优质高回弹定型海绵，面料为彩色超纤皮面
4		座椅前腿后腿采用优质乌金木，榫卯工艺
5		座椅整体采用油性漆，无刺激性气味，符合国家环保标准；采用“五底三面”油漆工艺，油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色，耐磨度、耐液度达到国家高级水平
6		座椅双侧腿配有木质横撑（腿与腿连接横撑）

7		座椅材质采用熏蒸烘干法，确保木材中的水分不小于 <b>10%</b> ；做防潮、防虫、防腐处理，四面刨光，确保无腐朽、无虫蛀，椅子整体纹理清晰，手感光滑，细腻，无开裂、破损、无变形
8		座椅腿下部粘防滑的 <b>EVA</b> 压纹橡胶环保静音垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长杆擦墙刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<b>4.5</b> 米型
2		铝合金杆 <b>≥4.5</b> 米
3		厚实纤维不易掉毛
4		静电吸附灰尘，扫灰不扬尘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚底桶 <b>40</b> 型
2		<b>40cm</b> 型（厚底）
3		材质：采用加厚食品级 <b>304</b> 不锈钢板材质制作，人性化设计配备 <b>2</b> 个坚固的把手，方便搬运，配备不锈钢盖子保持食物温度和防止灰尘、杂质落入
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚底桶 <b>50</b> 型
2		<b>50cm</b> 型（厚底）
3		材质：采用加厚食品级 <b>304</b> 不锈钢板材质制作，人性化设计配备 <b>2</b> 个坚固的把手，方便搬运，配备不锈钢盖子保持食物温度和防止灰尘、杂质落入
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚底桶 <b>60</b> 型
2		<b>60cm</b> 型（厚底）
3		材质：采用加厚食品级 <b>304</b> 不锈钢板材质制作，人性化设计配备 <b>2</b> 个坚固的把手，方便搬运，配备不锈钢盖子保持食物温度和防止灰尘、杂质落入
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不沾双耳边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<b>50cm</b> 型
2		加厚不粘锅型

3		手打双耳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不沾双耳边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60cm型
2		加厚不粘锅型
3		手打双耳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不沾双耳边锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		70cm型
2		加厚不粘锅型
3		手打双耳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆压力锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		44型
2		铝合金防爆，配备安全阀2个
3		配置不锈钢把手
4		带锅圈2套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆压力锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36型
2		铝合金防爆，配备安全阀2个
3		配置不锈钢把手
4		带锅圈2套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘（带孔）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*400*48（±5mm）
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		500*350*48（±5mm）
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		450*350*48（±5mm）
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		360*270*48（±5mm）
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢洗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60型
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢洗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50型
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢洗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40型
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢洗盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		30型
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢炒菜手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		8两木柄
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
3		实木防滑手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢炒菜手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10两木柄
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
3		实木防滑手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢炒菜手铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		木柄
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
3		实木防滑手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢大铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.2米
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
3		实木防滑手柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢油古

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		30型
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
3		密漏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢箬篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		30型
2		圆头
3		直径30cm±5mm漏网竹把
4		密漏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢长柄罩篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.2米
2		圆头
3		直径34cm±5mm漏网竹把
4		密漏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢大漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		30型
2		圆头
3		直径30cm±5mm漏网，加厚无磁冲孔
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加厚保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		320*220*110（±5mm）
2		保鲜盒为加强加厚防冻抗摔双耳扣型
3		密封不漏水，长久储藏，持久锁鲜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加厚保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		270*190*100（±5mm）
2		保鲜盒为加强加厚防冻抗摔双耳扣型
3		密封不漏水，长久储藏，持久锁鲜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加厚保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		360*250*110（±5mm）
2		保鲜盒为加强加厚防冻抗摔双耳扣型
3		密封不漏水，长久储藏，持久锁鲜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢油格

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10寸
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度≥1.0mm
3		密漏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢长U型锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		U型
2		锅架整体SUS304≥1.35mm不锈钢板精工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1400**650*1120（±10mm）（加大水箱）
2		驾驶式洗地车
3		洗地车裸机净重：≥150kg
4		行车方式：后轮驱动
5		额定总功率是：1600w
6		配置蓄电池12V数量：4块（其中备用2块）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地面吹干机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拉杆式吹风机
2		三档调节
3		定时开关
4		低噪音
5		耐磨耐压
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水瓢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		加长把
2		圆头
3		容量约为1500ml至2000ml
4		柄长60cm±5mm
5		机制无磁优质食品级不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水瓢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		短把大头型
2		圆头
3		容量约为2000ml至2500ml
4		柄长25cm±5mm
5		机制无磁优质食品级不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：港式锅刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		木把手，优质竹制材料制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一字型
2		90cm±5mm拖面板铝合金手柄
3		棉质布拖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双面加绒毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300*300（±5mm）
2		双面加绒加厚吸水型
3		400克复合毛巾
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢腰斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		355*80（±5mm）
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：破壁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4升PC材质
2		控制方式: 按键式
3		转速: 45000转/分钟
4		容量: ≥2000ml
5		附加功能: 自动清洗静音
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四格刀箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		四格，采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切配墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		430*50（±5mm）
2		直径≥45cm，高度≥50mm分层，食品级材质
3		具有良好的切耐环境，应力开裂性，耐冲击强度，并且耐酸耐碱，完全符合食品卫生标准
4		配置色为白色，黄色，红色，蓝色，绿色各6块
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子落地秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可连接电脑直接出数据
2		规格：200公斤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用电饭锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36L
2		能效等级:三级
3		控制方式: 机械式
4		加热方式: 发热盘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：煎锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		32CM
2		不粘锅型
3		合金材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢刮板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准，采用食品级不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盘连盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一份之一

2		采用加厚食品级 <b>304</b> 不锈钢板加工制作，钢板一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：份数盘连盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二份之一
2		采用加厚食品级 <b>304</b> 不锈钢板加工制作，钢板一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温瓶（暖壶）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2L
2		<b>304</b> 不锈钢材质
3		锁冷保温型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：糕点烤盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款，加厚专用铝制翻边加固烤盘
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢擦床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16CM
2		采用食品级 <b>304</b> 不锈钢板加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挖球器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10CM
2		采用食品级 <b>304</b> 不锈钢板加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雕刻刀具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		多件套
2		纯木质盒套装雕刻刀
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刮皮刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号
2		采用食品级不锈钢板加工制作

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：毛菜大筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		640*460*210（±5mm）
2		全新PE材质，加厚款，结实耐用抗老化
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		530*360*300（±5mm）
2		全新PE材质，加厚款，结实耐用抗老化
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢圆锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		25CM
2		采用食品级不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		台式克称
2		高精度计数,烤漆不锈钢款
3		200kg电子秤的尺寸450*600（（±10mm））
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		120*120*50（±5mm）
2		采用食品级304不锈钢板加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面包刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		带齿款
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实木走锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		大密度整木，紧实防开裂



打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水果切配板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500*350（±5mm）
2		食品级PE材质
3		具有良好的切耐环境，应力开裂性，耐冲击强度，并且耐酸耐碱，完全符合食品卫生标准
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品级洗洁精

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10公斤*2
2		国家食品级安全标准类，洁净更安全
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1号桑刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一号
2		整体350*100mm±5mm
3		40Cr不锈钢锋利刀刃
4		一体成型
5		净重:≥300g至≥350g
6		厚度：约2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：2号桑刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二号
2		整体310*90mm±5mm
3		40Cr不锈钢锋利刀刃
4		一体成型
5		净重:≥250g至≥300g
6		厚度：约2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1号片刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一号
2		整体350*120mm±5mm
3		净重：≥600g
4		三和钢材质

5		锋利刀刃，一体成型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：2号片刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二号
2		整体340*110mm±5mm
3		净重：≥500g至≥600g
4		三和钢材质
5		锋利刀刃，一体成型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一号
2		纯手工锻打成型
3		优选轴承钢，砍骨不崩刃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二号
2		纯手工锻打成型
3		优选轴承钢，砍骨不崩刃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢蒸盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*400*48（±5mm）（冲孔）
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢米饭盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600*400*48（±5mm）
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢大号
2		食品级不锈钢材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：马斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16cm
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		18cm
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		20cm
2		采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
3		加厚加深卷边防刮手设计
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小面棍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：30cm±5mm
2		木制品，一体成型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大面棍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：50cm±5mm
2		木制品，一体成型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台扫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全长37.5*7cm ±5mm
2		防滑手柄
3		TPF材质
4		软毛床刷
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一件100片
2		10盒型
3		尺寸：10*5cm±5mm
4		可调节耳带
5		一次性，防雾防飞沫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高，透气亲肤，防油烟，防落发，自由伸缩，不易变形
2		采用无纺布材料生产。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		低，透气亲肤，防油烟，防落发，自由伸缩，不易变形
2		采用无纺布材料生产。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防风垃圾铲+扫把

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		黑色，提起自动闭合，不扬灰不飞尘
2		加厚塑料材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		550*400*330（±5mm）
2		双耳加厚塑制储物箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		490*345*290（±5mm）
2		双耳加厚塑制储物箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3000ml

2		抗摔抗冻型
3		环保材料，无毒无味
4		采用PP材质生产
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5000ml
2		抗摔抗冻型
3		环保材料，无毒无味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50型
2		50cm*300m±5mm
3		环保无毒保鲜膜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长
2		尺寸：20*40cm±5mm
3		耐温不低于200度
4		帆布全棉加厚，全封边不掉棉
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		短
2		尺寸：20*30cm±5mm
3		耐温不低于200度
4		帆布全棉加厚，全封边不掉棉
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榨水车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		32升
2		单桶加厚工程塑料，承重力强结实耐用
3		灵活万向静音轮，移动方便
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉叉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		65型
2		食品级不锈钢木柄把手
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		食品级材料，加厚耐磨型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷热水进水管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1米
2		不锈钢防漏防锈，强韧耐拉伸，持久耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		24型
2		食品级塑料袋，无异味，可耐温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		36型
2		食品级塑料袋，无异味，可耐温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		黄胶
2		标准配置，加厚加长，耐磨耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防水手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		红胶
2		标准配置，加厚加长，耐磨耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		12寸型
2		采用加厚食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形配亚克力盖
2		防滑托盘为深色加厚型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方托盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		方形配亚克力盖
2		防滑托盘为深色加厚型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		防水型
2		商用厨房专用
3		防水防油，耐污耐脏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房专用脚踩垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		68型
2		材质为硬塑
3		容量约为68L
4		壁厚：不少于6mm
5		脚踏式
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80L型
2		80*100cm±2cm
3		耐高温，韧性好，称重强
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油扫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯羊毛

2		加厚加宽型，涂抹均匀，耐用性强
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剔骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		木柄
2		30cm长，不锈钢制作
3		锋利耐磨
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨刀石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		碳化硅材料
3		粗/细砂二合一
4		粗面120#细面320#
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		8格
2		采用优质304不锈钢板加工制作，配备8个料盒盖子
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用电磁炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3.5千瓦（电脑版）
2		不锈钢电磁炉功率：3.5kw型
3		整体机壳采用SUS304≥1.08mm不锈钢制作
4		电磁炉为8档控制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打蛋器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10寸
2		采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打饭勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40型
2		采用加厚食品级不锈钢加工制作



打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：米饭铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		食品级硬塑，无异味，耐高温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杯框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		食品级材料
3		洗碗间商用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面点刮板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		18cm
2		不锈钢食品级材料制作，配置木质把手
3		面点厨房专用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢锅盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60型
2		采用优质加厚304不锈钢板加工制作，一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：百洁布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标准款
2		尺寸：约为10*5*3cm±2cm
3		涤纶+海绵，久用不分层
4		每包不少于5个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢料缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16CM
2		采用加厚食品级304不锈钢板加工制作，一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢冷热水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		鹅挑式（高挑）
2		304不锈钢材质冷热水铜芯制
3		耐高温抗腐蚀使用寿命长
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保温桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50L
2		双层整体保温
3		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雀巢斗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		18cm
2		采用食品级304不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长竹筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		44型
2		纯环保木质制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢取餐分餐盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6格
2		餐盘采用食品级304材质，重量≥500克，不锈钢板一体成型，无接口，无清洗死角
3		加厚加深卷边防刮手设计制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢双层碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12型
2		餐碗采用加厚食品级304不锈钢板制作，隔热型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢双层碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		16型
2		餐碗采用加厚食品级304不锈钢板制作，隔热型

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电压：220V，功率：40W
2		功能：细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡
3		消毒灯用电须做现场电源线改造安装且安装时控定时器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审因素	评审标准
------	------



分值构成		技术部分 <b>53.00</b> 分 商务部分 <b>12.00</b> 分 报价得分 <b>35.00</b> 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	一般技术参数	一般技术参数中标注“▲”的参数，投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求，并提供了相应佐证材料的得 <b>23</b> 分。每有一项不满足的扣 <b>1</b> 分，扣完为止。本项最多得 <b>23</b> 分。	<b>23.00</b>	客观
	货物供应保障措施	投标人针对本项目制定的供货保障措施，包括但不限于:①供货方案；②人员配备；③工作部署④突发情况⑤计划合理的供货时间，以上内容都包含的得基础分 <b>3</b> 分。措施完善、科学合理、针对性强，加 <b>3</b> 分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，加 <b>2</b> 分；不够详细、部分准确、科学性及合理性一般，加 <b>1</b> 分。无相关描述或不合理不得分。本项最多得 <b>6</b> 分。	<b>6.00</b>	主观
	货物安装调试方案	投标人针对本项目制定的产品安装调试方案，包括但不限于:①安装方案；②调试方案；③现场管理④突发情况⑤时间安排，以上内容都包含的得基础分 <b>3</b> 分。措施完善、科学合理、针对性强，加 <b>3</b> 分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，加 <b>2</b> 分；不够详细、部分准确、科学性及合理性一般，加 <b>1</b> 分。无相关描述或不合理不得分。本项最多得 <b>6</b> 分。	<b>6.00</b>	主观
	培训方案	投标人针对本项目制定的产品使用及维护培训方案，包括但不限于①培训时间、②培训人员安排、③培训内容、④培训管理，以上内容都包含的得基础分 <b>3</b> 分。措施完善、科学合理、针对性强，加 <b>3</b> 分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，加 <b>2</b> 分；不够详细、部分准确、科学性及合理性一般，加 <b>1</b> 分。无相关描述或不合理不得分。本项最多得 <b>6</b> 分。	<b>6.00</b>	主观

	售后服务方案	投标人针对本项目制定的售后服务方案及承诺：包括但不限于①专业的售后服务人员及服务热线②售后响应时间③售后保障方案④售后处理办法，以上内容都包含的得基础分3分。措施完善、科学合理、针对性强，加3分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，加2分；不够详细、部分准确、科学性合理性一般，加1分。无相关描述或不合理不得分。本项最多得6分。	6.00	主观
	货物质量保障措施	投标人针对本项目制定的质量保证体系、质量控制计划、岗位责任、设备的维修安装等质量保证措施等，以上内容都包含的得基础分3分。措施完善、科学合理、针对性强，加3分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，加2分；不够详细、部分准确、科学性合理性一般，加1分。无相关描述或不合理不得分。本项最多得6分。	6.00	主观
商务评审	业绩	2022年1月1日至投标截止之日（以签订合同日期为准），投标人需提供与本项目厨房设备类似的业绩，每有1项业绩得2分，最高得10分。（投标文件提供采购合同或销售合同及销售发票原件扫描件，且合同内容载明产品符合上述要求。）	10.00	客观
	质保期	在满足招标文件质保期一年要求的基础上，每超出一一年得1分，最高得2分。（以投标文件承诺书中内容为准）	2.00	客观
价格分	价格分	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	35.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	------------------	--------	---

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_



(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

---

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表