

鄂尔多斯市公安局交通管理支队东胜区大队道路热熔标线施划和清除旧标线工程采购明细

序号	名称	单位	数量	单价（元/㎡）	备注
1	双组分彩色防滑标线	㎡	3000	140	1、彩色防滑路面的技术标准主要采用交通运输部【2008】第9号公告发布的《路面防滑涂料》（JT/T 712—2008）的规定，并参考《道路交通标志与标线》（GB5768-2009），《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）等。 2、标准要求：符合《路面标线涂料》行业标准JT/T280-2009和《道路交通标线质量和检测方法》GB/T16311-2009国家标准。 3、材料环保要求：为了保障施工人员和社会居民的人身安全问题需提供MMA活性甲基丙烯酸树脂。保质期：为24个月，24个月内不出现脱落、明显变色等问题发生，完好率达到100%。1年后检测BPN值须达到≥55，2年后BPN值须达到≥45，否则要无偿维护直至达标。
2	热熔交通标线	㎡	60572	35	工程及产品质量应符合国家有关标准:包括GB 5768.3-2009《道路交通标志和标线》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》、GB/T16311-2009《道路交通标线质量要求检测方法》、JT/T280-2009《路面标线涂料》、GB/T24722-2009《路面标线用玻璃珠》等相关标准：
3	清除旧标线（机械除）	㎡	10000	10	清除干净，不留痕迹，不得对原有路面造成损伤。
4	清除旧标线（水除线）	㎡	10000	36	清除干净，不留痕迹，不得对原有路面造成损伤。