

一层厨房			
	名称	单位	数量
更衣间			
1	更衣柜	台	4
副食库			
1	平板车	台	3
2	四层平板货架	台	4
3	四层平板货架	台	4
4	灭蝇灯	个	1

主食库			
1	平板车	台	3
2	四层平板货架	台	1
3	储物柜	台	1
4	米面架	台	6
5	灭蝇灯	个	1
肉类粗加工			
1	四门保鲜箱	台	3
2	单星大水池	台	3
3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	3
5	洗地龙头	个	1

6	双层工作台	台	2
7	四层平板货架	台	2
8	绞切两用机	台	1
9	刀墩消毒柜	台	1
10	开水机	台	1
11	灭蝇灯	个	2
蔬菜粗加工			
1	双门展示柜	台	2
2	单星大水池	台	4
3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	4

5	洗地龙头	个	1
6	双层工作台	台	4
7	四层平板货架	台	2
8	四层平板货架	台	2
9	毛刷式土豆脱皮机	台	1
10	多功能切菜机	台	1
11	刀墩消毒柜	台	1
12	开水机	台	1
13	灭蝇灯	个	2

14	单星水池	台	2
副食加工间			
1	四层平板货架	台	1
2	双星水池	台	1
3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	2
5	双通工作台	台	1
6	双通工作台	台	2
7	燃气炒菜灶	台	1
8	炉间拼台	台	2

9	燃气煲仔炉	台	1
10	燃气低汤灶	台	1
11	燃气大锅灶	台	2
12	大锅灶拼台	台	1
13	洗地龙头	台	1
14	油烟净化一体	平方米	4.95
15	油烟净化一体	平方米	5.85
16	不锈钢排烟管道	平方米	110
17	不锈钢装饰板	平方米	18
18	灭蝇灯	个	2
19	四门保鲜箱	台	1

20	刀墩消毒柜	台	1
主食加工			
1	蒸车	台	2
2	和面机	台	1
3	搅拌机	台	1

4	压面机	台	1
5	馒头机	台	1
6	单门醒发箱	台	1
7	单星水池	台	1
8	水龙头	个	1
9	储水式电热水器	台	1
10	烤箱	台	1
11	柜式电饼铛	台	3
12	洗地龙头	台	1

13	木面工作台	台	1
14	保鲜工作台	台	1
15	双层工作台	台	1
16	面粉车	台	1
17	饼盘车	台	2
18	油烟净化一体	平方米	8.45
19	油烟净化一体	平方米	5.2
20	不锈钢排烟管道	平方米	120
21	不锈钢装饰板	平方米	18
22	灭蝇灯	个	2
洗碗间			

1	超声波洗碗机	台	1
2	长龙洗碗机	台	1
3	收残台	台	1
4	大单星水池	台	3
5	储水式电热水器	台	1
6	水龙头	个	3
7	移动式工作台	台	2
8	收碗车	台	6

9	双门热风消毒柜	台	4
10	开水机	台	1
11	排气一体机	平方米	3.9
12	不锈钢排气管道	平方米	58
13	不锈钢装饰板	平方米	8.4
14	洗地龙头	个	1
15	灭蝇灯	个	2
售饭间			
1	四格保温售饭台	台	5
2	售饭工作台	台	4

3	留样柜	台	1
4	碗柜	台	4
5	单通备餐台	台	2
6	单通备餐台	台	1
7	灭蝇灯	个	3
8	紫外线杀菌灯	个	4
9	送餐车	台	6
餐厅			
1	柜式收残台	台	4

2	餐桌	台	181
3	饮水机	台	4
4	不锈钢洗水池	台	6
5	水龙头	个	30
6	储水式电热水器	台	6
教职工餐厅			

1	餐桌	台	16
二楼餐厅			
更衣间			
1	更衣柜	台	4
副食库			
1	平板车	台	3
2	四层平板货架	台	4

3	四层平板货架	台	4
4	灭蝇灯	个	1
主食库			
1	平板车	台	3
2	四层平板货架	台	1
3	储物柜	台	1
4	米面架	台	6
5	灭蝇灯	个	1
肉类粗加工			
1	四门保鲜箱	台	3
2	单星大水池	台	3
3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	3
5	洗地龙头	个	1

6	双层工作台	台	2
7	四层平板货架	台	2
8	绞切两用机	台	1
9	刀墩消毒柜	台	1
10	开水机	台	1
11	灭蝇灯	个	2
蔬菜粗加工			
1	双门展示柜	台	2
2	单星大水池	台	4
3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	4
5	洗地龙头	个	1

6	双层工作台	台	4
7	四层平板货架	台	2
8	四层平板货架	台	2
9	毛刷式土豆脱皮机	台	1
10	多功能切菜机	台	1
11	刀墩消毒柜	台	1
12	开水机	台	1
13	灭蝇灯	个	2
14	单星水池	台	2
副食加工间			
1	四层平板货架	台	2
2	双星水池	台	1

3	储水式电热水器	台	1
4	水龙头	个	2
5	双通工作台	台	3
6	单通工作台	台	1
7	燃气大锅灶	台	2
8	大锅灶拼台	台	1
9	燃气炒菜灶	台	1

10	炉间拼台	台	2
11	洗地龙头	台	2
12	油烟净化一体	平方米	12
13	油烟净化一体	平方米	3.9
14	不锈钢排烟管道	平方米	140
15	不锈钢装饰板	平方米	15.5
16	灭蝇灯	个	2
17	四门保鲜箱	台	1
18	单星水池	台	2
主食加工			
1	蒸车	台	2

2	和面机	台	1
3	搅拌机	台	1
4	压面机	台	1
5	馒头机	台	1
6	单门醒发箱	台	1
7	单星水池	台	1
8	水龙头	个	1
9	储水式电热水器	台	1
10	烤箱	台	1
11	柜式电饼铛	台	3
12	洗地龙头	台	1

13	厨房样品工作台	台	1
14	保鲜工作台	台	1
15	双层工作台	台	1
16	面粉车	台	1
17	饼盘车	台	2
18	油烟净化一体	平方米	8.45

19	油烟净化一体	平方米	5.2
20	不锈钢排烟管道	平方米	120
21	不锈钢装饰板	平方米	18
22	灭蝇灯	个	2
洗碗间			
1	超声波洗碗机	台	1
2	长龙洗碗机	台	1
3	收残台	台	1
4	单星大水池	台	3
5	储水式电热水器	台	1
6	水龙头	个	3
7	移动式工作台	台	2
8	收碗车	台	6

9	双门热风消毒柜	台	4
10	开水机	台	1
11	排气一体机	平方米	3.9
12	不锈钢排气管道	平方米	58
13	不锈钢装饰板	平方米	8.4
14	洗地龙头	个	1
15	灭蝇灯	个	2
售饭间			
1	四格保温售饭台	台	5
2	售饭工作台	台	4
3	留样柜	台	1

4	碗柜	台	4
5	单通备餐台	台	2
6	单通备餐台	台	1
7	灭蝇灯	个	3
8	紫外线杀菌灯	个	4
9	送餐车	台	6
餐厅			
1	柜式收残台	台	4
2	餐桌	台	218

3	饮水机	台	4
4	不锈钢洗水池	台	6
5	水龙头	个	30
6	储水式电热水器	台	6
楼顶			
1	楼顶引风机	台	1
2	油烟自动变频器	台	1
3	不锈钢排烟管道	平方米	35
其他			
厨杂			
1	带扣保鲜盒	个	30
2	带扣保鲜盒	个	30
3	蓝色加重菜筐	个	20
4	蓝色加重菜筐	个	20
5	白色加重菜筐	个	20

6	白色加重菜筐	个	20
7	不锈钢筷子	双	2000
8	不锈钢碗	个	2000
9	五格快餐盘	个	2000
10	不锈钢勺子	个	2000
11	留样盒	个	30
12	电子秤	个	2
13	片刀	个	30
14	砍刀	个	20
15	大锅铲	个	20
16	8两勺	个	4
17	打菜勺	个	20
18	漏勺	个	10
19	擀面杖	套	1
20	不锈钢盆	个	30
21	不锈钢盆	个	30
22	不锈钢盆	个	30
23	不锈钢盆	个	20
24	环保塑料板	个	18
25	削皮刀	个	10
26	汤桶	个	10
27	保温桶	个	10
28	打饭桶	个	10
29	不锈钢食物盆	个	50
剩菜剩饭粉碎机			
1	螺旋推送垃圾处理器	台	4

技术参数
<p>规格：900*420*1800mm±1mm</p> <p>上面2门下面2门，采用木纹饰面装饰面板</p> <p>钢材：钢架采用优质一级≥0.6mm厚优质冷轧钢板折弯成型，金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。</p> <p>★提供更衣柜的钢材检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：外观性能要求的金属件（喷涂层、电镀层）、理化性能要求的金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层（抗盐雾）、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检验内容</p> <p>涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉末喷涂，涂层厚度实测值70-80um,经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵蚀、应具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。</p> <p>耐冲击性能高表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。</p> <p>工艺：经激光切割、数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。</p> <p>脚垫：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。</p> <p>★提供更衣柜的脚垫检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项的检验内容</p> <p>五金：选用优质品牌锁具及扳手。</p> <p>★提供更衣柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、分缝、着地平稳性、位差度）外观性能要求的金属件（焊接件、喷涂层、电镀层、冲压件、铆接件）、木制件（虫蛀、贯通裂缝、腐朽材、节子、封边处理、树脂囊、斜纹材、倒棱、崩茬、表面装饰层）、理化性能要求的金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、金属电镀层（抗盐雾）、木制件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性:图案、表面耐磨性:素色、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)）、安全性能要求（结构安全）、力学性能的柜类强度和耐久性（搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、拉门猛开试验、结构和底架的强度试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、门锁、插销的强度试验、顶板、底板的持续加载试验、挂衣棍弯曲试验、挂衣棍支承件强度试验、拉门耐久性试验、联锁装置试</p>
<p>规格：900*600*900mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢材料制作</p> <p>车面：采用不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>衬筋：采用不锈钢圆管Φ25厚度不小于1.0mm</p> <p>手柄：采用不锈钢圆管Φ32厚度不小于1.0mm；</p> <p>台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>规格：1200*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>

规格：900*600*900mm±1mm 采用优质201不锈钢材料制作 车面：采用不锈钢板厚度不小于1.3mm； 衬筋：采用不锈钢圆管Φ25厚度不小于1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管Φ32厚度不小于1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
规格：1500*500*1550mm±1mm 材料为优质201不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。
规格：1200*500*180mm±1mm 采用优质201不锈钢材料生产 框架板厚不小于1.3mm，配拉门四个，门外壳用不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，背板用不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用不小于Φ48mm*1.0不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚 ★提供储物柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识） 包括但不限于：化学成分(不少于10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质,耐
规格：1200*600*300mm±1mm 采用优质201不锈钢材料 38mm*38mm方管,管壁厚度不小于1.3mm，台脚采用Φ38mm不锈钢管支撑。
粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：不小于8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm
规格：1200*700*1900mm±1mm 1.柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2.内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好； 3.产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定； 4.微电脑温度显示；门框带加热丝 5.自动回门，门自动关闭； 6.电量：220V/0.75kw ★提供四门保鲜箱的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带CMA或CNAS标识） 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容
规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。
圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率：2800W；
水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。 ★提供水龙头或者水嘴的中国节水认证证书。
规格：10米 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。 ★提供洗地龙头的中国节水认证证书。

<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p> <p>★提供双层工作台的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：化学成分(不少于10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质,耐磨性(2000转),六价铬、不小于15种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于2000h的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>1. 将切肉、绞肉两大功能集于一体,具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>2. 该机省电耐用,方便快捷,结构紧凑,外形美观,效率高,耗电少,清洁保养容易,安全卫生.</p> <p>3. 内部铸件均采用304不锈钢制作.</p> <p>4. 220V, 1.2KW可拆卸</p> <p>★提供绞切两用机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容</p>
<p>规格：1200*600*1800mm±1mm</p> <p>毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜</p> <p>电压：220V功率：350W；</p> <p>消毒方式：中温烘干；</p> <p>材质采用304优质不锈钢制作.厚度不小于1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身；</p> <p>★提供刀墩消毒柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：1200*700*1900mm±1mm</p> <p>容积：890L；冷却方式：直冷；</p> <p>温度范围：5℃内；</p> <p>电压：220V；功率：430W；</p> <p>内外为全优质201不锈钢材料，，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。</p> <p>★提供双门展示柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度的检验内容</p>
<p>规格：1000*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:</p> <p>水嘴可承受2mpa压力爆破,0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜,黄铜陶瓷阀芯,合金手柄,304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm,开孔25mm,两孔中心152mm。</p>

<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>规格：1200*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>1. 功率不小于1.5千瓦，电压380v</p> <p>2. 尺寸1270*740*1150mm±1mm</p> <p>3. 产量每小时500千克</p> <p>4. 机器采用凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆</p> <p>5. 机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。食品接触部分采用304不锈钢设计，方便清洁。</p> <p>★提供毛刷式土豆脱皮机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>850型多功能切菜机</p> <p>1、功率：3.85KW；电压：220V。2、切菜规格：45mm内双刀切削。3、生产能力：≥850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。</p> <p>★提供多功能切菜机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其</p>
<p>规格：1200*600*1800mm±1mm</p> <p>毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜</p> <p>电压：220V功率：350W；</p> <p>消毒方式：中温烘干；</p> <p>材质采用304优质不锈钢制作.厚度不小于1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>

<p>规格：700*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p>
<p>规格：1200*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>规格：1200*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料,台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏</p> <p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>1. 台面材质为不锈钢板材，板材厚度不小于1.3mm,面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm；</p> <p>6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p> <p>★提供双通工作台的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：化学成分(不少于10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000转),六价铬、不小于15种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于2000h的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>1. 台面材质为不锈钢板材，板材厚度不小于1.3mm,面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm；</p> <p>6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：1700*1000*800mm±1mm</p> <p>不锈钢材质采用优质201不锈钢</p> <p>炉面：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作；</p> <p>炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.3mm制作；</p> <p>围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm；</p> <p>炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；</p> <p>炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.0mm制作，夹层内覆隔热棉厚度40mm制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸Φ420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度10mm；</p> <p>风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2；</p> <p>来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；</p> <p>水管：采用优质不锈钢4分卡压直接管拼装而成；</p> <p>脚通：内管采用镀锌板Φ48厚度不小于2.0mm制作，套管采用优质不锈钢圆管Φ51厚度不小于1.3mm制作；</p> <p>炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。</p> <p>★提供燃气炒菜灶的中国国家强制性产品认证证书</p>
<p>规格，350*1000*800mm±1mm</p> <p>1. 采用优质201不锈钢#厚度不小于1.3mm</p> <p>2. 以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。</p> <p>★提供炉间拼台的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：化学成分(不少于10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性(2000转),六价铬、不小于15种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于2000h的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾</p>

<p>规格：1200*800*800mm±1mm</p> <p>六头猛火煲仔炉采用优质201不锈钢发纹贴塑板，炉面厚不小于1.3mm。炉架用4#角铁，ϕ50mm*1.0mm不锈钢可调重力脚；侧板用不小于1.0mm厚不锈钢板，炉头采用高效节能炉头。</p> <p>★提供燃气煲仔炉的中国国家强制性产品认证证书</p>
<p>规格：700*700*1150mm±1mm</p> <p>单头鼓风低汤灶采用优质201不锈钢板台面厚度不小于1.3mm厚。其余板不小于1.0mm厚</p> <p>(1) 炉体主架采用镀锌钢板和40*40镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；</p> <p>(2) 灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。汤炉后面设有不小于150mm不锈钢背板；</p> <p>(3) 采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；</p> <p>(5) 中压风机，带熄火保护，电子打火，风机180W，燃气专用炉头。</p> <p>★提供燃气低汤灶的中国国家强制性产品认证证书</p>
<p>燃气大锅灶规格：1240*1350*800mm±1mm</p> <p>炉面：采用优质201不锈钢板厚度不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作；</p> <p>炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.0mm制作；</p> <p>围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm；</p> <p>炉头：采用侧进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，</p> <p>炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.3mm制作；</p> <p>炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。</p> <p>★提供燃气大锅灶的中国国家强制性产品认证证书</p>
<p>规格：400*1350*800mm±1mm</p> <p>1. 材料采用优质201不锈钢#厚度不小于1.3mm</p> <p>2. 以ϕ38mm不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。</p>
<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑，自动回卷。</p>
<p>规格：3300*1500*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢，厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>规格：4500*1300*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢，厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>采用201不锈钢板制作，厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>优质201不锈钢材料制造；</p> <p>厚度不低于1.0mm；</p> <p>内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：1200*700*1900mm±1mm</p> <p>1. 柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层；</p> <p>2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好；</p> <p>3. 产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定；</p> <p>4. 微电脑温度显示；门框带加热丝</p> <p>5. 自动回门，门自动关闭；</p> <p>6. 电量：220v/0.75kw</p>

<p>规格：1200*600*1800mm±1mm</p> <p>毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜</p> <p>电压：220V功率：350W；</p> <p>消毒方式：中温烘干；</p> <p>材质采用304优质不锈钢制作.厚度不小于1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消</p>
<p>规格：990*800*1650mm±1mm</p> <p>蒸饭:120KG,缺水保护24竖盘蒸车</p> <p>材料为优质304不锈钢材料制作</p> <p>箱体：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm；</p> <p>内胆：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm；</p> <p>搁条：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm，一次性折弯成型，宽度15mm.</p> <p>框架：采用40mm*40mm*4mm角铁</p> <p>三角槽焊接在箱体上；</p> <p>饭盘：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm；</p> <p>保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡</p> <p>门：采采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm，整体聚氨酯发泡。</p> <p>手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；</p> <p>密封条：橡胶条</p> <p>电压：380V；功率：12KW*2</p> <p>★提供蒸车的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>1、机身和和面桶采用高级304不锈钢材质；</p> <p>2、和面钩为螺旋双杠式的搅拌钩；</p> <p>3、适合搅拌各种面团，包子，馒头，面条；</p> <p>4、专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量；</p> <p>5、采用优质电机，扭矩大，噪音低；</p> <p>6、与面团接触部分采用304不锈钢，符合现行卫生标准；</p> <p>7、功率:2.2kw；电压：380V；和面量:25kg/次。</p> <p>★提供和面机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其</p>
<p>料桶容积：30L</p> <p>额定电压：220V</p> <p>额定频率：50Hz</p> <p>电机功率：0.75KW</p> <p>最大和面量：12kg</p> <p>★提供搅拌机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其</p>

<p>1. 功率2.2千瓦。/380v</p> <p>2. 尺寸1150*625*1075mm±1mm</p> <p>3. 压面宽度≥340mm。压面厚度20mm内可调节。</p> <p>4. 本产品硬度防锈轧辊，改用了链条传动，并对外壳进行了升级改造，使得外形更加美观新颖，密闭性更好，同时噪音和震动更低。</p> <p>5. 顺面板，接面板使用优质304板材制作。可封闭式设计，使用之后更卫生，清洁方便。</p> <p>6. 本产品设有急停按钮，使用更安全。链条齿轮装有自动张紧装置，使用更有效率，噪音更低</p> <p>★提供压面机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其</p>
<p>1、接触面团部分采用优质304不锈钢、干净卫生、不生锈，外表采用抗老化喷塑处理，不变色、不脱落；</p> <p>2、制作馒头原料采用发酵面，所制的馒头大小均匀，馒头质量好，表面光滑；</p> <p>3、操作简单：该机设有微调系统，使用方便，调整省时省力；</p> <p>4、结构精巧：占地小，拆装容易，清洗方便；</p> <p>5、产量：4000个/小时；</p> <p>6、机重：200KG；</p> <p>7、功率：3KW/380V；</p> <p>8、馒头重量：150克/个，</p> <p>9、尺寸：1300*930*400mm±1mm</p> <p>★提供馒头机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离、和固体绝缘、感官要求，感官、感官要求，浸泡液、不锈钢理化指标-砷、不锈钢理化指标-镉、不锈钢理化指标-铅、不锈钢理化指标-镍、不锈钢理化指标-铬、其</p>
<p>26盘；功率：2.8kW；电压：220V；采用全自动电脑控制面板，控制发温度、湿度和时间。食品接触部分采用优质304不锈钢材料制作，醒发箱使用时间长，带有自动进水装置，不让水箱水烧干，发热管不易烧坏。</p> <p>★提供单门醒发箱的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>规格：700*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p> <p>水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:</p>
<p>三层六盘烤箱</p> <p>电压：380V；功率：18.2KW；</p> <p>采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在300℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。食品接触部分采用304不锈钢制造，微电脑控制面板。</p> <p>★提供烤箱的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>锅盘采用合金锅体。操控采用机械大功率温控，减少维修机率。锅盘采用铸管加热管发热，加厚保温高效率的减少热量流失，额定电压380v，额定频率50Hz，温度范围300℃以内，功率5kw，</p> <p>★提供柜式电饼铛的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。</p>

<p>规格不小于：1800*700*800mm±1mm</p> <p>木案选用厚不小于50mm优质樟子松木材，并经过干燥处理。工作面安装补强撑，支架采用不小于Φ38*1.3mm的优质201不锈钢圆管焊接成型</p> <p>防滑地脚：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。</p> <p>★提供木面工作台的地脚检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）： 包括但不限于：塑料材料理化性能（耐老化性、冲击强度）外观、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、产品有害物质(铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）苯并[a]花、16种多环芳烃(PAH) 总量、多溴联苯、多溴二苯醚的检验内容</p> <p>★提供木面工作台的樟子松样块的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：树种鉴别（轴向管胞、轴向薄壁组织、木射线、树脂道、宏观特征、其他特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面、鉴别结果)）、材料要求（木材含水率%）、外观要求的木制品外观（贯通裂缝、</p>
<p>规格：1800*700*800mm±1mm</p> <p>1. 柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层；</p> <p>2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好；</p> <p>3. 产品采用名牌电器质量可靠，能耗低性能稳定；</p> <p>4. 微电脑温度显示；门框带加热丝</p> <p>5. 自动回门，门自动关闭；</p> <p>6. 电量：220v/0.55kw</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：500*500*500mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料，车身厚度为不小于1.3mm厚，抽拉式盖板为不小于0.8mm厚；下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。</p>
<p>12层饼盘车采用优质304不锈钢板制造,滑道板厚不小于1.3mm,以25mm*38mm白钢方管为框架,配Φ100mm不定向脚轮4个</p> <p>★提供饼盘车的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：化学成分(不少于10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质,耐</p>
<p>规格：6500*1300*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网,滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>规格：4000*1300*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网,滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>采用201不锈钢板制作,厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>优质201不锈钢材料制造；</p> <p>厚度不低于1.0mm；</p> <p>内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>

<p>超声波洗碗机外壳采用优质高铬、高镍元素含量的防锈304不锈钢板，厚度不少于1.0mm；用于清洗小碗、餐盘、小勺等餐具设备，广泛适用于厂矿、部队、医院、各大专院校等单位的食堂。采用较先进的UV/03水处理系统对清洗餐具；采用冲击波原理能够将餐具表面冲洗干净，提高50%以上的工作效率，节省了人力；操作方便，省时省力，能耗低，卫生、安全、效率高。规格：1200*800*800mm±1mm</p> <p>★提供超声波洗碗机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>1、清洗能力：2000件6寸碟/小时；</p> <p>2、功率：因总功率限制需不超过70KW；</p> <p>3、外形尺寸：4200*800*1800mm±1mm；</p> <p>4、耗水量：200升水/小时（免装款、无需预洗水池、工作台）；</p> <p>5、功能：自动预洗除油除菌、高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干；</p> <p>6、操作流程：1、将倒去食物残渣的餐具，放到自动预洗机里，机器自动预洗除油除菌。2、把餐具放到长龙机传送带上，机器自动高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干；</p> <p>7、机器优势：(1)无须人工初洗,采用机器初洗，节省人力，保护餐具表面光洁度，延长餐具使用寿命，降低成本。(2)采用纯物理的组合清洗工艺，清洗的同时消毒除菌，餐具清洁无任何残留（包括化学残留），真正洁净。保证用餐人员的健康安全，还节能。(3)清洗只用少量专用洗碗药水，节约成本。(4)机器控制餐具洁净度好，操作简单轻松</p> <p>★提供长龙洗碗机的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p>
<p>规格：600*700*800mm±1mm</p> <p>1、采用优质201不锈钢制作，平板厚度不小于1.3mm；</p> <p>2、整体焊接，不得螺丝组装，立柱采用不锈钢Φ38管厚度不小于1.0mm；</p> <p>3、配不锈钢重力可调子弹脚，拉伸收残口</p>
<p>规格：1000*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚度不小于1.3mm1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：</p>
<p>水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>规格：1500*600*800mm±1mm</p> <p>材质为优质201不锈钢板材；</p> <p>1. 环保桌面板：原材料采用板材厚度为不小于1.3mm的不锈钢板制作，面板底加15mm饰面刨花板；层数：2层</p> <p>★提供移动式工作台的环保桌面板原材料检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：外观质量（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、透底、纸板错位、表面孔隙、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸、崩边、影响使用和装饰效果的严重缺陷，如表面龟裂、分层、边角缺损等）、规格尺寸及偏差（长度、宽度、厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度）、理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、板面和板边的握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨的磨耗值和表面情况：素色、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（素色）、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）、甲醛释放量、苯、甲苯和二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)的检验内容</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢圆管制作；下带5寸静音轮；</p>
<p>规格：850*550*850mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢板，层板厚度为1.3厚，层板下凹8公分，防止物品滑落，把手采用Φ25*1.0mm黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。</p>

<p>规格：1300*650*1900mm±1mm</p> <p>柜身：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm；</p> <p>柜门：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm，整体聚氨酯发泡；</p> <p>内胆：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm；</p> <p>背板：采用优质不锈钢板厚度不小于0.5mm；</p> <p>胶条：嵌入式硅胶条；</p> <p>篮筐：采用优质不锈钢钢丝 φ 5mm；</p> <p>采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；</p> <p>控温范围：120度内；</p> <p>消毒湿度：120度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；</p> <p>★提供双门热风消毒柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>触摸屏操控面板</p> <p>规格：3000*1300*1000mm±1mm</p> <p>壳体面板304不锈钢材料,厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>采用201不锈钢板制作,厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>优质201不锈钢材料制造；</p> <p>厚度不低于1.0mm；</p> <p>内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。</p>
<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝液压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：1500*700*800mm±1mm</p> <p>不锈钢材料为优质304不锈钢</p> <p>台面：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>内胆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm</p> <p>电压/功率：220V3KW；电加热：恒温控制；微电脑控制，缺水保护</p> <p>台脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p> <p>配4个304带盖份数盒530*325*150mm±1mm</p>
<p>规格：1500*700*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用 φ 48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>

1. 外形尺寸：500*500*1500mm±1mm； 2. 温度:5℃以内； 3. 电压:220V/50Hz； 4. 容积:370L； 5. 配带万向脚轮； 6. 自动回归发泡门，开门小于45°，可自动回位关闭；门胶条性能优异，符合食品卫生要求； 7. 带双锁。 ★提供留样柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电
规格：1200*500*1800mm±1mm 采用优质201不锈钢板制造 框架板厚度不小于1.3mm，配拉门四个，门外壳用厚度不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，背板用厚度不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用Φ51mm不锈钢管为支脚，配
规格：1500*500*800mm±1mm 材质为优质201不锈钢材料 1. 板材厚度为不小于1.3mm，面板底加15mm饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为不小于1.0mm不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。
规格：不小于1800*500*800±1mm 材质为优质201不锈钢材料 1. 板材厚度为不小于1.3mm，面板底加15mm饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为不小于1.0mm不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。
粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：不小于8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm
1、电压：220V 2、功率：不小于30W 3、尺寸：1000*90*50mm±1mm 4、灯管：不小于30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳 5、覆盖面积50平方 ★提供紫外线杀菌灯的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：100%杀螨率、甲醛去除率不低于70%、细菌杀灭率不低于99.9%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）的检验内容
850*500*850mm±1mm 采用优质201不锈钢板，层板厚度为不小于1.3mm，层板下凹，防止物品滑落，把手采用Φ25mm厚度为不小于1.0mm黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。
规格：1800*700*800mm±1mm 所有材料均为优质201不锈钢 柜体和层板为不小于1.3mm不锈钢板，侧围用不小于1.0mm的不锈钢板全封。双孔Φ30CM，配2个车子，车子采用优质静音轮；配全不锈钢调节腿，高度150mm。

<p>不锈钢台面四人餐桌外观尺寸：1100*600*700mm±1mm</p> <p>结构：钢木结构，台面支撑钢架采用H形双立柱双梁结构，更加稳定、坚固、耐用</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢材料；</p> <p>贴面层的不锈钢板厚度为不小于0.5mm，面板底加15mm饰面刨花板采用环保胶水黏合，加强筋采用厚度为1.0mm不锈钢制作，耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形便于维护及具有好的承重性能。</p> <p>★提供餐桌的饰面刨花板检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：理化性能（静曲强度、密度、表面耐划痕、表面耐磨）、甲醛释放量的检验内容</p> <p>★提供餐桌的环保胶水检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛、二氯甲烷、1，2二氯乙烷、1，1，2三氯乙烷、三氯乙烯、总挥发性有机化合物（TVOC）的检验内容</p> <p>2、桌架：钢材采用优质钢管≥50*50*1.5mm，经激光切割、冷弯，激光焊接成型，表面波纹焊接均匀，且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接后还需经打磨处理，以保证焊接质量</p> <p>静电粉末涂料等表面处理：在喷塑前，桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理，以延长桌子的使用寿命，涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤1，以确保涂装表面无污渍、无油渍，并且无锈蚀。采用环保粉末涂料，静电喷涂技术，粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面，形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点，适用于学校等公共场所，确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。</p> <p>★提供餐桌的塑粉检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）：</p> <p>包括但不限于：外观、125um筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）、耐冲击性（正向冲击）、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性（750g/500r）、≥240h的耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]及耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠、2h耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、总铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）的检验内容</p> <p>3、椅面：实木多层板曲木椅面厚度不小于12mm，采用树脂防火板木纹贴层，经热压热弯切割成型尺寸≥350*400*400mm，，采用防霉抗菌耐腐蚀的高强度防滑螺栓（螺帽）连接桌体，耐用、坚固牢靠不滑丝、环保卫生。</p> <p>★提供餐桌的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、圆度）、外观性能要求的金属件（管材、焊接件、喷涂层、电镀层、冲压件、铆接件）、塑料件、木制件（虫蛀、贯通裂缝、腐朽材、节子、树脂囊、斜纹材、倒棱、崩茬）、安全性能要求（结构安全）、理化性能要求的金属喷漆（塑）涂层（硬度</p>
<p>1. 供水量：开水50L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p> <p>5. 外形尺寸：600X500X1600mm±1mm；</p> <p>6. 可供人数：70人；</p> <p>7. 饮水机主体部分采用201不锈钢材质，水箱部分为优质304材料，厚度为不小于0.7mm；自动控制系统采用微电脑，全自动运行，定时开关机功能，多工作模式设定，液晶显示设备工作状态，热能交换加热，加热节能80%，杜绝冷热水混合，电子感温控制，精准控温，确保水温精确+1℃之间，无“干沸水”产生；设备采用“五防”安全防护，防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电，管路全封闭式设计，杜绝外界接触二次污染；外表平整光滑，易触及的零部件棱边和尖角采用圆滑处理，避免碰伤意外发生，水槽防溅设计</p> <p>★提供饮水机的不锈钢检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：喷涂层、电镀层、硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀、耐冲击性测、抗盐雾、上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冷弯试验、弹性模量、弯曲试验、化学成分（不少于10种）、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质，耐磨性（2000转），六价铬、不小于15种的抗菌性能和耐霉菌性能、不小于2000h的乙酸盐雾试验（ASS）、中性盐雾试验（NSS）的检验内容</p>
<p>规格：2600*600*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料，台面厚不小于1.3mm，底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋扭调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：</p>

<p>陶瓷板台面四人餐桌外观尺寸：1100*600*700mm±1mm</p> <p>结构：钢木结构，台面支撑钢架采用H形双立柱双梁结构，更加稳定、坚固、耐用</p> <p>1、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷板台面，台面厚度为≥16mm，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳性能。耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护、清洁及具有好的承重性能。</p> <p>提供餐桌的陶瓷板检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>★（1）包括但不限于：不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L)、正己烷、铬酸、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、萘、松节油、乙腈检验结果达到5级，无明显变化。</p> <p>★（2）负离子发生量:陶瓷台面24h负离子发生量≥900个/cm³</p> <p>★（3）承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；</p> <p>★（4）洛氏硬度检测结果为≥125。</p> <p>★（5）A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为A1级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg</p> <p>2、桌架：钢材采用优质钢管≥50*50*1.5mm，经激光切割、冷弯，激光焊接成型，表面波纹焊接均匀，且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接后还需经打磨处理，以保证焊接质量</p> <p>静电粉末涂料等表面处理：在喷塑前，桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理，以延长桌子的使用寿命，涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤1，以确保涂装表面无污渍、无油渍，并且无锈蚀。采用环保粉末涂料，静电喷涂技术，粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面，形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点，适用于学校等公共场所，确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。</p>
<p>规格：900*420*1800mm±1mm</p> <p>上面2门下面2门，采用木纹饰面装饰面板</p> <p>钢材：钢架采用优质一级≥0.6mm厚优质冷轧钢板折弯成型，金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。</p> <p>钢材：整体钢制，采用优质一级≥0.6mm厚优质冷轧钢板，金属件外观在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口。</p> <p>涂饰：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉末喷涂，涂层厚度实测值70-80um,经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵蚀、应具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。</p> <p>耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。</p>
<p>规格：900*600*900mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢材料制作</p> <p>车面：采用不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>衬筋：采用不锈钢圆管Φ25厚度不小于1.0mm</p> <p>手柄：采用不锈钢圆管Φ32厚度不小于1.0mm；</p> <p>台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>

规格：1200*500*1550mm±1mm 材料为优质201不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 Φ48mm厚度不小于1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。
粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：不小于8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm
规格：900*600*900mm±1mm 采用优质201不锈钢材料制作 车面：采用不锈钢板厚度不小于1.3mm； 衬筋：采用不锈钢圆管 Φ25厚度不小于1.0mm 手柄：采用不锈钢圆管 Φ32厚度不小于1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。
规格：1500*500*1550mm±1mm 材料为优质201不锈钢材料 层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 脚通：采用优质不锈钢圆管 Φ48mm厚度不小于1.0mm 柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。
规格：1200*500*180mm±1mm 采用优质201不锈钢材料生产 框架板厚不小于1.3mm，配拉门四个，门外壳用不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，背板用不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用不小于 Φ48mm*1.0不锈钢管为支脚，配
规格：1200*600*300mm±1mm 采用优质201不锈钢材料 38mm*38mm方管,管壁厚度不小于1.3mm，台脚采用 Φ38mm不锈钢管支撑。
粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：不小于8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm
规格：1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.75kw
规格：1000*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及 Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。
圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式：
水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。
规格：10米 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPA；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。

<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>1. 将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>2. 该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生。</p> <p>3. 内部铸件均采用304不锈钢制作。</p> <p>4. 220V, 1.2KW可拆卸</p>
<p>规格：1200*600*1800mm±1mm</p> <p>毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜</p> <p>电压：220V功率：350W；</p> <p>消毒方式：中温烘干；</p> <p>材质采用304优质不锈钢制作.厚度不小于1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：1200*700*1900mm±1mm</p> <p>容积：890L；冷却方式：直冷；</p> <p>温度范围：5℃内；</p> <p>电压：220V；功率：430W；</p> <p>内外为全优质201不锈钢材料，，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。</p>
<p>规格：1000*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm，底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式；第三代塔式进水系统操作方式：</p>
<p>水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑，自动回卷。</p>

<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：1500*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>规格：1200*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>1. 功率不小于1.5千瓦，电压380v</p> <p>2. 尺寸1270*740*1150mm±1mm</p> <p>3. 产量每小时500千克</p> <p>4. 机器采用凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角。土豆脱皮不损伤土豆</p> <p>5. 机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。食品接触部分采用304不锈钢设计，方便清洁。</p>
<p>850型多功能切菜机</p> <p>1、功率：3.85KW；电压：220V。2、切菜规格：45mm内双刀切削。3、生产能力：≥850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。</p>
<p>规格：1200*600*1800mm±1mm</p> <p>毛巾、抹布、刀具、砧板工具组合消毒柜</p> <p>电压：220V功率：350W；</p> <p>消毒方式：中温烘干；</p> <p>材质采用304优质不锈钢制作.厚度不小于1.0mm。</p> <p>采用光波热风循环消毒模式，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：700*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。</p>
<p>规格：1200*500*1550mm±1mm</p> <p>材料为优质201不锈钢材料</p> <p>层板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；</p> <p>脚通：采用优质不锈钢圆管Φ48mm厚度不小于1.0mm</p> <p>柱脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p>
<p>规格：1200*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料,台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏</p>

<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm 材料为优质201不锈钢材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台面材质为不锈钢板材，板材厚度不小于1.3mm，面板底加15mm饰面刨花板； 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度不小于1.0mm不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。
<p>规格：1500*800*800mm±1mm 材质为优质201不锈钢板材</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢架：板材厚度为为不小于1.3mm，台面底加15mm饰面刨花板； ★提供单通工作台的钢架检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）：包括但不限于：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的防霉等级0级的检验内容；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、甲型副伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的抗菌率大于99%的检测 2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为不小于1.0mm不锈钢制作； 5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm； 6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。 ★提供单通工作台的台面检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）包括但不限于：材料要求（木材含水率%）、外观要求的木制品外观（贵通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、龟裂、分层、色差）五金件外观（电镀件、喷涂件、金属合金件、焊接件）塑料件外观、木工要求、漆膜外观要求、表面理化性能要求的漆膜（耐液性、耐湿热、附着力、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、甲醛释放量、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒
<p>燃气大锅灶规格：1240*1350*800mm±1mm 炉面：采用优质201不锈钢板厚度不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作； 炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.0mm制作； 围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm； 炉头：采用侧进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置， 炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.3mm制作； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。</p>
<p>规格：400*1350*800mm±1mm 1. 材料采用优质201不锈钢#厚度不小于1.3mm 2. 以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。</p>
<p>规格：1700*1000*800mm±1mm 不锈钢材质采用优质201不锈钢</p> <ol style="list-style-type: none"> 炉面：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作； 炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.3mm制作； 围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm； 炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控； 炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.0mm制作，夹层内覆隔热棉厚度40mm制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸Φ420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度10mm； 风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 水管：采用优质不锈钢4分卡压直接管拼装而成； 脚通：内管采用镀锌板Φ48厚度不小于2.0mm制作，套管采用优质不锈钢圆管Φ51厚度不小于1.3mm制作； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。

规格，350*1000*800mm±1mm 1. 采用优质201不锈钢#厚度不小于1.3mm 2. 以Φ38mm不锈钢管为支脚，配备可调子弹角。
规格：10米 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。
规格：8000*1500*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离 第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计
规格：3000*1300*1000mm±1mm 触摸屏操控面板 壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离 第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计
采用201不锈钢板制作,厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。
优质201不锈钢材料制造； 厚度不低于1.0mm； 内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。
粘捕式灭蝇灯 额定电压：220V 功率：不小于8W 粘纸尺寸：200*80mm±1mm
规格：1200*700*1900mm±1mm 1. 柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层； 2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好； 3. 产品采用名牌电器元件质量可靠，能耗低性能稳定； 4. 微电脑温度显示；门框带加热丝 5. 自动回门，门自动关闭； 6. 电量：220v/0.75kw
规格：700*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。
规格：990*800*1650mm±1mm 蒸饭:120KG,缺水保护24竖盘蒸车 材料为优质304不锈钢材料制作 箱体：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm； 内胆：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm； 搁条：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm，一次性折弯成型，宽度15mm. 框架：采用40mm*40mm*4mm角铁 三角槽焊接在箱体上； 饭盘：采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm； 保温：箱体采用保温棉，其他聚氨酯发泡 门：采采用优质不锈钢板厚度不小于0.6mm，整体聚氨酯发泡。 手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠； 密封条：橡胶条 电压：380V；功率：12KW*2

1、机身和和面桶采用高级304不锈钢材质； 2、和面钩为螺旋双杠式的搅拌钩； 3、适合搅拌各种面团，包子，馒头，面条； 4、专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量； 5、采用优质电机，扭矩大，噪音低； 6、与面团接触部分采用304不锈钢，符合现行卫生标准； 7、功率:2.2kw；电压：380V；和面量:25kg/次。
料桶容积：30L 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：0.75KW 最大和面量：12kg
1. 功率2.2千瓦。/380v 2. 尺寸1150*625*1075mm±1mm 3. 压面宽度≥340mm。压面厚度20mm内可调节。 4. 本产品硬度防锈轧辊，改用了链条传动，并对外壳进行了升级改造，使得外形更加美观新颖，密闭性更好，同时噪音和震动更低。 5. 顺面板，接面板使用优质304板材制作。可封闭式设计，使用之后更卫生，清洁方便。 6. 本产品设有急停按钮，使用更安全。链条齿轮装有自动张紧装置，使用更有效率，噪音更低
1、接触面团部分采用优质304不锈钢、干净卫生、不生锈，外表采用抗老化喷塑处理，不变色、不脱落； 2、制作馒头原料采用发酵面，所制的馒头大小均匀，馒头质量好，表面光滑； 3、操作简单：该机设有微调系统，使用方便，调整省时省力； 4、结构精巧：占地小，拆装容易，清洗方便； 5、产量：4000个/小时； 6、机重：200KG； 7、功率：3KW/380V； 8、馒头重量：150克/个， 9、尺寸：1300*930*400mm±1mm
26盘；功率：2.8kW；电压：220V；采用全自动电脑控制面板，控制发温度、湿度和时间。食品接触部分采用优质304不锈钢材料制作，醒发箱使用时间长，带有自动进水装置，不让水箱水烧干，发热管不易烧坏。
规格：700*700*800mm±1mm 采用优质304不锈钢材料 台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏。
水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。
圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:
三层六盘烤箱 电压：380V；功率：18.2KW； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在300℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。食品接触部分采用304不锈钢制造，微电脑控制面板。
锅盘采用合金锅体。操控采用机械大功率温控，减少维修机率。锅盘采用铸管加热管发热，加厚保温高效率的减少热量流失，额定电压380v，额定频率50Hz，温度范围300℃以内，功率5kw，
规格：10米 洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管； 胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPA；外壳黑色碳钢喷塑,自动回卷。

<p>规格不小于：2400*700*800mm±1mm</p> <p>台面采用≥13mm厚耐腐蚀优抗板台面制作。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。工作面安装补强撑，支架采用不小于φ38*1.3mm的优质201不锈钢圆管焊接成型</p> <p>防滑地脚：采用环保塑料一次注塑成型，确保柜体稳定缓冲震动，减少柜体与地面的直接接触，避免因金属管脚磨损或划伤。</p> <p>★厨房样品工作台的优抗板检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>（1）化学性能要求：参照“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对乙酸（99%）、硫酸（98%）、磷酸（85%）、盐酸（37%）、铬酸、苯酚（90%）、硝酸银（1%）、氨水（28%）、硫化钠饱和液、氯化镁（10%）、氯仿、高锰酸钾（10%）、苯、甲酚、二甲基甲酰胺、碘酒、煤油、品红（1%）、苏丹红、四氢呋喃、甲基橙、氧化锌饱和液、萘、红茶、红药水、铬酸钾溶液（1g/L）、乙醇胺、液体石蜡、甲酸（80%）、柠檬酸、氢氧化钾（65%）、氯乙基基镁、丁酮、甲苯、丙三醇、乙醚、无水甲醇、乙酰丙酮、乙腈、环丙甲酮、己二酸二乙酯、1,2-二氯乙烷、溴丙烷、异丁醇、二丙二醇甲醚、丙二醇、正十六烷、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等136 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。</p> <p>（2）物理性能及甲醛性能：物理性能弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：>4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径≤5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*10¹²，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能：甲醛释放量≤0.007 mg/m³。</p> <p>（3）提供通过耐化学/耐污检测49项化学试剂报告；</p> <p>（4）燃烧性能达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。</p> <p>（5）检测依据《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,甲醛去除率结果达50%以上，甲苯去除率结果达15%以上；</p> <p>（6）台面参照抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值>1.1. 抗病毒活性率>90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值>1.1. 抗病毒活性率>90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒</p>
<p>规格：1800*700*800mm±1mm</p> <p>1. 柜体采用优质201不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层；</p> <p>2. 内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高效果好；</p> <p>3. 产品采用名牌电器质量可靠，能耗低性能稳定；</p> <p>4. 微电脑温度显示；门框带加热丝</p> <p>5. 自动回门，门自动关闭；</p> <p>6. 电量：220v/0.55kw</p> <p>★提供保鲜工作台的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>规格：1800*800*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：500*500*500mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料，车身厚度为不小于1.3mm厚，抽拉式盖板为不小于0.8mm厚；下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。</p>
<p>12层饼盘车采用优质304不锈钢板制造,滑道板厚不小于1.3mm,以25mm*38mm白钢方管为框架,配φ100mm不定向</p>
<p>规格：6500*1300*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>

<p>规格：4000*1300*1000mm±1mm</p> <p>触摸屏操控面板</p> <p>壳体面板304不锈钢,厚度不小于1.0mm配双层隔油网,滴油杯及防潮灯;立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油:通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截,初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油:通过油烟分离器,运用空气动力学原理,在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长:其中,滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>采用201不锈钢板制作,厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管,法兰及螺丝喷涂防锈漆,风管连接使用螺栓,接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>优质201不锈钢材料制造;</p> <p>厚度不低于1.0mm;</p> <p>内焊接不锈钢方管框架结构,增大结构强度。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压:220V</p> <p>功率:不小于8W</p> <p>粘纸尺寸:200*80mm±1mm</p>
<p>超声波洗碗机外壳采用优质高铬、高镍元素含量的防锈304不锈钢板,厚度不少于1.0mm;用于清洗小碗、餐盘、小勺等餐具设备,广泛适用于厂矿、部队、医院、各大专院校等单位的食堂。采用较先进的UV/03水处理系统对清洗餐具;采用冲击波原理能够将餐具表面冲洗干净,提高50%以上的工作效率,节省了人力;操作方便,省时省力,能耗低,卫生、安全、效率高。规格:1200*800*800mm±1mm</p>
<p>1、清洗能力:2000件6寸碟/小时;</p> <p>2、功率:因总功率限制需不超过70KW;</p> <p>3、外形尺寸:4200*800*1800mm±1mm;</p> <p>4、耗水量:200升水/小时(免装款、无需预洗水池、工作台);</p> <p>5、功能:自动预洗除油除菌、高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干;</p> <p>6、操作流程:1、将倒去食物残渣的餐具,放到自动预洗机里,机器自动预洗除油除菌。2、把餐具放到长龙机传送带上,机器自动高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干;</p> <p>7、机器优势:(1)无须人工初洗,采用机器初洗,节省人力,保护餐具表面光洁度,延长餐具使用寿命,降低成本。(2)采用纯物理的组合清洗工艺,清洗的同时消毒除菌,餐具清洁无任何残留(包括化学残留),真正洁净。保证用餐人员的健康安全,还节能。(3)清洗只用少量专用洗碗药水,节约成本。(4)机器控制餐具洁净度</p>
<p>规格:600*700*800mm±1mm</p> <p>1、采用优质201不锈钢制作,平板厚度不小于1.3mm;</p> <p>2、整体焊接,不得螺丝组装,立柱采用不锈钢Φ38管厚度不小于1.0mm;</p> <p>3、配不锈钢重力可调子弹脚,拉伸收残口</p>
<p>规格:1000*700*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料</p> <p>台面厚不小于1.3mm,底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑,带不锈钢下水漏。</p>
<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋钮调节,蓝钻内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:</p>
<p>水嘴可承受2mpa压力爆破,0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜,黄铜陶瓷阀芯,合金手柄,304不锈钢管厚不小于0.8mm,管径18mm,开孔25mm,两孔中心152mm。</p>
<p>规格:1500*600*800mm±1mm</p> <p>材质为优质201不锈钢板材;</p> <p>1.环保桌面板:原材料采用板材厚度为不小于1.3mm的不锈钢板制作,面板底加15mm饰面刨花板;层数:2层</p> <p>2.加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作;</p> <p>3.立柱采用Φ48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢圆管制作;下带5寸静音轮;</p> <p>4.工艺要求:压边工艺,焊接应均匀,焊接部位应牢固,外露焊缝需进行抛光或去色处理,货架焊接边缘应光滑平整,打磨平整,打磨后表面纹理应均匀一致,无毛刺、防割手。</p>
<p>规格:850*550*850mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢板,层板厚度为1.3厚,层板下凹8公分,防止物品滑落,把手采用Φ25*1.0mm黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮,其中两个带刹车功能万向脚轮,两个定向脚轮。</p>

<p>规格：1300*650*1900mm±1mm</p> <p>柜身：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm；</p> <p>柜门：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm，整体聚氨酯发泡；</p> <p>内胆：采用优质不锈钢板厚度不小于0.7mm；</p> <p>背板：采用优质不锈钢板厚度不小于0.5mm；</p> <p>胶条：嵌入式硅胶条；</p> <p>篮筐：采用优质不锈钢钢丝 φ 5mm；</p> <p>采用定时热控型温控器制作，具有温度显示功能；</p> <p>控温范围：120度内；</p> <p>消毒湿度：120度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；</p>
<p>1. 供水量：开水不小于30L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p>
<p>触摸屏操控面板</p> <p>规格：3000*1300*1000mm±1mm</p> <p>壳体面板304不锈钢材料，厚度不小于1.0mm配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。模块化设计</p>
<p>采用201不锈钢板制作，厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>优质201不锈钢材料制造；</p> <p>厚度不低于1.0mm；</p> <p>内焊接不锈钢方管框架结构，增大结构强度。</p>
<p>规格：10米</p> <p>洗地龙头黑色软管材质：钢丝油压管；</p> <p>胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能；最大压力承受力：不小于16MPa；外壳黑色碳钢喷塑，自动回卷。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>规格：1500*700*800mm±1mm</p> <p>不锈钢材料为优质304不锈钢</p> <p>台面：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm；</p> <p>内胆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm</p> <p>电压/功率：220V3KW；电加热：恒温控制；微电脑控制，缺水保护</p> <p>台脚：采用可调不锈钢子弹脚。</p> <p>配4个304带盖份数盒530*325*150mm±1mm</p> <p>★提供四格保温售饭台的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）</p> <p>包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电</p>
<p>规格：1500*700*800mm±1mm</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢板材；板材厚度为不小于1.3mm，层数：2层，面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 加强筋采用厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>3. 立柱采用 φ 48mm厚度为不小于1.0mm不锈钢可调脚，调校范围为上下30mm；</p> <p>4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>1. 外形尺寸：500*500*1500mm±1mm；</p> <p>2. 温度：5℃以内；</p> <p>3. 电压：220V/50Hz；</p> <p>4. 容积：370L；</p> <p>5. 配带万向脚轮；</p> <p>6. 自动回归发泡门，开门小于45°，可自动回位关闭；门胶条性能优异，符合食品卫生要求；</p> <p>7. 带双锁。</p>

<p>规格：1200*500*1800mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢板制造</p> <p>框架板厚度不小于1.3mm，配拉门四个，门外壳用厚度不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，背板用厚度不小于1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，腿用Φ51mm不锈钢管为支脚，配</p>
<p>规格：1500*500*800mm±1mm</p> <p>材质为优质201不锈钢材料</p> <p>1. 板材厚度为不小于1.3mm, 面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm；</p> <p>6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>规格：不小于1800*500*800±1mm</p> <p>材质为优质201不锈钢材料</p> <p>1. 板材厚度为不小于1.3mm, 面板底加15mm饰面刨花板；</p> <p>2. 侧板、围板采用优质不锈钢板材折弯焊接制作，厚度为不小于1.0mm不锈钢制作；</p> <p>5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下30mm；</p> <p>6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。</p>
<p>粘捕式灭蝇灯</p> <p>额定电压：220V</p> <p>功率：不小于8W</p> <p>粘纸尺寸：200*80mm±1mm</p>
<p>1、电压：220V</p> <p>2、功率：不小于30W</p> <p>3、尺寸：1000*90*50mm±1mm</p> <p>4、灯管：不小于30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳</p> <p>5、覆盖面积50平方</p>
<p>850*500*850mm±1mm</p> <p>采用优质201不锈钢板，层板厚度为不小于1.3mm，层板下凹，防止物品滑落，把手采用Φ25mm厚度为不小于1.0mm黑管折弯焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能万向脚轮，两个定向脚轮。</p>
<p>规格：1800*700*800mm±1mm</p> <p>所有材料均为优质201不锈钢</p> <p>柜体和层板为不小于1.3mm不锈钢板，侧围用不小于1.0mm的不锈钢板全封。双孔Φ30CM，配2个车子，车子采用优质静音轮；配全不锈钢调节腿，高度150mm。</p> <p>不锈钢台面四人餐桌外观尺寸：1100*600*700mm±1mm</p> <p>结构：钢木结构，台面支撑钢架采用H形双立柱双梁结构，更加稳定、坚固、耐用</p> <p>1. 台板材质为优质201不锈钢材料；</p> <p>贴面层的不锈钢板材厚度为不小于0.5mm，面板底加15mm饰面刨花板采用环保胶水黏合，加强筋采用厚度为1.0mm不锈钢制作，耐酸、耐碱、坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形便于维护及具有好的承重性能。</p> <p>2、桌架：钢材采用优质钢管≥50*50*1.5mm，经激光切割、冷弯，激光焊接成型，表面波纹焊接均匀，且焊接处不得有裂纹、夹渣、气孔、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷。焊接后还需经打磨处理，以保证焊接质量</p> <p>静电粉末涂料等表面处理：在喷塑前，桌的钢架表面必须进行酸洗、磷化等适当防锈蚀前处理，以延长桌子的使用寿命，涂装工艺需要包括残留清洁、抛丸除锈、硅烷陶化喷淋除油等步骤1，以确保涂装表面无污渍、无油渍，并且无锈蚀。采用环保粉末涂料，静电喷涂技术，粉末涂料经高温加热后均匀地覆盖在桌架表面，形成均匀、光滑的涂层。具有环保、阻燃、耐腐蚀、抗冲击等优点，适用于学校等公共场所，确保在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。</p>

<p>1. 供水量：开水50L/H</p> <p>2. 出水咀数：二开水；</p> <p>3. 额定功率：3KW；</p> <p>4. 输入电源：220V/50Hz；</p> <p>5. 外形尺寸：600X500X1600mm±1mm；</p> <p>6. 可供人数：70人；</p> <p>7. 饮水机主体部分采用201不锈钢材质，水箱部分为优质304材料，厚度为不小于0.7mm；自动控制系统采用微电脑，全自动运行，定时开关机功能，多工作模式设定，液晶显示设备工作状态，热能交换加热，加热节能80%，杜绝冷热水混合，电子感温控制，精准控温，确保水温精确+1℃之间，无“干沸水”产生；设备采用“五防”安全防护，防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电，管路全封闭式设计，杜绝外界接触二次污染；外表平整光滑，易触及的零部件棱边和尖角采用圆滑处理，避免碰伤意外发生，水槽防溅设计</p> <p>规格：2600*600*800mm±1mm</p> <p>采用优质304不锈钢材料，台面厚不小于1.3mm，底用不锈钢可调子弹脚及Φ38mm不锈钢管支撑，带不锈钢下水漏水嘴可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，304不锈钢管厚不小于0.8mm，管径18mm，开孔25mm，两孔中心152mm。</p> <p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：</p>
<p>1、风柜风量：26673-17845m³/h；2、全压：168~11082Pa；3、风柜外观：外壳采用 标准镀锌钢板制作，外观喷塑涂料，柜体内壁贴吸音棉及吸音孔板，起到降噪作用。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔，左右设有检修门，便于维护保养。4、叶轮：叶轮：采用优质镀锌钢板制作，采用前倾强弯型多翼叶轮叶片，叶片用铆钉固定在中盘及端圈上双联连合结构；叶轮平衡校正精度达到 G4.0级，空气动力性能良好，运转平稳。具风量大、静压高、流量曲线宽广、效率高、噪音低的优点。5、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。6、轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，输送介质温度可≤80℃的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。7、电机：采用企业标准并合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。8、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，避免电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响，并且对风机电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作</p> <p>采用201不锈钢板制作，厚度不小于0.8mm。*国标角铁做法兰连接风管，法兰及螺丝喷涂防锈漆，风管连接使用螺栓，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。</p>
<p>规格：400*300*150mm±1mm</p> <p>采用食品级优质环保pp新材料原料制作，防霉抗菌，安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p> <p>★提供保鲜盒的pp新材料原料检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）：包括但不限于：产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属4项的检验内容</p> <p>采用优质塑料制作。350*250*140mm±1mm</p> <p>采用食品级环保pp优质塑料制作，防霉抗菌，安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性</p> <p>采用优质塑料制作。规格：500*350*300mm±1mm</p> <p>采用环保abs优质塑料新材料原料制作，防霉抗菌，安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。</p> <p>★提供菜筐的abs新材料原料检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识）：包括但不限于：产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属4项的检验内容</p> <p>采用优质塑料制作。规格：600*400*340mm±1mm</p> <p>采用环保abs优质塑料制作，防霉抗菌，安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐</p> <p>采用优质塑料制作。规格：500*350*300mm±1mm</p> <p>采用环保abs优质塑料制作，防霉抗菌，安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐</p>

采用优质塑料制作。规格：600*400*340mm±1mm
采用环保abs优质塑料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐
采用优质304不锈钢制作，长度不小于20cm，厚度不小于1.0mm
采用优质304不锈钢制作. 不小于Φ13cm，厚度不小于1.0mm
采用优质304不锈钢制作. 规格不小于200*250*40mm厚度不小于0.8mm
采用优质304不锈钢制作. 长度不小于15cm厚度不小于1.0mm
采用优质304不锈钢制作. 规格不小于0.5L厚度不小于1.0mm
1. 显示方式：数码管显示[LED] 2. 测量范围：1（kg） 3. 最大（小）称量：20g-150kg 4. 设备重量：45kg 5. 面板材质：201不锈钢
优质304不锈钢制作，把手为木质结构1号
优质304不锈钢制作，把手为木质结构1号
优质304不锈钢制作，长度1米
勺体采用优质304不锈钢制作，把手为木质结构
优质304不锈钢制作，长度50cm
优质304不锈钢制作，把手为木质结构，Φ26cm
采用优质橡胶木实木材料制作80公分长5个，40公分长5个 ★提供擀面杖的橡胶木样块的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、含水率、甲醛释放量、树种鉴别（导管与管孔、轴向薄壁组织、木纤维、木射线、树胶道、其他特征、宏观特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面)、鉴别结果）的检验内容
采用优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm40型
采用优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm50型
采用优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm60型
采用优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm80型
采用优质防霉抗菌的环保塑料制作，规格不小于60*40*2cm，材质安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。 ★提供环保塑料板的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：形状和位置公差、外观、表面理化性能要求、安全要求、力学性能、邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、BBP、DINP、DNOP和DIDP)、16种多环芳烃(PAH)总量、重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)多溴联苯、多溴二苯醚的检测, 苯、甲苯、二甲苯、甲醛释放量、TVOC、产品有害物质:铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se), 耐磨性(2000转), 六价铬、燃烧性能达阻燃1级且热释放速率峰值≤70kW、抗细菌性能检测不低15种细菌且抗细菌率均≥99%；耐霉菌性检测不低于15种霉菌且均为0级）的检验内容
优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm
优质304不锈钢制作. 50型，厚度不小于1mm
优质304不锈钢制作. 40L，厚度不小于1mm
优质304不锈钢制作. 40型，厚度不小于1mm
采用优质304不锈钢制作，不小于20L厚度不小于1.0mm
规格1100*600*950mm±1mm 功率：2500瓦 电压：220V 通过螺旋推送, 进行餐厨垃圾三项分离。（油水渣） 一个小时处理量500kg左右。

