

厨房设备采购

公开招标文件

采购单位名称：准格尔旗世纪中学

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

项目编号：**ESZCZQ-G-H-250069**

2025年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 受 准格尔旗世纪中学 委托，采用公开招标方式组织采购 厨房设备采购 。
欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 厨房设备采购

项目编号： ESZCZQ-G-H-250069

采购计划备案号： 430[2025]02169

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 5,985,472.00

采购包最高限价（元）： 5,985,472.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	单星盆台连混水 龙头	10.00	24,150.00	台	工业	否	否	否	是
2	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	1.00	2,415.00	台	工业	否	否	否	是
3	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	3.00	7,245.00	台	工业	否	否	否	是
4	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	3.00	7,971.00	台	工业	否	否	否	是
5	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	1.00	2,657.00	台	工业	否	否	否	是
6	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	1.00	2,657.00	台	工业	否	否	否	是
7	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	1.00	2,657.00	台	工业	否	否	否	是
8	大单星花洒水池	10.00	34,250.00	台	工业	否	否	否	是
9	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	3.00	8,088.00	台	工业	否	否	否	是
10	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	3.00	8,088.00	台	工业	否	否	否	是
11	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	1.00	2,696.00	台	工业	否	否	否	是

12	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	8.0 0	21,568.0 0	台	工业	否	否	否	是
13	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	3.0 0	8,088.00	台	工业	否	否	否	是
14	商用厨房柜式双 星盆 台连混水龙 头	2.0 0	5,392.00	台	工业	否	否	否	是
15	商用厨房柜式三 星盆 台连混水龙 头	1.0 0	3,957.00	台	工业	否	否	否	是
16	双眼盥洗柜式盆 台连 感应龙头	1.0 0	2,347.00	台	工业	否	否	否	是
17	双眼盥洗柜式盆 台连 感应龙头	1.0 0	2,793.00	台	工业	否	否	否	是
18	双眼盥洗柜式盆 台连 感应龙头	2.0 0	5,586.00	台	工业	否	否	否	是
19	商用厨房操作台	1.0 0	805.00	台	工业	否	否	否	否
20	商用厨房操作台	1.0 0	805.00	台	工业	否	否	否	否
21	商用厨房操作台	2.0 0	1,610.00	台	工业	否	否	否	否
22	商用厨房操作台	2.0 0	1,668.00	台	工业	否	否	否	否
23	商用厨房操作台	3.0 0	3,636.00	台	工业	否	否	否	否
24	商用厨房操作台	2.0 0	2,424.00	台	工业	否	否	否	否
25	商用厨房操作台	2.0 0	2,424.00	台	工业	否	否	否	否
26	高智能食品安全 检测 仪	2.0 0	7,118.00	套	工业	否	否	否	否
27	电子秤	5.0 0	2,130.00	台	工业	否	否	否	否
28	不锈钢平板推车	10. 00	9,600.00	台	工业	否	否	否	否
29	不锈钢送餐车	7.0 0	5,838.00	台	工业	否	否	否	否
30	食物残留操作台	3.0 0	1,569.00	台	工业	否	否	否	否
31	工作台	1.0 0	805.00	台	工业	否	否	否	否

32	保洁工具收纳箱	4.0 0	4,848.00	台	工业	否	否	否	否
33	拖布清洗池连工 具挂架柜	2.0 0	2,598.00	台	工业	否	否	否	是
34	全不锈钢低温冷库	20. 29	133,832. 00	平米	工业	否	否	否	否
35	嵌入式低温库配 电启动箱	1.0 0	1,852.00	台	工业	否	否	否	否
36	四层格栅货架	23. 00	36,340.0 0	台	工业	否	否	否	是
37	货架	50. 00	79,000.0 0	台	工业	否	否	否	是
38	全不锈钢高温冷库	15. 79	104,150. 00	平米	工业	否	否	否	否
39	嵌入式高温库配 电启动箱	1.0 0	1,852.00	台	工业	否	否	否	否
40	不锈钢米面架	30. 00	29,670.0 0	台	工业	否	否	否	是
41	盘碗沥水架	3.0 0	2,151.00	台	工业	否	否	否	是
42	蔬菜沥水架	1.0 0	717.00	台	工业	否	否	否	是
43	蔬菜沥水架	2.0 0	1,434.00	台	工业	否	否	否	是
44	挡鼠板	6.0 0	5,178.00	个	工业	否	否	否	否
45	商用全钢饼盘架车	2.0 0	3,336.00	台	工业	否	否	否	是
46	双门蒸车	8.0 0	202,536. 00	台	工业	否	否	否	否
47	商用立式开水器 连底座	4.0 0	28,712.0 0	台	工业	否	否	否	是
48	大单星柜式浸泡 洗涮池连混水龙 头	1.0 0	743.00	台	工业	否	否	否	是
49	大单星柜式浸泡 洗涮池连混水龙 头	2.0 0	1,486.00	台	工业	否	否	否	是
50	商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头	2.0 0	3,096.00	台	工业	否	否	否	是
51	4D砧板刀具消毒柜	16. 00	38,016.0 0	台	工业	否	否	否	否

52	4D砧板刀具消毒柜	2.0 0	5,574.00	台	工业	否	否	否	否
53	热风循环餐具消毒柜 单门	6.0 0	20,070.0 0	台	工业	否	否	否	否
54	热风循环餐具消毒柜	2.0 0	6,690.00	台	工业	否	否	否	否
55	热风循环餐具消毒柜 双门	6.0 0	31,968.0 0	台	工业	否	否	否	否
56	热风循环餐具消毒柜 双门	23. 00	194,097. 00	台	工业	否	否	否	否
57	热风循环餐具消毒柜	10. 00	84,390.0 0	台	工业	否	否	否	否
58	热风循环餐具消毒柜 双门	1.0 0	10,532.0 0	台	工业	否	否	否	否
59	热风循环餐具消毒柜 双门	5.0 0	54,520.0 0	台	工业	否	否	否	否
60	液位分配器	4.0 0	5,948.00	台	工业	否	否	否	否
61	长龙式隧道烘干 洗碗 一体机	4.0 0	457,840. 00	台	工业	是	否	否	是
62	洗洁台连蓝框架	4.0 0	6,936.00	台	工业	否	否	否	是
63	双星污碟台	4.0 0	3,864.00	台	工业	否	否	否	否
64	双温高压花洒龙头 带 摇摆水龙头	4.0 0	8,668.00	个	工业	否	否	否	否
65	盘碗沥水架	4.0 0	6,192.00	台	工业	否	否	否	是
66	调料车	6.0 0	3,786.00	台	工业	否	否	否	否
67	商用厨房平冷工 作柜	19. 00	138,985. 00	台	工业	否	否	否	否
68	商用厨房平冷藏 工作 柜	2.0 0	13,754.0 0	台	工业	否	否	否	否
69	商用厨房平冷工 作柜	5.0 0	37,035.0 0	台	工业	否	否	否	否
70	商用厨房平冷藏 工作 柜	2.0 0	14,620.0 0	台	工业	否	否	否	否
71	商用厨房四门冷柜	38. 00	434,948. 00	台	工业	是	否	是	否

72	商用厨房大二门 水果保鲜柜	33.00	377,718.00	台	工业	否	否	是	否
73	厨房双通餐具保 温暖碟柜	11.00	40,546.00	台	工业	否	否	否	否
74	厨房双通餐具保 温暖碟柜	24.00	111,744.00	台	工业	否	否	否	否
75	厨房单通工作柜	1.00	2,085.00	台	工业	否	否	否	否
76	厨房单通工作柜	1.00	1,132.00	台	工业	否	否	否	否
77	商用厨房操作台	1.00	1,238.00	台	工业	否	否	否	否
78	商用厨房操作台	2.00	2,600.00	台	工业	否	否	否	否
79	商用厨房操作台	2.00	2,600.00	台	工业	否	否	否	否
80	商用厨房操作台	2.00	2,600.00	台	工业	否	否	否	否
81	商用厨房操作台	1.00	1,300.00	台	工业	否	否	否	否
82	商用厨房操作台	1.00	1,300.00	台	工业	否	否	否	否
83	商用厨房操作台	8.00	19,936.00	台	工业	否	否	否	否
84	商用厨房操作台	1.00	1,487.00	台	工业	否	否	否	否
85	商用厨房操作台	1.00	1,487.00	台	工业	否	否	否	否
86	商用厨房操作台	8.00	11,896.00	台	工业	否	否	否	否
87	商用厨房操作台	2.00	2,974.00	台	工业	否	否	否	否
88	商用厨房操作台	1.00	1,487.00	台	工业	否	否	否	否
89	商用厨房操作台	4.00	6,936.00	台	工业	否	否	否	否
90	商用厨房操作台	5.00	8,670.00	台	工业	否	否	否	否
91	商用厨房操作台	1.00	1,734.00	台	工业	否	否	否	否

92	商用厨房操作台	2.0 0	3,468.00	台	工业	否	否	否	否
93	商用厨房操作台	1.0 0	1,734.00	台	工业	否	否	否	否
94	木面工作台	2.0 0	4,086.00	台	工业	否	否	否	否
95	高压洗米机	1.0 0	5,699.00	台	工业	否	否	否	否
96	紫外线消毒灯	85. 00	13,685.0 0	个	工业	否	否	否	否
97	灭蚊灯	126 .00	13,608.0 0	台	工业	否	否	否	否
98	台下式高压洗地 龙头	30. 00	69,840.0 0	台	工业	否	否	否	否
99	热水器	26. 00	43,472.0 0	台	工业	否	否	是	是
100	不锈钢更衣柜	4.0 0	10,652.0 0	台	工业	否	否	否	否
101	不锈钢更衣柜	3.0 0	7,989.00	台	工业	否	否	否	否
102	不锈钢更衣柜	2.0 0	5,326.00	台	工业	否	否	否	否
103	盆式菜馅机	4.0 0	27,260.0 0	台	工业	否	否	否	否
104	根茎类果蔬毛刷 清洗 去皮机	4.0 0	66,912.0 0	台	工业	否	否	否	否
105	多功能变频切菜机	4.0 0	95,168.0 0	台	工业	否	否	否	否
106	商用气泡式臭氧 洗菜 机	4.0 0	28,744.0 0	台	工业	否	否	否	否
107	面粉车	3.0 0	3,342.00	辆	工业	否	否	否	否
108	三层烤箱	1.0 0	9,293.00	台	工业	否	否	否	否
109	工程款电饼铛	9.0 0	19,179.0 0	台	工业	否	否	否	否
110	打蛋机	3.0 0	12,450.0 0	台	工业	否	否	否	否
111	发酵箱	2.0 0	12,514.0 0	台	工业	否	否	否	否

112	全自动电炸炉	9.0 0	53,532.0 0	台	工业	否	否	否	否
113	全自动烤红薯机	6.0 0	27,936.0 0	台	工业	否	否	否	否
114	豪华肉丝肉片肉 馅一 体机	4.0 0	18,624.0 0	台	工业	否	否	否	否
115	落地式冻肉高速切片机	1.0 0	21,685.0 0	台	工业	否	否	否	否
116	台式盘式冻肉高速 切 片机	2.0 0	25,204.0 0	台	工业	否	否	否	否
117	可倾式电热摇摆 锅	5.0 0	200,015. 00	台	工业	否	否	否	否
118	高压洗米机	1.0 0	3,568.00	台	工业	否	否	否	否
119	揉面机	2.0 0	10,282.0 0	台	工业	否	否	否	否
120	压面机	3.0 0	21,558.0 0	台	工业	否	否	否	否
121	和面机	3.0 0	66,540.0 0	台	工业	否	否	否	否
122	自动包子机	1.0 0	41,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
123	三层烤箱	3.0 0	27,879.0 0	台	工业	否	否	否	否
124	厨房单通工作柜	1.0 0	1,982.00	台	工业	否	否	否	否
125	厨房单通工作柜	1.0 0	3,221.00	台	工业	否	否	否	否
126	厨房单通工作柜	1.0 0	3,221.00	台	工业	否	否	否	否
127	厨房双通工作柜	3.0 0	19,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
128	厨房单通工作柜	1.0 0	4,656.00	台	工业	否	否	否	否
129	厨房单通工作柜	4.0 0	18,624.0 0	台	工业	否	否	否	否
130	厨房双通工作柜	15. 00	69,840.0 0	台	工业	否	否	否	否
131	单通打荷台	30. 00	139,680. 00	台	工业	否	否	否	否

132	电热保温台	38.00	176,928.00	台	工业	否	否	否	否
133	空调	4.00	17,344.00	台	工业	否	否	是	是
134	烘手器	4.00	664.00	个	工业	否	否	否	否
135	挂墙单层板带挂钩	4.00	2,720.00	个	工业	否	否	否	是
136	机器人刀削面机	3.00	20,073.00	台	工业	否	否	否	否
137	双头液压饴烙面 机	2.00	6,986.00	台	工业	否	否	否	否
138	双头垃圾桶车连 收碗 框台	32.00	132,000.00	台	工业	否	否	否	否
139	员工水杯手机多层柜	4.00	7,184.00	台	工业	否	否	否	否
140	玻璃双通拉门吊架	12.00	41,904.00	个	工业	否	否	否	是
141	三层台面立架	4.00	2,868.00	个	工业	否	否	否	是
142	壁架	1.00	867.00	个	工业	否	否	否	是
143	壁架	1.00	867.00	个	工业	否	否	否	是
144	壁架	2.00	1,808.00	个	工业	否	否	否	是
145	壁架	13.00	12,558.00	个	工业	否	否	否	是
146	壁架	4.00	3,864.00	个	工业	否	否	否	是
147	壁架	4.00	4,208.00	个	工业	否	否	否	是
148	壁架	7.00	7,364.00	个	工业	否	否	否	是
149	不锈钢置物洞洞 板	2.00	644.00	个	工业	否	否	否	否
150	不锈钢置物洞洞 板	1.00	322.00	个	工业	否	否	否	否
151	不锈钢置物洞洞 板	8.00	2,960.00	个	工业	否	否	否	否

152	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	395.00	个	工业	否	否	否	否
153	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	395.00	个	工业	否	否	否	否
154	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	395.00	个	工业	否	否	否	否
155	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	395.00	个	工业	否	否	否	否
156	不锈钢置物洞洞 板	5.0 0	2,415.00	个	工业	否	否	否	否
157	不锈钢置物洞洞 板	3.0 0	1,707.00	个	工业	否	否	否	否
158	不锈钢置物洞洞 板	2.0 0	1,164.00	个	工业	否	否	否	否
159	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	582.00	个	工业	否	否	否	否
160	不锈钢置物洞洞 板	1.0 0	755.00	个	工业	否	否	否	否
161	留样柜	10. 00	18,330.0 0	台	工业	否	否	否	否
162	油水分离器	47. 00	13,912.0 0	台	工业	否	否	否	否
163	复合式一体机	1.0 0	15,520.0 0	台	工业	否	否	否	否
164	复合式一体机	8.0 0	124,160. 00	台	工业	否	否	否	否
165	复合式一体机	1.0 0	15,520.0 0	台	工业	否	否	否	否
166	复合式一体机	1.0 0	16,296.0 0	台	工业	否	否	否	否
167	复合式一体机	5.0 0	81,480.0 0	台	工业	否	否	否	否
168	复合式一体机	3.0 0	48,888.0 0	台	工业	否	否	否	否
169	复合式一体机	3.0 0	48,888.0 0	台	工业	否	否	否	否
170	复合式一体机	3.0 0	48,888.0 0	台	工业	否	否	否	否
171	复合式一体机	1.0 0	21,685.0 0	台	工业	否	否	否	否

172	复合式一体机	1.0 0	22,924.0 0	台	工业	否	否	否	否
173	复合式一体机	1.0 0	22,924.0 0	台	工业	否	否	否	否
174	复合式一体机	2.0 0	45,848.0 0	台	工业	否	否	否	否
175	复合式一体机	1.0 0	28,543.0 0	台	工业	否	否	否	否
176	复合式一体机	1.0 0	28,543.0 0	台	工业	否	否	否	否
177	复合式一体机	1.0 0	25,402.0 0	台	工业	否	否	否	否
178	复合式一体机	4.0 0	101,608. 00	台	工业	否	否	否	否
179	复合式一体机	3.0 0	93,066.0 0	台	工业	否	否	否	否
180	复合式一体机	3.0 0	93,066.0 0	台	工业	否	否	否	否
181	复合式一体机	1.0 0	31,642.0 0	台	工业	否	否	否	否
182	复合式一体机	2.0 0	63,284.0 0	台	工业	否	否	否	否
183	复合式一体机	1.0 0	32,880.0 0	台	工业	否	否	否	否
184	复合式一体机	1.0 0	32,880.0 0	台	工业	否	否	否	否
185	复合式一体机	1.0 0	34,120.0 0	台	工业	否	否	否	否
186	复合式一体机	2.0 0	69,480.0 0	台	工业	否	否	否	否
187	复合式一体机	1.0 0	34,740.0 0	台	工业	否	否	否	否
188	复合式一体机	2.0 0	69,480.0 0	台	工业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：2,717,573.00

采购包最高限价（元）：2,717,573.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	4人位学生 餐桌凳	800.0 0	1,440,000 .00	套	工业	否	否	否	否
2	餐椅	300.0 0	150,000.0 0	把	工业	否	否	否	否
3	锯骨机	2.00	10,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	密胺餐盘	4,000 .00	160,000.0 0	只	工业	否	否	否	否
5	密胺碗	4,000 .00	40,000.00	只	工业	否	否	否	否
6	不锈钢小勺	4,000 .00	40,000.00	个	工业	否	否	否	否
7	竹筷	4,000 .00	20,000.00	双	工业	否	否	否	否
8	馒头机	2.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	98寸触控一 体机	7.00	109,200.0 0	台	工业	是	否	是	是
10	75寸电视	16.00	124,800.0 0	台	工业	否	否	是	是
11	智能留样柜	4.00	143,996.0 0	台	工业	否	否	否	否
12	手勺	20.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
13	大锅铲	20.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
14	菜墩	16.00	8,800.00	台	工业	否	否	否	否
15	不锈钢桶	16.00	7,360.00	个	工业	否	否	否	否
16	不锈钢盆	100.0 0	4,500.00	台	工业	否	否	否	否
17	不锈钢盆	100.0 0	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	不锈钢盆	80.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
19	不锈钢盆	40.00	8,800.00	台	工业	否	否	否	否
20	垃圾桶(踏 盖)	16.00	8,960.00	个	工业	否	否	否	否
21	手铲	40.00	2,400.00	把	工业	否	否	否	否
22	手勺	80.00	4,800.00	把	工业	否	否	否	否
23	手网密漏	12.00	816.00	把	工业	否	否	否	否
24	漏勺	12.00	816.00	把	工业	否	否	否	否
25	不锈钢水瓢	50.00	3,750.00	把	工业	否	否	否	否
26	油古	12.00	960.00	个	工业	否	否	否	否

27	肉叉	8.00	400.00	把	工业	否	否	否	否
28	带扣保鲜盒	80.00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
29	带扣保鲜盒	80.00	7,600.00	个	工业	否	否	否	否
30	菜筐	120.00	7,800.00	个	工业	否	否	否	否
31	白直筐	120.00	10,200.00	个	工业	否	否	否	否
32	整理箱	80.00	15,200.00	个	工业	否	否	否	否
33	留样盒	120.00	3,360.00	个	工业	否	否	否	否
34	不锈钢箩	8.00	640.00	个	工业	否	否	否	否
35	饼铲	9.00	315.00	个	工业	否	否	否	否
36	擀面杖（小）	8.00	200.00	个	工业	否	否	否	否
37	擀面杖（中）	12.00	420.00	个	工业	否	否	否	否
38	擀面杖（大）	12.00	540.00	个	工业	否	否	否	否
39	菜刀	20.00	1,900.00	把	工业	否	否	否	否
40	砍刀	12.00	1,440.00	把	工业	否	否	否	否
41	长木筷	12.00	360.00	双	工业	否	否	否	否
42	面案刷	40.00	1,000.00	把	工业	否	否	否	否
43	油刷	40.00	800.00	把	工业	否	否	否	否
44	腌咸菜桶	20.00	7,000.00	个	工业	否	否	否	否
45	土豆擦子	20.00	720.00	个	工业	否	否	否	否
46	土豆刀	20.00	320.00	把	工业	否	否	否	否
47	米饭铲	40.00	920.00	把	工业	否	否	否	否
48	保鲜膜	8.00	2,800.00	件	工业	否	否	否	否
49	锅刷	80.00	1,760.00	个	工业	否	否	否	否
50	钢丝球	20.00	400.00	包	工业	否	否	否	否
51	布菲炉	32.00	84,800.00	台	工业	否	否	否	否
52	暖汤煲	12.00	21,120.00	台	工业	否	否	否	否
53	选餐台	32.00	41,600.00	米	工业	否	否	否	否
54	10人位职工餐桌	30.00	135,000.00	张	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

邮编：013100

联系人：王永强

联系电话：0477-3864233

采购单位名称：准格尔旗世纪中学

地址：鄂尔多斯市准格尔旗

邮编：017100

联系人：张二军

联系电话：15048705299

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。 采购包2: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名 采购包2: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名 采购包2: 3名
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否 采购包2: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投2包, 本项目可兼中2包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证

书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔旗世纪中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动

的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

详见招标文件

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	中标后15日
2		标的提供地点	甲方指定地点
3		合同履约期限	24个月
4		合同履约地点	详见招标文件
5		验收要求	详见招标文件
6		合同支付方式	1、货到安装调试完毕验收合格，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	中标后15日内
2		标的提供地点	甲方要求地点
3		合同履约期限	24个月
4		合同履约地点	详见招标文件
5		验收要求	详见招标文件
6		合同支付方式	1、货到安装调试完毕验收合格，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：单星盆台连混水 龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900×800×900(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1100×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1100×800×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×600×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；

3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200×600×800(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星花洒水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×700×800(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×800×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：1400×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1600×700×700(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1600×700×800(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式三 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2250×700×800(±10mm)
2	★	盆台面板、水槽、两侧裙板、前双开门、立柱、脚横撑、防臭下水口、支腿及子弹脚全部采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；
3		立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，支腿≥20mm。
4		水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头，支腿≥20mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双眼盥洗柜式盆 台连感应龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×550×700(±10mm)
2	★	盆台材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		加深星盆斗，立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，
4		配置感应龙头,功率：0.5W/220V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双眼盥洗柜式盆 台连感应龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×550×700(±10mm)
2	★	盆台材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		加深星盆斗，立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，
4		配置感应龙头,功率：0.5W/220V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双眼盥洗柜式盆 台连感应龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200×600×700(±10mm)
2	★	盆台材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		加深星盆斗，立柱≥Φ38，脚横撑≥Φ25，子弹脚≥Φ38mm，
4		配置感应龙头,功率：0.5W/220V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600*500*700(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600*600*800(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：600*800*700(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700*700*700(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：950*700*700(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*700*700(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1100*600*800(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，立柱≥40，横格支撑≥38*25*1.8mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高智能食品安全检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：功率：≥1KW 电压：220V

2		本设备可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药 残留、病害肉、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激知素类残 留、真菌毒素类残留、化学类残留等项目的快速定性定量检测等 200多项目的快速定性定量检测。如农药残留、重金属铅、重金属 铬、重金属汞、重金属砷、重金属镉、硼砂、甲醛、吊白块、硝 酸盐、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、硼砂、甲醇、山梨酸钾、 草酸、甜蜜素、茶多酚、面粉中铝、亚铁氰化钾、工业碱、面粉 中溴酸酱油氨基酸态氮、硫酸镁、尿素、还原糖、味精硫化钠、 过氧化苯甲酰、安赛蜜、奶粉中蛋白质、苯甲酸钠、碱性橙、苏 丹红、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮、组胺、罗丹明B、三聚氰 胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋 喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿、磺胺类、猪 蓝耳病 毒、猪瘟病毒、黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒、猪口蹄疫、猪 口蹄疫病毒、鸡禽流感等等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥300×400×520mm
2		可载称重量：≥300KG
3		功率：≥0.2KW/220V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢平板推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*600*750(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢
3	★	层板厚度≥1 .2mm，把手和支撑≥为3*3mm不锈钢圆管，四角配静音转向角轮.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*600*800(±10mm)
2	★	材质：食品级304不锈钢
3	★	层板厚度≥1 .2mm，把手和支撑≥为3*3mm不锈钢圆管，四角配静音转向角轮.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食物残留操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700*800(±10mm)
2	★	层板采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1 .2mm食品级304不锈钢板，立柱为≥40 *40*2mm圆钢，横格 支撑≥38*25*1 .8mm圆钢，配备 4 个 304 不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700*800(±10mm)
2	★	层板采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
3		台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm食品级304不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保洁工具收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*600*300(±10mm)
2	★	层板采用≥1.2mm食品级304不锈钢，底部用厚≥1.2mm食品级304不锈钢槽做加力筋；立柱为≥38*1.2mm食品级304不锈钢方管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖布清洗池连工具挂架柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2000*480*1800(±10mm)
2	★	厚度≥1.2mm食品级304不锈钢板
3		加深星盆斗，配置优质水龙头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全不锈钢低温冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		库板材料：采用厚度为：≥0.6mm食品级不锈钢做库板主材，聚氨基甲酸酯绝缘材料内充全发泡密封性与库体一致，半封闭压缩机组 功率：≥5.5HP/380V
2		特种终生免维护膨胀阀，库内均恒，温度为：-5℃ -18℃，功率：≥9KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：嵌入式低温库配电启动箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率：≥9KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层格栅货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*500*1500 (±10mm)
2	★	层板采用食品级不锈钢板制作，厚度：≥1.0mm，底部用厚≥1.2mm食品级304不锈钢槽做加力筋
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*500*1500(±10mm)
2	★	层板采用食品级不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm，底部用厚≥1.2mm食品级304不锈钢槽做加力筋；立柱为≥38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。
3		立柱为≥38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全不锈钢高温冷库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		库板材料：采用厚度为：≥0.6mm食品级不锈钢做库板主材，聚氨基甲酸酯绝缘材料内充全发泡密封性与库体一致，半封闭压缩机组 功率：≥5.5HP/380V
2		特种终生免维护膨胀阀，库内均恒，温度为：-5℃ -18℃，功率：≥9KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：嵌入式高温库配电启动箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		优质国标电器元件，自动定是化霜配置
2		功率：≥9KW/380V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*600*300(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
3		立柱为≥38mm不锈钢方管，并装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盘碗沥水架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*500*300(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬菜沥水架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*600*300(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
3		立柱为≥38mm不锈钢方管，并装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬菜沥水架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：1200*500*300(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度≥1.2mm
3		立柱为≥38mm不锈钢方管，并装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挡鼠板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*5*500(±10mm)
2		产品材质：加厚铝板主板厚度：≥2.5cm
3		卡槽尺 寸：卡口≥2 .5c m产品特性：易拆卸，防小动物
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用全钢饼盘架车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：450*635*1570mm(±10mm)
2	★	层板采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm，四角配静音转向角轮.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门蒸车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机身尺寸：≥1390*540*1610mm
2		功率/电压：≥24kW/380V
3		容量：24个蒸盘
4		每盘最大蒸米：≥3.5kg
5		机身材质：无指纹201不锈钢
6		带定时功能，最长定时90分钟，恒温保温7小时
7		防水独立开关，防干烧，自动补水，缺水断电，带蜂鸣提醒
8		▲产品具有食品接触产品安全认证证书
9		▲产品具有第三方检测机构出具的安规检测报告，检测项目全部合格，且检测报告须带CMA标志。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用立式开水器 连底座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥960*630*1800mm
2		过滤方式:三级过滤
3		水胆容量:≥200L
4		连续供水量:≥260L/H
5		电源功率:≥12KW
6		电源电压:380V 三项五线
7		可供人数:250-300人

8		出水方式:四开水
9		显示屏幕:LED液晶
10		热交换节能技术，实现无人智能管理，温度自由设定，定时开关机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星柜式浸泡 洗涮池连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600×750×800(±10mm)
2	★	水槽采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm， 两侧裙板和前双开门采用≥1.2mm厚
3		立柱 ≥Φ38*1.2mm，脚横撑≥Φ25*1.2mm，子 弹脚≥Φ38mm不锈钢，不锈钢 防臭下水口
4		配置混水龙头，水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星柜式浸泡 洗涮池连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700×700×800(±10mm)
2	★	水槽采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm， 两侧裙板和前双开门采用≥1.2mm厚，
3		立柱 ≥Φ38*1.2mm，脚横撑≥Φ25*1.2mm，子 弹脚≥Φ38mm不锈钢，不锈钢 防臭下水口。
4		配置混水龙头，水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房柜式双 星盆台连混水龙 头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700×800×700(±10mm)
2	★	水槽采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm， 两侧裙板和前双开门采用≥1.2mm厚
3		立柱 ≥Φ38*1.2mm，脚横撑≥Φ25*1.2mm，子 弹脚≥Φ38mm不锈钢，不锈钢 防臭下水口。
4		配置混水龙头，水龙头采用弯型食品级不锈钢万向龙头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：4D砧板刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机身尺寸：≥575*600*1510mm
2		电压：220V，功率：≥920W
3		容量：≥400L（10把刀+4个砧板）
4		消毒星级：一星
5		消毒方式：热风+紫外线

6		消毒时间：30/60/90min
7		双锁设计，360热风循环烘干，智能触控
8		▲产品具有消毒等级为一星级的检测报告；
9		▲产品具有第三方检测机构出具的安规检测报告，检测项目全部合格，且检测报告须带CMA标志。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：4D砧板刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥1200*600*1950mm
2		电压：220V功率：≥650W
3		容积：≥1000L
4		臭氧浓度：≥20mg/m³
5	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
6		消毒时间：≥30min
7		▲提供消毒柜消毒等级为一星级的检测报告，检测报告须带CMA标志；
8		▲提供检测标准为GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的检测报告，且检测报告须带CMA标志。
9		▲产品具有食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热风循环餐具消 毒柜单门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥640*620*1950mm
2		电压：220V，功率：≥2000W
3		容积：≥350L
4		层数：≥4层
5	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
6		消毒温度：常温-125°调节
7		消毒时间：0-90分钟调节

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热风循环餐具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥640*620*1950mm
2		电压：220V ，功率：≥2000W
3		容积：≥350L
4		层数：≥4层
5	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
6		消毒温度：常温-125°调节

7		消毒时间：0-90分钟调节
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热风循环餐具消毒柜双门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1310*630*1950mm
2		电压：220V 功率：≥4000W
3		容量：≥760L
4		层数：≥8层
5	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
6		消毒温度：常温-125°调节 消毒时间：0-90分钟调节
7		▲提供消毒柜消毒等级为二星级的检测报告资料，检测报告须带CMA标志
8		▲消毒柜发泡层性能等级符合GB8624-2012 B1级要求，提供检测报告资料，且检测报告须带CMA标志。
9		▲提供检测标准为GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的检测报告，且检测报告须带CMA标志
10		▲产品具有食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热风循环餐具消毒柜双门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机身尺寸：≥1310*650*1990mm
2		功率：≥3650W 电压：≥220V
3		容量：≥910L
4		层数：≥8层
5	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
6		消毒方式：高温消毒
7		消毒温度：≥125℃
8		消毒时间：≥90min
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热风循环餐具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		推车款双门高温消毒柜
2		规格：≥1310*650*1990mm
3		功率：≥3650W 电压：≥220V
4		容量：≥910L
5		层数：≥8层
6	★	箱体材质：食品级304不锈钢材质
7		消毒方式：高温消毒 消毒温度：≥125℃
8		消毒时间：≥90min

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热风循环餐具消毒柜双门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		推车款双门高温消毒柜
2		规格：≥1505*760*1990mm
3		功率：≥4800W 电压：220V
4		容量：≥1000L
5		层数：≥8层
6		消毒方式：高温高温真热风循环 消毒最高温度：≥125℃
7		控制方式：电脑+触屏，调时调温控制，独立控制
8		▲产品具有第三方检测机构出具的安规检测报告，检测内容全部合格，须带有CMA标志。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热风循环餐具消毒柜双门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		推车款双门高温消毒柜
2		规格：≥1505*760*1990mm
3		功率：≥4800W 电压：220V
4		容量：≥1000L
5		层数：≥8层
6	★	箱体材质：食品级304不锈钢
7		消毒方式：高温高温真热风循环 消毒最高温度：≥125℃
8		控制方式：电脑+触屏，调时调温控制，独立控制

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：液位分配器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		匹配洗碗机，功率：≥0.2KW/220V。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：长龙式隧道烘干洗碗一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥4700*850*1980mm
2		组成：主洗（2组）、双道漂洗、单烘干，自动控制系统，洗碗机入口整理区及出口区。
3	★	材质：整机采用食品级304不锈钢制造，板材厚度：≥1.0mm
4		功能：①清洗部分，高温热水上下喷淋，恒温控制 ②主洗温度：55℃-75℃。③漂洗系统采用85℃以上热水环绕喷淋 ④烘干功率（9千瓦/组）。
5		洗涤量：碟≥4000-5000个/H；快餐盘≥3000~3600个/H。

6		功率：≥58KW/380v/50HZ/3P(三相五线制)
7		热保护装置：整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命
8		▲洗碗机具有防腐蚀性能认证证书。
9		▲洗涤后餐盘或碟表面的阴离子合成洗涤剂，游离性余氯，大肠菌群和沙门氏菌符合GB 14934-2016标准，提供具备CMA标识的检测报告资料。
10		▲洗碗机所排水质PH值符合HJ 1147-2020标准，PH值测定以电极法为依据，所测PH值为合格 (6.5-8.5)，洗碗机排水中悬浮物达到GB/T 11901-1989 标准，悬浮物测定以重量法为依据，悬浮物≤15mg/L；提供具备CMA标识的检测报告资料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗洁台连蓝框架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800*800*800(±10mm)+250mm
2	★	采用食品级304不锈钢板制造；配置可调 活动子弹脚，支架、通脚，配落水器； 带后挡板，板厚≥1 .2mm 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星污碟台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*750*800(±10mm)+150
2	★	采用食品级304不锈钢板制造；配置可调 活动子弹脚，支架、通脚，配落水器； 带后挡板，板厚≥1 .2mm 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双温高压花洒龙头 带摇摆水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥312*520*1050mm
2		铜螺杆阀芯， ≥900mm 钢丝软管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盘碗沥水架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*600*300(±10mm)
2	★	采用≥1 .2mm食品级304不锈钢，立柱为≥38*1.2mm食品级304不锈钢方管，并装可调式子弹脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：600×700×800(±10mm)
2	★	层板采用食品级304不锈钢板制作，厚 度：≥1.2mm
3		配备4个不锈钢耐腐蚀万向轮一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房平冷工 作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800×800×700
2	★	上层台面采用食品级不锈钢板材 ≥1.0mm 厚
3	★	底部带衬板，其他食品级不锈钢厚度≥0.8mm
4		风冷式，温度范围:0-10℃,装配 磁性拉门，并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架。
5		功率：≥195W/电压：220V
6		具有中国强制性产品认证（CCC认证）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房平冷藏 工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1500×800×700
2	★	上层台面采用食品级不锈钢板材 ≥1.0mm 厚，底部带衬板，其他食品级不锈钢厚度≥0.8mm
3		风冷式工程款，温度范围:0-10℃,装配 磁性拉门，并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架。
4		功率：≥195W/电压：220V
5	★	具有中国强制性产品认证（CCC认证）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房平冷工 作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800×800×700
2	★	上层台面采用食品级不锈钢板材 ≥1.0mm 厚，底部带衬板，其他食品级不锈钢厚度≥0.8mm
3		风冷式，温度范围:0-10℃,装配 磁性拉门，并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架。
4		功率：≥195W/电压：220V
5		具有中国强制性产品认证（CCC认证）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房平冷藏 工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800×800×800mm
2	★	上层台面采用食品级不锈钢板材 ≥1.0mm 厚，底部带衬板，其他食品级不锈钢厚度≥0.8mm，
3		风冷式，温度范围:0-10℃,装配 磁性拉门，并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架。

4		功率：≥195W/电压：220V
5		▲产品具有中国环境标志(II型)产品认证证书。
6		具有中国强制性产品认证（CCC认证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房四门冷柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200×700×1920
2		风冷式，外壳采用优质不锈钢，
3		配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0-10℃，
4		环保高密度发泡保温材料填充，配调节脚，可调节置物分层架,全铜管
5		功率：≥200W/220V
6		具有中国强制性产品认证（CCC认证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房大二门 水果保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200×800×1920
2		风冷式工程款，温度范围:0-10℃，环保高密度发泡保温材料，
3		装配磁性拉门，并四周有凝露管，防止冷，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架，
4		机身、门采用≥1.0mm不锈钢板,全铜管
5		功率：≥200W/220V
6		具有中国强制性产品认证（CCC认证）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房双通餐具保温暖碟柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200*800*800mm
2	★	上层台面采用食品级304不锈钢板材，厚度为≥1.2mm，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板、围板、门板为食品级不锈钢厚度≥1.2mm
3		立柱为≥40*40*1.2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，温度范围:0-50℃ 装配磁性拉门，活动脚轮，配套齐全。
4		功率：≥3KW/220V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房双通餐具保温暖碟柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800*800*800
2	★	上层台面采用食品级304不锈钢板材，厚度为≥1.2mm，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板、围板、门板为食品级不锈钢厚度≥1.2mm

3		立柱为≥40*40*1.2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，温度范围:0-50℃ 装配磁性拉门，活动脚轮，配套齐全。
4		功率：≥3KW/220V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800*700*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800*800*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1100*700*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*600*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700*700(±10mm)

2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1300*600*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1350*480*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1400*700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*500*800(±10mm)

2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
2		规格：1500*700*800(±10mm)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1600*700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1600*700*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*600*700(±10mm)

2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*700*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用厨房操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*800*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材，台面面板为≥1.2mm厚，台台下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木面工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800×800×800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm，台面采用曲柳木案板，厚度≥50mm，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高压洗米机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700*900(±10mm)
2		功率：1.5KW
3		电压：220或380V
4	★	板材采用食品级不锈钢板制作，厚度：≥1.0mm，高压水泵配备 4 个 304 不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厨房专用消杀设备，功率：≥30W/220V。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭蚊灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作方式：诱捕式
2		额定功率：≥18W
3		电压：220V

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：台下式高压洗地 龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配置花洒喷头或金属水枪，耐高温≥100摄氏度，钢丝编织液压管，直径≥20mm。
2		规格：15米，底座可多角度调节转盘位置，不锈钢转轴，黄铜阀门。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：功率：≥2KW，电压：220V
2		75度高温抑菌，数控屏幕，容量≥80L

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*420*1800(±10mm)
2	★	六门，食品级304不锈钢板材制作，厚度：≥1.2mm，独立门锁。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：1200*420*1800(±10mm)
2	★	九门，食品级304不锈钢板材制作，厚度：≥1.2mm，独立门锁。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*420*1800(±10mm)
2	★	六门，食品级304不锈钢板材制作，厚度：≥1.2mm，独立门锁。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盆式菜馅机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥780*710*940mm
2		生产能力：≥180KG/H
3		盘式菜陷机，优质食品级不锈钢材质，将蔬菜切碎成馅,设计紧凑，操作简单，便于 清洁和维护,采用涡轮箱传动，使用寿命长。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：根茎类果蔬毛刷 清洗去皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格::≥1280* 760*1150mm
2		功率:≥1100W
3		电压:220V~
4		产能:≥500kg/h
5		去皮类型：土豆，白萝卜，红薯，生姜，洋芋，胡萝卜，毛刷360°滚动摩擦去皮，强力水压出水管，快速去污，配置防水按钮，可视窗护盖，可一机多用
6		▲具有食品接触产品安全认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能变频切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1160*530*1260mm
2		功率：≥2.2KW
3		生产能力：300-800千克
4		双变频器控制，可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。开门即停，安全高效。整机采用优质不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜。
5		▲产品具有食品接触产品卫生认证证书
6		▲产品具有安全规范检测报告，检测项目结果全部合格，且检测报告须带CMA标志。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：商用气泡式臭氧 洗菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： ≥1500*800*800 mm
2		功率： ≥1.5KW/380V
3	★	采用食品级304不锈钢板材制作，厚度： ≥1.0mm ， 中层板采用不 锈钢制作，厚度： ≥1. 0mm
4		具有：清洗、杀菌、消毒等功能， 360度全方位清洗，适合清洗各种水果 蔬菜，左池超声波由液体分 子振动可以绕道各种蔬菜的缝隙里，不存在清洗不到的死 角，右边气泡臭氧消毒清洗对各种蔬菜水果的狭缝、细孔、沟槽之类的 表面进行高质 量高要求的清洗消毒等功能。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： 600×500×300(±10mm)
2	★	全车食品级304不锈钢，厚度： ≥1 .2mm
3		不锈钢排较连接，配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： ≥1640*910*1465mm
2		烤盘数量： 9盘
3		电压： 380V
4		功率： ≥25.2kW
5		内胆容量： ≥180L*3
6		定时范围： 1-120min
7		发热方式： 发热管≥12条*3
8		控制方式： 机械旋钮
9		上下独立控温，加厚保温层，耐高温炉灯，多面散热孔
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工程款电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： ≥660*880*880mm
2		电压： 380V
3		功率： ≥5000W
4		加热方式： 双面加热
5		加热盘材质： ≥54cm铁盘
6		温度范围： 0-300℃
7		控温方式： 数显
8		锅的深度： ≥2cm

9		控制方式：按键+旋钮
10		双面火力，双屏电脑数显，铸铁铁盘
11		▲产品具有食品接触产品安全认证证书
12		▲产品具有安全规范检测报告，且检测项目结果全部合格，且检测报告须带CMA标志。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥610*460*930mm
2		功率：≥1100W
3		电压：220V
4		料筒容积：≥20L
5		搅拌刀材质及料筒材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：发酵箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1000*700*1625mm
2		功率：≥2800W
3		电压：220V
4		容量：≥800L
5		温度范围：30C-85C
6		湿度范围：30%-110%
7		控制方式：旋钮+按键
8		温湿双控，加厚密封条，热风循环，可视化玻璃窗，双重防干烧，万向转动轮，可调层架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动电炸炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥900×700×820
2		功率：≥12KW/380V
3	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.0mm
4		双接触器电路保护，采用食品级不锈钢滤网筐，配置滤油隔渣及食品置物台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动烤红薯机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥650*520*1250mm
2		功率：≥ 4.8KW/220V
3		产品：≥500Kg/H

4	★	采用食品级304不锈钢板材制作,厚度≥1 .0mm
5		设备 分为上 中下三层. 中层下层为自动旋转烘烤，上层为保温箱体。加 热管为碳纤维加热管。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：豪华肉丝肉片肉 馅一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥530*370*730
2		功率：≥1.5KW/380V
3		生产能力：≥500Kg/H
4	★	上盖托盘采用食品级304不锈钢，壁厚 ≥1.0mm
5		切片厚度均匀，切肉丝条状清晰，多规格切肉丝选择，可拆卸式刀组；产品性能稳定高效、操作简便实用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：落地式冻肉高速切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥945*720*1400mm
2		功率：≥4.4KW/380V
3		切片厚度：≤23mm
4		工作效率：≥8100片/H
5		配置俩台单机驱动，适用于-18度以上的冻肉切片厚度在23MM以内科随意调节。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式盘式冻肉高速 切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：12寸、220v
2		纯铜电机，铝镁合金高强度机身
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可倾式电热摇摆 锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1650*1000*1000mm
2		功率：≥27KW/380V
3		容量：≥400L
4	★	锅体采用食品级内胆4 .0mm，外壳厚度：≥3 .0mm锅材
5		外壳一次性拉伸成型，有防汽阀，注油孔，带有防控开关，微电脑控制.。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压洗米机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：工作效率≥1000斤/小时

2		电压：220v
3		投放量：≥180斤/次
4		可一机多用，清洗种类：大米、小米、黄豆、绿豆、红豆、油菜籽等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：揉面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥620*780*970mm
2		功率：≥1.5KW
3		电压：220/380v
4		压面宽度：≥340mm
5		压面厚度：1—20mm可调节。
6		顺面板，接面板使用优质304板材制作。
7		▲产品具有食品接触产品卫生认证证书
8		▲产品具有安全规范检测报告，检测项目结果全部合格，且检测报告须带CMA标志。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥850*500*1040mm
2		功率：≥1.5KW
3		电压：220/380V
4		配置两把面刀
5		顺面板，接面板使用优质304板材制作。可封闭式设计，配置漏电保护器及反转按钮
6		▲产品具有食品接触产品卫生认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1160*710*1210mm
2		功率：≥2200W
3		电压：380v
4		料筒容量：≥75L
5	★	机身材质：食品级304不锈钢
6		可活硬面，专为面食设计，360°黄金角度，减速机增加扭力，双向转动轻松卸面
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动包子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1330*620*1560
2		功率：≥985W

3		电压:220V
4		产量:1000-2800个/H
5		可以加工各种肉馅，菜馅，肉菜混合馅及其他各种馅的包子,包子皮厚度和馅量均可调节
6		▲产品具有食品接触产品卫生认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1640*910*1465mm
2		烤盘数量：9盘
3		电压：380V
4		功率：≥25.2kW
5		内胆容量：≥180L*3
6		定时范围：1-120min
7		温度范围：50-300℃
8		发热方式：发热管≥12条*3
9		控制方式：机械旋钮
10		上下独立控温，加厚保温层，耐高温炉灯，多面散热孔
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1300*800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1400*800*700(±10mm)

2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房双通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*800*800(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房双通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通打荷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*800*800(±10mm)

2	★	采用食品级304不锈钢板材制作，台面面板为≥1.2mm厚，台面下垫衬≥30mm，工作台下层层板为≥1.2mm不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热保温台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800*700*800mm
2	★	面板采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm；层板采用食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm。
3		不锈钢方管脚立柱采用方管，尺寸≥38×38×1.0mm，全钢方形可调脚尺寸≥1.5寸；配置GN1/1盆5套。
4		▲产品具有安全规范检测报告，检测项目结果全部合格，且检测报告须带CMA标志。
5		▲提供数盆的食品接触检测报告，对送检产品进行原材料要求、感官要求、理化指标的检测，所检项目符合标准的要求，且检测报告须带CMA标志。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：功率≥2KW、电压：220V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烘手器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：功率≥2KW、电压：220V 冷热风设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂墙单层板带挂钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*400*4501(±10mm)
2	★	整体食品级304不锈钢制作，厚度≥1.2mm.层板、侧板、立柱采用≥1.2mm厚不锈钢板制作，层板下面加有补强撑 隔板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机器人刀削面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：生产能力≥300KG/H
2		功率：≥1.1KW
3		电压：220V
4		机器人刀削面机，双刀削切，配置优质国标电动机，一体式减速机，连续式削面
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双头液压饅烙面 机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：功率≥1.5KW
2		电压：220V
3		双液压缸镀铬面机可同时加工两种以上的面食，设备操作简单，使用后清洗方便。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双头垃圾桶车连 收碗框台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*600*800(±10mm)
2	★	层板采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm，台面面板为≥1.0mm厚不锈钢板，台面下垫衬 ≥3cm实木木板，工作台下层层板为≥1.0mm厚不锈钢板，立柱为≥40*40*2mm圆钢，横格支撑≥38*25*1.8mm圆钢，配备4个304不锈钢螺纹调节腿，一体式焊接成型。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：员工水杯手机多层柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*480*1500(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃双通拉门吊架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*600*400(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层台面立架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*350*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：800*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1100*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm，

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1600*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*35(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，底边带不锈钢横杆，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：700*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：750*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：900*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1000*1100(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1400*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1500*1100(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢置物洞洞 板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1800*700(±10mm)
2	★	采用食品级304不锈钢板制作，厚度：≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1900*600*570mm
2		容量：≥400L
3		直冷，节能速冷，安全门锁，加厚发泡，纯铜压缩机，铜管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油水分离器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：500*300*300(±10mm)
2		加厚食品级304不锈钢，双孔大滤篮，隔油效果≥99%，防止溢水
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离

6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200*1200*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
8		▲产品不锈钢板具有防霉认证0级证书，提供认证证书扫描件。
9		▲产品材料具有阻燃等级B1级证书，提供认证证书扫描件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1300*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1450*1400*1060mm

2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1500*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1500*1300*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1500*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1600*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1800*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离

6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2000*1300*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2000*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360度 排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2100*1300*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V

4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板， 对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2200*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板， 对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2200*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板， 对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2400*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2400*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2500*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；

7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2500*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2600*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2700*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm

5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360 度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2800*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360 度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥2800*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术， 烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合 金后倾式离心风机， 360 度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统 采用 触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节 能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：≥2800*1700*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥3000*1100*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥3000*1400*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：复合式一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥3000*1700*1060mm
2		功率：≥1.5 KW
3		电压：380V
4	★	材质：食品级304不锈钢，厚度：≥1.2mm
5		右上出风,采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；前端物理初级阶段配备冷凝格栅和Z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离
6		产品单元化设计，各模块自带风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计，具备风量大，噪音低等特点；控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停，根据厨师工作需要模块化开启，确保节能环保；
7		独立电源控制箱，注备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：4人位学生餐桌凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4人位学生餐桌凳:材质：采用岩板材质，岩板台面底部加装厚度≥15mm实木多层板底板，实木多层板底板预埋螺母与钢架连接通过内六角螺丝固定，使台面整体结构更稳固。▲实木多层板符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级，甲醛释放量检测：人造板及其制品甲醛释放量分级EnF级：≤0.025g/m³。（须提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的检测报告复印件）
2		尺寸：1300mm×700mm(±10mm)；需提供生产工艺三视图及实物测量图作证明材料。
3		功能：具有耐磨、防火、防菌和防静电易清洗维护等特性。椅面材质：采用优质PP加纤注塑成型，椅面为分体式设计，座板与背板独立，方便日后维护，PP椅面具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，方便清洁卫生，坐感舒适；
4		座板与背板底座连接件:采用铝合金材质压铸成型L形状，L型铝合金压铸连接件背部最窄处宽度80mm(±2mm)，厚度≥11mm，坐板底托≥255*225mm,底座底部通过内六角螺丝把底座固定在圆管的支撑片上，底座用于固定座、背椅面，结构牢固，符合人体工学设计；需提供生产工艺三视图及实物测量图作证明材料。
5		▲铝合金压铸件符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》，抗拉强度(Rm)≥300MPa，屈服强度(ReL) ≥300MPa，断后伸长率(A)>10%。（须提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的检测报告复印件）
6		座板宽度420mm(±10mm)，深度375mm(±10mm)，背板宽度380mm(±10mm)，高度195mm(±10mm)；需提供生产工艺三视图及实物测量图作证明材料。
7		结构：表面防滑不反光，铝合金压铸连接件嵌入到PP椅面靠背，无螺丝连接。

8		钢架主结构： 材质：采用优质冷轧钢管焊接成型，表面经喷涂处理； 尺寸：钢架顶框采用 $\geq 1.0\text{MM}$ ，主框架采用大于 $\geq 50*50*1.5\text{MM}$ ，斜立柱采用 $\geq 30*50*1.5\text{MM}$ 。需提供生产工艺三视图及实物测量图作证明材料。
9		脚套筒： 采用塑料pp材质，结构设计为喇叭脚形状，上直径77mm（ $\pm 5\text{mm}$ ），下直径150mm（ $\pm 5\text{mm}$ ），椅脚总长270mm（ $\pm 5\text{mm}$ ），造型独特，美观舒适。 需提供生产工艺三视图及实物测量图作证明材料。
10		<p>▲连体餐桌椅符合QB/T 4934-2016《连体餐椅》GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，平整度桌面$<0.1\text{mm}$,底脚平稳性$\leq 1.2\text{mm}$,桌面水平偏差$<5\%$,家具五金件外观焊接件焊接部位应牢固、无脱焊、虚焊、焊穿;焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、堆积、裂纹;涂层应无漏喷、锈蚀;涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;塑料件外观塑料表面应光洁，应无裂纹、褶皱、污渍、明显色差;桌面理化性能：耐液性：24h，15%氯化钠不低于2级；24h，10%碳酸钠不低于2级；24h，10%乙酸不低于2级；24h，48% 乙醇不低于2级；24h，84消毒液不低于2级；24h，标准餐具洗涤剂不低于2级；抗冲击高度50mm，不低于2级；桌面耐污染：酱、醋、可乐饮料、果蔬汁，24h，无明显痕迹；抗盐雾96h，直径1.5mm以下锈点$\leq 20\text{点}/\text{dm}^2$，其中直径1.0mm以上锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；塑料件有害物质限量：邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)未检出；邻苯二甲酸丁酯苜酯(BBP) $\leq 0.1\%$；邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)$\leq 0.1\%$；邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)未检出；邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)未检出；邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出；重金属：可溶性铅未检出；可溶性镉未检出；可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$；可溶性汞未检出；多环芳烃：苯并[a]芘未检出；16种多环芳烃(PAH)总量未检出；多溴联苯(PBB)未检出；多溴联苯醚(PBDE)未检出；垂直加载稳定性：侧向倾翻：侧向对应的座位各加载750N，无倾翻；向后倾翻：同一边的座位各加载600N,椅背加载 80N，无倾翻；桌面、椅面与框架连接强度：连体餐桌椅整体脱离地面，保持2min，五金连接件无松动固定部位无变形底脚平稳性不大于5mm；座面椅背静载荷：座面载荷1600N,椅背载荷 550N，加载10次，五金连接件无松动固定部位无变形底脚平稳性不大于5mm；座面椅背耐久性：座面载荷 950N，椅背载荷 330N，加载次数25000 次，五金连接件无松动固定部位无变形底脚平稳性不大于5mm；座面桌面静载荷：座面载荷 1600N，桌面载荷1250N，加载10次，五金连接件无松动固定部位无变形桌面水平偏差不大于 12%；放射性核素（A类水平）$I_{\text{ra}} \leq 1.0$，$I_{\text{Y}} \leq 1.3$。（须提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的连体餐桌椅检测报告复印件）；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		椅子规格:W500*D520*H850mm（ $\pm 20\text{mm}$ ）,木质方形四腿，采用国家环保皮，不起皮，不褪色，防阻燃。坐板内框架：采用一体加热弯曲成型胶合板，内框架经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。

2		皮革:采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，纹路细致、色泽均匀。车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，打面整体感观流畅，转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐，外形符合要求。▲皮革符合QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》QB/T4873-2015《人造革合成革试验方法 实验室光源曝露法》GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》QB/T 2714-2018《皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》耐光性（变褪色）≥3级；耐折牢度50000次无裂纹；耐摩擦性12万次无破裂；燃烧性能达B1级；烟气毒性等级达ZA1级。需提供检测报告证明材料。）
3		海绵:采用高密度阻燃海绵，柔软性能好、软硬适中，回弹性能好。▲阻燃海绵符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T2912.2-2009《纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放甲醛（蒸气吸收法）》GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》外观检测色泽、气孔、裂缝、污渍均未见缺陷；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤8%；65%/25%压陷比≥1.8；灰分≤2.75%；拉伸强度≥90kPa；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥1.8N/cm；干热老化后拉伸强度≥55kPa；干热老化拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化拉伸强度变化率≤±30%；表观密度≥25kg/m3；甲醛含量未检出；需提供检测报告证明材料。）
4		脚架:采用实木白蜡木材质制作。椅腿通过纵横加强连接，座椅底部有实木角码加固连接。椅子整体结构合理，承重力强、不倾翻。木材经防腐防虫防潮等技术处理，木材含水率符合标准要求，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面刨光处理，结合部位无松动。油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保水性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果，三次底漆，二次面漆喷涂制作而成；脚垫:PU+尼龙玻璃纤维。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		锯骨机规格：925*730*1665mm(±10mm),
2		功率：1.5kw/380V。锯带转速27/S,锯带长度2360mm,
3		锯条坚固耐用、耐磨。锯条导向装置表面光滑和完全密封的电机，使得清洗方便，快捷。完全保护的触动开关可以防护水、潮气和脏物的进入，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺餐盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		密胺餐盘规格：长354x宽253x高24mm(±10mm)，
2		食品级密胺材质，结实耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密胺碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		密胺碗直径：≤15CM，优质食品级密胺材料，环保无毒，耐热隔热材质，可承受-30℃至120℃骤变温差，碗壁厚实碗底加高设计，端汤端面不易烫手，边缘细腻所有边角均经过二次打磨不割手，仿瓷光滑表面不易沾油污；
2		▲密胺碗符合检测依据GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具 GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料及制品标准。检测外观、耐干热性、耐低温性、耐污染性、底部翘曲≤0.45mm;其三聚氰胺迁移量与特定迁移总量（以甲醛计）检测结果均为未检出，其脱色试验（浸泡液、感官）检测结果均为符合要示。须提供具有CMA（检验检测机构认证）标志的密胺塑料餐具（碗）检测报告复印件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢小勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢小勺采用优质SUS304不锈钢板材，1.0mm厚，
2		尺寸≥18CM,勺口径：4*3.8CM,椭圆形。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竹筷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		竹筷尺寸24cm，天然楠竹，易清洗，防滑好夹。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：馒头机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		馒头机外形尺寸：1300*500*960(±10mm)。
2		功率：3KW,电压380V,效率：4000个 /H，面水比例：1:0.4-1:0.45，形状球形，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：98寸触控一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>整机设计</p> <p>整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。</p> <p>交互智能平板：屏幕尺寸≥ 98英寸，分辨率$\geq 3840 \times 2160$，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</p> <p>整机具备2.1声道音箱，前置≥ 2个20W中高音音箱，后置≥ 1个20W低音音箱,额定总功率$\geq 60W$，支持单独听功能。</p> <p>产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。</p> <p>设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤ 2毫米，触控精准度32768×32768。</p>
2		<p>▲具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。</p> <p>产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>
3		<p>具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。</p> <p>需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。</p>
4		<p>▲内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；</p> <p>具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>

5		<p>产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。</p> <p>内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G，存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。</p> <p>整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。</p> <p>需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p>
6		<p>▲需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>
7		<p>无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。</p> <p>设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。</p> <p>设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。</p> <p>OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个、Mic in≥1个、LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。</p>
8		<p>▲其中内置软件可最小化至任务栏或退出应用，方便使用者按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至桌面。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>
9		<p>▲支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>
10		<p>▲支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。（投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件）</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：75寸电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		智能电视,屏幕尺寸:75英寸, 分辨率:超高清(3840×2160),比例:16:9,等级:A+,背光源:DLED,背光方式:直下式, 对比度:50000:1,刷新频率:120Hz,扫描方式:逐行扫描,响应时间:8ms,支持格式 (超高清):2160p、1080p、1080i、720p 支持 HDR10 解码,
2		操作系统:Android9,CPU: 4*CA53,GPU: Mali G51 MP2,运行内存:2GB,内部存储 空间:32GB,音频系统:Dolby + DTS 解码,音效处理: Dolby ATMOS,多声道功能:立 体声,扬声器类型:辐射方向向后/向下。(投标时提供具有CMA标识的检测报告复印件)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外观：尺寸：1200mm*690mm*1910mm（±10mm）；材质：主体食品级不锈钢+双层隔热玻璃门；食品级PVC门封条；留样隔间内带LED灯带补光；秤盘尺寸≥200*200mm，底部带滚轮，高度≥150mm,屏控区具备操作屏开关按钮，位置高度≥1050mm，方便后厨环境使用； 容积：≥390L，留样隔间：≥14门，每格可标准留样>50份，整机最大可标准留样>750份； 制冷温度范围：2-8℃；噪音≤60分贝；工作电压（V）：220V； 屏幕参数：尺寸≥13.3英寸；分辨率≥1920*1080；投射式10点电容触摸屏；人脸摄像头：双目高清宽动态摄像头人脸识别200万像素，分辨率1920*1080，红外测温，距离≥0.3-0.8米； CPU：四核,操作系统：不低于Android11,二维码扫描识别精度:≥3mil 网络：支持wifi、蓝牙、RJ45、4G网络； 提供自定义绑定平台功能，实现设备与平台的灵活对接，支持系统设置记忆，具备用户身份验证机制，保障留样的安全性； 支持留样柜模式与状态管理，支持在线与离线模式的自由切换，满足不同场景需求；
2		▲留样认证支持人脸认证、手机号认证，支持同步网页端人员信息，人脸认证成功后自动抓拍人脸认证图片，并展示人员基础信息，包括但不限于:姓名、性别、体温、职位、联系方式、健康证到期日期，未添加至网页端的人员无开柜权限；（提供第三方检测机构出具的检测报告）
3		▲集菜品留样、称重、拍照、打印功能于一体，可对每日每餐菜品进行留样拍照、称重、二维码打印，支持同步网页配置留样纠错时间，规定时间内状态为留样中的留样柜支持紧急开柜，紧急开锁后的留样柜重新开始工作时长计时；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

4		支持实时统计功能，包括留样柜总数、各种状态的柜数统计，实时追踪留样柜的持续工作时长，确保工作时长准确记录； 支持留样柜操作与控制，支持留样柜开关柜语音提示，并实时更新留样柜状态；
5		▲支持留样菜品和就餐计划不一致时产生提示，支持根据称重菜品查看应留样量以及实际留样量，支持根据称重菜品查看称重状态并统计称重菜品总数以及已称重菜品数量； （提供第三方检测机构出具的检测报告）
6		支持独立隔间留样，每个隔间支持独立认证开柜；留样中的留样柜，实时累计并显示剩余工作时长，超时后状态自动转为待取样，支持紧急开柜功能，应对特殊情况；
7		▲留样成功支持打印留样菜品标签，标签详细记录每一个留样菜品详细信息，如二维码、菜品名称、留样量、留样人、留言时间及留样结束时间、学校名称、食堂名称等，支持批量打印菜品留样标签，支持自定义选择菜品是否尝鲜；（提供第三方检测机构出具的检测报告）
8		支持信息同步与展示，关柜后信息实时同步至网页端，确保状态实时更新，根据留样柜状态展示不同信息，方便管理人员查看；支持预警与配置管理，支持配置留样柜温度、湿度预警值，持远程设备管理，实现远程监控与操作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手勺尺寸≥800mm。
2		采用优质SUS304-18/8不锈钢板材，加厚圆形勺.板材厚度1.0mm以上。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大锅铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大锅铲尺寸≥800mm。
2		采用优质SUS304-18/8不锈钢板材，加厚圆方铲.板材厚度1.0mm以上。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜墩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		菜墩食品级PE塑料≥45*8，
2		无毒无味无臭，不发霉、不开裂、易清洗,耐砍耐剁。红黄蓝绿色可选
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：304食品级不锈钢，桶壁厚≥1.2mm,直径40CM：

2		▲抗菌性能的抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌）≥99.0%，化学成分中的C≤0.05%，Si≤0.4%，Mn≤1.2%，P≤0.045%，S≤0.003%，Cr≤18.5%，Ni≤8.2%，抗拉强度≥630MPa，断后伸长率≥54.0%，规定塑料延伸强度≥258MPa；注：提供国家认可的第三方检测机构出具的（304#不锈钢）检测报告复印件，检测报告上同时具备CMA认证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		Φ300mm 采用优质食品级304不锈钢，壁厚≤1.2mm,盆身上激光腐蚀工艺雕刻（生/熟）字样，边角采用圆角工艺不割手，折边处加厚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		Φ400mm 采用优质食品级304不锈钢，壁厚≤1.2mm,盆身上激光腐蚀工艺雕刻（生/熟）字样，边角采用圆角工艺不割手，折边处加厚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		Φ600mm 采用优质食品级304不锈钢，壁厚≤1.2mm,盆身上激光腐蚀工艺雕刻（生/熟）字样，边角采用圆角工艺不割手，折边处加厚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		Φ800mm 采用优质食品级304不锈钢，壁厚≤1.2mm,盆身上激光腐蚀工艺雕刻（生/熟）字样，边角采用圆角工艺不割手，折边处加厚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶 (踏盖)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：470*400*680mm(±10mm),80L，高强耐冲击，全新HDPE原料，铁芯实心滚轮，加厚筒身设计，防晒抗老化，环保材料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手铲38CM，用优质SUS304不锈钢板材，重量：400G,手柄结实耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手勺 38CM ,采用优质 SUS304 不锈钢板材，重量： 400G ,手柄结实耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手网密漏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质 SUS304 不锈钢板材， 1.0mm 厚，尺寸 ≥10 寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质 SUS304 不锈钢板材， 1.0mm 厚，尺寸 ≥12 寸。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢水瓢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口径 15CM ,采用优质 SUS304 不锈钢板材， 1.0mm 厚，一次冲压成形。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油古

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质 SUS304 不锈钢板材， 1.0mm 厚， 10 寸不锈钢，一次冲压成形。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉叉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长 ≥500 毫米 加厚；锋利；左右手通用；高硬度钢；耐磨易清洗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带扣保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		001# 采用食品级 PP 材料，双边卡扣贴合，密封圈环绕，安全无异味。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带扣保鲜盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		003# 采用食品级 PP 材料，双边卡扣贴合，密封圈环绕，安全无异味。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： 440*320*120(±10mm) ,用食品级 PP 材料，
2		HDP 环保熟料，坚固韧性好，抗压耐摔，经久耐用，经过 SGS 检测，达到 ROHS 环保标准，无毒无味

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：白直筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：550*420*200（±10mm），用食品级PP材料，
2		HDP环保熟料，坚固韧性好，抗压耐摔，经久耐用，经过SGS检测，达到ROHS环保标准，无毒无味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整理箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整理箱：670*480*400mm（±10mm）
2		采用食品级PP材料，双边卡扣贴合，安全无异味。可用于盛放各种东西。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：120*120mm（±10mm），304食品级不锈钢，带盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢箩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质SUS304不锈钢框1.0mm厚，直径≥35CM。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饼铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度1.0mm，长度250mm 加厚刀身；实木柳钉手柄；防滑耐磨；厨房多用铲 不锈钢铲子
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖（小）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		优质橡木表面光滑，尺寸：长度 30cm 直径3cm 材质：原生态木 用途：擀面 木质光滑油性好 不会粘面 无漆无蜡 实体原木制作无添加层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖（中）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		优质橡木表面光滑，尺寸：长度 40cm 直径5cm 材质：原生态木 用途：擀面 木质光滑油性好 不会粘面 无漆无蜡 实体原木制作无添加层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖（大）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		优质橡木表面光滑，尺寸：长度 60cm 直径5.5cm 材质：原生态木 用途：擀面 木质光滑油性好 不会粘面 无漆无蜡 实体原木制作无添加层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：菜刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		SUS304不锈钢，手工锻打，整刀长31.5cm,刀身长21cm,宽11cm,重2kg,刀口锋利耐磨，手柄握感舒适，刀背厚实。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砍刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主体材质：4CR13食品级不锈钢,手握舒适，安全适用，特殊开刃，开刃持久锋利。用于砍剁家禽排骨，或较大的骨头。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长木筷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长 ≥420 毫米 材质：鸡翅木，42cm，天然无漆无蜡无油，手工打磨
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3寸天然无漆无蜡无油，手工打磨
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2寸天然无漆无蜡无油，手工打磨
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腌咸菜桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80L,用食品级PP材料，HDP环保熟料，坚固韧性好，抗压耐摔，经久耐用，经过SGS检测，达到ROHS环保标准，无毒无味
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：土豆擦子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		木质框架，食品级pp材料，经久耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：土豆刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		铝制品长≥16公分
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米饭铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长度≥21公分食品级pp材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40*30cm(±10mm)密封性好，耐拉扯不易破
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锅刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长≥ 300 毫米，优质竹制品
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢丝球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		钢丝球，常规，优质不锈钢，高效除污，不易生锈
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：布菲炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		自助餐保温电加热餐炉，规格：580*440*210(±10mm)，容量：9L,液压可视炉盖，产品材质，不锈钢+钢化玻璃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：暖汤煲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量10L，不锈钢材质，盛放汤、粥等流动性食品的专用器具，温度可以控制调节，温度的高低与刻度值成正比其作用为给汤等食
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：选餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢材质，规格：长：2000宽700*高800(±10mm)订制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：10人位职工餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10人位职工餐桌规格：1800*1800*750mm（±10mm）,桌子直径：1.8M

2	<p>1、材质：基材选用优质▲中密度纤维板：检测依据标准符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；①砂光板面质量要求：无分层、鼓泡或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕；②规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求：规格尺寸长度2440mm，最大±5.0，宽度1220mm，最大±5.0；厚度偏差：砂光板<8mm，±0.20，≥8mm，±0.30；板内密度偏差%±10.0，长度与宽度偏差±2.0mm/m,垂直度<0.6mm/m，密度≥0.72g/cm³，含水率≤8.2%；③物理力学性能：静曲强度≥27.0MPa，弹性模量≥3600MPa，内胶合强度≥0.60MPa，吸水厚度膨胀率≤5.5%，表面胶合强度≥1.20MPa，④握螺钉力：板面≥1100N,板边≥830N，表面吸收性能≥103mm，尺寸稳定性：厚度增长率+0.14%；长度增长率+0.17%；厚度收缩率-0.40%；长度收缩率-0.01%，含砂率≤0.02%；⑤甲醛释放量（ENF）未检出（1m³气候箱法）；⑥挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出（苯、甲苯、二甲苯检出限：2ug/m³）；⑦总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（TVOC检出限0.05mg/(m².h)）；⑧抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99.00%；防霉菌等级（黑曲霉、宛氏拟青霉）达到0级；⑨硬质家具的燃烧性能等级（B1级）：热释放速率峰值≤178kw,5min内总热释放量≤27MJ，最大烟密度≤52%。注：提供国家认可的第三方检测机构出具的（中密度纤维板）检测报告复印件，检测报告上同时具备CMA认证。</p>
3	<p>2.饰面：▲木皮检测依据标准符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；①含水率≤8.4%；②刨切单板规格尺寸及其偏差：厚度t：1.00<t≤2.00、允许偏差±0.06mm;宽度（齐边），自50起：0，+5mm;长度1930mm，±10mm;刨切齐边单板边缘直度偏差≤0.2mm/m，刨切齐边单板直角度偏差≤0.5mm，③刨切单板表面粗糙度：阔叶树环孔材，评定轮廓的算术平均偏差Ra≤25mm；轮廓的最大高度Rz≤240mm;④表面理化性能要求：耐污染性能≥5级；⑤安全性要求：甲醛释放量≤0.1mg/L；⑥挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出（苯、甲苯、二甲苯检出限：2ug/m³），挥发性有机化合物（72h）（总挥发性有机化合物（TVOC））未检出（TVOC检出限：20ug/m³）。注：提供国家认可的第三方检测机构出具的（木皮）检测报告复印件，检测报告上同时具备CMA认证。</p>

4	<p>3: ▲油漆：油漆（环保油漆）检测依据标准符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 9754-2007《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》；涂料中有害物质限量要求：光泽(入射角60°)-聚氨酯类溶剂型涂料-面漆检验结果$\geq 86^\circ$，耐霉菌性等级-黑曲霉达到0级，抗细菌性能(抗菌性能)：抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌$\geq 99\%$，漆膜硬度$\geq 5H$，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）均未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)均未检出，苯含量-溶剂型涂料(含腻子)未检出，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量-溶剂型涂料(含腻子)-聚氨酯类未检出，多环芳烃总和含量(限萘、蒽)-溶剂型涂料(含腻子)未检出，卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯)-溶剂型涂料(含腻子)均未检出，铅笔硬度(擦伤)$\geq 5H$，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴）均未检出。注：提供国家认可的第三方检测机构出具的（油漆）检测报告复印件，检测报告上同时具备CMA认证。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 45.00 分 商务部分 5.00 分 报价得分 50.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	带“▲”技术参数要求	每有一项不满足要求或参数中要求提供佐证材料投标人未提供的扣 1 分，扣完为止。（带“▲”技术参数如需提供佐证材料的需在签订合同前带佐证原件核验真伪，确保无误后方可签订合同，如有造假交公安机关依法处置）	15.00	客观
	非带“▲”技术参数要求（不含实质性参数）	每有一项不满足要求或参数中要求提供佐证材料投标人未提供的扣 0.5 分，扣完为止。	15.00	客观
	供货安装调试保障方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供供货安装调试保障方案，包括但不限于： 1、 供货方案； 2、 人员配备及工作部署； 3、 突发情况应对方案； 4、 时间安排等内容； 5、 安装方案； 6、 调试方案； 7、 现场管理； 8、 突发情况； 9、 时间安排等内容；方案详尽、内容完整、合理、可行性高得 5 分；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得 3 分；方案一般、内容有缺项得 1 分；未提供不得分。	5.00	主观
	售后服务方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供售后服务方案，包括但不限于： 1、 专业的售后服务人员及服务热线配置方案； 2、 售后响应时间承诺； 3、 售后响应措施； 4、 备品备件及易损件支持等内容；方案详尽、内容完整、合理、可行性高得 5 分；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得 3 分；方案一般、内容有缺项得 1 分；未提供不得分。	5.00	主观

	质量保障实施方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障实施方案，包括但不限于： 1、 质量管理组织机构； 2、 质量保证措施； 3、 质量关键点分析及应对； 4、 产品维修或退换方案。方案详尽、内容完整、合理、可行性高得 5分 ；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得 3分 ；方案一般、内容有缺项得 1分 ；未提供不得分。	5.00	主观
商务评审	业绩	投标人自 2022年1月1日 （时间以合同签订日期为准）至今承担过厨房项目业绩，每有一个得 2.5分 ，最高得 5分 。提供业绩合同关键页（需体现签订日期、项目内容、双方盖章），未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。	5.00	客观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） ×100× 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包2:

采购包2:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 45.00 分 商务部分 5.00 分 报价得分 50.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	带“▲”技术参数要求	每有一项不满足要求或参数中要求提供佐证材料投标人未提供的扣 1分 ，扣完为止。（带“▲”技术参数如需提供佐证材料的需在签订合同前带佐证原件核验真伪，确保无误后方可签订合同，如有造假交公安机关依法处置）	20.00	客观

技术评审	非带“▲”技术参数要求（不含实质性参数）	每有一项不满足要求或参数中要求提供佐证材料投标人未提供的扣0.5分，扣完为止。	10.00	客观
	供货安装调试保障方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供供货安装调试保障方案，包括但不限于：1、供货方案；2、人员配备及工作部署；3、突发情况应对方案；4、时间安排等内容；5、安装方案；6、调试方案；7、现场管理；8、突发情况；9、时间安排等内容；方案详尽、内容完整、合理、可行性高得5分；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得3分；方案一般、内容有缺项得1分；未提供不得分。	5.00	主观
	售后服务方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供售后服务方案，包括但不限于：1、专业的售后服务人员及服务热线配置方案；2、售后响应时间承诺；3、售后响应措施；4、备品备件及易损件支持等内容；方案详尽、内容完整、合理、可行性高得5分；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得3分；方案一般、内容有缺项得1分；未提供不得分。	5.00	主观
	质量保障措施方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施方案，包括但不限于：1、质量管理组织机构；2、质量保证措施；3、质量关键点分析及应对；4、产品维修或退换方案。方案详尽、内容完整、合理、可行性高得5分；方案一般、内容无缺项、较为合理、有一定可行性得3分；方案一般、内容有缺项得1分；未提供不得分。	5.00	主观
商务评审	业绩	投标人自2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今承担过的厨房项目业绩，每有一个得2.5分，最高得5分。提供业绩合同关键页（需体现签订日期、项目内容、双方盖章），未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。	5.00	客观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表