

# 鄂托克旗木凯淖尔土鸡特色产业 示范园区续建项目设备采购

## 设 备 清 单

清单明细

序号	名称	参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	笼网	1、含笼架，全套笼网+拖底丝全套， 锌铝镁食槽，护蛋板和全套笼网组件。 包含护板，托杆，笼架皮带拖杆。 2、鸡笼采用热浸锌工艺制成，耐 酸碱性强。 3、底网、后网、顶网丝径为 2.0mm， 笼门丝径为 5.0mm，隔网丝径为 2.5mm 4、底网倾斜角度为 7.5° 5、食槽采用锌铝镁合金板材。 6、食槽采用 V 型尖底敞口式设计， 厚度 1.0mm，双侧总宽度 180mm， 辊压一体成型。 7、三道加强筋式设计。 8、锌铝镁材质辊压一体成型。 9、笼架为锌铝镁合金板材，辊压 一体成型，厚度 2.0mm，组装式结 构。	300	组		
2	减压阀	含末端，调节前后端水线压力。	25	个		
3	饮水器	锥阀饮水器，每层 6 颗，饮水乳头 360° 侧击出水，出水量根据水压 变化，合理的设计慢速鸡只饮水需 求，加工精度高，密封性好，鸡只 不饮水时不漏水，乳头外壳材质为 优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈 钢。	900 0	个		
4	水线终端	前端供水水管及配件，含头端总 成，尾端排水管及配件。	5	套		

5	水管	1、PVC 养殖加厚型专用方管。 2、水线通过隔网上嵌入塑料卡件固定，水线管接头固定牢固、避免因热胀冷缩及水压过大脱开。	1850	米		
6	水槽	V 型接水槽，含接头	1850	米		
7	过滤器	白色双体大号过滤为 5 微米的棉线滤芯，包含固定配件	1	套		
8	加药器	加药器，D25RE2，0.2%-2%	1	套		
9	水线冲洗	自动冲洗水线	1	台		
10	喂料机主机	1、钢丝绳牵引式行车，配故障检测开关； 2、行车轮采用尼龙铸成，驱动轮采用优质碳素结构钢制成； 3、锌铝镁合金材质料斗，厚度 1.0mm，每层料斗配有防尘盖和料量观察窗； 4、高精度匀料器方便调节，匀料器底部配饰尼龙轮，防止匀料器与料槽直接接触，限位调节根据鸡只日龄调整喂料量，保证饲料的均匀； 5、回料器自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费； 6、毛刷自动清理蛋带与料槽，节约人工。	5	套		
11	轨道	30mm*50mm 热镀锌方管，厚度 3.0，含接头。	810	米		
12	上料装置	进口弹簧，主料管 PVC-U，110 管	1	套		
13	料塔	25 吨、板厚 1.2mm，直接，3.6 米，高度 6.5 米，支腿 8 个，容积，36 立方。	1	套		

14	料塔上料装置	进口弹簧，主料管 PVC-U，110 管	1	套		
15	纵向清粪机	1、采用锌铝镁合金板材； 2、滚筒采用包胶处理，增大摩擦力，保证粪带使用同时不损伤粪带； 3、末端采用双道刮粪板，PU 材质，配合合金板材固定支撑，确保刮粪干净； 4、分段式压带辊配中间压紧机构，有效防止粪带跑偏； 5、清粪尾架采用 3.0mm 锌铝镁合金板材加工压制成型； 6、清粪尾架防尘盖用 1.0mm 合金板材加工压制成型。	5	套		
16	清粪带	高强度复合材质，厚度 1.2mm，伸缩率低	25	条		
17	横向清粪	锌铝镁合金板框架，耐高、低温皮带	17	米		
18	斜向清粪	锌铝镁合金板框架，耐高、低温皮带（包含护罩）	8	米		
19	集蛋机主机	1、锌铝镁合金框架； 2、捡蛋机主机侧板使用 2.0mm 锌铝镁合金板材冲压折弯成型； 3、蓝色 L 型独家专利集蛋卡，尼龙材质； 4、含机头机尾、导蛋槽、分蛋器、软蛋过滤。	5	套		
20	蛋带、带卡	尼龙材质输蛋带，蛋带卡全新料，抗老化	300	组		
21	鲁冰集蛋线	500 型集蛋线，半径 1.7 米，单线最大长度 40 米，每增加 1 套转弯减 10 米，每增加 1 套上下坡减 5 米，坡度枢纽（最大 20°），电子	30	米		

		注油器，集蛋线电箱，升缩装置，安装配件，含主机固定件，出蛋趴，室内支架。				
22	风机	推拉式(51 吋, 扇叶直接 1.3m, 0 帕排风量 46000,, 30 帕风量衰减 10%)	24	台		
23	湿帘	外挂式，铝合金框架，纸厚 15cm（含双面防鼠网）	120	m <sup>2</sup>		
24	循环水系统	含水管，接头，三通，阀门，污水泵	3	套		
25	通风窗	白色 ABS 材质，预留口尺寸 1200mm×370mm。	54	个		
26	通风窗开启装置	按每侧山墙计算，含绞盘、钢丝绳、滑轮、弹簧，含一台推拉杆电机。手自一体	2	套		
27	导流板	高密度板， $\delta=50\text{mm}$	120	m <sup>2</sup>		
28	导流板开启装置	按每侧山墙计算，含绞盘、钢丝绳、滑轮、弹簧，每侧山墙用一套。手自一体	3	套		
29	照明线路	6 线照明，灯纵向间距 1.5 米/盏	518	米		
30	养殖专用灯	高低灯可调光，产品特点： 1. 无频闪。 2. 防水防潮防尘。 3. 可模拟日出日落减少鸡应激。 4. 光衰小，3 年 5%。	32 4	盏		
31	调光器	调节光照强度	1	套		
32	消毒线路	5 线消毒，喷头纵向间距 2 米/组，每组 2 个	360	米		
33	专用喷头	不锈钢喷头	360	个		

34	控制器	可实现定时自动喷淋	1	套		
35	电动防疫车	2 台平板，1 台推拉	1	台		
36	艾牧精灵（26 路输出）	配置：前后双电柜，10 寸工业级高清触摸屏，5 组温度，1 组负压，1 组湿度，1 组 CO2，12 组风机自动，2 组风机手动应急，2 组变频风机，2 组小窗（左右侧），3 组导流板（山/侧墙），2 组湿帘（山/侧墙），1 组报警，1 组照明，1 组照明调光，1 组变频加热。功能描述：最小通风自动计算，湿度、负压、CO2，外温补偿通风，，线性通风，湿帘防骤降，风机轮转，多重报警机制，手机 APP 远程监控，双系统。	1	台		
37	报警系统	声光报警、短信报警、智能报警\断电、高温、低温、压力等安全报警系统	1	套		
38	喂料控制	横斜向上料、行车喂料	1	套		
39	清粪控制	纵向清粪、横斜向清粪	1	套		
40	集蛋控制	纵向集蛋	1	套		
41	通风控制	风机、水帘、通风窗、导流板	1	套		
42	信号线	环控布线	85	米		
43	电控器材	含全屋电缆及网格桥架，消毒安装配件，照明安装配件，纵向清粪安装配件，上料安装配件，横斜向安装配件，横向沟盖板，穿线软管及膨胀丝、电胶布、扎带等其他辅助材料。	1	套		
44	进玉米三角坑出口	进玉米三角坑出口及插门一套	1	套		
45	比重筛	比重精选筛，18-20T/小时	1	台		

46	沙克龙	沙克龙（除尘）	1	台		
47	风机	风机（除尘）	1	台		
48	引风管	引风管（除尘）	20	米		
49	玉米进筛挖斗提升机	玉米进筛挖斗提升机，进坑 3 米，出口下 6 米	9	米		
50	链条	65 锰钢	40	米		
51	料盒	高强呢绒	80	个		
52	料斗	镀锌钢板	1	个		
53	电机	国标纯铜电机	1	台		
54	减速机	国标加重型	1	台		
55	配电柜	电器元件，挖斗提升机，振动筛共用	1	台		
56	8 寸管	下料口用	1	根		
57	玉米立输送机	特制加厚型，Φ220	6	米		
58	电机	国标纯铜电机，4 级 4 千瓦	1	台		
59	固定架	国标钢板架	1	个		
60	玉米平输送机	特制加厚型，Φ165	9.5	米		
61	电机	国标纯铜电机，4 级 5.5 千瓦	1	台		
62	固定架	国标钢板架	1	个		
63	配电箱	国标电器元件，带外控	1	套		
64	电缆	国标纯铜电缆，2*1	40	米		
65	电缆	国标纯铜电缆，3*2.5	50	米		
66	电缆	国标纯铜电缆，3*4	90	米		

67	电缆	国标纯铜电缆, 3*6	40	米		
68	大仓锥口	镀锌板, 激光切割, 数控折弯, 1.2 米+1.2 米	2	套		
69	输送机支架	固定仓下绞龙用	7	个		
70	安装用料	安装加固绞龙, 4*6 方管	5	根		
71	安装用料	安装加固绞龙, 8*8 方管	2	根		
72	卸粮坑筛网	1. 带栅栏	1	组		
73	自清式提升机	1. 机筒冷轧板 2mm/Q235, 机头、机头尾 4mm/Q235 板制作, 头轮覆胶, 周边采用咬合工艺, 高强畚斗带及畚斗, 刚性强, 新式无残留提升机. 2. TDTG36/28, 功率: 4kw, 提升量 20-30T/H;	1	台		
74	提升机塔架 (H=14M)	1. 采用 6. 3#镀锌角铁现场制作, 2. 2*2M	1	座		
75	手动三通	1. 壳体采用 3mm 碳钢板制作;SD220	1	台		
76	网仓	2. 网孔 3*3mm, 框筋采用 10#槽钢; φ 5. 0×5C (100T)	2	座		
77	手动闸门	1. 壳体采用 3mm 碳钢板制作;SQD25	1	台		
78	平刮板输送机	1. 壳体采用 3mm 碳钢板制作, , 功率: 4kw	1	台		
79	电控箱	1. 原件采用铸铝合金、Q235 碳钢、不锈钢、工程塑料铸铝合金外壳、碳钢外壳外表采用高压静电喷塑, 不锈钢外壳外表为本色拉丝处理, 隔爆腔出线口攻螺纹并且采用环氧树脂胶浇封, 加强抗冲击力, 300*600 电箱。	1	套		
80	电线电缆及桥架	1. 国标线缆、桥架	1	套		



81	现场安装材料	1.角铁、槽钢、氧气、乙炔、焊条、油漆，手动插板等	1	套		
82	合计					