

伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府苏布尔嘎镇杨家壕村及乌兰提格村牛羊肉深加工项目设备采购中标（成交）明细

内蒙古锦扬项目管理有限公司受伊金霍洛旗苏布尔嘎镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购苏布尔嘎镇杨家壕村及乌兰提格村牛羊肉深加工项目设备采购（项目编码：ESZCYQS-C-H-250145）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（苏布尔嘎镇杨家壕村及乌兰提格村牛羊肉深加工项目设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：鄂尔多斯市意隆建筑工程劳务服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,519,570.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他食品加工设备	牛肉干切条机	外形尺寸：≥1650*620*1250mm 切割产量：≥800kg/h 切割厚度：1-20mm（可调） 切割高度：≥10cm 材质：需符合食品级标准，304 不锈钢（耐腐蚀、易清洁） 电机及电气部分需达到 IP54 及以上（防尘防水，适应潮湿加工环境） 配备紧急停止按钮、防护罩（防止手部接触刀片）、过载保护（避免电机损坏）	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	33,000.00	1.00	台	33,000.00
1-2	其他食品加工设备	连续式全自动煮锅	外型尺寸≥6500*1800*2800mm， 加热方式：蒸汽加热.单独控温，集成式加热，控制箱防护等级 IP55，电机及接线处 IP54 每联锅配备超温报警、蒸汽压力过载保护、紧急停止按钮（总控 + 单锅双保险）材质3 04， 可拓展平台，模组化集成控制自动上料装置（适配提升机或传送带） 料筐自动升降 / 翻转机构（电动或气动，适配 100kg 以内料筐） 清洗模组（高压喷淋 + 自动排水，适配 CIP 清洗流程）	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	53,200.00	4.00	台	212,800.00
1-3	食品杀菌器械	杀菌釜	900型，外型尺寸：≥5500*1800*3300mm，高温高压灭菌，低温巴氏杀菌，两用 式，可蒸可煮可清洗可漂烫 灭菌温度范围：（根据产品需求，酸性食品≤100℃，低酸性食品需 121-135℃） 控温精度：±0 .5℃（采用 PID 温控系统，配备铂电阻传感器） 升温速度：5-15℃/min 降温方式：水冷（喷淋或盘管），降温速度 5-10℃/ min（避免产品破袋 / 变形） 工作压力范围：0-0.4MPa（对应 121℃时约 0. 12 MPa，135℃时约 0.22MPa） 压力控制精度：±0 .01MPa（自动补压 / 排气，平衡罐内压力，适合软包装产品） 反压控制：支持反压灭菌（针对含气包装，避免胀袋，反压值可设定为 0.1-0.3MPa）灭菌时间设定：0-999 分钟（可预设多段程序，如升温 - 灭菌 - 降温自动切换） 程序存储：支持 10-50 组自定义程序（适配不同产品灭菌工艺）	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	253,600.00	1.00	台	253,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	其他包装机械	组合包装机	外型尺寸：≥2500*1000*1800mm 包装尺寸范围：可根据产品需求调节，。 称量范围：称量范围可能在 25g-2 kg / 袋，分度值 1-10 可选，精度≤0.2%。 生产速度：包装速度可大于 700 袋 / 小时； 封口方式：可实现单头三封、单头两封，采用超声波封口等方式，封口质量好，效率高 动力参数：电380V，50Hz， 控制系统：多采用 PLC 可编程控制器进行集中控制，搭配触摸屏人机界面，可方便设置各种参数，实现故障报警、显示和自动连锁停机功能。 输送参数：输送带宽度100mm-1000mm，工作面高度通常为 750mm±25mm，运行速度可调，如 0-8m/min，运行方式有连续、节拍等可选。 设备材质：为满足食品、医药等行业卫生要求，与物料接触部分常采用 304 不锈钢材质，表面抛光 200 目以上，确保物料流动顺畅。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	137,700.00	1.00	台	137,700.00
1-5	其他食品加工设备	贯流式全预混蒸汽发生器	外型尺寸：≥2500*1000*1800mm 包装尺寸范围：可根据产品需求调节，。 称量范围：称量范围可能在 25g-2 kg / 袋，分度值 1-10 可选，精度≤0.2%。 生产速度：包装速度可大于 700 袋 / 小时； 封口方式：可实现单头三封、单头两封，采用超声波封口等方式，封口质量好，效率高 动力参数：电380V，50Hz， 控制系统：多采用 PLC 可编程控制器进行集中控制，搭配触摸屏人机界面，可方便设置各种参数，实现故障报警、显示和自动连锁停机功能。 输送参数：输送带宽度100mm-1000mm，工作面高度通常为 750mm±25mm，运行速度可调，如 0-8m/min，运行方式有连续、节拍等可选。 设备材质：为满足食品、医药等行业卫生要求，与物料接触部分常采用 304 不锈钢材质，表面抛光 200 目以上，确保物料流动顺畅。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	142,500.00	1.00	台	142,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	其他食品加工设备	水发气泡浸泡池	外型尺寸：≤1500×1000×1000mm 有效工作容积：800L 设备材质：304 不锈钢，表面经抛光处理（如 200 目以上），耐腐蚀且易清洁 泡发时间：控制系统调节0-60 分钟 水温控制：常温至 60℃可调精度 ±2℃，采用蒸汽加热 水位控制：自动补水 / 排水，水位可通过传感器实时监测，防止溢出或干烧 水流方式：通过内置高压水泵或喷淋装置，形成多角度脉冲水流，拍打力度可调节（0 . 1-0.3MPa） 搅拌 / 翻转：部分型号配备低速搅拌桨或气泡发生器，辅助物料均匀接触水流，避免局 部残留杂质 清洗时间：0-30 分钟，支持分段清洗 清洗能力：单次处理量 50-200kg 每小时处理量 100-500kg 杂质过滤：底部配备滤网（ 50-100 目），可拦截泥沙、碎屑，滤网可拆卸清洗 水泵参数：流量 10-30m³/h，扬程 15-30m，功率 1.5-3kW 采用 PLC 可编程控制器，搭配触摸屏人机界面，可预设泡发、清洗程序 功能：时间设定、水温调节、水流强度控制、自动排水 / 补水、故障报警 安全保护：具备漏电保护、过载保护、超温自动断电、低水位停机等功能	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	33,250.00	4.00	台	133,000.00
1-7	其他食品加工设备	熟肉切片机	切片厚度：1-18mm 割机产量：1000kg/h。 刀盘直径：100mm 电机功率：3kW 输送带：入料传送带宽度为 140mm，出料传送带宽度为 150mm。 材质：304不锈钢	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	20,400.00	1.00	台	20,400.00
1-8	其他食品加工设备	燃气混合拌料锅	定制燃气混合拌料锅， 外型尺寸：2100*1900mm，将物料拆散融合均匀 锅体材质：采用不锈钢（304）材质 搅拌转速：18r/min 搅拌形式：实现公转与自转，使锅内无搅拌死角。 搅拌功率：1.1kW。 加热方式：燃气加热，自动点火装置点火，风机助燃。温度范围：火焰温度可随意调节，300℃左右。 倾转角度：可倾式拌料锅体可倾转 90 °，方便出料。 倾转方式：液压式翻臂翻锅出料。 电源与电压：380V、50Hz 三相电源	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	71,200.00	1.00	台	71,200.00
1-9	其他食品加工设备	1吨反渗透净化水设备	定制水质过滤设备，过滤颗粒物质，保留矿物质，不结垢，模拟大自然水质过滤系统，外型尺寸：≤2000*800*1800mm	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	30,870.00	1.00	台	30,870.00
1-10	其他包装机械	气调保鲜包装机	保鲜封口连续式作业，将保鲜气体预混，先冲再保持真空，最大程度保持食品口感	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	32,700.00	1.00	台	32,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	封口机械	全自动气动片膜封口机	电源：380V/50Hz 功率：2000W 气源：需外接压缩空气，耗气量约 0.2-0.5m³/min，工作气压稳定在 0.4-0.6MPa（需搭配空压机使用）。 设备尺寸：约1500×800×1800mm（小型台式机到大型流水线式），需预留操作和 维护空间。 机身材质：不锈钢	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	33,700.00	1.00	台	33,700.00
1-12	其他食品加工设备	烘烤烘干一体机	烘烤烘干一体机，智能控温，可旋转，可烘干，燃气加热，物料托盘摆放，电加热功率 35KW温度参数： 温度范围：+ 20℃ ~200℃， 控温精度：±2℃ 时间设定：任意设定，时间到达后自动停止加热，并可蜂鸣报警。 外型尺寸：≥3200*2000*2800mm 加热功率：35KW 风机功率：循环风机功率 11KW（2.2KW×5 台）。 加热方式：燃气加热 材质：外壳采用 SECC 钢板，内胆 SUS304 不锈钢材质。 控制方式：通常采用 PID 微电脑控制，配备 LED 双数显智能仪表，可实现自动控温、恒温等功能。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	104,600.00	1.00	台	104,600.00
1-13	其他食品加工设备	组合式油炸线	组合式油炸线， 外型尺寸：≥4500*2200mm， 加热方式：燃气加热，加热功率20万大卡，实现连续脱油 电源与功率：380V 温度范围：0-300℃，控温精度可达 ±1℃ 材质：304 不锈钢 除渣与排烟：设备具备机械除渣功能，通过刮渣装置使机内残渣进入排渣区，并可通过 残渣排出网带将残渣排出机外。 自动排烟系统，保持工作环境清洁。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	180,500.00	1.00	台	180,500.00
1-14	多功能包装机	封膜机	适用范围：PVC、POF、PE 复合膜、铝箔膜等， 电机功率：220v/1.6KW 包装速度：5-8个/分 封口机外形尺寸：≥1500*1100*1950mm 热缩机尺寸：≥2510*820*1490mm 热收缩效率：热收缩封膜机的收缩率可达 30%-80%（根据膜材类型），确保包装紧贴 产品。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	33,500.00	1.00	套	33,500.00
1-15	其他食品加工设备	烘干机	烘干机，智能控温，可旋转，可烘干，燃气加热，物料托盘摆放，电加热功率35KW温 度参数： 温度范围：+ 20℃ ~200℃， 控温精度：±2℃ 时间设定：任意设定，时间到达后自动停止加热，并可蜂鸣报警。 外型尺寸：≥2600*2700*2800mm 加热功率：35KW 风机功率：循环风机功率 11KW（2.2KW×5 台）。 加热方式：燃气加热 材质：外壳采用 SECC 钢板，内胆 304 不锈钢材质。 控制方式：通常采用 PID 微电脑控制，配备 LED 双数显智能仪表，可实现自动控温、恒温等功能，部分高端设备支持智能 WiFi 控制，可通过手机 APP 远程操作。	晶石	山东晶石智能装备有限公司	山东	93,100.00	1.00	台	93,100.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	绝缘电线和电缆	配套电缆	每卷100米，根据设备功率选择，3平方电缆	欧之联	欧之联电缆有限公司	河北	1,280.00	5.00	卷	6,400.00

内蒙古锦扬项目管理有限公司
2025年07月31日