

园林绿化中心采购除雪设备及养护器具报价表

工程名称：园林绿化中心采购除雪设备及养护器具							
园林绿化中心采购除雪设备及养护器具控制价为693545元							
报价说明：1. 投标报价既不能超单项控制价也不能超总控制价							
序号	项目名称	项 目 特 征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	单项控制价
1	打草机	1. 规格及型号：国标，排量：36.3cc，功率：1.55kw，排量：转速12500，净重：10.1kg（不含油料、打草头和挡板），二冲程混合发动机。	台	27			1900
2	草坪机	1. 规格及型号：国标，18寸钢底手推GXV160动力， 马力：6，净重：38.5kg，割草高度：25-75mm，档位：8档， 割草宽度：510mm，集草容量：70L，转速：3000r/min4，冲程. 风冷。	台	25			2904
3	吹风机	1. 规格及型号：国标 ，背负式二冲程，风量：1760，净重：10.2kg，功率：4.6kw，排量：81.2cc，风速：94m/s，拉盘启动. 风冷。	台	26			2926
4	扫边机	1. 规格及型号：国标 排量：37.2cc，功率：0.9kw，净重：4.4kg（不含油料、打草头和挡板），二冲程混合发动机。	台	2			1500
5	绿篱机	1. 规格及型号：国标， 排量：28.5cc，功率：0.70kw，马力：1.0HP，净重：7kg（不含油料），刀片长度：75cm，油箱容积：460ml，齿间距：34mm，空载转速：28000r/min。	台	17			1762
6	长杆绿篱机	1. 规格及型号：国标 整机：235cm，刀片长度：55cm，功率：1500w，转速：3000转/分 ，机器电压：24v，切割直径：12mm，净重：2.25kg，电池重：5.55kg，机身：无伸缩1.6米，可伸缩3.2米。	台	8			2500
7	自走草坪机	1. 规格及型号：国标， 20寸钢底自走GXV160动力， 马力：6，净重：38.5kg，割草高度：510mm，集草容量：70L，转速：3000r/min4，冲程. 风冷。	台	2			4200

8	油锯	1. 规格及型号：国标，排量：31.8cm ³ ，功率：1.2kw，导板：18寸（45厘米）链条：3/8" P链条(68节)，发动机：混合俩冲程，油箱容积：396ml，发动机功率2.2/3.0hp，最高转速：13000转/分，净重：4.5kg（不含导板、链条、油料）。	台	19			2600
9	割草机	1. 规格及型号：国标，排量：27.2cc，功率：0.75kw，净重：4.4kg（不含油料、打草头和挡板），二冲程混合发动机。	台	7			1500
10	割灌机	1. 规格及型号：国标，排量：36.3cc，功率：1.55kw，净重：10.5kg（不含油料、打草头和挡板），长度：2715mm，二冲程混合发动机。	台	5			3683
11	高杆绿篱机	1. 规格及型号：国标，发电机25cc；气缸排量：25.4cc；最大转速11000-12000rpm；刀片长：600mm；刀片可调角度：135°；刀片齿距：30mm。	台	10			1980
12	自动播种机（带空压机）	规格及型号： 1. 机械原理：全气动 2. 机械性质：压穴，播种一体自动，播种精度高，速度快。 3. 外形尺寸：1050mmx650mmx1150mm 4. 总质量：55kg 5. 每小时200盘左右 6. 空压机：功率：4KW；220V，单相；排气量0.6m ³ /min；二缸，气罐容量：130L；压力：1.25Mpa（正品机）。	台	1			23000
13	电熔焊机	1. 规格及型号：负载率60%；输入电压220V，空载电压AC60v，输出电流50A；单相；输入容量4.5kva，重量约23kg。	台	3			6500

14	雪滚	1、规格及型号：2.5米除雪滚刷基本参数 产品型号：外形尺寸（长x宽x高）： 2700X1800X1000mm，有效除雪宽度：≤ 2500mm，扫雪滚刷直径：660mm，左右 偏转角：±30°，自动调衡角度： ±9°，作业速度：10-30km/h，除雪厚 度：≤150mm，刷毛材质：优质聚丙烯+曲 线钢丝，适合加装车型：装载机、专用汽 车轻卡3500--3800mm轴距，重量：≥ 500kg，液压系统参数、滚刷工作转速： 345-500r/min，最大压力：20-25Mpa液压 油箱：≥55L+5.5L，组合电源电压： 12V/24V（根据车型选装），取力方式： 车载变速箱取力，控制方式：手柄（无 线）控制器，驱动方式：独立液压单元。	台	4			30000
15	雪铲	1、规格及型号：2.5米除雪铲基本参数， 外形尺寸（长x宽x高）： 2500X1650X1040mm，有效除雪宽度：≤ 2500mm，可避障高度：180mm，左右偏转 角：±30°，自动调衡角度：±7°，作 业速度：20-50km/h，除雪厚度：≤ 2500mm，材质/铲板厚度：Q345/4mm，材 质/铲刃（厚x宽）Q460/12x160mm，避障方 式：铲板整体避障，适合加装车型：装载 机、专用汽车3500--3800mm轴距，重 量：≥450kg，液压系统参数 最大压力： 16-20Mpa液压，油箱：7L组合，电源电 压：12V/24V（根据车型选装），控制方 式：手柄（无线）控制器，驱动方式：独 立电液单元，其它：快速电源连接器等 。	台	3			25000
16	扫雪机	1、规格及型号：15马力全齿轮扫雪机基 本参数，最大工作宽度：130CM，最大工 作厚度：20CM，毛刷材质：尼龙+钢丝 ，毛刷直径：50厘米，毛刷头旋转角 度：左右各15度，发动机类型：汽油， 发动机参数：单杠，四冲程，功率： 15HP，即15马力，启动方式：手启动和 电启动一体，最大负重：2400lbs./分， 最大工作效率：4200平方每小时，油箱容 量：7 L（#92汽油），每箱油工作时间： 4.5小时，机油箱容量：1.1 L（5W-30四 冲程防冻机油），传动形式：全齿轮传动 ，离合方式：车用干式离合，档位：3个 前进档，3个后退档，轮胎规格：500-10 ，多功能表现：可以更换抛雪头，推铲重 量：200/240(kg)，包装：分2个木箱。	台	7			13800
	小计						

总价	小写：
	大写：

注：本项目系统中评委发起二次报价时投标人需提供二次报价清单及分项报价

