



政府采购合同

甲方：呼伦贝尔市疾病预防控制中心

地址（详细地址）：呼伦贝尔市海拉尔区伊敏大街 22 号

乙方：联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司

地址（详细地址）：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路 89 号

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台建设项目，项目编号：HSZCS-G-H-240188 的中标结果、招标文件、投标文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件和中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务基本情况如下：乙方为甲方提供呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台的配套执法设备及执法平台的设计、开发、实施、后期维护等服务。其中包括：呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台项目硬件设备、呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台建设项目软件。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件 1：货物清单。

（三）本合同中服务内容使用了专利名称：运维任务的处理方法和装置（ZL201811291876.0 专利号），数据处理方法、装置、服务器及存储介质（ZL201910794815.4 专利号），数据处理方法、装置及设备（ZL202110176406.5 专利号），检测报警方法、设备及服务器（ZL201910726337.3 专利号），环境监测装置以及环境监测系统（ZL202223505755.6 专利号），中国联合网络通信集团有限公司是其唯一专利权人。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订之日起硬件设备 20 日内交货并调试完成，软件安装调试时间为合同签订后 30 日内，乙方应在软件安装、调试合格并验收合格之日起提供三年免费服务。

（二）交付地点：呼伦贝尔市海拉尔区伊敏大街 22 号



(三) 交付货物的名称及数量: 详见合同附件。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: 韩春玲 18604803413

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: 翟梅 15947753535

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足:

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;
2. 符合甲方招标文件对货物的质量要求;
3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足:

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;
2. 符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求;
3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 汽运。符合货物运输的行业要求, 保证运输过程中货物安全、质量。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担, 货物交付甲方验收前的风险由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 7 日内, 由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作



为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物30日内, 如发现质量问题, 甲方应在30日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在1日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。资产归甲方所有, 一年后办理交割手续。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额¥4196500.00元(人民币大写: 肆佰壹拾玖万陆仟伍佰元整)。其中税率为6%的部分为: ¥351500.00元(人民币大写: 叁拾伍万壹仟伍佰元整); 税率为13%的部分为: ¥3845000.00元(人民币大写: 叁佰捌拾肆万伍仟元整)。

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额:

1. 合同签订后, 支付合同金额的40%。
2. 硬件设备交货并调试完毕, 支付合同金额的40%。
3. 项目交付并通过最终验收, 执法监督平台正常运行并完成整体交付培训后支付合同金额的20%。

(二) 付款条件: 1. 合同签订并满足甲方验收要求 2. 乙方开具等金额增值税发票。3、如遇财政资金拨付延迟, 付款时间合理顺延, 甲方不承担延期付款的责任。

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司

开户银行: 中国工商银行呼和浩特市东门外支行

银行账号: 0602003219200050396

行号: 102191000327

九、货物质量保证及售后服务

招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用招标文件对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中



对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

本合同已包括材料费、人工费、运输费、装卸费、安装费、税费、系统升级费、系统集成费等费用,甲方不再另行支付报价以外的任何费用。

乙方供货完成后,需要按照甲方要求完成所供设备安装调试,以实现甲方采购需求。

十、知识产权

乙方保证其提供的全部货物,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付合同金额的0.1%承担违约责任。延期达到30日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的0.1%承担违约责任。延期达到30日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额10%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。



十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以向呼伦贝尔市海拉尔区人民法院起诉。

在本合同履行过程中任何一方违约，守约方为维护权益所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等费用均由违约方承担。

合同文尾所列的甲乙双方地址可作为送达催款函、对账单、法院诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，

导致相关文书及诉讼文书未能实际被接受、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

十四、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、中标（成交）投标人各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 2、货物清单(双方应盖章确认)
- 3、乙方出具的报价单(函)
- 4、甲方招标文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他事宜：无

十七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。



(本页为签字盖章页, 无正文)



甲方: 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 (章)

甲方法人代表 (签字):



签订时间: 2024年 11月 27日

乙方: 联通数字科技有限公司内蒙古自治分公司 (章)

乙方法人代表 (签字):



签订时间: 2024年 11月 25日



附件一：中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

中标通知书



项目编号：HSZCS-G-H-240188

联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司：

呼伦贝尔市疾病预防控制中心于2024年11月13日就呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台建设项目（项目编号：HSZCS-G-H-240188）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	呼伦贝尔市卫生监督信息化执法平台建设项目
中标金额(元)	4,196,500.00
合计金额(大写):	肆佰壹拾玖万陆仟伍佰元整

内蒙古中建鼎信工程项目管理有限公司
2024年11月13日





附件二：货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价	税率
1	移动执法终端	YA22R	研维	南京	南京研维信息技术有限公司	6000	60	360000	13%
2	执法记录仪	DSJ-YDTK 6A1	誉龙	深圳	深圳誉龙数字技术有限公司	5000	60	300000	13%
3	便携式输入输出	IP110	佳能	中国	佳能（中国）有限公司	3500	60	210000	13%
4	显示拼接单元	DS-D4012 BW-2FC	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	271400	1	271400	13%
5	显示控制系统	DS-C60S	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	100000	1	100000	13%
6	视频监控终端	启天 M650	联想	北京	联想（北京）有限公司	6500	4	26000	13%
7	各旗市区终端	C86MA	长虹	四川	四川长虹电器股份有限公司	24000	14	336000	13%
8	视音频记录采集站	ZCS-YDTQ 4	誉龙	深圳	深圳誉龙数字技术有限公司	5000	15	75000	13%
9	硬盘	HUS728T8 TAL5204	西部数据	深圳	西部数据存储科技创新中心（深圳）有限公司	1300	30	39000	13%
10	中心云存储服务器	YS-424R	誉龙	深圳	深圳誉龙数字技术有限公司	18000	1	18000	13%
11	执法包	MFY-A201 8	豐驰	常州	武进区横林曼非雅箱包厂	480	60	28800	13%
12	二氧化碳测定仪	GDYK-500 C	吉大·小天鹅	长春	长春吉大·小天鹅仪器有限公司	6000	15	90000	13%
13	一氧化碳测定仪	GDYK-400 C	吉大·小天鹅	长春	长春吉大·小天鹅仪器有限公司	10000	15	150000	13%
14	甲醛测定仪	GDYK-401 RC-WJ	吉大小天鹅	长春	长春吉大·小天鹅仪器有限公司	10000	15	150000	13%
15	数字式照度计	1050 型	勤业致远	北京	北京勤业致远科技有限公司	2600	14	36400	13%
16	数字温湿度计	1361 型	勤业致远	北京	北京勤业致远科技有限公司	750	14	10500	13%
17	数字测尘仪（防爆）	LD-8F	天忱科技	北京	北京天忱科技有限公司	13000	15	195000	13%



18	测距仪	SWTG100	深达威	广东	深达威科技 (广东)股份 有限公司	800	14	11200	13%
19	便携式紫外线强度 计	UV-B	北师大	北京	北京师范大学 光电仪器厂	4500	15	67500	13%
20	便携式 pH 计	PHS-P	勤业致 远	北京	北京勤业致远 科技有限公司	1200	14	16800	13%
21	有效氯含量测定仪	GDYS-104 SM-WJ	吉 大·小 天鹅	长春	长春吉大·小 天鹅仪器有限 公司	2800	14	39200	13%
22	个人剂量报警仪	GDYK-700 C	吉 大·小 天鹅	长春	长春吉大·小 天鹅仪器有限 公司	1300	14	18200	13%
23	辐射巡测仪	GDYK-300 C	吉 大·小 天鹅	长春	长春吉大·小 天鹅仪器有限 公司	5400	15	81000	13%
24	气体检测仪	SKY2000	元特科 技	深圳	深圳市元特科 技有限公司	1000	15	15000	13%
25	集成服务	定制	联通数 字	中国	联通数字科技 有限公司内蒙 古自治区分公 司	351500	1	351500	6%
26	卫生健康综合行政 移动执法平台	V4.0	争上游	北京	北京争上游科 技有限公司	730000	1	730000	13%
27	传染病监督系统	V4.0	争上游	北京	北京争上游科 技有限公司	150000	1	150000	13%
28	公共场所监督系统	V4.0	争上游	北京	北京争上游科 技有限公司	150000	1	150000	13%
29	非法行医监督系统	V4.0	争上游	北京	北京争上游科 技有限公司	85000	1	85000	13%
30	职业卫生和放射卫 生监督系统	V4.0	争上游	北京	北京争上游科 技有限公司	85000	1	85000	13%
合计 (元)								4196500	



附件三：技术参数及技术要求明细

序号	标的名称	技术参数及技术要求明细
1	移动执法终端	研维 YA22R 移动执法终端产品操作系统为 Android。
		研维 YA22R 移动执法终端产品，网络类型：5G 网络
		研维 YA22R 移动执法终端产品，运行内存：8G
		研维 YA22R 移动执法终端产品，存储容量：256G
		研维 YA22R 移动执法终端产品，网络连接：LTE
		研维 YA22R 移动执法终端产品，处理器：国产
		研维 YA22R 移动执法终端产品，连接方式：5G+wifi
		研维 YA22R 移动执法终端产品，屏幕类型：OLED 屏
		研维 YA22R 移动执法终端产品，CPU 核数：不低于八核
		研维 YA22R 移动执法终端产品，产品尺寸：10 寸
		研维 YA22R 移动执法终端产品，前置摄像头：800W
		研维 YA22R 移动执法终端产品，后置摄像头：1300W
2	执法记录仪	誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，操作系统：CPU 8 核，主频 2.2GHz，系统内存 512GB，前置摄像头不低于 500W。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，运营商网络：5G 全网通，向下兼容 4G/3G/2G，支持移动/联通/电信/广电。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，卫星定位：单北斗。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，显示屏：3.1 英寸彩色显示屏。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，录像文件加密功能检验：执法记录仪支持录像音视频文件加密功能，加密视频文件通过专用播放器才可播放（已提供公安部有效检测报告）。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，声光警示：采用 LED 灯为警示光源，具有红光、蓝光、白光爆闪功能可同时发出警示声音。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，电池 2 块，采用内置可更换电池，更换一次电池后，在分辨率为 1920x1080 条件下录像时间 18h（已提供公安部有效检测报告）。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，单块电池容量 3500mAh。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，1.9、执法记录仪可接入移动、联通、电信，广电四家运营商的 5G/4G 无线通信网络或 WIFI 无线通讯方式与管理软件进行之间以文件或流的形式传输数据，实时图传分辨率 3840×2160。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，双卡双待：执法记录仪能同时插入两张 5G SIM 卡，可接入中国移动、联通、电信、广电四家运营商 5G 网络，用户可以自行切换主 SIM 卡数据网络。
3	便携式输入输出	誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，远程控制功能：通过管理平台可远程设置执法记录仪参数和远程操控执法记录仪录像，远程锁定、清除数据、出厂设置、远程升级等功能。
		誉龙 DSJ-YDTK6A1 执法记录仪产品，SOS 联动报警：执法记录仪可在长按 SOS 键后自动报警，管理软件可闪烁显示 SOS 报警位置，同组内的其他型号的执法记录仪可接收到 SOS 报警信息，可通过管理软件调取现场视频。（已提供公安部有效检测报告）。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，最大打印幅面：A4，支持彩色打印。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，自带电池可充电移动办公。



		佳能 IP110 便携式输入输出产品，打印速度(黑白 9.0ipm ， 彩色 5.8ipm)。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，最高分辨率 49600x2400dpi。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，可手动双面打印。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，支持无线网络打印。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，USB 接口类型。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，黑色颜料 PGI-35 ， 彩色染料 CLI-36。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，尺寸不超过 322X185X62mm。
		佳能 IP110 便携式输入输出产品，适用于 Windows 、 Android 或国产化智能系统。
4	显示拼接单元	海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，LED 像素点间距 1.25mm;像素密度 640000 点/m² ， COB 封装 1R1G1B, RGB 芯片全倒装（已提供 CNAS 第三方检测报）。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，有效显示尺寸为 600mmx337.5mmx29.5mm ， 误差范围不超过 2%。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度 10%~90%，储存 8h，无凝露。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，LED 单元箱体间连接网线具备 L 型等非矩形框架走线方式，网线利用率 95%。（已提供 CNAS 第三方检测报告）。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，屏幕亮度调节：LED 屏幕通过局域网客户端，局域网 WEB 端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式 实现亮度调节 。 （已提供 CNAS 第三方检测报告）。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器 。（已提供 CNAS 第三方检测报告）。
		海康威视 DS-D4012BW-2FC 显示拼接单元产品，已提供产品 CCC 认证证书。
		为保证显示系统稳定性，LED 拼接显示屏、大屏控制器、拼控软件产品均为海康威视品牌。
5	显示控制系统	联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司承诺本产品包含会议扩声产品、LED 屏配件产品以及 LED 屏安装。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品采用机架式设计，产品高度 2U ， 插拔式模块化设计，内置 2 个输入槽位、2 个混插槽位、2 个输出槽位，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品，单台设备最大支持插入 4 张输入板卡或 4 张输出板卡，最大支持 16 路 2K 输入，最大支持 16 路 2K 输出（已提供公安部检测报告）。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品具有液晶显示屏，可通过显示屏查看样机设备状态信息，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K 视频信号输出。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持接入自定义分辨率视频图像，2K 输入板卡最大可输入 2560x972@60HZ 或 884x2560@60Hz 的视频图像，最小可输入 800x600@60Hz 的视频图像；4K 输入板卡最大可输入 8192x1080@60Hz 或 1080x8192@60Hz 的视频图像，最小可输入 800 x 600@60Hz 的视频图像。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品，2K 输出板卡单口可输出 1920x1200@60Hz、600x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1280x720 @60Hz 1280x1024@60Hz、1024x168@60Hz 等分辨率的视频图像；单口支持自定义分辨率输出，宽（288~3840）、高（288~2160）。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品，4K 输出板卡单口可输 4096x2160@60Hz、



		4096x2160@30Hz、3840x2160@60Hz、3840x2160@30Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz 等分辨率的视频图像;单口支持自定义分辨率输出,宽(288~8192、高(288~4320),音频输入支持 16bit, 48K Hz 采样,支持双声道。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持字幕功能,单输出接口至少支持 2 个字幕,单电视墙至少支持 3 个字幕,单台设备至少支持 9 个字幕(已提供公安部检测报告)。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持横向及竖向字幕,支持数字时钟字幕显示,字体背景可设置半透明、全透明、不透明,字体背景颜色、大小、对齐方式可设置,支持字体库上传、删除,字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置,字幕可按任意比例缩放,最大尺寸支持 19400x4320(已提供公安部检测报告)。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持热备功能,支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备,其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步(已提供公安部检测报告)。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持接入 1 块主控板卡,具有 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 RJ45 网络接口、2 个 3.5mm 音频输入接口、4 个 3.5mm 音频输出接口(已提供公安部检测报告)。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持可视化运维,可将样机与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示,可通过不同连线区分视频线或网线连接,通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态,红色表示异常、绿色表示正常;点击设备图标可展示设备 IP 地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU 使用率、内存使用率等。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持显示器信息获取,可通过 HDMI 线连接显示器,并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度(已提供公安部检测报告)。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持可查看电视墙状态及电视墙输出接口类型,可图形化展示样机正面、反面,可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU 使用率、内存占用率、网络带宽和机箱温度。
		海康威视 DS-C60S 显示控制系统产品支持可获取并设置 LCD 显示模式、输出接口和电视墙对应关系、LCD 显示器背光参数,可通过 LCD 显示器对设备进行校时(已提供公安部检测报告)。
6	视频监控终端	联想启天 M650 视频监控终端产品,主频: Intel I7-13700 处理器
		联想启天 M650 视频监控终端产品,控制板: Intel Q670 及以上芯片组。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,运行内存: 8G DDR4 3200MHz 内存,4 个内存槽位。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,声卡: 配置 5.1 声道
		联想启天 M650 视频监控终端产品,存储: 256G M.2 NVME SSD +1T SATA 混合硬盘。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡。
		联想 L2225 显示器,显示系统: 分辨率 1920x1080, VGA + DVI 双接口,显示尺寸: 21.5 寸。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,扩展槽: 3 个 PCIE 槽位。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,接口: 8 个 USB 接口(其中至少 4 个 USB 3.2 G2 接口)、3 个视频输出接口 1*USB3.2 Gen1 Type-C。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,电源: 180W。
		联想启天 M650 视频监控终端产品,支持以下管理软件:
		(1) 配同产品非加插保护卡硬件实现的软件应用功能。



		(2) 硬盘保护: 保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
		(3) 网络同传: 数据通过局域网分发, 可一次性部署所有设备。
		(4) 网络控制: 远程查看、远程控制、文件传输; 支持多点还原、断点续传功能。
		联想启天 M650 视频监控终端产品, 服务与认证: 我司承诺主机三年保修三年上门服务, 400/800 官方客服 7X9 小时在线支持; 为确保产品质量且客户端能享受完整原厂保修服务。
		联想启天 M650 视频监控终端产品支持配置单屏显示单元, 实现大屏显示窗口的窗口操作、预案调取、信号切换等
7	各旗市区终端	长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 操作系统: Android 11.0。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, CPU: 四核 A73。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, RAM: 4G; ROM: 32G。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, Wi-Fi: 1 个 Wi-Fi; 1 个热点; Wi-Fi 热点: 支持 2.4G/5G 双频, 支持热点和 wifi 同时开启。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 面板尺寸: 86 英寸。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 背光类型: DLED。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 支持页面比例切换, 支持 16:10, 16:9, 4:3, 3:2 等页面比例设置, 支持保持元素不变和元素缩放两种方式。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 亮度: 400cd/m ² (typ.)。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 分辨率: 3840×2160。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品整机内置 1300 万高清 4K 摄像头。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品支持 4K30fps, 超广视角摄像应用 (水平视角 100°, 垂直视角 80°), 支持发言人跟踪和人脸追踪确保发言人保持在 C 位。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 采用高透过率、清晰度、精确度的红外触控技术, 支持 20 点触控互动。触摸有效识别: 2mm。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 支持 8 米拾音, 全双工音频支持降噪和回声抑制技术。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 产品具有 8 麦克风阵列。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 供电方式: 交流 100V~240V (50/60Hz)、电流: 2.5A。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 功耗: 400W。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 处理器: Intel® Alder lake-H i5-12450H, 4.40GHz。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 集成显卡: Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 内存: 8GB; 硬盘: 256GB。
		长虹 C86MA 各旗市区终端产品, 无线: 1x2230 CNVIA101, WIFI/BT Module; 按键: 前置, 1×电源开关按键, 1×重启按键。
8	视音频记录采集站	誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品最大支持设备同时采集 10 台, 接口为 type-C。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品网络接口 1 个 RJ45 千兆网口, USB 接口 2 个。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品硬盘接口 2 个, 单盘最大 12T。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品设备接入状态显示: 支持对记录仪接入的状态显示。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品本地管理: 支持本地搜索, 回放采集的媒体数据。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品数据自动采集: 支持
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品支持 FTP, 支持上传媒体数据到数据中心。



		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品触摸显示屏 8 寸, 触摸显示屏, 分辨率 1600*900。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品供电方式: AC100~240V , 50/60Hz。
		誉龙 ZCS-YDTQ4 视音频记录采集站产品具备数据导入、数据导出、断点续传、分类存储、自动校时等功能。
9	硬盘	西部数据 HUS728T8TAL5204 硬盘产品单盘容量: 8TB。
		西部数据 HUS728T8TAL5204 硬盘产品缓存: 256MB。
		西部数据 HUS728T8TAL5204 硬盘产品转速: 7200RPM。
		西部数据 HUS728T8TAL5204 硬盘产品硬盘接口: SATA。
10	中心云存储服务器	誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品机架式服务器 4U。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品双 CPU, 每颗 CPU Intel Bronze 3104 6C 1.70GHz。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品内存 32G DDR4; 可支持 RAID0, 1, 5, 10。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品最大支持 24 个 3.5 寸前置热插拔硬盘位, 内置 2.5 寸 HDD 或 SSD 盘位 2 个, 冗余电源; 支持双千兆网口, USB2.0 4 个, VGA3 个。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品支持 7*24 小时工作模式。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品含配套操作系统。
		誉龙 YS-424R 中心云存储服务器产品我司承诺含与卫生健康综合行政执法移动执法平台对接软件。
11	执法包	豐驰 MFY-A2018 执法包产品, 材质: 铝合金。
		豐驰 MFY-A2018 执法包产品可分层收纳移动执法设备。
12	二氧化碳测定仪	吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 检测空气中的二氧化碳气体浓度, 同时可以检测该环境的温度和湿度。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品自带数据存储, 储存数据可达 300 组, 可以直接查询检测数据。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品带有 USB 数据接口, 可以将数据导入电脑。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 具有彩色触摸屏, 可以显示数字、字符、瞬时值、峰值、最小值显示。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 仪器显示具有 ppm、mg/m ³ 至少两种显示数据, 可以自动转换。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 内置可充电电池。具有声、光报警功能。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 电池工作时间: 连续待机不低于 200 小时。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 测量范围: 0-10000ppm。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 仪器显示: ppm、mg/m ³ 、温度、湿度等。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 测量精度: 1ppm。
		吉大·小天鹅 GDYK-500C 二氧化碳测定仪产品, 热机时间: 30 秒。
13	一氧化碳测定仪	吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品, 检测空气中的一氧化碳气体浓度, 同时可以检测该环境的温度和湿度。



14	甲醛测定仪	吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品具有 RS485 或 232 通信接口，可在局域网内远程访问。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品支持自动存储历史数据。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品支持可导出分钟均值、小时均值、8 小时均值、日小时均值
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品具备智能的校准算法，最少需 1 种标准气体可完成校准。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品量程：0-1000ppm。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品分辨率：0.1ppm。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品示值误差：±2% FS。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品重复性：1.0%。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品零点漂移：±2%FS/8h。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，量程漂移：±2%FS/8h。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，预热时间：30min。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，响应时间：45s
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，气体流量：0.5~2L/min
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，工作温度：-25℃~60℃。
		吉大·小天鹅 GDYK-400C 一氧化碳测定仪产品，环境湿度：95%。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品用于环境和室内空气中甲醛含量的快速测定。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品单机需同时具备酚试剂法和 AHMT 法两种检测方法，符合国标要求。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品光源使用寿命 10 万小时以上。可采用交直流两用供电方式。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品内置锂电池需具有电量自诊断功能，可满足应急及现场检测需求。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品采用 5 英寸彩色触摸屏和不低于 3 英寸电子墨水屏，全中文显示。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品可存储不低于 10000 条检测数据，存储内容包括检测类型、浓度、检测日期、检测时间等，并支持按条件查找记录。支持无线蓝牙打印机直接打印检测结果。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品外设 USB 和 RS232 接口，支持数据管理和仪器控制。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品，配套的大气采样器需具有测定环境温度和大气压强的功能，可直接设定采样体积，采样器自动换算标况体积。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品，测定下限：0.01 mg/m ³ （酚试剂法）；0.03 mg/m ³ （AHMT 法）。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品，检测范围：0.00~1.00 mg/m ³ （酚试剂法）；0.00~1.00 mg/m ³ （AHMT 法）。
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品，我司承诺满足以下配置要求：
		11. 1 采样反应装置（2 套）：
		（1）满足采样过程中的采样溶液与空气的有效反映，反应溶液承装装置带刻度线。
		（2）可与采样装置主体分离，便于现场采样



		(3) 具备采样反应装置专用箱，便于现场携带，防摔防震、防水防尘
		11.2 恒温加热装置（1套）：
		(1) 采用单片机控制，配合高灵敏温度传感器，控温精准。
		(2) 不少于6个加热孔，贴合比色瓶立体环绕加热，可有效缩短检测反应时间。
		(3) 多点 均匀加热，可持续恒温 37℃，温度恒定波动小。
		(4) 内部器件需绝缘处理，安全可靠。
		(5) 具有 10 分钟内计时功能，计时结束蜂鸣提示。
		11.3 智能采样器（1套）：
		(1) 采样流量范围：0.5L/min；
		(2) 流量误差：5%；
		(3) 流量计精度：2.5级；
		(4) 采样时间：8小时；
		(5) 定时范围：可任意设定
		吉大小天鹅 GDYK-401RC-WJ 甲醛测定仪产品室内环境检测试剂包（1套）：采用 PP 材质，内含冰盒，确保试剂处于冷藏运输，便于外出 携带，试剂包内含甲醛检测试剂不少于 50 次。
15	数字式照 度计	勤业致远 1050 型数字式照度计产品反应速率 2s/次
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品自动休眠。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品，显示屏:LCD 显示屏具有背光功能。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品光度范围:0-200000LUX 多个档位量程。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品照度数据储存：自动储存/手动储存。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品照度精度：小于 10000Lux 时:±3%rdg 大于 10000Lux 时:±5%rdg。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品照度量程：分为四档 x1 档 :0~ 199.9Lux、x10 档:200~ 1999.9Lux、x100 档:2000~ 19999.9Lux、x1000 档:20000~2000 .00Lux。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品操作温度:0° C~40° C。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品操作湿度:10%~90%RH。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品支持 FC 和 LX 单位转换。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品温度量程：-9.9° C~49.9° C 。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品温度精度：±1.0° C。
		勤业致远 1050 型数字式照度计产品照度和温度单位：Lx/° C、Lx/° F、FC/° C、FC/° F 。
16	数字温湿 度计	勤业致远 1050 型数字式照度计产品工作温湿度：0° C~40° C，10%~90%RH。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品测试温度：-40° C~85 ° C
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品测试湿度：0~ 100%RH
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品防水等级 IP65 。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品测量精度:温度:±0.3℃ (-20℃ ~40° C)； ± 0.5° C (-50° C~80° C)； ±1℃ (其它) 湿度:±3%RH (20℃ :20%~80%RH)；其余± 5%RH。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品分辨率:温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品记录间隔 10s-24h。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品记录容量:32000 组。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品支持免校准。



		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品支持快速测温 。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品支持蓝牙打印。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品满足 FDA+GSP 标准。
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品满足支持 USB 即插即用 PDF 直读
		勤业致远 1361 型数字温湿度计产品 150 天超长续航。
17	数字测尘仪（防爆）	天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品采用最新半导体纳米工艺超低功耗 32 位微处理器，24 位 ADC 数据采集芯片。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品采用 3.5 寸全视角 IPS 工业级彩屏，分辨率为 320x480，检定标准： 计数报告符合 GB/T16292-1996 及 ISO14644-1 标准。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品可同时检测四种粒径的粒子：0.3um 、1.0um 、2.5um 、10um 四通道，可同时检测 1-3 种气体，传感器任意组合，支持温湿度传感器。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品支持多种检测模式可自由切换：数量检测模式、质量检测模式、净化效率检测模式。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品具有数据存储功能，可以存储数据 30800 组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据，具有打印功能，可配微型打印机打印数据。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品，具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能，传感器：超高灵敏度的光学传感器 。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品支持全中文/英文操作菜单，简单实用 激光光源： 半导体激光二极管，寿命 100000 小时。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品测量粒径：0.3um 、1.0um 、2.5um 、10um ，重叠误差：当每立方英尺 2,000,000 个粒子时小于 5%。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品气体检测：可同时检测气体浓度，支持 1-3 个各种类型的气体传感器，粉尘粒子： PM2.5 激光粉尘粒子传感器（1.0um 、2.5um 、10um 三通道），气泵流速： 500ml/min，采样时间：30 秒。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品温湿度：选配：温湿度传感器，检测温度范围：-40 ～ 120℃ ，湿度范围：0-100%RH。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品检测模式：2 种检测模式可切换：数量模式 PC/L，质量模式 ug/m3，检测方式： 定时检测、循环检测可设置，报警方式： 自定义数量报警值、质量报警值。
		天忱科技 LD-8F 数字测尘仪（防爆）产品通讯接口：RS232-USB ，9600 波特率，防护等级： IP66， 工作温度： 5 ～ 45℃ ， 防爆标志： ExdII CT4（本安型） 壳体材料： ABS+PC，存储模式： 实时存储、定时存储可设置；可存储数据 30800 组，可在屏幕上查看历史数据 13. 工作电源：4000mA 可充电聚合物电池 工作湿度： 90%RH ，无冷凝。
18	测距仪	深达威 SWTG100 测距仪产品测量范围：±1.5 毫米。
		深达威 SWTG100 测距仪产品测量单位：1mm
		深达威 SWTG100 测距仪产品最小显示值：+90° 。
		深达威 SWTG100 测距仪产品倾角测量：±0.5° 。
		深达威 SWTG100 测距仪产品激光等级：635nm ， 1mw。
		深达威 SWTG100 测距仪产品蓝牙通讯距离：不低于 10m。
		深达威 SWTG100 测距仪产品防护等级：不低 IP54，防飞溅水及防尘。
		深达威 SWTG100 测距仪产品历史测量记录：不低于 99 个。



		深达威 SWTG100 测距仪产品操作温度：-10℃至 50℃。
		深达威 SWTG100 测距仪产品，电池寿命：不低于 8000 次
		深达威 SWTG100 测距仪产品自动关闭激光：0.5 分钟-1 分钟。
		深达威 SWTG100 测距仪产品自动关机：3 分钟-5 分钟。
19	便携式紫外线强度计	北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品辐照度测量范围：(0.1~199.9×103) μW/cm2 。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品紫外带外区杂光：UV297：0.05%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品 UV254：0.1%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品相对示值误差：±8%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品余弦特性(方向性响应)误差：±10%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品，线性误差：±1% 。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品换档误差：±1%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品，短期不稳定性：±1%（开机 30min 后）。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品，1.9. 疲劳特性：衰减量 2%
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品，零值误差：满量程的±1%。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品，响应时间：1 秒。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品使用环境：温度(0~40)℃，湿度 85%RH。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品电源：可使用数据线连接 USB 接口、电源适配器供电，整机功耗 0.1VA 。
		北师大 UV-B 便携式紫外线强度计产品可自动统计测试数据的最大值、最小值、平均值和测量时长。
20	便携式 pH 计	勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品测量范围：0.00-14.00PH。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品分辨率：0.01PH。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品精度：±0.01PH。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品校准点：1-3 点。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品，温度范围：0.0-99.9℃。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品温度分辨率：0.1℃。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品温度精度：±0.5° C。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品温度补偿：0-99.9° C，手动/自动。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品数据储存量：不低于 500 组。
		勤业致远 PHS-P 便携式 pH 计产品环境温度：5-45° C。
21	有效氯含量测定仪	吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品适用于固体和液体含氯消毒剂中有效氯含量的快速测定 。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品不小于 3.5 寸彩色液晶触摸屏，全中文显示。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品支持连接蓝牙打印机。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品内置可充电锂电池，满足现场检测需求。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品，1.5. φ30 mm 圆柱形比色瓶，显色和比色一体化，无需转移溶液
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品可自动切换检测结果单位(mg/L 或%)，并根据样品取样量自动计算检测结果。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品测定下限：5.0 mg/L。



		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品，检测范围：0~65%(分段测量)。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品准确度：±5%。
		吉大·小天鹅 GDYS-104SM-WJ 有效氯含量测定仪产品，检测时间：5 分钟。
22	个人剂量报警仪	吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品，具备两级超阈报警功能，报警阈值在测量范围内可设。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品，具备一键暂停报警功能，报警后，可手动一键暂停报警。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品具备倒计时报警功能，进入辐射场所工作时可提醒工作人员进行时间防护。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品至少三种报警方式：声音、指示灯、振动报警等。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品具有数据本地存储功能，同时支持个人剂量管理系统导出，方便管理。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品内置红外感应及传输模块，支持数据读出。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品支持软件数据查看、阈值设置、数据导出到本地等功能。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品测量对象：X、γ 射线。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品能量范围：48keV~3MeV。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品剂量当量率范围：0.01uSv/h~100mSv/h。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品剂量当量范围：0.01 μSv~10Sv。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品剂量当量率相对误差：±15%。
		吉大·小天鹅 GDYK-700C 个人剂量报警仪产品灵敏度：小于等于 1.5cps/uSv/h(相对于 137Cs)。
23	辐射巡测仪	吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品用于检测各种放射性工作场所 X、γ 射线辐射水平。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品支持自动感应背光：显示屏亮度可根据使用环境的光线强弱自动感应并调节背光。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品支持一键生成记录：执行巡测任务时，具备巡测提示音，实现一键保存数据便于现场巡测记录，追溯。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品具有超阈声、光、振动等多种报警方式，满足多种复杂工况环境下使用。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品支持巡测数据支持上报至监管平台，方便信息统计与分析管理。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品设备采用轻量化设计，便于携带。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品供电方式：设备支持直接充电。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品测量时有提示音，能够更直观的展示辐射水平变化。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品测量范围：0.01uSv/h~100mSv/h。
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品显示屏尺寸：3.2 英寸。
24	气体检测	吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品能量范围：48keV~3MeV
		吉大·小天鹅 GDYK-300C 辐射巡测仪产品使用温度：-40℃~+55℃
24	气体检测	元特科技 SKY2000 气体检测仪产品于检测甲苯、二甲苯等有机物的气体浓度值。



	仪	元特科技 SKY2000 气体检测仪产品检测范围：0-1000PPM/0-1000PPM 可选范围。
		元特科技 SKY2000 气体检测仪产品防爆标志:Ex db ia lIC T4 Gb。
		元特科技 SKY2000 气体检测仪产品显示设置：ppm 、mg/m³ 。
		元特科技 SKY2000 气体检测仪产品工作环境:温度-20° C ~70° C;湿度 95% RH(无结露) 。
		元特科技 SKY2000 气体检测仪产品显示方式：LCD 显示。
		元特科技 SKY2000 气体检测仪产品支持报警点：声音、振动指示报警。
		待机时间 8h。
25	集成服务	提供服务不限于整体设计、设备的运输、安装调试、系统培训、售后服务等。
		所有软件、硬件成交提供三年免费维保。
		所提供产品设备均为原装全新且经出厂检验合格产品，包装完整。
		供货时提供产品合格证及校准证书。
		满足以下售后服务要求：
		①所提供的产品应按国家相关规定负责三包（包修、包换、包退）。
		②我司具有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。
		③提供 7×24 小时的技术支持服务。配置专门固定的售后服务电话，接到采购人质量问题通知后应半小时内响应，有必要的须在 2 小时内到达现场并提供解决方案，以保证采购人日常工作的顺利开展。
		④质量问题解决后 24 小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。
		培训内容包括软件平台的操作及使用；硬件设备的性能、操作、养护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人要求，并在培训后提供技术咨询服务（费用包含在本次报价中）
26	卫生健康 综合行政 移动执法 平台	报价包括完成本项目所需的一切费用：包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用和采购文件规定的其他费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付任何费用。
		硬件和软件端口实现配套对接。
		三级等保测评：本平台等保三级备案和测评服务。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品支持实现与执法终端数据的互联互通，并对执法终端上传的数据进行管理。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品具备日常办公功能，能够实现上传文件的共享；能够实现公示公告和公文的发送和查收。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品具备执法终端上传数据统计功能，能够实现按照单位类别、监督结果、科室工作、个人工作、被监管单位等级等方式的统计。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品具有监督员定位功能，能够实现监督员位置与轨迹的查询。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品支持移动执法平台具备执法文书生成、打印的功能，且能够与执法终端上传的执法案件信息（包含执法文书、现场照片、音频、视频等证据材料）实现数据匹配，相同案件实现数据关联，生成统一的电子卷宗档案。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品，平台具有量化分级考核的功能，且能够与执法终端的量化分级数据实现匹配，生成统一的电子档案。
		卫生健康综合行政移动执法平台产品具备法律法规的功能，能够支持按类别、关键字



		等多种检索方式的法律法规查询，法律法规可以实时更新。
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品具备字典管理功能，监管部门能够自主对监督检查表的检查项进行修改，实现对执法终端系统数据的优化
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品具有自定义文书模版功能，支持文书模板内容的自定义编辑，能够实现执法终端快速生成特定文书内容，具备应急突发事件的处置功能。
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品只是对辖区内执法终端账号权限、角色、组织架构等的设置。
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品★平台预留业务模块拓展端口，支持未来卫生监督其他业务功能的拓展，提供平台具备拓展能力的佐证材料（中标后需进行现场拓展模块端口的可视化演示）。
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品，★1.12、能够实现执法全过程记录功能，支持执法记录仪监督记录执法全过程实时上传、随时调取；实现管理平台和终端的互通互动，管理人员可以看到终端监督执法的全过程，并实现远程业务指导。
		卫生健康综合行政执法移动执法平台产品预留与国家、自治区等监管平台的对接端口，实现数据共享与传输。
27	传染病监督系统	传染病监督系统产品，按被监管单位传染病分类进行监督执法；可实现对被监管单位注册信息的增加、修改、查询。
		传染病监督系统产品支持按不同级别、不同类别医疗机构传染病防治工作特点分类分级监管。
		传染病监督系统产品，分类：医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构及其他类别。
		传染病监督系统产品支持分级：医疗机构分为二级及以上、一级医院和其他医疗机构。
		传染病监督系统产品支持监管内容：综合管理、预防接种、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理和监督抽检。
		传染病监督系统产品可实现现场照片、音频、视频等证据的快速记录，并能够实现现场照片证据的快速打印。
		传染病监督系统产品支持检查项至少包含如下 14 项对传染病类别的检查(1)建立传染病疫情报告的管理组织、制度情况(2)依法履行传染病疫情报告、日常管理和质量控制的情况(3)疾病预防控制机构及时对辖区内的传染病疫情信息审核确认，并开展疫情分析、调查与核实的情况(4)疾病预防控制机构依法履行与相关部门传染病疫情信息通报职责的情况(5)医疗机构发现传染病疫情时，按照规定对传染病病人、疑似传染病病人提供诊疗的情况(6)医疗机构消毒隔离措施落实情况；对传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品的消毒处理情况(7)疾病预防控制机构依法履行传染病监测职责的情况；(8)疾病预防控制机构发现传染病疫情时，依据属地管理原则及时采取传染病控制措施的情况(9)建立消毒管理组织、制度及落实情况(10)医疗卫生人员接受消毒技术培训、掌握消毒知识、执行消毒隔离制度的情况(11)医疗用品、器械的消毒、灭菌情况(12)开展消毒与灭菌效果检测的情况(13)消毒产品进货检查验收、使用和管理情况(14)对传染病病人、疑似传染病病人的消毒隔离措施落实情况。可根据这 14 项检查内容自动匹配传染病相关法律法规，实现执法文书的快速生成，并能够匹配电子公章。
		传染病监督系统产品支持现场执法过程中支持离线操作，联网状态下，终端数据与平台数据实现互联互通。
		传染病监督系统产品支持根据监督情况，自动生成监督案件电子档案，便于快速查询



		历史案件信息。
		传染病监督系统产品，★具有相关法律法规，支持法律条文的快速检索功能。
		传染病监督系统产品可实现与传染病监测预警平台的端口对接，并实时弹出传染病监测预警提示。
28	公共场所 监督系统	公共场所监督系统产品支持按被监管单位分类进行监督执法；可实现对被监管单位注册信息的增加、修改、查询。
		公共场所监督系统产品可实现现场照片、音频、视频等证据的快速记录，并能够实现现场照片证据的快速打印。
		公共场所监督系统产品能够根据相关检查内容，自动匹配相关法律法规，实现执法文书的快速生成，并能够匹配电子公章。
		公共场所监督系统产品现场执法过程中支持离线操作，联网状态下，终端数据与平台数据实现互联互通。
		公共场所监督系统产品根据监督情况，自动生成监督案件电子档案，便于快速查询历史案件信息。
		公共场所监督系统产品具有相关法律法规，支持法律条文的快速检索功能。
29	非法行医 监督系统	非法行医监督系统产品支持按被监管单位分类进行监督执法；可实现对被监管单位注册信息的增加、修改、查询。
		非法行医监督系统产品可实现现场照片、音频、视频等证据的快速记录，并能够实现现场照片证据的快速打印。
		非法行医监督系统产品能够根据相关检查内容，自动匹配相关法律法规，实现执法文书的快速生成，并能够匹配电子公章。
		非法行医监督系统产品现场执法过程中支持离线操作，联网状态下，终端数据与平台数据实现互联互通。
		非法行医监督系统产品支持根据监督情况，自动生成监督案件电子档案，便于快速查询历史案件信息。
		非法行医监督系统产品具有相关法律法规，支持法律条文的快速检索功能。
30	职业卫生 和放射卫生 监督系统	职业卫生和放射卫生监督系统产品支持按被监管单位分类进行监督执法；可实现对被监管单位注册信息的增加、修改、查询。
		职业卫生和放射卫生监督系统产品可实现现场照片、音频、视频等证据的快速记录，并能够实现现场照片证据的快速打印。
		职业卫生和放射卫生监督系统产品能够根据相关检查内容，自动匹配相关法律法规，实现执法文书的快速生成，并能够匹配电子公章。
		职业卫生和放射卫生监督系统产品支持现场执法过程中支持离线操作，联网状态下，终端数据与平台数据实现互联互通。
		职业卫生和放射卫生监督系统产品支持根据监督情况，自动生成监督案件电子档案，便于快速查询历史案件信息。
		职业卫生和放射卫生监督系统产品具有相关法律法规，支持法律条文的快速检索功能。