

新巴尔虎左旗乡村振兴促进中心嵯岗镇伊和乌拉嘎查人居环境整治设备购置项目（二次）中标（成交）明细

圣弘建设股份有限公司受新巴尔虎左旗乡村振兴促进中心委托，采用询价进行采购嵯岗镇伊和乌拉嘎查人居环境整治设备购置项目（二次）（项目编码：HZCXZQS-X-H-250024）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔安太环境和职业卫生检测评估有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 913,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02030606 工程作业车	大型翻斗车	1、发动机：≥ 240马力 2、整车尺寸：≥8950*2550*3100 3、货箱尺寸：≥6000*2400*1300 4、总质量：≥25000kg 5、整备质量：≥9900kg 6、额定载质量：≥14905kg 7、准乘人数：3人 8、最高车速：≥88km/h ★9、轴距：1850+3800mm 10、燃料种类：柴油 11、排放标准：国六 12、变速箱：10档 ★13、前后桥：3.6t*2/13t标桥 ★14、车架：280*（7+5）双层 ★15、轮胎：11.00R20钢丝胎	东风	东风汽车集团有限公司	湖北	260,000.00	1.00	辆	260,000.00
1-2	A02030606 工程作业车	3.5米自卸车	1、发动机：≥155马力 2、整车尺寸：≥5385*2050*2200 3、货箱尺寸：≥3500*1900*600 4、总质量：≥11995kg 5、整备质量：≥3800kg 6、额定载质量：≥8065kg 7、准乘人数：2人 8、最高车速：≥88km/h ★9、轴距：2950mm ★10、驾驶室：1750mm宽单排平顶 11、燃料种类：柴油 12、排放标准：国六 13、变速箱：8档 ★14、前后桥：2.5t/6.5t ★15、车架：130-200(6+4)双层 ★16、轮胎：245/70R17.5 18PR 真空胎	东风	东风汽车集团有限公司	湖北	128,000.00	1.00	辆	128,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02030606 工程作业车	铲车	★1.整机参数：额定载重量≥5000kg；工作质量≥16400kg；额定功率≥170kW； 斗容量2.7~4.0 m3；最大掘起力≥170kN；倾翻载荷(全转向)/h10000kg170； 前进 车速(一/二档)13.3/40km；后退车速(一档)17.6km/h。 2.空调系统：形式冷暖空调；制热量5800W；制冷量5000W。 ★3.发动机：形式电控高压共轨；排量≥8.9L；额定功率≥170kW；排放标准 国四； 柴油箱容量280L；尿素箱容量≥25L；发动机机油量 ≥16L(下刻度)~26L(上刻度)； 冷却液容量≥42L。 ★4.外形尺寸：整机长度≥7910mm；整机高度≥3500mm；整机宽度(铲斗外侧)≥2920mm；卸载高度≥3412mm；卸载距离≥1110mm；最大下挖深度≥50mm； 运输 输位置铲斗铰销高度≥500mm；铲斗下铰销最大高度≥4445mm；转向角度35°；转弯半径(铲斗外侧)≥7255mm；转弯半径(轮胎中心)≥6246mm；原地收斗角44°； 运输 输位置收斗角49°；最高位置收斗角56°；最高位置卸料角45°；离去角30°；最大爬坡角30°；最小离地间隙≥431mm；轴距≥3250mm；轮距≥2150mm。 ★5.传动链：变速箱挡位数 前进2后退1；变速箱形式 行星式动力换挡；变速箱加油量45L；驱动桥形式 干式桥；驱动桥加油量前桥33L，后桥33L。 6.工作液压系统：工作液压系统形式 定量；工作液压系统操作方式 软轴操作；液压系统加油量≥201L。 7.转向液压系统：转向液压系统形式 同轴流量放大。 8.制动系统：行车制动形式 单管路气顶油四轮盘式制动；停车制动形式 鼓式停车制动；制动液加注量≥ 2.5L。	三字	青岛青宇禾工贸有限公司	山东	315,000.00	1.00	辆	315,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	A02210100 挖掘机械	挖掘机	★1.整机参数：机重(带推/不带推)≥7500/7250 kg；功率≥36.8 kW@2250rpm；标准斗容 ≥0.28/0.32m³；可选配斗容≥0.1~0.5m³；牵引力≥73kN；爬坡能力≥35°；接地比压≥33.3kPa；回转速度≥11r/min。 ★2.发动机参数：排放标准 国四；工作型式 水冷、涡轮增压、电控、直喷；最大扭矩240N·m@1350rpm；气缸数量 直列4缸；缸径X行程≥93mmx102mm。 ★3.液压系统：系统类型 负载敏感；主泵型式 轴向柱塞变量泵；主系统压力(非增压)≥31MPa；回转回路工作压力≥24.5MPa；行走回路工作压力≥31MPa。 ★4.容积参数：柴油机机油≥12.5L；柴油箱149L；液压油(油箱/系统)≥59/110L。 ★5.工作范围：动臂长度(标准)≥3710mm；斗杆长度(标准/选配)≥1650mm；最大挖掘半径≥6327mm；最大地面挖掘半径≥6182mm；最大挖掘深度≥4111mm；最大挖平深度(2.5m水平)≥3750mm；最大垂直挖掘深度≥2574mm；最大挖掘高度≥7053mm；最大卸载高度≥5015mm；最小前端回转半径≥1808mm；推土铲推高≥423mm；推土铲推深≥441mm；斗杆最大挖掘力≥39kN；铲斗最大挖掘力≥57kN。	三字	青岛青宇禾工贸有限公司	山东	210,000.00	1.00	辆	210,000.00

圣弘建设股份有限公司
2025年10月24日