

人民警察训练反恐基地室外训练设施

询价通知书

采购单位名称：巴彦淖尔市公安局

采购代理机构名称：内蒙古建科工程项目管理有限公司

项目编号：**BSZCS-X-H-250035**

2025年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古建科工程项目管理有限公司 受 巴彦淖尔市公安局 委托，采用询价方式组织采购 人民警察训练反恐基地室外训练设施 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 人民警察训练反恐基地室外训练设施

项目编号： BSZCS-X-H-250035

采购计划备案号： 巴政采计划[2025]02587

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,650,000.00

采购包最高限价（元）： 1,650,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	高架软梯	1.00	15,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	雅各布天梯	1.00	11,555.00	套	工业	否	否	否	否
3	攀爬绳	1.00	9,114.00	套	工业	否	否	否	否
4	横导向墙	1.00	32,875.00	套	工业	否	否	否	否
5	阁楼孔板	1.00	20,948.00	套	工业	否	否	否	否
6	马越横木	1.00	8,277.00	套	工业	否	否	否	否

7	抓绳攀墙	1. 0 0	13,415 .00	套	工业	否	否	否	否
8	人梯	1. 0 0	41,175 .00	套	工业	否	否	否	否
9	平衡木	1. 0 0	7,254. 00	套	工业	否	否	否	否
10	云梯	1. 0 0	22,785 .00	套	工业	否	否	否	否
11	忍者板	1. 0 0	7,254. 00	套	工业	否	否	否	否
12	低桩网	1. 0 0	18,414 .00	套	工业	否	否	否	否
13	货物网	1. 0 0	30,550 .00	套	工业	否	否	否	否
14	滚筒桥	1. 0 0	25,714 .00	项	工业	是	否	否	否
15	消防塔	1. 0 0	55,614 .00	套	工业	否	否	否	否
16	水坑	1. 0 0	27,435 .00	套	工业	否	否	否	否
17	管道	1. 0 0	11,625 .00	套	工业	否	否	否	否
18	横绳	1. 0 0	25,947 .00	套	工业	否	否	否	否
19	荡绳	1. 0 0	13,950 .00	套	工业	否	否	否	否

20	爱尔兰横栏	1. 0 0	20,925 .00	套	工业	否	否	否	否
21	协作墙	1. 0 0	23,808 .00	套	工业	否	否	否	否
22	起终点	1. 0 0	6,045. 00	套	工业	否	否	否	否
23	军用单杠	2. 0 0	4,042. 00	套	工业	否	否	否	否
24	军用双杠	2. 0 0	6,714. 00	套	工业	否	否	否	否
25	11人制足球门	1. 0 0	6,300. 00	套	工业	否	否	否	否
26	5人制足球门	2. 0 0	5,000. 00	套	工业	否	否	否	否
27	四米墙	1. 0 0	23,500 .00	套	工业	否	否	否	否
28	信任背摔	1. 0 0	6,200. 00	套	工业	否	否	否	否
29	四柱三位压腿器	1. 0 0	4,200. 00	套	工业	否	否	否	否
30	天梯	1. 0 0	4,800. 00	套	工业	否	否	否	否
31	攀爬雨水管	2. 0 0	11,600 .00	套	工业	否	否	否	否
32	攀爬玻璃幕墙	1. 0 0	78,280 .00	套	工业	是	否	否	否

33	攀爬挑战训练器材（速度和难度道 5.7乘21米）	1.00	390,600.00	套	工业	是	否	否	否
34	爬梯	2.00	42,300.00	套	工业	否	否	否	否
35	爬绳	1.00	2,975.00	套	工业	否	否	否	否
36	攀爬墙角	1.00	37,410.00	套	工业	否	否	否	否
37	攀爬斜板	1.00	93,150.00	套	工业	是	否	否	否
38	房顶的功能区护栏（特制，含功能性和保护性，规格：30乘1.2米）	1.00	42,330.00	套	工业	是	否	否	否
39	飞机索降训练设施(含运输、高空作业安装、固定等)	1.00	332,680.00	套	工业	是	否	否	否
40	战术救援安全装备套装(品类：24种，5人使用)	1.00	108,240.00	套	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古建科工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区团结办团结北路（紫藤花园办公楼**301**号）

邮编： **015000**

联系人： 吴家琦

联系电话： **18647966296**

采购单位名称： 巴彦淖尔市公安局

地址： 临河区利民西街与开源路交叉口

邮编： **015000**

联系人： 席帅

联系电话： **13847870695**

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.9万元
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	采购包1保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：虚拟保证金,电子保函 其他说明： 1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准； 2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 巴彦淖尔市公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古建科工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄

清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（任意连续三个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（任意连续三个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成

交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

人民警察训练反恐基地室外训练设施采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起20内完成
2		标的提供地点	巴彦淖尔市公安局
3		合同履约期限	合同约定
4		合同履约地点	巴彦淖尔市公安局
5		验收要求	符合国家及行业质量标准
6		合同支付方式	1、货物运输至采购人指定地点，验收合格，达到付款条件起15日，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试，经验收合格，达到付款条件起15日，支付合同总金额的67.00% 3、质保期完成后无质量问题，达到付款条件起15日，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：高架软梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.外形尺寸：双道，长5m，高4m,阶梯数量9个，梯子宽度500mm，绳索直径35-45mm，横梁直径90-110mm。阶梯间距为420mm。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，材质均为Q235，红色。横梁采用直径不小于114mm圆管，黄色。</p> <p>3.预埋基础：坑基长700mm*宽700mm*深900mm，数量3个，每个预埋件由4根M20螺杆，长900mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成，C25混凝土浇筑；及坑基长600mm*深300mm，φ10圆钢U型长度300mm，数量3个；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雅各布天梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：水平长3.26m，宽2.5m，前沿高度1m，后侧高度1.5m（地面以上高度）。</p> <p>2.立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，红色；中间横梁为φ120mm圆管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，黄色。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：攀爬绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：宽2.5m，立柱高度4.2m，横杆高度4.1m。</p> <p>2.主立柱采用不小于$\phi 165$圆管，碳钢材质，壁厚不小于4.5mm，红色；中间横梁不小于$\phi 76$圆管，黄色。爬绳为$\phi 40$尼龙绳，长度5m，尼龙绳符合GB/T 8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》标准，测试断裂强度检验结果不小于56KN。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>3.预埋基础：坑基长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个；每个预埋件由4根M20螺杆，长700mm，做渗锌处理，$\phi 8$箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥ 200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度$\geq 90\%$度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：横导向墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：墙面长7.2m,高2.6m。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚3.0mm；墙面横杆为防腐松木板；墙板为2.5mm厚钢板，黄色；上下横木间距为1.9m。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，$\phi 8$箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥ 200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度$\geq 90\%$度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阁楼孔板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：长4.2m,宽度2.5m，总高3.6m。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm；护栏采用不小于20*50mm矩形管，材质均为Q235。平台面铺设厚度25mm防腐松木板中间孔洞600*740mm，下踩踏平台规格2.5m*1.2m*1.13m。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马越横木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.高低栏外形尺寸：长2.5m,宽1.2m，高杠高1.61m，矮杠高0.5m。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，红色；横杠采用φ200mm圆管，碳钢材质，厚度3.15mm，黄色，内含保护垫。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抓绳攀墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：宽2.5m，总高4.3m，下端2.9m处向下铺设厚不小于45mm防腐松木板，顶部横梁下侧悬挂40mm尼龙绳。</p> <p>2.主立柱及横梁框架采用不小于150*150圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，立柱为红色；横杠为黄色。</p> <p>3.预埋基础：坑基长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个；每个预埋件由4根M20螺杆，长700mm，做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长6.3m，宽2.5m，高6.5m，距平台2m高处悬挂滑竿，材质不小于φ60mm圆管，碳钢材质，壁厚2.5mm。</p> <p>2.其他辅料组合而成，所有平台、斜面均铺设厚25mm防腐松木板。</p> <p>3.主体柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm。</p> <p>4.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>5.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>6.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>7.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>8.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：平衡木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸，长度4.5m*宽0.2mm。</p> <p>2.采用不小于50*50mm角钢框架,高度0.3m，下设3个弹簧支撑点。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量3个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：云梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长7.6m，立柱跨度5.2m,宽2m，顶部高3m，前后端高2.4m。</p> <p>2.主立柱及横梁框架主要材料不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，横撑采用不小于φ42mm圆管，碳钢材质，壁厚2.5mm,间距为450mm。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：忍者板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长4.6m，宽2m，高度0.72m，两侧分别设置共5组踏板交错分布，铺设厚25mm防腐松木板。</p> <p>2.主立柱材料不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，支撑采用50*50mm角钢，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量5个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，φ8箍筋，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低桩网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长6m，宽2m，高度0.37m高度可调，低桩网下侧设置深度200mm沙坑。</p> <p>2.主框架主要材料不小于φ114mm圆管，碳钢材质，壁厚I 不小于3.0mm，材质均为Q235。上铺障碍格网，直径3mm。出入口均有软体保护。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽420mm*深500mm，数量6个；每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：货物网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.架体外形尺寸：总长11.3m,宽4.0m，总高度4.55m，架体上侧铺设尼龙绳网，四边形网口。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，横梁材料不小于140mm圆管，碳钢材质，壁厚2.5mm，材质均为Q235。横渡踩踏φ12mm不锈钢绳，上设φ30软绳。不锈钢钢丝绳材质：304，需符合GB/T8358-2023《钢丝绳破断拉力测定方法》标准测试，破断拉力不低于80KN。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量6个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；及坑基长700mm*宽700mm*深700mm，数量4个，M16拉杆，U型，长600mm；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滚筒桥

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.外形尺寸：总长5m,宽2.5m，架高度2.35m,双道滚筒设置，滚筒外径φ500mm。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，横梁采用120*60mm矩形钢管，壁厚3mm，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长5.05m,外宽含功能3m,总高度6.3m，架体二层平台左侧设置倾斜速度平板攀岩，攀岩高度3.5m，宽2米。</p> <p>2.主立柱规格采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm,其他辅助材料选用50*50mm角钢，材质均为Q235。平台板面均为厚25mm防腐松木板，下滑管采用φ76，碳钢材质，壁厚2.5mm。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量8个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水坑

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.水坑外形尺寸：长12m，宽1.5m，深度380mm水池，由C30混凝土浇筑。</p> <p>2.上方网框长6m，宽1.5m，高度0.37m高度可调，主要材料不小于φ114mm圆管，碳钢材质，壁厚2.5mm，材质均为Q235。上铺菱形浸塑格网，网口50*50mm。出入口均有软体保护。</p> <p>3.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。</p> <p>5.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>6.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长3.5m,宽1.2m，高2米。上侧倾斜放置直径800mm波纹管道。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，及其他辅助管材，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：横绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.外形尺寸：总长13.3m,宽1.2m，高2.5m，前后两架体相距10m，中间设置攀爬大绳，采用直径50mm尼龙大绳,绳高2米；两端大绳与地面做斜拉固定。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，横梁直径140mm圆管，碳钢材质，壁厚3.5mm，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深1000mm，数量4个，每个预埋件由4根M20螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。预埋件钢筋地表上裸露在外的钢筋经过热渗锌处理，地脚螺栓不小于M20mm，立柱联接均为双螺母紧固。混凝土强度符合GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》，地脚螺栓抗拉强度符合GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：荡绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.外形尺寸：总长4m,宽3.5m,高度4.1m，横梁中间两侧设置荡绳，规格直径30mm 尼龙大绳，主立柱两侧2m处设置踏板，宽度240mm，距地面约100mm，采用厚不小于25mm防腐松木板铺于表面。</p> <p>2.主框架采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长700mm*宽700mm*深700mm，数量2个，每个预埋件由4根M20螺杆，长700mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；及4个坑深500mm，M18螺杆，长450mm，做渗锌处理组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：爱尔兰横栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：总长9.85m，宽3m,高度1.5m，6组架体相间分布，间距依次是2.3m、2.2m、1.6m、1.9m、1.7m。</p> <p>2.主立柱采用不小于150*150mm圆角方钢管，碳钢材质，壁厚不小于3mm，材质均为Q235，红色。横梁采用直径165mm圆管，黄色。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量12个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接。紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：协作墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.外形尺寸：长 2.5m，高度2.55m，宽1.28m，高墙表面铺设厚不小于25mm防腐松木板。</p> <p>2.主立柱采用壁厚4.0m钢板，框架采用#5角钢，材质均为Q235。</p> <p>3.预埋基础：坑基长500mm*宽500mm*深500mm，数量4个，每个预埋件由4根M18螺杆，长450mm,做渗锌处理，2.5mm厚定位板组成；预埋螺杆配有渗锌双螺母及PEES保护帽；C25混凝土浇筑。</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p> <p>5.器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接,紧固件全部采用渗锌螺丝。</p> <p>6.符合GB19272-2011《室外健身器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>7.投标人须投保产品责任。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：起终点

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.参考外形尺寸：长4m，高3m。</p> <p>2.材质为Q235钢材。</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：军用单杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.军用单杠：军绿色，静电喷涂，分为立柱、杠面、拉线、地铆四部分。</p> <p>2.全重约70公斤，可调高度2000--2600毫米。</p> <p>3.立柱钢管：实心钢组合成。底盘直径190毫米，钢管直径48毫米，厚3毫米，内升降杆为直径30毫米弹簧钢，长1500毫米，镀锌。杠面为直径28毫米弹簧钢，长2400毫米，镀锌。拉线为直径8毫米实心钢，单条长3000毫米，配16毫米紧线器，共四条，镀锌。地铆为直径25毫米螺纹钢，长580毫米。</p> <p>4.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：军用双杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.军用双杠：静电喷涂，全重约 185 公斤，分底座、立柱、杠面三部分。 2.可调高度 1400--1800 毫米，两杠面间距 390--630 毫米可调。 3.底座采用 50乘120 毫米U型钢焊接而成，宽 1200 毫米，长 2800 毫米，厚 5.0 毫米。 立柱由铸件、钢管、实心钢组合而成。钢管直径 48 毫米，厚 3 毫米。调节件配双顶丝。 。内生降杆为直径 34 毫米冷拔钢，长 730 毫米，镀锌。杠面长 3500 毫米，重 35 公斤。 。内附直径 25 毫米弹簧钢，外包高压聚乙烯塑料，断面为鸭蛋圆形。 4.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：11人制足球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格尺寸： 732x244cm ，后伸： 190cm ，壁厚： 2.5mm ； 2.含网； 3.可训练、比赛使用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：5人制足球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸： 300x200cm ，后伸： 157cm ，壁厚： 2.5mm ； 2.含网； 3.可训练、比赛使用。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：四米墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.器材参考尺寸：长2.8m×宽3m×高3.9m；</p> <p>2.主体：整体结构为法兰连接，可拆装；主立柱，钢材φ114mm×3mm钢管；斜梯管，钢材φ42mm×2.5mm钢管；防滑钢板，钢板厚度2.5mm，冷弯一次性成型，站台上设有防护栅，高度800mm；器材确保稳固可靠，和地面垂直，不会有基础部件和支撑部件的松动和摆动现象；</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>4.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p> <p>5.符合GB19272-2011《室外训练器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>6.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：信任背摔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.器材参考尺寸：长1.2m×宽1.2m×高2.25m(站台距地面1.45m)；</p> <p>2.主体：主立柱，钢材φ60mm×3mm钢管；斜梯管，钢材φ26mm×2.75mm钢管；防滑钢板，钢板厚度2.5mm，冷弯一次性成型，站台上设有防护栅，高度800mm；器材确保稳固可靠，和地面垂直，不会有基础部件和支撑部件的松动和摆动现象；</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；</p> <p>4.符合GB19272-2011《室外训练器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>5.投标人须投保产品责任险。(随货物提供产品责任保险单)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四柱三位压腿器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.器材参考尺寸：3400*114*1200mm；</p> <p>2.主框架管材直径不小于φ114mm圆管,壁厚不小于2.75mm，材质：Q235钢材；</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.器材参考尺寸：3000*105*2500mm；</p> <p>2.主框架管材直径不小于φ114mm圆管,壁厚不小于2.75mm，材质：Q235钢材；</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：攀爬雨水管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.特种定制产品：主钢管直径114*3mm，高度21m，材质Q235； 2.节点间距为750mm，器材采用化学锚栓实墙固定、螺杆与墙面相连接； 3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求； 4.含高空作业施工安装； 5.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固； 6.满足公安部基地建设及《“公安特警五项”训练科目纲要（试行）》关于战术攀爬训练塔的建设标准；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：攀爬玻璃幕墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.高21m，宽度2.76m； 2.主框架管材采用：120*60*3mm矩形管和80*40*2.5mm矩形管，框架布局：横向间距不小于0.9m纵向间距不小于1.22m,固定连接板采用厚10mm钢板； 3.幕墙玻璃表面，幕墙玻璃对有采光功能要求的玻璃幕墙，其采光折减系数不宜低于0.20，框支承玻璃幕墙，采用安全玻璃，点支承玻璃幕墙的面板玻璃采用钢化玻璃。采用6+6夹胶钢化玻璃；所有攀登辅助器材与攀登楼连接均采用M16*190化学锚栓。所有连接处均采用渗锌螺栓； 4.钢化玻璃与框架安装采用铝合金型材压边连接方式，含高空作业施工安装； 5.工艺:本产品是多种结构和多种工艺组合而成，焊接工艺、玻璃钢粘合工艺、组装工艺、二涂二烤工艺等。产品的结构经过国家质量检测，保证用户的使用功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：攀爬挑战训练器材（速度和难度道 5.7乘21米）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.高21m，宽度5.7m，分为速度道和难度道，整体框架结构，与承重墙、承重柱利用化学锚多点连接。</p> <p>2.主立柱采用294*200*8*12H型钢，连接横梁主要采用φ114*3圆管（Q235）、φ89*3圆管（Q235）连接点主要采用横纵间距均为0.9m或1m的间距，直径48×2.5mm圆管，8#槽钢纵向间距0.9m或1m，材质均为Q235。</p> <p>3.攀岩板规格：1m*1m和0.9m*0.9m，岩板材料选用人造玻璃钢树脂、石英沙合成板，仿真3D岩板、使用寿命长、维护简单。表面：纹理自然、手感酷似天然。岩板(包括：斜曲板、造型板、大S板、中S板)；</p> <p>4.攀岩支点采用防滑、抓握舒适、强度高、色彩鲜艳的岩点。攀登支点外形多样，具有较多的接触面，可在攀爬时使训练队员的攀登手法得到全面的训练。含高空作业施工安装；</p> <p>5.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固；</p> <p>6.满足公安部基地建设及《“公安特警五项”训练科目纲要（试行）》关于战术攀爬训练塔的建设标准；</p> <p>7.符合GB19272-2011《室外训练器材安全通用要求》。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>8. 根据实际场地周边环境，结合训练功能要求提供产品设计图。</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：爬梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.特种定制产品：高度20.7m，宽0.5m，主管采用φ89*3.0mm圆管,梯撑间距为300mm，材质Q235，器材采用化学锚栓、螺杆与墙面相连接；</p> <p>2.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>3.含高空作业施工安装。</p> <p>4.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：爬绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	绳长不小于21m，直径40mm尼龙绳。含高空作业施工安装。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：攀爬墙角

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.特种定制产品，高21m，每个不小于高0.5米宽0.3米，采用厚4mm钢板一次冷弯成形，与主体框架采用渗锌螺丝相互连接，整体与承重柱利用化学锚多点连接，含高空作业施工安装；</p> <p>2.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥ 200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度$\geq 90\%$度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>3.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：攀爬斜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.大斜板：特种定制产品，斜板尺寸高度21米，宽2米，斜板专业Y形条、模具铸造、材料为铝合金，主体框架材料采用250*125*6*9H型钢；大绳材质：采用户外锦纶垂降绳索直径32mm，长度22米；</p> <p>2.主要采用钢管与钢管链接，器材采用化学锚栓、螺杆与墙面相连接，含高空作业施工安装；</p> <p>3.配置高强度锚环，锚环最大承受拉力不小于60.8KN（不损坏），符合GB/T228.1-2021检测要求。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥ 200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度$\geq 90\%$度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>5.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：房顶的功能区护栏（特制，含功能性和保护性，规格：30乘1.2米）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.特种定制产品，长度30米，高不低于1.2m，保护挂点采用不小于φ76mm壁厚3mm钢管，支撑选用80*40mm的方管，栏杆采用φ42mm壁厚为2.5mm钢管，φ26mm壁厚为2.5mm钢管，保护挂点处净载荷不小于450kg，配置高强度锚环，锚环破断力不低于15KN，符合GB/T 228.1-2021 检测要求。（随货物提供由国家相关机构出具的产品检测报告）</p> <p>2.主要采用钢管与钢管链接；器材采用化学锚栓、螺杆与承重墙面或柱等相连接，含高空作业施工安装；</p> <p>3.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>4.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p> <p>5.根据实际场地周边环境，结合训练功能要求提供产品设计图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：飞机索降 训练设施 (含运输、高空作业安装、固定等)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.选用H145模拟1：1仿真机型，与主架连接。左右两侧舱门图处设有直升机索降装置，可同时进行直升机索降等多种训练；</p> <p>2.机型可定制，颜色可定制；</p> <p>3.主要采用钢管与钢管链接，器材采用化学锚栓、螺杆与承重墙面或柱等相连接，含高空作业施工安装；</p> <p>4.金属表面涂装：喷塑工艺，二涂二烤；表面经高压抛丸除锈处理；防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经≥200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求；</p> <p>5.装配式安装：器材整体有足够的强度，无晃动情况，整体可拆卸、可移动，无现场焊接、喷漆工作，紧固件全部采用渗锌螺丝，双螺母紧固。</p> <p>6.根据实际场地周边环境，结合训练功能要求提供产品设计图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：战术救援安全装备套装(品类：24种，5人使用)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.头盔：5个：通风舒适头盔，头盔采用六点悬浮扁带系统，佩戴舒适，另外带来极佳的稳固性。可调节强度的下颌带使头盔既适用于高空作业也适用于地面作业。头盔上有带滑动开关的通风孔，可给头盔通风。这款头盔可更好地兼容头灯、护目镜、听力保护设备以及各种配件，可自由组合，调节专业人士的额外需求。产品规格:头围不小于53 - 63 cm 重量:不大于490g；</p>

- 2.战术坐式安全带5套：腰带和腿环填充物完全适合人体工程力学，松紧带和可调节带扣，可将腿环与腰带相连，织物连接点，可进行悬挂和垂降作业，根据纺织品定位点对称放置，测试强度为**15 kN**；2个装备环，承重能力为**10公斤**，可为**10个**登山扣提供足够的空间，附加环的承载能力为**5kg**，黑色，重量不大于**850克[M / L尺寸]（±15克）**，最高额定负荷不小于**150公斤**，重量不大于**850g**；
- 3.战术下降器5个：小巧的自动制停下降器，主要用于有经验的绳索作业人员。它带有一个人体工程学把手，可以舒适地控制下降。其系统可以随时进行工作定位，无需操作把手锁定或打止坠结，松手即可锁定。安全开关可以在装备保持与安全带连接的情况下安装绳索，以使通过中间锚点更为容易。加强保护装置由不锈钢制成，安装在绳索摩擦区域，以增强其耐磨性。工作负荷：最大下降**200 kg**的物体；绳索兼容性：**10 - 11.5 mm**；重量不大于**380g**；
- 4.双耳8字环5个：亚光黑牛角八字，牛角设计可用于空中制停，适用绳索直径范围广，质量合格独立编号，承受拉力**40 kN**，重量不大于**154 g**；
- 5.攀爬保护器5个：保护器，用于顶绳、先锋攀登保护，适合单绳、半绳或双绳技术。铝合金材质，重量不大于**65 g**；
6. 80挽索5个：点:缝合终端，颜色区分识别系统，多用途，质量合格独立编码直径:**10.5mm**，强度:**22kN**；
- 7.可调挽索5个：可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径：**10.3mm**，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。以便于挂锁。重量不大于**175g**，单臂可调节至**1米**。
8. O型自动锁40个：与滑轮、上升器、下降器完美配合全弧角度易于反转 完美搭配保护站、扁带，防钩挂锁头纵向拉力不小于**26kN**、横向拉力不小于**8kN**、开口拉力不小于**7kN**、开口大小不小于**21 mm**，重量不大于**81g**；
- 9.梨形锁扣15个：轻巧的大容里梨形锁扣，由铝镁合金制成。它具有梨形形状，非常易于连接多个项目”其流畅的内部设计和系统便于操作，H形造横截面，确保更高的强度重里比，保护标记免受磨损，防勾挂锁门设计，避免了登山扣的任何非自愿卡住。三段自动锁门结构，开口寸不小于**27mm**，纵向拉力不小于**27kN**，横向拉力不小于**8kN**，开口拉力不小于**8kN**，重量不大于**90克**；
- 10.椭圆形梅龙锁10个：椭圆形钢制半永久锁扣，开口尺寸不小于**16 mm**，纵向拉力不小于**25 kN**，横向拉力不小于**10kN**，重量不大于**60g**；
- 11.三角形梅龙锁5个：线径不大于**8mm**，最□破断强度不小于**25kN**，锁□开□尺□不小于**10mm**，重量不大于**85g**，适合在救援作业中多向受□情况下的可做安全带胸升连接锁；
- 12.万向单滑轮5个：高效万向单滑轮即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。因平行安装的双滑轮及辅助连接孔，滑轮可建立各种复杂的提拉系统。大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上以获得最出色的效率操作使用因万向节而简化，让滑轮转向受力方向，并直接连接主锁、绳索或扁带，移动侧板分三步打开，简单迅速，即使戴手套时。万向滑轮最多可连接三个主锁，并可以使用绳索、挽索以方便操作。适用绳索直径：**7-13mm**，滑轮直径：**38mm**，轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：**95%**，最大工作负荷：**4 x 2 = 8 kN**，断裂负荷不小于**36kN**，重量不大于**290g**，颜色:黑色；

- 13.万向双滑轮5个：高效万向双滑轮即使固定在锚点上也可打开，滑轮设计用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。因平行安装的双滑轮及辅助连接孔，滑轮可建立各种复杂的提拉系统。大直径滑轮安装在密封的滚珠轴承上以获得最出色的效率操作使用因万向节而简化，让滑轮转向受力方向，并直接连接主锁、绳索或扁带，移动侧板分三步打开，简单迅速，即使戴手套时。万向滑轮最多可连接三个主锁，并可以使用绳索、挽索以方便操作。适用绳索直径：**7-13mm**，滑轮直径：**38mm**，轴承类型：密闭滚珠轴承，工作效率：**95%**，最大工作负荷：**4 x 2 = 8 kN**，断裂负荷 不小于**36kN**，重量不大于**480g**，颜色:黑色；
- 14.扁带环20条：耐用型双层缝合扁带，带磨损指示.由三层组成，双层缝合，外部空心织带保护内层红色扁带.如果外部扁带损坏，建议立即停止使用.带有颜色长度识别系统，不同长度具有不同颜色，（防坠落PPE-挽索）下只供一人使用，强度不小于**22kN**；
- 15.扁带环20条：耐用型双层缝合扁带，带磨损指示.由三层组成，双层缝合，外部空心织带保护内层红色扁带.如果外部扁带损坏，建议立即停止使用.通过**EN354**标准和**EN 795B** 标准.带有颜色长度识别系统，不同长度具有不同颜色，（防坠落PPE-挽索）下只供一人使用，强度不小于**22kN**；
- 16.手套5副：100%牛皮制造，皮质厚度**0.7-0.8mm**，手掌加厚处理，材质为陶瓷涂层牛皮，厚度为**1.0-1.2mm**。 使用了隔热材料作为增强，适合做下滑下降动作，隔热性良好，灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便。
- 17.辅绳1套：直径**7mm**,**120米**/捆，用于在救援过程中引导受害者或牵引设备的坚固耐用辅绳,重量不大于**31g/米**，强度不小于**12kN**，颜色蓝白相间；
- 18.静力绳**10.5mm (50m)**5套：材料：尼龙和聚酯纤维，长度为**50米**，以便在工作中区分每根绳索功能，直径：**10.5毫米**，断裂强度不小于**27KN**，8字结强度不小于**15KN**，冲击力(系数0.3)：**5.2KN**，冲坠次数：**10次**，静力延展率：**3.4%**，绳皮占有率：**41%**，线轴数：**32**，重量不大于**75克/米**，保证了极大的柔软性，且随著时间的推移能保持同样的性能。
- 19.动力绳2根：长度为**50米/根**中间标记：指示绳索的中间，以方便操纵，超声波处理：绳芯和绳皮通过超声波处理，在绳索末端粘合在一起。它提供更大的耐用性并防止磨损。用于挽索和止坠器连接绳制作。直径**10.1mm**，每米重量不大于**65克**，绳皮占有率**37%**，静态伸长率**8.5%**，动态伸长率**34%**；冲击力不小于**8.5kN**，冲坠次数：**7**，线轴数：**40**；尼龙材质；
- 20.护绳套10个：用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索，PVC夹网材料，双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带；可拆包口魔术贴设计，操作方便快捷；配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。材质:聚氯乙烯（pvc）夹网布，规格不小于**70CM**；
- 21.绳索保护器5个：用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。**304**不锈钢支架，**7075**合金滚轮，装有滚动轴承，减少摩擦，担架拖拉操作高效省力；链条式设计，收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，满足不同要求；有效承重**300KG**材质:侧板/滚珠轴心不锈钢、轴筒铝合金,尺寸**37×12.6×5cm**,重量不大于**1550g**；
- 22.装备包5个：PVC夹网（1000D）尼龙线缝合，坚固耐用；大开口，便于拿取；仓

		<p>包盖设网袋，可装证件车匙等物品；两侧提手，可两人抬行；设有可拆装背包带，可 变背包。材质：PVC夹网（1000D），规格：70×40×38cm，容量不小于80L，重 量不大于1997g</p> <p>23.装备包5个：用于存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开。内置3个 拉链分装袋，6个通铺隔断式网袋，9个主锁挂点，3道插扣织带固定扣带，实现模块 化分装。包面设有ID卡位及12个实用挂点。五金配件耐腐蚀性：表面无可见腐蚀点， 塑料扣件耐用性能：1000次后能正常使用，无异常，摩擦色牢度：4-5级， 甲醛： N.D， 3.8 可分解致癌芳香胺染料： N.D</p> <p>24.地垫：PU涂层，防止地下水气上升弄湿地布；灰色保持地布的美观；四角有织带固 定绳头，可以快速整理绳索；加厚布料，防风效果好；大小适中，单人折叠更方便。材 质:100%涤纶，PU涂层，展开尺寸:150×200cm，折叠尺寸:22×11cm，重量不大于 230g。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法規规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	------------------	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 投标人业绩情况表

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表