

乌拉特中旗第一幼儿园设施设备及室内外玩教具清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价
砂水玩具									
1	90° 弯头 (75)	材质: ABS、规格约: 116.5*116.5*82mm				个	3		
2	等径三通 (75)	材质: ABS、规格约: 150*116.5*83mm				个	3		
3	45° 弯头 (75)	材质: ABS、规格约: 157*124*83mm				个	3		
4	直通 (75)	材质: ABS、规格约: 80*83*83mmABS				个	2		
5	变径直通	材质: ABS、规格约: 83*83*80mm				个	10		
6	管帽	材质: ABS、规格约: 58*58*40mmABS				个	10		
7	阀门	材质: ABS、规格约: 100*58*92mm				个	10		
8	45° 弯头 (50)	材质: ABS、规格约: 85*105*58mm				个	25		
9	90° 弯头 (50)	材质: ABS、规格约: 80*80*58mm				个	20		
10	等径三通 (50)	材质: ABS、规格约: 102*80*58mm				个	15		
11	大水车	材质: PP、规格约:				个	10		

		124*106*104.6mm							
12	水阀门	材质：PP、规格约： 124*106*87.2mm				个	10		
13	圆管转接头	材质：PP、规格约： 124*98*90mm				个	10		
14	沙水盆	材质：PP、规格约： 390*290*111mm				个	4		
15	沙筛	材质：PP、规格约： 226*346*41mm				个	4		
16	水舀	材质：PP、规格约： 236*130*107mm				把	8		
17	漏斗（单口）	材质：PP、规格约： 135*130*135mmPP				个	4		
18	沙铲（小）	材质：PP、规格约： 234*82*58mm				把	8		
19	水车	材质：ABS+PP+不锈钢、规格 约：60*55mm				个	20		
20	轮船	材质：PP、规格约： 113*59*51mm				艘	20		
21	卡扣	材质：PP、规格约： 56*46.5*10mmPC+ABS+不锈 钢				个	80		
22	水桶	容积约 1.3L 底部直径为 125mm，高 130mmPP				个	8		

23	圆盘	材质：ABS、规格约： 360*360*45mm				个	2		
24	弧形沙盘	材质：ABS、规格约： 296*174*45mmABS				个	12		
25	双面刮沙板	材质：ABS、规格约： 134*37*6.3mm				个	24		
26	星形沙模	材质：ABS、规格约： 81.5*78*35mm				个	2		
27	六边形沙模	材质：ABS、规格约： 97*86.5*35mm				个	2		
28	方形沙模	材质：ABS、规格约： 80*80*35mm				个	2		
29	三角形沙模	材质：ABS、规格约： 80*71*35mm				个	2		
30	圆形沙模	材质：ABS、规格约： 74*74*35mm				个	2		
31	半圆形沙模	材质：ABS、规格约： 96.3*49*35mm				个	2		
32	大卡扣	材质：PC+ABS+金属、规格约： 127.8*60*10mm				个	80		
33	Z形剖面管	材质：PP、规格约： 319*106*144mm				根	8		
34	S形剖面管	材质：PP、规格约： 319*148*53mm				根	8		
35	正向直角剖面管	材质：PP、规格约： 149*177*65.3mm				根	8		

36	反向直角剖面管	材质：PP、规格约： 149*177*65.3mm				根	8		
37	基础剖面管	材质：PP、规格约： 624*106*54mm				根	30		
38	带孔剖面管	材质：PP、规格约： 624*106*54mm				根	10		
39	软管	材质：ABS+管身 PP、规格约： 直径 50mm*1000mm 管头				根	20		
40	透明粗圆直管	材质：PC、规格约：直径 75mm*400mm				根	12		
41	透明细圆直管 1	材质：PC、规格约：直径 50mm*90mm				根	30		
42	透明细圆直管 2	材质：PC、规格约：直径 50mm*190mm				根	30		
43	透明细圆直管 3	材质：ABS、规格约：直径 50mm*290mm				根	20		
44	多孔透明细圆直管	材质：ABS、规格约：直径 50mm*290mm				根	10		
45	支架底座	材质：盖 EVA/底座 HDPE、规格约： 297*297*60mm				个	20		
46	支架	材质：PP、规格约： 133*133*200mm				个	20		
47	支架	材质：PP、规格约： 133*133*200mm				个	20		
48	支架	材质：PP、规格约： 133*133*200mm				个	20		

49	支架	材质：ABS、规格约： 133*133*200mm				个	20		
50	四棱锥模型（小号）	材质：ABS、规格约： 93*93*101mmABS				个	2		
51	四棱台模型（中号）	材质：ABS、规格约： 182*182*125mm				个	2		
52	四棱台模型（大号）	材质：ABS、规格约： 284*284*144mm				个	2		
53	长方体模型（小号）	材质：ABS、规格约： 218*131*106mm				个	2		
54	长方体模型（中号）	材质：ABS、规格约： 263*166*127mm				个	2		
55	长方体模型（大号）	材质：ABS、规格约： 308*201*147mm				个	2		
56	圆柱体模型（小号）	材质：ABS、规格约： 157*145*107mm				个	2		
57	圆柱体模型（中号）	材质：ABS、规格约： 209*189*127mm				个	2		
58	圆柱体模型（大号）	材质：ABS、规格约： 257*233*147mm				个	2		
59	实心小球	材质：PVC+ABS、规格约：直 径 35mm				个	20		
60	空心小球	材质：ABS、规格约：直径 35mm				个	20		
61	沙铲（大）	材质：ABS、规格约 540*150*50mm				把	4		

62	水壶	材质：壶身 HDPE+其他 PP、 规格约 50*163*200mm				个	4		
63	多孔板	材质：不锈钢、规格约： 1550*700*1050mm				套	1		
64	多孔板	材质：PP、规格约： 1550*700*1050mm				套	1		
65	收纳筐	材质：PP、规格约： 535*355*345mmPP				个	4		
66	收纳筐	材质：PP、规格约： 535*355*345mm				个	4		
67	无动力挖掘机	材质：塑胶、合金 长度：约 980mm 高度：约 630mm				辆	3		
68	压水井	材质：塑胶、不锈钢 四人位、直径约 1.5 米				个	1		
车类玩具									
69	平衡车	材质：铁质、PP、规格约： 100*54*64cm				辆	30		
70	车架	定制铁质平衡车车架 车位数量：30 位				套	1		
71	帐篷	定制铁质平衡车车棚 车位数量：30 位				套	1		
72	儿童手推车	材质：铁质、PP、规格约： 90*45*40cm				辆	5		
73	儿童运货小推车	材质：铁质、PP、规格约：				辆	10		

		100*54*64cm							
74	滑板车	材质：木制玩具 规格：24 寸				辆	20		
75	手摇车	材质：铁质、PP、规格约： 70*58*40cm				辆	10		
76	收纳筐车	材质：铁质、PP、规格约： 120*80*90cm				辆	15		
77	8 人旋转脚踏车	材质：铁质、PP、规格约： Φ 200*67cm				辆	3		
78	风扇旋转脚踏车	材质：铁质、PP、规格约： 直径 φ 1850mm				辆	2		
79	荡船	材质：铁质、PP、规格约： 3500mm*110mm*160mm 座位数：12 座				辆	1		
其它游戏玩具									
80	滚筒	尺寸约:外直径:560mm 内直 径:529mm 长度:600mm 工艺:边缘和外表面、内表面 以及儿童可触及的隐蔽部位 进行倒角及抛光处理。 材质:采用优质 PVC 管道				个	2		
81	滚筒	尺寸约:外直径:560mm 内直 径:529mm 长度:900mm 工艺:边缘和外表面、内表面 以及儿童可触及的隐蔽部位				个	2		

		进行倒角及抛光处理样。 材质:采用优质 PVC 管道							
82	滚筒	尺寸:外直径:635mm 内直径:610mm 长度:600mm 工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质:采用优质 PVC 管道				个	2		
83	滚筒	尺寸::外直径:635mm 内直径:610mm 长度:900mm± 工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质:采用优质 PVC 管道				个	2		
84	箱子	1. 整体尺寸:600*600*600mm 2. 边框部件(三通连接件)尺寸:110*110*110mm;衔接横截面为 49.66*49.66mm;大倒角直径为 40mm、小倒角直径为 31.6mm;不同部位壁厚不同,相同部位壁厚均匀,最厚出为 7.2mm,最薄处为 4.05mm±1mm;三通插入横梁处的结构整体横截面变小,由 49.66*49.66mm 变为 48.96*48.96mm;厚度也相应				个	2		

		<p>变小, 由 5.24mm 变为 4.05mm</p> <p>3. 边框部件(横梁)尺寸:1. 横截面尺寸:51*56.5mm 2. 壁厚为 4mm 3. 倒角外圆弧直径为 40mm, 内圆弧直径为 32mm 4. 长度跟随箱子尺寸而变化</p> <p>工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理, 板材与边框连接处采用耐磨耐缓冲防水材料处理, 板材裸露部分涂油耐磨防水材料。</p> <p>板材材质:实木胶合板</p> <p>三通连接件材质:采用 PPR 一体成型</p> <p>横梁材质:采用 PPR 一体成型</p>							
85	箱子	<p>1. 整体尺寸:800*800*800mm ± 3mm</p> <p>2. 边框部件(三通连接件)尺寸:110*110*110mm;衔接横截面为 49.66*49.66mm;大倒角直径为 40mm、小倒角直径为 31.6mm;不同部位壁厚不同, 相同部位壁厚均匀, 最厚出为 7.2mm, 最薄处为 4.05mm ± 1mm;三通插入横梁处的结</p>				个	2		

		<p>构整体横截面变小, 由 49.66*49.66mm 变为 48.96*48.96mm; 厚度也相应变小, 由 5.24mm 变为 4.05mm</p> <p>3. 边框部件(横梁)尺寸: 1. 横截面尺寸: 51*56.5mm 2. 壁厚为 4mm 3. 倒角外圆弧直径为 40mm, 内圆弧直径为 32mm</p> <p>4. 长度跟随箱子尺寸而变化</p> <p>工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理, 板材与边框连接处采用耐磨耐缓冲防渗水材料处理, 板材裸露部分涂油耐磨防渗水材料。</p> <p>板材材质: 实木胶合板</p> <p>三通连接件材质: 采用 PPR 一体成型</p> <p>横梁材质: 采用 PPR 一体成型</p>							
86	箱子	<p>1. 整体尺寸: 1000*1000*1000mm±3mm</p> <p>2. 边框部件(三通连接件)尺寸: 110*110*110mm; 衔接横截面为 49.66*49.66mm; 大倒角直径为 40mm、小倒角直径为 31.6mm; 不同部位壁厚不</p>				个	2		

		<p>同, 相同部位壁厚均匀, 最厚出为 7.2mm, 最薄处为 4.05mm ±1mm; 三通插入横梁处的结构整体横截面变小, 由 49.66*49.66mm 变为 48.96*48.96mm; 厚度也相应变小, 由 5.24mm 变为 4.05mm</p> <p>3. 边框部件(横梁)尺寸: 1. 横截面尺寸: 51*56.5mm 2. 壁厚为 4mm 3. 倒角外圆弧直径为 40mm, 内圆弧直径为 32mm</p> <p>4. 长度跟随箱子尺寸而变化</p> <p>工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理, 板材与边框连接处采用耐磨耐缓冲防水材料处理, 板材裸露部分涂油耐磨防水材料。</p> <p>板材材质: 实木胶合板</p> <p>三通连接件材质: 采用 PPR 一体成型</p> <p>横梁材质: 采用 PPR 一体成型</p>							
87	双梯	<p>尺寸: 高度 600mm; 两根横档净长度 284mm/354mm; 横档横截面 45*28mm</p> <p>; 梯腿横截面 45*45mm; 顶板</p>				个	2		

		<p>横截面 45*90mm</p> <p>铰链尺寸:115*109*13mm;铰链部分厚度为 6. 5mm;每片铰链上各有五个锥形演变到圆柱的螺丝孔, 直径为 3. 6mm</p> <p>工艺:边缘和表面进行抛圆处理, 无死结, 无上油漆, 无碳化处理, 无添加防腐剂, 梯子榫卯连接处采用双组份环氧胶加固, 横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨, 梯腿及顶板采用三层实木压合而成, 两边采用花旗松原木, 中层采用更坚硬的圣女果实木</p> <p>工艺, 在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力, 减少梯子的形变与开裂几率, 减少儿童摔打导致的梯子损坏, 延长整体使用寿命, 外观美观。</p> <p>梯子材质:应力改性原木(花旗松和圣女果)</p> <p>铰链:采用优质尼龙塑料不含增塑剂及其它有害物质, 符合饮用水管道标准, 材质有极强抗压性及优质稳定</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		性,可长期户外使用,铰链中间用长杆 304 不锈钢进行穿插							
88	双梯	尺寸:高度 1000mm;三根横档净长度 266mm/315mm/366mm;横档横截面 45*28mm;梯腿横截面 45*45mm;顶板横截面 45*90mm 铰链尺寸:115*109*13mm;铰链部分厚度为 6.5mm;每片铰链上各有五个锥形演变到圆柱的螺丝孔,直径为 3.6mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,无死结,无上油漆,无碳化处理,无添加防腐剂,梯子榫卯连接处采用双组份环氧胶加固,横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨,梯腿及顶板采用三层实木压合而成,两边采用花旗松原木,中层采用更坚硬的圣女果实木工艺,在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力,减少梯子的形变与开裂几率,减少儿童摔打导致的梯子损坏,延				个	2		

		长整体使用寿命,外观美观。 梯子材质:应力改性原木(花旗松和圣女果) 铰链:采用优质尼龙塑料不含增塑剂及其它有害物质,符合饮用水管道标准,材质有极强抗压性及优质稳定性,可长期户外使用,铰链中间用长杆 304 不锈钢进行穿插							
89	双梯	尺寸:高度 1200mm;三根横档 净长度 266mm/315mm±3mm/366mm;横档横截面 45*28mm;梯腿横截面 45*45mm;顶板横截面 45*90mm 铰链尺寸:115*109*13mm;铰链部分厚度为 6.5mm;每片铰链上各有五个锥形演变到圆柱的螺丝孔,直径为 3.6mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,无死结,无上油漆,无碳化处理,无添加防腐剂,梯子榫卯连接处采用双组份环氧胶加固,横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨,梯腿				个	2		

		<p>及顶板采用三层实木压合而成, 两边采用花旗松原木, 中层采用更坚硬的圣女果实木工艺, 在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力, 减少梯子的形变与开裂几率, 减少儿童摔打导致的梯子损坏, 延长整体使用寿命, 外观美观。</p> <p>梯子材质: 应力改性原木 (花旗松和圣女果)</p> <p>铰链: 采用优质尼龙塑料不含增塑剂及其它有害物质, 符合饮用水管道标准, 材质有极强抗压性及优质稳定性, 可长期户外使用, 铰链中间用长杆 304 不锈钢进行穿插</p>							
90	单梯	<p>尺寸: 高度 600mm; 两根横档净长度 284mm/355mm; 横档横截面 45*28mm; 梯腿横截面 50*45mm</p> <p>工艺: 边缘和表面进行抛圆处理, 无死结, 无上油漆, 无碳化处理, 无添加防腐剂, 梯子榫卯连接处采用双组份环</p>				个	2		

		氧胶加固,横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨,梯腿采用三层实木压合而成,两边采用花旗松原木,中层采用更坚硬的圣女果实木工艺,在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力,减少梯子的形变与开裂几率,减少儿童摔打导致的梯子损坏,延长整体使用寿命,外观美观。 梯子材质:应力改性原木(花旗松和圣女果)							
91	单梯	尺寸:高度 1000mm;三根横档净长度 268mm/318mm/368mm;横档横截面 45*28mm;梯腿横截面 50*45mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,无死结,无上油漆,无碳化处理,无添加防腐剂,梯子榫卯连接处采用双组份环氧胶加固,横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨,梯腿采用三层实木压合而成,两边采用花旗松原木,中层采用更坚硬的圣女果实木工				个	2		

		艺,在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力,减少梯子的形变与开裂几率,减少儿童摔打导致的梯子损坏,延长整体使用寿命,外观美观。 梯子材质:应力改性原木(花旗松和圣女果)							
92	单梯	尺寸:高度 1200mm;三根横档 净长度 268mm/318mm/368mm; 横档横截面 45*28mm;梯腿横 截面 50*45mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,无死结,无上油漆,无碳化处理,无添加防腐剂,梯子榫卯连接处采用双组份环氧胶加固,横档采用花旗松实木一次性雕刻打磨,梯腿采用三层实木压合而成,两边采用花旗松原木,中层采用更坚硬的圣女果实木工艺,在不增加梯子重量的基础上极大改变梯子的应力及提高抗破坏力,减少梯子的形变与开裂几率,减少儿童摔打导致的梯子损坏,延长				个	2		

		整体使用寿命,外观美观。 梯子材质:应力改性原木(花旗松和圣女果)							
93	长条木板	尺寸:边长:1000*230mm 厚度:24mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,边缘涂有耐磨防渗水材料,单面贴有防滑耐候膜。 材质:实木胶合板(桦木复合或落叶松复合)				个	2		
94	长条木板	尺寸:边长:1198*230mm 厚度:24mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,边缘涂有耐磨防渗水材料,单面贴有防滑耐候膜。 材质:实木胶合板(桦木复合或落叶松复合)				个	2		
95	长条木板	尺寸:边长:1398*230mm 厚度:24mm 工艺:边缘和表面进行抛圆处理,边缘涂有耐磨防渗水材料,单面贴有防滑耐候膜。 材质:实木胶合板(桦木复合或落叶松复合)				个	2		
96	绳网 高空栈道链接	1、钢架材质:镀锌钢管 规格:直径 114mm,壁厚 2mm,				套	1		

	荡桥滑梯 钻爬绳网 瞭望台、树屋	<p>总长度 140.4m</p> <p>规格：直径 32mm，壁厚 2mm， 总长度 26.206m</p> <p>预埋深度：600mm</p> <p>表面工艺：静电喷塑（包括前处理，除油、除锈、磷化、钝化，除掉钢材表面油污、灰尘、锈迹，并在表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。再将亮光粉末均匀喷涂到钢材的表面上，最后进行高温固化，将喷涂后的钢材推入已加热到 185° 左右的固化炉并加热 15 分钟左右。比油漆工艺具有更坚实的保护层和更好的附着性）</p> <p>2、绳网材质：钢缆芯海缆绳 规格：6 股钢缆，每股钢缆 7 根钢丝 钢丝直径：0.6mm 总长度：1101.277m</p> <p>4、吊桩材质：钢缆芯海缆绳+PE 板+铝合金 规格：2232.69mm 总数：18 个 、吊环材质：铝合金</p>							
--	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>工艺：压铸成型</p> <p>规格：381.10mm*194.39mm</p> <p>总数：16 个、平衡方块材质：</p> <p>天然橡胶、锦纶绳</p> <p>规格：240mm*240mm*10mm</p> <p>总数：12 块</p> <p>5、滑梯材质：天然橡胶、锦纶绳</p> <p>规格：3243.39*800*10mm</p> <p>总数：1 个</p> <p>6、法兰盘扣件材质：铝合金</p> <p>工艺：压铸成型</p> <p>规格：230.21mm*200mm</p> <p>总数：25 个绳网扣件（含绳网两通扣件/绳网三通扣件/绳网十字连接件/绳网端口扣件）材质：铝合金工艺：压铸成型</p> <p>扣件总数：约 4730 个</p> <p>7、五金件（螺丝、螺母等）</p> <p>材质：304 不锈钢</p> <p>总数：约 7459 个</p> <p>8、其它辅材</p> <p>8.1、投掷筐含橡塑球 20 个（蓝、绿各 10 个）、橡筋绳 2 根；投掷筐直径 620mm；橡</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>塑球直径 90mm；橡筋绳直径 5mm，长 2000mm，弹簧扣长 30mm。</p> <p>8.2、投掷靶布含绒布球 20 个；靶布 800*800mm，绒布球直径 60mm。</p> <p>8.3、多功能绳直径 10mm，长度分别是 1020mm、2000mm、5000mm，数量分别是 8、8、4 根，每根绳配 2 个 M8 弹簧扣。</p> <p>8.4、攀爬软梯最大长度 2500mm，绳粗约 12mm，5 档塑料爬梯，间距约为 357mm，含 2 个 M10 的弹簧扣。</p> <p>8.5、攀爬绳最大长度 2500mm，绳粗约 30mm，5 个结，间距约为 416mm，含 1 个 M10 的弹簧扣。</p> <p>8.6、拳击沙袋高 530mm，直径 220mm，含 1 个 M10 的弹簧扣</p> <p>8.7、塑料帽头围周长 580～600mm</p> <p>8.8、软垫 2000*1000*100mm</p>							
97	儿童篮球架	<p>篮板:铝合金包边安全边条 12MM 高强度贴膜防爆钢化篮</p>				个	2		

		板 篮框:篮圈 20MM 实心圆钢工 业机床弹簧 球架:底座:2.2X1.1 米, 伸 臂:长 2.25 米 升降:手动液压折叠升降/起 轮							
98	九宫格立柱凹凸镜子	九宫格杆带底座 立柱杆 3 根 45cm 哈哈镜 9 个				套	1		
99	投掷组合	含 8 套投掷架, 每套尺寸 130*80*170cm 1、套圈+ (手球+组球) 2、烽火轮 3、户外飞盘 4、翻翻乐 5、投球组合 6、小手球 7、小足球 8、绘本				套	2		
100	蚂蚁养殖箱	尺寸: 265X45X155mm 白沙+1 蚁后+20 只蚁				个	6		
101	仓鼠养殖箱	材质: 木质 800mm*400mm*400mm				个	2		
102	鸽子房	材质: 木质 尺寸: 约 1520*660*1000mm				个	1		

103	喂鸟支架	材质：木质 尺寸:约 1540*570*570mm				个	5		
104	鸟笼酒店	材质：木质 尺寸:约 1730*940*450mm				个	1		
105	根部观察箱	材质：防腐木 尺寸:约 1030*180*1050mm				个	12		
106	植物架	材质：钢架、碳化木 尺寸:约 1000*60*780mm				个	13		
107	花箱座椅	材质：防腐木 尺寸:约 1000*500*450mm、根据现场场地定制				个	10		
108	光影探索木屋	材质：钢架、碳化木 尺寸:约 1500*1200*1600mm				个	2		
109	野战区小厨房	材质：碳化木、阳光板 尺寸:约 3000*2200*2000mm				个	1		
110	野战区玩具	1、迷彩网：300*200cm 2个； 2、迷彩担架布：90*60cm 2个； 3、木棒 圆棒 、（清水圆棒 120*3.2cm）5 根； 4、橙色原片 橙色原片、 13*5.5*1.5cm 1 个； 5、红旗（含圆棒）：60*40cm 2 面； 6、木质手榴弹： 8*5.5cm 10				套	1		

		个; 7、橡胶底座：34*15cm、 （注水 10KG）4 个; 8、框架：80*80cm, 2 个 9、炸药包：30*30cm 3 个 10、平衡板：120*20*2.5cm 3 块 11、单梯：100*35*7cm 1 把 12、游戏垫：80*160*13cm 2 个 13、滚筒：Φ560*600mm, 厚 度 12mm, 1 个 Φ560*900mm, 厚 度 12mm, 1 个 14、小车轮：6 寸 2 对; 15、架子车：120*50*29、 （含轮：120*65*42cm）1 辆 16、玩具枪 1 PP 49*19cm 4 把 17、玩具枪 2 PP 22*12CM 4 把 18、迷彩服 牛津布双色 均 码 110cm 40 套 19、收纳袋：40 个							
111	指挥中心小屋	总体规格:				组	2		

		<p>2900*2211*1837mm</p> <p>设计要求：主体形态富有童趣，结合特色主题，增添趣味。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>龙骨</p> <p>（1）材质：采用镀锌管，焊接采用 CO₂气体保护焊。</p> <p>（2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；漆面经环氧底漆处理，面漆经氟碳漆处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p> <p>遮阳布</p> <p>（1）采用户外专用布，防水、防晒、耐磨、抗老化。</p> <p>五金配件</p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		光处理，耐腐蚀，不易生锈。							
112	武器操作桌	<p>总体规格：2035*540*1400mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p>				组	2		

		<p>五金配件</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
113	指示牌	<p>总体规格：90*90*1977mm</p> <p>设计要求：指示牌由卡通图案面板及立柱构成，色彩搭配自然可爱，装饰自然场景，富有趣味。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p> <p>（1）材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p>				组	2		

		<p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
114	路障一	<p>总体规格：2724*450*475mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。</p> <p>油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p>				组	2		

		<p>(1)材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1)表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>绳网</p> <p>(1)材质：采用户外专用绳。</p> <p>(2)表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>五金配件</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
115	仿真大炮玩具	<p>总体规格：900*540*450mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p>				组	2		

		<p>(1) 材质：采用钢板，焊接采用 CO₂ 气体保护焊。</p> <p>(2) 表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。</p>							
116	置物箱一	<p>总体规格：1038*999*875mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：(1) 材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。</p> <p>油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，</p>				组	2		

		<p>木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>（1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件</p> <p>（1）采用不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
117	置物箱二	<p>总体规格：1379*293*411mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五</p>				组	2		

		<p>金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>主体</p> <p>(1)材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1)表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
118	路障二	<p>总体规格：1881*625*531mm</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：(1)材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。(2)</p>				组	1		

		<p>外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>轮胎</p> <p>(1) 材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>(2) 表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>主体</p> <p>(1) 材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件</p> <p>(1) 采用不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
119	路障三	总体规格：1041*342*552mm				组	1		

		<p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求：不低于以下要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>轮胎</p> <p>（1）材质：轮胎采用优质橡胶材质。</p> <p>（2）表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>主体</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(1)材质：采用优质防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>(1)表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。</p> <p>五金配件</p> <p>(1)采用不锈钢材质。</p> <p>(2)表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。</p>							
120	野战区滑索	<p>规格：22*1.2*2.4m</p> <p>1.主管材：立柱：Φ114mm，厚度 2.0mm 的镀锌钢管，辅助材料：Φ28mm/32mm/48mm/60mm 的镀锌钢管，40*60mm/60*80mm 镀锌方管。工艺处理：焊接采用 CO2 气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。</p> <p>2.塑料件：采用环保型低分子聚乙烯工程塑料，滚塑工艺精密模具一次成型后拼合组装而成，添加入抗紫外线</p>				套	1		

		<p>剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高（滑梯类平均壁厚$\geq 6\text{mm}$），具有抗磨、耐磨性。后期经边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。</p> <p>4. 五金零件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T 型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽（木制加塑料盖帽）。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。</p> <p>5. 油漆：使用环保型油漆，二底二面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，光泽柔和，哑光工艺，无毒无味，安全环保。</p> <p>产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。							
121	高射炮玩具	材质：木、铁、PVC 尺寸：约 1100*350*850mm				个	1		
122	坦克玩具	材质：木、铁、PVC 尺寸：约 1100*450*460mm				个	2		
123	户外卡通动物椅	材质：PVC 尺寸：约 1410*550*1030mm				套	3		
124	交通玩具	材质：木质 尺寸：约 1410*550*1031mm 障碍组合 1 个，加油站 1 个、 公交站 1 个、红绿灯 1 个、 波浪坡道 1 个、补充装备 1 个				套	1		
125	涂鸦隧道	材质：耐力板、铝型材 尺寸：约 4000*550*1000mm				组	2		
126	户外泥巴小厨房	材质：防腐木 尺寸：约 2200*1800mm*2000mm				套	1		
127	户外攀岩墙	材质：PE 尺寸：约 15000*2800mm				套	1		
128	EVA 软体红砖积木	材质：PE 620 件建筑师套装				套	1		

129	跑酷套装	材质：PE+软包 14 件套装 高跷 3 组				套	1		
130	儿童翻转球墙	材质：PVC、位置三楼楼梯口 尺寸：约 2900mm*1400mm				套	1		
131	科技墙	材质：PVC、位置二楼楼梯口 尺寸：约 2900mm*1400mm 内容：人工智能交互体验不少于 6 套				套	1		
132	儿童人形造型墙	尺寸：约 1400*800mm				套	5		
133	百变云梯	材质：PVC、铁质、塑胶 尺寸 4*2*2.5m*4 组 1 套				套	1		
134	墙面钢琴	材质：PVC 尺寸 7380*900mm				组	1		
135	悬浮地板	总厚度 16mm 定制图案（跑道、篮球点、向日葵等）基础参数： 产品尺寸： 305mm*305mm*16.5mm 1、外观：无裂痕、无分层， 表面各区域色泽均匀 2、抗滑值（干测） ≥ 80				平方米	1350		

		<p>3、高温试验：（70℃，72h），试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象</p> <p>4、总挥发性有机物 TVOC24 小时释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>5、甲醛 24 小时释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>6、低温试验：（-40℃，72h），试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。</p> <p>重要指标：</p> <p>★7、产品连续三个年度总体积收缩率$\leq 0.14\%$。</p> <p>★8、为保证产品在室外使用寿命，产品应通过连续 3 年碎石冲击试验。</p> <p>★9、为保证产品在夏季湿热条件下、冬季湿冷条件下产品稳定不粉化、不破损，产品经过冷冻箱、干燥箱及其他循环测试 1500h 后；3000h 后，灰卡等级一直保持≥ 5 级。试验后，样品外观无粉化、开裂、变形等异常现象，样品无明显变化。</p> <p>★10、为保证产品的耐用性，</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>产品应通过盐雾沉降量 (ml/80cm²/h) 1.0~2.0 的条件下酸性盐雾实验不低于 2000h 后,样品表面无明显变化,无起泡、无开裂、无剥落,垂直变形变化率≤7%。</p> <p>★11、为验证产品球反弹性能优劣,避免球反弹率过低导致的运动效果不佳,供应商需提供项目挂网前依据国家标准 GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.4-2017 等检测的球反弹率现场检测 检测报告。数值要求:铺装案例使用近一年,前后两次检测产品球反弹率均≥75%,且变化率不超过 10%。</p> <p>★12、为保证产品的耐用性,产品应通过冰雹实验(冰雹尺寸≥22mm),实验后,样品外观无开裂、变形等异常现象,无外观缺陷。</p> <p>★13、为验证产品对冲击力的长效缓冲性能,有效降低冲击力对人体的损伤风险,供应商需提供项目挂网前依</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>据国家标准 GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.4-2017 等检测的冲击吸收现场检测 检测报告。数值要求：铺装案例使用近一年，前后两次检测产品冲击吸收数值均在 20%-50%且变化率不超过 10%。</p> <p>★14、为验证产品动态防滑性能持久稳定，避免因地面过度光滑或摩擦失衡引发运动损伤及运动稳定性下降，供应商需提供项目挂网前依据国家标准 GB/T 14833-2020 和 GB/T 22517.4-2017 等检测的摩擦系数现场检测 检测报告。数值要求：铺装案例使用近一年，前后两次检测产品摩擦系数均在 0.4-0.7 区间，且变化率不超过 10%。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

136	三维针雕墙	材质：聚丙烯 规格：2*1.8m，定制向日葵造型				套	2		
137	全息互动玩具	激光短焦工程投影机显示技术:3LCD 显示芯片:撥伽志率3x0.64 亮度:6200 流明，分辨率:1920x1200，亮度均匀值:285%动态对比度:5000,000:1，投射比:0.44 光源寿命:标准模式:20000 小时，经济模式:30000 小时整机功耗:345W(100V~240V)，待机功率:≤0.5W 显示比例:16:10(标准)4:3/16:9(兼容)适用环境:工作温度:5-40℃，工作湿度:10-90%，高空高采用业主板六校(A72x2+A53x4)64 位处理器，主频高达 2GHz，集成四核 Mali-T864 GPU，内置高性能红外捕捉，遥控开关机、定				套	1		

		<p>时开关机功能，通电自启， 7x24 小时连续工作等 支持 800 万面超大规模虚拟 现实场景实时漫游;帧率不 低于 120FPS，支持 1080P 高 清数字媒体播放;支持 DVD、 HDTV、RMVB 等多种媒体;支持 MPEG2MPEG4、MKV、DivX、 Xvid、H,264 等所有主流视 频格式解码;支持 Windows 大 桌面 支持立体信号和平面 信号自由切换开 定制专用交互系统，支持多 种交互协议，动态红外，激 光雷达等感应设备，用于地 面、墙面互动。支持多台深 感动态红外、雷达传感器级 联拼接。软件数据接口:模拟 鼠标消息(移动/点击);发送 TUIO 消息;发送自定义 UDP 数据(支持局域网多个 红外动态高精度捕捉;图像 层次细腻、稳定;夜间无障碍 捕捉可根据红外传来的视频 信号自行调节，以适应光照 强度的变化全新 U3D 开发程</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		序，提供互动游戏内容，如： 步步生花、樱花线条、樱花 鲸鱼、梦幻梵高星空，荷塘 月色、打地鼠、足球、海浪							
138	机器人	尺寸：500x500x1440mm 安保监控：200 万像素，红外 夜视 人脸识别：识别距离 0.5m~3m、识别率>99% 触摸屏：15.6 寸 1920x1080px 语音识别：四麦麦克风阵列				台	1		
合计：									