

集宁区市政公用事业服务中心2024年下半年路灯维修材料采购项目清单

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	LED成套桥体 护栏灯具	1、功率：12W 2、电压：24V 3、尺寸：1980mm*90mm 4、其他：原装芯片；色温4200k；铝合金灯体/亚克力材质；表面静电喷涂；灯具光效：120lm/W；功率因素>0.98 5、保质期3年	套	50			
2	LED成套桥体 护栏灯具	1、功率：8W 2、电压：36V 3、尺寸：1980mm*90mm 4、其他：原装芯片；色温4200k；铝合金灯体/亚克力材质；表面静电喷涂；灯具光效：120lm/W；功率因素>0.98 5、保质期3年	套	50			
3	LED球泡灯	1. 电压：220V 2. 功率：15W 3. 颜色：正白	只	1000			
4	LED投光灯	1. 150W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖光 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30%	个	100			

5	LED路灯头	1. 150W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9、质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	300			
6	LED投光灯	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 质保期：2年	个	300			
7	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×25 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	米	10000			
8	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×35 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	米	5000			
9	恒流源	1. 功率：150W 2. 输入电压：100-240V 3. 输出电压：36V 4. 防水等级：IP67 5、质保期：2年	台	50			
10	恒流源	1. 功率：150W 2. 输入电压：100-305V 3. 输出电压：24-48V 4. 防水等级：IP67 5、质保期：2年	台	100			

11	钠灯镇流器	1. 电压：220V 2. 功率：250W	台	800			
12	小射灯	1. 50W COB成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：金黄光 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30%	个	100			
13	太阳能组合灯	1. 60W成套灯具 2. 额定电压：15V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 其他：太阳能板、灯具电池一体锂电池 灯具外形符合采购清单备注要求	套	100			
14	开关电源	1. 功率：350W 2. 输入电压：200-220V 3. 输出电压：36V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	台	50			
15	洗墙灯	1. 功率：18W（18*1W） 2. 电压：DC24V 3. 光效：≥120LM/W 4. 色温：2200K 5. 防护等级：IP65 6. 功率因素：>0.98	支	100			

16	LED路灯头	1. 300W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9、质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	100			
17	球泡灯	1. 电压：220V 2. 功率：7W 3. 颜色：正白	只	500			
18	灯具配件 (芯片)	1. 功率：150W 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W 及以上 7. 使用寿命：3 万小时 8. 光衰：3 万小时小于30%	套	100			
19	灯具配件 (芯片)	1. 功率：120W 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W 及以上 7. 使用寿命：3 万小时 8. 光衰：3 万小时小于30%	套	50			
20	灯具配件 (芯片)	1、功率：150W 2、电压：48V 3、尺寸：500mm 4、其他：原装芯片；色温4200k；	套	50			

21	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9、质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	50			
22	LED路灯头	1. 200W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9、质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	50			
23	灯柱内壁管	1. 功率：10W 2. 额定电压：24V 3. 防护等级：IP65	支	500			
24	导光片	尺寸：5450mm*235mm	块	450			
25	导光片	尺寸：4415mm*235mm	块	450			
26	导光片	尺寸：610mm*170mm	块	200			
27	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9、质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	60			

28	PVC胶布	规格：15*18mm	盘	1000			
29	防雨电源	1. 功率：400W 2. 输入电压：200-220V 3. 输出电压：24V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	台	200			
30	PVC顶灯罩	1. 尺寸：D190*高 600*宽 450 2. 外型：八棱形 3. 材质：节能绿色环保扩散PVC材质 4. 阻燃等级：阻燃材料 V-0	只	200			
31	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×16 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	米	5000			
32	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	套	200			
33	LED抱箍灯	1、功率：10W 2、电压：DC24V 3、规格：160*100mm 4、环境温度：-40° C~+50° C	个	200			
34	灯具电源	1. 功率：100W 2. 输入电压：220-240V 3. 输出电压：24-38V 4. 防水等级：IP66 5. 质保期：2年	个	50			

35	灯具配件 (整套)	1. 功率: 100W 2. 输入电压: 220-240V 3. 输出电压: 24-38V 4. 尺寸: 180*115*30	套	30			
36	灯具配件 (芯片)	1. 功率: 50W 2. 额定电压: 220V 3. 颜色: 暖白 4. 光效: 100LM/W 及以上 5. 光衰: 3 万小时小于30%	套	160			
37	灯具配件 (芯片)	1. 功率: 150W 2. 额定电压: 220V 3. 颜色: 暖白 4. 光效: 100LM/W 及以上 5. 光衰: 3 万小时小于30%	套	60			
38	中间热缩头	1、规格: 25-50mm ²	个	100			
39	pe管	1、DN75 1.0Mpa 壁厚4.5mm	米	1000			
<div> <div>总 价 (大写):</div> <div>小 写:</div> </div>							