

2025年-2026年察哈尔
右翼前旗（林业）绿
化养护工程项目 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

2025年-2026年察哈尔右翼前旗（林业）绿化养护工程项目

备注	养护等级	服务内容	数量	单位	单价（元/平方米）	总价（元）
一	一级	详见服务内容	729842	平方米		
二	二级	详见服务内容	707027	平方米		
三	三级	详见服务内容	12138014	平方米		
1	三级养护A	详见服务内容	1657188	平方米		
2	三级养护B	详见服务内容	7065313	平方米		
3	三级养护C	详见服务内容	3415513	平方米		
四	护林员	详见服务内容	19	人/元.年		
合计						

养护面积统计表		
养护区	养护标准	面积
达尔登大道	一级养护	684032
达尔登大道（不含中央隔离带）	一级养护	45810
合计		729842

养护面积统计表		
养护区	养护标准	面积
208国道	二级养护	111424
多蒙德东路	二级养护	21695
化工路	二级养护	268366
平苏路	二级养护	68899
旭峰路	二级养护	170235
迎宾大道（含隔离带）	二级养护	66408
合计		707027

养护面积统计表

养护区	养护标准	面积
110国道巴音段	三级养护A	407493
高压走廊	三级养护A	458844
土镇西北口	三级养护A	226012
土镇西南口	三级养护A	186650
园区外环路	三级养护A	144803
G7高速口	三级养护A	233386
合计1		1657188
西山义务植树基地	三级养护B	6398313
翠山湖	三级养护B	667000
合计2		7065313
G6高速八大倾段	三级养护C	796243
磨子山	三级养护C	2213226
徐家村南山	三级养护C	406044
合计3		3415513
总计		12138014

护林员安排表

序号	绿化养护区	护林员人数
1	达尔登大道	3
2	化工路	1
3	迎宾大道	1
4	平苏路	1
5	208国道	1
6	多蒙德东路、高压走廊	1
7	园区外环路、旭峰路	2
8	土镇西北口	1
9	土镇西南口	1
10	西山义务植树基地	2
11	翠山湖	1
12	110国道八大顷段、G6高速八大顷段	1
13	徐家村南山	1
14	110国道巴音段	1
15	磨子山	1
合计		19

养护服务内容

一、 项目内容

本项目共涉及19个工作点地，主要对达尔登大道（含隔离带）两侧72.9843公顷绿化区进行园林一级养护；对化工路、旭峰路、迎宾大道（含隔离带）、多蒙德东路、平苏路（含中间隔离带）、208国道(木材园区段)两侧70.7027公顷绿化区进行园林二级养护；对天皮山园区外环路两侧、土贵乌拉镇西北出口和西南出口、高压走廊、G7高速入口(转盘内)、高铁车站、110国道巴音段两侧165.7188公顷绿化区进行三级A养护，西山义务植树基地、翠山湖706.5313公顷绿化区进行三级B养护，对G6高速八大倾段、徐家村南山、磨子山341.5513公顷绿化区进行园林三级C养护。

二、 管理措施要求

1. 一级养护管理要求：

（1）总体要求

- ① 绿化养护技术措施完善，管理得当，无裸露土地。
- ② 绿化区植物生长旺盛，绿地的各种植物达到正常形态。
- ③ 根据绿地不同建设时间、植物立地条件、养护管理条件，有针对性的制定灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、等技术措施，实施科学管理。
- ④ 养护管理日志记录完整、系统，各项措施实施情况记录具体，对天气状况等客观情况记录详细。

（2）树木

① 乔木主干直立，树体正直不偏斜，车行道树木定干高度在4m-6m，人行道树木定干高度不低于3m。行道树缺株在1%以下，无死树、枯枝。

② 树木生长旺盛、叶色浓绿，树木基本无病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在5%以下，及时伐除枯死树。树体干净整洁，树上无钉挂物、悬挂物。每年浇水不少于3次。

③ 每年定期对各种规格的树木进行修枝整型，及时清除干枯枝、过密枝、交叉枝、下垂枝、伤残枝、病虫害枝，及时清除萌蘖芽，保持树冠完整美观。乔木每年修剪不少于 1 次，灌木每年修剪不少于5次。

④ 树池内超高土及时清除，及时松土、除杂草、施肥、浇水，做到树穴位土壤无超高土、无板结和缺水肥现象。

⑤ 及时调整树木支架，树木防护设施稳固、完整，树上无钉挂物、悬挂物。

⑥ 花灌木开花正常，株形饱满，花朵丰盛，花色鲜艳，无残花败果，植株整齐一致。花后修剪残花败叶及时合理。

（3）绿篱、球类

① 保持完整无缺株，植物生长旺盛，叶色浓绿。

② 每年适时及时修剪，保证各面线条美观、流畅。每年修剪不少于5次。

③ 及时防治病虫害，保持全路段绿篱、球类无病虫害。

④ 适时进行松土、浇水，做到土壤疏松，无超高土、无板结现象。每年浇水不少于3次。

⑤ 绿篱内植土低于边石8cm。

（4）花卉

① 花卉生长旺盛，叶色浓绿、花色鲜艳，品种优良，图案美观、清晰，线条流畅，无缺株。

② 及时修剪除杂，100m²内不得有杂草，及时养护，做到造型优美，池内清洁，花地内无杂物，无枯枝败叶。

③ 及时防治病虫害，做到无病虫害。

④ 适时松土、除杂、浇水，做到土壤疏松，无超高土、无板结和缺水肥现象。每年浇水不少于3次。

⑤ 花池完好，无破损，花池内植土低于边石8cm。

⑥ 时令花卉应及时换种，保持花色鲜艳、冠形丰满。

（5）地被植物

① 地被植物平整不枯黄，地被植物生长旺盛整齐，水分充足，无病虫害。

② 适时修剪，地被植物高度控制在6cm-8cm，地被植物根据植物种类保持相应高度。

③ 地被纯度达到95%以上，及时除杂。每年除杂不少于5次。

④ 适时浇水，及时防治病虫害。每年浇水不少于5次。

⑤ 草坪及地被植物整齐，覆盖率95%以上，无黄土裸露地块。

⑥ 冬季无残冰残雪堆放。

⑦ 植土低于边石8cm。

(6) 绿地管理

① 绿地整洁，垃圾随产随清，修剪枝叶当天清理运走。避免人为践踏绿地，破坏设施。绿地内无枯枝败叶、残树根、堆积物、垃圾、漂浮物等。

② 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干无钉拴刻划现象。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象

③ 及时补种，乔灌木无缺株。乔灌木林下绿地应覆盖地被植物，无裸露。

④ 冬季绿地无残冰残雪。

2. 二级养护管理要求：

(1) 总体要求

① 绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，基本无裸露土地。

② 园林植物生长正常，绿地的各种植物达到正常形态。

④ 同一路段的行道树、灌木及分车带上的树木，其品种、株距的设计风格应保持一致，树型与高度基本一致，具有良好的整体观赏效果。

⑤ 根据绿地不同建设时间、植物立地条件，能制定灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草等技术措施，实施

科学管理。

⑥ 能建立养护管理日志，技术措施执行情况记录比较详细。

（2）树木

① 乔木主干直立，倾斜树不应超过该路段植株总数的3%。车行道树木定干高度在3.5m -5m，人行道树木定干高度不低于2.8 m。行道树缺株在3%以下，基本无死树、枯枝。

② 树木生长良好、叶色正常，树木基本无明显病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在10% 以下，无药害。树体基本干净，无积尘，适时伐除枯死树，每年伐除枯死树不少于1次。

③ 每年定期进行修枝整型，及时清除干枯枝、过密枝、交叉枝、下垂枝、伤残枝、病虫害枝，保持树冠完整美观。乔木每年修剪不少于1次，灌木每年修剪不少于3次。

④ 及时松土、除草、浇水，做到树穴位土壤无超高土、无板结和缺水肥现象。每年浇水不少于2次。

⑤ 全路段基本无缺株，缺株植物不超过该路段总植株的2%，补植树木应保持与原品种规格基本一致。

⑥ 树木防护设施稳固、完整，树上无钉挂物、悬挂物。

（3）绿篱、球类

① 保持绿篱、球类完整无缺空，植物生长良好，叶色正常。

② 绿篱、球类每年定期进行修剪，做到造型美观、线条流畅。每年修剪不少于3次。

③ 及时防治病虫害，保持全路段绿篱、球类无明显病虫害。

④ 适时进行松土、浇水，做到土壤疏松，无超高土、无板结和缺水肥现象。每年浇水不少于2次。

（4）地被植物

① 地被植物平整不裸露，地被植物生长健壮，水分充足，无病虫害。

② 地被植物根据植物种类保持相应高度。

③ 地被植物纯度达到90%以上，每年除杂不少于3次。

④ 每年适时施肥、浇水。每年浇水不少于2次。

⑤ 地被植物整齐一致，覆盖率90%以上。

（5）绿地管理

① 绿地整洁，绿地垃圾应日产日清，绿地内无枯死树、无堆积物、基本无可见垃圾，修剪枝当天及时清理运走。

② 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干无钉拴刻划现象。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

③ 乔灌木基本无缺株，林下绿地有植被覆盖，一个裸露面积小于2m²。

④ 冬季绿地基本无残冰残雪，树上基本无明显缠绕物。

3. 三级养护A管理要求：

（1）总体要求

①绿化养护技术措施基本完善，裸露土地不明显。

② 园林植物生长正常，绿地各种植物达到正常形态。

③ 同一路段行道树、灌木及分车带上树木，其品种、株距、树型与高度基本一致，具有较好的整体观赏效果。

④ 根据绿地不同建设时间，能制定灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草等技术措施，基本实施科学管理。

(2) 树木

① 乔木主干直立，倾斜树不应超过该路段植株总数的5%，车行道树木定干高度在3.5m-5m，人行道树木定干高度不低于 2.8m。

② 树木生长较好、叶色正常，树木无严重病虫害危害症状，病虫害危害率控制在15%以下，基本无药害，树体基本干净，无积尘，适时伐除枯死树，每年伐除枯死树不少于1次。

③ 每年定期进行修枝整型，定时清除干枯枝、过密枝、交叉枝、下垂枝、伤残枝、病虫害枝，保持树冠完整美观。每年修剪不少于1次。

④ 及时松土、除草、施肥、浇水，做到树穴位土壤无超高土、无板结和缺水肥现象。每年浇水不少于1次。

⑤ 全路段基本无缺株，缺株植物不超过该路段总植株的3%，补植树木应保持与原品种规格基本一致。

4. 三级养护B管理要求：

① 乔木主干直立，倾斜树不应超过该路段植株总数的10%，车行道树木定干高度在3.5m-5m，人行道树木定干高度不低于2.8m。

② 树木生长较好、叶色正常，树木无严重病虫害危害症状，病虫害危害率控制在18%以下，基本无药害，树体基本干净，无积尘，适时伐除枯死树，每年伐除枯死树不少于1次。

③ 每年定期进行修枝整型，定时清除干枯枝、过密枝、交叉枝、下垂枝、伤残枝、病虫害枝，保持树冠完整美观。每年修剪不少于1次。

。

④ 进防火隔离带施工，每年至少2次。

5. 三级养护C管理要求

① 乔木主干直立，倾斜树不应超过该路段植株总数的15%。

② 树木生长较好、叶色正常，树木无严重病虫害危害症状，病虫害危害率控制在18%以下，基本无药害，树体基本干净，无积尘，适时伐除枯死树，每年伐除枯死树不少于1次。

③ 进防火隔离带施工，每年至少2次。

6. 护林员管理管理要求

各绿化养护需要全年安排专职护林员，负责各绿化区内的防火禁牧工作。护林员由察右前旗林草局按照以工代赈的方式选用绿化养护区附近村民，按照全旗护林员进行统一管理，工资由项目中标单位支付，并建立以工代赈档案。具体各绿化养护区人员