

一、观光车：4 辆

1、电气系统

- (1) 充电机：车载式半封闭智能充电机
- (2) 电机： 4kw 交流电机
- (3) 充电时间：8-10 小时（放电率为 80%）

2、整体参数

- (1) 充电输入电压： $\leq 220V$
- (2) 长*宽*高： $\leq 5270*1600*2080mm$
- (3) 额定成员：14 人
- (4) 整车装备质量： $\geq 1400kg$
- (5) 最大行驶速度： $\leq 30km/h$
- (6) 整车载荷： $\leq 1400kg$
- (7) 最大爬坡度： $\leq 15\%$
- (8) 前、后轮距： $\leq 1350/1370mm$
- (9) 最小转弯半径： $\leq 6.75m$
- (10) 轴距： $\leq 2970mm$
- (11) 续航里程：100-120km
- (12) 离地间距： $\leq 400mm$
- (13) 制动距离： $\leq 6m$

3、车身系统：

- (1) 座椅：正四排反一排座椅、米色或黑色座椅
- (2) 车体：高强度汽车钢材材质+钢制车架

(3) 仪表：吸塑发泡型仪表台仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后转向灯信号）

(4) 后视镜：左右各一手动可折叠式后视镜

(5) 灯光及信号：组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭

(6) 音响：车载 mp3、专业扬声器

(7) 开关：启动开关、灯光及雨刷组合开关、进退档位开关

(8) 车架：高强度方钢结构车架，磷化烤漆防锈处理

(9) 方向盘：聚氨酯发泡方向盘

3、底盘系统

(1) 动力传动系统：无极变速系统

(2) 转向系统：双向齿轮齿条转向系统, 自动间隙补偿功能代电动方向助力

(3) 前桥及悬挂：独立悬挂

(4) 后桥及悬挂：整体后桥+高强度钢板弹簧+同时液压减震前部避震为独立悬挂式减震器，后部速震螺旋弹簧液压减震器，行驶平稳

(5) 制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置制动系统:机械+防滑功能+自动减速功能，前碟后鼓，刹车平稳，制动效果好，安全可靠，刹车助力

(6) 车轮：12×4.5 铝合金轮毂+155R12 真空轮胎

4、其它参数

(1) 地板：铝板地板

- (2) 前挡风玻璃：汽车专用双层夹胶玻璃，配雨刮器
- (3) 车体颜色：可根据采购人需要定制颜色以及 logo

二、快艇：2 艘

1、船体参数

- (1) 尺寸（米）： $\geq 5.96 \times 1.8 \times 1.95$
- (2) 乘员：6 人（含驾驶员）
- (3) 航速： $\geq 50\text{km/h}$
- (4) 航区：内河 B 级
- (5) 船体净重： $\geq 750\text{kg}$

2、船外机

- (1) 动力： ≤ 48 马力
- (2) 最大耗油量： ≤ 19 升/小时
- (3) 排气量： $\leq 996\text{CC}$

3、其他配置

- (1) 座椅：人革皮座
- (2) 地板：游艇地毯
- (3) 舱板：玻璃钢
- (4) 护舷材：高弹橡胶
- (5) 挡风玻璃：钢化玻璃
- (6) 挡风框：铝合金
- (7) 船首尾栏杆扶手：铝合金

- (8) U 型吊环：不锈钢（3 只）
- (9) 探照灯：固定式
- (10) 舷灯：红绿灯（2 只）
- (11) 水泵：自动排水泵
- (12) 其他：配备警示灯、喇叭、喊话器

4、轮机：

- (1) 主机： $\leq 48\text{HP}$
- (2) 蓄电池： $\leq 12\text{V}$, 60AH

5、其他：船尾具有上下船方便功能，维修方便功能，更好的保护机器功能，方便救援功能，发动机须带有安全防护功能，保护人身安全。

三、高尔夫车：7 辆

1、电气系统

- (1) 电控：60v-400A 全智能电控
- (2) 电池：60V100AH, 5 块 60V(胶体免维护)
- (3) 电机：3500w 交流电机
- (4) 充电器：车载式全封闭智能充电器
- (5) 充电时间：8-10 小时(放电率为 80%)

2、技术参数

- (1) 充电输入电压： $\leq 220\text{v}$
- (2) 续航里程： ≤ 100 公里
- (3) 长*宽*高： $\leq 3250*1250*1900\text{mm}$

- (4) 额定成员：4 人
- (5) 整车装备质量： $\leq 560\text{kg}$
- (6) 最大行驶速度： $\leq 30\text{km/h}$
- (7) 整车载荷： $\leq 900\text{kg}$
- (8) 最大爬坡度： $\leq 15\%$
- (9) 前、后轮距： $\leq 990/1000\text{mm}$
- (10) 最小转弯半径： $\leq 6.75\text{m}$
- (11) 轴距： $\leq 2350\text{mm}$
- (12) 续航里程： $\leq 100\text{km}$
- (13) 最小离地间距： $\leq 150\text{mm}$
- (14) 制动距离： $\leq 5\text{m}$

3、车身系统

- (1) 座椅：白色或黑色座椅可选（根据甲方需求）
- (2) 车体：ABS 塑料工艺车身
- (3) 仪表：仪表显示(含电压、电流)
- (4) 后视镜：手动型后视镜
- (5) 灯光及信号：组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭
- (6) 音响：车载 mp3、专业扬声器
- (7) 开关：启动开关、灯光及雨刷组合开关、进退档位开关
- (8) 车架：一体式车架
- (9) 方向盘：聚氨酯发泡方向盘

4、底盘系统

- (1) 动力传动系统：无极变速系统
- (2) 转向系统：齿轮齿条式方向机
- (3) 前桥及悬挂：独立悬挂
- (4) 后桥及悬挂：整体后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震
- (5) 制动系统：前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
- (6) 车轮：205-10 钢制轮毂真空轮胎

四、四座卡通车：4 辆

1、技术参数：

整车尺寸（mm）：2000*940*1650

充电时间（h）： ≥ 8

车速（km/h）： ≤ 10

爬坡度（度）： ≤ 15

额定成员：4 人

装载质量（kg）： ≤ 350

续驶里程（km）： ≥ 30

2、电控系统

电机：650w 景区专用大功率电机

控制器：景区专用智能控制器

刹车系统：智能刹+手刹+脚刹

电池：60V20AH 黑金铅酸

灯光及信号：LED

3、车体系统

车身：一体高强度车架

后桥：分体式

车身颜色：可根据甲方需求定制

车把：环形车把