

科尔沁右翼前旗农牧和科技局**2025**年玉米单产提升工程项目中标（成交）明细

安徽天瑜建设工程管理有限公司受科尔沁右翼前旗农牧和科技局委托，采用公开招标进行采购**2025**年玉米单产提升工程项目（项目编号：**152221-AHTY-GK-20250001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：广东中联新材科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **35,404,000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A070902011 塑料制品	田间管网系统滴灌带、田间管网系统主管带	田间管网系统-滴灌带（规格/型号：NYD 16×0.20×300-0.75-1.0、数量：120000千米）； 田间管网系统-主管带（规格/型号：RG 90×1.6-0.25 MPa、数量：1000千米）； 田间管网系统-主管带（规格/型号：RG 63×1.2-0.25 MPa、数量：1600千米）。	中联新材	广东中联新材科技有限公司	广东省江门市	16,380,000.00	1.00	项	16,380,000.00
1-2	A070902012 塑料制品	田间管网系统连接辅材	田间管网系统连接辅材-软管旁通阀（规格/型号：Φ16mm、数量：2600000个）； 田间管网系统连接辅材-拉环直接（规格/型号：Φ16mm；数量：1200000个）； 田间管网系统连接辅材-两阀堵三通（规格/型号：90*90mm；数量：3400个）； 田间管网系统连接辅材-软带弯头（规格/型号：90mm；数量：6600个）； 田间管网系统连接辅材-三阀四通（规格/型号：90mm变63mm；数量：6600个）； 田间管网系统连接辅材-两阀三通（规格/型号：90mm变63mm；数量：6600个）； 田间管网系统连接辅材-软带堵头（规格/型号：63mm；数量：26600个）； 田间管网系统连接辅材-镀彩锌碳钢强力型喉箍（规格/型号：92-97mm；数量：46600个）； 田间管网系统连接辅材-镀彩锌碳钢强力型喉箍（规格/型号：64-67mm；数量：53400个）； 田间管网系统连接辅材-主管带防水胶圈（规格/型号：90mm；数量：46600个）； 田间管网系统连接辅材-主管带防水胶圈（规格/型号：63mm；数量：53400个）； 田间管网系统连接辅材-软带打孔器（按压型）（规格/型号：16mm；数量：6600个）。	中联新材	广东中联新材科技有限公司	广东省江门市	1,550,500.00	1.00	项	1,550,500.00
			1.智能首部控制模块型号/参数： 1.1.通讯方式：4G通讯							

品目号	品目名称	货物名称	1.2.操作方式：本地，APP、WEB 1.3.施肥方式：文丘里 1.4.操作系统：LINUX 1.5.额定工作电压：AC380V，配备柴油发电机组，支持手动切换柴油发电机组、外部AC380V供电	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02059900其他机械设备	拖拽式水肥一体机	1.6.远程监测功能：web/app 可实时监测移动首部的运行状况/位置/施肥量/主管压力/工作时间/操作日志/告警日志/主管压力/肥桶液位/用水量等。 1.7.支持OTA远程升级维护，故障预警及设备保护。 1.8.≥7寸品牌触摸屏显示，高耐温，防水，防光，防油，抗干扰等特性，在复杂环境中更为稳定可靠。 1.9.高网速网关，连接不同的网络，进行协议转换和数据转发等能够，支持DHCP、API、XML等多种对接模式 1.10.采用智能化控制系统，操作界面简单直观，通过触摸屏或行程开关等即可轻松完成各种参数的设置和操作。 1.11.支持可拓展系统：后续田间安装电控阀、墒情监测设备，通过控制系统设定每个轮灌组的运行时间（可以多组进行设置），自动启动程序，实现水肥智能精准管理。 数量：1 2.物联网卡型号/参数：标配芯片式流量卡（移动），支持外接SIM卡（电信、移动、联通）。 数量：1 3.施肥过滤器型号/参数：1寸 Y型过滤器。 数量：1 4.主管压力传感器型号/参数：标配压力表，量程 0-1.6mPa，IP67防护等级，实时检测主管道压力。 数量：1 5.施肥流量传感器型号/参数：霍尔流量计，精度2级，485传输，实时检测施肥管道流量。 数量：1 6.北斗定位型号/参数：北斗定位模块，定位精度≤2米，配备独立电池。 数量：1 7.施肥泵型号/参数：1.5kW、380V、2m³/h，H≥50米，不锈钢多级立式施肥泵。 数量：1 8.设备保护箱型号/参数：水肥控制柜钣金箱。 数量：1 9.过滤器系统型号/参数：碳钢3寸离心+双网过滤器，过滤系统采用一级旋流除砂器，口径3寸，高度1600mm，国标3毫米厚度储砂罐容积，235b碳钢材质,内外除锈，喷塑烤漆工艺，有效除砂率可达90%以上，二级网筛式过滤器，过滤精度80-120目，过滤流量50-90立方每小时，筛网及网刷均为材质304不锈钢。出水口焊接法兰接口或者宝塔接头。 数量：1 10.排气阀型号/参数：1寸外丝接口。 数量：1 11.矮款施肥桶型号/参数：桶高0.8 米（矮款），直径1米，500L，滚塑工艺，LDPE材质。 数量：1 12.搅拌电机型号/参数：0.75kW、380V	中联新材	广东中联新材科技有限公司	广东省江门市	17,650.00	990.00	套	17,473,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			搅拌电机，标配户外防雨罩。 数量：1 13.管道材质型号/参数：吸肥管连接处配置逆止阀，过滤器，浮子流量计，有效防止水锤对泵体产生伤害，配置工业级PVC管连接避免安装过程中法兰连接出现错位，配置1寸进排气阀，有效处理设备内部多余空气。各个设备连接均用烤漆碳钢材质和工业级管材，过滤器和肥料桶配置排污放水阀门。 数量：1 14.接地系统型号/参数： 标配接地端子排。 数量：1 15.车厢型号/参数： 金属遮雨棚，烤漆。 数量：1 16.车架型号/参数： 16.1.车尺寸：2900*1250*600mm、承载重量1500千克以上，轮胎采用705汽车耐磨胎，车身前后设置快速升降支持腿，两轮式，带有拖车千金顶手摇平板支撑脚。 16.2.材质：采用Q235碳素结构钢和镀锌板；骨架8号槽钢，厚度≥2mm，尺寸≥1.15*2.5米，真空轮胎 16.3.轮胎数量：2；前支撑：千斤顶；托钩高度不大于50cm；托钩长度：不小于100cm；拖行速度：满足最大20km/H的速度；车架采用车规级表面处理，需经抛丸后静电喷塑工艺。 数量：1 17.发电机型号/参数：30kW柴油发电机组（380V） 数量：1							

安徽天瑜建设工程管理有限公司
2025年12月19日