

科右前旗公安局派出所指挥室建设及改造、门禁设施、“五小”工程

装修

项目清单

单位：元

序号	项目施工地址	施工区域范围	项目名称	项目施工明细及参数	计量单位	工程量	单价	总价
1	察尔森派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5`2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1		
		会议室	窗口防寒保温制作	1. 白色铝塑板底面 2. 保温板夹层填充 3. 密封胶填缝处理 4. 轻钢龙骨石膏板饰面	m²	2.6		
		厨房	更换厨房pvc扣板更换	木龙骨pvc扣板厨房棚面安装	m²	12.45		
		厨房	更换LED平板灯	300x300LED平板灯（灯架框一套）	套	2		
		卫生间	更换卫生间pvc扣板更换	木龙骨pvc扣板卫生间棚面安装	m²	6.48		
		卫生间	更换LED平板灯	300x300LED平板灯（灯架框一套）	套	1		
		会议室	窗帘更换	更换为防水涤纶丝窗帘	m²	6.16		

视频会议室	塌陷地面修复	方管焊接支撑找平、静电地板恢复平整	m²	24.95	
综合	原始大白乳胶漆铲除	原始发霉掉皮大白乳胶漆铲除	m²	560	
综合	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	1025	
施工区域	保洁	保洁开荒	项	1	
施工区域	地面防护	地面防护地垫铺设	m²	50	
正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
屋面	sbs屋面防水水泥砂浆基层	水泥砂浆基层抹平	m²	420.7	

2	德伯斯派出所	屋面	sbs屋面防水	sbs4mm防水屋面制作（三层、二层、食堂屋面防水）	m²	634.42	
		视频会议室	49寸液晶拼接屏	分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入,实现单屏、相连屏或整屏任意显示。	台	2	
		视频会议室	矩阵	工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。	台	1	
		视频会议室	耗材及工业线材	满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。	套	6	
		视频会议室	落地机柜	定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu	单元	6	
		视频会议室	大屏专业控制软件	正版授权，终身免费使用	套	1	
		视频会议室	安装费	安装费及调试费	项	1	
		室外	大理石更换	大理石阳雕刻字安装	m²	4.15	
		综合	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	775	

3	桃合木派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		室外	化粪池	小型化粪池	套	1	

4	大石寨派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5`2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		食堂	餐桌	直径1.6m、带转盘	套	1	
		食堂	餐椅	2400mmx600mmx600mm	把	8	
		外墙	警蓝色外墙漆修补	大理石过门石安装	m²	42.8	
		外墙	脚手架	脚手架租赁	项	1	
		综合	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。 含垃圾外运	m²	1450	

		正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		健身房浴室	原始墙地砖拆除	原始墙地砖拆除、铲除到原始墙面、含垃圾外运、含拆除现有卫生间洁具	m²	30.48	
		健身房浴室	卫生间上下水点位改造	改动现场pvc下水管及ppr上水管线位置	项	1	
		健身房浴室	卫生间防水	丙纶防水布防水处理	m²	18.22	
		健身房浴室	墙砖粘贴	300x600卫生间墙砖粘贴	m²	33.48	
		健身房浴室	地砖粘贴	300x300卫生间地砖粘贴	m²	12.15	
		健身房浴室	铝扣板吊顶	300x300铝扣板安装	m²	12.15	
		健身房浴室	铝扣板LED平板灯	300x300LED平板灯	套	4	
		健身房浴室	卫生间隔断	卫生间隔断安装	套	4	
		健身房浴室	蹲便器	马桶安装	套	4	
		健身房浴室	热水器安装	热水器：容量80L，一级能效，功率3200w	套	1	

健身房浴室	花洒	花洒安装	套	2	
健身房浴室	洗手台	成品套装洗手台包含龙头下水线	套	1	
健身房浴室	拖布池	成品拖布池安装	套	1	
健身房浴室	水龙头	洗衣机龙头及拖布池水龙头安装	套	4	
健身房浴室	角阀	角阀安装	套	6	
健身房浴室	地漏	防锈地漏安装	套	2	
健身房浴室	套装门	0.95米×2.1米成品套装门安装、包含门锁、合页及五金。	套	1	
健身房	原始地面砖拆除	原始墙地砖拆除、含垃圾外运	m²	19.64	
健身房	地砖粘贴	800x800地砖粘贴	m²	19.64	
健身房	pvc墙板	pvc墙板墙面装饰	m²	45.22	
健身房	pvc扣板棚面	pvc棚面吊顶安装	m²	19.64	
健身房	LED吸顶灯	直径400圆形24w吸顶灯	套	1	
健身房	防盗门	1米×2.1米防盗门套装门安装、包含门锁、合页及五金	m²	2	
综合	LED吸顶灯	直径400圆形24w吸顶灯	套	17	
综合	LED吸顶灯	900x700吸顶灯	套	2	
综合	雷达感应灯	直径330雷达感应灯	套	1	
外墙	警蓝色外墙漆修补	警蓝色外墙漆修补	m²	55.7	

综合	整体大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	1115	
视频会议室	55寸液晶拼接屏	液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m²，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入，实现单屏、相连屏或整屏任意显示。	台	6	
视频会议室	矩阵	工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。	台	1	
视频会议室	耗材及工业线材	满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。	套	6	
视频会议室	落地机柜	定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu	单元	6	
视频会议室	大屏专业控制软件	正版授权，终身免费使用	套	1	
视频会议室	安装费	安装费及调试费	项	1	
室外车库	外墙保温及质感漆	10cm外墙保温及质感漆	m²	141.68	
室外车库	新做断桥铝窗及门联窗	2.4米宽×高度3.15新做断桥铝窗及门联窗	m²	7.55	
室外车库	屋面10公分厚保温彩钢瓦	屋面10公分厚保温彩钢瓦	m²	116.35	
室外车库	室内石膏板保温吊顶安装	室内石膏板保温吊顶安装	m²	90.1	

室外车库	地砖粘贴	800x800地砖粘贴	m²	59.38	
室外车库	厨房墙砖粘贴	300x600厨房墙砖粘贴	m²	73.98	
室外车库	厨房橱柜制作	下柜尺寸厚度600×高度800 上柜尺寸厚度400×高度800，厨房橱柜制作	m	10.96	
室外车库	瓷砖踢脚线	120mm瓷砖踢脚线人工费	m	23.12	
一层办案区	原始墙体拆除	含垃圾外运	m²	22	
一层办案区	24墙体空心砖砌筑及双面抹灰	24墙体空心砖砌筑及双面抹灰	m²	68.68	
一层办案区	墙面软包安装	墙面软包安装	m²	247.59	
一层办案区	整体套装门更换	尺寸宽度0.9米×高度2.1米 整体套装门更换	套	14	
一层办案区	侯问室玻璃隔断	尺寸宽度2.77米×高度4米侯问室隔断	m²	11.08	
一层办案区	矿棉板吊顶	规格：600×600矿棉板吊顶	m²	70.97	
一层办案区	地面砖局部修复	规格800×800地面砖局部修复	m²	58.6	
一层办案区	瓷砖地脚线	120mm瓷砖踢脚线人工费	m	82.53	
一层办案区	600x600矿棉板灯	600x600矿棉板灯	个	9	

阿力得
尔派出
所

正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5`2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
食堂	原始厨房pvc棚面扣板拆除	原始厨房pvc棚面扣板拆除	m²	11.01	
厨房	新作厨房pvc扣板更换	木龙骨pvc扣板厨房棚面安装	m²	11.01	
厨房	更换LED平板灯	300x600LED平板灯（灯架框二套）	套	2	
厨房	上柜墙面石英石	耐火大理石安装	m²	2.72	
屋面瓦片	室外屋面瓦片更换	局部屋面瓦片修复更换	m²	5	
户籍室	矿棉板更换	600x600矿棉板更换	块	4	
户籍室	闭门器	户籍室闭门器安装	套	1	
卫生间	水龙头	混水龙头更换安装	套	2	
外墙	警蓝色外墙漆修补	大理石过门石安装	m²	155	

		综合	石膏板局部修复	石膏板局部破损修复	m²	5	
		综合	局部大白乳胶漆发霉修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	260	
		正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	

额尔格图派出所

视频会议室	55寸液晶拼接屏	液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入，实现单屏、相连屏或整屏任意显示。	台	4	
视频会议室	矩阵	工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。	台	1	
视频会议室	耗材及工业线材	满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。	套	6	
视频会议室	落地机柜	定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu	单元	6	
视频会议室	大屏专业控制软件	正版授权，终身免费使用	套	1	
视频会议室	安装费	安装费及调试费	项	1	
视频会议室	全彩显示屏两侧铝塑板	白色铝塑板更换	m ²	2.88	
视频会议室	新制作亚克力芙蓉板字	设计、安装、16mm芙蓉板亚克力荣誉墙	m ²	15.9	
视频会议室	书柜组合柜制作	尺寸宽度2.59米×高度3米 投影面积计算组合书柜（包含安装及五金件）	m ²	7.77	
二层卫生间	原始墙地砖拆除	原始墙地砖拆除、铲除到原始墙面、含垃圾外运、含拆除现有卫生间洁具	m ²	15.73	
二层卫生间	卫生间上下水点位改造	改动现场pvc下水管及ppr上水管线位置	项	1	
二层卫生间	卫生间防水	丙纶防水布防水处理	m ²	6.04	
二层卫生间	墙砖粘贴	300x600卫生间墙砖粘贴	m ²	15.73	
二层卫生间	地砖粘贴	300x300卫生间地砖粘贴	m ²	3.33	
二层卫生间	铝扣板吊顶	300x300铝扣板安装	m ²	3.33	
二层卫生间	铝扣板LED平板灯	300x300LED平板灯	套	1	

二层卫生间	卫生间拉门	尺寸宽度2.67×高度2.4米 钢化玻璃卫生间隔断	m²	6.4	
二层卫生间	马桶	马桶安装	套	1	
二层卫生间	热水器安装	热水器：容量80L，一级能效，功率3200w	套	1	
二层卫生间	花洒	花洒安装	套	1	
二层卫生间	洗手台	成品套装洗手台包含龙头下水线	套	1	
二层卫生间	拖布池	成品拖布池安装	套	1	
二层卫生间	水龙头	洗衣机龙头及拖布池水龙头安装	套	2	
二层卫生间	角阀	角阀安装	套	5	
二层卫生间	地漏	防锈地漏安装	套	2	
综合	外墙漆全面修复	石膏板局部破损修复	m²	309.25	
综合	脚手架	脚手架租赁	项	1	
综合	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	950	

8	大坝沟派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		食堂	墙面pvc墙板板	pvc墙板墙面装饰	m²	153.14	
		一层视频会议室	49寸液晶拼接屏拆除	设备移至三层	台	6	
		一层视频会议室	LED屏幕拆除	设备移至三层	项	1	
		一层视频会议室	静电地板拆除	设备移至三层	项	1	
		一层视频会议室	操作台拆除	设备移至三层	台	1	
		一层视频会议室	49寸液晶拼接屏安装	设备移至三层	台	6	
		一层视频会议室	LED屏幕安装	设备移至三层	项	1	
		一层视频会议室	静电地板安装	设备移至三层	项	1	
		一层视频会议室	操作台安装	设备移至三层	台	1	
		一层视频会议室	设备调试	设备移至三层	项	1	
		屋面	sbs屋面防水	sbs4mm防水屋面制作（三层、二层、食堂屋面防水）	m²	170	

		综合	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坏房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	2128	
9	俄体派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户内语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		生活区	原始墙体拆除	含垃圾外运	m²	15.63	
		生活区	24墙体空心砖砌筑及双面抹	24墙体空心砖砌筑及双面抹灰	m²	24.75	
		生活区	墙面软包安装	墙面软包安装	m²	220.17	
		生活区	原始窗口封堵	石膏板窗口封堵	m²	6.95	
		生活区	矿棉板局部修复	600×600矿棉板局部修复	m²	11.51	
		生活区	候问室玻璃隔断	尺寸宽度2.69米×高度3米候问室隔断	m²	8.07	

10	居力很派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联网APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		视频会议室	55寸液晶拼接屏	液晶面板，分辨率：1920X1080；专业视频解决方案，屏幕高宽比16：9；超窄边3.5mm；亮度500cd/m2，响应时间：6ms；对比度4000：1；色彩：16.7M；长×高：1213×684mm。全制式标准VIDEO视频信号、独立的VGA、DVI及RGBHV等信号输入,实现单屏、相连屏或整屏任意显示。	台	6	
		视频会议室	矩阵	工控专用，可支持4个信号源输入，8路信号输出。	台	1	
		视频会议室	耗材及工业线材	满足分屏器到大屏之间的连接；网线，串口线，电源线等配件为大屏必须配件。	套	6	
		视频会议室	落地机柜	定制：机柜规格尺寸高2米×宽0.6米×厚度0.6米，1个托板，1条6口pdu	单元	6	

视频会议室	大屏专业控制软件	正版授权，终身免费使用	套	1	
视频会议室	安装费	安装费及调试费	项	1	
办案区	地热修复	对原始地热进行漏水件维修并更换、打压测试是否漏水	项	1	
办案区	原地板拆除	原始地板拆除	m²	145.5	
办案区	新地板铺装	复合地板铺装	m²	145.5	
办案区	原始封堵窗拆除	原始封堵窗拆除	m²	11.2	
办案区	新作三玻断桥铝窗	新做三玻断桥铝窗	m²	14.3	
办案区	原始碰面吊顶拆除	原始破损吊顶拆除	m²	145.5	
办案区	棚面挤塑板防寒处理	棚面挤塑板防寒处理	m²	145.5	
办案区	矿棉板吊顶	600×600矿棉板吊顶安装	m²	145.5	
办案区	局部大白乳胶漆修复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找平、原墙面水泥找平。	m²	1023	

11	科尔沁派出所	正门	门禁安装:可视对讲门禁设备安装（面部识别、指纹识别、密码确认、包含网线信号线的铺设）	采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防伪，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响；设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能；支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；10、支持接入互联网APP，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用；室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲，室内机在查看门口机时可发起对讲；支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理；支持自动应答与免打扰功能；支持室内机呼梯到对应楼层；支持门口机呼叫时留言；支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置；设备支持报警接入功能（8路有线防区接入），任一防区可作为叮咚门铃功能使用。	套	1	
		正门	铜门修复	新更换地脚门插、固定限位	项	1	
		大厅及走廊	原始地砖拆除	原始地砖拆除含垃圾外运	m²	392.2	
		办案区	原始地板拆除	原始地板拆除及垃圾外运	m²	372.8	
		大厅及办案区	原始地砖地板砂灰层拆除	原始平面下土方拆除垂直高度平均20cm	m²	747	
		大厅及办案区	钢结构焊接管网平台	1. 100mmx100m方管焊接 矩形尺寸1000mmx2000mm 2. 50mmx50mm角钢矩形内焊接托架 3. 墙面钢板膨胀螺丝固定 管网十字交叉处100mmx100mm焊接腿支撑 5. φ8钢筋10cmx10cm钢线绑扎	4. m²	747	
		大厅及办案区	预制双层模板满铺钢结构平台	双层模板基层、燕尾钉固定	m²	747	
		大厅及办案区	混凝土浇筑平台	混凝土浇筑	m³	149.4	

	大厅及办案区	地砖粘贴	1500mmx750mm地砖粘贴	m²	392. 2	
	办案区	地板铺装	复合地板满铺	m²	372. 8	
	社区	亚克力芙蓉板 展板制作	亚克力芙蓉板展板制作	m²	29. 7	
	社区	石膏板吊顶	石膏板吊顶	m²	10. 6	
	社区	墙面砖铲除	原始墙面砖铲除	m²	46. 37	
	社区	局部大白乳胶漆修 复	1、使用界面剂对墙体涂刷封底一遍，石膏满刮、腻子粉两遍、打砂纸找平。 2、二遍面漆，或一遍底两遍面滚涂。 3、只限在一套居室内刷漆不超过两种颜色。 4、若遇砂灰墙，墙内保温质量差的隔墙，须满贴玻 璃纤维布2层，或满贴石膏板。 5、铲除砂灰墙、原建筑大白、纯毛坯房全墙石膏找 平、原墙面水泥找平。	m²	4453	
	社区	75筒灯	75筒灯	个	15	
	社区	瓷砖踢脚	120mm瓷砖踢脚线人工费	m	13. 65	
	社区	合金型材门	尺寸宽度1. 2米×高度3. 42米 合金型材门	m²	4. 1	
	社区	壁纸	壁纸粘贴	m²	37. 8	
						2075000.00
暂列金额		暂列金额				70000.00
总价		2145000.00				