

阿巴嘎旗居家养老公寓设备采购项目货物清单

类别	品名	技术要求	数量	单位	单价	总价	备注
户型一 (西 户)	双人床（含床垫、 床头柜）	一. 双人床 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长2m×宽1.8m 材质：优质实木床身，优质实木床头。 结构稳定，不易变形。 承重：双人使用建议承重≥800kg 颜色：深色胡桃。 边角：床架边缘做“圆角处理”（防止磕碰，尤其有小孩的家庭）； 静音性：床板与床架连接处加“硅胶垫”或“静音螺丝”，避免翻身时发出异响。 二. 双人床垫 （符合绿色执行标准GB/T 26706-2011） 尺寸：2m×1.8m，厚度≥25cm。 材质：独立弹簧 加乳胶或独立弹簧加记忆棉 。天然乳胶含量≥85%，密度≥85D（密度越高越耐磨），记忆棉：密度≥40D（低于 30D 易塌陷），优选“温感记忆棉”（不易受温度影响变硬）； 三. 床头柜 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长0.45m×宽0.45m×高0.5m。 材质：实木 规格：上下双层抽屉 颜色：颜色与床身一致。	71	套			

护理床	<p>护理床</p> <p>尺寸：长2m×宽1m。</p> <p>材质：双升降钢制，床面采用冷轧钢板，护栏配备阻尼器（防噪音），脚轮为带刹车的聚氨酯双轮设计。</p> <p>起背功能：床面上半部分可抬起（0-70°），帮助使用者坐起进食、喝水、看电视，避免躺着进食导致呛咳。</p> <p>抬腿和落腿功能：床面下半部分可抬起（抬腿 0-30°）和放下（落腿 0-45°），帮助促进下肢血液循环（预防静脉血栓），或辅助使用者穿脱裤子、进行腿部护理。</p> <p>护栏设计：固定式或可折叠式，高度需≥30cm，且锁定后无松动。</p> <p>刹车系统：床脚需带“双刹车”（左右各 1 个），踩下后床体完全固定，避免护理时床体滑动。</p> <p>防坠落设计：床体两侧可加装“防坠网”（适合躁动或意识不清的使用者），或床面边缘带“凸起挡边”，进一步降低坠床风险。</p> <p>床垫适配：护理床需搭配防压疮床垫如气垫床或椰棕床垫</p> <p>床面材质：床架表面需做“防刮防锈”处理（如喷塑），床面布料选择“防水、易清洁”的 PU 材质（方便擦身时清理污渍）。</p>	71	张		
衣柜	<p>定制衣柜</p> <p>（符合甲醛检测标准GB/T39600-2021）</p> <p>材质：柜体为实木颗粒板。柜门为实木颗粒板或PET门板。</p> <p>规格：双门</p> <p>尺寸：高≥2.2米，宽≥1.6米，深≥0.6米。</p> <p>风格：能根据整体装修风格进行定制，从柜门款式、颜色到拉手等细节，都可与其他家具相匹配，使家居风格更加协调统一。</p> <p>设计需求：根据生活习惯和收纳需求，对衣柜的内部结构进行个性化设计，如合理规划挂衣区、叠放区、抽屉等的尺寸和数量。</p>	71	套		

餐桌（餐桌一张，椅子四把）	实木桌椅 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长1.2m，宽0.6m，高0.75m。 材质：优质松木或橡木。 要求：稳固结实耐用，桌椅颜色保持一致，边角需圆润打磨，防止磕碰采用木蜡油或水性漆，表面光滑无气泡。 框架结构：餐椅多采用“榫卯结构”或“加固螺丝+五金连接件”，避免仅靠胶水拼接（易开裂），提升承重。 餐椅座高：45-50cm 与常规餐桌高75cm 搭配，坐下后双脚完全落地，膝盖自然弯曲 90°（不踮脚、不悬空，避免腿部发麻） 餐椅座深：42-48cm 臀部能完全坐满椅座，背部贴紧椅背时，膝盖后方与椅座边缘预留 2-3cm 空隙（不压腿，起身时更灵活） 餐椅座宽：45-55cm（容纳臀部+轻微活动空间，不挤腰）； 椅背高度：75-90cm 久坐不腰酸。 椅背倾斜度 105°-115° 轻微后倾（不垂直），贴合腰背自然曲线，减少久坐时腰椎压力（倾斜度过大易滑坐，过小易僵硬）	71	套		
卫生间扶手	卫生间扶手 （符合GB/T 23932-2009） 材质：钢芯塑胶套面。 尺寸：淋浴处长约0.6m，马桶处长约0.7m（双侧），高约0.8m 承重：务必选择符合GB/T 39223.1-2020承重要求的产品，尤其是老人或体重较大者使用时，需确认钢芯壁厚≥1.5mm。 承重测试静态≥150kg，动态≥100kg； 塑胶套品质：优先选“食品级ABS塑胶”或“TPR防滑塑胶”，避免劣质塑胶使用中老化开裂、释放异味。 防滑性：表面优选浮雕颗粒/磨砂纹理（摩擦系数≥0.6），避免光滑塑料。 安装牢固度：预埋深度≥80mm，膨胀螺栓固定，（禁用粘贴式）。 色彩：亮黄/橙红提升弱视老人识别度。	71	套		
茶几	茶几 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 1. 尺寸：长1.2m，宽0.6m。 材质：优质松木或橡木。 要求：榫卯拼接（承重更强），避免胶水粘合或外露螺丝；边角需圆润打磨，防止磕碰采用木蜡油或水性漆，表面光滑无气泡、流挂，用手触摸无明显颗粒感	71	套		

所有设备包括：
安装、
运输和
税费

三人沙发	<p>三人位沙发 (符合QB/T1952.1-2012QB/T35607-2017)</p> <p>材质与结构: 框架材质实木框架, 稳固支撑, 确保使用安全, 骨架无永久性松动或断裂; 沙发座、背及扶手的面料应完好无损, 面料缝纫处无脱线或开裂, 垫料无移位或破损, 弹簧无倾斜, 无松动或断簧, 绷带无断裂损坏或松动。</p> <p>尺寸: 长$\geq 2.1\text{m}$, 宽$\geq 0.8\text{m}$, 高$\geq 0.6\text{m}$,</p>	71	套		
暖气柜	<p>定制暖气柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021)</p> <p>尺寸: 长0.75m, 宽0.2m, 高0.6m</p> <p>材质: 柜体与柜门材质为实木颗粒板。安装散气孔</p>	71	套		
橱柜	<p>定制橱柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021)</p> <p>材质: 柜体为实木颗粒板。柜门为烤漆门板。台面为石英石台面, 莫氏硬度达6-7级, 远超大理石(3-4级)和普通人造石。耐污性好, 耐高温, 可承受200°C左右高温, 环保安全, 产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准</p> <p>尺寸: 上橱柜长约1.4m, 高约0.8m, 宽约0.4m。下橱柜长约3.1m, 高约0.8m, 宽约0.6m</p>	71	套		
油烟机	<p>油烟机</p> <p>风量常态$\geq 18\text{ m}^3/\text{min}$; 爆炒$\geq 22\text{ m}^3/\text{min}$</p> <p>风压$\geq 300\text{ Pa}$; 最大静压$\geq 400\text{ Pa}$</p> <p>油脂分离度$\geq 90\%$(行业高端水平)</p> <p>气味降低度$\geq 95\%$</p> <p>噪声$\leq 65\text{ dB (A)}$(静音级)</p> <p>尺寸: 长约$0.8\text{m}$, 宽约$0.5\text{m}$,</p> <p>要求: 电子控制面板调节速度(低速、中速、高速、强排风)和照光灯</p> <p>电气安全: 采用IPX4级防水(可防溅水, 避免淋浴/洗菜时进水短路)、防漏电保护(接地可靠, 漏电时自动断电)。</p> <p>过热保护: 电机温度过高时自动停机, 防止烧毁或引发火灾。</p> <p>防火设计: 进风口加装金属防火网(阻挡火星进入内腔), 内腔使用耐高温材料($\geq 200^{\circ}\text{C}$不变形)。</p>	71	台		
护理室床头柜盖板	<p>定制护理室床头柜盖板 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021)</p> <p>尺寸: 长0.6m, 宽0.45m, 高0.73m</p> <p>材质: 实木颗粒板。</p>	71	套		

安装洗菜池（材料利旧）	原有洗菜池安装，安装前需确认台面预留位置尺寸与洗菜盆体积吻合，确保平稳且对齐水源和排水口，台面与盆体连接需使用环氧树脂胶（抗油污性更优），材料包含：上下水管、阀门等	71	套			
石材包厨房下水管	石材包厨房下水管 尺寸：长约0.2m，宽约0.2m，高约2m。 材质：石英石，莫氏硬度达 6-7 级，远超大理石（3-4 级）和普通人造石。耐污性好，耐高温，可承受 200℃左右高温， 环保安全，产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准	71	套			
卫生间防滑垫	卫生间防滑垫 材质：合成橡胶。 特点：耐老化、耐化学腐蚀能力更强，适合卫生间长期潮湿环境。 防滑：底部带有防滑颗粒或吸盘结构 触摸表面：无毛刺、无尖锐边缘，避免划伤脚底。 抗菌处理：添加银离子抗菌成分，抑制霉菌、细菌生长，适合潮湿且通风差的卫生间。	71	套			
小计				0	0	

	<p>双人床（含床垫、床头柜）</p>	<p>一. 双人床 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长2m×宽1.8m 材质：优质实木床身，优质实木床头。 结构稳定，不易变形。 承重：双人使用建议承重≥800kg 颜色：深色胡桃。 边角：床架边缘做“圆角处理”（防止磕碰，尤其有小孩的家庭）； 静音性：床板与床架连接处加“硅胶垫”或“静音螺丝”，避免翻身时发出异响。</p> <p>二. 双人床垫 （符合绿色执行标准GB/T 26706-2011） 尺寸：2m×1.8m，厚度≥25cm。 材质：独立弹簧 加乳胶或独立弹簧加记忆棉 。天然乳胶含量≥85%，密度≥85D（密度越高越耐磨），记忆棉：密度≥40D（低于 30D 易塌陷），优选“温感记忆棉”（不易受温度影响变硬）；</p> <p>三. 床头柜 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长0.45m×宽0.45m×高0.5m。 材质：实木 规格：上下双层抽屉 颜色：颜色与床身一致。</p>	71	套			
	<p>护理床</p>	<p>护理床 尺寸：长2m×宽1m。 材质：双升降钢制，床面采用冷轧钢板，护栏配备阻尼器（防噪音），脚轮为带刹车的聚氨酯双轮设计。 起背功能：床面上半部分可抬起（0-70°），帮助使用者坐起进食、喝水、看电视，避免躺着进食导致呛咳。 抬腿和落腿功能：床面下半部分可抬起（抬腿 0-30°）和放下（落腿 0-45°），帮助促进下肢血液循环（预防静脉血栓），或辅助使用者穿脱裤子、进行腿部护理。 护栏设计：固定式或可折叠式，高度需≥30cm，且锁定后无松动。 刹车系统：床脚需带“双刹车”（左右各 1 个），踩下后床体完全固定，避免护理时床体滑动。 防坠落设计：床体两侧可加装“防坠网”（适合躁动或意识不清的使用者），或床面边缘带“凸起挡边”，进一步降低坠床风险。 床垫适配：护理床需搭配防压疮床垫如气垫床或椰棕床垫 床面材质：床架表面需做“防刮防锈”处理（如喷塑），床面布料选择“防水、易清洁”的 PU 材质（方便擦身时清理污渍）。</p>	71	套			

衣柜	定制衣柜 （符合甲醛检测标准GB/T39600-2021） 材质：柜体为实木颗粒板。柜门为实木颗粒板或PET门板。 规格：双门 尺寸：高≥2.2米，宽≥1.6米，深≥0.6米。 风格：能根据整体装修风格进行定制，从柜门款式、颜色到拉手等细节，都可与其他家具相匹配，使家居风格更加协调统一。 设计需求：根据生活习惯和收纳需求，对衣柜的内部结构进行个性化设计，如合理规划挂衣区、叠放区、抽屉等的尺寸和数量。	71	套		
餐桌（餐桌一张，椅子四把）	实木桌椅 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长1.2m，宽0.6m, 高0.75m。 材质：优质松木或橡木。 要求：稳固结实耐用，桌椅颜色保持一致，边角需圆润打磨，防止磕碰采用木蜡油或水性漆，表面光滑无气泡。 框架结构：餐椅多采用“榫卯结构”或“加固螺丝+五金连接件”，避免仅靠胶水拼接（易开裂），提升承重。 餐椅座高：45-50cm 与常规餐桌高75cm 搭配，坐下后双脚完全落地，膝盖自然弯曲 90°（不踮脚、不悬空，避免腿部发麻） 餐椅座深：42-48cm 臀部能完全坐满椅座，背部贴紧椅背时，膝盖后方与椅座边缘预留 2-3cm 空隙（不压腿，起身时更灵活） 餐椅座宽：45-55cm（容纳臀部+轻微活动空间，不挤腰）； 椅背高度：75-90cm 久坐不腰酸。 椅背倾斜度 105°-115° 轻微后倾（不垂直），贴合腰背自然曲线，减少久坐时腰椎压力（倾斜度过大易滑坐，过小易僵硬）	71	套		

所有设

户型二 (中 户)	卫生间扶手	<p>卫生间扶手 (符合GB/T 23932-2009) 材质: 钢芯塑胶套面。 尺寸: 淋浴处长约0.6m, 马桶处长约0.7m (双侧), 高约0.8m 承重: 务必选择符合GB/T 39223.1-2020承重要求的产品, 尤其是老人或体重较大者使用时, 需确认钢芯壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 承重测试静态$\geq 150\text{kg}$, 动态$\geq 100\text{kg}$; 塑胶套品质: 优先选 “食品级 ABS 塑胶” 或 “TPR 防滑塑胶”, 避免劣质塑胶使用中老化开裂、释放异味。 防滑性: 表面优选浮雕颗粒/磨砂纹理 (摩擦系数≥ 0.6), 避免光滑塑料。 安装牢固度: 预埋深度$\geq 80\text{mm}$, 膨胀螺栓固定, (禁用粘贴式)。 色彩: 亮黄/橙红提升弱视老人识别度。</p>	71	套			备包括: 安装、 运输和 税费
	茶几	<p>茶几 (符合绿色执行标准GB/T 35607-2017) 1. 尺寸: 长1.2m, 宽0.6m。 材质: 优质松木或橡木。 要求: 榫卯拼接 (承重更强), 避免胶水粘合或外露螺丝; 边角需圆润打磨, 防止磕碰采用木蜡油或水性漆, 表面光滑无气泡、流挂, 用手触摸无明显颗粒感</p>	71	套			
	鞋柜	<p>定制衣柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021) 材质: 柜体为实木颗粒板。柜门为实木颗粒板或PET门板。 尺寸: 长0.98m, 宽0.38m, 高1.2m。 风格: 能根据整体装修风格进行定制, 从柜门款式、颜色到拉手等细节, 都可与其他家具相匹配, 使家居风格更加协调统一。 设计需求: 根据生活习惯和收纳需求, 对鞋柜的内部结构进行个性化设计。</p>	71	套			
	橱柜	<p>定制橱柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021) 材质: 柜体为实木颗粒板。柜门为烤漆门板。 台面为石英石台面, 莫氏硬度达6-7 级, 远超大理石 (3-4 级) 和普通人造石。 耐污性好, 耐高温, 可承受200℃左右高温, 环保安全, 产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准 尺寸: 上橱柜长约1.4m, 高约0.8m, 宽约0.4m。下橱柜长约3.1m, 高约0.8m, 宽约0.6m</p>	71	套			

	油烟机	<p>油烟机 风量常态$\geq 18\text{ m}^3/\text{min}$；爆炒$\geq 22\text{ m}^3/\text{min}$ 风压$\geq 300\text{ Pa}$；最大静压$\geq 400\text{ Pa}$ 油脂分离度$\geq 90\%$（行业高端水平） 气味降低度$\geq 95\%$ 噪声 $\leq 65\text{ dB (A)}$（静音级） 尺寸：长约0.8m，宽约0.5m， 要求：电子控制面板调节速度（低速、中速、高速、强排风）和照光灯 电气安全：采用 IPX4 级防水（可防溅水，避免淋浴 / 洗菜时进水短路）、防漏电保护（接地可靠，漏电时自动断电）。 过热保护：电机温度过高时自动停机，防止烧毁或引发火灾。 防火设计：进风口加装金属防火网（阻挡火星进入内腔），内腔使用耐高温材料（$\geq 200^\circ\text{C}$不变形）。</p>	71	台		
	护理室床头柜盖板	<p>定制护理室床头柜盖板 （符合甲醛检测标准GB/T39600-2021） 尺寸：长0.6m，宽0.45m，高0.73m 材质：实木颗粒板。</p>	71	套		
	安装洗菜池（材料利旧）	<p>原有洗菜池安装，安装前需确认台面预留位置尺寸与洗菜盆体积吻合，确保平稳且对齐水源和排水口，台面与盆体连接需使用环氧树脂胶（抗油污性更优），材料包含：上下水管、阀门等</p>	71	套		
	石材包厨房下水管	<p>石材包厨房下水管 尺寸：长约0.2m，宽约0.2m，高约2m。 材质：石英石，莫氏硬度达 6-7 级，远超大理石（3-4 级）和普通人造石。耐污性好，耐高温，可承受 200°C左右高温， 环保安全，产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准</p>	71	套		
	卫生间防滑垫	<p>卫生间防滑垫 材质：合成橡胶。 特点：耐老化、耐化学腐蚀能力更强，适合卫生间长期潮湿环境。 防滑：底部带有防滑颗粒或吸盘结构 触摸表面：无毛刺、无尖锐边缘，避免划伤脚底。 抗菌处理：添加银离子抗菌成分，抑制霉菌、细菌生长，适合潮湿且通风差的卫生间。</p>	71	套		
	小计					

	<p>双人床（含床垫、床头柜）</p> <p>一. 双人床 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长2m×宽1.8m 材质：优质实木床身，优质实木床头。 结构稳定，不易变形。 承重：双人使用建议承重≥800kg 颜色：深色胡桃。 边角：床架边缘做“圆角处理”（防止磕碰，尤其有小孩的家庭）； 静音性：床板与床架连接处加“硅胶垫”或“静音螺丝”，避免翻身时发出异响。</p> <p>二. 双人床垫 （符合绿色执行标准GB/T 26706-2011） 尺寸：2m×1.8m，厚度≥25cm。 材质：独立弹簧 加乳胶或独立弹簧加记忆棉。天然乳胶含量≥85%，密度≥85D（密度越高越耐磨），记忆棉：密度≥40D（低于 30D 易塌陷），优选“温感记忆棉”（不易受温度影响变硬）；</p> <p>三. 床头柜 （符合绿色执行标准GB/T 35607-2017） 尺寸：长0.45m×宽0.45m×高0.5m。 材质：实木 规格：上下双层抽屉 颜色：颜色与床身一致。</p>	71	套			
	<p>护理床</p> <p>尺寸：长2m×宽1m。 材质：双升降钢制，床面采用冷轧钢板，护栏配备阻尼器（防噪音），脚轮为带刹车的聚氨酯双轮设计。 起背功能：床面上半部分可抬起（0-70°），帮助使用者坐起进食、喝水、看电视，避免躺着进食导致呛咳。 抬腿和落腿功能：床面下半部分可抬起（抬腿 0-30°）和放下（落腿 0-45°），帮助促进下肢血液循环（预防静脉血栓），或辅助使用者穿脱裤子、进行腿部护理。 护栏设计：固定式或可折叠式，高度需≥30cm，且锁定后无松动。 刹车系统：床脚需带“双刹车”（左右各 1 个），踩下后床体完全固定，避免护理时床体滑动。 防坠落设计：床体两侧可加装“防坠网”（适合躁动或意识不清的使用者），或床面边缘带“凸起挡边”，进一步降低坠床风险。 床垫适配：护理床需搭配防压疮床垫如气垫床或椰棕床垫 床面材质：床架表面需做“防刮防锈”处理（如喷塑），床面布料选择“防水、易清洁”的 PU 材质（方便擦身时清理污渍）。</p>	71	套			

衣柜	<p>定制衣柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021) 材质:柜体为实木颗粒板。柜门为实木颗粒板或PET门板。 规格:双门 尺寸:高≥2.2米,宽≥1.6米,深≥0.6米。 风格:能根据整体装修风格进行定制,从柜门款式、颜色到拉手等细节,都可与其他家具相匹配,使家居风格更加协调统一。 设计需求:根据生活习惯和收纳需求,对衣柜的内部结构进行个性化设计,如合理规划挂衣区、叠放区、抽屉等的尺寸和数量。</p>	71	套		
餐桌(餐桌一张,椅子四把)	<p>实木桌椅 (符合绿色执行标准GB/T 35607-2017) 尺寸:长1.2m,宽0.6m,高0.75m。 材质:优质松木或橡木。 要求:稳固结实耐用,桌椅颜色保持一致,边角需圆润打磨,防止磕碰采用木蜡油或水性漆,表面光滑无气泡。 框架结构:餐椅多采用“榫卯结构”或“加固螺丝+五金连接件”,避免仅靠胶水拼接(易开裂),提升承重。 餐椅座高:45-50cm与常规餐桌高75cm搭配,坐下后双脚完全落地,膝盖自然弯曲90°(不踮脚、不悬空,避免腿部发麻) 餐椅座深:42-48cm臀部能完全坐满椅座,背部贴紧椅背时,膝盖后方与椅座边缘预留2-3cm空隙(不压腿,起身时更灵活) 餐椅座宽:45-55cm(容纳臀部+轻微活动空间,不挤腰); 椅背高度:75-90cm久坐不腰酸。 椅背倾斜度105°-115°轻微后倾(不垂直),贴合腰背自然曲线,减少久坐时腰椎压力(倾斜度过大易滑坐,过小易僵硬)</p>	71	套		

所有设

户型三 (东户)	卫生间扶手	<p>卫生间扶手 (符合GB/T 23932-2009) 材质: 钢芯塑胶套面。 尺寸: 淋浴处长约0.6m, 马桶处长约0.7m (双侧), 高约0.8m 承重: 务必选择符合GB/T 39223.1-2020承重要求的产品, 尤其是老人或体重较大者使用时, 需确认钢芯壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。 承重测试静态$\geq 150\text{kg}$, 动态$\geq 100\text{kg}$; 塑胶套品质: 优先选 “食品级 ABS 塑胶” 或 “TPR 防滑塑胶”, 避免劣质塑胶使用中老化开裂、释放异味。 防滑性: 表面优选浮雕颗粒/磨砂纹理 (摩擦系数≥ 0.6), 避免光滑塑料。 安装牢固度: 预埋深度$\geq 80\text{mm}$, 膨胀螺栓固定, (禁用粘贴式)。 色彩: 亮黄/橙红提升弱视老人识别度。</p>	71	套			备包括: 安装、 运输和 税费
	茶几	<p>茶几 (符合绿色执行标准GB/T 35607-2017) 1. 尺寸: 长1.2m, 宽0.6m。 材质: 优质松木或橡木。 要求: 榫卯拼接 (承重更强), 避免胶水粘合或外露螺丝; 边角需圆润打磨, 防止磕碰采用木蜡油或水性漆, 表面光滑无气泡、流挂, 用手触摸无明显颗粒感</p>	71	套			
	三人沙发	<p>三人位沙发 (符合QB/T1952.1-2012QB/T35607-2017) 材质与结构: 框架材质实木框架, 稳固支撑, 确保使用安全, 骨架无永久性松动或断裂; 沙发座、背及扶手的面料应完好无损, 面料缝纫处无脱线或开裂, 垫料无移位或破损, 弹簧无倾斜, 无松动或断簧, 绷带无断裂损坏或松动。 尺寸: 长$\geq 2.1\text{m}$, 宽$\geq 0.8\text{m}$, 高$\geq 0.6\text{m}$,</p>	71	套			
	橱柜	<p>定制橱柜 (符合甲醛检测标准GB/T39600-2021) 材质: 柜体为实木颗粒板。柜门为烤漆门板。 台面为石英石台面, 莫氏硬度达6-7 级, 远超大理石 (3-4 级) 和普通人造石。 耐污性好, 耐高温, 可承受200℃左右高温, 环保安全, 产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准 尺寸: 上橱柜长约1.4m, 高约0.8m, 宽约0.4m。下橱柜长约3.1m, 高约0.8m, 宽约0.6m</p>	71	套			

油烟机	<p>油烟机 风量常态$\geq 18\text{ m}^3/\text{min}$；爆炒$\geq 22\text{ m}^3/\text{min}$ 风压$\geq 300\text{ Pa}$；最大静压$\geq 400\text{ Pa}$ 油脂分离度$\geq 90\%$（行业高端水平） 气味降低度$\geq 95\%$ 噪声 $\leq 65\text{ dB (A)}$（静音级） 尺寸：长约0.8m，宽约0.5m， 要求：电子控制面板调节速度（低速、中速、高速、强排风）和照光灯 电气安全：采用 IPX4 级防水（可防溅水，避免淋浴 / 洗菜时进水短路）、防漏电保护（接地可靠，漏电时自动断电）。 过热保护：电机温度过高时自动停机，防止烧毁或引发火灾。 防火设计：进风口加装金属防火网（阻挡火星进入内腔），内腔使用耐高温材料（$\geq 200^\circ\text{C}$不变形）。</p>	71	台			
护理室床头柜盖板	<p>定制护理室床头柜盖板 （符合甲醛检测标准GB/T39600-2021） 尺寸：长0.6m，宽0.45m，高0.73m 材质：实木颗粒板。</p>	71	套			
安装洗菜池（材料利旧）	<p>原有洗菜池安装，安装前需确认台面预留位置尺寸与洗菜盆体积吻合，确保平稳且对齐水源和排水口，台面与盆体连接需使用环氧树脂胶（抗油污性更优），材料包含：上下水管、阀门等</p>	71	套			
石材包厨房下水管	<p>石材包厨房下水管 尺寸：长约0.2m，宽约0.2m，高约2m。 材质：石英石，莫氏硬度达 6-7 级，远超大理石（3-4 级）和普通人造石。耐污性好，耐高温，可承受 200°C左右高温， 环保安全，产品符合《GB/T 35164-2017 人造石英石》标准</p>	71	套			
卫生间防滑垫	<p>卫生间防滑垫 材质：合成橡胶。 特点：耐老化、耐化学腐蚀能力更强，适合卫生间长期潮湿环境。 防滑：底部带有防滑颗粒或吸盘结构 触摸表面：无毛刺、无尖锐边缘，避免划伤脚底。 抗菌处理：添加银离子抗菌成分，抑制霉菌、细菌生长，适合潮湿且通风差的卫生间。</p>	71	套			
小计						